

---

# Soporte de Python para el perfilador perf de Linux

Versión 3.12.8

Guido van Rossum and the Python development team

enero 03, 2025

Python Software Foundation  
Email: docs@python.org

## Índice general

1	Cómo habilitar el soporte de creación de perfiles <code>perf</code>	4
2	Cómo obtener los mejores resultados	4
	Índice	6

---

### autor

Pablo Galindo

El perfilador `perf` de Linux es una herramienta muy poderosa que le permite crear perfiles y obtener información sobre el rendimiento de su aplicación. `perf` también tiene un ecosistema muy vibrante de herramientas que ayudan con el análisis de los datos que produce.

El principal problema con el uso del perfilador `perf` con aplicaciones Python es que `perf` sólo obtiene información sobre símbolos nativos, es decir, los nombres de funciones y procedimientos escritos en C. Esto significa que los nombres y nombres de archivos de las funciones de Python en su código no aparecerán en la salida de `perf`.

Desde Python 3.12, el intérprete puede ejecutarse en un modo especial que permite que las funciones de Python aparezcan en la salida del perfilador `perf`. Cuando este modo está habilitado, el intérprete interpondrá un pequeño fragmento de código compilado sobre la marcha antes de la ejecución de cada función de Python y enseñará a `perf` la relación entre este fragmento de código y la función de Python asociada usando `perf map files`.

### Nota

Actualmente, el soporte para el perfilador `perf` solo está disponible para Linux en arquitecturas seleccionadas. Verifique el resultado del paso de compilación `configure` o verifique el resultado de `python -m sysconfig | grep HAVE_PERF_TRAMPOLINE` para ver si su sistema es compatible.

Por ejemplo, considere el siguiente script:

```
def foo(n):  
    result = 0  
    for _ in range(n):  
        result += 1
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```

    return result

def bar(n):
    foo(n)

def baz(n):
    bar(n)

if __name__ == "__main__":
    baz(1000000)

```

Podemos ejecutar `perf` para obtener un registro de los seguimientos de la pila de CPU a 9999 hercios:

```
$ perf record -F 9999 -g -o perf.data python my_script.py
```

Luego podemos usar `perf report` para analizar los datos:

```
$ perf report --stdio -n -g
```

#	Children	Self	Samples	Command	Shared Object	Symbol
#	.....	.....	.....	.....	.....	.....
↪	.....	.....	.....	.....	.....	.....
#						
	91.08%	0.00%	0	python.exe	python.exe	[.] _start
	---	_start				
		--90.71%	--__libc_start_main			
			Py_BytesMain			
		--56.88%	--pymain_run_python.constprop.0			
			--56.13%	--_PyRun_AnyFileObject		
				_PyRun_SimpleFileObject		
				--55.02%	--run_mod	
					--54.65%	--PyEval_EvalCode
					_PyEval_	
↪EvalFrameDefault						
						PyObject_
↪Vectorcall						
						_PyEval_Vector
						_PyEval_
↪EvalFrameDefault						
						PyObject_
↪Vectorcall						
						_PyEval_Vector
						_PyEval_
↪EvalFrameDefault						
						PyObject_
↪Vectorcall						
						_PyEval_Vector
						--51.67%
↪PyEval_EvalFrameDefault						

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

					--
↪ 11.52%	--PyLong_Add				
					↵
↪					
					↵
↪	--2.97%	--PyObject_Malloc			
...					

As you can see, the Python functions are not shown in the output, only `_PyEval_EvalFrameDefault` (the function that evaluates the Python bytecode) shows up. Unfortunately that's not very useful because all Python functions use the same C function to evaluate bytecode so we cannot know which Python function corresponds to which bytecode-evaluating function.

En cambio, si ejecutamos el mismo experimento con el soporte `perf` habilitado obtenemos:

```
$ perf report --stdio -n -g
```

#	Children	Self	Samples	Command	Shared Object	Symbol
#	.....	.....	.....	.....	.....	.....
↪	.....	.....	.....	.....	.....	.....
#						
	90.58%	0.36%	1	python.exe	python.exe	[.] _start
	---	_start				
	--89.86%	--__libc_start_main				
		Py_BytesMain				
	--55.43%	--pymain_run_python.constprop.0				
		--54.71%	--_PyRun_AnyFileObject			
			_PyRun_SimpleFileObject			
			--53.62%	--run_mod		
				--53.26%	--PyEval_EvalCode	
					py::<module>:/	
↪src/script.py						
						_PyEval_
↪EvalFrameDefault						
						PyObject_
↪Vectorcall						
						_PyEval_Vector
						py::baz:/src/
↪script.py						
						_PyEval_
↪EvalFrameDefault						
						PyObject_
↪Vectorcall						
						_PyEval_Vector
						py::bar:/src/
↪script.py						
						_PyEval_
↪EvalFrameDefault						
						PyObject_
↪Vectorcall						
						_PyEval_Vector

(continúe en la próxima página)



```
$ python -m sysconfig | grep 'no-omit-frame-pointer'
```

Si no ve ningún resultado, significa que su intérprete no ha sido compilado con punteros de marco y, por lo tanto, es posible que no pueda mostrar funciones de Python en el resultado de `perf`.

## Índice

### P

PYTHONPERFSUPPORT, 4

### V

variables de entorno

PYTHONPERFSUPPORT, 4