
Instrumentación de CPython con DTrace y SystemTap

Versión 3.13.0

Guido van Rossum and the Python development team

octubre 29, 2024

Python Software Foundation
Email: docs@python.org

Índice general

1 Habilitando los marcadores estáticos	2
2 Sondas estáticas DTrace	3
3 Marcadores estáticos SystemTap	4
4 Marcadores estáticos disponibles	5
5 SystemTap Tapsets	6
6 Ejemplos	7

autor

David Malcolm

autor

Łukasz Langa

DTrace y SystemTap son herramientas de monitoreo, cada una de las cuales proporciona una forma de inspeccionar lo que están haciendo los procesos en un sistema informático. Ambos usan lenguajes específicos de dominio que permiten al usuario escribir scripts que:

- filtrar qué procesos deben observarse
- recopilar datos de los procesos de interés
- generar reportes sobre los datos

A partir de Python 3.6, CPython se puede construir con «marcadores» incrustados, también conocidos como «sondas», que se pueden observar mediante un script de DTrace o SystemTap, lo que facilita la supervisión de lo que hacen los procesos de CPython en un sistema.

Detalles de implementación de CPython: Los marcadores de DTrace son detalles de implementación del intérprete CPython. No se ofrecen garantías sobre la compatibilidad de la sonda entre versiones de CPython. Los scripts de DTrace pueden dejar de funcionar o funcionar incorrectamente sin previo aviso al cambiar las versiones de CPython.

1 Habilitando los marcadores estáticos

macOS viene con soporte integrado para DTrace. En Linux, para construir CPython con los marcadores incrustados para SystemTap, se deben instalar las herramientas de desarrollo de SystemTap.

En una máquina Linux, esto se puede hacer a través de:

```
$ yum install systemtap-sdt-devel
```

o:

```
$ sudo apt-get install systemtap-sdt-dev
```

CPython debe ser configurado con la opción `--with-dtrace`:

```
checking for --with-dtrace... yes
```

En macOS, puede enumerar las sondas disponibles de DTrace ejecutando un proceso de Python en segundo plano y listando todas las sondas disponibles por el proveedor de Python:

```
$ python3.6 -q &
$ sudo dtrace -l -P python$! # or: dtrace -l -m python3.6

      ID  PROVIDER          MODULE           FUNCTION NAME
29564  python18035    python3.6        _PyEval_EvalFrameDefault function-entry
29565  python18035    python3.6        dtrace_function_entry function-entry
29566  python18035    python3.6        _PyEval_EvalFrameDefault function-
˓→return
29567  python18035    python3.6        dtrace_function_return function-
˓→return
29568  python18035    python3.6        collect gc-done
29569  python18035    python3.6        collect gc-start
29570  python18035    python3.6        _PyEval_EvalFrameDefault line
29571  python18035    python3.6        maybe_dtrace_line line
```

En Linux, puede verificar si los marcadores estáticos SystemTap están presentes en el binario construido al ver si contiene una sección «`.note.stapsdt`».

```
$ readelf -S ./python | grep .note.stapsdt
[30] .note.stapsdt      NOTE          0000000000000000 00308d78
```

Si ha creado Python como una biblioteca compartida (con la opción de configuración `--enable-shared`), debe buscar en la biblioteca compartida. Por ejemplo:

```
$ readelf -S libpython3.3dm.so.1.0 | grep .note.stapsdt
[29] .note.stapsdt      NOTE          0000000000000000 00365b68
```

Un lector de formato ELF suficientemente moderno puede imprimir los metadatos:

```
$ readelf -n ./python

Displaying notes found at file offset 0x00000254 with length 0x00000020:
  Owner          Data size          Description
  GNU            0x00000010        NT_GNU_ABI_TAG (ABI version tag)
  OS: Linux, ABI: 2.6.32

Displaying notes found at file offset 0x00000274 with length 0x00000024:
  Owner          Data size          Description
  GNU            0x00000014        NT_GNU_BUILD_ID (unique build ID)
                                         (continúe en la próxima página)
```

```

→bitstring)
Build ID: df924a2b08a7e89f6e11251d4602022977af2670

Displaying notes found at file offset 0x002d6c30 with length 0x00000144:
  Owner          Data size      Description
  stapsdt        0x00000031    NT_STAPSDT (SystemTap probe)
→descriptors)
  Provider: python
  Name: gc_start
  Location: 0x00000000004371c3, Base: 0x0000000000630ce2, Semaphore: →
→0x000000000008d6bf6
  Arguments: -4@%ebx
  stapsdt        0x00000030    NT_STAPSDT (SystemTap probe)
→descriptors)
  Provider: python
  Name: gc_done
  Location: 0x00000000004374e1, Base: 0x0000000000630ce2, Semaphore: →
→0x000000000008d6bf8
  Arguments: -8@%rax
  stapsdt        0x00000045    NT_STAPSDT (SystemTap probe)
→descriptors)
  Provider: python
  Name: function_entry
  Location: 0x00000000053db6c, Base: 0x0000000000630ce2, Semaphore: →
→0x000000000008d6be8
  Arguments: 8@%rbp 8@%r12 -4@%eax
  stapsdt        0x00000046    NT_STAPSDT (SystemTap probe)
→descriptors)
  Provider: python
  Name: function_return
  Location: 0x00000000053dba8, Base: 0x0000000000630ce2, Semaphore: →
→0x000000000008d6bea
  Arguments: 8@%rbp 8@%r12 -4@%eax

```

The above metadata contains information for SystemTap describing how it can patch strategically placed machine code instructions to enable the tracing hooks used by a SystemTap script.

2 Sondas estáticas DTrace

El siguiente ejemplo de script DTrace se puede utilizar para mostrar la jerarquía de llamada/retorno de un script de Python, solo rastreando dentro de la invocación de una función llamada «start». En otras palabras, las llamadas a funciones durante la importación aparecerán en la lista:

```

self int indent;

python$target:::function-entry
/copyinstr(arg1) == "start"/
{
    self->trace = 1;
}

python$target:::function-entry
/self->trace/
{
    printf("%d\t%s:", timestamp, 15, probename);
    printf("%*s", self->indent, "");
}

```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
printf("%s:%s:%d\n", basename(copyinstr(arg0)), copyinstr(arg1), arg2);
    self->indent++;
}

python$target:::function-return
/self->trace/
{
    self->indent--;
    printf("%d\t%*s:", timestamp, 15, probename);
    printf("%*s", self->indent, "");
    printf("%s:%s:%d\n", basename(copyinstr(arg0)), copyinstr(arg1), arg2);
}

python$target:::function-return
/copyinstr(arg1) == "start"/
{
    self->trace = 0;
}
```

Se puede invocar así:

```
$ sudo dtrace -q -s call_stack.d -c "python3.6 script.py"
```

La salida se verá así:

```
156641360502280  function-entry:call_stack.py:start:23
156641360518804  function-entry: call_stack.py:function_1:1
156641360532797  function-entry:  call_stack.py:function_3:9
156641360546807  function-return:  call_stack.py:function_3:10
156641360563367  function-return:  call_stack.py:function_1:2
156641360578365  function-entry:  call_stack.py:function_2:5
156641360591757  function-entry:  call_stack.py:function_1:1
156641360605556  function-entry:   call_stack.py:function_3:9
156641360617482  function-return:   call_stack.py:function_3:10
156641360629814  function-return:   call_stack.py:function_1:2
156641360642285  function-return:  call_stack.py:function_2:6
156641360656770  function-entry:  call_stack.py:function_3:9
156641360669707  function-return:  call_stack.py:function_3:10
156641360687853  function-entry:  call_stack.py:function_4:13
156641360700719  function-return:  call_stack.py:function_4:14
156641360719640  function-entry:  call_stack.py:function_5:18
156641360732567  function-return:  call_stack.py:function_5:21
156641360747370  function-return:call_stack.py:start:28
```

3 Marcadores estáticos SystemTap

La forma de bajo nivel para utilizar la integración de SystemTap es utilizar los marcadores estáticos directamente. Esto requiere que indique explícitamente el archivo binario que los contiene.

Por ejemplo, este script SystemTap se puede utilizar para mostrar la jerarquía de llamada/retorno de un script de Python:

```
probe process("python").mark("function_entry") {
    filename = user_string($arg1);
    funcname = user_string($arg2);
    lineno = $arg3;
```

(continúe en la próxima página)

```

printf("%s => %s in %s:%d\n",
       thread_indent(1), funcname, filename, lineno);
}

probe process("python").mark("function_return") {
    filename = user_string($arg1);
    funcname = user_string($arg2);
    lineno = $arg3;

    printf("%s <= %s in %s:%d\n",
           thread_indent(-1), funcname, filename, lineno);
}

```

Se puede invocar así:

```
$ stap \
show-call-hierarchy.stp \
-c "./python test.py"
```

La salida se verá así:

```

11408 python(8274):      => __contains__ in Lib/_abcoll.py:362
11414 python(8274):      => __getitem__ in Lib/os.py:425
11418 python(8274):      => encode in Lib/os.py:490
11424 python(8274):      <= encode in Lib/os.py:493
11428 python(8274):      <= __getitem__ in Lib/os.py:426
11433 python(8274):      <= __contains__ in Lib/_abcoll.py:366

```

donde las columnas son:

- tiempo en microsegundos desde el inicio del script
- nombre del ejecutable
- PID de proceso

y el resto indica la jerarquía de llamada/retorno a medida que se ejecuta el script.

Para una compilación --enable-shared de CPython, los marcadores están contenidos dentro de la biblioteca compartida libpython, y la ruta de puntos de la sonda debe reflejar esto. Por ejemplo, esta línea del ejemplo anterior:

```
probe process("python").mark("function_entry") {
```

en su lugar debería leer:

```
probe process("python").library("libpython3.6dm.so.1.0").mark("function_entry") {
```

(asumiendo una compilación de depuración de CPython 3.6)

4 Marcadores estáticos disponibles

```
function_entry(str filename, str funcname, int lineno)
```

Este marcador indica que ha comenzado la ejecución de una función de Python. Solo se activa para funciones de Python puro (código de bytes).

El nombre del archivo, el nombre de la función y el número de línea se retornan al script de rastreo como argumentos posicionales, a los que se debe acceder usando \$arg1, \$arg2, \$arg3:

- \$arg1: (const char *) nombre del archivo, accesible usando user_string(\$arg1)

- \$arg2 : (const char *) nombre de la función, accesible usando `user_string($arg2)`
- \$arg3 : int número de linea

function_return(str filename, str funcname, int lineno)

This marker is the converse of `function_entry()`, and indicates that execution of a Python function has ended (either via `return`, or via an exception). It is only triggered for pure-Python (bytecode) functions.

The arguments are the same as for `function_entry()`.

line(str filename, str funcname, int lineno)

Este marcador indica que una línea de Python está a punto de ejecutarse. Es el equivalente al rastreo línea por línea con un generador de perfiles de Python. No se activa con las funciones de C.

The arguments are the same as for `function_entry()`.

gc_start(int generation)

Fires when the Python interpreter starts a garbage collection cycle. `arg0` is the generation to scan, like `gc.collect()`.

gc_done(long collected)

Se activa cuando el intérprete de Python finaliza un ciclo de recolección de basura. `arg0` es el número de objetos recopilados.

import_find_load_start(str modulename)

Se activa antes `importlib` intenta encontrar y cargar el módulo. `arg0` es el nombre del módulo.

Added in version 3.7.

import_find_load_done(str modulename, int found)

Se activa después de que la función `find_and_load` de `importlib` es llamada. `arg0` es el nombre del módulo, `arg1` indica si el módulo se cargó correctamente.

Added in version 3.7.

audit(str event, void *tuple)

Se activa cuando se llama `sys.audit()` o `PySys_Audit()`. `arg0` es el nombre del evento como cadena C, `arg1` es un puntero `PyObject` a un objeto tupla.

Added in version 3.8.

5 SystemTap Tapsets

La forma de nivel superior de utilizar la integración de SystemTap es utilizar un «tapset»: el equivalente de SystemTap a una biblioteca, que oculta algunos de los detalles de bajo nivel de los marcadores estáticos.

A continuación un archivo de tapset, basado en una compilación no compartida de CPython:

```
/*
Provide a higher-level wrapping around the function_entry and
function_return markers:
*/
probe python.function.entry = process("python").mark("function_entry")
{
    filename = user_string($arg1);
    funcname = user_string($arg2);
    lineno = $arg3;
    frameptr = $arg4
}
probe python.function.return = process("python").mark("function_return")
{
    filename = user_string($arg1);
```

(continúa en la próxima página)

```

funcname = user_string($arg2);
lineno = $arg3;
frameptr = $arg4
}

```

Si este archivo está instalado en el directorio de tapset de SystemTap (por ejemplo, `/usr/share/systemtap/tapset`), estos puntos de sonda adicionales estarán disponibles:

```
python.function.entry(str filename, str funcname, int lineno, frameptr)
```

Este punto de sonda indica que ha comenzado la ejecución de una función de Python. Solo se activa para funciones de Python puro (código de bytes).

```
python.function.return(str filename, str funcname, int lineno, frameptr)
```

Este punto de prueba es el inverso de `python.function.return`, e indica que la ejecución de una función de Python ha finalizado (ya sea mediante `return` o mediante una excepción). Solo se activa para funciones de Python puro (código de bytes).

6 Ejemplos

Este script de SystemTap utiliza el tapset anterior para implementar de manera más limpia el ejemplo de rastrear la jerarquía de llamadas a funciones de Python, sin necesidad de nombrar directamente los marcadores estáticos:

```

probe python.function.entry
{
    printf("%s => %s in %s:%d\n",
           thread_indent(1), funcname, filename, lineno);
}

probe python.function.return
{
    printf("%s <= %s in %s:%d\n",
           thread_indent(-1), funcname, filename, lineno);
}

```

The following script uses the tapset above to provide a top-like view of all running CPython code, showing the top 20 most frequently entered bytecode frames, each second, across the whole system:

```

global fn_calls;

probe python.function.entry
{
    fn_calls[pid(), filename, funcname, lineno] += 1;
}

probe timer.ms(1000) {
    printf("\033[2J\033[1;1H") /* clear screen */
    printf("%6s %80s %6s %30s %6s\n",
           "PID", "FILENAME", "LINE", "FUNCTION", "CALLS")
    foreach ([pid, filename, funcname, lineno] in fn_calls - limit 20) {
        printf("%6d %80s %6d %30s %6d\n",
               pid, filename, lineno, funcname,
               fn_calls[pid, filename, funcname, lineno]);
    }
    delete fn_calls;
}

```