

---

# The Python/C API

출시 버전 *3.10.16*

**Guido van Rossum  
and the Python development team**

12월 07, 2024



<b>1</b>	<b>소개</b>	<b>3</b>
1.1	코딩 표준	4
1.2	인클루드 파일	4
1.3	유용한 매크로들	5
1.4	객체, 형 그리고 참조 횃수	6
1.5	예외	10
1.6	파이썬 임베딩하기	12
1.7	디버깅 빌드	13
<b>2</b>	<b>C API Stability</b>	<b>15</b>
2.1	안정적인 응용 프로그램 바이너리 인터페이스	15
2.2	Platform Considerations	17
2.3	Contents of Limited API	17
<b>3</b>	<b>매우 고수준 계층</b>	<b>43</b>
<b>4</b>	<b>참조 횃수</b>	<b>49</b>
<b>5</b>	<b>예외 처리</b>	<b>51</b>
5.1	인쇄와 지우기	51
5.2	예외 발생시키기	52
5.3	경고 발행하기	55
5.4	에러 표시기 조회하기	55
5.5	시그널 처리하기	57
5.6	예외 클래스	58
5.7	예외 객체	59
5.8	유니코드 예외 객체	59
5.9	재귀 제어	61
5.10	표준 예외	61
5.11	표준 경고 범주	63
<b>6</b>	<b>유틸리티</b>	<b>65</b>
6.1	운영 체제 유틸리티	65
6.2	시스템 함수	68
6.3	프로세스 제어	70
6.4	모듈 임포트 하기	70
6.5	데이터 마샬링 지원	74

6.6	인자 구문 분석과 값 구축	75
6.7	문자열 변환과 포매팅	83
6.8	리플렉션	84
6.9	코덱 등록소와 지원 함수	85
<b>7</b>	<b>추상 객체 계층</b>	<b>89</b>
7.1	객체 프로토콜	89
7.2	호출 프로토콜	93
7.3	숫자 프로토콜	98
7.4	시퀀스 프로토콜	101
7.5	매핑 프로토콜	103
7.6	이터레이터 프로토콜	104
7.7	버퍼 프로토콜	105
7.8	납은 버퍼 프로토콜	112
<b>8</b>	<b>구상 객체 계층</b>	<b>113</b>
8.1	기본 객체	113
8.2	숫자 객체	117
8.3	시퀀스 객체	123
8.4	컨테이너 객체	150
8.5	함수 객체	155
8.6	기타 객체	159
<b>9</b>	<b>초기화, 파이널리제이션 및 스레드</b>	<b>181</b>
9.1	파이썬 초기화 전	181
9.2	전역 구성 변수	182
9.3	인터프리터 초기화와 파이널리제이션	184
9.4	프로세스 전체 매개 변수	185
9.5	스레드 상태와 전역 인터프리터 록	188
9.6	서브 인터프리터 지원	196
9.7	비동기 알림	197
9.8	프로파일링과 추적	198
9.9	고급 디버거 지원	199
9.10	스레드 로컬 저장소 지원	199
<b>10</b>	<b>파이썬 초기화 구성</b>	<b>203</b>
10.1	Example	203
10.2	PyWideStringList	204
10.3	PyStatus	205
10.4	PyPreConfig	206
10.5	Preinitialize Python with PyPreConfig	208
10.6	PyConfig	209
10.7	PyConfig를 사용한 초기화	218
10.8	격리된 구성	220
10.9	파이썬 구성	220
10.10	Python Path Configuration	220
10.11	Py_RunMain()	222
10.12	Py_GetArgcArgv()	222
10.13	다단계 초기화 비공개 잠정적 API	222
<b>11</b>	<b>메모리 관리</b>	<b>225</b>
11.1	개요	225
11.2	Allocator Domains	226
11.3	원시 메모리 인터페이스	227
11.4	메모리 인터페이스	227

11.5	객체 할당자	229
11.6	기본 메모리 할당자	230
11.7	메모리 할당자 사용자 정의	230
11.8	Debug hooks on the Python memory allocators	232
11.9	pymalloc 할당자	233
11.10	tracemalloc C API	234
11.11	예	234
<b>12</b>	<b>객체 구현 지원</b>	<b>237</b>
12.1	힙에 객체 할당하기	237
12.2	공통 객체 구조체	238
12.3	형 객체	244
12.4	숫자 객체 구조체	270
12.5	매핑 객체 구조체	272
12.6	시퀀스 객체 구조체	272
12.7	버퍼 객체 구조체	273
12.8	비동기 객체 구조체	274
12.9	슬롯 형 typedef	275
12.10	예	277
12.11	순환 가비지 수집 지원	279
<b>13</b>	<b>API와 ABI 버전 붙이기</b>	<b>283</b>
<b>A</b>	<b>용어집</b>	<b>285</b>
<b>B</b>	<b>이 설명서에 관하여</b>	<b>299</b>
B.1	파이썬 설명서의 공헌자들	299
<b>C</b>	<b>역사와 라이선스</b>	<b>301</b>
C.1	소프트웨어의 역사	301
C.2	파이썬에 액세스하거나 사용하기 위한 이용 약관	302
C.3	포함된 소프트웨어에 대한 라이선스 및 승인	306
<b>D</b>	<b>저작권</b>	<b>319</b>
	색인	321



이 설명서는 확장 모듈을 작성하거나 파이썬을 내장하고자 하는 C와 C++ 프로그래머가 사용하는 API에 관해 설명합니다. 이 설명서와 쌍을 이루는 `extending-index` 는 확장 제작의 일반 원칙을 설명하지만, API 함수를 자세하게 설명하지는 않습니다.





파이썬의 애플리케이션 프로그래머용 인터페이스는 다양한 수준에서 C/C++ 프로그래머에게 파이썬 인터프리터에 대한 접근 방법을 제공합니다. 이 API는 C++에서도 동일하게 사용 가능하지만 간결함을 위해 보통 파이썬/C API로 불립니다. 파이썬/C API를 사용하는 데에는 근본적으로 다른 두 가지 이유가 있습니다. 첫 번째 이유는 특정한 목적을 위해 확장 모듈을 작성하기 위해서입니다; 이 확장 모듈들은 파이썬 인터프리터를 확장하는 C 모듈들입니다. 이것이 아마도 가장 흔한 용도일 것입니다. 두 번째 이유는 파이썬을 더 큰 애플리케이션의 컴포넌트로 사용하기 위함입니다. 이 기술은 일반적으로 파이썬을 애플리케이션에 임베딩(*embedding*)하는 것을 말합니다.

확장 모듈을 작성하는 것은 비교적 잘 다듬어진 과정으로, “쿡북” 접근법이 잘 통하며 프로세스를 다소 자동화하는 툴들도 존재합니다. 사람들은 파이썬이 존재한 초기부터 다른 애플리케이션에 파이썬을 임베드 해왔으나 파이썬을 임베딩 하는 과정은 확장 모듈을 작성하는 것보다 복잡합니다.

많은 API 함수들은 파이썬을 임베딩하거나 확장하는 것에 무관하게 유용합니다. 더욱이 파이썬을 임베드하는 대부분의 애플리케이션은 커스텀 확장을 제공할 필요성이 있기 때문에 파이썬을 임베드하려고 시도하기 전에 확장을 작성하는 것에 친숙해지는 것이 좋습니다.

## 1.1 코딩 표준

CPython 에 포함하기 위해 C 코드를 작성하는 경우에는 **PEP 7** 에 정의된 지침과 표준을 따라야 합니다. 이 지침은 기여하고 있는 파이썬 버전과 상관없이 적용됩니다. 최종적으로 파이썬에 기여하는 것을 기대하지 않는 이상 이 규칙을 따르는 것은 제삼자 확장 모듈에는 필수가 아닙니다.

## 1.2 인클루드 파일

파이썬/C API를 사용하기 위한 모든 함수, 타입 그리고 매크로 정의는 다음 행에 의해 인클루드됩니다.

```
#define PY_SSIZE_T_CLEAN
#include <Python.h>
```

이는 다음과 같은 표준 헤더를 인클루드하는 것을 의미합니다: <stdio.h>, <string.h>, <errno.h>, <limits.h>, <assert.h> 그리고 <stdlib.h> (사용 가능한 경우).

**참고:** 파이썬은 일부 시스템의 표준 헤더에 영향을 미치는 전처리기 정의를 정의할 수 있으므로 표준 헤더를 인클루드하기 전에 Python.h 를 인클루드해야 합니다.

Python.h 를 인클루드하기 전에 항상 PY\_SSIZE\_T\_CLEAN 를 정의하는 것을 권장합니다. 이 매크로에 대한 자세한 사항은 [인자 구문 분석과 값 구축](#) 을 참조하십시오.

Python.h로 정의된 사용자에게 공개되는 모든 이름들은 (포함된 표준 헤더로 정의된 것은 제외) Py 또는 \_Py 로 시작하는 이름을 가지고 있습니다. \_Py 로 시작하는 이름들은 파이썬 구현에 의해 내부적으로 사용되며 확장 개발자들에 의해 사용되어서는 안됩니다. 구조체 멤버들은 이름에 접두사가 붙지 않습니다.

**참고:** 사용자 코드는 Py 또는 \_Py 로 시작하는 이름들을 정의해서는 안됩니다. 이것은 읽는 사람을 혼란스럽게 하며 이러한 접두사가 붙는 추가적인 이름을 정의할수도 있는 향후의 파이썬 버전에 대한 사용자 코드의 이식성을 위태롭게 합니다.

The header files are typically installed with Python. On Unix, these are located in the directories *prefix/include/pythonversion/* and *exec\_prefix/include/pythonversion/*, where *prefix* and *exec\_prefix* are defined by the corresponding parameters to Python's **configure** script and *version* is '%d.%d' % sys.version\_info[:2]. On Windows, the headers are installed in *prefix/include*, where *prefix* is the installation directory specified to the installer.

To include the headers, place both directories (if different) on your compiler's search path for includes. Do *not* place the parent directories on the search path and then use `#include <pythonX.Y/Python.h>`; this will break on multi-platform builds since the platform independent headers under *prefix* include the platform specific headers from *exec\_prefix*.

C++ 사용자들은 파이썬/C API 가 C 만을 사용하여 정의되었어도 헤더 파일들이 `extern "C"` 로 진입점을 제대로 선언한다는 점에 유의해야 합니다. C++ 에서 파이썬/C API 를 사용하기 위해 특별한 조치를 취할 필요는 없습니다.

## 1.3 유용한 매크로들

파이썬 헤더 파일에는 몇 가지 유용한 매크로가 정의되어 있습니다. 대부분은 필요한 곳에 가깝게 정의되어 있습니다. (예를 들어 `Py_RETURN_NONE`) 나머지 더 일반적인 유틸리티들은 여기에 정의되어 있습니다. 아래 목록이 전체 목록은 아닙니다.

### **Py\_UNREACHABLE()**

의도적으로 도달할 수 없는 코드 경로가 있을 경우에 이 매크로를 사용하십시오. 예를 들어, switch 문에서 가능한 모든 값이 case 절에서 다뤄지는 경우에 default: 절에서 사용할 수 있습니다. `assert(0)` 또는 `abort()` 대신 사용하십시오.

릴리즈 모드에서 이 매크로는 컴파일러가 코드를 최적화하는데 도움이 되며 도달할 수 없는 코드에 대한 경고를 방지합니다. 예를 들어, 이 매크로는 릴리즈 모드에서 GCC의 `__builtin_unreachable()` 로 구현됩니다.

`Py_UNREACHABLE()` 의 용도는 반환하지 않지만 `_Py_NO_RETURN` 을 선언하지 않은 함수를 호출하는 것입니다

코드 경로가 매우 가능성이 낮지만 예외적인 경우에 도달할 수 있는 경우, 이 매크로를 사용해서는 안됩니다. 예를 들어, 메모리가 부족하거나 시스템 콜이 예상 범위를 벗어나는 값을 반환했을 경우에는 호출자에게 에러를 보고하는 것이 좋습니다. 호출자에게 에러를 보고할 수 없는 경우 `Py_FatalError()` 를 사용할 수 있습니다.

버전 3.7에 추가.

### **Py\_ABS(x)**

`x` 의 절댓값을 반환합니다.

버전 3.3에 추가.

### **Py\_MIN(x, y)**

`x` 와 `y` 사이의 최솟값을 반환합니다.

버전 3.3에 추가.

### **Py\_MAX(x, y)**

`x` 와 `y` 사이의 최댓값을 반환합니다.

버전 3.3에 추가.

### **Py\_STRINGIFY(x)**

`x` 를 C 문자열로 변환합니다. 예를 들어 `Py_STRINGIFY(123)` 은 `"123"` 을 반환합니다.

버전 3.4에 추가.

### **Py\_MEMBER\_SIZE(type, member)**

`(type)` 구조체의 `member` 의 크기를 바이트로 반환합니다.

버전 3.6에 추가.

### **Py\_CHARMASK(c)**

인자는 문자 또는 `[-128, 127]` 나 `[0, 255]` 사이의 정수여야 합니다. 이 매크로는 `unsigned char` 로 캐스팅된 `c` 를 반환합니다

### **Py\_GETENV(s)**

`getenv(s)` 와 유사하지만 `-E` 가 커맨드라인으로 전달된 경우 (즉, `Py_IgnoreEnvironmentFlag` 가 설정된 경우) `NULL` 을 반환합니다

### **Py\_UNUSED(arg)**

함수의 미사용 인자에 사용하여 컴파일러 경고를 무시합니다. 예시: `int func(int a, int Py_UNUSED(b)) { return a; }`.

버전 3.4에 추가.

**Py\_DEPRECATED** (*version*)

폐지(deprecated) 선언에 사용하십시오. 이 매크로는 심볼 이름 앞에 위치해야 합니다

예제:

```
Py_DEPRECATED(3.8) PyAPI_FUNC(int) Py_OldFunction(void);
```

버전 3.8에서 변경: MSVC 지원을 추가했습니다.

**PyDoc\_STRVAR** (*name, str*)

독스트링에서 사용 가능한 *name* 이란 이름의 변수를 생성합니다. 파이썬이 독스트링 없이 빌드되었다면 변수의 값은 비어있을 것입니다.

**PEP 7**에 명시된 것처럼 파이썬을 독스트링 없이 빌드하기 위해 *PyDoc\_STRVAR*를 독스트링에 사용하십시오

예제:

```
PyDoc_STRVAR(pop_doc, "Remove and return the rightmost element.");

static PyMethodDef deque_methods[] = {
    // ...
    {"pop", (PyCFunction)deque_pop, METH_NOARGS, pop_doc},
    // ...
}
```

**PyDoc\_STR** (*str*)

주어진 문자열에 대한 독스트링을 생성합니다. 독스트링이 비활성화 되어있을 경우엔 빈 문자열을 생성합니다.

**PEP 7**에 명시된 것처럼 독스트링 없이 파이썬을 빌드할 수 있도록 독스트링을 명시할 때 *PyDoc\_STR*을 사용하십시오.

예제:

```
static PyMethodDef sqlite_row_methods[] = {
    {"keys", (PyCFunction)sqlite_row_keys, METH_NOARGS,
     PyDoc_STR("Returns the keys of the row.")},
    {NULL, NULL}
};
```

## 1.4 객체, 형 그리고 참조 횟수

Most Python/C API functions have one or more arguments as well as a return value of type *PyObject\**. This type is a pointer to an opaque data type representing an arbitrary Python object. Since all Python object types are treated the same way by the Python language in most situations (e.g., assignments, scope rules, and argument passing), it is only fitting that they should be represented by a single C type. Almost all Python objects live on the heap: you never declare an automatic or static variable of type *PyObject*, only pointer variables of type *PyObject\** can be declared. The sole exception are the type objects; since these must never be deallocated, they are typically static *PyTypeObject* objects.

모든 파이썬 객체는 (파이썬 정수조차도) 형 (*type*) 과 참조 횟수 (*reference count*) 를 가지고 있습니다. 객체의 형은 객체의 종류를 결정합니다. (예를 들어 정수, 리스트, 또는 사용자 정의 함수 등. *types*에 추가적인 형들에 대해 설명되어 있습니다.) 잘 알려진 형에는 객체가 해당 형인지를 확인하는 매크로가 있습니다. 예를 들어 *PyList\_Check(a)*는 *a*가 가리키는 객체가 파이썬 리스트일 경우에만 참입니다.

### 1.4.1 참조 횟수

The reference count is important because today's computers have a finite (and often severely limited) memory size; it counts how many different places there are that have a *strong reference* to an object. Such a place could be another object, or a global (or static) C variable, or a local variable in some C function. When the last *strong reference* to an object is released (i.e. its reference count becomes zero), the object is deallocated. If it contains references to other objects, those references are released. Those other objects may be deallocated in turn, if there are no more references to them, and so on. (There's an obvious problem with objects that reference each other here; for now, the solution is "don't do that.")

Reference counts are always manipulated explicitly. The normal way is to use the macro `Py_INCREF()` to take a new reference to an object (i.e. increment its reference count by one), and `Py_DECREF()` to release that reference (i.e. decrement the reference count by one). The `Py_DECREF()` macro is considerably more complex than the `Py_INCREF()` one, since it must check whether the reference count becomes zero and then cause the object's deallocator to be called. The deallocator is a function pointer contained in the object's type structure. The type-specific deallocator takes care of releasing references for other objects contained in the object if this is a compound object type, such as a list, as well as performing any additional finalization that's needed. There's no chance that the reference count can overflow; at least as many bits are used to hold the reference count as there are distinct memory locations in virtual memory (assuming `sizeof(Py_ssize_t) >= sizeof(void*)`). Thus, the reference count increment is a simple operation.

It is not necessary to hold a *strong reference* (i.e. increment the reference count) for every local variable that contains a pointer to an object. In theory, the object's reference count goes up by one when the variable is made to point to it and it goes down by one when the variable goes out of scope. However, these two cancel each other out, so at the end the reference count hasn't changed. The only real reason to use the reference count is to prevent the object from being deallocated as long as our variable is pointing to it. If we know that there is at least one other reference to the object that lives at least as long as our variable, there is no need to take a new *strong reference* (i.e. increment the reference count) temporarily. An important situation where this arises is in objects that are passed as arguments to C functions in an extension module that are called from Python; the call mechanism guarantees to hold a reference to every argument for the duration of the call.

However, a common pitfall is to extract an object from a list and hold on to it for a while without taking a new reference. Some other operation might conceivably remove the object from the list, releasing that reference, and possibly deallocating it. The real danger is that innocent-looking operations may invoke arbitrary Python code which could do this; there is a code path which allows control to flow back to the user from a `Py_DECREF()`, so almost any operation is potentially dangerous.

A safe approach is to always use the generic operations (functions whose name begins with `PyObject_`, `PyNumber_`, `PySequence_` or `PyMapping_`). These operations always create a new *strong reference* (i.e. increment the reference count) of the object they return. This leaves the caller with the responsibility to call `Py_DECREF()` when they are done with the result; this soon becomes second nature.

### 참조 횟수 상세

The reference count behavior of functions in the Python/C API is best explained in terms of *ownership of references*. Ownership pertains to references, never to objects (objects are not owned: they are always shared). "Owning a reference" means being responsible for calling `Py_DECREF()` on it when the reference is no longer needed. Ownership can also be transferred, meaning that the code that receives ownership of the reference then becomes responsible for eventually releasing it by calling `Py_DECREF()` or `Py_XDECREF()` when it's no longer needed—or passing on this responsibility (usually to its caller). When a function passes ownership of a reference on to its caller, the caller is said to receive a *new reference*. When no ownership is transferred, the caller is said to *borrow* the reference. Nothing needs to be done for a *borrowed reference*.

반대로 호출 함수에게 객체에 대한 참조를 넘길 때는 두가지 가능성이 있습니다: 함수는 객체에 대한 참조를 훔칠 수도, 그러지 않을 수도 있습니다. 참조를 훔치는 것은 함수에 참조를 전달할 때 해당 함수가 전달된 참조를 소유한다고 가정하고 더 이상 책임을 지지 않는다는 것을 의미합니다.

참조를 훔치는 함수는 거의 없습니다. 주목할만한 두 가지 예외는 `PyList_SetItem()` 과 `PyTuple_SetItem()` 입니다. 이 두 가지 함수는 요소에 대한 참조를 훔칩니다(단, 요소를 넣을 튜플이나 리스트에 대한 참조는 훔치지 않습니다.). 이 함수들은 새로 만들어진 객체들로 튜플이나 리스트를 채우는 일반적인 관행 때문에 참조를 훔치도록 설계되었습니다. 예를 들어, 튜플을 만드는 코드 `(1, 2, "three")` 는 다음과 같을 수 있습니다. (잠시 에러 처리는 잊어버리십시오. 더 좋은 방법으로 코딩하는 방법은 아래에 나와 있습니다.)

```
PyObject *t;

t = PyTuple_New(3);
PyTuple_SetItem(t, 0, PyLong_FromLong(1L));
PyTuple_SetItem(t, 1, PyLong_FromLong(2L));
PyTuple_SetItem(t, 2, PyUnicode_FromString("three"));
```

여기서 `PyTuple_SetItem()` 는 `PyLong_FromLong()` 가 반환한 참조를 곧바로 훔칩니다. 객체에 대한 참조가 훔쳐져도 계속 객체를 사용하려면 참조를 훔치는 함수를 호출하기 전에 `Py_INCREF()` 를 다른 참조를 가져오는데 사용하십시오.

덧붙이자면, `PyTuple_SetItem()` 은 튜플에 요소를 넣는 유일한 방법입니다. 튜플은 불변 자료형이기 때문에 `PySequence_SetItem()` 과 `PyObject_SetItem()` 는 튜플에 요소를 넣는 것을 거부합니다. `PyTuple_SetItem()` 은 직접 만들고 있는 튜플에만 사용되어야 합니다.

리스트를 채우는 동일한 의미의 코드는 `PyList_New()` 와 `PyList_SetItem()` 을 사용해 만들 수 있습니다.

하지만 실제로는 이렇게 튜플 또는 리스트를 만들고 채우는 경우는 드뭅니다. 일반적인 객체들을 형식 문자열 (*format string*)로 지시되는 C 값으로부터 만들어낼 수 있는 제네릭 함수 `Py_BuildValue()` 가 있습니다. 예를 들어, 위의 두 블록의 코드를 다음 코드로 대체할 수 있습니다. (에러 검사도 처리합니다.)

```
PyObject *tuple, *list;

tuple = Py_BuildValue("(iis)", 1, 2, "three");
list = Py_BuildValue("[iis]", 1, 2, "three");
```

It is much more common to use `PyObject_SetItem()` and friends with items whose references you are only borrowing, like arguments that were passed in to the function you are writing. In that case, their behaviour regarding references is much saner, since you don't have to take a new reference just so you can give that reference away ("have it be stolen"). For example, this function sets all items of a list (actually, any mutable sequence) to a given item:

```
int
set_all(PyObject *target, PyObject *item)
{
    Py_ssize_t i, n;

    n = PyObject_Length(target);
    if (n < 0)
        return -1;
    for (i = 0; i < n; i++) {
        PyObject *index = PyLong_FromSsize_t(i);
        if (!index)
            return -1;
        if (PyObject_SetItem(target, index, item) < 0) {
            Py_DECREF(index);
            return -1;
        }
        Py_DECREF(index);
    }
    return 0;
}
```

함수 반환 값에 대해서는 상황이 약간 다릅니다. 대부분의 함수에 참조를 전달해도 해당 참조에 대한 소유권 책임이 바뀌진 않지만 객체에 대한 참조를 제공하는 많은 함수는 참조의 소유권을 제공합니다. 이유는 간단합니다. 대부분의 경우에서 반환된 객체는 즉석에서 생성되고 반환된 참조는 객체에 대한 유일한 참조입니다. 따라서 `PyObject_GetItem()` 과 `PySequence_GetItem()` 처럼 객체에 대한 참조를 반환하는 제네릭 함수들은 언제나 새로운 참조를 반환합니다 (호출자가 객체의 소유자가 됩니다).

함수의 의해 반환된 함수를 소유하고 있는지는 어떤 함수를 호출하느냐에 따라 달라진다는 것을 아는 것이 중요합니다. — 깃털 (함수에 인자로 전달된 객체의 형) 은 해당되지 않습니다! 따라서 `PyList_GetItem()` 를 사용하여 리스트에서 항목을 가져오면 참조를 소유하지 않습니다. — 하지만 동일한 인자를 받는 `PySequence_GetItem()` 를 사용하여 리스트에서 항목을 가져온다면 반환된 객체에 대한 참조를 소유하게 됩니다.

다음은 정수 리스트에 있는 항목의 합계를 구하는 함수를 작성하는 방법의 예시입니다. 한 번은 `PyList_GetItem()` 를 사용하고, 한 번은 `PySequence_GetItem()` 을 사용합니다.

```
long
sum_list(PyObject *list)
{
    Py_ssize_t i, n;
    long total = 0, value;
    PyObject *item;

    n = PyList_Size(list);
    if (n < 0)
        return -1; /* Not a list */
    for (i = 0; i < n; i++) {
        item = PyList_GetItem(list, i); /* Can't fail */
        if (!PyLong_Check(item)) continue; /* Skip non-integers */
        value = PyLong_AsLong(item);
        if (value == -1 && PyErr_Occurred())
            /* Integer too big to fit in a C long, bail out */
            return -1;
        total += value;
    }
    return total;
}
```

```
long
sum_sequence(PyObject *sequence)
{
    Py_ssize_t i, n;
    long total = 0, value;
    PyObject *item;
    n = PySequence_Length(sequence);
    if (n < 0)
        return -1; /* Has no length */
    for (i = 0; i < n; i++) {
        item = PySequence_GetItem(sequence, i);
        if (item == NULL)
            return -1; /* Not a sequence, or other failure */
        if (PyLong_Check(item)) {
            value = PyLong_AsLong(item);
            Py_DECREF(item);
            if (value == -1 && PyErr_Occurred())
                /* Integer too big to fit in a C long, bail out */
                return -1;
            total += value;
        }
    }
}
```

(다음 페이지에 계속)



(이전 페이지에서 계속)

```

    else {
        Py_DECREF(item); /* Discard reference ownership */
    }
}
return total;
}

```

## 1.4.2 형

There are few other data types that play a significant role in the Python/C API; most are simple C types such as `int`, `long`, `double` and `char*`. A few structure types are used to describe static tables used to list the functions exported by a module or the data attributes of a new object type, and another is used to describe the value of a complex number. These will be discussed together with the functions that use them.

### type `Py_ssize_t`

*Part of the Stable ABI.* A signed integral type such that `sizeof(Py_ssize_t) == sizeof(size_t)`. C99 doesn't define such a thing directly (`size_t` is an unsigned integral type). See [PEP 353](#) for details. `PY_SSIZE_T_MAX` is the largest positive value of type `Py_ssize_t`.

## 1.5 예외

파이썬 프로그래머는 특정한 에러 처리가 필요할 경우에만 에러를 처리하면 됩니다. 처리되지 않은 예외는 사용자에게 전달되는 최상위 인터프리터까지 스택 트레이스백과 함께 자동으로 호출자, 호출자의 호출자 등으로 전파됩니다.

그러나 C 프로그래머들에게 에러 검사는 항상 명시적이어야만 합니다. 파이썬/C API의 모든 함수는 해당 함수의 문서에서 명시하지 않는 한 예외를 발생시킬 수 있습니다. 일반적으로 함수에 에러가 발생하면 함수는 예외를 설정하고 소유하고 있는 모든 객체에 대한 참조를 취소하고 에러 표시기를 반환합니다. 달리 문서화되지 않은 경우 표시기는 함수의 반환 형에 따라 `NULL` 또는 `-1` 입니다. 일부 함수는 에러를 의미하는 거짓과 함께 참/거짓의 불리언 결과를 반환합니다. 아주 일부의 함수는 명시적인 에러 표시기가 없거나 모호한 반환 값을 가지며 `PyErr_Occurred()` 를 사용하여 명시적인 점검을 요구합니다. 이런 예외는 항상 명시적으로 문서화됩니다.

예외 상태는 스레드 별 공간에서 관리됩니다. (스레드를 사용하지 않는 프로그램에서는 전역 공간을 사용한다는 말과 같습니다.) 스레드는 예외가 발생했거나, 발생하지 않았거나의 두가지 상태 중 하나일 수 있습니다. 함수 `PyErr_Occurred()` 는 이 상태를 확인하기 위해 사용할 수 있습니다. 해당 함수는 예외가 발생했을 경우 예외 형 객체에 대한 빌린 참조를 반환합니다. 예외가 발생하지 않았을 경우엔 `NULL` 을 반환합니다. 예외 상태를 설정하기 위한 여러가지 함수들이 있습니다: `PyErr_SetString()` 는 예외 상태를 설정하기 위해 가장 보편적인 (가장 일반적인 것은 아니지만) 함수입니다. `PyErr_Clear()` 는 예외 상태를 지웁니다.

전체 예외 상태는 예외 형, 해당 예외 값, 트레이스백이라는 세가지 객체로 구성됩니다. (셋 모두 `NULL` 일 수 있습니다.) 이 세가지 객체는 파이썬의 `sys.exc_info()` 의 결과와 같은 의미를 가지고 있지만 동일하지는 않습니다. 파이썬 객체는 `try ... except` 문으로 처리되는 마지막 예외를 표현하는 반면 C 수준 예외는 `sys.exc_info()` 와 그 친구들로 예외를 전송하는 파이썬 바이트코드 인터프리터의 메인 루프에 도달할 때까지 C 함수들 간에 전달되는 동안에만 존재합니다.

파이썬 1.5부터 선호되어 온 파이썬 코드에서의 스레드 안전한 예외 상태 접근 방법은 파이썬 코드를 위해 스레드 별 예외 상태를 반환하는 `sys.exc_info()` 함수를 호출하는 것입니다. 또한 예외 상태에 접근하는 양쪽 방법의 의미도 바뀌어 에러를 포착하는 함수가 호출자의 예외 상태를 보존하기 위해 스레드의 예외를 저장하고 복원합니다. 이는 평범해 보이는 함수가 처리중인 예외를 덮어쓰는 것으로 인한 예외 처리 코드의 혼란 버그를 방지합니다. 또한 트레이스백의 스택 프레임에 의하여 참조되는 객체들에 대해 종종 원하지 않은 수명 증가가 일어나는 것을 방지합니다



일반적으로 어떤 작업을 수행하기 위해 다른 함수를 호출하는 함수는 호출된 함수가 예외를 일으켰는지 확인해야만 하며 만약 예외가 일어났다면 호출자에게 예외 상태를 전달해야 합니다. 소유하고 있는 모든 객체에 대한 참조를 버리고 에러 표시기를 반환해야 하지만 다른 예외를 설정해서는 안됩니다. — 방금 일어난 예외를 덮어쓰우고 정확한 에러 원인에 대한 중요한 정보를 잃어버리게 됩니다.

예외를 감지하고 전달하는 간단한 예가 아래 `sum_sequence()` 예시에 나와 있습니다. 우연히 이 예시에선 에러를 감지했을 때 소유하고 있는 참조를 정리할 필요가 없습니다. 그 다음 예시 함수에서는 몇가지 에러 정리 작업을 보여줍니다. 먼저 파이썬을 좋아하는 이유를 상기시키기 위해 같은 의미의 파이썬 코드를 제공합니다:

```
def incr_item(dict, key):
    try:
        item = dict[key]
    except KeyError:
        item = 0
    dict[key] = item + 1
```

다음은 같은 의미의 웅장한 C 코드입니다:

```
int
incr_item(PyObject *dict, PyObject *key)
{
    /* Objects all initialized to NULL for Py_XDECREF */
    PyObject *item = NULL, *const_one = NULL, *incremented_item = NULL;
    int rv = -1; /* Return value initialized to -1 (failure) */

    item = PyObject_GetItem(dict, key);
    if (item == NULL) {
        /* Handle KeyError only: */
        if (!PyErr_ExceptionMatches(PyExc_KeyError))
            goto error;

        /* Clear the error and use zero: */
        PyErr_Clear();
        item = PyLong_FromLong(0L);
        if (item == NULL)
            goto error;
    }
    const_one = PyLong_FromLong(1L);
    if (const_one == NULL)
        goto error;

    incremented_item = PyNumber_Add(item, const_one);
    if (incremented_item == NULL)
        goto error;

    if (PyObject_SetItem(dict, key, incremented_item) < 0)
        goto error;
    rv = 0; /* Success */
    /* Continue with cleanup code */

error:
    /* Cleanup code, shared by success and failure path */

    /* Use Py_XDECREF() to ignore NULL references */
    Py_XDECREF(item);
    Py_XDECREF(const_one);
    Py_XDECREF(incremented_item);
}
```

(다음 페이지에 계속)

(이전 페이지에서 계속)

```

    return rv; /* -1 for error, 0 for success */
}

```

이 예시는 C goto 문의 허용된 사용방법을 보여줍니다! 이 예시는 특정한 예외를 처리하기 위한 `PyErr_ExceptionMatches()` 와 `PyErr_Clear()` 의 사용 방법과 `Py_XDECREF()` 를 사용하여 소유하고 있는 NULL 일 수도 있는 참조를 삭제하는 방법을 표현합니다. (이름에 있는 'x' 를 주목하십시오. `Py_DECREF()` 는 NULL 참조와 마주치면 충돌을 일으킵니다.) 이 예시를 수행하려면 소유하고 있는 참조를 보유하는데 사용하는 변수를 NULL 로 초기화하는 것이 중요합니다. 마찬가지로 반환 값은 -1 (실패) 로 설정되고 마지막 호출이 성공한 뒤에야 성공으로 설정됩니다.

## 1.6 파이썬 임베딩하기

확장 작성자들과는 달리 파이썬 인터프리터를 임베딩 하는 사람들만이 걱정해야 하는 한가지 중요한 문제는 파이썬 인터프리터의 초기화, 그리고 아마도 마무리일 것입니다. 인터프리터의 대부분의 기능은 인터프리터가 초기화된 이후에 사용할 수 있습니다.

기본적인 초기화 함수는 `Py_Initialize()` 입니다. 이 함수는 로드된 모듈 테이블을 초기화 하고 기본 모듈인 `builtins`, `__main__`, 그리고 `sys` 를 생성합니다. 또한 모듈 검색 경로 (`sys.path`) 를 초기화합니다

`Py_Initialize()` 는 “스크립트 인자 리스트” (`sys.argv`) 를 설정하지 않습니다. 만약 후에 실행될 파이썬 코드가 이 변수를 필요로 한다면 `Py_Initialize()` 를 호출한 후 `PySys_SetArgvEx(argc, argv, updatepath)` 호출을 통해 명시적으로 설정해야 합니다.

대부분의 시스템에서 (특히 유닉스와 윈도우는 세부적인 부분이 조금 다르긴 하지만) `Py_Initialize()` 는 파이썬 인터프리터를 기준으로 고정된 위치에 파이썬 라이브러리가 있다고 가정하여 표준 파이썬 인터프리터 실행 파일에 대한 최선의 추측을 바탕으로 모듈 검색 경로를 계산합니다. 특히 셸 명령어 검색 경로 (환경 변수 `PATH`) 에서 `python` 이라는 이름의 실행 파일이 발견되는 부모 디렉터리를 기준으로 `lib/pythonX.Y` 같은 이름을 가진 디렉터리를 찾습니다.

예를 들어 파이썬 실행 파일이 `/usr/local/bin/python` 에서 발견된다면 라이브러리는 `/usr/local/lib/pythonX.Y` 에 있는 것으로 가정합니다. (실제로 이 특정 경로는 `PATH` 를 따라 `python` 이라는 이름의 실행 파일이 발견되지 않을 때 사용되는 “fallback” 경로이기도 합니다.) 유저는 환경 변수 `PYTHONHOME` 를 설정하여 이 동작을 재정의하거나 `PYTHONPATH` 를 설정하여 표준 경로 앞에 추가적인 디렉터리를 추가할 수 있습니다.

파이썬을 임베딩하는 애플리케이션은 `Py_Initialize()` 를 호출하기 전에 `Py_SetProgramName(file)` 을 호출하여 검색을 제어할 수 있습니다. `PYTHONHOME` 는 여전히 이 값을 재정의하며 `PYTHONPATH` 는 여전히 표준 경로 앞에 추가된다는 점에 유의하십시오. 완전한 제어가 필요한 애플리케이션은 `Py_GetPath()`, `Py_GetPrefix()`, `Py_GetExecPrefix()`, 그리고 `Py_GetProgramFullPath()` 의 자체적인 구현을 제공할 필요가 있습니다. (모두 `Modules/getpath.c` 에 정의되어 있습니다.)

가끔은 파이썬을 “uninitialize” 하는 것이 바람직합니다. 예를 들어 애플리케이션이 다시 시작하거나 (`Py_Initialize()` 다시 호출하기) 애플리케이션에서 파이썬의 사용이 끝나 파이썬이 할당한 메모리를 해제하려고 할 수 있습니다. `Py_FinalizeEx()` 를 호출하여 이를 달성할 수 있습니다. 함수 `Py_IsInitialized()` 는 파이썬이 현재 초기화된 상태에 있을 경우 참을 반환합니다. 이 함수들에 대한 자세한 내용은 다른 장에서 제공됩니다. `Py_FinalizeEx()` 가 파이썬 인터프리터가 할당한 모든 메모리를 해제하지는 않는다는 점에 유의해야 합니다. 예를 들어, 현재 확장 모듈에서 할당한 메모리는 해제할 수 없습니다.

## 1.7 디버깅 빌드

파이썬은 인터프리터와 확장 모듈들에 대한 추가적인 검사를 가능하게 하는 여러 매크로를 사용하여 빌드될 수 있습니다. 이러한 검사는 런타임에 많은 오버헤드를 추가하는 경향이 있으므로 기본적으로 실행되지 않습니다.

A full list of the various types of debugging builds is in the file `Misc/SpecialBuilds.txt` in the Python source distribution. Builds are available that support tracing of reference counts, debugging the memory allocator, or low-level profiling of the main interpreter loop. Only the most frequently used builds will be described in the remainder of this section.

Compiling the interpreter with the `Py_DEBUG` macro defined produces what is generally meant by a debug build of Python. `Py_DEBUG` is enabled in the Unix build by adding `--with-pydebug` to the `./configure` command. It is also implied by the presence of the not-Python-specific `_DEBUG` macro. When `Py_DEBUG` is enabled in the Unix build, compiler optimization is disabled.

In addition to the reference count debugging described below, extra checks are performed, see [Python Debug Build](#).

Defining `Py_TRACE_REFS` enables reference tracing (see the `configure --with-trace-refs` option). When defined, a circular doubly linked list of active objects is maintained by adding two extra fields to every *PyObject*. Total allocations are tracked as well. Upon exit, all existing references are printed. (In interactive mode this happens after every statement run by the interpreter.)

자세한 내용은 파이썬 소스 배포판 안의 `Misc/SpecialBuilds.txt` 를 참조하십시오.



Python's C API is covered by the Backwards Compatibility Policy, [PEP 387](#). While the C API will change with every minor release (e.g. from 3.9 to 3.10), most changes will be source-compatible, typically by only adding new API. Changing existing API or removing API is only done after a deprecation period or to fix serious issues.

CPython's Application Binary Interface (ABI) is forward- and backwards-compatible across a minor release (if these are compiled the same way; see [Platform Considerations](#) below). So, code compiled for Python 3.10.0 will work on 3.10.8 and vice versa, but will need to be compiled separately for 3.9.x and 3.10.x.

Names prefixed by an underscore, such as `_Py_InternalState`, are private API that can change without notice even in patch releases.

## 2.1 안정적인 응용 프로그램 바이너리 인터페이스

Python 3.2 introduced the *Limited API*, a subset of Python's C API. Extensions that only use the Limited API can be compiled once and work with multiple versions of Python. Contents of the Limited API are [listed below](#).

To enable this, Python provides a *Stable ABI*: a set of symbols that will remain compatible across Python 3.x versions. The Stable ABI contains symbols exposed in the Limited API, but also other ones – for example, functions necessary to support older versions of the Limited API.

(For simplicity, this document talks about *extensions*, but the Limited API and Stable ABI work the same way for all uses of the API – for example, embedding Python.)

### **Py\_LIMITED\_API**

Define this macro before including `Python.h` to opt in to only use the Limited API, and to select the Limited API version.

Define `Py_LIMITED_API` to the value of `PY_VERSION_HEX` corresponding to the lowest Python version your extension supports. The extension will work without recompilation with all Python 3 releases from the specified one onward, and can use Limited API introduced up to that version.

Rather than using the `PY_VERSION_HEX` macro directly, hardcode a minimum minor version (e.g. `0x030A0000` for Python 3.10) for stability when compiling with future Python versions.

You can also define `Py_LIMITED_API` to 3. This works the same as 0x03020000 (Python 3.2, the version that introduced Limited API).

On Windows, extensions that use the Stable ABI should be linked against `python3.dll` rather than a version-specific library such as `python39.dll`.

On some platforms, Python will look for and load shared library files named with the `abi3` tag (e.g. `mymodule.abi3.so`). It does not check if such extensions conform to a Stable ABI. The user (or their packaging tools) need to ensure that, for example, extensions built with the 3.10+ Limited API are not installed for lower versions of Python.

All functions in the Stable ABI are present as functions in Python's shared library, not solely as macros. This makes them usable from languages that don't use the C preprocessor.

### 2.1.1 Limited API Scope and Performance

The goal for the Limited API is to allow everything that is possible with the full C API, but possibly with a performance penalty.

For example, while `PyList_GetItem()` is available, its “unsafe” macro variant `PyList_GET_ITEM()` is not. The macro can be faster because it can rely on version-specific implementation details of the list object.

Without `Py_LIMITED_API` defined, some C API functions are inlined or replaced by macros. Defining `Py_LIMITED_API` disables this inlining, allowing stability as Python's data structures are improved, but possibly reducing performance.

By leaving out the `Py_LIMITED_API` definition, it is possible to compile a Limited API extension with a version-specific ABI. This can improve performance for that Python version, but will limit compatibility. Compiling with `Py_LIMITED_API` will then yield an extension that can be distributed where a version-specific one is not available – for example, for prereleases of an upcoming Python version.

### 2.1.2 Limited API Caveats

Note that compiling with `Py_LIMITED_API` is *not* a complete guarantee that code conforms to the Limited API or the Stable ABI. `Py_LIMITED_API` only covers definitions, but an API also includes other issues, such as expected semantics.

One issue that `Py_LIMITED_API` does not guard against is calling a function with arguments that are invalid in a lower Python version. For example, consider a function that starts accepting `NULL` for an argument. In Python 3.9, `NULL` now selects a default behavior, but in Python 3.8, the argument will be used directly, causing a `NULL` dereference and crash. A similar argument works for fields of structs.

Another issue is that some struct fields are currently not hidden when `Py_LIMITED_API` is defined, even though they're part of the Limited API.

For these reasons, we recommend testing an extension with *all* minor Python versions it supports, and preferably to build with the *lowest* such version.

We also recommend reviewing documentation of all used API to check if it is explicitly part of the Limited API. Even with `Py_LIMITED_API` defined, a few private declarations are exposed for technical reasons (or even unintentionally, as bugs).

Also note that the Limited API is not necessarily stable: compiling with `Py_LIMITED_API` with Python 3.8 means that the extension will run with Python 3.12, but it will not necessarily *compile* with Python 3.12. In particular, parts of the Limited API may be deprecated and removed, provided that the Stable ABI stays stable.

## 2.2 Platform Considerations

ABI stability depends not only on Python, but also on the compiler used, lower-level libraries and compiler options. For the purposes of the Stable ABI, these details define a “platform”. They usually depend on the OS type and processor architecture

It is the responsibility of each particular distributor of Python to ensure that all Python versions on a particular platform are built in a way that does not break the Stable ABI. This is the case with Windows and macOS releases from `python.org` and many third-party distributors.

## 2.3 Contents of Limited API

Currently, the Limited API includes the following items:

- `PyAIter_Check()`
- `PyArg_Parse()`
- `PyArg_ParseTuple()`
- `PyArg_ParseTupleAndKeywords()`
- `PyArg_UnpackTuple()`
- `PyArg_VaParse()`
- `PyArg_VaParseTupleAndKeywords()`
- `PyArg_ValidateKeywordArguments()`
- `PyBaseObject_Type`
- `PyBool_FromLong()`
- `PyBool_Type`
- `PyByteArrayIter_Type`
- `PyByteArray_AsString()`
- `PyByteArray_Concat()`
- `PyByteArray_FromObject()`
- `PyByteArray_FromStringAndSize()`
- `PyByteArray_Resize()`
- `PyByteArray_Size()`
- `PyByteArray_Type`
- `PyBytesIter_Type`
- `PyBytes_AsString()`
- `PyBytes_AsStringAndSize()`
- `PyBytes_Concat()`
- `PyBytes_ConcatAndDel()`
- `PyBytes_DecodeEscape()`
- `PyBytes_FromFormat()`

- *PyBytes\_FromFormatV()*
- *PyBytes\_FromObject()*
- *PyBytes\_FromString()*
- *PyBytes\_FromStringAndSize()*
- *PyBytes\_Repr()*
- *PyBytes\_Size()*
- *PyBytes\_Type*
- *PyCFunction*
- *PyCFunctionWithKeywords*
- *PyCFunction\_Call()*
- *PyCFunction\_GetFlags()*
- *PyCFunction\_GetFunction()*
- *PyCFunction\_GetSelf()*
- *PyCFunction\_New()*
- *PyCFunction\_NewEx()*
- *PyCFunction\_Type*
- *PyCMethod\_New()*
- *PyCallIter\_New()*
- *PyCallIter\_Type*
- *PyCallable\_Check()*
- *PyCapsule\_Destructor*
- *PyCapsule\_GetContext()*
- *PyCapsule\_GetDestructor()*
- *PyCapsule\_GetName()*
- *PyCapsule\_GetPointer()*
- *PyCapsule\_Import()*
- *PyCapsule\_IsValid()*
- *PyCapsule\_New()*
- *PyCapsule\_SetContext()*
- *PyCapsule\_SetDestructor()*
- *PyCapsule\_SetName()*
- *PyCapsule\_SetPointer()*
- *PyCapsule\_Type*
- *PyClassMethodDescr\_Type*
- *PyCodec\_BackslashReplaceErrors()*
- *PyCodec\_Decode()*



- `PyCodec_Decoder()`
- `PyCodec_Encode()`
- `PyCodec_Encoder()`
- `PyCodec_IgnoreErrors()`
- `PyCodec_IncrementalDecoder()`
- `PyCodec_IncrementalEncoder()`
- `PyCodec_KnownEncoding()`
- `PyCodec_LookupError()`
- `PyCodec_NameReplaceErrors()`
- `PyCodec_Register()`
- `PyCodec_RegisterError()`
- `PyCodec_ReplaceErrors()`
- `PyCodec_StreamReader()`
- `PyCodec_StreamWriter()`
- `PyCodec_StrictErrors()`
- `PyCodec_Unregister()`
- `PyCodec_XMLCharRefReplaceErrors()`
- `PyComplex_FromDoubles()`
- `PyComplex_ImagAsDouble()`
- `PyComplex_RealAsDouble()`
- `PyComplex_Type`
- `PyDescr_NewClassMethod()`
- `PyDescr_NewGetSet()`
- `PyDescr_NewMember()`
- `PyDescr_NewMethod()`
- `PyDictItems_Type`
- `PyDictIterItem_Type`
- `PyDictIterKey_Type`
- `PyDictIterValue_Type`
- `PyDictKeys_Type`
- `PyDictProxy_New()`
- `PyDictProxy_Type`
- `PyDictRevIterItem_Type`
- `PyDictRevIterKey_Type`
- `PyDictRevIterValue_Type`
- `PyDictValues_Type`

- `PyDict_Clear()`
- `PyDict_Contains()`
- `PyDict_Copy()`
- `PyDict_DelItem()`
- `PyDict_DelItemString()`
- `PyDict_GetItem()`
- `PyDict_GetItemString()`
- `PyDict_GetItemWithError()`
- `PyDict_Items()`
- `PyDict_Keys()`
- `PyDict_Merge()`
- `PyDict_MergeFromSeq2()`
- `PyDict_New()`
- `PyDict_Next()`
- `PyDict_SetItem()`
- `PyDict_SetItemString()`
- `PyDict_Size()`
- `PyDict_Type`
- `PyDict_Update()`
- `PyDict_Values()`
- `PyEllipsis_Type`
- `PyEnum_Type`
- `PyErr_BadArgument()`
- `PyErr_BadInternalCall()`
- `PyErr_CheckSignals()`
- `PyErr_Clear()`
- `PyErr_Display()`
- `PyErr_ExceptionMatches()`
- `PyErr_Fetch()`
- `PyErr_Format()`
- `PyErr_FormatV()`
- `PyErr_GetExcInfo()`
- `PyErr_GivenExceptionMatches()`
- `PyErr_NewException()`
- `PyErr_NewExceptionWithDoc()`
- `PyErr_NoMemory()`

- `PyErr_NormalizeException()`
- `PyErr_Occurred()`
- `PyErr_Print()`
- `PyErr_PrintEx()`
- `PyErr_ProgramText()`
- `PyErr_ResourceWarning()`
- `PyErr_Restore()`
- `PyErr_SetExcFromWindowsErr()`
- `PyErr_SetExcFromWindowsErrWithFilename()`
- `PyErr_SetExcFromWindowsErrWithFilenameObject()`
- `PyErr_SetExcFromWindowsErrWithFilenameObjects()`
- `PyErr_SetExcInfo()`
- `PyErr_SetFromErrno()`
- `PyErr_SetFromErrnoWithFilename()`
- `PyErr_SetFromErrnoWithFilenameObject()`
- `PyErr_SetFromErrnoWithFilenameObjects()`
- `PyErr_SetFromWindowsErr()`
- `PyErr_SetFromWindowsErrWithFilename()`
- `PyErr_SetImportError()`
- `PyErr_SetImportErrorSubclass()`
- `PyErr_SetInterrupt()`
- `PyErr_SetInterruptEx()`
- `PyErr_SetNone()`
- `PyErr_SetObject()`
- `PyErr_SetString()`
- `PyErr_SyntaxLocation()`
- `PyErr_SyntaxLocationEx()`
- `PyErr_WarnEx()`
- `PyErr_WarnExplicit()`
- `PyErr_WarnFormat()`
- `PyErr_WriteUnraisable()`
- `PyEval_AcquireLock()`
- `PyEval_AcquireThread()`
- `PyEval_CallFunction()`
- `PyEval_CallMethod()`
- `PyEval_CallObjectWithKeywords()`

- `PyEval_EvalCode()`
- `PyEval_EvalCodeEx()`
- `PyEval_EvalFrame()`
- `PyEval_EvalFrameEx()`
- `PyEval_GetBuiltins()`
- `PyEval_GetFrame()`
- `PyEval_GetFuncDesc()`
- `PyEval_GetFuncName()`
- `PyEval_GetGlobals()`
- `PyEval_GetLocals()`
- `PyEval_InitThreads()`
- `PyEval_ReleaseLock()`
- `PyEval_ReleaseThread()`
- `PyEval_RestoreThread()`
- `PyEval_SaveThread()`
- `PyEval_ThreadsInitialized()`
- `PyExc_ArithmeticError`
- `PyExc_AssertionError`
- `PyExc_AttributeError`
- `PyExc_BaseException`
- `PyExc_BlockingIOError`
- `PyExc_BrokenPipeError`
- `PyExc_BufferError`
- `PyExc_BytesWarning`
- `PyExc_ChildProcessError`
- `PyExc_ConnectionAbortedError`
- `PyExc_ConnectionError`
- `PyExc_ConnectionRefusedError`
- `PyExc_ConnectionResetError`
- `PyExc_DeprecationWarning`
- `PyExc_EOFError`
- `PyExc_EncodingWarning`
- `PyExc_EnvironmentError`
- `PyExc_Exception`
- `PyExc_FileExistsError`
- `PyExc_FileNotFoundError`

- PyExc\_FloatingPointError
- PyExc\_FutureWarning
- PyExc\_GeneratorExit
- PyExc\_IOError
- PyExc\_ImportError
- PyExc\_ImportWarning
- PyExc\_IndentationError
- PyExc\_IndexError
- PyExc\_InterruptedError
- PyExc\_IsADirectoryError
- PyExc\_KeyError
- PyExc\_KeyboardInterrupt
- PyExc\_LookupError
- PyExc\_MemoryError
- PyExc\_ModuleNotFoundError
- PyExc\_NameError
- PyExc\_NotADirectoryError
- PyExc\_NotImplementedError
- PyExc\_OSError
- PyExc\_OverflowError
- PyExc\_PendingDeprecationWarning
- PyExc\_PermissionError
- PyExc\_ProcessLookupError
- PyExc\_RecursionError
- PyExc\_ReferenceError
- PyExc\_ResourceWarning
- PyExc\_RuntimeError
- PyExc\_RuntimeWarning
- PyExc\_StopAsyncIteration
- PyExc\_StopIteration
- PyExc\_SyntaxError
- PyExc\_SyntaxWarning
- PyExc\_SystemError
- PyExc\_SystemExit
- PyExc\_TabError
- PyExc\_TimeoutError

- `PyExc_TypeError`
- `PyExc_UnboundLocalError`
- `PyExc_UnicodeDecodeError`
- `PyExc_UnicodeEncodeError`
- `PyExc_UnicodeError`
- `PyExc_UnicodeTranslateError`
- `PyExc_UnicodeWarning`
- `PyExc_UserWarning`
- `PyExc_ValueError`
- `PyExc_Warning`
- `PyExc_WindowsError`
- `PyExc_ZeroDivisionError`
- `PyExceptionClass_Name()`
- `PyException_GetCause()`
- `PyException_GetContext()`
- `PyException_GetTraceback()`
- `PyException_SetCause()`
- `PyException_SetContext()`
- `PyException_SetTraceback()`
- `PyFile_FromFd()`
- `PyFile_GetLine()`
- `PyFile_WriteObject()`
- `PyFile_WriteString()`
- `PyFilter_Type`
- `PyFloat_AsDouble()`
- `PyFloat_FromDouble()`
- `PyFloat_FromString()`
- `PyFloat_GetInfo()`
- `PyFloat_GetMax()`
- `PyFloat_GetMin()`
- `PyFloat_Type`
- `PyFrameObject`
- `PyFrame_GetCode()`
- `PyFrame_GetLineNumber()`
- `PyFrozenSet_New()`
- `PyFrozenSet_Type`

- `PyGC_Collect()`
- `PyGC_Disable()`
- `PyGC_Enable()`
- `PyGC_IsEnabled()`
- `PyGILState_Ensure()`
- `PyGILState_GetThisThreadState()`
- `PyGILState_Release()`
- `PyGILState_STATE`
- `PyGetSetDef`
- `PyGetSetDescr_Type`
- `PyImport_AddModule()`
- `PyImport_AddModuleObject()`
- `PyImport_AppendInittab()`
- `PyImport_ExecCodeModule()`
- `PyImport_ExecCodeModuleEx()`
- `PyImport_ExecCodeModuleObject()`
- `PyImport_ExecCodeModuleWithPathnames()`
- `PyImport_GetImporter()`
- `PyImport_GetMagicNumber()`
- `PyImport_GetMagicTag()`
- `PyImport_GetModule()`
- `PyImport_GetModuleDict()`
- `PyImport_Import()`
- `PyImport_ImportFrozenModule()`
- `PyImport_ImportFrozenModuleObject()`
- `PyImport_ImportModule()`
- `PyImport_ImportModuleLevel()`
- `PyImport_ImportModuleLevelObject()`
- `PyImport_ImportModuleNoBlock()`
- `PyImport_ReloadModule()`
- `PyIndex_Check()`
- `PyInterpreterState`
- `PyInterpreterState_Clear()`
- `PyInterpreterState_Delete()`
- `PyInterpreterState_Get()`
- `PyInterpreterState_GetDict()`

- *PyInterpreterState\_GetID()*
- *PyInterpreterState\_New()*
- *PyIter\_Check()*
- *PyIter\_Next()*
- *PyIter\_Send()*
- *PyListIter\_Type*
- *PyListRevIter\_Type*
- *PyList\_Append()*
- *PyList\_AsTuple()*
- *PyList\_GetItem()*
- *PyList\_GetSlice()*
- *PyList\_Insert()*
- *PyList\_New()*
- *PyList\_Reverse()*
- *PyList\_SetItem()*
- *PyList\_SetSlice()*
- *PyList\_Size()*
- *PyList\_Sort()*
- *PyList\_Type*
- *PyLongObject*
- *PyLongRangeIter\_Type*
- *PyLong\_AsDouble()*
- *PyLong\_AsLong()*
- *PyLong\_AsLongAndOverflow()*
- *PyLong\_AsLongLong()*
- *PyLong\_AsLongLongAndOverflow()*
- *PyLong\_AsSize\_t()*
- *PyLong\_AsSsize\_t()*
- *PyLong\_AsUnsignedLong()*
- *PyLong\_AsUnsignedLongLong()*
- *PyLong\_AsUnsignedLongLongMask()*
- *PyLong\_AsUnsignedLongMask()*
- *PyLong\_AsVoidPtr()*
- *PyLong\_FromDouble()*
- *PyLong\_FromLong()*
- *PyLong\_FromLongLong()*



- *PyLong\_FromSize\_t()*
- *PyLong\_FromSsize\_t()*
- *PyLong\_FromString()*
- *PyLong\_FromUnsignedLong()*
- *PyLong\_FromUnsignedLongLong()*
- *PyLong\_FromVoidPtr()*
- *PyLong\_GetInfo()*
- *PyLong\_Type*
- *PyMap\_Type*
- *PyMapping\_Check()*
- *PyMapping\_GetItemString()*
- *PyMapping\_HasKey()*
- *PyMapping\_HasKeyString()*
- *PyMapping\_Items()*
- *PyMapping\_Keys()*
- *PyMapping\_Length()*
- *PyMapping\_SetItemString()*
- *PyMapping\_Size()*
- *PyMapping\_Values()*
- *PyMem\_Calloc()*
- *PyMem\_Free()*
- *PyMem\_Malloc()*
- *PyMem\_Realloc()*
- *PyMemberDef*
- *PyMemberDescr\_Type*
- *PyMemoryView\_FromMemory()*
- *PyMemoryView\_FromObject()*
- *PyMemoryView\_GetContiguous()*
- *PyMemoryView\_Type*
- *PyMethodDef*
- *PyMethodDescr\_Type*
- *PyModuleDef*
- *PyModuleDef\_Base*
- *PyModuleDef\_Init()*
- *PyModuleDef\_Type*
- *PyModule\_AddFunctions()*

- `PyModule_AddIntConstant()`
- `PyModule_AddObject()`
- `PyModule_AddObjectRef()`
- `PyModule_AddStringConstant()`
- `PyModule_AddType()`
- `PyModule_Create2()`
- `PyModule_ExecDef()`
- `PyModule_FromDefAndSpec2()`
- `PyModule_GetDef()`
- `PyModule_GetDict()`
- `PyModule_GetFilename()`
- `PyModule_GetFilenameObject()`
- `PyModule_GetName()`
- `PyModule_GetNameObject()`
- `PyModule_GetState()`
- `PyModule_New()`
- `PyModule_NewObject()`
- `PyModule_SetDocString()`
- `PyModule_Type`
- `PyNumber_Absolute()`
- `PyNumber_Add()`
- `PyNumber_And()`
- `PyNumber_AsSsize_t()`
- `PyNumber_Check()`
- `PyNumber_Divmod()`
- `PyNumber_Float()`
- `PyNumber_FloorDivide()`
- `PyNumber_InPlaceAdd()`
- `PyNumber_InPlaceAnd()`
- `PyNumber_InPlaceFloorDivide()`
- `PyNumber_InPlaceLshift()`
- `PyNumber_InPlaceMatrixMultiply()`
- `PyNumber_InPlaceMultiply()`
- `PyNumber_InPlaceOr()`
- `PyNumber_InPlacePower()`
- `PyNumber_InPlaceRemainder()`

- `PyNumber_InPlaceRshift()`
- `PyNumber_InPlaceSubtract()`
- `PyNumber_InPlaceTrueDivide()`
- `PyNumber_InPlaceXor()`
- `PyNumber_Index()`
- `PyNumber_Invert()`
- `PyNumber_Long()`
- `PyNumber_Lshift()`
- `PyNumber_MatrixMultiply()`
- `PyNumber_Multiply()`
- `PyNumber_Negative()`
- `PyNumber_Or()`
- `PyNumber_Positive()`
- `PyNumber_Power()`
- `PyNumber_Remainder()`
- `PyNumber_Rshift()`
- `PyNumber_Subtract()`
- `PyNumber_ToBase()`
- `PyNumber_TrueDivide()`
- `PyNumber_Xor()`
- `PyOS_AfterFork()`
- `PyOS_AfterFork_Child()`
- `PyOS_AfterFork_Parent()`
- `PyOS_BeforeFork()`
- `PyOS_CheckStack()`
- `PyOS_FSPath()`
- `PyOS_InputHook`
- `PyOS_InterruptOccurred()`
- `PyOS_double_to_string()`
- `PyOS_getsig()`
- `PyOS_mystricmp()`
- `PyOS_mystrnicmp()`
- `PyOS_setsig()`
- `PyOS_sighandler_t`
- `PyOS_snprintf()`
- `PyOS_string_to_double()`

- `PyOS_strtol()`
- `PyOS_strtoul()`
- `PyOS_vsnprintf()`
- `PyObject`
- `PyObject.ob_refcnt`
- `PyObject.ob_type`
- `PyObject_ASCII()`
- `PyObject_AsCharBuffer()`
- `PyObject_AsFileDescriptor()`
- `PyObject_AsReadBuffer()`
- `PyObject_AsWriteBuffer()`
- `PyObject_Bytes()`
- `PyObject_Call()`
- `PyObject_CallFunction()`
- `PyObject_CallFunctionObjArgs()`
- `PyObject_CallMethod()`
- `PyObject_CallMethodObjArgs()`
- `PyObject_CallNoArgs()`
- `PyObject_CallObject()`
- `PyObject_Calloc()`
- `PyObject_CheckReadBuffer()`
- `PyObject_ClearWeakRefs()`
- `PyObject_DelItem()`
- `PyObject_DelItemString()`
- `PyObject_Dir()`
- `PyObject_Format()`
- `PyObject_Free()`
- `PyObject_GC_Del()`
- `PyObject_GC_IsFinalized()`
- `PyObject_GC_IsTracked()`
- `PyObject_GC_Track()`
- `PyObject_GC_UnTrack()`
- `PyObject_GenericGetAttr()`
- `PyObject_GenericGetDict()`
- `PyObject_GenericSetAttr()`
- `PyObject_GenericSetDict()`

- `PyObject_GetAIter()`
- `PyObject_GetAttr()`
- `PyObject_GetAttrString()`
- `PyObject_GetItem()`
- `PyObject_GetIter()`
- `PyObject_HasAttr()`
- `PyObject_HasAttrString()`
- `PyObject_Hash()`
- `PyObject_HashNotImplemented()`
- `PyObject_Init()`
- `PyObject_InitVar()`
- `PyObject_IsInstance()`
- `PyObject_IsSubclass()`
- `PyObject_IsTrue()`
- `PyObject_Length()`
- `PyObject_Malloc()`
- `PyObject_Not()`
- `PyObject_Realloc()`
- `PyObject_Repr()`
- `PyObject_RichCompare()`
- `PyObject_RichCompareBool()`
- `PyObject_SelfIter()`
- `PyObject_SetAttr()`
- `PyObject_SetAttrString()`
- `PyObject_SetItem()`
- `PyObject_Size()`
- `PyObject_Str()`
- `PyObject_Type()`
- `PyProperty_Type`
- `PyRangeIter_Type`
- `PyRange_Type`
- `PyReversed_Type`
- `PySeqIter_New()`
- `PySeqIter_Type`
- `PySequence_Check()`
- `PySequence_Concat()`

- `PySequence_Contains()`
- `PySequence_Count()`
- `PySequence_DelItem()`
- `PySequence_DelSlice()`
- `PySequence_Fast()`
- `PySequence_GetItem()`
- `PySequence_GetSlice()`
- `PySequence_In()`
- `PySequence_InPlaceConcat()`
- `PySequence_InPlaceRepeat()`
- `PySequence_Index()`
- `PySequence_Length()`
- `PySequence_List()`
- `PySequence_Repeat()`
- `PySequence_SetItem()`
- `PySequence_SetSlice()`
- `PySequence_Size()`
- `PySequence_Tuple()`
- `PySetIter_Type`
- `PySet_Add()`
- `PySet_Clear()`
- `PySet_Contains()`
- `PySet_Discard()`
- `PySet_New()`
- `PySet_Pop()`
- `PySet_Size()`
- `PySet_Type`
- `PySlice_AdjustIndices()`
- `PySlice_GetIndices()`
- `PySlice_GetIndicesEx()`
- `PySlice_New()`
- `PySlice_Type`
- `PySlice_Unpack()`
- `PyState_AddModule()`
- `PyState_FindModule()`
- `PyState_RemoveModule()`

- `PyStructSequence_Desc`
- `PyStructSequence_Field`
- `PyStructSequence_GetItem()`
- `PyStructSequence_New()`
- `PyStructSequence_NewType()`
- `PyStructSequence_SetItem()`
- `PySuper_Type`
- `PySys_AddWarnOption()`
- `PySys_AddWarnOptionUnicode()`
- `PySys_AddXOption()`
- `PySys_FormatStderr()`
- `PySys_FormatStdout()`
- `PySys_GetObject()`
- `PySys_GetXOptions()`
- `PySys_HasWarnOptions()`
- `PySys_ResetWarnOptions()`
- `PySys_SetArgv()`
- `PySys_SetArgvEx()`
- `PySys_SetObject()`
- `PySys_SetPath()`
- `PySys_WriteStderr()`
- `PySys_WriteStdout()`
- `PyThreadState`
- `PyThreadState_Clear()`
- `PyThreadState_Delete()`
- `PyThreadState_Get()`
- `PyThreadState_GetDict()`
- `PyThreadState_GetFrame()`
- `PyThreadState_GetID()`
- `PyThreadState_GetInterpreter()`
- `PyThreadState_New()`
- `PyThreadState_SetAsyncExc()`
- `PyThreadState_Swap()`
- `PyThread_GetInfo()`
- `PyThread_ReInitTLS()`
- `PyThread_acquire_lock()`

- `PyThread_acquire_lock_timed()`
- `PyThread_allocate_lock()`
- `PyThread_create_key()`
- `PyThread_delete_key()`
- `PyThread_delete_key_value()`
- `PyThread_exit_thread()`
- `PyThread_free_lock()`
- `PyThread_get_key_value()`
- `PyThread_get_stacksize()`
- `PyThread_get_thread_ident()`
- `PyThread_get_thread_native_id()`
- `PyThread_init_thread()`
- `PyThread_release_lock()`
- `PyThread_set_key_value()`
- `PyThread_set_stacksize()`
- `PyThread_start_new_thread()`
- `PyThread_tss_alloc()`
- `PyThread_tss_create()`
- `PyThread_tss_delete()`
- `PyThread_tss_free()`
- `PyThread_tss_get()`
- `PyThread_tss_is_created()`
- `PyThread_tss_set()`
- `PyTraceBack_Here()`
- `PyTraceBack_Print()`
- `PyTraceBack_Type`
- `PyTupleIter_Type`
- `PyTuple_GetItem()`
- `PyTuple_GetSlice()`
- `PyTuple_New()`
- `PyTuple_Pack()`
- `PyTuple_SetItem()`
- `PyTuple_Size()`
- `PyTuple_Type`
- `PyTypeObject`
- `PyType_ClearCache()`



- `PyType_FromModuleAndSpec()`
- `PyType_FromSpec()`
- `PyType_FromSpecWithBases()`
- `PyType_GenericAlloc()`
- `PyType_GenericNew()`
- `PyType_GetFlags()`
- `PyType_GetModule()`
- `PyType_GetModuleState()`
- `PyType_GetSlot()`
- `PyType_IsSubtype()`
- `PyType_Modified()`
- `PyType_Ready()`
- `PyType_Slot`
- `PyType_Spec`
- `PyType_Type`
- `PyUnicodeDecodeError_Create()`
- `PyUnicodeDecodeError_GetEncoding()`
- `PyUnicodeDecodeError_GetEnd()`
- `PyUnicodeDecodeError_GetObject()`
- `PyUnicodeDecodeError_GetReason()`
- `PyUnicodeDecodeError_GetStart()`
- `PyUnicodeDecodeError_SetEnd()`
- `PyUnicodeDecodeError_SetReason()`
- `PyUnicodeDecodeError_SetStart()`
- `PyUnicodeEncodeError_GetEncoding()`
- `PyUnicodeEncodeError_GetEnd()`
- `PyUnicodeEncodeError_GetObject()`
- `PyUnicodeEncodeError_GetReason()`
- `PyUnicodeEncodeError_GetStart()`
- `PyUnicodeEncodeError_SetEnd()`
- `PyUnicodeEncodeError_SetReason()`
- `PyUnicodeEncodeError_SetStart()`
- `PyUnicodeIter_Type`
- `PyUnicodeTranslateError_GetEnd()`
- `PyUnicodeTranslateError_GetObject()`
- `PyUnicodeTranslateError_GetReason()`

- `PyUnicodeTranslateError_GetStart()`
- `PyUnicodeTranslateError_SetEnd()`
- `PyUnicodeTranslateError_SetReason()`
- `PyUnicodeTranslateError_SetStart()`
- `PyUnicode_Append()`
- `PyUnicode_AppendAndDel()`
- `PyUnicode_AsASCIIString()`
- `PyUnicode_AsCharmapString()`
- `PyUnicode_AsDecodedObject()`
- `PyUnicode_AsDecodedUnicode()`
- `PyUnicode_AsEncodedObject()`
- `PyUnicode_AsEncodedString()`
- `PyUnicode_AsEncodedUnicode()`
- `PyUnicode_AsLatin1String()`
- `PyUnicode_AsMBCSString()`
- `PyUnicode_AsRawUnicodeEscapeString()`
- `PyUnicode_AsUCS4()`
- `PyUnicode_AsUCS4Copy()`
- `PyUnicode_AsUTF16String()`
- `PyUnicode_AsUTF32String()`
- `PyUnicode_AsUTF8AndSize()`
- `PyUnicode_AsUTF8String()`
- `PyUnicode_AsUnicodeEscapeString()`
- `PyUnicode_AsWideChar()`
- `PyUnicode_AsWideCharString()`
- `PyUnicode_BuildEncodingMap()`
- `PyUnicode_Compare()`
- `PyUnicode_CompareWithASCIIString()`
- `PyUnicode_Concat()`
- `PyUnicode_Contains()`
- `PyUnicode_Count()`
- `PyUnicode_Decode()`
- `PyUnicode_DecodeASCII()`
- `PyUnicode_DecodeCharmap()`
- `PyUnicode_DecodeCodePageStateful()`
- `PyUnicode_DecodeFSDefault()`

- `PyUnicode_DecodeFSDefaultAndSize()`
- `PyUnicode_DecodeLatin1()`
- `PyUnicode_DecodeLocale()`
- `PyUnicode_DecodeLocaleAndSize()`
- `PyUnicode_DecodeMBCS()`
- `PyUnicode_DecodeMBCSStateful()`
- `PyUnicode_DecodeRawUnicodeEscape()`
- `PyUnicode_DecodeUTF16()`
- `PyUnicode_DecodeUTF16Stateful()`
- `PyUnicode_DecodeUTF32()`
- `PyUnicode_DecodeUTF32Stateful()`
- `PyUnicode_DecodeUTF7()`
- `PyUnicode_DecodeUTF7Stateful()`
- `PyUnicode_DecodeUTF8()`
- `PyUnicode_DecodeUTF8Stateful()`
- `PyUnicode_DecodeUnicodeEscape()`
- `PyUnicode_EncodeCodePage()`
- `PyUnicode_EncodeFSDefault()`
- `PyUnicode_EncodeLocale()`
- `PyUnicode_FSConverter()`
- `PyUnicode_FSDecoder()`
- `PyUnicode_Find()`
- `PyUnicode_FindChar()`
- `PyUnicode_Format()`
- `PyUnicode_FromEncodedObject()`
- `PyUnicode_FromFormat()`
- `PyUnicode_FromFormatV()`
- `PyUnicode_FromObject()`
- `PyUnicode_FromOrdinal()`
- `PyUnicode_FromString()`
- `PyUnicode_FromStringAndSize()`
- `PyUnicode_FromWideChar()`
- `PyUnicode_GetDefaultEncoding()`
- `PyUnicode_GetLength()`
- `PyUnicode_GetSize()`
- `PyUnicode_InternFromString()`

- `PyUnicode_InternImmortal()`
- `PyUnicode_InternInPlace()`
- `PyUnicode_IsIdentifier()`
- `PyUnicode_Join()`
- `PyUnicode_Partition()`
- `PyUnicode_RPartition()`
- `PyUnicode_RSplit()`
- `PyUnicode_ReadChar()`
- `PyUnicode_Replace()`
- `PyUnicode_Resize()`
- `PyUnicode_RichCompare()`
- `PyUnicode_Split()`
- `PyUnicode_Splitlines()`
- `PyUnicode_Substring()`
- `PyUnicode_Tailmatch()`
- `PyUnicode_Translate()`
- `PyUnicode_Type`
- `PyUnicode_WriteChar()`
- `PyVarObject`
- `PyVarObject.ob_base`
- `PyVarObject.ob_size`
- `PyWeakReference`
- `PyWeakref_GetObject()`
- `PyWeakref_NewProxy()`
- `PyWeakref_NewRef()`
- `PyWrapperDescr_Type`
- `PyWrapper_New()`
- `PyZip_Type`
- `Py_AddPendingCall()`
- `Py_AtExit()`
- `Py_BEGIN_ALLOW_THREADS`
- `Py_BLOCK_THREADS`
- `Py_BuildValue()`
- `Py_BytesMain()`
- `Py_CompileString()`
- `Py_DecRef()`

- `Py_DecodeLocale()`
- `Py_END_ALLOW_THREADS`
- `Py_EncodeLocale()`
- `Py_EndInterpreter()`
- `Py_EnterRecursiveCall()`
- `Py_Exit()`
- `Py_FatalError()`
- `Py_FileSystemDefaultEncodeErrors`
- `Py_FileSystemDefaultEncoding`
- `Py_Finalize()`
- `Py_FinalizeEx()`
- `Py_GenericAlias()`
- `Py_GenericAliasType`
- `Py_GetBuildInfo()`
- `Py_GetCompiler()`
- `Py_GetCopyright()`
- `Py_GetExecPrefix()`
- `Py_GetPath()`
- `Py_GetPlatform()`
- `Py_GetPrefix()`
- `Py_GetProgramFullPath()`
- `Py_GetProgramName()`
- `Py_GetPythonHome()`
- `Py_GetRecursionLimit()`
- `Py_GetVersion()`
- `Py_HasFileSystemDefaultEncoding`
- `Py_IncRef()`
- `Py_Initialize()`
- `Py_InitializeEx()`
- `Py_Is()`
- `Py_IsFalse()`
- `Py_IsInitialized()`
- `Py_IsNone()`
- `Py_IsTrue()`
- `Py_LeaveRecursiveCall()`
- `Py_Main()`

- `Py_MakePendingCalls()`
- `Py_NewInterpreter()`
- `Py_NewRef()`
- `Py_ReprEnter()`
- `Py_ReprLeave()`
- `Py_SetPath()`
- `Py_SetProgramName()`
- `Py_SetPythonHome()`
- `Py_SetRecursionLimit()`
- `Py_UCS4`
- `Py_UNBLOCK_THREADS`
- `Py_UTF8Mode`
- `Py_VaBuildValue()`
- `Py_XNewRef()`
- `Py_intptr_t`
- `Py_ssize_t`
- `Py_uintptr_t`
- `allocfunc`
- `binaryfunc`
- `descrgetfunc`
- `descrsetfunc`
- `destructor`
- `getattrfunc`
- `getattrofunc`
- `getiterfunc`
- `getter`
- `hashfunc`
- `initproc`
- `inquiry`
- `iternextfunc`
- `lenfunc`
- `newfunc`
- `objobjargproc`
- `objobjproc`
- `reprfunc`
- `richcmpfunc`

- *setattrfunc*
- *setattrofunc*
- *setter*
- *ssizeargfunc*
- *ssizeobjargproc*
- *ssizessizeargfunc*
- *ssizessizeobjargproc*
- *symtable*
- *ternaryfunc*
- *traverseproc*
- *unaryfunc*
- *visitproc*





## 매우 고수준 계층

이 장의 함수들은 파일이나 버퍼에 제공된 파이썬 소스 코드를 실행할 수 있도록 하지만, 인터프리터와 더 세밀한 방식으로 상호 작용하도록 하지는 않습니다.

이러한 함수 중 일부는 문법의 시작 기호를 매개 변수로 받아들입니다. 사용 가능한 시작 기호는 `Py_eval_input`, `Py_file_input` 및 `Py_single_input` 입니다. 이것들은 이들을 매개 변수로 받아들이는 함수 뒤에 설명됩니다.

Note also that several of these functions take `FILE*` parameters. One particular issue which needs to be handled carefully is that the `FILE` structure for different C libraries can be different and incompatible. Under Windows (at least), it is possible for dynamically linked extensions to actually use different libraries, so care should be taken that `FILE*` parameters are only passed to these functions if it is certain that they were created by the same library that the Python runtime is using.

int **Py\_Main** (int *argc*, wchar\_t\*\**argv*)

*Part of the Stable ABI.* 표준 인터프리터의 메인 프로그램. 이것은 파이썬을 내장하는 프로그램을 위해 제공됩니다. *argc*와 *argv* 매개 변수는 C 프로그램의 `main()` 함수에 전달되는 것과 정확히 일치하도록 준비해야 합니다 (사용자의 로케일에 따라 `wchar_t`로 변환됩니다). 인자 목록이 수정될 수 있음에 유의해야 합니다 (하지만 인자 목록이 가리키는 문자열의 내용은 수정되지 않습니다). 인터프리터가 정상적으로 (즉, 예외 없이) 종료되면 반환 값은 0, 예외로 인해 인터프리터가 종료되면 1, 매개 변수 목록이 유효한 파이썬 명령 줄을 나타내지 않으면 2가 됩니다.

처리되지 않은 `SystemExit`가 발생하면, 이 함수는 `Py_InspectFlag`가 설정되어 있지 않은 한 1을 반환하지 않고 프로세스를 종료함에 유의하십시오.

int **Py\_BytesMain** (int *argc*, char\*\**argv*)

*Part of the Stable ABI since version 3.8.* `Py_Main()`과 유사하지만 *argv*는 바이트 문자열의 배열입니다.

버전 3.8에 추가.

int **PyRun\_AnyFile** (FILE\**fp*, const char\**filename*)

아래 `PyRun_AnyFileExFlags()`의 단순화된 인터페이스입니다. *closeit*은 0으로 *flags*는 NULL로 설정된 상태로 남겨둡니다.

int **PyRun\_AnyFileFlags** (FILE\**fp*, const char\**filename*, *PyCompilerFlags*\**flags*)

아래 `PyRun_AnyFileExFlags()`의 단순화된 인터페이스입니다. 이것은 *closeit* 인자를 0으로 설정된 상태로 남겨둡니다.

int **PyRun\_AnyFileEx** (FILE \*fp, const char \*filename, int closeit)

아래 *PyRun\_AnyFileExFlags()* 의 단순화된 인터페이스입니다. 이것은 *flags* 인자를 NULL로 설정된 상태로 남겨둡니다.

int **PyRun\_AnyFileExFlags** (FILE \*fp, const char \*filename, int closeit, *PyCompilerFlags* \*flags)

If *fp* refers to a file associated with an interactive device (console or terminal input or Unix pseudo-terminal), return the value of *PyRun\_InteractiveLoop()*, otherwise return the result of *PyRun\_SimpleFile()*. *filename* is decoded from the filesystem encoding (*sys.getfilesystemencoding()*). If *filename* is NULL, this function uses "???" as the filename. If *closeit* is true, the file is closed before *PyRun\_SimpleFileExFlags()* returns.

int **PyRun\_SimpleString** (const char \*command)

This is a simplified interface to *PyRun\_SimpleStringFlags()* below, leaving the *PyCompilerFlags*\* argument set to NULL.

int **PyRun\_SimpleStringFlags** (const char \*command, *PyCompilerFlags* \*flags)

*flags* 인자에 따라 `__main__` 모듈에서 *command*에 있는 파이썬 소스 코드를 실행합니다. `__main__` 이 존재하지 않으면 만듭니다. 성공하면 0을, 예외가 발생하면 -1을 반환합니다. 예러가 있으면, 예외 정보를 얻을 방법이 없습니다. *flags*의 의미는 아래를 참조하십시오.

처리되지 않은 `SystemExit`가 발생하면, 이 함수는 `Py_InspectFlag`가 설정되어 있지 않은 한 -1을 반환하지 않고 프로세스를 종료함에 유의하십시오.

int **PyRun\_SimpleFile** (FILE \*fp, const char \*filename)

아래 *PyRun\_SimpleFileExFlags()* 의 단순화된 인터페이스입니다. *closeit*을 0으로, *flags*를 NULL로 설정된 상태로 남겨둡니다.

int **PyRun\_SimpleFileEx** (FILE \*fp, const char \*filename, int closeit)

아래 *PyRun\_SimpleFileExFlags()* 의 단순화된 인터페이스입니다. *flags*를 NULL로 설정된 상태로 남겨둡니다.

int **PyRun\_SimpleFileExFlags** (FILE \*fp, const char \*filename, int closeit, *PyCompilerFlags* \*flags)

Similar to *PyRun\_SimpleStringFlags()*, but the Python source code is read from *fp* instead of an in-memory string. *filename* should be the name of the file, it is decoded from *filesystem encoding and error handler*. If *closeit* is true, the file is closed before *PyRun\_SimpleFileExFlags()* returns.

---

**참고:** 윈도우에서, *fp*는 바이너리 모드로 열어야 합니다 (예를 들어 `fopen(filename, "rb")`). 그렇지 않으면, 파이썬은 LF 줄 종료가 있는 스크립트 파일을 올바르게 처리하지 못할 수 있습니다.

---

int **PyRun\_InteractiveOne** (FILE \*fp, const char \*filename)

아래 *PyRun\_InteractiveOneFlags()* 의 단순화된 인터페이스입니다. *flags*를 NULL로 설정된 상태로 남겨둡니다.

int **PyRun\_InteractiveOneFlags** (FILE \*fp, const char \*filename, *PyCompilerFlags* \*flags)

Read and execute a single statement from a file associated with an interactive device according to the *flags* argument. The user will be prompted using `sys.ps1` and `sys.ps2`. *filename* is decoded from the *filesystem encoding and error handler*.

입력이 성공적으로 실행될 때 0을, 예외가 있으면 -1을, 또는 구문 분석 예러가 있으면 파이썬의 일부로 배포된 `errcode.h` 인클루드 파일에 있는 예러 코드를 반환합니다. (`errcode.h`는 `Python.h`에서 인클루드하지 않기 때문에 필요하면 특별히 인클루드해야 함에 유의하십시오.)

int **PyRun\_InteractiveLoop** (FILE \*fp, const char \*filename)

아래 *PyRun\_InteractiveLoopFlags()* 의 단순화된 인터페이스입니다. *flags*를 NULL로 설정된 상태로 남겨둡니다.

int **PyRun\_InteractiveLoopFlags** (FILE \*fp, const char \*filename, *PyCompilerFlags* \*flags)

Read and execute statements from a file associated with an interactive device until EOF is reached. The user will

be prompted using `sys.ps1` and `sys.ps2`. *filename* is decoded from the *filesystem encoding and error handler*. Returns 0 at EOF or a negative number upon failure.

`int (*PyOS_InputHook) (void)`

*Part of the Stable ABI.* 프로토타입 `int func(void)` 인 함수를 가리키도록 설정할 수 있습니다. 이 함수는 파이썬의 인터프리터 프롬프트가 유틸 상태가 되고 터미널에서 사용자 입력을 기다리려고 할 때 호출됩니다. 반환 값은 무시됩니다. 이 훅을 재정의하는 것은 파이썬 소스 코드의 `Modules/_tkinter.c`에서 한 것처럼 인터프리터의 프롬프트를 다른 이벤트 루프와 통합하는 데 사용될 수 있습니다.

`char *(*PyOS_ReadlineFunctionPointer) (FILE*, FILE*, const char*)`

프로토타입 `char *func(FILE *stdin, FILE *stdout, char *prompt)` 인 함수를 가리키도록 설정하여, 인터프리터의 프롬프트에서 단일 입력 줄을 읽는 데 사용되는 기본 함수를 재정의할 수 있습니다. 이 함수는 NULL이 아니면 문자열 *prompt*를 출력한 다음 제공된 표준 입력 파일에서 입력 줄을 읽고 결과 문자열을 반환할 것이라고 기대됩니다. 예를 들어, `readline` 모듈은 이 훅을 설정하여 줄 편집과 탭 완성 기능을 제공합니다.

결과는 `PyMem_RawMalloc()` 이나 `PyMem_RawRealloc()` 으로 할당된 문자열 이거나, 예외가 발생했으면 NULL이어야 합니다.

버전 3.4에서 변경: 결과는 `PyMem_Malloc()` 이나 `PyMem_Realloc()` 으로 할당하는 대신, `PyMem_RawMalloc()` 이나 `PyMem_RawRealloc()` 으로 할당해야 합니다.

`PyObject *PyRun_String (const char *str, int start, PyObject *globals, PyObject *locals)`

*Return value:* New reference. 아래 `PyRun_StringFlags()` 의 단순화된 인터페이스입니다. 이것은 *flags*를 NULL로 설정된 상태로 남겨둡니다.

`PyObject *PyRun_StringFlags (const char *str, int start, PyObject *globals, PyObject *locals, PyCompilerFlags *flags)`

*Return value:* New reference. *flags*로 지정된 컴파일러 플래그를 사용하여 *globals*와 *locals* 객체로 지정된 컨텍스트에서 *str*에서 파이썬 소스 코드를 실행합니다. *globals*는 딕셔너리이어야 합니다. *locals*는 매핑 프로토콜을 구현하는 모든 객체가 될 수 있습니다. 매개 변수 *start*는 소스 코드를 구문 분석하는 데 사용해야 하는 시작 토큰을 지정합니다.

코드를 실행한 결과를 파이썬 객체로 반환하거나, 예외가 발생하면 NULL을 반환합니다.

`PyObject *PyRun_File (FILE *fp, const char *filename, int start, PyObject *globals, PyObject *locals)`

*Return value:* New reference. 아래 `PyRun_FileExFlags()` 의 단순화된 인터페이스입니다. *closeit*을 0으로, *flags*를 NULL로 설정된 상태로 남겨둡니다.

`PyObject *PyRun_FileEx (FILE *fp, const char *filename, int start, PyObject *globals, PyObject *locals, int closeit)`

*Return value:* New reference. 아래 `PyRun_FileExFlags()` 의 단순화된 인터페이스입니다. *flags*를 NULL로 설정된 상태로 남겨둡니다.

`PyObject *PyRun_FileFlags (FILE *fp, const char *filename, int start, PyObject *globals, PyObject *locals, PyCompilerFlags *flags)`

*Return value:* New reference. 아래 `PyRun_FileExFlags()` 의 단순화된 인터페이스입니다. *closeit*을 0으로 설정된 상태로 남겨둡니다.

`PyObject *PyRun_FileExFlags (FILE *fp, const char *filename, int start, PyObject *globals, PyObject *locals, int closeit, PyCompilerFlags *flags)`

*Return value:* New reference. Similar to `PyRun_StringFlags()`, but the Python source code is read from *fp* instead of an in-memory string. *filename* should be the name of the file, it is decoded from the *filesystem encoding and error handler*. If *closeit* is true, the file is closed before `PyRun_FileExFlags()` returns.

`PyObject *Py_CompileString (const char *str, const char *filename, int start)`

*Return value:* New reference. *Part of the Stable ABI.* 아래 `Py_CompileStringFlags()` 의 단순화된 인터페이스입니다. *flags*를 NULL로 설정된 상태로 유지합니다.

`PyObject *Py_CompileStringFlags (const char *str, const char *filename, int start, PyCompilerFlags *flags)`

*Return value:* New reference. 아래 `Py_CompileStringExFlags()` 의 단순화된 인터페이스입니다. `optimize`를 -1로 설정된 상태로 유지합니다.

`PyObject*Py_CompileStringObject(const char *str, PyObject *filename, int start, PyCompilerFlags *flags, int optimize)`

*Return value:* New reference. `str`에 있는 파이썬 소스 코드를 구문 분석하고 컴파일하여 결과 코드 객체를 반환합니다. 시작 토큰은 `start`로 주어집니다; 이것은 컴파일될 수 있는 코드를 제한하는 데 사용될 수 있으며 `Py_eval_input`, `Py_file_input` 또는 `Py_single_input` 이어야 합니다. `filename`으로 지정된 파일명은 코드 객체를 구성하는 데 사용되며 트레이스백이나 `SyntaxError` 예외 메시지에 나타날 수 있습니다. 코드를 구문 분석할 수 없거나 컴파일할 수 없으면 `NULL`을 반환합니다.

정수 `optimize`는 컴파일러의 최적화 수준을 지정합니다. -1 값은 -O 옵션으로 주어진 것처럼 인터프리터의 최적화 수준을 선택합니다. 명시적 수준은 0 (최적화 없음; `__debug__`가 참), 1 (어서션이 제거되고 `__debug__`가 거짓) 또는 2 (독스트링도 제거됩니다)입니다.

버전 3.4에 추가.

`PyObject*Py_CompileStringExFlags(const char *str, const char *filename, int start, PyCompilerFlags *flags, int optimize)`

*Return value:* New reference. Like `Py_CompileStringObject()`, but `filename` is a byte string decoded from the filesystem encoding and error handler.

버전 3.2에 추가.

`PyObject*PyEval_EvalCode(PyObject *co, PyObject *globals, PyObject *locals)`

*Return value:* New reference. Part of the Stable ABI. 이것은 코드 객체와 전역 변수 및 지역 변수만 있는, `PyEval_EvalCodeEx()`의 단순화된 인터페이스입니다. 다른 인자는 `NULL`로 설정됩니다.

`PyObject*PyEval_EvalCodeEx(PyObject *co, PyObject *globals, PyObject *locals, PyObject *const *args, int argcount, PyObject *const *kws, int kwcount, PyObject *const *defs, int defcount, PyObject *kwdefs, PyObject *closure)`

*Return value:* New reference. Part of the Stable ABI. 주어진 평가를 위한 특정 환경에서, 미리 컴파일된 코드 객체를 평가합니다. 이 환경은 전역 변수의 디렉터리, 지역 변수의 매핑 객체, 인자의 배열, 키워드와 기본값, 키워드 전용 인자의 기본값 디렉터리 및 셀의 클로저 튜플로 구성됩니다.

**type PyFrameObject**

Part of the Limited API (as an opaque struct). 프레임 객체를 기술하는 데 사용되는 객체의 C 구조체. 이 형의 필드는 언제든지 변경될 수 있습니다.

`PyObject*PyEval_EvalFrame(PyFrameObject *f)`

*Return value:* New reference. Part of the Stable ABI. 실행 프레임을 평가합니다. 이전 버전과의 호환성을 위한, `PyEval_EvalFrameEx()`의 단순화된 인터페이스입니다.

`PyObject*PyEval_EvalFrameEx(PyFrameObject *f, int throwflag)`

*Return value:* New reference. Part of the Stable ABI. 이것은 파이썬 인터프리터의 메인, 꾸미지 않은 함수입니다. 실행 프레임 `f`와 연관된 코드 객체가 실행됩니다. 필요에 따라 바이트 코드를 해석하고 호출을 실행합니다. 추가 `throwflag` 매개 변수는 대체로 무시할 수 있습니다 - 참이면, 예외가 즉시 발생하도록 합니다; 제너레이터 객체의 `throw()` 메서드에 사용됩니다.

버전 3.4에서 변경: 이 함수는 이제 활성 예외를 조용히 버리지 않았는지 확인하도록 도와려고 디버그 어서션을 포함합니다.

`int PyEval_MergeCompilerFlags(PyCompilerFlags *cf)`

이 함수는 현재 평가 프레임의 플래그를 변경하고, 성공하면 참을, 실패하면 거짓을 반환합니다.

`int Py_eval_input`

격리된 표현식을 위한 파이썬 문법의 시작 기호; `Py_CompileString()`과 함께 사용합니다.

`int Py_file_input`

파일이나 다른 소스에서 읽은 문장의 시퀀스를 위한 파이썬 문법의 시작 기호; `Py_CompileString()`과 함께 사용합니다. 임의로 긴 파이썬 소스 코드를 컴파일할 때 사용하는 기호입니다.

**int Py\_single\_input**

단일 문장을 위한 파이썬 문법의 시작 기호; `Py_CompileString()`과 함께 사용합니다. 대화식 인터프리터 루프에 사용되는 기호입니다.

**struct PyCompilerFlags**

이것은 컴파일러 플래그를 담는 데 사용되는 구조체입니다. 코드가 컴파일되기만 하는 경우 `int flags`로 전달되고, 코드가 실행되는 경우 `PyCompilerFlags *flags`로 전달됩니다. 이 경우, `from __future__ import`는 `flags`를 수정할 수 있습니다.

`PyCompilerFlags *flags`가 `NULL`일 때마다, `cf_flags`는 0과 같다고 취급되며, `from __future__ import`로 인한 수정은 버립니다.

**int cf\_flags**

컴파일러 플래그.

**int cf\_feature\_version**

`cf_feature_version`은 부 파이썬 버전입니다. `PY_MINOR_VERSION`으로 초기화되어야 합니다.

이 필드는 기본적으로 무시되며, `PyCF_ONLY_AST` 플래그가 `cf_flags`에 설정된 경우에만 사용됩니다.

버전 3.8에서 변경: `cf_feature_version` 필드를 추가했습니다.

**int CO\_FUTURE\_DIVISION**

`flags`에서 이 비트를 설정하면 **PEP 238**에 따라 나누기 연산자 `/`를 “실수 나누기 (true division)”로 해석되도록 합니다.



이 섹션의 매크로는 파이썬 객체의 참조 횟수를 관리하는 데 사용됩니다.

void **Py\_INCREF** (*PyObject* \**o*)

Indicate taking a new *strong reference* to object *o*, indicating it is in use and should not be destroyed.

This function is usually used to convert a *borrowed reference* to a *strong reference* in-place. The *Py\_NewRef* () function can be used to create a new *strong reference*.

When done using the object, release it by calling *Py\_DECREF* () .

The object must not be NULL; if you aren' t sure that it isn' t NULL, use *Py\_X\_INCREF* () .

Do not expect this function to actually modify *o* in any way.

void **Py\_X\_INCREF** (*PyObject* \**o*)

Similar to *Py\_INCREF* () , but the object *o* can be NULL, in which case this has no effect.

See also *Py\_XNewRef* () .

*PyObject* \***Py\_NewRef** (*PyObject* \**o*)

*Part of the Stable ABI since version 3.10.* Create a new *strong reference* to an object: call *Py\_INCREF* () on *o* and return the object *o*.

When the *strong reference* is no longer needed, *Py\_DECREF* () should be called on it to release the reference.

The object *o* must not be NULL; use *Py\_XNewRef* () if *o* can be NULL.

For example:

```
Py_INCREF(obj);
self->attr = obj;
```

can be written as:

```
self->attr = Py_NewRef(obj);
```

See also *Py\_INCREF* () .

버전 3.10에 추가.



*PyObject* \*Py\_XNewRef (*PyObject* \**o*)

Part of the *Stable ABI* since version 3.10. Similar to *Py\_NewRef()*, but the object *o* can be NULL.

If the object *o* is NULL, the function just returns NULL.

버전 3.10에 추가.

void Py\_DECREF (*PyObject* \**o*)

Release a *strong reference* to object *o*, indicating the reference is no longer used.

Once the last *strong reference* is released (i.e. the object's reference count reaches 0), the object's type's deallocation function (which must not be NULL) is invoked.

This function is usually used to delete a *strong reference* before exiting its scope.

The object must not be NULL; if you aren't sure that it isn't NULL, use *Py\_XDECREF()*.

Do not expect this function to actually modify *o* in any way.

**경고:** 할당 해제 함수는 임의의 파이썬 코드가 호출되도록 할 수 있습니다 (예를 들어, `__del__()` 메서드가 있는 클래스 인스턴스가 할당 해제될 때). 이러한 코드에서의 예외는 전파되지 않지만, 실행된 코드는 모든 파이썬 전역 변수에 자유롭게 액세스할 수 있습니다. 이것은 *Py\_DECREF()* 가 호출되기 전에 전역 변수에서 도달할 수 있는 모든 객체가 일관성 있는 상태에 있어야 함을 뜻합니다. 예를 들어, 리스트에서 객체를 삭제하는 코드는 삭제된 객체에 대한 참조를 임시 변수에 복사하고, 리스트 데이터 구조를 갱신한 다음, 임시 변수에 대해 *Py\_DECREF()* 를 호출해야 합니다.

void Py\_XDECREF (*PyObject* \**o*)

Similar to *Py\_DECREF()*, but the object *o* can be NULL, in which case this has no effect. The same warning from *Py\_DECREF()* applies here as well.

void Py\_CLEAR (*PyObject* \**o*)

Release a *strong reference* for object *o*. The object may be NULL, in which case the macro has no effect; otherwise the effect is the same as for *Py\_DECREF()*, except that the argument is also set to NULL. The warning for *Py\_DECREF()* does not apply with respect to the object passed because the macro carefully uses a temporary variable and sets the argument to NULL before releasing the reference.

It is a good idea to use this macro whenever releasing a reference to an object that might be traversed during garbage collection.

void Py\_IncRef (*PyObject* \**o*)

Part of the *Stable ABI*. Indicate taking a new *strong reference* to object *o*. A function version of *Py\_XINCREf()*. It can be used for runtime dynamic embedding of Python.

void Py\_DecRef (*PyObject* \**o*)

Part of the *Stable ABI*. Release a *strong reference* to object *o*. A function version of *Py\_XDECREF()*. It can be used for runtime dynamic embedding of Python.

다음 함수나 매크로는 인터프리터 코어에서만 사용할 수 있습니다: `_Py_Dealloc()`, `_Py_ForgetReference()`, `_Py_NewReference()` 및 전역 변수 `_Py_RefTotal`.



The functions described in this chapter will let you handle and raise Python exceptions. It is important to understand some of the basics of Python exception handling. It works somewhat like the POSIX `errno` variable: there is a global indicator (per thread) of the last error that occurred. Most C API functions don't clear this on success, but will set it to indicate the cause of the error on failure. Most C API functions also return an error indicator, usually `NULL` if they are supposed to return a pointer, or `-1` if they return an integer (exception: the `PyArg_*` functions return 1 for success and 0 for failure).

구체적으로, 에러 표시기는 세 가지 객체 포인터로 구성됩니다: 예외 형, 예외 값 및 트레이스백 객체. 이러한 포인터들은 설정되지 않으면 `NULL`이 될 수 있습니다 (하지만 일부 조합은 금지되어 있습니다, 예를 들어 예외 형이 `NULL`이면 `NULL`이 아닌 트레이스백을 가질 수 없습니다).

호출한 일부 함수가 실패하여 함수가 실패해야 할 때, 일반적으로 에러 표시기를 설정하지 않습니다; 호출된 함수가 이미 설정했습니다. 에러를 처리하고 예외를 지우거나 보유한 모든 리소스(가령 객체 참조나 메모리 할당)를 정리한 후 반환해야 할 책임이 있습니다; 에러를 처리할 준비가 되지 않았을 때 정상적으로 계속되지 않아야 합니다. 에러로 인해 반환하면, 호출자에게 에러가 설정되었음을 알리는 것이 중요합니다. 에러를 처리하지 않거나 신중하게 전파하지 않으면, 파이썬/C API에 대한 추가 호출이 의도한 대로 작동하지 않을 수 있으며 알 수 없는 방식으로 실패할 수 있습니다.

**참고:** 에러 표시기는 `sys.exc_info()`의 결과가 **아닙니다**. 전자는 아직 포착되지 않은 (따라서 여전히 전파 중인) 예외에 해당하는 반면, 후자는 포착된 후 (따라서 전파가 중단된) 예외를 반환합니다.

## 5.1 인쇄와 지우기

`void PyErr_Clear()`

*Part of the Stable ABI.* 에러 표시기를 지웁니다. 에러 표시기가 설정되어 있지 않으면 효과가 없습니다.

`void PyErr_PrintEx(int set_sys_last_vars)`

*Part of the Stable ABI.* 표준 트레이스백을 `sys.stderr`로 인쇄하고 에러 표시기를 지웁니다. 에러가 `SystemExit`가 아닌 한, 이 경우에는 트레이스백이 인쇄되지 않고 파이썬 프로세스는 `SystemExit` 인스턴스에 의해 지정된 에러 코드로 종료됩니다.

에러 표시기가 설정된 경우\*\*에만\*\* 이 함수를 호출하십시오. 그렇지 않으면 치명적인 에러가 발생합니다!

`set_sys_last_vars`가 0이 아니면, 변수 `sys.last_type`, `sys.last_value` 및 `sys.last_traceback`은 각각 인쇄되는 예외의 형, 값 및 트레이스백으로 설정됩니다.

void **PyErr\_Print()**

*Part of the Stable ABI.* `PyErr_PrintEx(1)`의 별칭.

void **PyErr\_WriteUnraisable** (*PyObject* \*obj)

*Part of the Stable ABI.* 현재 예외와 `obj` 인자를 사용하여 `sys.unraisablehook()`을 호출합니다.

이 유틸리티 함수는 예외가 설정되었지만, 인터프리터가 실제로 예외를 발생시킬 수 없을 때 `sys.stderr`에 경고 메시지를 인쇄합니다. 예를 들어, `__del__()` 메서드에서 예외가 발생할 때 사용됩니다.

이 함수는 발생시킬 수 없는 예외가 발생한 문맥을 식별하는 단일 인자 `obj`로 호출됩니다. 가능하면, `obj`의 `repr`이 경고 메시지에 인쇄됩니다.

이 함수를 호출할 때 예외를 설정되어 있어야 합니다.

## 5.2 예외 발생시키기

이 함수들은 현재 스레드의 에러 표시기를 설정하는 데 도움이 됩니다. 편의를 위해, 이러한 함수 중 일부는 항상 `return` 문에서 사용할 `NULL` 포인터를 반환합니다.

void **PyErr\_SetString** (*PyObject* \*type, const char \*message)

*Part of the Stable ABI.* This is the most common way to set the error indicator. The first argument specifies the exception type; it is normally one of the standard exceptions, e.g. `PyExc_RuntimeError`. You need not create a new *strong reference* to it (e.g. with `Py_INCREF()`). The second argument is an error message; it is decoded from 'utf-8'.

void **PyErr\_SetObject** (*PyObject* \*type, *PyObject* \*value)

*Part of the Stable ABI.* 이 함수는 `PyErr_SetString()`과 유사하지만, 예외의 “값”에 대해 임의의 파이썬 객체를 지정할 수 있습니다.

*PyObject* \***PyErr\_Format** (*PyObject* \*exception, const char \*format, ...)

*Return value: Always NULL. Part of the Stable ABI.* 이 함수는 에러 표시기를 설정하고 `NULL`을 반환합니다. `exception`은 파이썬 예외 클래스여야 합니다. `format`과 후속 매개 변수는 에러 메시지를 포맷하는 데 도움이 됩니다; `PyUnicode_FromFormat()`에서와 같은 의미와 값을 갖습니다. `format`은 ASCII 인코딩된 문자열입니다.

*PyObject* \***PyErr\_FormatV** (*PyObject* \*exception, const char \*format, va\_list vargs)

*Return value: Always NULL. Part of the Stable ABI since version 3.5.* `PyErr_Format()`과 같지만, 가변 개수의 인자 대신 `va_list` 인자를 취합니다.

버전 3.5에 추가.

void **PyErr\_SetNone** (*PyObject* \*type)

*Part of the Stable ABI.* 이것은 `PyErr_SetObject(type, Py_None)`의 줄임 표현입니다.

int **PyErr\_BadArgument** ()

*Part of the Stable ABI.* 이것은 `PyErr_SetString(PyExc_TypeError, message)`의 줄임 표현입니다, 여기서 `message`는 잘못된 인자로 내장 연산이 호출되었음을 나타냅니다. 대부분 내부 용입니다.

*PyObject* \***PyErr\_NoMemory** ()

*Return value: Always NULL. Part of the Stable ABI.* 이것은 `PyErr_SetNone(PyExc_MemoryError)`의 줄임 표현입니다; `NULL`을 반환해서 객체 할당 함수는 메모리가 부족할 때 `return PyErr_NoMemory();`라고 쓸 수 있습니다.

*PyObject* \*PyErr\_SetFromErrno (*PyObject* \*type)

*Return value:* Always NULL. Part of the [Stable ABI](#). C 라이브러리 함수가 에러를 반환하고 C 변수 `errno` 를 설정했을 때 예외를 발생시키는 편의 함수입니다. 첫 번째 항목이 정수 `errno` 값이고 두 번째 항목이 (`strerror()` 에서 얻은) 해당 에러 메시지인 튜플 객체를 만든 다음, `PyErr_SetObject(type, object)` 를 호출합니다. 유닉스에서, `errno` 값이 시스템 호출이 중단되었음을 나타내는 `EINTR` 이면, `PyErr_CheckSignals()` 를 호출하고 이것이 에러 표시기를 설정하면, 설정된 그대로 둡니다. 이 함수는 항상 NULL을 반환해서, 시스템 호출에 대한 래퍼 함수는 시스템 호출이 에러를 반환할 때 `return PyErr_SetFromErrno(type);` 이라고 쓸 수 있습니다.

*PyObject* \*PyErr\_SetFromErrnoWithFilenameObject (*PyObject* \*type, *PyObject* \*filenameObject)

*Return value:* Always NULL. Part of the [Stable ABI](#). `PyErr_SetFromErrno()` 와 유사하지만, `filenameObject` 가 NULL이 아니면, `type` 의 생성자에 세 번째 매개 변수로 전달된다는 추가 동작이 있습니다. `OSError` 예외의 경우, 예외 인스턴스의 `filename` 어트리뷰트를 정의하는 데 사용됩니다.

*PyObject* \*PyErr\_SetFromErrnoWithFilenameObjects (*PyObject* \*type, *PyObject* \*filenameObject, *PyObject* \*filenameObject2)

*Return value:* Always NULL. Part of the [Stable ABI](#) since version 3.7. `PyErr_SetFromErrnoWithFilenameObject()` 와 유사하지만, 두 개의 파일명을 취하는 함수가 실패할 때 에러를 발생시키기 위해 두 번째 파일명 객체를 취합니다.

버전 3.4에 추가.

*PyObject* \*PyErr\_SetFromErrnoWithFilename (*PyObject* \*type, const char \*filename)

*Return value:* Always NULL. Part of the [Stable ABI](#). Similar to `PyErr_SetFromErrnoWithFilenameObject()`, but the filename is given as a C string. `filename` is decoded from the *filesystem encoding and error handler*.

*PyObject* \*PyErr\_SetFromWindowsError (int ierr)

*Return value:* Always NULL. Part of the [Stable ABI](#) on Windows since version 3.7. This is a convenience function to raise `WindowsError`. If called with `ierr` of 0, the error code returned by a call to `GetLastError()` is used instead. It calls the Win32 function `FormatMessage()` to retrieve the Windows description of error code given by `ierr` or `GetLastError()`, then it constructs a tuple object whose first item is the `ierr` value and whose second item is the corresponding error message (gotten from `FormatMessage()`), and then calls `PyErr_SetObject(PyExc_WindowsError, object)`. This function always returns NULL.

가용성: 윈도우.

*PyObject* \*PyErr\_SetExcFromWindowsError (*PyObject* \*type, int ierr)

*Return value:* Always NULL. Part of the [Stable ABI](#) on Windows since version 3.7. `PyErr_SetFromWindowsError()` 와 유사하며, 발생시킬 예외 형을 지정하는 추가 매개 변수가 있습니다.

가용성: 윈도우.

*PyObject* \*PyErr\_SetFromWindowsErrorWithFilename (int ierr, const char \*filename)

*Return value:* Always NULL. Part of the [Stable ABI](#) on Windows since version 3.7. `PyErr_SetFromWindowsErrorWithFilenameObject()` 와 유사하지만, 파일명이 C 문자열로 제공됩니다. `filename` 은 파일 시스템 인코딩(`os.fsdecode()`)으로 디코딩됩니다.

가용성: 윈도우.

*PyObject* \*PyErr\_SetExcFromWindowsErrorWithFilenameObject (*PyObject* \*type, int ierr, *PyObject* \*filename)

*Return value:* Always NULL. Part of the [Stable ABI](#) on Windows since version 3.7. `PyErr_SetFromWindowsErrorWithFilenameObject()` 와 유사하며, 발생시킬 예외 형을 지정하는 추가 매개 변수가 있습니다.

가용성: 윈도우.

*PyObject* \*PyErr\_SetExcFromWindowsErrWithFilenameObjects (*PyObject* \*type, int ierr, *PyObject* \*filename, *PyObject* \*filename2)

*Return value:* Always NULL. Part of the **Stable ABI** on Windows since version 3.7. `PyErr_SetExcFromWindowsErrWithFilenameObject()`와 유사하지만, 두 번째 파일명 객체를 받아들입니다.

가용성: 윈도우.

버전 3.4에 추가.

*PyObject* \*PyErr\_SetExcFromWindowsErrWithFilename (*PyObject* \*type, int ierr, const char \*filename)

*Return value:* Always NULL. Part of the **Stable ABI** on Windows since version 3.7. `PyErr_SetFromWindowsErrWithFilename()`와 유사하며, 발생시킬 예외 형을 지정하는 추가 매개 변수가 있습니다.

가용성: 윈도우.

*PyObject* \*PyErr\_SetImportError (*PyObject* \*msg, *PyObject* \*name, *PyObject* \*path)

*Return value:* Always NULL. Part of the **Stable ABI** since version 3.7. ImportError를 발생시키는 편의 함수입니다. msg는 예외의 메시지 문자열로 설정됩니다. 둘 다 NULL이 될 수 있는, name과 path는 각각 ImportError의 name과 path 어트리뷰트로 설정됩니다.

버전 3.3에 추가.

*PyObject* \*PyErr\_SetImportErrorSubclass (*PyObject* \*exception, *PyObject* \*msg, *PyObject* \*name, *PyObject* \*path)

*Return value:* Always NULL. Part of the **Stable ABI** since version 3.6. `PyErr_SetImportError()`와 매우 비슷하지만, 이 함수는 발생시킬 ImportError의 서브 클래스를 지정할 수 있습니다.

버전 3.6에 추가.

void PyErr\_SyntaxLocationObject (*PyObject* \*filename, int lineno, int col\_offset)

현재 예외에 대한 파일(file), 줄(line) 및 오프셋(offset) 정보를 설정합니다. 현재 예외가 SyntaxError가 아니면, 추가 어트리뷰트를 설정하여, 예외 인쇄 하위 시스템이 예외가 SyntaxError라고 생각하게 합니다.

버전 3.4에 추가.

void PyErr\_SyntaxLocationEx (const char \*filename, int lineno, int col\_offset)

Part of the **Stable ABI** since version 3.7. Like `PyErr_SyntaxLocationObject()`, but filename is a byte string decoded from the filesystem encoding and error handler.

버전 3.2에 추가.

void PyErr\_SyntaxLocation (const char \*filename, int lineno)

Part of the **Stable ABI**. Like `PyErr_SyntaxLocationEx()`, but the col\_offset parameter is omitted.

void PyErr\_BadInternalCall ()

Part of the **Stable ABI**. 이것은 PyErr\_SetString(PyExc\_SystemError, message)의 줄임 표현입니다. 여기서 message는 내부 연산(예를 들어 파이썬/C API 함수)이 잘못된 인자로 호출되었음을 나타냅니다. 대부분 내부 용입니다.

## 5.3 경고 발행하기

이 함수를 사용하여 C 코드에서 경고를 발행하십시오. 파이썬 `warnings` 모듈에서 내보낸 유사한 함수를 미러링합니다. 일반적으로 `sys.stderr`에 경고 메시지를 인쇄합니다; 그러나, 사용자가 경고를 예외로 전환하도록 지정했을 수도 있으며, 이 경우 예외가 발생합니다. 경고 장치의 문제로 인해 이 함수가 예외를 발생시키는 것도 가능합니다. 예외가 발생하지 않으면 반환 값은 0 이고, 예외가 발생하면 -1 입니다. (경고 메시지가 실제로 인쇄되는지나 예외의 이유를 확인할 수 없습니다; 이것은 의도적입니다.) 예외가 발생하면, 호출자는 정상적인 예외 처리를 수행해야 합니다 (예를 들어, 소유한 참조를 `Py_DECREF()` 하고 에러값을 반환합니다).

int **PyErr\_WarnEx** (*PyObject* \*category, const char \*message, *Py\_ssize\_t* stack\_level)

*Part of the Stable ABI.* 경고 메시지를 발행합니다. *category* 인자는 경고 범주(아래를 참조하십시오)나 NULL입니다; *message* 인자는 UTF-8로 인코딩된 문자열입니다. *stack\_level*은 스택 프레임 수를 제공하는 양수입니다; 해당 스택 프레임에서 현재 실행 중인 코드 줄에서 경고가 발생합니다. *stack\_level*이 1이면 `PyErr_WarnEx()`를 호출하는 함수, 2는 그 위의 함수, 등등.

경고 범주는 `PyExc_Warning`의 서브 클래스여야 합니다. `PyExc_Warning`은 `PyExc_Exception`의 서브 클래스입니다; 기본 경고 범주는 `PyExc_RuntimeWarning`입니다. 표준 파이썬 경고 범주는 이름이 표준 경고 범주에 열거된 전역 변수로 제공됩니다.

경고 제어에 대한 자세한 내용은, `warnings` 모듈 설명서와 명령 줄 설명서에서 `-W` 옵션을 참조하십시오. 경고 제어를 위한 C API는 없습니다.

int **PyErr\_WarnExplicitObject** (*PyObject* \*category, *PyObject* \*message, *PyObject* \*filename, int lineno, *PyObject* \*module, *PyObject* \*registry)

Issue a warning message with explicit control over all warning attributes. This is a straightforward wrapper around the Python function `warnings.warn_explicit()`; see there for more information. The *module* and *registry* arguments may be set to NULL to get the default effect described there.

버전 3.4에 추가.

int **PyErr\_WarnExplicit** (*PyObject* \*category, const char \*message, const char \*filename, int lineno, const char \*module, *PyObject* \*registry)

*Part of the Stable ABI.* Similar to `PyErr_WarnExplicitObject()` except that *message* and *module* are UTF-8 encoded strings, and *filename* is decoded from the *filesystem encoding and error handler*.

int **PyErr\_WarnFormat** (*PyObject* \*category, *Py\_ssize\_t* stack\_level, const char \*format, ...)

*Part of the Stable ABI.* `PyErr_WarnEx()`와 유사한 함수지만, `PyUnicode_FromFormat()`을 사용하여 경고 메시지를 포맷합니다. *format*은 ASCII 인코딩된 문자열입니다.

버전 3.2에 추가.

int **PyErr\_ResourceWarning** (*PyObject* \*source, *Py\_ssize\_t* stack\_level, const char \*format, ...)

*Part of the Stable ABI since version 3.6.* `PyErr_WarnFormat()`과 유사한 함수지만, *category*는 `ResourceWarning`이고 *source*를 `warnings.WarningMessage()`로 전달합니다.

버전 3.6에 추가.

## 5.4 예외 표시기 조회하기

*PyObject* \***PyErr\_Occurred** ()

*Return value:* Borrowed reference. *Part of the Stable ABI.* Test whether the error indicator is set. If set, return the exception type (the first argument to the last call to one of the `PyErr_Set*` functions or to `PyErr_Restore()`). If not set, return NULL. You do not own a reference to the return value, so you do not need to `Py_DECREF()` it.

호출자는 GIL을 보유해야 합니다.



**참고:** 반환 값을 특정 예외와 비교하지 마십시오; 대신 `PyErr_ExceptionMatches()` 를 사용하십시오, 아래를 참조하십시오. (클래스 예외의 경우 예외가 클래스 대신 인스턴스이거나, 예상하는 예외의 서브 클래스일 수 있어서 비교는 실패하기 쉽습니다.)

**int `PyErr_ExceptionMatches` (*PyObject* \*exc)**

*Part of the Stable ABI.* `PyErr_GivenExceptionMatches(PyErr_Occurred(), exc)` 와 동등합니다. 예외가 실제로 설정되었을 때만 호출해야 합니다; 예외가 발생하지 않았으면 메모리 액세스 위반이 발생합니다.

**int `PyErr_GivenExceptionMatches` (*PyObject* \*given, *PyObject* \*exc)**

*Part of the Stable ABI.* *given* 예외가 *exc*의 예외 형과 일치하면 참을 반환합니다. *exc*가 클래스 객체이면, *given*이 서브 클래스의 인스턴스일 때도 참을 반환합니다. *exc*가 튜플이면, 튜플에 있는 모든 예외 형 (그리고 서브 튜플도 재귀적으로)을 일치시키기 위해 검색합니다.

**void `PyErr_Fetch` (*PyObject* \*\*ptype, *PyObject* \*\*pvalue, *PyObject* \*\*ptraceback)**

*Part of the Stable ABI.* 주소가 전달된 세 개의 변수로 에러 표시기를 꺼냅니다. 에러 표시기가 설정되지 않았으면, 세 변수를 모두 NULL로 설정합니다. 설정되었으면, 지워지고 꺼낸 각 객체에 대한 참조를 여러분이 소유합니다. 값과 트레이스백 객체는 형 객체가 그렇지 않을 때도 NULL일 수 있습니다.

**참고:** 이 함수는 일반적으로 예외를 포착해야 하는 코드나 에러 표시기를 일시적으로 저장하고 복원해야 하는 코드에서만 사용됩니다. 예를 들어:

```
{
    PyObject *type, *value, *traceback;
    PyErr_Fetch(&type, &value, &traceback);

    /* ... code that might produce other errors ... */

    PyErr_Restore(type, value, traceback);
}
```

**void `PyErr_Restore` (*PyObject* \*type, *PyObject* \*value, *PyObject* \*traceback)**

*Part of the Stable ABI.* 세 객체로 에러 표시기를 설정합니다. 에러 표시기가 이미 설정되어 있으면, 먼저 지워집니다. 객체가 NULL이면, 에러 표시기가 지워집니다. NULL *type*과 함께 NULL이 아닌 *value*나 *traceback*을 전달하지 마십시오. 예외 형은 클래스여야 합니다. 잘못된 예외 형이나 값을 전달하지 마십시오. (이러한 규칙을 위반하면 나중에 미묘한 문제가 발생합니다.) 이 호출은 각 객체에 대한 참조를 제거합니다: 호출 전에 각 객체에 대한 참조를 소유해야 하며 호출 후에는 더는 이러한 참조를 소유하지 않습니다. (이것을 이해할 수 없다면, 이 함수를 사용하지 마십시오. 경고했습니다.)

**참고:** 이 함수는 일반적으로 에러 표시기를 일시적으로 저장하고 복원해야 하는 코드에서만 사용됩니다. 현재 에러 표시기를 저장하려면 `PyErr_Fetch()` 를 사용하십시오.

**void `PyErr_NormalizeException` (*PyObject* \*\*exc, *PyObject* \*\*val, *PyObject* \*\*tb)**

*Part of the Stable ABI.* 특정 상황에서, 아래의 `PyErr_Fetch()` 가 반환하는 값은 “비 정규화”되었을 수 있습니다. 즉, \*exc는 클래스 객체이지만 \*val은 같은 클래스의 인스턴스가 아닙니다. 이 함수는 이 경우 클래스를 인스턴스화하는 데 사용할 수 있습니다. 값이 이미 정규화되어 있으면, 아무 일도 일어나지 않습니다. 지연된 정규화는 성능 향상을 위해 구현됩니다.

**참고:** 이 함수 예외 값에 `__traceback__` 어트리뷰트를 묵시적으로 설정하지 않습니다. 트레이스백을 적절하게 설정해야 하면, 다음과 같은 추가 스니펫이 필요합니다:

```

if (tb != NULL) {
    PyException_SetTraceback(val, tb);
}

```

void **PyErr\_GetExcInfo** (*PyObject\*\*ptype, PyObject\*\*pvalue, PyObject\*\*ptraceback*)

*Part of the Stable ABI since version 3.7.* `sys.exc_info()` 로 알려진 것과 같은, 예외 정보를 꺼냅니다. 이것은 새로 발생한 예외가 아니라, 이미 포착된 예외를 가리킵니다. 세 객체에 대한 새 참조를 반환합니다. 이 중 어느 것이든 NULL일 수 있습니다. 예외 정보 상태를 수정하지 않습니다.

**참고:** 이 함수는 일반적으로 예외를 처리하려는 코드에서 사용되지 않습니다. 오히려, 코드가 예외 상태를 임시로 저장하고 복원해야 할 때 사용할 수 있습니다. 예외 상태를 복원하거나 지우려면 `PyErr_SetExcInfo()` 를 사용하십시오.

버전 3.3에 추가.

void **PyErr\_SetExcInfo** (*PyObject\*type, PyObject\*value, PyObject\*traceback*)

*Part of the Stable ABI since version 3.7.* `sys.exc_info()` 로 알려진 것과 같은, 예외 정보를 설정합니다. 이것은 새로 발생한 예외가 아니라, 이미 포착된 예외를 가리킵니다. 이 함수는 인자의 참조를 훔칩니다. 예외 상태를 지우려면, 세 인자 모두에 NULL을 전달하십시오. 세 인자에 대한 일반적인 규칙은, `PyErr_Restore()` 를 참조하십시오.

**참고:** 이 함수는 일반적으로 예외를 처리하려는 코드에서 사용되지 않습니다. 오히려, 코드가 예외 상태를 임시로 저장하고 복원해야 할 때 사용할 수 있습니다. 예외 상태를 읽으려면 `PyErr_GetExcInfo()` 를 사용하십시오.

버전 3.3에 추가.

## 5.5 시그널 처리하기

int **PyErr\_CheckSignals** ()

*Part of the Stable ABI.* This function interacts with Python's signal handling.

If the function is called from the main thread and under the main Python interpreter, it checks whether a signal has been sent to the processes and if so, invokes the corresponding signal handler. If the `signal` module is supported, this can invoke a signal handler written in Python.

The function attempts to handle all pending signals, and then returns 0. However, if a Python signal handler raises an exception, the error indicator is set and the function returns -1 immediately (such that other pending signals may not have been handled yet: they will be on the next `PyErr_CheckSignals()` invocation).

If the function is called from a non-main thread, or under a non-main Python interpreter, it does nothing and returns 0.

This function can be called by long-running C code that wants to be interruptible by user requests (such as by pressing Ctrl-C).

**참고:** The default Python signal handler for SIGINT raises the `KeyboardInterrupt` exception.

void **PyErr\_SetInterrupt** ()

Part of the [Stable ABI](#). Simulate the effect of a SIGINT signal arriving. This is equivalent to `PyErr_SetInterruptEx(SIGINT)`.

---

참고: This function is async-signal-safe. It can be called without the [GIL](#) and from a C signal handler.

---

int **PyErr\_SetInterruptEx** (int *signum*)

Part of the [Stable ABI](#) since version 3.10. Simulate the effect of a signal arriving. The next time `PyErr_CheckSignals()` is called, the Python signal handler for the given signal number will be called.

This function can be called by C code that sets up its own signal handling and wants Python signal handlers to be invoked as expected when an interruption is requested (for example when the user presses Ctrl-C to interrupt an operation).

If the given signal isn't handled by Python (it was set to `signal.SIG_DFL` or `signal.SIG_IGN`), it will be ignored.

If *signum* is outside of the allowed range of signal numbers, -1 is returned. Otherwise, 0 is returned. The error indicator is never changed by this function.

---

참고: This function is async-signal-safe. It can be called without the [GIL](#) and from a C signal handler.

---

버전 3.10에 추가.

int **PySignal\_SetWakeupFd** (int *fd*)

이 유틸리티 함수는 시그널이 수신될 때마다 시그널 번호가 단일 바이트로 기록되는 파일 기술자를 지정합니다. *fd*는 비 블로킹이어야 합니다. 이전의 파일 기술자를 반환합니다.

값 -1은 기능을 비활성화합니다; 이것이 초기 상태입니다. 이것은 파이썬의 `signal.set_wakeup_fd()`와 동등하지만, 예러 검사는 없습니다. *fd*는 유효한 파일 기술자여야 합니다. 함수는 메인 스레드에서만 호출되어야 합니다.

버전 3.5에서 변경: 윈도우에서, 함수는 이제 소켓 핸들도 지원합니다.

## 5.6 예외 클래스

*PyObject* \***PyErr\_NewException** (const char \**name*, *PyObject* \**base*, *PyObject* \**dict*)

*Return value:* New reference. Part of the [Stable ABI](#). 이 유틸리티 함수는 새 예외 클래스를 만들고 반환합니다. *name* 인자는 새 예외의 이름, `module.classname` 형식의 C 문자열이어야 합니다. *base*와 *dict* 인자는 일반적으로 NULL입니다. 이렇게 하면 `Exception(C에서 PyExc_Exception으로 액세스할 수 있습니다)`에서 파생된 클래스 객체가 만들어집니다.

새 클래스의 `__module__` 어트리뷰트는 *name* 인자의 첫 번째 부분(마지막 점까지)으로 설정되고, 클래스 이름은 마지막 부분(마지막 점 뒤)으로 설정됩니다. *base* 인자는 대체 베이스 클래스를 지정하는 데 사용할 수 있습니다; 하나의 클래스나 클래스의 튜플일 수 있습니다. *dict* 인자는 클래스 변수와 메서드의 딕셔너리를 지정하는 데 사용할 수 있습니다.

*PyObject* \***PyErr\_NewExceptionWithDoc** (const char \**name*, const char \**doc*, *PyObject* \**base*, *PyObject* \**dict*)

*Return value:* New reference. Part of the [Stable ABI](#). 새로운 예외 클래스에 독스트링을 쉽게 부여할 수 있다는 점을 제외하면 `PyErr_NewException()`과 같습니다: *doc*이 NULL이 아니면, 예외 클래스에 대한 독스트링으로 사용됩니다.

버전 3.2에 추가.



## 5.7 예외 객체

*PyObject* \*PyException\_GetTraceback (*PyObject* \*ex)

*Return value:* New reference. Part of the [Stable ABI](#). 파이썬에서 `__traceback__`을 통해 액세스 할 수 있는 새로운 참조로 예외와 관련된 트레이스백을 반환합니다. 관련된 트레이스백이 없으면, NULL을 반환합니다.

int PyException\_SetTraceback (*PyObject* \*ex, *PyObject* \*tb)

Part of the [Stable ABI](#). 예외와 관련된 트레이스백을 *tb*로 설정합니다. 지우려면 `Py_None`을 사용하십시오.

*PyObject* \*PyException\_GetContext (*PyObject* \*ex)

*Return value:* New reference. Part of the [Stable ABI](#). 파이썬에서 `__context__`를 통해 액세스 할 수 있는 새 참조로 예외와 연관된 컨텍스트(다른 예외 인스턴스, 이것을 처리하는 도중 *ex*가 발생했습니다)를 반환합니다. 연결된 컨텍스트가 없으면 NULL을 반환합니다.

void PyException\_SetContext (*PyObject* \*ex, *PyObject* \*ctx)

Part of the [Stable ABI](#). 예외와 연관된 컨텍스트를 *ctx*로 설정합니다. 지우려면 NULL을 사용하십시오. *ctx*가 예외 인스턴스인지 확인하는 형 검사는 없습니다. 이것은 *ctx*에 대한 참조를 훔칩니다.

*PyObject* \*PyException\_GetCause (*PyObject* \*ex)

*Return value:* New reference. Part of the [Stable ABI](#). 파이썬에서 `__cause__`를 통해 액세스 할 수 있는 새 참조로 예외와 관련된 원인(예외 인스턴스나 `None`, `raise ... from ...`으로 설정됩니다)을 반환합니다.

void PyException\_SetCause (*PyObject* \*ex, *PyObject* \*cause)

Part of the [Stable ABI](#). 예외와 관련된 원인을 *cause*로 설정합니다. 지우려면 NULL을 사용하십시오. *cause*가 예외 인스턴스나 `None`인지 확인하는 형 검사는 없습니다. 이것은 *cause*에 대한 참조를 훔칩니다.

`__suppress_context__`는 이 함수에 의해 묵시적으로 `True`로 설정됩니다.

## 5.8 유니코드 예외 객체

다음 함수는 C에서 유니코드 예외를 만들고 수정하는 데 사용됩니다.

*PyObject* \*PyUnicodeDecodeError\_Create (const char \*encoding, const char \*object, Py\_ssize\_t length, Py\_ssize\_t start, Py\_ssize\_t end, const char \*reason)

*Return value:* New reference. Part of the [Stable ABI](#). *encoding*, *object*, *length*, *start*, *end* 및 *reason* 어트리뷰트를 사용하여 `UnicodeDecodeError` 객체를 만듭니다. *encoding*과 *reason*은 UTF-8로 인코딩된 문자열입니다.

*PyObject* \*PyUnicodeEncodeError\_Create (const char \*encoding, const Py\_UNICODE \*object, Py\_ssize\_t length, Py\_ssize\_t start, Py\_ssize\_t end, const char \*reason)

*Return value:* New reference. *encoding*, *object*, *length*, *start*, *end* 및 *reason* 어트리뷰트를 사용하여 `UnicodeEncodeError` 객체를 만듭니다. *encoding*과 *reason*은 UTF-8로 인코딩된 문자열입니다.

버전 3.3부터 폐지: 3.11

`Py_UNICODE`는 파이썬 3.3부터 폐지되었습니다. `PyObject_CallFunction(PyExc_UnicodeEncodeError, "sOnns", ...)`로 마이그레이션 하십시오.

*PyObject* \*PyUnicodeTranslateError\_Create (const Py\_UNICODE \*object, Py\_ssize\_t length, Py\_ssize\_t start, Py\_ssize\_t end, const char \*reason)

*Return value:* New reference. *object*, *length*, *start*, *end* 및 *reason* 어트리뷰트를 사용하여 `UnicodeTranslateError` 객체를 만듭니다. *reason*은 UTF-8로 인코딩된 문자열입니다.

버전 3.3부터 폐지: 3.11

Py\_UNICODE는 파이썬 3.3부터 폐지되었습니다. PyObject\_CallFunction(PyExc\_UnicodeTranslateError, "Onns", ...) 로 마이그레이션 하십시오.

*PyObject\** **PyUnicodeDecodeError\_GetEncoding** (*PyObject* \*exc)

*PyObject\** **PyUnicodeEncodeError\_GetEncoding** (*PyObject* \*exc)

*Return value:* New reference. Part of the [Stable ABI](#). 주어진 예외 객체의 *encoding* 어트리뷰트를 반환합니다.

*PyObject\** **PyUnicodeDecodeError\_GetObject** (*PyObject* \*exc)

*PyObject\** **PyUnicodeEncodeError\_GetObject** (*PyObject* \*exc)

*PyObject\** **PyUnicodeTranslateError\_GetObject** (*PyObject* \*exc)

*Return value:* New reference. Part of the [Stable ABI](#). 주어진 예외 객체의 *object* 어트리뷰트를 반환합니다.

int **PyUnicodeDecodeError\_GetStart** (*PyObject* \*exc, *Py\_ssize\_t* \*start)

int **PyUnicodeEncodeError\_GetStart** (*PyObject* \*exc, *Py\_ssize\_t* \*start)

int **PyUnicodeTranslateError\_GetStart** (*PyObject* \*exc, *Py\_ssize\_t* \*start)

*Part of the Stable ABI.* 주어진 예외 객체의 *start* 어트리뷰트를 가져와서 \*start에 배치합니다. *start*는 NULL이 아니어야 합니다. 성공하면 0을, 실패하면 -1을 반환합니다.

int **PyUnicodeDecodeError\_SetStart** (*PyObject* \*exc, *Py\_ssize\_t* start)

int **PyUnicodeEncodeError\_SetStart** (*PyObject* \*exc, *Py\_ssize\_t* start)

int **PyUnicodeTranslateError\_SetStart** (*PyObject* \*exc, *Py\_ssize\_t* start)

*Part of the Stable ABI.* 주어진 예외 객체의 *start* 어트리뷰트를 *start*로 설정합니다. 성공하면 0을, 실패하면 -1을 반환합니다.

int **PyUnicodeDecodeError\_GetEnd** (*PyObject* \*exc, *Py\_ssize\_t* \*end)

int **PyUnicodeEncodeError\_GetEnd** (*PyObject* \*exc, *Py\_ssize\_t* \*end)

int **PyUnicodeTranslateError\_GetEnd** (*PyObject* \*exc, *Py\_ssize\_t* \*end)

*Part of the Stable ABI.* 주어진 예외 객체의 *end* 어트리뷰트를 가져와서 \*end에 배치합니다. *end*는 NULL이 아니어야 합니다. 성공하면 0을, 실패하면 -1을 반환합니다.

int **PyUnicodeDecodeError\_SetEnd** (*PyObject* \*exc, *Py\_ssize\_t* end)

int **PyUnicodeEncodeError\_SetEnd** (*PyObject* \*exc, *Py\_ssize\_t* end)

int **PyUnicodeTranslateError\_SetEnd** (*PyObject* \*exc, *Py\_ssize\_t* end)

*Part of the Stable ABI.* 주어진 예외 객체의 *end* 어트리뷰트를 *end*로 설정합니다. 성공하면 0을, 실패하면 -1을 반환합니다.

*PyObject\** **PyUnicodeDecodeError\_GetReason** (*PyObject* \*exc)

*PyObject\** **PyUnicodeEncodeError\_GetReason** (*PyObject* \*exc)

*PyObject\** **PyUnicodeTranslateError\_GetReason** (*PyObject* \*exc)

*Return value:* New reference. Part of the [Stable ABI](#). 주어진 예외 객체의 *reason* 어트리뷰트를 반환합니다.

int **PyUnicodeDecodeError\_SetReason** (*PyObject* \*exc, const char \*reason)

int **PyUnicodeEncodeError\_SetReason** (*PyObject* \*exc, const char \*reason)

int **PyUnicodeTranslateError\_SetReason** (*PyObject* \*exc, const char \*reason)

*Part of the Stable ABI.* 주어진 예외 객체의 *reason* 어트리뷰트를 *reason*으로 설정합니다. 성공하면 0을, 실패하면 -1을 반환합니다.

## 5.9 재귀 제어

이 두 함수는 코어와 확장 모듈 모두에서 C 수준에서 안전한 재귀 호출을 수행하는 방법을 제공합니다. 재귀 코드가 반드시 파이썬 코드를 호출하지 않는 경우 필요합니다(파이썬 코드는 재귀 깊이를 자동으로 추적합니다). *호출 프로토콜*이 재귀 처리를 처리하기 때문에 *tp\_call* 구현에도 필요하지 않습니다.

int **Py\_EnterRecursiveCall** (const char \*where)

*Part of the Stable ABI since version 3.9.* 재귀적 C 수준 호출이 막 수행되려고 하는 지점을 표시합니다.

USE\_STACKCHECK가 정의되었으면, 이 함수는 *PyOS\_CheckStack()*을 사용하여 OS 스택이 오버플로되었는지 확인합니다. 이 경우, *MemoryError*를 설정하고 0이 아닌 값을 반환합니다.

그런 다음 함수는 재귀 제한에 도달했는지 확인합니다. 이 경우, *RecursionError*가 설정되고 0이 아닌 값이 반환됩니다. 그렇지 않으면, 0이 반환됩니다.

where는 재귀 깊이 제한으로 인한 *RecursionError* 메시지에 이어붙일 " in instance check"와 같은 UTF-8 인코딩된 문자열이어야 합니다.

버전 3.9에서 변경: 이 함수는 이제 제한된 API에서도 사용할 수 있습니다.

void **Py\_LeaveRecursiveCall** (void)

*Part of the Stable ABI since version 3.9.* *Py\_EnterRecursiveCall()*을 종료합니다. *Py\_EnterRecursiveCall()*의 각 성공적인 호출마다 한 번씩 호출되어야 합니다.

버전 3.9에서 변경: 이 함수는 이제 제한된 API에서도 사용할 수 있습니다.

컨테이너형에 대해 *tp\_repr*을 올바르게 구현하려면 특별한 재귀 처리가 필요합니다. 스택을 보호하는 것 외에도, *tp\_repr*은 순환을 방지하기 위해 객체를 추적해야 합니다. 다음 두 함수는 이 기능을 쉽게 만듭니다. 사실상, 이들은 *reprlib.recursive\_repr()*에 대한 C 동등물입니다.

int **Py\_ReprEnter** (PyObject \*object)

*Part of the Stable ABI.* 순환을 감지하기 위해 *tp\_repr* 구현 시작 시 호출됩니다.

객체가 이미 처리되었으면, 함수는 양의 정수를 반환합니다. 이 경우 *tp\_repr* 구현은 순환을 나타내는 문자열 객체를 반환해야 합니다. 예를 들어, dict 객체는 {...}를 반환하고 list 객체는 [...]를 반환합니다.

재귀 제한에 도달하면 함수는 음의 정수를 반환합니다. 이 경우 *tp\_repr* 구현은 일반적으로 NULL을 반환해야 합니다.

그렇지 않으면, 함수는 0을 반환하고 *tp\_repr* 구현은 정상적으로 계속될 수 있습니다.

void **Py\_ReprLeave** (PyObject \*object)

*Part of the Stable ABI.* *Py\_ReprEnter()*를 종료합니다. 0을 반환하는 *Py\_ReprEnter()* 호출마다 한 번씩 호출해야 합니다.

## 5.10 표준 예외

All standard Python exceptions are available as global variables whose names are *PyExc\_* followed by the Python exception name. These have the type *PyObject\**; they are all class objects. For completeness, here are all the variables:

C 이름	파이썬 이름	노트
PyExc_BaseException	BaseException	1
PyExc_Exception	Exception	1
PyExc_ArithmeticError	ArithmeticError	1
PyExc_AssertionError	AssertionError	

다음 페이지에 계속

표 1 - 이전 페이지에서 계속

C 이름	파이썬 이름	노트
PyExc_AttributeError	AttributeError	
PyExc_BlockingIOError	BlockingIOError	
PyExc_BrokenPipeError	BrokenPipeError	
PyExc_BufferError	BufferError	
PyExc_ChildProcessError	ChildProcessError	
PyExc_ConnectionAbortedError	ConnectionAbortedError	
PyExc_ConnectionError	ConnectionError	
PyExc_ConnectionRefusedError	ConnectionRefusedError	
PyExc_ConnectionResetError	ConnectionResetError	
PyExc_EOFError	EOFError	
PyExc_FileExistsError	FileExistsError	
PyExc_FileNotFoundError	FileNotFoundError	
PyExc_FloatingPointError	FloatingPointError	
PyExc_GeneratorExit	GeneratorExit	
PyExc_ImportError	ImportError	
PyExc_IndentationError	IndentationError	
PyExc_IndexError	IndexError	
PyExc_InterruptedError	InterruptedError	
PyExc_IsADirectoryError	IsADirectoryError	
PyExc_KeyError	KeyError	
PyExc_KeyboardInterrupt	KeyboardInterrupt	
PyExc_LookupError	LookupError	1
PyExc_MemoryError	MemoryError	
PyExc_ModuleNotFoundError	ModuleNotFoundError	
PyExc_NameError	NameError	
PyExc_NotADirectoryError	NotADirectoryError	
PyExc_NotImplementedError	NotImplementedError	
PyExc_OSError	OSError	1
PyExc_OverflowError	OverflowError	
PyExc_PermissionError	PermissionError	
PyExc_ProcessLookupError	ProcessLookupError	
PyExc_RecursionError	RecursionError	
PyExc_ReferenceError	ReferenceError	
PyExc_RuntimeError	RuntimeError	
PyExc_StopAsyncIteration	StopAsyncIteration	
PyExc_StopIteration	StopIteration	
PyExc_SyntaxError	SyntaxError	
PyExc_SystemError	SystemError	
PyExc_SystemExit	SystemExit	
PyExc_TabError	TabError	
PyExc_TimeoutError	TimeoutError	
PyExc_TypeError	TypeError	
PyExc_UnboundLocalError	UnboundLocalError	
PyExc_UnicodeDecodeError	UnicodeDecodeError	
PyExc_UnicodeEncodeError	UnicodeEncodeError	
PyExc_UnicodeError	UnicodeError	
PyExc_UnicodeTranslateError	UnicodeTranslateError	
PyExc_ValueError	ValueError	
PyExc_ZeroDivisionError	ZeroDivisionError	

버전 3.3 에 추가 : PyExc\_BlockingIOError, PyExc\_BrokenPipeError, PyExc\_ChildProcessError, PyExc\_ConnectionError, PyExc\_ConnectionAbortedError, PyExc\_ConnectionRefusedError, PyExc\_ConnectionResetError, PyExc\_FileExistsError, PyExc\_FileNotFoundError, PyExc\_InterruptedError, PyExc\_IsADirectoryError, PyExc\_NotADirectoryError, PyExc\_PermissionError, PyExc\_ProcessLookupError 및 PyExc\_TimeoutError는 **PEP 3151**을 따라 도입되었습니다.

버전 3.5에 추가: PyExc\_StopAsyncIteration 과 PyExc\_RecursionError.

버전 3.6에 추가: PyExc\_ModuleNotFoundError.

다음은 PyExc\_OSError에 대한 호환성 별칭입니다:

C 이름	노트
PyExc_EnvironmentError	
PyExc_IOError	
PyExc_WindowsError	<sup>2</sup>

버전 3.3에서 변경: 이러한 별칭은 별도의 예외 형이었습니다.

노트:

## 5.11 표준 경고 범주

All standard Python warning categories are available as global variables whose names are `PyExc_` followed by the Python exception name. These have the type `PyObject*`; they are all class objects. For completeness, here are all the variables:

C 이름	파이썬 이름	노트
PyExc_Warning	Warning	<sup>3</sup>
PyExc_BytesWarning	BytesWarning	
PyExc_DeprecationWarning	DeprecationWarning	
PyExc_FutureWarning	FutureWarning	
PyExc_ImportWarning	ImportWarning	
PyExc_PendingDeprecationWarning	PendingDeprecationWarning	
PyExc_ResourceWarning	ResourceWarning	
PyExc_RuntimeWarning	RuntimeWarning	
PyExc_SyntaxWarning	SyntaxWarning	
PyExc_UnicodeWarning	UnicodeWarning	
PyExc_UserWarning	UserWarning	

버전 3.2에 추가: PyExc\_ResourceWarning.

노트:

<sup>1</sup> 이것은 다른 표준 예외에 대한 베이스 클래스입니다.

<sup>2</sup> 윈도우에서만 정의됩니다; 전 처리기 매크로 `MS_WINDOWS`가 정의되었는지 테스트하여 이를 사용하는 코드를 보호하십시오.

<sup>3</sup> 이것은 다른 표준 경고 범주의 베이스 클래스입니다.



이 장의 함수들은 C 코드의 플랫폼 간 호환성 개선, C에서 파이썬 모듈 사용, 함수 인자의 구문 분석 및 C 값으로부터 파이썬 값을 구성하는 것에 이르기까지 다양한 유틸리티 작업을 수행합니다.

## 6.1 운영 체제 유틸리티

*PyObject\** **PyOS\_FSPath** (*PyObject\** path)

*Return value:* New reference. Part of the [Stable ABI](#) since version 3.6. Return the file system representation for path. If the object is a str or bytes object, then a new *strong reference* is returned. If the object implements the `os.PathLike` interface, then `__fspath__()` is returned as long as it is a str or bytes object. Otherwise `TypeError` is raised and `NULL` is returned.

버전 3.6에 추가.

`int` **Py\_FdIsInteractive** (`FILE*` fp, `const char*` filename)

이름이 filename 인 표준 I/O 파일 fp 를 대화식으로 간주하면 참(0 이 아닙니다)을 반환합니다. `isatty(filenno(fp))` 가 참인 파일의 경우입니다. 전역 플래그 `Py_InteractiveFlag`가 참이면, 이 함수는 filename 포인터가 `NULL`이거나 이름이 문자열 '<stdin>'이나 '???' 중 하나와 같을 때도 참을 반환합니다.

`void` **PyOS\_BeforeFork** ()

Part of the [Stable ABI](#) on platforms with `fork()` since version 3.7. 프로세스 포크 전에 내부 상태를 준비하는 함수. `fork()` 나 현재 프로세스를 복제하는 유사한 함수를 호출하기 전에 호출해야 합니다. `fork()` 가 정의된 시스템에서만 사용 가능합니다.

**경고:** C `fork()` 호출은 (“메인” 인터프리터의) “메인” 스레드에서만 이루어져야 합니다. `PyOS_BeforeFork()` 도 마찬가지입니다.

버전 3.7에 추가.

`void` **PyOS\_AfterFork\_Parent** ()

Part of the [Stable ABI](#) on platforms with `fork()` since version 3.7. 프로세스 포크 후 일부 내부 상태를 갱신하는

함수. 프로세스 복제가 성공했는지와 관계없이, `fork()` 나 현재 프로세스를 복제하는 유사한 함수를 호출한 후 부모 프로세스에서 호출해야 합니다. `fork()` 가 정의된 시스템에서만 사용 가능합니다.

**경고:** C `fork()` 호출은 (“메인” 인터프리터의) “메인” 스레드에서만 이루어져야 합니다. `PyOS_AfterFork_Parent()` 도 마찬가지입니다.

버전 3.7에 추가.

void **PyOS\_AfterFork\_Child()**

*Part of the Stable ABI on platforms with fork() since version 3.7.* 프로세스 포크 후 내부 인터프리터 상태를 갱신하는 함수. `fork()` 나 현재 프로세스를 복제하는 유사한 함수를 호출한 후, 프로세스가 파이썬 인터프리터를 다시 호출할 가능성이 있으면 자식 프로세스에서 호출해야 합니다. `fork()` 가 정의된 시스템에서만 사용 가능합니다.

**경고:** C `fork()` 호출은 (“메인” 인터프리터의) “메인” 스레드에서만 이루어져야 합니다. `PyOS_AfterFork_Child()` 도 마찬가지입니다.

버전 3.7에 추가.

더 보기:

`os.register_at_fork()` 를 사용하면 `PyOS_BeforeFork()`, `PyOS_AfterFork_Parent()` 및 `PyOS_AfterFork_Child()`에서 호출될 사용자 정의 파이썬 함수를 등록 할 수 있습니다.

void **PyOS\_AfterFork()**

*Part of the Stable ABI on platforms with fork().* 프로세스 포크 후 일부 내부 상태를 갱신하는 함수; 파이썬 인터프리터가 계속 사용된다면 새로운 프로세스에서 호출되어야 합니다. 새 실행 파일이 새 프로세스에 로드되면, 이 함수를 호출할 필요가 없습니다.

버전 3.7부터 폐지: 이 함수는 `PyOS_AfterFork_Child()`로 대체되었습니다.

int **PyOS\_CheckStack()**

*Part of the Stable ABI on platforms with USE\_STACKCHECK since version 3.7.* 인터프리터에 스택 공간이 부족하면 참을 반환합니다. 이것은 신뢰성 있는 확인이지만, `USE_STACKCHECK`이 정의되어 있을 때만 사용할 수 있습니다(현재 마이크로소프트 Visual C++ 컴파일러를 사용하는 윈도우에서). `USE_STACKCHECK`은 자동으로 정의됩니다; 여러분 자신의 코드에서 정의를 변경해서는 안 됩니다.

PyOS\_sighandler\_t **PyOS\_getsig**(int *i*)

*Part of the Stable ABI.* Return the current signal handler for signal *i*. This is a thin wrapper around either `sigaction()` or `signal()`. Do not call those functions directly! `PyOS_sighandler_t` is a typedef alias for `void (*)int`.

PyOS\_sighandler\_t **PyOS\_setsig**(int *i*, PyOS\_sighandler\_t *h*)

*Part of the Stable ABI.* Set the signal handler for signal *i* to be *h*; return the old signal handler. This is a thin wrapper around either `sigaction()` or `signal()`. Do not call those functions directly! `PyOS_sighandler_t` is a typedef alias for `void (*)int`.

wchar\_t \***Py\_DecodeLocale**(const char \**arg*, size\_t \**size*)

*Part of the Stable ABI since version 3.7.*

**경고:** This function should not be called directly: use the `PyConfig` API with the `PyConfig_SetBytesString()` function which ensures that *Python is preinitialized*.

This function must not be called before *Python is preinitialized* and so that the `LC_CTYPE` locale is properly configured: see the `Py_PreInitialize()` function.



Decode a byte string from the *filesystem encoding and error handler*. If the error handler is surrogateescape error handler, undecodable bytes are decoded as characters in range U+DC80..U+DCFF; and if a byte sequence can be decoded as a surrogate character, the bytes are escaped using the surrogateescape error handler instead of decoding them.

새로 할당된 와이드 문자(wide character) 문자열에 대한 포인터를 반환합니다. 메모리를 해제하려면 `PyMem_RawFree()`를 사용하십시오. `size`가 NULL이 아니면, 널 문자를 제외한 와이드 문자 수를 `*size`에 기록합니다.

디코딩 에러나 메모리 할당 에러 시 NULL을 반환합니다. `size`가 NULL이 아니면, 메모리 에러 시 `*size`가 `(size_t)-1`로 설정되고, 디코딩 에러 시 `(size_t)-2`로 설정됩니다.

The *filesystem encoding and error handler* are selected by `PyConfig_Read()`: see *filesystem\_encoding* and *filesystem\_errors* members of *PyConfig*.

C 라이브러리에 버그가 없으면, 디코딩 에러가 발생하지 않아야 합니다.

문자열을 바이트열로 다시 인코딩하려면 `Py_EncodeLocale()` 함수를 사용하십시오.

더 보기:

`PyUnicode_DecodeFSDefaultAndSize()`와 `PyUnicode_DecodeLocaleAndSize()` 함수.

버전 3.5에 추가.

버전 3.7에서 변경: The function now uses the UTF-8 encoding in the Python UTF-8 Mode.

버전 3.8에서 변경: 이 함수는 이제 윈도우에서 `Py_LegacyWindowsFSEncodingFlag`가 0이면 UTF-8 인코딩을 사용합니다;

char **\*Py\_EncodeLocale** (const wchar\_t \*text, size\_t \*error\_pos)

Part of the *Stable ABI* since version 3.7. Encode a wide character string to the *filesystem encoding and error handler*. If the error handler is surrogateescape error handler, surrogate characters in the range U+DC80..U+DCFF are converted to bytes 0x80..0xFF.

Return a pointer to a newly allocated byte string, use `PyMem_Free()` to free the memory. Return NULL on encoding error or memory allocation error.

`error_pos`가 NULL이 아니면, `*error_pos`는 성공 시 `(size_t)-1`로 설정되고, 인코딩 에러 시 유효하지 않은 문자의 인덱스로 설정됩니다.

The *filesystem encoding and error handler* are selected by `PyConfig_Read()`: see *filesystem\_encoding* and *filesystem\_errors* members of *PyConfig*.

바이트열을 와이드 문자 문자열로 다시 디코딩하려면 `Py_DecodeLocale()` 함수를 사용하십시오.

**경고:** This function must not be called before *Python is preinitialized* and so that the LC\_CTYPE locale is properly configured: see the `Py_PreInitialize()` function.

더 보기:

`PyUnicode_EncodeFSDefault()`와 `PyUnicode_EncodeLocale()` 함수.

버전 3.5에 추가.

버전 3.7에서 변경: The function now uses the UTF-8 encoding in the Python UTF-8 Mode.

버전 3.8에서 변경: The function now uses the UTF-8 encoding on Windows if `Py_LegacyWindowsFSEncodingFlag` is zero.

## 6.2 시스템 함수

sys 모듈의 기능을 C 코드에서 액세스 할 수 있게 하는 유틸리티 함수입니다. 모두 내부 스레드 상태 구조체에 포함된 현재 인터프리터 스레드의 sys 모듈의 디렉터리에 작동합니다.

*PyObject\** **PySys\_GetObject** (const char \*name)

*Return value:* Borrowed reference. Part of the [Stable ABI](#). sys 모듈에서 객체 name을 반환하거나, 존재하지 않으면 예외를 설정하지 않고 NULL을 반환합니다.

int **PySys\_SetObject** (const char \*name, *PyObject* \*v)

Part of the [Stable ABI](#). v가 NULL이 아닌 한 sys 모듈의 name을 v로 설정합니다. NULL이면 name은 sys 모듈에서 삭제됩니다. 성공하면 0, 에러 시 -1을 반환합니다.

void **PySys\_ResetWarnOptions** ()

Part of the [Stable ABI](#). sys.warnoptions를 빈 리스트로 재설정합니다. 이 함수는 *Py\_Initialize()* 이전에 호출할 수 있습니다.

void **PySys\_AddWarnOption** (const wchar\_t \*s)

Part of the [Stable ABI](#). s를 sys.warnoptions에 추가합니다. 경고 필터 리스트에 영향을 주려면 *Py\_Initialize()* 이전에 이 함수를 호출해야 합니다.

void **PySys\_AddWarnOptionUnicode** (*PyObject* \*unicode)

Part of the [Stable ABI](#). unicode를 sys.warnoptions에 추가합니다.

참고: 이 함수는 현재 CPython 구현 외부에서 사용할 수 없습니다. 효과가 있으려면 *Py\_Initialize()*에서 warnings를 묵시적으로 임포트 하기 전에 호출해야 하지만, 유니코드 객체를 만들도록 허락할 수 있을 만큼 런타임이 충분히 초기화되기 전에는 호출할 수 없기 때문입니다.

void **PySys\_SetPath** (const wchar\_t \*path)

Part of the [Stable ABI](#). sys.path를 플랫폼의 검색 경로 구분자(유닉스에서는 :, 윈도우에서는 ;)로 구분된 경로 리스트여야 하는 path에서 찾은 경로의 리스트 객체로 설정합니다.

void **PySys\_WriteStdout** (const char \*format, ...)

Part of the [Stable ABI](#). format으로 기술되는 출력 문자열을 sys.stdout에 기록합니다. 잘림이 발생하더라도 예외는 발생하지 않습니다 (아래를 참조하십시오).

format은 포맷된 출력 문자열의 총 크기를 1000바이트 이하로 제한해야 합니다 - 1000바이트 이후에는, 출력 문자열이 잘립니다. 특히, 이것은 무제한 “%s” 포맷이 있어서는 안 됨을 의미합니다; “%.<N>s”를 사용하여 제한해야 합니다, 여기서 <N>은 <N>에 다른 포맷된 텍스트의 최대 크기를 더할 때 1000바이트를 초과하지 않도록 계산된 십진수입니다. 또한 “%f”도 주의하십시오, 아주 큰 숫자는 수백 자리를 인쇄할 수 있습니다.

문제가 발생하거나, sys.stdout가 설정되어 있지 않으면, 포맷된 메시지는 실제(C 수준) stdout에 기록됩니다.

void **PySys\_WriteStderr** (const char \*format, ...)

Part of the [Stable ABI](#). *PySys\_WriteStdout()*과 같지만, 대신 sys.stderr이나 stderr에 씁니다.

void **PySys\_FormatStdout** (const char \*format, ...)

Part of the [Stable ABI](#). *PySys\_WriteStdout()*과 유사한 함수이지만, 메시지를 *PyUnicode\_FromFormatV()*를 사용하여 포맷하고 메시지를 임의의 길이로 자르지 않습니다.

버전 3.2에 추가.

void **PySys\_FormatStderr** (const char \*format, ...)

Part of the [Stable ABI](#). *PySys\_FormatStdout()*과 같지만, 대신 sys.stderr이나 stderr에 씁니다.

버전 3.2에 추가.

`void PySys_AddOption (const wchar_t *s)`

Part of the [Stable ABI](#) since version 3.7. *s*를 -X 옵션 집합으로 구문 분석하고 `PySys_GetXOptions()`가 반환하는 현재 옵션 매핑에 추가합니다. 이 함수는 `Py_Initialize()` 이전에 호출할 수 있습니다.

버전 3.2에 추가.

`PyObject* PySys_GetXOptions ()`

Return value: Borrowed reference. Part of the [Stable ABI](#) since version 3.7. `sys._xoptions`와 유사하게, -X 옵션의 현재 딕셔너리를 반환합니다. 에러가 발생하면, NULL이 반환되고 예외가 설정됩니다.

버전 3.2에 추가.

`int PySys_Audit (const char *event, const char *format, ...)`

모든 활성 혹은 감사 이벤트를 발생시킵니다. 성공 시 0을 반환하고 실패 시 예외를 설정하여 0이 아닌 값을 반환합니다.

혹이 추가되었으면, *format*과 기타 인자를 사용하여 전달할 튜플을 구성합니다. N 외에도, `Py_BuildValue()`에서 사용된 것과 같은 포맷 문자를 사용할 수 있습니다. 빌드된 값이 튜플이 아니면, 단일 요소 튜플에 추가됩니다. (N 포맷 옵션은 참조를 소비하지만, 이 함수에 대한 인자가 소비될 지를 알 방법이 없기 때문에, 사용하면 참조 누수가 발생할 수 있습니다.)

Note that # format characters should always be treated as `Py_ssize_t`, regardless of whether `PY_SSIZE_T_CLEAN` was defined.

`sys.audit()`은 파이썬 코드와 동일한 기능을 수행합니다.

버전 3.8에 추가.

버전 3.8.2에서 변경: Require `Py_ssize_t` for # format characters. Previously, an unavoidable deprecation warning was raised.

`int PySys_AddAuditHook (Py_AuditHookFunction hook, void *userData)`

Append the callable *hook* to the list of active auditing hooks. Return zero on success and non-zero on failure. If the runtime has been initialized, also set an error on failure. Hooks added through this API are called for all interpreters created by the runtime.

*userData* 포인터는 *hook* 함수로 전달됩니다. *hook* 함수는 다른 런타임에서 호출될 수 있어서, 이 포인터는 파이썬 상태를 직접 참조하면 안 됩니다.

이 함수는 `Py_Initialize()` 이전에 호출해도 안전합니다. 런타임 초기화 후 호출되면, 기존 감사 혹은 알리고 `Exception`에서 서브 클래싱 된 에러를 발생 시켜 조용히 연산을 중단할 수 있습니다 (다른 에러는 억제되지(silenced) 않습니다).

The hook function is of type `int (*)const char *event, PyObject *args, void *userData`, where *args* is guaranteed to be a `PyTupleObject`. The hook function is always called with the GIL held by the Python interpreter that raised the event.

감사에 대한 자세한 설명은 [PEP 578](#)을 참조하십시오. 이벤트를 발생시키는 런타임과 표준 라이브러리의 함수는 감사 이벤트 표에 나열되어 있습니다. 자세한 내용은 각 함수 설명서에 있습니다.

인자 없이 감사 이벤트 `sys.addaudithook`을 발생시킵니다.

버전 3.8에 추가.

## 6.3 프로세스 제어

void **Py\_FatalError** (const char \*message)

*Part of the Stable ABI.* 치명적인 에러 메시지를 인쇄하고 프로세스를 죽입니다. 아무런 정리도 수행되지 않습니다. 이 함수는 파이썬 인터프리터를 계속 사용하는 것이 위험한 조건이 감지되었을 때만 호출해야 합니다; 예를 들어, 객체 관리가 손상된 것으로 보일 때. 유닉스에서는, 표준 C 라이브러리 함수 abort () 가 호출되어 core 파일을 생성하려고 시도합니다.

Py\_LIMITED\_API 매크로가 정의되어 있지 않은 한, Py\_FatalError () 함수는 현재 함수의 이름을 자동으로 로그 하는 매크로로 대체됩니다.

버전 3.9에서 변경: 함수 이름을 자동으로 로그 합니다.

void **Py\_Exit** (int status)

*Part of the Stable ABI.* 현재 프로세스를 종료합니다. 이것은 Py\_FinalizeEx () 를 호출한 다음 표준 C 라이브러리 함수 exit (status) 를 호출합니다. Py\_FinalizeEx () 가 에러를 표시하면, 종료 상태는 120으로 설정됩니다.

버전 3.6에서 변경: 파이널리제이션에서의 에러가 더는 무시되지 않습니다.

int **Py\_AtExit** (void (\*func))

*Part of the Stable ABI.* Py\_FinalizeEx () 가 호출할 정리 함수를 등록합니다. 정리 함수는 인자 없이 호출되며 값을 반환하지 않아야 합니다. 최대 32개의 정리 함수를 등록할 수 있습니다. 등록이 성공하면, Py\_AtExit () 는 0을 반환합니다; 실패하면 -1을 반환합니다. 마지막에 등록된 정리 함수가 먼저 호출됩니다. 각 정리 함수는 최대 한 번 호출됩니다. 정리 함수 전에 파이썬의 내부 파이널리제이션이 완료되기 때문에, func에서 파이썬 API를 호출하면 안 됩니다.

## 6.4 모듈 импорт 하기

*PyObject\** **PyImport\_ImportModule** (const char \*name)

*Return value:* New reference. *Part of the Stable ABI.* 이것은 아래 PyImport\_ImportModuleEx () 에 대한 단순화된 인터페이스입니다. globals와 locals 인자를 NULL로 설정하고 level은 0으로 설정합니다. name 인자에 점이 포함되면 (패키지의 서브 모듈을 지정할 때), fromlist 인자는 리스트 ['\*'] 로 설정해서 반환 값이 그렇지 않았을 때 반환되는 최상위 수준 패키지 대신에 이름 지정된 모듈이 되도록 합니다. (안타깝게도, name이 실제로 서브 모듈 대신 서브 패키지를 지정하면 추가적인 부작용이 발생합니다: 패키지의 \_\_all\_\_ 변수에 지정된 서브 모듈들이 로드됩니다.) импорт 한 모듈에 대한 새로운 참조를 반환하거나 실패 시 예외가 설정된 NULL을 반환합니다. 모듈을 импорт 하는 데 실패하면 sys.modules에 모듈을 남기지 않습니다.

이 함수는 항상 절대 임포트를 사용합니다.

*PyObject\** **PyImport\_ImportModuleNoBlock** (const char \*name)

*Return value:* New reference. *Part of the Stable ABI.* 이 함수는 PyImport\_ImportModule () 의 폐지된 별칭입니다.

버전 3.3에서 변경: 이 기능은 다른 스레드가 импорт 잠금을 보유한 경우 즉시 실패했었습니다. 그러나 파이썬 3.3에서는, 잠금 방식이 대부분의 목적에서 모듈 단위 잠금으로 전환되었기 때문에, 이 함수의 특수한 동작은 더는 필요하지 않습니다.

*PyObject\** **PyImport\_ImportModuleEx** (const char \*name, *PyObject\** \*globals, *PyObject\** \*locals, *PyObject\** \*fromlist)

*Return value:* New reference. 모듈을 импорт 합니다. 내장 파이썬 함수 \_\_import\_\_ () 를 통해 가장 잘 설명할 수 있습니다.

반환 값은 импорт 된 모듈이나 최상위 패키지에 대한 새로운 참조, 또는 실패 시 예외가 설정된 NULL입니다. \_\_import\_\_ () 와 마찬가지로, 비어 있지 않은 fromlist가 제공되지 않는 한, 패키지의 서브 모듈이 요청되었을 때의 반환 값은 최상위 패키지입니다.

임포트 실패는 `PyImport_ImportModule()` 처럼 불완전한 모듈 객체를 제거합니다.

**`PyObject*PyImport_ImportModuleLevelObject`** (`PyObject*name`, `PyObject*globals`, `PyObject*locals`, `PyObject*fromlist`, `int level`)

*Return value:* New reference. Part of the [Stable ABI](#) since version 3.7. 모듈을 임포트 합니다. 표준 `__import__()` 함수가 이 함수를 직접 호출하기 때문에, 내장 파이썬 함수 `__import__()` 를 통해 가장 잘 설명할 수 있습니다.

반환 값은 임포트 된 모듈이나 최상위 패키지에 대한 새로운 참조, 또는 실패 시 예외가 설정된 NULL입니다. `__import__()` 와 마찬가지로, 비어 있지 않은 `fromlist`가 제공되지 않는 한, 패키지의 서브 모듈이 요청되었을 때의 반환 값은 최상위 패키지입니다.

버전 3.3에 추가.

**`PyObject*PyImport_ImportModuleLevel`** (`const char*name`, `PyObject*globals`, `PyObject*locals`, `PyObject*fromlist`, `int level`)

*Return value:* New reference. Part of the [Stable ABI](#). `PyImport_ImportModuleLevelObject()` 와 비슷하지만, `name`은 유니코드 객체 대신 UTF-8로 인코딩된 문자열입니다.

버전 3.3에서 변경: `level`의 음수 값은 더는 허용되지 않습니다.

**`PyObject*PyImport_Import`** (`PyObject*name`)

*Return value:* New reference. Part of the [Stable ABI](#). 이것은 현재 “임포트 혹은 함수”를 호출하는 고수준 인터페이스입니다 (명시적인 `level 0`을 사용하는데, 절대 임포트를 뜻합니다). 현재 전역의 `__builtins__`에 있는 `__import__()` 함수를 호출합니다. 이는 현재 환경에 설치된 임포트 혹은 사용하여 임포트가 수행됨을 의미합니다.

이 함수는 항상 절대 임포트를 사용합니다.

**`PyObject*PyImport_ReloadModule`** (`PyObject*m`)

*Return value:* New reference. Part of the [Stable ABI](#). 모듈을 다시 로드(reload) 합니다. 다시 로드된 모듈에 대한 참조를 반환하거나, 실패 시 예외가 설정된 NULL을 반환합니다 (이때 모듈은 여전히 존재합니다).

**`PyObject*PyImport_AddModuleObject`** (`PyObject*name`)

*Return value:* Borrowed reference. Part of the [Stable ABI](#) since version 3.7. 모듈 이름에 해당하는 모듈 객체를 반환합니다. `name` 인자는 `package.module` 형식일 수 있습니다. 먼저 모듈 디렉터리 내에 있는지 확인하고, 없으면 새로 만들어 모듈 디렉터리 내에 삽입합니다. 실패 시 예외를 설정하고 NULL을 반환합니다.

---

**참고:** 이 함수는 모듈을 로드하거나 임포트 하지 않습니다; 모듈이 아직 로드되지 않았으면, 빈 모듈 객체를 얻게 됩니다. 모듈을 임포트 하려면 `PyImport_ImportModule()` 이나 그 변형 중 하나를 사용하십시오. `name`에서 점으로 구분된 이름으로 암시된 패키지 구조는 이미 존재하지 않는다면 만들어지지 않습니다.

---

버전 3.3에 추가.

**`PyObject*PyImport_AddModule`** (`const char*name`)

*Return value:* Borrowed reference. Part of the [Stable ABI](#). `PyImport_AddModuleObject()` 와 비슷하지만, `name`은 유니코드 객체 대신 UTF-8로 인코딩된 문자열입니다.

**`PyObject*PyImport_ExecCodeModule`** (`const char*name`, `PyObject*co`)

*Return value:* New reference. Part of the [Stable ABI](#). 주어진 모듈 이름(`name`)(`package.module` 형식일 수 있습니다)과 파이썬 바이트 코드 파일에서 읽거나 내장 함수 `compile()` 로 얻은 코드 객체로, 모듈을 로드합니다. 모듈 객체에 대한 새로운 참조를 반환하거나, 또는 에러가 발생하면 예외가 설정된 NULL을 반환합니다. 에러가 발생하면 `sys.modules`에서 `name`이 제거됩니다, `PyImport_ExecCodeModule()` 에 진입할 때 `name`이 `sys.modules`에 이미 있어도 그렇습니다. `sys.modules`에 불완전하게 초기화된 모듈을 남겨 두는 것은 위험합니다, 그러한 모듈을 임포트 할 때 모듈 객체가 알 수 없는 (그리고 아마도 모듈 작성자의 의도에 비추어볼 때 손상된) 상태에 있음을 알 방법이 없기 때문입니다.



모듈의 `__spec__`과 `__loader__`는 아직 설정되지 않았다면 적절한 값으로 설정됩니다. 스펙의 로더는 모듈의 `__loader__`(설정되었다면)로 설정되고, 그렇지 않으면 `SourceFileLoader`의 인스턴스로 설정됩니다.

모듈의 `__file__` 어트리뷰트는 코드 객체의 `co_filename`으로 설정됩니다. 해당한다면, `__cached__`도 설정됩니다.

이 함수는 이미 임포트 되었다면 모듈을 다시 로드합니다. 모듈을 다시 로드하는 의도된 방법은 `PyImport_ReloadModule()`을 참조하십시오.

`name`이 `package.module` 형식의 점으로 구분된 이름을 가리키면, 이미 만들어지지 않은 패키지 구조는 여전히 만들어지지 않습니다.

`PyImport_ExecCodeModuleEx()`와 `PyImport_ExecCodeModuleWithPathnames()`도 참조하십시오.

**`PyObject*PyImport_ExecCodeModuleEx(const char *name, PyObject *co, const char *pathname)`**

*Return value:* New reference. Part of the [Stable ABI](#). `PyImport_ExecCodeModule()`과 유사하지만, 모듈 객체의 `__file__` 어트리뷰트는 NULL이 아니라면 `pathname`으로 설정됩니다.

`PyImport_ExecCodeModuleWithPathnames()`도 참조하십시오.

**`PyObject*PyImport_ExecCodeModuleObject(PyObject *name, PyObject *co, PyObject *pathname, PyObject *cpathname)`**

*Return value:* New reference. Part of the [Stable ABI](#) since version 3.7. `PyImport_ExecCodeModuleEx()`와 유사하지만, 모듈 객체의 `__cached__` 어트리뷰트는 NULL이 아니라면 `cpathname`으로 설정됩니다. 세 가지 함수 중 이것이 선호되는 것입니다.

버전 3.3에 추가.

**`PyObject*PyImport_ExecCodeModuleWithPathnames(const char *name, PyObject *co, const char *pathname, const char *cpathname)`**

*Return value:* New reference. Part of the [Stable ABI](#). `PyImport_ExecCodeModuleObject()`와 유사하지만, `name`, `pathname` 및 `cpathname`은 UTF-8로 인코딩된 문자열입니다. `pathname`의 값이 NULL로 설정된 경우 어떤 값이 `cpathname`에서 와야하는지 알아내려고 합니다.

버전 3.2에 추가.

버전 3.3에서 변경: 바이트 코드 경로만 제공되면 소스 경로를 계산할 때 `imp.source_from_cache()`를 사용합니다.

**`long PyImport_GetMagicNumber()`**

*Part of the [Stable ABI](#).* 파이썬 바이트 코드 파일(일명 .pyc 파일)의 매직 번호(magic number)를 반환합니다. 매직 번호는 바이트 코드 파일의 처음 4바이트에 리틀 엔디안 바이트 순서로 존재해야 합니다. 예러시 -1을 반환합니다.

버전 3.3에서 변경: 실패 시 -1을 반환합니다.

**`const char*PyImport_GetMagicTag()`**

*Part of the [Stable ABI](#).* [PEP 3147](#) 형식 파이썬 바이트 코드 파일 이름의 매직 태그 문자열을 반환합니다. `sys.implementation.cache_tag`의 값은 신뢰할 수 있고 이 함수 대신 사용해야 함에 유의하십시오.

버전 3.2에 추가.

**`PyObject*PyImport_GetModuleDict()`**

*Return value:* Borrowed reference. Part of the [Stable ABI](#). 모듈 관리에 사용되는 딕셔너리(일명 `sys.modules`)를 반환합니다. 이것은 인터프리터마다 존재하는 변수임에 유의하십시오.

**`PyObject*PyImport_GetModule(PyObject *name)`**

*Return value:* New reference. Part of the [Stable ABI](#) since version 3.8. 주어진 이름으로 이미 임포트된 모듈을 반환합니다. 모듈이 아직 임포트되지 않았다면 NULL을 반환하지만 예러는 설정하지 않습니다. 조회에 실패하면 NULL을 반환하고 예러를 설정합니다.

버전 3.7에 추가.

**PyObject\*PyImport\_GetImporter(PyObject\*path)**

*Return value:* New reference. Part of the [Stable ABI](#). `sys.path/pkg.__path__` 항목 `path`를 위한 파인더 객체를 반환합니다. `sys.path_importer_cache` 딕셔너리에서 꺼낼 수도 있습니다. 아직 캐시 되지 않았으면, 경로 항목을 처리할 수 있는 훅이 발견될 때까지 `sys.path_hooks`를 탐색합니다. 훅이 없으면 `None`을 반환합니다; 이것은 호출자에게 경로 기반 파인더가 이 경로 항목에 대한 파인더를 찾을 수 없음을 알려줍니다. `sys.path_importer_cache`에 결과를 캐시 합니다. 파인더 객체에 대한 새로운 참조를 반환합니다.

**int PyImport\_ImportFrozenModuleObject(PyObject\*name)**

Part of the [Stable ABI](#) since version 3.7. `name`이라는 이름의 프로즌 모듈(frozen module)을 로드합니다. 성공하면 1을, 모듈을 찾지 못하면 0을, 초기화에 실패하면 예외를 설정하고 -1을 반환합니다. 로드가 성공할 때 임포트 된 모듈에 액세스하려면 `PyImport_ImportModule()`을 사용하십시오. (잘못된 이름에 주의하십시오 — 이 함수는 모듈이 이미 임포트 되었을 때 다시 로드합니다.)

버전 3.3에 추가.

버전 3.4에서 변경: `__file__` 어트리뷰트는 더는 모듈에 설정되지 않습니다.

**int PyImport\_ImportFrozenModule(const char\*name)**

Part of the [Stable ABI](#). `PyImport_ImportFrozenModuleObject()`와 비슷하지만, `name`은 유니코드 객체 대신 UTF-8로 인코딩된 문자열입니다.

**struct \_frozen**

이것은 **freeze** 유틸리티(파이썬 소스 배포의 `Tools/freeze/`를 참조하십시오)가 생성한 프로즌 모듈 디스크립터를 위한 구조체 형 정의입니다. `Include/import.h`에 있는 정의는 다음과 같습니다:

```
struct _frozen {
    const char *name;
    const unsigned char *code;
    int size;
};
```

**const struct \_frozen\*PyImport\_FrozenModules**

This pointer is initialized to point to an array of `_frozen` records, terminated by one whose members are all NULL or zero. When a frozen module is imported, it is searched in this table. Third-party code could play tricks with this to provide a dynamically created collection of frozen modules.

**int PyImport\_AppendInittab(const char\*name, PyObject>(\*initfunc)) void**

Part of the [Stable ABI](#). 기존의 내장 모듈 테이블에 단일 모듈을 추가합니다. 이것은 `PyImport_ExtendInittab()`을 감싸는 편리한 래퍼인데, 테이블을 확장할 수 없으면 -1을 반환합니다. 새 모듈은 `name`이라는 이름으로 임포트 될 수 있으며, `initfunc` 함수를 처음 시도한 임포트에서 호출되는 초기화 함수로 사용합니다. `Py_Initialize()` 전에 호출해야 합니다.

**struct \_inittab**

내장 모듈 목록에 있는 단일 항목을 기술하는 구조체. 각 구조체는 인터프리터에 내장된 모듈의 이름과 초기화 함수를 제공합니다. 이름은 ASCII로 인코딩된 문자열입니다. 파이썬을 내장하는 프로그램은 `PyImport_ExtendInittab()`과 함께 이러한 구조체의 배열을 사용하여 추가 내장 모듈을 제공할 수 있습니다. 구조체는 `Include/import.h`에서 다음과 같이 정의됩니다:

```
struct _inittab {
    const char *name; /* ASCII encoded string */
    PyObject* (*initfunc)(void);
};
```

**int PyImport\_ExtendInittab(struct \_inittab\*newtab)**

Add a collection of modules to the table of built-in modules. The `newtab` array must end with a sentinel entry which contains NULL for the name field; failure to provide the sentinel value can result in a memory fault. Returns

0 on success or -1 if insufficient memory could be allocated to extend the internal table. In the event of failure, no modules are added to the internal table. This must be called before `Py_Initialize()`.

If Python is initialized multiple times, `PyImport_AppendInittab()` or `PyImport_ExtendInittab()` must be called before each Python initialization.

## 6.5 데이터 마샬링 지원

이러한 루틴은 C 코드가 `marshal` 모듈과 같은 데이터 형식을 사용하여 직렬화된 객체로 작업 할 수 있도록 합니다. 직렬화 형식으로 데이터를 쓰는 함수와 데이터를 다시 읽는 데 사용할 수 있는 추가 함수가 있습니다. 마샬링 된 데이터를 저장하는 데 사용되는 파일은 바이너리 모드로 열어야 합니다.

숫자 값은 최하위 바이트가 먼저 저장됩니다.

이 모듈은 두 가지 버전의 데이터 형식을 지원합니다: 버전 0은 역사적인 버전이고, 버전 1은 파일에서와 역마샬링할 때 인턴(intern) 된 문자열을 공유합니다. 버전 2는 부동 소수점 숫자에 대해 바이너리 형식을 사용합니다. `Py_MARSHAL_VERSION`은 현재 파일 형식을 나타냅니다 (현재 2).

**void `PyMarshal_WriteLongToFile`** (long *value*, FILE \**file*, int *version*)

Marshal a long integer, *value*, to *file*. This will only write the least-significant 32 bits of *value*; regardless of the size of the native long type. *version* indicates the file format.

This function can fail, in which case it sets the error indicator. Use `PyErr_Occurred()` to check for that.

**void `PyMarshal_WriteObjectToFile`** (*PyObject* \**value*, FILE \**file*, int *version*)

파이썬 객체 *value*를 *file*로 마샬합니다. *version*은 파일 형식을 나타냅니다.

This function can fail, in which case it sets the error indicator. Use `PyErr_Occurred()` to check for that.

***PyObject* \*`PyMarshal_WriteObjectToString`** (*PyObject* \**value*, int *version*)

Return *value*: New reference. 마샬된 *value* 표현을 포함한 바이트열 객체를 반환합니다. *version*은 파일 형식을 나타냅니다.

다음 함수를 사용하면 마샬된 값을 다시 읽을 수 있습니다.

**long `PyMarshal_ReadLongFromFile`** (FILE \**file*)

Return a C long from the data stream in a FILE\* opened for reading. Only a 32-bit value can be read in using this function, regardless of the native size of long.

예러 시, 적절한 예외(EOFError)를 설정하고 -1을 반환합니다.

**int `PyMarshal_ReadShortFromFile`** (FILE \**file*)

Return a C short from the data stream in a FILE\* opened for reading. Only a 16-bit value can be read in using this function, regardless of the native size of short.

예러 시, 적절한 예외(EOFError)를 설정하고 -1을 반환합니다.

***PyObject* \*`PyMarshal_ReadObjectFromFile`** (FILE \**file*)

Return *value*: New reference. Return a Python object from the data stream in a FILE\* opened for reading.

예러 시, 적절한 예외(EOFError, ValueError 또는 TypeError)를 설정하고 NULL을 반환합니다.

***PyObject* \*`PyMarshal_ReadLastObjectFromFile`** (FILE \**file*)

Return *value*: New reference. Return a Python object from the data stream in a FILE\* opened for reading. Unlike `PyMarshal_ReadObjectFromFile()`, this function assumes that no further objects will be read from the file, allowing it to aggressively load file data into memory so that the de-serialization can operate from data in memory rather than reading a byte at a time from the file. Only use these variant if you are certain that you won't be reading anything else from the file.

예러 시, 적절한 예외(EOFError, ValueError 또는 TypeError)를 설정하고 NULL을 반환합니다.



*PyObject\** **PyMarshal\_ReadObjectFromString**(const char \*data, *Py\_ssize\_t* len)

*Return value:* New reference. data가 가리키는 len 바이트를 포함하는 바이트 버퍼의 데이터 스트림에서 파이썬 객체를 반환합니다.

예외 시, 적절한 예외(EOFError, ValueError 또는 TypeError)를 설정하고 NULL을 반환합니다.

## 6.6 인자 구문 분석과 값 구축

이 함수들은 자체 확장 함수와 메서드를 만들 때 유용합니다. 추가 정보와 예제는 `extending-index`에 있습니다.

설명된 이러한 함수 중 처음 세 개인 `PyArg_ParseTuple()`, `PyArg_ParseTupleAndKeywords()` 및 `PyArg_Parse()`는 모두 예상 인자에 관한 사항을 함수에 알리는 데 사용되는 포맷 문자열(*format strings*)을 사용합니다. 포맷 문자열은 이러한 각 함수에 대해 같은 문법을 사용합니다.

### 6.6.1 인자 구문 분석

포맷 문자열은 0개 이상의 “포맷 단위(format units)”로 구성됩니다. 포맷 단위는 하나의 파이썬 객체를 설명합니다; 일반적으로 단일 문자나 괄호로 묶인 포맷 단위 시퀀스입니다. 몇 가지 예외를 제외하고, 괄호로 묶인 시퀀스가 아닌 포맷 단위는 일반적으로 이러한 함수에 대한 단일 주소 인자에 대응합니다. 다음 설명에서, 인용된(*quoted*) 형식은 포맷 단위입니다; (동근) 괄호 안의 항목은 포맷 단위와 일치하는 파이썬 객체 형입니다; [대괄호] 안의 항목은 주소를 전달해야 하는 C 변수의 형입니다.

#### 문자열과 버퍼

이러한 포맷을 사용하면 연속적인 메모리 청크로 객체에 액세스 할 수 있습니다. 반환된 유니코드나 바이트열 영역에 대한 원시 저장소를 제공할 필요가 없습니다.

달리 명시되지 않는 한, 버퍼는 NUL로 종료되지 않습니다.

There are three ways strings and buffers can be converted to C:

- Formats such as `y*` and `s*` fill a `Py_buffer` structure. This locks the underlying buffer so that the caller can subsequently use the buffer even inside a `Py_BEGIN_ALLOW_THREADS` block without the risk of mutable data being resized or destroyed. As a result, **you have to call** `PyBuffer_Release()` after you have finished processing the data (or in any early abort case).
- The `es`, `es#`, `et` and `et#` formats allocate the result buffer. **You have to call** `PyMem_Free()` after you have finished processing the data (or in any early abort case).
- Other formats take a `str` or a read-only *bytes-like object*, such as `bytes`, and provide a `const char *` pointer to its buffer. In this case the buffer is “borrowed”: it is managed by the corresponding Python object, and shares the lifetime of this object. You won’t have to release any memory yourself.

To ensure that the underlying buffer may be safely borrowed, the object’s `PyBufferProcs.bf_releasebuffer` field must be `NULL`. This disallows common mutable objects such as `bytearray`, but also some read-only objects such as `memoryview` of `bytes`.

Besides this `bf_releasebuffer` requirement, there is no check to verify whether the input object is immutable (e.g. whether it would honor a request for a writable buffer, or whether another thread can mutate the data).

---

**참고:** For all # variants of formats (`s#`, `y#`, etc.), the macro `PY_SSIZE_T_CLEAN` must be defined before including `Python.h`. On Python 3.9 and older, the type of the length argument is `Py_ssize_t` if the `PY_SSIZE_T_CLEAN` macro is defined, or `int` otherwise.

---

**s (str) [const char \*]** 유니코드 객체를 문자열에 대한 C 포인터로 변환합니다. 기존 문자열에 대한 포인터는 여러분이 주소를 전달한 문자 포인터 변수에 저장됩니다. C 문자열은 NUL로 종료됩니다. 파이썬 문자열은 내장된 널 코드 포인트를 포함하지 않아야 합니다; 그렇다면 `ValueError` 예외가 발생합니다. 유니코드 객체는 'utf-8' 인코딩을 사용하여 C 문자열로 변환됩니다. 이 변환이 실패하면, `UnicodeError`가 발생합니다.

---

**참고:** 이 포맷은 바이트열류 객체를 받아들이지 않습니다. 파일 시스템 경로를 받아들이고 이를 C 문자열로 변환하려면, `PyUnicode_FSConverter()`를 `converter`로 O& 포맷을 사용하는 것이 좋습니다.

---

버전 3.5에서 변경: 이전에는, 파이썬 문자열에서 내장된 널 코드 포인트가 발견되면 `TypeError`가 발생했습니다.

**s\* (str 또는 바이트열류 객체) [Py\_buffer]** 이 포맷은 바이트열류 객체뿐만 아니라 유니코드 객체를 받아들입니다. 호출자가 제공한 `Py_buffer` 구조체를 채웁니다. 이 경우 결과 C 문자열은 내장된 NUL 바이트를 포함할 수 있습니다. 유니코드 객체는 'utf-8' 인코딩을 사용하여 C 문자열로 변환됩니다.

**s# (str, read-only bytes-like object) [const char \*, Py\_ssize\_t]** Like `s*`, except that it provides a *borrowed buffer*. The result is stored into two C variables, the first one a pointer to a C string, the second one its length. The string may contain embedded null bytes. Unicode objects are converted to C strings using 'utf-8' encoding.

**z (str 또는 None) [const char \*]** `s`와 비슷하지만, 파이썬 객체가 `None`일 수도 있는데, 이 경우 C 포인터가 NULL로 설정됩니다.

**z\* (str, 바이트열류 객체 또는 None) [Py\_buffer]** `s*`와 비슷하지만, 파이썬 객체는 `None`일 수도 있습니다, 이 경우 `Py_buffer` 구조체의 `buf` 멤버가 NULL로 설정됩니다.

**z# (str, read-only bytes-like object or None) [const char \*, Py\_ssize\_t]** `s#`와 비슷하지만, 파이썬 객체는 `None`일 수도 있습니다, 이 경우 C 포인터가 NULL로 설정됩니다.

**y (읽기 전용 바이트열류 객체) [const char \*]** This format converts a bytes-like object to a C pointer to a *borrowed* character string; it does not accept Unicode objects. The bytes buffer must not contain embedded null bytes; if it does, a `ValueError` exception is raised.

버전 3.5에서 변경: 이전에는, 바이트열 버퍼에서 내장 널 바이트가 발견되면 `TypeError`가 발생했습니다.

**y\* (바이트열류 객체) [Py\_buffer]** `s*`의 이 변형은 유니코드 객체가 아니라 바이트열류 객체만 받아들입니다. 바이너리 데이터를 받아들이는 권장 방법입니다.

**y# (read-only bytes-like object) [const char \*, Py\_ssize\_t]** `s#`의 이 변형은 유니코드 객체가 아니라 바이트열류 객체만 받아들입니다.

**S (bytes) [PyBytesObject \*]** Requires that the Python object is a `bytes` object, without attempting any conversion. Raises `TypeError` if the object is not a bytes object. The C variable may also be declared as `PyObject*`.

**Y (bytearray) [PyByteArrayObject \*]** Requires that the Python object is a `bytearray` object, without attempting any conversion. Raises `TypeError` if the object is not a bytearray object. The C variable may also be declared as `PyObject*`.

**u (str) [const Py\_UNICODE \*]** 파이썬 유니코드 객체를 유니코드 문자의 NUL 종료 버퍼에 대한 C 포인터로 변환합니다. 기존 유니코드 버퍼에 대한 포인터로 채워질, `Py_UNICODE` 포인터 변수의 주소를 전달해야 합니다. `Py_UNICODE` 문자의 너비는 컴파일 옵션에 따라 다음에 유의하십시오 (16비트나 32비트입니다). 파이썬 문자열은 내장 널 코드 포인트를 포함하지 않아야 합니다; 만약 그렇다면, `ValueError` 예외가 발생합니다.

버전 3.5에서 변경: 이전에는, 파이썬 문자열에서 내장된 널 코드 포인트가 발견되면 `TypeError`가 발생했습니다.

버전 3.3에서 폐지되었습니다, 버전 3.12에서 제거됩니다.: 이전 스타일 `Py_UNICODE` API의 일부입니다; `PyUnicode_AsWideCharString()` 을 사용하여 마이그레이션 하십시오.

**u# (str) [const Py\_UNICODE \*, Py\_ssize\_t]** `u`의 이 변형은 두 개의 C 변수에 저장됩니다, 첫 번째 변수는 유니코드 데이터 버퍼에 대한 포인터이고, 두 번째 변수는 길이입니다. 이 변형은 널 코드 포인트를 허용합니다.

버전 3.3에서 폐지되었습니다, 버전 3.12에서 제거됩니다.: 이전 스타일 `Py_UNICODE` API의 일부입니다; `PyUnicode_AsWideCharString()` 을 사용하여 마이그레이션 하십시오.

**z (str 또는 None) [const Py\_UNICODE \*]** `u`와 비슷하지만, 파이썬 객체는 None일 수도 있습니다, 이 경우 `Py_UNICODE` 포인터가 NULL로 설정됩니다.

버전 3.3에서 폐지되었습니다, 버전 3.12에서 제거됩니다.: 이전 스타일 `Py_UNICODE` API의 일부입니다; `PyUnicode_AsWideCharString()` 을 사용하여 마이그레이션 하십시오.

**z# (str or None) [const Py\_UNICODE \*, Py\_ssize\_t]** `u#`와 비슷하지만, 파이썬 객체는 None일 수도 있습니다, 이 경우 `Py_UNICODE` 포인터가 NULL로 설정됩니다.

버전 3.3에서 폐지되었습니다, 버전 3.12에서 제거됩니다.: 이전 스타일 `Py_UNICODE` API의 일부입니다; `PyUnicode_AsWideCharString()` 을 사용하여 마이그레이션 하십시오.

**U (str) [PyObject \*]** Requires that the Python object is a Unicode object, without attempting any conversion. Raises `TypeError` if the object is not a Unicode object. The C variable may also be declared as `PyObject*`.

**w\* (읽기-쓰기 바이트열류 객체) [Py\_buffer]** 이 포맷은 읽기-쓰기 버퍼 인터페이스를 구현하는 모든 객체를 허용합니다. 호출자가 제공한 `Py_buffer` 구조체를 채웁니다. 버퍼에는 내장 널 바이트가 포함될 수 있습니다. 호출자는 버퍼로 할 일을 마치면 `PyBuffer_Release()`를 호출해야 합니다.

**es (str) [const char \*encoding, char \*\*buffer]** `s`의 이 변형은 유니코드를 문자 버퍼로 인코딩하는 데 사용됩니다. 내장 NUL 바이트가 포함되지 않은 인코딩된 데이터에 대해서만 작동합니다.

This format requires two arguments. The first is only used as input, and must be a **const** `char*` which points to the name of an encoding as a NUL-terminated string, or NULL, in which case 'utf-8' encoding is used. An exception is raised if the named encoding is not known to Python. The second argument must be a `char**`; the value of the pointer it references will be set to a buffer with the contents of the argument text. The text will be encoded in the encoding specified by the first argument.

`PyArg_ParseTuple()`은 필요한 크기의 버퍼를 할당하고, 인코딩된 데이터를 이 버퍼에 복사하고 새로 할당된 스토리지를 참조하도록 `*buffer`를 조정합니다. 호출자는 사용 후에 할당된 버퍼를 해제하기 위해 `PyMem_Free()`를 호출해야 합니다.

**et (str, bytes 또는 bytearray) [const char \*encoding, char \*\*buffer]** 바이트 문자열 객체를 다시 코딩하지 않고 통과시킨다는 점을 제외하면 `es`와 같습니다. 대신, 구현은 바이트 문자열 객체가 매개 변수로 전달된 인코딩을 사용한다고 가정합니다.

**es# (str) [const char \*encoding, char \*\*buffer, Py\_ssize\_t \*buffer\_length]** `s#`의 이 변형은 유니코드를 문자 버퍼로 인코딩하는 데 사용됩니다. `es` 포맷과 달리, 이 변형은 NUL 문자를 포함하는 입력 데이터를 허용합니다.

It requires three arguments. The first is only used as input, and must be a **const** `char*` which points to the name of an encoding as a NUL-terminated string, or NULL, in which case 'utf-8' encoding is used. An exception is raised if the named encoding is not known to Python. The second argument must be a `char**`; the value of the pointer it references will be set to a buffer with the contents of the argument text. The text will be encoded in the encoding specified by the first argument. The third argument must be a pointer to an integer; the referenced integer will be set to the number of bytes in the output buffer.

두 가지 작동 모드가 있습니다:

`*buffer`가 NULL 포인터를 가리키면, 함수는 필요한 크기의 버퍼를 할당하고, 이 버퍼로 인코딩된 데이터를 복사하고 `*buffer`를 새로 할당된 스토리지를 참조하도록 설정합니다. 호출자는 사용 후 할당된 버퍼를 해제하기 위해 `PyMem_Free()`를 호출해야 합니다.

`*buffer`가 NULL이 아닌 포인터를 가리키면 (이미 할당된 버퍼), `PyArg_ParseTuple()`은 이 위치를 버퍼로 사용하고 `*buffer_length`의 초깃값을 버퍼 크기로 해석합니다. 그런 다음 인코딩된 데이터를 버퍼에 복사하고 NUL 종료합니다. 버퍼가 충분히 크지 않으면, `ValueError`가 설정됩니다.

두 경우 모두, `*buffer_length`는 후행 NUL 바이트를 제외한 인코딩된 데이터의 길이로 설정됩니다.

**et# (str, bytes or bytearray) [const char \*encoding, char \*\*buffer, Py\_ssize\_t \*buffer\_length]** 바이트 문자열 객체를 다시 코딩하지 않고 통과시킨다는 점을 제외하면 `es#`와 같습니다. 대신, 구현은 바이트 문자열 객체가 매개 변수로 전달된 인코딩을 사용한다고 가정합니다.

## 숫자

**b (int) [unsigned char]** Convert a nonnegative Python integer to an unsigned tiny int, stored in a C unsigned char.

**B (int) [unsigned char]** Convert a Python integer to a tiny int without overflow checking, stored in a C unsigned char.

**h (int) [short int]** Convert a Python integer to a C short int.

**H (int) [unsigned short int]** Convert a Python integer to a C unsigned short int, without overflow checking.

**i (int) [int]** Convert a Python integer to a plain C int.

**I (int) [unsigned int]** Convert a Python integer to a C unsigned int, without overflow checking.

**l (int) [long int]** Convert a Python integer to a C long int.

**k (int) [unsigned long]** Convert a Python integer to a C unsigned long without overflow checking.

**L (int) [long long]** Convert a Python integer to a C long long.

**K (int) [unsigned long long]** Convert a Python integer to a C unsigned long long without overflow checking.

**n (int) [Py\_ssize\_t]** 파이썬 정수를 C `Py_ssize_t`로 변환합니다.

**c (길이 1의 bytes 또는 bytearray) [char]** Convert a Python byte, represented as a bytes or bytearray object of length 1, to a C char.

버전 3.3에서 변경: bytearray 객체를 허용합니다.

**C (길이 1의 str) [int]** Convert a Python character, represented as a str object of length 1, to a C int.

**f (float) [float]** Convert a Python floating point number to a C float.

**d (float) [double]** Convert a Python floating point number to a C double.

**D (complex) [Py\_complex]** 파이썬 복소수를 C `Py_complex` 구조체로 변환합니다.

## 기타 객체

**O (object) [PyObject\*]** Store a Python object (without any conversion) in a C object pointer. The C program thus receives the actual object that was passed. A new *strong reference* to the object is not created (i.e. its reference count is not increased). The pointer stored is not NULL.

**O! (object) [typeobject, PyObject\*]** Store a Python object in a C object pointer. This is similar to `O`, but takes two C arguments: the first is the address of a Python type object, the second is the address of the C variable (of type `PyObject*`) into which the object pointer is stored. If the Python object does not have the required type, `TypeError` is raised.

**O& (object) [converter, anything]** Convert a Python object to a C variable through a *converter* function. This takes two arguments: the first is a function, the second is the address of a C variable (of arbitrary type), converted to `void*`. The *converter* function in turn is called as follows:

```
status = converter(object, address);
```

where *object* is the Python object to be converted and *address* is the `void*` argument that was passed to the `PyArg_Parse*` function. The returned *status* should be 1 for a successful conversion and 0 if the conversion has failed. When the conversion fails, the *converter* function should raise an exception and leave the content of *address* unmodified.

*converter*가 `Py_CLEANUP_SUPPORTED`를 반환하면, 인자 구문 분석이 결국 실패하면 두 번째로 호출되어 변환기에 이미 할당된 메모리를 해제할 기회를 제공할 수 있습니다. 이 두 번째 호출에서, *object* 매개 변수는 `NULL`이 됩니다; *address*는 원래 호출과 같은 값을 갖습니다.

버전 3.1에서 변경: `Py_CLEANUP_SUPPORTED`가 추가되었습니다.

**p (bool) [int]** 전달된 값의 논리값을 테스트(불리언 *predicate*)하고 결과를 동등한 C 참/거짓 정숫값으로 변환합니다. 표현식이 참이면 `int`를 1로, 거짓이면 0으로 설정합니다. 모든 유효한 파이썬 값을 허용합니다. 파이썬이 논리값을 테스트하는 방법에 대한 자세한 내용은 `truth`를 참조하십시오.

버전 3.3에 추가.

**(items) (tuple) [matching-items]** 객체는 길이가 *items*에 있는 포맷 단위의 수인 파이썬 시퀀스여야 합니다. C 인자들은 *items*의 개별 포맷 단위에 대응해야 합니다. 시퀀스의 포맷 단위는 중첩될 수 있습니다.

“긴” 정수(값이 플랫폼의 `LONG_MAX`를 초과하는 정수)를 전달할 수 있지만 적절한 범위 검사가 수행되지 않습니다 — 수신 필드가 값을 수신하기에 너무 작을 때 최상위 비트가 자동으로 잘립니다(실제로, 이 의미는 C의 다운 캐스트에서 물려받았습니다 — 여러분의 경험은 다를 수 있습니다).

몇 가지 다른 문자는 포맷 문자열에서 의미가 있습니다. 중첩된 괄호 안에서는 나타날 수 없습니다. 그들은:

| 파이썬 인자 리스트의 나머지 인자가 선택 사항임을 나타냅니다. 선택적 인자에 해당하는 C 변수는 기본 값으로 초기화되어야 합니다 — 선택적 인자가 지정되지 않을 때, `PyArg_ParseTuple()`은 해당 C 변수의 내용을 건드리지 않습니다.

\$ `PyArg_ParseTupleAndKeywords()` 전용: 파이썬 인자 리스트의 나머지 인자가 키워드 전용임을 나타냅니다. 현재, 모든 키워드 전용 인자는 선택적 인자여야 하므로, |는 항상 포맷 문자열에서 \$ 앞에 지정되어야 합니다.

버전 3.3에 추가.

: 포맷 단위 리스트는 여기에서 끝납니다; 콜론 뒤의 문자열은 에러 메시지에서 함수 이름으로 사용됩니다 (`PyArg_ParseTuple()`이 발생시키는 예외의 “연관된 값”).

; 포맷 단위 리스트는 여기에서 끝납니다; 세미콜론 뒤의 문자열은 기본 에러 메시지의 에러 메시지 대신 에러 메시지로 사용됩니다. :와 ;는 서로를 배제합니다.

Note that any Python object references which are provided to the caller are *borrowed* references; do not release them (i.e. do not decrement their reference count)!

이러한 함수에 전달되는 추가 인자는 포맷 문자열에 의해 형이 결정되는 변수의 주소여야 합니다; 이들은 입력 튜플의 값을 저장하는 데 사용됩니다. 위의 포맷 단위 리스트에서 설명된 대로, 이러한 매개 변수가 입력값으로 사용되는 몇 가지 경우가 있습니다; 이 경우 해당 포맷 단위에 대해 지정된 것과 일치해야 합니다.

For the conversion to succeed, the *arg* object must match the format and the format must be exhausted. On success, the `PyArg_Parse*` functions return true, otherwise they return false and raise an appropriate exception. When the `PyArg_Parse*` functions fail due to conversion failure in one of the format units, the variables at the addresses corresponding to that and the following format units are left untouched.



## API 함수

int **PyArg\_ParseTuple** (*PyObject* \*args, const char \*format, ...)

*Part of the Stable ABI.* 위치 매개 변수만 지역 변수로 취하는 함수의 매개 변수를 구문 분석합니다. 성공하면 참을 반환합니다; 실패하면, 거짓을 반환하고 적절한 예외를 발생시킵니다.

int **PyArg\_VaParse** (*PyObject* \*args, const char \*format, va\_list vars)

*Part of the Stable ABI.* 가변 개수의 인자가 아닌 va\_list 를 받아들인다는 점을 제외하면, *PyArg\_ParseTuple* () 과 동일합니다.

int **PyArg\_ParseTupleAndKeywords** (*PyObject* \*args, *PyObject* \*kw, const char \*format, char \*keywords[], ...)

*Part of the Stable ABI.* 위치와 키워드 매개 변수를 모두 지역 변수로 취하는 함수의 매개 변수를 구문 분석합니다. keywords 인자는 키워드 매개 변수 이름의 NULL-종료 배열입니다. 빈 이름은 위치-전용 매개 변수를 나타냅니다. 성공하면 참을 반환합니다; 실패하면, 거짓을 반환하고 적절한 예외를 발생시킵니다.

버전 3.6에서 변경: 위치-전용 매개 변수에 대한 지원이 추가되었습니다.

int **PyArg\_VaParseTupleAndKeywords** (*PyObject* \*args, *PyObject* \*kw, const char \*format, char \*keywords[], va\_list vars)

*Part of the Stable ABI.* 가변 개수의 인자가 아닌 va\_list 를 받아들인다는 점을 제외하면, *PyArg\_ParseTupleAndKeywords* () 와 동일합니다.

int **PyArg\_ValidateKeywordArguments** (*PyObject*\*)

*Part of the Stable ABI.* 키워드 인자 딕셔너리의 키가 문자열인지 확인합니다. *PyArg\_ParseTupleAndKeywords* () 가 사용되지 않는 경우에만 필요합니다, 여기서는 이미 이 검사를 수행하기 때문입니다.

버전 3.2에 추가.

int **PyArg\_Parse** (*PyObject* \*args, const char \*format, ...)

*Part of the Stable ABI.* “이전 스타일” 함수의 인자 리스트를 분해하는 데 사용되는 함수 — 이들은 파이썬 3에서 제거된 METH\_OLDARGS 매개 변수 구문 분석 메서드를 사용하는 함수입니다. 새 코드에서 매개 변수 구문 분석에 사용하는 것은 권장되지 않고, 표준 인터프리터에 있는 대부분의 코드는 더는 이런 목적으로 사용하지 않도록 수정되었습니다. 그러나, 다른 튜플을 분해하는 편리한 방법으로 남아 있으며, 그런 목적으로 계속 사용할 수 있습니다.

int **PyArg\_UnpackTuple** (*PyObject* \*args, const char \*name, Py\_ssize\_t min, Py\_ssize\_t max, ...)

*Part of the Stable ABI.* A simpler form of parameter retrieval which does not use a format string to specify the types of the arguments. Functions which use this method to retrieve their parameters should be declared as *METH\_VARARGS* in function or method tables. The tuple containing the actual parameters should be passed as args; it must actually be a tuple. The length of the tuple must be at least min and no more than max; min and max may be equal. Additional arguments must be passed to the function, each of which should be a pointer to a *PyObject*\* variable; these will be filled in with the values from args; they will contain *borrowed references*. The variables which correspond to optional parameters not given by args will not be filled in; these should be initialized by the caller. This function returns true on success and false if args is not a tuple or contains the wrong number of elements; an exception will be set if there was a failure.

다음은 이 함수 사용의 예입니다, 약한 참조를 위한 \_weakref 도우미 모듈의 소스에서 가져왔습니다:

```
static PyObject *
weakref_ref(PyObject *self, PyObject *args)
{
    PyObject *object;
    PyObject *callback = NULL;
    PyObject *result = NULL;

    if (PyArg_UnpackTuple(args, "ref", 1, 2, &object, &callback)) {
        result = PyWeakref_NewRef(object, callback);
    }
}
```

(다음 페이지에 계속)

(이전 페이지에서 계속)

```

    }
    return result;
}

```

이 예제에서 `PyArg_UnpackTuple()`에 대한 호출은 `PyArg_ParseTuple()`에 대한 다음 호출과 전적으로 동등합니다:

```
PyArg_ParseTuple(args, "O|O:ref", &object, &callback)
```

## 6.6.2 값 구축

*PyObject\** **Py\_BuildValue** (*const char* \**format*, ...)

*Return value:* New reference. Part of the *Stable ABI*. Create a new value based on a format string similar to those accepted by the `PyArg_Parse*` family of functions and a sequence of values. Returns the value or NULL in the case of an error; an exception will be raised if NULL is returned.

`Py_BuildValue()`는 항상 튜플을 구축하지는 않습니다. 포맷 문자열에 둘 이상의 포맷 단위가 포함되었을 때만 튜플을 구축합니다. 포맷 문자열이 비어 있으면, None을 반환합니다; 정확히 하나의 포맷 단위를 포함하면, 해당 포맷 단위가 기술하는 객체가 무엇이건 반환합니다. 크기가 0이나 1인 튜플을 반환하도록 하려면, 포맷 문자열을 괄호로 묶으십시오.

`s`와 `s#` 포맷의 경우처럼, 메모리 버퍼가 데이터를 빌드 객체에 제공하기 위해 매개 변수로 전달될 때, 필요한 데이터가 복사됩니다. 호출자가 제공하는 버퍼는 `Py_BuildValue()`가 만든 객체에 의해 참조되지 않습니다. 즉, 여러분의 코드가 `malloc()`을 호출하고 할당된 메모리를 `Py_BuildValue()`에 전달하면, 인단 `Py_BuildValue()`가 반환되면 여러분이 코드가 해당 메모리에 대해 `free()`를 호출해야 합니다.

다음 설명에서, 인용된 형식은 포맷 단위입니다; (등근) 괄호 안의 항목은 포맷 단위가 반환할 파이썬 객체 형입니다; [대괄호] 안의 항목은 전달할 C 값의 형입니다.

문자 스페이스, 탭, 콜론 및 쉼표는 포맷 문자열에서 무시됩니다 (하지만 `s#`와 같은 포맷 단위 내에서는 아닙니다). 이것은 긴 포맷 문자열을 좀 더 읽기 쉽게 만드는 데 사용할 수 있습니다.

**s** (*str* 또는 None) [*const char* \*] 'utf-8' 인코딩을 사용하여 널-종료 C 문자열을 파이썬 *str* 객체로 변환합니다. C 문자열 포인터가 NULL이면, None이 사용됩니다.

**s#** (*str* or None) [*const char* \*, *Py\_ssize\_t*] 'utf-8' 인코딩을 사용하여 C 문자열과 그 길이를 파이썬 *str* 객체로 변환합니다. C 문자열 포인터가 NULL이면, 길이가 무시되고 None이 반환됩니다.

**y** (*bytes*) [*const char* \*] 이것은 C 문자열을 파이썬 *bytes* 객체로 변환합니다. C 문자열 포인터가 NULL이면, None이 반환됩니다.

**y#** (*bytes*) [*const char* \*, *Py\_ssize\_t*] 이것은 C 문자열과 그 길이를 파이썬 객체로 변환합니다. C 문자열 포인터가 NULL이면, None이 반환됩니다.

**z** (*str* 또는 None) [*const char* \*] *s*와 같습니다.

**z#** (*str* or None) [*const char* \*, *Py\_ssize\_t*] *s#*과 같습니다.

**u** (*str*) [*const wchar\_t* \*] Convert a null-terminated *wchar\_t* buffer of Unicode (UTF-16 or UCS-4) data to a Python Unicode object. If the Unicode buffer pointer is NULL, None is returned.

**u#** (*str*) [*const wchar\_t* \*, *Py\_ssize\_t*] 유니코드 (UTF-16 또는 UCS-4) 데이터 버퍼와 그 길이를 파이썬 유니코드 객체로 변환합니다. 유니코드 버퍼 포인터가 NULL이면, 길이가 무시되고 None이 반환됩니다.

**U** (*str* 또는 None) [*const char* \*] *s*와 같습니다.

**U#** (*str* or None) [*const char* \*, *Py\_ssize\_t*] *s#*과 같습니다.

- i (int) [int]** Convert a plain C `int` to a Python integer object.
  - b (int) [char]** Convert a plain C `char` to a Python integer object.
  - h (int) [short int]** Convert a plain C `short int` to a Python integer object.
  - l (int) [long int]** Convert a C `long int` to a Python integer object.
  - B (int) [unsigned char]** Convert a C `unsigned char` to a Python integer object.
  - H (int) [unsigned short int]** Convert a C `unsigned short int` to a Python integer object.
  - I (int) [unsigned int]** Convert a C `unsigned int` to a Python integer object.
  - k (int) [unsigned long]** Convert a C `unsigned long` to a Python integer object.
  - L (int) [long long]** Convert a C `long long` to a Python integer object.
  - K (int) [unsigned long long]** Convert a C `unsigned long long` to a Python integer object.
  - n (int) [Py\_ssize\_t]** C `Py_ssize_t`를 파이썬 정수로 변환합니다.
  - c (길이 1의 bytes) [char]** Convert a C `int` representing a byte to a Python `bytes` object of length 1.
  - C (길이 1의 str) [int]** Convert a C `int` representing a character to Python `str` object of length 1.
  - d (float) [double]** Convert a C `double` to a Python floating point number.
  - f (float) [float]** Convert a C `float` to a Python floating point number.
  - D (complex) [Py\_complex \*]** C `Py_complex` 구조체를 파이썬 복소수로 변환합니다.
  - O (object) [PyObject \*]** Pass a Python object untouched but create a new *strong reference* to it (i.e. its reference count is incremented by one). If the object passed in is a `NULL` pointer, it is assumed that this was caused because the call producing the argument found an error and set an exception. Therefore, `Py_BuildValue()` will return `NULL` but won't raise an exception. If no exception has been raised yet, `SystemError` is set.
  - S (object) [PyObject \*]** O와 같습니다.
  - N (object) [PyObject \*]** Same as O, except it doesn't create a new *strong reference*. Useful when the object is created by a call to an object constructor in the argument list.
  - O& (object) [converter, anything]** Convert *anything* to a Python object through a *converter* function. The function is called with *anything* (which should be compatible with `void*`) as its argument and should return a "new" Python object, or `NULL` if an error occurred.
  - (items) (tuple) [matching-items]** C 값의 시퀀스를 항목 수가 같은 파이썬 튜플로 변환합니다.
  - [items] (list) [matching-items]** C 값의 시퀀스를 항목 수가 같은 파이썬 리스트로 변환합니다.
  - {items} (dict) [matching-items]** C 값의 시퀀스를 파이썬 딕셔너리로 변환합니다. 연속된 C 값의 각 쌍은 딕셔너리에 하나의 항목을 추가하여, 각각 키와 값으로 사용됩니다.
- 포맷 문자열에 예러가 있으면, `SystemError` 예외가 설정되고 `NULL`이 반환됩니다.
- PyObject \****Py\_VaBuildValue** (`const char *format, va_list vars`)  
 Return value: New reference. Part of the [Stable ABI](#). 가변 개수의 인자가 아닌 `va_list`를 받아들인다는 점을 제외하면, `Py_BuildValue()`와 동일합니다.



## 6.7 문자열 변환과 포매팅

숫자 변환과 포맷된 문자열 출력을 위한 함수.

`int PyOS_snprintf(char *str, size_t size, const char *format, ...)`

*Part of the Stable ABI.* 포맷 문자열 *format* 과 추가 인자에 따라 *size* 바이트를 넘지 않도록 *str*로 출력합니다. 유닉스 매뉴얼 페이지 *snprintf(3)*를 보십시오.

`int PyOS_vsnprintf(char *str, size_t size, const char *format, va_list va)`

*Part of the Stable ABI.* 포맷 문자열 *format* 과 가변 인자 목록 *va*에 따라 *size* 바이트를 넘지 않도록 *str*로 출력합니다. 유닉스 매뉴얼 페이지 *vsnprintf(3)*를 보십시오.

*PyOS\_snprintf()*와 *PyOS\_vsnprintf()*는 표준 C 라이브러리 함수 *snprintf()*와 *vsnprintf()*를 감쌉니다. 그들의 목적은 경계 조건에서 표준 C 함수가 제공하지 않는 수준의 일관된 동작을 보장하는 것입니다.

The wrappers ensure that `str[size-1]` is always `'\0'` upon return. They never write more than *size* bytes (including the trailing `'\0'`) into *str*. Both functions require that `str != NULL`, `size > 0`, `format != NULL` and `size < INT_MAX`. Note that this means there is no equivalent to the C99 `n = snprintf(NULL, 0, ...)` which would determine the necessary buffer size.

이 함수들의 반환 값(*rv*)은 다음과 같이 해석되어야 합니다:

- `0 <= rv < size` 일 때, 출력 변환에 성공했으며 *rv* 문자가 *str*에 기록되었습니다 (`str[rv]`의 후행 `'\0'` 바이트 제외).
- `rv >= size` 일 때, 출력 변환이 잘렸고 성공하려면 `rv + 1` 바이트의 버퍼가 필요합니다. `str[size-1]`은 이때 `'\0'`입니다.
- `rv < 0` 일 때, “뭔가 나쁜 일이 일어났습니다.” 이때도 `str[size-1]`은 `'\0'`이지만, *str*의 나머지는 정의되지 않습니다. 에러의 정확한 원인은 하부 플랫폼에 따라 다릅니다.

다음 함수는 로케일 독립적인 문자열에서 숫자로의 변환을 제공합니다.

`double PyOS_string_to_double(const char *s, char **endptr, PyObject *overflow_exception)`

*Part of the Stable ABI.* Convert a string *s* to a double, raising a Python exception on failure. The set of accepted strings corresponds to the set of strings accepted by Python's `float()` constructor, except that *s* must not have leading or trailing whitespace. The conversion is independent of the current locale.

*endptr*이 NULL이면, 전체 문자열을 변환합니다. 문자열이 부동 소수점 숫자의 유효한 표현이 아니면 `ValueError`를 발생시키고 `-1.0`을 반환합니다.

*endptr*이 NULL이 아니면, 가능한 한 많은 문자열을 변환하고 *\*endptr*이 변환되지 않은 첫 번째 문자를 가리키도록 설정합니다. 문자열의 초기 세그먼트가 부동 소수점 숫자의 유효한 표현이 아니면, *\*endptr*이 문자열의 시작을 가리키도록 설정하고, `ValueError`를 발생시키고 `-1.0`을 반환합니다.

*s*가 `float`에 저장하기에 너무 큰 값을 나타낼 때 (예를 들어, 여러 플랫폼에서 `"1e500"`가 그런 문자열입니다), `overflow_exception`가 NULL이면 (적절한 부호와 함께) `Py_HUGE_VAL`을 반환하고, 어떤 예외도 설정하지 않습니다. 그렇지 않으면, `overflow_exception`은 파이썬 예외 객체를 가리켜야 합니다; 그 예외를 발생시키고 `-1.0`을 반환합니다. 두 경우 모두, 변환된 값 다음의 첫 번째 문자를 가리키도록 *\*endptr*을 설정합니다.

변환 중 다른 에러가 발생하면 (예를 들어 메모리 부족 에러), 적절한 파이썬 예외를 설정하고 `-1.0`을 반환합니다.

버전 3.1에 추가.

`char *PyOS_double_to_string(double val, char format_code, int precision, int flags, int *ptype)`

*Part of the Stable ABI.* Convert a double *val* to a string using supplied *format\_code*, *precision*, and *flags*.

*format\_code*는 `'e'`, `'E'`, `'f'`, `'F'`, `'g'`, `'G'` 또는 `'r'` 중 하나여야 합니다. `'r'`의 경우, 제공된 *precision*은 0이어야 하며 무시됩니다. `'r'` 포맷 코드는 표준 `repr()` 형식을 지정합니다.

*flags*는 `Py_DTSF_SIGN`, `Py_DTSF_ADD_DOT_0` 또는 `Py_DTSF_ALT` 값을 0개 이상 함께 or 할 수 있습니다:

- `Py_DTSF_SIGN`은 *val*가 음수가 아닐 때도 항상 반환된 문자열 앞에 부호 문자가 오는 것을 뜻합니다.
- `Py_DTSF_ADD_DOT_0`은 반환된 문자열이 정수처럼 보이지 않도록 하는 것을 뜻합니다.
- `Py_DTSF_ALT`는 “대체” 포매팅 규칙을 적용하는 것을 뜻합니다. 자세한 내용은 `PyOS_snprintf()` ‘#’ 지정자에 대한 설명서를 참조하십시오.

*ptype*이 NULL이 아니면, 포인터가 가리키는 값은 `Py_DTST_FINITE`, `Py_DTST_INFINITE` 또는 `Py_DTST_NAN` 중 하나로 설정되어, *val*가 각각 유한수, 무한수 또는 NaN임을 나타냅니다.

반환 값은 변환된 문자열이 있는 *buffer*에 대한 포인터이거나, 변환에 실패하면 NULL입니다. 호출자는 `PyMem_Free()`를 호출하여 반환된 문자열을 해제해야 합니다.

버전 3.1에 추가.

`int PyOS_stricmp(const char *s1, const char *s2)`

대소 문자 구분 없는 문자열 비교. 이 함수는 대소 문자를 무시한다는 점만 제외하면 `strcmp()`와 거의 같게 작동합니다.

`int PyOS_strnicmp(const char *s1, const char *s2, Py_ssize_t size)`

대소 문자 구분 없는 문자열 비교. 이 함수는 대소 문자를 무시한다는 점만 제외하면 `strncmp()`와 거의 같게 작동합니다.

## 6.8 리플렉션

`PyObject* PyEval_GetBuiltins(void)`

*Return value:* Borrowed reference. Part of the [Stable ABI](#). 현재 실행 프레임이나 현재 실행 중인 프레임이 없으면 스레드 상태의 인터프리터의 builtins의 디렉터리를 반환합니다.

`PyObject* PyEval_GetLocals(void)`

*Return value:* Borrowed reference. Part of the [Stable ABI](#). 현재 실행 프레임의 지역 변수 디렉터리를 반환하거나, 현재 실행 중인 프레임이 없으면 NULL을 반환합니다.

`PyObject* PyEval_GetGlobals(void)`

*Return value:* Borrowed reference. Part of the [Stable ABI](#). 현재 실행 프레임의 전역 변수 디렉터리를 반환하거나, 현재 실행 중인 프레임이 없으면 NULL을 반환합니다.

`PyFrameObject* PyEval_GetFrame(void)`

*Return value:* Borrowed reference. Part of the [Stable ABI](#). 현재의 스레드 상태의 프레임을 반환합니다. 현재 실행 중인 프레임이 없으면 NULL입니다.

`PyThreadState_GetFrame()`도 참조하십시오.

`PyFrameObject* PyFrame_GetBack(PyFrameObject *frame)`

*frame* 다음 외부 프레임을 가져옵니다.

Return a *strong reference*, or NULL if *frame* has no outer frame.

*frame*은 NULL이 아니어야 합니다.

버전 3.9에 추가.

`PyCodeObject* PyFrame_GetCode(PyFrameObject *frame)`

Part of the [Stable ABI](#) since version 3.10. *frame* 코드를 가져옵니다.

Return a *strong reference*.

*frame*은 NULL이 아니어야 합니다. 결과(프레임 코드)는 NULL일 수 없습니다.

버전 3.9에 추가.

**int PyFrame\_GetLineNumber** (*PyFrameObject* \*frame)

*Part of the Stable ABI since version 3.10.* frame이 현재 실행 중인 줄 번호를 반환합니다.

frame은 NULL이 아니어야 합니다.

**const char \*PyEval\_GetFuncName** (*PyObject* \*func)

*Part of the Stable ABI.* func가 함수, 클래스 또는 인스턴스 객체면 func의 이름을 반환하고, 그렇지 않으면 func의 형의 이름을 반환합니다.

**const char \*PyEval\_GetFuncDesc** (*PyObject* \*func)

*Part of the Stable ABI.* func의 형에 따라 설명 문자열을 반환합니다. 반환 값에는 함수 및 메서드의 “()”, “constructor”, “instance” 및 “object”가 포함됩니다. *PyEval\_GetFuncName()*의 결과와 이어붙이면 func의 설명이 됩니다.

## 6.9 코덱 등록소와 지원 함수

**int PyCodec\_Register** (*PyObject* \*search\_function)

*Part of the Stable ABI.* 새로운 코덱 검색 함수를 등록합니다.

부작용으로, 아직 로드되지 않았다면, encodings 패키지를 로드하여 항상 검색 함수 목록의 첫 번째 항목이 되도록 합니다.

**int PyCodec\_Unregister** (*PyObject* \*search\_function)

*Part of the Stable ABI since version 3.10.* Unregister a codec search function and clear the registry’s cache. If the search function is not registered, do nothing. Return 0 on success. Raise an exception and return -1 on error.

버전 3.10에 추가.

**int PyCodec\_KnownEncoding** (**const** char \*encoding)

*Part of the Stable ABI.* 지정된 encoding에 대해 등록된 코덱이 있는지에 따라 1 이나 0을 반환합니다. 이 함수는 항상 성공합니다.

*PyObject* \***PyCodec\_Encode** (*PyObject* \*object, **const** char \*encoding, **const** char \*errors)

*Return value:* New reference. *Part of the Stable ABI.* 일반 코덱 기반 인코딩 API.

object는 errors로 정의된 예외 처리 방법을 사용하여 지정된 encoding에 대해 발견된 인코더 함수로 전달됩니다. 코덱에 정의된 기본 방법을 사용하기 위해 errors가 NULL일 수 있습니다. 인코더를 찾을 수 없으면 LookupError를 발생시킵니다.

*PyObject* \***PyCodec\_Decode** (*PyObject* \*object, **const** char \*encoding, **const** char \*errors)

*Return value:* New reference. *Part of the Stable ABI.* 일반 코덱 기반 디코딩 API.

object는 errors로 정의된 예외 처리 방법을 사용하여 지정된 encoding에 대해 발견된 디코더 함수로 전달됩니다. 코덱에 정의된 기본 방법을 사용하기 위해 errors가 NULL일 수 있습니다. 인코더를 찾을 수 없으면 LookupError를 발생시킵니다.

### 6.9.1 코덱 조회 API

다음 함수에서, *encoding* 문자열은 모두 소문자로 변환되어 조회되므로, 이 메커니즘을 통한 인코딩 조회는 대소문자를 구분하지 않게 됩니다. 코덱이 없으면, `KeyError`가 설정되고 `NULL`이 반환됩니다.

*PyObject* \***PyCodec\_Encoder** (const char \*encoding)  
Return value: New reference. Part of the Stable ABI. 주어진 *encoding*에 대한 인코더 함수를 가져옵니다.

*PyObject* \***PyCodec\_Decoder** (const char \*encoding)  
Return value: New reference. Part of the Stable ABI. 주어진 *encoding*에 대한 디코더 함수를 가져옵니다.

*PyObject* \***PyCodec\_IncrementalEncoder** (const char \*encoding, const char \*errors)  
Return value: New reference. Part of the Stable ABI. 지정된 *encoding*에 대한 `IncrementalEncoder` 객체를 가져옵니다.

*PyObject* \***PyCodec\_IncrementalDecoder** (const char \*encoding, const char \*errors)  
Return value: New reference. Part of the Stable ABI. 지정된 *encoding*에 대한 `IncrementalDecoder` 객체를 가져옵니다.

*PyObject* \***PyCodec\_StreamReader** (const char \*encoding, *PyObject* \*stream, const char \*errors)  
Return value: New reference. Part of the Stable ABI. 지정된 *encoding*에 대한 `StreamReader` 팩토리 함수를 가져옵니다.

*PyObject* \***PyCodec\_StreamWriter** (const char \*encoding, *PyObject* \*stream, const char \*errors)  
Return value: New reference. Part of the Stable ABI. 지정된 *encoding*에 대한 `StreamWriter` 팩토리 함수를 가져옵니다.

### 6.9.2 유니코드 인코딩 에러 처리기용 등록소 API

int **PyCodec\_RegisterError** (const char \*name, *PyObject* \*error)  
Part of the Stable ABI. 지정된 *name*으로 에러 처리 콜백 함수 *error*를 등록합니다. 코덱이 인코딩할 수 없는 문자/디코딩할 수 없는 바이트열을 발견하고, 인코드/디코드 함수를 호출할 때 *name*이 *error* 매개 변수로 지정되었을 때 이 콜백 함수를 호출합니다.

콜백은 하나의 인자로 `UnicodeEncodeError`, `UnicodeDecodeError` 또는 `UnicodeTranslateError`의 인스턴스를 받아들이는데, 문제가 되는 문자나 바이트의 시퀀스와 이들의 원본 문자열에서의 오프셋에 대한 정보를 담고 있습니다 (이 정보를 추출하는 함수는 [유니코드 예외 객체](#)를 참조하세요). 콜백은 주어진 예외를 발생시키거나, 문제가 있는 시퀀스의 대체와 원래 문자열에서 인코딩/디코딩을 다시 시작해야 하는 오프셋을 제공하는 정수를 포함하는 두 항목 튜플을 반환해야 합니다.

성공하면 0을, 에러면 -1을 반환합니다.

*PyObject* \***PyCodec\_LookupError** (const char \*name)  
Return value: New reference. Part of the Stable ABI. *name*으로 등록된 에러 처리 콜백 함수를 찾습니다. 특수한 경우로 `NULL`이 전달될 수 있는데, 이때는 “strict”에 대한 에러 처리 콜백이 반환됩니다.

*PyObject* \***PyCodec\_StrictErrors** (*PyObject* \*exc)  
Return value: Always `NULL`. Part of the Stable ABI. *exc*를 예외로 발생시킵니다.

*PyObject* \***PyCodec\_IgnoreErrors** (*PyObject* \*exc)  
Return value: New reference. Part of the Stable ABI. 잘못된 입력을 건너뛰고, 유니코드 에러를 무시합니다.

*PyObject* \***PyCodec\_ReplaceErrors** (*PyObject* \*exc)  
Return value: New reference. Part of the Stable ABI. 유니코드 인코딩 에러를 ? 나 U+FFFD로 치환합니다.

*PyObject* \***PyCodec\_XMLCharRefReplaceErrors** (*PyObject* \*exc)  
Return value: New reference. Part of the Stable ABI. 유니코드 인코딩 에러를 XML 문자 참조로 치환합니다.

*PyObject\** **PyCodec\_BackslashReplaceErrors** (*PyObject* \*exc)

*Return value:* New reference. Part of the [Stable ABI](#). 유니코드 인코딩 에러를 백 슬래시 이스케이프(\x, \u 및 \U)로 치환합니다.

*PyObject\** **PyCodec\_NameReplaceErrors** (*PyObject* \*exc)

*Return value:* New reference. Part of the [Stable ABI](#) since version 3.7. 유니코드 인코딩 에러를 \N{...} 이스케이프로 치환합니다.

버전 3.5에 추가.



## 추상 객체 계층

이 장의 함수는 객체의 형과 무관하게, 혹은 광범위한 종류의 객체 형의 (예를 들어, 모든 숫자 형 또는 모든 시퀀스 형) 파이썬 객체와 상호 작용합니다. 적용되지 않는 객체 형에 사용되면, 파이썬 예외가 발생합니다.

`PyList_New()`로 만들었지만, 항목이 아직 `NULL`이 아닌 값으로 설정되지 않은 리스트 객체와 같이, 제대로 초기화되지 않은 객체에 대해서는 이 함수를 사용할 수 없습니다.

## 7.1 객체 프로토콜

*PyObject* \*Py\_NotImplemented

지정된 형 조합에 대해 연산이 구현되지 않았음을 알리는 데 사용되는 `NotImplemented` 싱글톤.

**Py\_RETURN\_NOTIMPLEMENTED**

Properly handle returning *Py\_NotImplemented* from within a C function (that is, create a new *strong reference* to `NotImplemented` and return it).

**int PyObject\_Print** (*PyObject* \*o, FILE \*fp, int flags)

파일 *fp*에 객체 *o*를 인쇄합니다. 예러 시 -1을 반환합니다. *flags* 인자는 특정 인쇄 옵션을 활성화하는 데 사용됩니다. 현재 지원되는 유일한 옵션은 `Py_PRINT_RAW`입니다; 주어진다면, `repr()` 대신 객체의 `str()`이 기록됩니다.

**int PyObject\_HasAttr** (*PyObject* \*o, *PyObject* \*attr\_name)

*Part of the Stable ABI.* *o*에 *attr\_name* 어트리뷰트가 있으면 1을, 그렇지 않으면 0을 반환합니다. 이것은 파이썬 표현식 `hasattr(o, attr_name)`과 동등합니다. 이 함수는 항상 성공합니다.

`__getattr__()`과 `__getattribute__()` 메서드를 호출하는 동안 발생하는 예외는 억제됨에 유의하십시오. 예러 보고를 얻으려면 대신 `PyObject_GetAttr()`을 사용하십시오.

**int PyObject\_HasAttrString** (*PyObject* \*o, const char \*attr\_name)

*Part of the Stable ABI.* *o*에 *attr\_name* 어트리뷰트가 있으면 1을, 그렇지 않으면 0을 반환합니다. 이것은 파이썬 표현식 `hasattr(o, attr_name)`과 동등합니다. 이 함수는 항상 성공합니다.

`__getattr__()`과 `__getattribute__()` 메서드를 호출하고 임시 문자열 객체를 만드는 중에 발생하는 예외는 억제됨에 유의하십시오. 예러 보고를 얻으려면 대신 `PyObject_GetAttrString()`을 사용하십시오.



*PyObject* \*PyObject\_GetAttr (*PyObject* \*o, *PyObject* \*attr\_name)

*Return value:* New reference. Part of the [Stable ABI](#). 객체 o에서 attr\_name이라는 이름의 어트리뷰트를 가져옵니다. 성공하면 어트리뷰트 값을, 실패하면 NULL을 반환합니다. 이것은 파이썬 표현식 o.attr\_name과 동등합니다.

*PyObject* \*PyObject\_GetAttrString (*PyObject* \*o, const char \*attr\_name)

*Return value:* New reference. Part of the [Stable ABI](#). 객체 o에서 attr\_name이라는 이름의 어트리뷰트를 가져옵니다. 성공하면 어트리뷰트 값을, 실패하면 NULL을 반환합니다. 이것은 파이썬 표현식 o.attr\_name과 동등합니다.

*PyObject* \*PyObject\_GenericGetAttr (*PyObject* \*o, *PyObject* \*name)

*Return value:* New reference. Part of the [Stable ABI](#). 형 객체의 tp\_getattro 슬롯에 배치되는 일반 어트리뷰트 게터 (getter) 함수. 객체의 (있다면) \_\_dict\_\_에 있는 어트리뷰트뿐만 아니라 객체의 MRO에 있는 클래스의 디렉터리에 있는 디스크립터를 찾습니다. descriptors에 요약된 것처럼, 데이터 디스크립터는 인스턴스 어트리뷰트보다 우선하지만, 비 데이터 디스크립터는 그렇지 않습니다. 그렇지 않으면, AttributeError가 발생합니다.

int PyObject\_SetAttr (*PyObject* \*o, *PyObject* \*attr\_name, *PyObject* \*v)

Part of the [Stable ABI](#). 객체 o에 대해, attr\_name이라는 이름의 어트리뷰트 값을 v 값으로 설정합니다. 실패 시 예외를 발생시키고 -1을 반환합니다. 성공하면 0을 반환합니다. 이것은 파이썬 문장 o.attr\_name = v와 동등합니다.

If v is NULL, the attribute is deleted. This behaviour is deprecated in favour of using [PyObject\\_DelAttr\(\)](#), but there are currently no plans to remove it.

int PyObject\_SetAttrString (*PyObject* \*o, const char \*attr\_name, *PyObject* \*v)

Part of the [Stable ABI](#). 객체 o에 대해, attr\_name이라는 이름의 어트리뷰트 값을 v 값으로 설정합니다. 실패 시 예외를 발생시키고 -1을 반환합니다. 성공하면 0을 반환합니다. 이것은 파이썬 문장 o.attr\_name = v와 동등합니다.

If v is NULL, the attribute is deleted, but this feature is deprecated in favour of using [PyObject\\_DelAttrString\(\)](#).

int PyObject\_GenericSetAttr (*PyObject* \*o, *PyObject* \*name, *PyObject* \*value)

Part of the [Stable ABI](#). 형 객체의 tp\_setattro 슬롯에 배치되는 일반 어트리뷰트 세터 (setter)와 딜리터 (deleter) 함수. 객체의 MRO에 있는 클래스의 디렉터리에서 데이터 디스크립터를 찾고, 발견되면 인스턴스 디렉터리에 있는 어트리뷰트를 설정하거나 삭제하는 것보다 우선합니다. 그렇지 않으면, 객체의 (있다면) \_\_dict\_\_에서 어트리뷰트가 설정되거나 삭제됩니다. 성공하면 0이 반환되고, 그렇지 않으면 AttributeError가 발생하고 -1이 반환됩니다.

int PyObject\_DelAttr (*PyObject* \*o, *PyObject* \*attr\_name)

객체 o에 대해, attr\_name이라는 이름의 어트리뷰트를 삭제합니다. 실패 시 -1을 반환합니다. 이것은 파이썬 문장 del o.attr\_name과 동등합니다.

int PyObject\_DelAttrString (*PyObject* \*o, const char \*attr\_name)

객체 o에 대해, attr\_name이라는 이름의 어트리뷰트를 삭제합니다. 실패 시 -1을 반환합니다. 이것은 파이썬 문장 del o.attr\_name과 동등합니다.

*PyObject* \*PyObject\_GenericGetDict (*PyObject* \*o, void \*context)

*Return value:* New reference. Part of the [Stable ABI](#) since version 3.10. \_\_dict\_\_ 디스크립터의 게터 (getter)를 위한 일반적인 구현. 필요하면 디렉터리를 만듭니다.

버전 3.3에 추가.

int PyObject\_GenericSetDict (*PyObject* \*o, *PyObject* \*value, void \*context)

Part of the [Stable ABI](#) since version 3.7. \_\_dict\_\_ 디스크립터의 세터 (setter)를 위한 일반적인 구현. 이 구현은 디렉터리 삭제를 허락하지 않습니다.

버전 3.3에 추가.



*PyObject\** **PyObject\_RichCompare** (*PyObject* \*o1, *PyObject* \*o2, int opid)

*Return value:* New reference. *Part of the Stable ABI.* opid에 의해 지정된 연산을 사용하여 o1과 o2의 값을 비교합니다. opid는 Py\_LT, Py\_LE, Py\_EQ, Py\_NE, Py\_GT 또는 Py\_GE 중 하나여야 하고 각각 <, <=, ==, !=, > 또는 >=에 해당합니다. 이는 파이썬 표현식 o1 op o2와 동등합니다. 여기서 op는 opid에 해당하는 연산자입니다. 성공 시 비교 값을, 실패 시 NULL을 반환합니다.

int **PyObject\_RichCompareBool** (*PyObject* \*o1, *PyObject* \*o2, int opid)

*Part of the Stable ABI.* opid에 의해 지정된 연산을 사용하여 o1과 o2의 값을 비교합니다. opid는 Py\_LT, Py\_LE, Py\_EQ, Py\_NE, Py\_GT 또는 Py\_GE 중 하나여야 하고 각각 <, <=, ==, !=, > 또는 >=에 해당합니다. 예러 시 -1을, 결과가 거짓이면 0을, 그렇지 않으면 1을 반환합니다. 이는 파이썬 표현식 o1 op o2와 동등합니다. 여기서 op는 opid에 해당하는 연산자입니다.

---

**참고:** o1과 o2가 같은 객체이면, `PyObject_RichCompareBool()` 은 항상 Py\_EQ의 경우는 1을, Py\_NE의 경우는 0을 반환합니다.

---

*PyObject\** **PyObject\_Format** (*PyObject* \*obj, *PyObject* \*format\_spec)

*Part of the Stable ABI.* Format obj using format\_spec. This is equivalent to the Python expression `format(obj, format_spec)`.

format\_spec may be NULL. In this case the call is equivalent to `format(obj)`. Returns the formatted string on success, NULL on failure.

*PyObject\** **PyObject\_Repr** (*PyObject* \*o)

*Return value:* New reference. *Part of the Stable ABI.* 객체 o의 문자열 표현을 계산합니다. 성공하면 문자열 표현을, 실패하면 NULL을 반환합니다. 이것은 파이썬 표현식 `repr(o)`와 동등합니다. `repr()` 내장 함수에 의해 호출됩니다.

버전 3.4에서 변경: 이 함수에는 이제 디버그 어서션이 포함되어 있어 활성 예외를 조용히 버리지 않도록 합니다.

*PyObject\** **PyObject\_ASCII** (*PyObject* \*o)

*Return value:* New reference. *Part of the Stable ABI.* `PyObject_Repr()` 처럼, 객체 o의 문자열 표현을 계산하지만, `\x`, `\u` 또는 `\U` 이스케이프를 사용하여 `PyObject_Repr()`이 반환한 문자열에서 비 ASCII 문자를 이스케이프 합니다. 이것은 파이썬 2에서 `PyObject_Repr()`에 의해 반환된 것과 유사한 문자열을 생성합니다. `ascii()` 내장 함수에 의해 호출됩니다.

*PyObject\** **PyObject\_Str** (*PyObject* \*o)

*Return value:* New reference. *Part of the Stable ABI.* 객체 o의 문자열 표현을 계산합니다. 성공 시 문자열 표현을, 실패 시 NULL을 반환합니다. 이것은 파이썬 표현식 `str(o)`와 동등합니다. `str()` 내장 함수에 의해, 따라서 `print()` 함수에 의해서도 호출됩니다.

버전 3.4에서 변경: 이 함수에는 이제 디버그 어서션이 포함되어 있어 활성 예외를 조용히 버리지 않도록 합니다.

*PyObject\** **PyObject\_Bytes** (*PyObject* \*o)

*Return value:* New reference. *Part of the Stable ABI.* 객체 o의 바이트열 표현을 계산합니다. 실패하면 NULL을, 성공하면 바이트열 객체를 반환합니다. 이는 o가 정수가 아닐 때 파이썬 표현식 `bytes(o)`와 동등합니다. `bytes(o)`와 달리, o가 정수이면 0으로 초기화된 바이트열 객체 대신 `TypeError`가 발생합니다.

int **PyObject\_IsSubclass** (*PyObject* \*derived, *PyObject* \*cls)

*Part of the Stable ABI.* 클래스 derived가 클래스 cls와 동일하거나 cls에서 파생되었으면 1을 반환하고, 그렇지 않으면 0을 반환합니다. 예러가 발생하면 -1을 반환합니다.

cls가 튜플이면, cls의 모든 항목에 대해 검사가 수행됩니다. 적어도 하나의 검사에서 1을 반환하면 결과는 1이 되고, 그렇지 않으면 0이 됩니다.

cls에 `__subclasscheck__()` 메서드가 있으면, **PEP 3119**에 설명된 대로 서브 클래스 상태를 판별하기 위해 호출됩니다. 그렇지 않으면, derived가 직접 또는 간접 서브 클래스일 때 cls의 서브 클래스입니다,

즉 `cls.__mro__`에 포함되어 있습니다.

일반적으로 클래스 객체(즉 `type`이나 파생 클래스의 인스턴스)만 클래스로 간주합니다. 그러나, 객체는 `__bases__` 어트리뷰트(베이스 클래스의 튜플이어야 합니다)를 가짐으로써 이를 재정의할 수 있습니다.

**int PyObject\_IsInstance** (*PyObject* \*inst, *PyObject* \*cls)

*Part of the Stable ABI.* inst가 cls 클래스나 cls의 서브 클래스의 인스턴스이면 1을 반환하고, 그렇지 않으면 0을 반환합니다. 예러가 발생하면 -1을 반환하고 예외를 설정합니다.

cls가 튜플이면, cls의 모든 항목에 대해 검사가 수행됩니다. 적어도 하나의 검사에서 1을 반환하면 결과는 1이 되고, 그렇지 않으면 0이 됩니다.

cls에 `__instancecheck__()` 메서드가 있으면, **PEP 3119**에 설명된 대로 서브 클래스 상태를 판별하기 위해 호출됩니다. 그렇지 않으면, inst는 해당 클래스가 cls의 서브 클래스일 때 cls의 인스턴스입니다.

인스턴스 inst는 `__class__` 어트리뷰트를 가짐으로써 클래스로 간주하는 것을 재정의할 수 있습니다.

객체 cls는 `__bases__` 어트리뷰트(베이스 클래스의 튜플이어야 합니다)를 가짐으로써, 클래스로 간주하는지와 베이스 클래스가 무엇인지를 재정의할 수 있습니다.

**Py\_hash\_t PyObject\_Hash** (*PyObject* \*o)

*Part of the Stable ABI.* 객체 o의 해시 값을 계산하고 반환합니다. 실패하면 -1을 반환합니다. 이것은 파이썬 표현식 `hash(o)`와 동등합니다.

버전 3.2에서 변경: The return type is now `Py_hash_t`. This is a signed integer the same size as `Py_ssize_t`.

**Py\_hash\_t PyObject\_HashNotImplemented** (*PyObject* \*o)

*Part of the Stable ABI.* Set a `TypeError` indicating that `type(o)` is not *hashable* and return -1. This function receives special treatment when stored in a `tp_hash` slot, allowing a type to explicitly indicate to the interpreter that it is not hashable.

**int PyObject\_IsTrue** (*PyObject* \*o)

*Part of the Stable ABI.* 객체 o를 참으로 간주하면 1을, 그렇지 않으면 0을 반환합니다. 이것은 파이썬 표현식 `not not o`와 동등합니다. 실패하면 -1을 반환합니다.

**int PyObject\_Not** (*PyObject* \*o)

*Part of the Stable ABI.* 객체 o를 참으로 간주하면 0을, 그렇지 않으면 1을 반환합니다. 이것은 파이썬 표현식 `not o`와 동등합니다. 실패하면 -1을 반환합니다.

**PyObject\*PyObject\_Type** (*PyObject* \*o)

*Return value: New reference. Part of the Stable ABI.* When o is non-NULL, returns a type object corresponding to the object type of object o. On failure, raises `SystemError` and returns NULL. This is equivalent to the Python expression `type(o)`. This function creates a new *strong reference* to the return value. There's really no reason to use this function instead of the `Py_TYPE()` function, which returns a pointer of type `PyTypeObject*`, except when a new *strong reference* is needed.

**int PyObject\_TypeCheck** (*PyObject* \*o, *PyTypeObject* \*type)

Return non-zero if the object o is of type type or a subtype of type, and 0 otherwise. Both parameters must be non-NULL.

**Py\_ssize\_t PyObject\_Size** (*PyObject* \*o)

**Py\_ssize\_t PyObject\_Length** (*PyObject* \*o)

*Part of the Stable ABI.* 객체 o의 길이를 반환합니다. 객체 o가 시퀀스와 매핑 프로토콜을 제공하면, 시퀀스 길이가 반환됩니다. 예러가 발생하면 -1이 반환됩니다. 이것은 파이썬 표현식 `len(o)`와 동등합니다.

**Py\_ssize\_t PyObject\_LengthHint** (*PyObject* \*o, *Py\_ssize\_t* defaultvalue)

Return an estimated length for the object o. First try to return its actual length, then an estimate using `__length_hint__()`, and finally return the default value. On error return -1. This is the equivalent to the Python expression `operator.length_hint(o, defaultvalue)`.

버전 3.4에 추가.

*PyObject\** **PyObject\_GetItem** (*PyObject* \*o, *PyObject* \*key)

*Return value:* New reference. *Part of the Stable ABI.* 객체 *key*에 해당하는 *o*의 요소를 반환하거나 실패 시 NULL을 반환합니다. 이것은 파이썬 표현식 *o[key]*와 동등합니다.

int **PyObject\_SetItem** (*PyObject* \*o, *PyObject* \*key, *PyObject* \*v)

*Part of the Stable ABI.* 객체 *key*를 값 *v*에 매핑합니다. 실패 시 예외를 발생시키고 -1을 반환합니다; 성공하면 0을 반환합니다. 이것은 파이썬 문장 *o[key] = v*와 동등합니다. 이 함수는 *v*에 대한 참조를 훔치지 않습니다.

int **PyObject\_DelItem** (*PyObject* \*o, *PyObject* \*key)

*Part of the Stable ABI.* 객체 *o*에서 객체 *key*에 대한 매핑을 제거합니다. 실패하면 -1을 반환합니다. 이것은 파이썬 문장 *del o[key]*와 동등합니다.

*PyObject\** **PyObject\_Dir** (*PyObject* \*o)

*Return value:* New reference. *Part of the Stable ABI.* 이것은 파이썬 표현식 *dir(o)*와 동등하며, 객체 인자에 적합한 문자열의 (비어있을 수 있는) 리스트를 반환하거나, 예러가 있으면 NULL을 반환합니다. 인자가 NULL이면, 파이썬 *dir()*과 비슷하며, 현재 지역(locals)의 이름들을 반환합니다; 이 경우, 실행 프레임이 활성화되어 있지 않으면 NULL이 반환되지만 *PyErr\_Occurred()*는 거짓을 반환합니다.

*PyObject\** **PyObject\_GetIter** (*PyObject* \*o)

*Return value:* New reference. *Part of the Stable ABI.* 이것은 파이썬 표현식 *iter(o)*와 동등합니다. 객체 인자에 대한 새로운 이터레이터를 반환하거나, 객체가 이미 이터레이터이면 객체 자체를 반환합니다. 객체를 이터레이트 할 수 없으면 *TypeError*를 발생시키고 NULL을 반환합니다.

*PyObject\** **PyObject\_GetAIter** (*PyObject* \*o)

*Return value:* New reference. *Part of the Stable ABI since version 3.10.* This is the equivalent to the Python expression *aiter(o)*. Takes an *AsyncIterable* object and returns an *AsyncIterator* for it. This is typically a new iterator but if the argument is an *AsyncIterator*, this returns itself. Raises *TypeError* and returns NULL if the object cannot be iterated.

버전 3.10에 추가.

## 7.2 호출 프로토콜

CPython은 두 가지 호출 프로토콜을 지원합니다: *tp\_call*과 벡터콜(vectorcall).

### 7.2.1 *tp\_call* 프로토콜

*tp\_call*을 설정하는 클래스의 인스턴스는 콜러블입니다. 슬롯의 서명은 다음과 같습니다:

```
PyObject *tp_call(PyObject *callable, PyObject *args, PyObject *kwargs);
```

파이썬 코드의 *callable(\*args, \*\*kwargs)*와 유사하게, 위치 인자를 위한 튜플과 키워드 인자를 위한 딕셔너리를 사용하여 호출합니다. *args*는 NULL이 아니어야 합니다 (인자가 없으면 빈 튜플을 사용하십시오). 하지만 키워드 인자가 없으면 *kwargs*는 NULL일 수 있습니다.

이 규칙은 *tp\_call*에서만 사용되는 것이 아닙니다: *tp\_new*와 *tp\_init*도 인자를 이런 식으로 전달합니다.

To call an object, use *PyObject\_Call()* or another *call API*.

## 7.2.2 벡터콜(Vectorcall) 프로토콜

버전 3.9에 추가.

벡터콜 프로토콜은 **PEP 590**에서 호출 효율을 높이기 위한 추가 프로토콜로 도입되었습니다.

경험 규칙으로, CPython은 콜러블이 지원하면 내부 호출에 대해 벡터콜을 선호합니다. 그러나 이것은 엄격한 규칙이 아닙니다. 또한, 일부 제삼자 확장은 (`PyObject_Call()` 을 사용하지 않고) `tp_call`을 직접 사용합니다. 따라서, 벡터콜을 지원하는 클래스도 `tp_call`을 구현해야 합니다. 또한, 어떤 프로토콜을 사용하는지와 관계없이 콜러블은 동일하게 작동해야 합니다. 이를 위해 권장되는 방법은 `tp_call`을 `PyVectorcall_Call()`로 설정하는 것입니다. 이것이 반복을 처리합니다:

**경고:** 벡터콜을 지원하는 클래스도 같은 의미가 있도록 `tp_call`을 반드시 구현해야 합니다.

`tp_call`보다 느려진다면 클래스는 벡터콜을 구현해서는 안 됩니다. 예를 들어, 피호출자가 어차피 인자를 인자 튜플과 kwargs 딕셔너리로 변환해야 하면, 벡터콜을 구현할 이유가 없습니다.

클래스는 `Py_TPFLAGS_HAVE_VECTORCALL` 플래그를 활성화하고 `tp_vectorcall_offset`을 `vectorcall_func`가 등장하는 객체 구조체 내부의 오프셋으로 설정하여 벡터콜 프로토콜을 구현할 수 있습니다. 이것은 다음과 같은 서명을 갖는 함수를 가리키는 포인터입니다:

```
typedef PyObject *(*vectorcallfunc) (PyObject *callable, PyObject *const *args, size_t nargsf, PyObject *kwnames)
```

- `callable`은 호출되는 객체입니다.
- `args`는 위치 인자와 그 뒤를 따르는 키워드 인자의 값으로 구성된 C 배열입니다. 인자가 없으면 `NULL`일 수 있습니다.
- `nargsf`는 위치 인자의 수에 `PY_VECTORCALL_ARGUMENTS_OFFSET` 플래그를 더한 것입니다. `nargsf`에서 실제 위치 인자 수를 얻으려면, `PyVectorcall_NARGS()`를 사용하십시오.
- `kwnames`는 키워드 인자의 이름을 포함하는 튜플입니다; 다시 말해, kwargs 딕셔너리의 키. 이 이름들은 문자열(`str`이나 서브 클래스의 인스턴스)이어야 하며 고유해야 합니다. 키워드 인자가 없으면, `kwnames`는 대신 `NULL`일 수 있습니다.

### PY\_VECTORCALL\_ARGUMENTS\_OFFSET

이 플래그가 벡터콜 `nargsf` 인자에 설정되면, 피호출자는 일시적으로 `args[-1]`을 변경할 수 있습니다. 즉, `args`는 할당된 벡터에서 인자 1(0이 아닙니다)을 가리킵니다. 피호출자는 반환하기 전에 `args[-1]` 값을 복원해야 합니다.

`PyObject_VectorcallMethod()`의 경우, 이 플래그는 대신 `args[0]`이 변경될 수 있음을 의미합니다.

(추가 할당 없이) 저렴하게 할 수 있을 때마다, 호출자는 `PY_VECTORCALL_ARGUMENTS_OFFSET`을 사용하는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 연결된 메서드와 같은 콜러블이 후속 호출(앞에 `self` 인자를 포함하는)을 매우 효율적으로 만들 수 있습니다.

벡터콜을 구현하는 객체를 호출하려면, 다른 콜러블과 마찬가지로 **호출 API** 함수를 사용하십시오. `PyObject_Vectorcall()`은 일반적으로 가장 효율적입니다.

**참고:** CPython 3.8에서 벡터콜 API와 관련 함수는 앞에 밑줄이 붙은 이름으로 잠정적으로 사용할 수 있었습니다: `_PyObject_Vectorcall`, `_Py_TPFLAGS_HAVE_VECTORCALL`, `_PyObject_VectorcallMethod`, `_PyVectorcall_Function`, `_PyObject_CallOneArg`, `_PyObject_CallMethodNoArgs`, `_PyObject_CallMethodOneArg`. 또한, `PyObject_VectorcallDict`는 `_PyObject_FastCallDict`로 제공되었습니다. 이전 이름은 여전히 밑줄이 없는 새로운 이름의 별칭으로 정의됩니다.

## 재귀 제어

`tp_call`을 사용할 때, 피호출자는 재귀에 대해 걱정할 필요가 없습니다: CPython은 `tp_call`을 사용하여 호출한 경우 `Py_EnterRecursiveCall()` 과 `Py_LeaveRecursiveCall()` 을 사용합니다.

효율성을 위해, 벡터콜을 사용하여 호출한 경우에는 그렇지 않습니다: 피호출자는 필요하면 `Py_EnterRecursiveCall` 과 `Py_LeaveRecursiveCall` 을 사용해야 합니다.

## 벡터콜 지원 API

`Py_ssize_t PyVectorcall_NARGS (size_t nargsf)`

벡터콜 `nargsf` 인자가 주어지면, 실제 인자 수를 반환합니다. 현재 다음과 동등합니다:

```
(Py_ssize_t) (nargsf & ~PY_VECTORCALL_ARGUMENTS_OFFSET)
```

그러나, 향후 확장을 위해 `PyVectorcall_NARGS` 함수를 사용해야 합니다.

버전 3.8에 추가.

`vectorcallfunc PyVectorcall_Function (PyObject *op)`

`op`가 벡터콜 프로토콜을 지원하지 않으면 (형이 지원하지 않거나 인스턴스가 지원하지 않기 때문에), `NULL`을 반환합니다. 그렇지 않으면, `op`에 저장된 벡터콜 함수 포인터를 반환합니다. 이 함수는 예외를 발생시키지 않습니다.

이것은 `op`가 벡터콜을 지원하는지를 확인하는 데 주로 유용하며, `PyVectorcall_Function(op) != NULL`을 확인하여 수행 할 수 있습니다.

버전 3.8에 추가.

`PyObject *PyVectorcall_Call (PyObject *callable, PyObject *tuple, PyObject *dict)`

튜플과 딕셔너리에 각각 주어진 위치와 키워드 인자로 `callable`의 `vectorcallfunc`를 호출합니다.

이것은 `tp_call` 슬롯에 넣거나 `tp_call` 구현에 사용하기 위한 특수 함수입니다. `Py_TPFLAGS_HAVE_VECTORCALL` 플래그를 확인하지 않고 `tp_call`로 폴백하지 않습니다.

버전 3.8에 추가.

## 7.2.3 객체 호출 API

Various functions are available for calling a Python object. Each converts its arguments to a convention supported by the called object – either `tp_call` or `vectorcall`. In order to do as little conversion as possible, pick one that best fits the format of data you have available.

다음 표는 사용 가능한 함수를 요약한 것입니다; 자세한 내용은 개별 설명서를 참조하십시오.



함수	콜러블	args	kwargs
<code>PyObject_Call()</code>	<code>PyObject *</code>	튜플	딕셔너리/NULL
<code>PyObject_CallNoArgs()</code>	<code>PyObject *</code>	—	—
<code>PyObject_CallOneArg()</code>	<code>PyObject *</code>	1 객체	—
<code>PyObject_CallObject()</code>	<code>PyObject *</code>	튜플/NULL	—
<code>PyObject_CallFunction()</code>	<code>PyObject *</code>	포맷 (format)	—
<code>PyObject_CallMethod()</code>	<code>obj + char*</code>	포맷 (format)	—
<code>PyObject_CallFunctionObjArgs()</code>	<code>PyObject *</code>	가변 (variadic)	—
<code>PyObject_CallMethodObjArgs()</code>	<code>obj + name</code>	가변 (variadic)	—
<code>PyObject_CallMethodNoArgs()</code>	<code>obj + name</code>	—	—
<code>PyObject_CallMethodOneArg()</code>	<code>obj + name</code>	1 객체	—
<code>PyObject_Vectorcall()</code>	<code>PyObject *</code>	벡터콜	벡터콜
<code>PyObject_VectorcallDict()</code>	<code>PyObject *</code>	벡터콜	딕셔너리/NULL
<code>PyObject_VectorcallMethod()</code>	<code>arg + name</code>	벡터콜	벡터콜

*PyObject \****PyObject\_Call** (*PyObject \**callable, *PyObject \**args, *PyObject \**kwargs)

*Return value:* New reference. Part of the [Stable ABI](#). 튜플 args로 주어진 인자와 딕셔너리 kwargs로 주어진 이름있는 인자로 콜러블 파이썬 객체 callable을 호출합니다.

args는 NULL이 아니어야 합니다. 1 인자가 필요 없으면 빈 튜플을 사용하십시오. 이름있는 인자가 필요하지 않으면, kwargs는 NULL일 수 있습니다.

성공하면 호출 결과를 반환하고, 실패하면 예외를 발생시키고 NULL을 반환합니다.

이것은 다음 파이썬 표현식과 동등합니다: callable(\*args, \*\*kwargs).

*PyObject \****PyObject\_CallNoArgs** (*PyObject \**callable)

Part of the [Stable ABI](#) since version 3.10. 인자 없이 콜러블 파이썬 객체 callable을 호출합니다. 인자 없이 콜러블 파이썬 객체를 호출하는 가장 효율적인 방법입니다.

성공하면 호출 결과를 반환하고, 실패하면 예외를 발생시키고 NULL을 반환합니다.

버전 3.9에 추가.

*PyObject \****PyObject\_CallOneArg** (*PyObject \**callable, *PyObject \**arg)

정확히 1개의 위치 인자 arg로 키워드 인자 없이 콜러블 파이썬 객체 callable을 호출합니다.

성공하면 호출 결과를 반환하고, 실패하면 예외를 발생시키고 NULL을 반환합니다.

버전 3.9에 추가.

*PyObject \****PyObject\_CallObject** (*PyObject \**callable, *PyObject \**args)

*Return value:* New reference. Part of the [Stable ABI](#). 튜플 args에 의해 주어진 인자로 콜러블 파이썬 객체 callable을 호출합니다. 인자가 필요하지 않으면 args는 NULL일 수 있습니다.

성공하면 호출 결과를 반환하고, 실패하면 예외를 발생시키고 NULL을 반환합니다.

이것은 다음 파이썬 표현식과 동등합니다: callable(\*args).

*PyObject \****PyObject\_CallFunction** (*PyObject \**callable, **const** char \*format, ...)

*Return value:* New reference. Part of the [Stable ABI](#). 가변 개수의 C 인자로 콜러블 파이썬 객체 callable을 호출합니다. C 인자는 `Py_BuildValue()` 스타일 포맷 문자열을 사용하여 기술됩니다. format은 NULL일 수 있으며, 인자가 제공되지 않음을 나타냅니다.

성공하면 호출 결과를 반환하고, 실패하면 예외를 발생시키고 NULL을 반환합니다.

이것은 다음 파이썬 표현식과 동등합니다: callable(\*args).

Note that if you only pass *PyObject \** args, `PyObject_CallFunctionObjArgs()` is a faster alternative.

버전 3.4에서 변경: format의 형이 char \*에서 변경되었습니다.

*PyObject*\***PyObject\_CallMethod**(*PyObject*\**obj*, const char\**name*, const char\**format*, ...)

*Return value:* New reference. Part of the [Stable ABI](#). 가변 개수의 C 인자를 사용하여 객체 *obj*의 *name*이라는 이름의 메서드를 호출합니다. C 인자는 튜플을 생성해야 하는 *Py\_BuildValue()* 포맷 문자열로 기술됩니다.

*format*은 *NULL*일 수 있으며, 인자가 제공되지 않음을 나타냅니다.

성공하면 호출 결과를 반환하고, 실패하면 예외를 발생시키고 *NULL*을 반환합니다.

이것은 다음 파이썬 표현식과 동등합니다: *obj.name*(*arg1*, *arg2*, ...).

Note that if you only pass *PyObject*\* *args*, *PyObject\_CallMethodObjArgs()* is a faster alternative.

버전 3.4에서 변경: *name*과 *format*의 형이 char \*에서 변경되었습니다.

*PyObject*\***PyObject\_CallFunctionObjArgs**(*PyObject*\**callable*, ...)

*Return value:* New reference. Part of the [Stable ABI](#). Call a callable Python object *callable*, with a variable number of *PyObject*\* arguments. The arguments are provided as a variable number of parameters followed by *NULL*.

성공하면 호출 결과를 반환하고, 실패하면 예외를 발생시키고 *NULL*을 반환합니다.

이것은 다음 파이썬 표현식과 동등합니다: *callable*(*arg1*, *arg2*, ...).

*PyObject*\***PyObject\_CallMethodObjArgs**(*PyObject*\**obj*, *PyObject*\**name*, ...)

*Return value:* New reference. Part of the [Stable ABI](#). Call a method of the Python object *obj*, where the name of the method is given as a Python string object in *name*. It is called with a variable number of *PyObject*\* arguments. The arguments are provided as a variable number of parameters followed by *NULL*.

성공하면 호출 결과를 반환하고, 실패하면 예외를 발생시키고 *NULL*을 반환합니다.

*PyObject*\***PyObject\_CallMethodNoArgs**(*PyObject*\**obj*, *PyObject*\**name*)

인자 없이 파이썬 객체 *obj*의 메서드를 호출합니다. 여기서 메서드 이름은 *name*에서 파이썬 문자열 객체로 제공됩니다.

성공하면 호출 결과를 반환하고, 실패하면 예외를 발생시키고 *NULL*을 반환합니다.

버전 3.9에 추가.

*PyObject*\***PyObject\_CallMethodOneArg**(*PyObject*\**obj*, *PyObject*\**name*, *PyObject*\**arg*)

단일 위치 인자 *arg*로 파이썬 객체 *obj*의 메서드를 호출합니다. 여기서 메서드 이름은 *name*에서 파이썬 문자열 객체로 제공됩니다.

성공하면 호출 결과를 반환하고, 실패하면 예외를 발생시키고 *NULL*을 반환합니다.

버전 3.9에 추가.

*PyObject*\***PyObject\_Vectorcall**(*PyObject*\**callable*, *PyObject*\*const\**args*, size\_t *nargsf*, *PyObject*\*const\**kwnames*)

콜러블 파이썬 객체 *callable*을 호출합니다. 인자는 *vectorcallfunc*와 같습니다. *callable*이 벡터콜을 지원하면, *callable*에 저장된 벡터콜 함수를 직접 호출합니다.

성공하면 호출 결과를 반환하고, 실패하면 예외를 발생시키고 *NULL*을 반환합니다.

버전 3.9에 추가.

*PyObject*\***PyObject\_VectorcallDict**(*PyObject*\**callable*, *PyObject*\*const\**args*, size\_t *nargsf*, *PyObject*\**kwdict*)

위치 인자가 벡터콜 프로토콜과 정확히 일치하지만 딕셔너리 *kwdict*로 전달된 키워드 인자로 *callable*을 호출합니다. *args* 배열은 위치 인자만 포함합니다.

내부적으로 사용되는 프로토콜과 관계없이, 인자를 변환해야 합니다. 따라서, 이 함수는 호출자에게 이미 키워드 인자로 사용할 준비가 된 딕셔너리가 있지만, 위치 인자에 대한 튜플이 없을 때만 사용해야 합니다.

버전 3.9에 추가.

*PyObject* \*PyObject\_VectorcallMethod (*PyObject* \*name, *PyObject* \*const \*args, size\_t nargsf, *PyObject* \*kwnames)

벡터콜 호출 규칙을 사용하여 메서드를 호출합니다. 메서드 이름은 파이썬 문자열 *name*으로 제공됩니다. 메서드가 호출되는 객체는 *args*[0]이며, *args*[1]에서 시작하는 *args* 배열은 호출의 인자를 나타냅니다. 하나 이상의 위치 인자가 있어야 합니다. *nargsf*는 *args*[0]을 포함한 위치 인자의 수이며, *args*[0] 값이 일시적으로 변경될 수 있으면 PY\_VECTORCALL\_ARGUMENTS\_OFFSET이 더해집니다. 키워드 인자는 *PyObject\_Vectorcall()*에서처럼 전달될 수 있습니다.

객체에 *Py\_TPFLAGS\_METHOD\_DESCRIPTOR* 기능이 있으면, 전체 *args* 벡터를 인자로 연결되지 않은 메서드 객체를 호출합니다.

성공하면 호출 결과를 반환하고, 실패하면 예외를 발생시키고 *NULL*을 반환합니다.

버전 3.9에 추가.

## 7.2.4 호출 지원 API

int PyCallable\_Check (*PyObject* \*o)

*Part of the Stable ABI.* 객체 *o*가 콜러블 인지 판별합니다. 객체가 콜러블 이면 1을, 그렇지 않으면 0을 반환합니다. 이 함수는 항상 성공합니다.

## 7.3 숫자 프로토콜

int PyNumber\_Check (*PyObject* \*o)

*Part of the Stable ABI.* 객체 *o*가 숫자 프로토콜을 제공하면 1을 반환하고, 그렇지 않으면 거짓을 반환합니다. 이 함수는 항상 성공합니다.

버전 3.8에서 변경: *o*가 인덱스 정수면 1을 반환합니다.

*PyObject* \*PyNumber\_Add (*PyObject* \*o1, *PyObject* \*o2)

*Return value:* New reference. *Part of the Stable ABI.* *o1*과 *o2*를 더한 결과나, 실패 시 *NULL*을 반환합니다. 이것은 파이썬 표현식 *o1* + *o2*와 동등합니다.

*PyObject* \*PyNumber\_Subtract (*PyObject* \*o1, *PyObject* \*o2)

*Return value:* New reference. *Part of the Stable ABI.* *o1*에서 *o2*를 뺀 결과나, 실패 시 *NULL*을 반환합니다. 이것은 파이썬 표현식 *o1* - *o2*와 동등합니다.

*PyObject* \*PyNumber\_Multiply (*PyObject* \*o1, *PyObject* \*o2)

*Return value:* New reference. *Part of the Stable ABI.* *o1*과 *o2*를 곱한 결과나, 실패 시 *NULL*을 반환합니다. 이것은 파이썬 표현식 *o1* \* *o2*와 동등합니다.

*PyObject* \*PyNumber\_MatrixMultiply (*PyObject* \*o1, *PyObject* \*o2)

*Return value:* New reference. *Part of the Stable ABI since version 3.7.* *o1*과 *o2*를 행렬 곱셈한 결과나, 실패 시 *NULL*을 반환합니다. 이것은 파이썬 표현식 *o1* @ *o2*와 동등합니다.

버전 3.5에 추가.

*PyObject* \*PyNumber\_FloorDivide (*PyObject* \*o1, *PyObject* \*o2)

*Return value:* New reference. *Part of the Stable ABI.* Return the floor of *o1* divided by *o2*, or *NULL* on failure. This is the equivalent of the Python expression *o1* // *o2*.

*PyObject* \*PyNumber\_TrueDivide (*PyObject* \*o1, *PyObject* \*o2)

*Return value:* New reference. *Part of the Stable ABI.* Return a reasonable approximation for the mathematical value of *o1* divided by *o2*, or *NULL* on failure. The return value is “approximate” because binary floating point numbers are approximate; it is not possible to represent all real numbers in base two. This function can return a floating point value when passed two integers. This is the equivalent of the Python expression *o1* / *o2*.



*PyObject* \*PyNumber\_Remainder (*PyObject* \*o1, *PyObject* \*o2)

*Return value:* New reference. Part of the [Stable ABI](#). o1을 o2로 나눈 나머지가, 실패 시 NULL을 반환합니다. 이것은 파이썬 표현식 o1 % o2와 동등합니다.

*PyObject* \*PyNumber\_Divmod (*PyObject* \*o1, *PyObject* \*o2)

*Return value:* New reference. Part of the [Stable ABI](#). 내장 함수 divmod()를 참조하십시오. 실패하면 NULL을 반환합니다. 이것은 파이썬 표현식 divmod(o1, o2)와 동등합니다.

*PyObject* \*PyNumber\_Power (*PyObject* \*o1, *PyObject* \*o2, *PyObject* \*o3)

*Return value:* New reference. Part of the [Stable ABI](#). 내장 함수 pow()를 참조하십시오. 실패하면 NULL을 반환합니다. 이것은 파이썬 표현식 pow(o1, o2, o3)와 동등합니다, 여기서 o3는 선택적입니다. o3를 무시하려면, 그 자리에 [Py\\_None](#)을 전달하십시오 (o3에 NULL을 전달하면 잘못된 메모리 액세스가 발생합니다).

*PyObject* \*PyNumber\_Negative (*PyObject* \*o)

*Return value:* New reference. Part of the [Stable ABI](#). 성공 시 o의 음의 값(negation)을, 실패 시 NULL을 반환합니다. 이것은 파이썬 표현식 -o와 동등합니다.

*PyObject* \*PyNumber\_Positive (*PyObject* \*o)

*Return value:* New reference. Part of the [Stable ABI](#). 성공 시 o를, 실패 시 NULL을 반환합니다. 이것은 파이썬 표현식 +o와 동등합니다.

*PyObject* \*PyNumber\_Absolute (*PyObject* \*o)

*Return value:* New reference. Part of the [Stable ABI](#). o의 절댓값이나, 실패 시 NULL을 반환합니다. 이것은 파이썬 표현식 abs(o)와 동등합니다.

*PyObject* \*PyNumber\_Invert (*PyObject* \*o)

*Return value:* New reference. Part of the [Stable ABI](#). 성공 시 o의 비트 반전(bitwise negation)을, 실패 시 NULL을 반환합니다. 이것은 파이썬 표현식 ~o와 동등합니다.

*PyObject* \*PyNumber\_Lshift (*PyObject* \*o1, *PyObject* \*o2)

*Return value:* New reference. Part of the [Stable ABI](#). 성공 시 o1을 o2만큼 왼쪽으로 시프트 한 결과를, 실패 시 NULL을 반환합니다. 이것은 파이썬 표현식 o1 << o2와 동등합니다.

*PyObject* \*PyNumber\_Rshift (*PyObject* \*o1, *PyObject* \*o2)

*Return value:* New reference. Part of the [Stable ABI](#). 성공 시 o1을 o2만큼 오른쪽으로 시프트 한 결과를, 실패 시 NULL을 반환합니다. 이것은 파이썬 표현식 o1 >> o2와 동등합니다.

*PyObject* \*PyNumber\_And (*PyObject* \*o1, *PyObject* \*o2)

*Return value:* New reference. Part of the [Stable ABI](#). 성공 시 o1과 o2의 “비트별 논리곱(bitwise and)”을, 실패 시 NULL을 반환합니다. 이것은 파이썬 표현식 o1 & o2와 동등합니다.

*PyObject* \*PyNumber\_Xor (*PyObject* \*o1, *PyObject* \*o2)

*Return value:* New reference. Part of the [Stable ABI](#). 성공 시 o1과 o2의 “비트별 배타적 논리합(bitwise exclusive or)”을, 실패 시 NULL을 반환합니다. 이것은 파이썬 표현식 o1 ^ o2와 동등합니다.

*PyObject* \*PyNumber\_Or (*PyObject* \*o1, *PyObject* \*o2)

*Return value:* New reference. Part of the [Stable ABI](#). 성공 시 o1과 o2의 “비트별 논리합(bitwise or)”을, 실패 시 NULL을 반환합니다. 이것은 파이썬 표현식 o1 | o2와 동등합니다.

*PyObject* \*PyNumber\_InPlaceAdd (*PyObject* \*o1, *PyObject* \*o2)

*Return value:* New reference. Part of the [Stable ABI](#). o1과 o2를 더한 결과나, 실패 시 NULL을 반환합니다. 이 연산은 o1이 지원하면 제자리에서(in-place) 수행됩니다. 이것은 파이썬 문장 o1 += o2와 동등합니다.

*PyObject* \*PyNumber\_InPlaceSubtract (*PyObject* \*o1, *PyObject* \*o2)

*Return value:* New reference. Part of the [Stable ABI](#). o1에서 o2를 뺀 결과나, 실패 시 NULL을 반환합니다. 이 연산은 o1이 지원하면 제자리에서(in-place) 수행됩니다. 이것은 파이썬 문장 o1 -= o2와 동등합니다.

*PyObject* \*PyNumber\_InPlaceMultiply (*PyObject* \*o1, *PyObject* \*o2)

*Return value:* New reference. Part of the [Stable ABI](#). o1과 o2를 곱한 결과나, 실패 시 NULL을 반환합니다. 이 연산은 o1이 지원하면 제자리에서(in-place) 수행됩니다. 이것은 파이썬 문장 o1 \*= o2와 동등합니다.

*PyObject\** **PyNumber\_InPlaceMatrixMultiply** (*PyObject* \**o1*, *PyObject* \**o2*)

*Return value:* New reference. Part of the [Stable ABI](#) since version 3.7. *o1*과 *o2*를 행렬 곱셈한 결과나, 실패 시 NULL을 반환합니다. 이 연산은 *o1*이 지원하면 제자리에서(*in-place*) 수행됩니다. 이것은 파이썬 문장 `o1 @= o2`와 동등합니다.

버전 3.5에 추가.

*PyObject\** **PyNumber\_InPlaceFloorDivide** (*PyObject* \**o1*, *PyObject* \**o2*)

*Return value:* New reference. Part of the [Stable ABI](#). *o1*을 *o2*로 나눈 수학적 플로어(floor) 나, 실패 시 NULL을 반환합니다. 이 연산은 *o1*이 지원하면 제자리에서(*in-place*) 수행됩니다. 이것은 파이썬 문장 `o1 //= o2`와 동등합니다.

*PyObject\** **PyNumber\_InPlaceTrueDivide** (*PyObject* \**o1*, *PyObject* \**o2*)

*Return value:* New reference. Part of the [Stable ABI](#). Return a reasonable approximation for the mathematical value of *o1* divided by *o2*, or NULL on failure. The return value is “approximate” because binary floating point numbers are approximate; it is not possible to represent all real numbers in base two. This function can return a floating point value when passed two integers. The operation is done *in-place* when *o1* supports it. This is the equivalent of the Python statement `o1 /= o2`.

*PyObject\** **PyNumber\_InPlaceRemainder** (*PyObject* \**o1*, *PyObject* \**o2*)

*Return value:* New reference. Part of the [Stable ABI](#). *o1*을 *o2*로 나눈 나머지가, 실패 시 NULL을 반환합니다. 이 연산은 *o1*이 지원하면 제자리에서(*in-place*) 수행됩니다. 이것은 파이썬 문장 `o1 %= o2`와 동등합니다.

*PyObject\** **PyNumber\_InPlacePower** (*PyObject* \**o1*, *PyObject* \**o2*, *PyObject* \**o3*)

*Return value:* New reference. Part of the [Stable ABI](#). 내장 함수 `pow()`를 참조하십시오. 실패하면 NULL을 반환합니다. 이 연산은 *o1*이 지원하면 제자리에서(*in-place*) 수행됩니다. 이것은 *o3*가 `Py_None`일 때 파이썬 문장 `o1 **= o2`와, 그렇지 않으면 `pow(o1, o2, o3)`의 제자리 변형과 동등합니다. *o3*를 무시하려면, 그 자리에 `Py_None`을 전달하십시오 (*o3*에 NULL을 전달하면 잘못된 메모리 액세스가 발생합니다).

*PyObject\** **PyNumber\_InPlaceLshift** (*PyObject* \**o1*, *PyObject* \**o2*)

*Return value:* New reference. Part of the [Stable ABI](#). 성공 시 *o1*을 *o2*만큼 왼쪽으로 시프트 한 결과를, 실패 시 NULL을 반환합니다. 이 연산은 *o1*이 지원하면 제자리에서(*in-place*) 수행됩니다. 이것은 파이썬 문장 `o1 <= o2`와 동등합니다.

*PyObject\** **PyNumber\_InPlaceRshift** (*PyObject* \**o1*, *PyObject* \**o2*)

*Return value:* New reference. Part of the [Stable ABI](#). 성공 시 *o1*을 *o2*만큼 오른쪽으로 시프트 한 결과를, 실패 시 NULL을 반환합니다. 이 연산은 *o1*이 지원하면 제자리에서(*in-place*) 수행됩니다. 이것은 파이썬 문장 `o1 >= o2`와 동등합니다.

*PyObject\** **PyNumber\_InPlaceAnd** (*PyObject* \**o1*, *PyObject* \**o2*)

*Return value:* New reference. Part of the [Stable ABI](#). 성공 시 *o1*과 *o2*의 “비트별 논리곱(bitwise and)”을, 실패 시 NULL을 반환합니다. 이 연산은 *o1*이 지원하면 제자리에서(*in-place*) 수행됩니다. 이것은 파이썬 문장 `o1 &= o2`와 동등합니다.

*PyObject\** **PyNumber\_InPlaceXor** (*PyObject* \**o1*, *PyObject* \**o2*)

*Return value:* New reference. Part of the [Stable ABI](#). 성공 시 *o1*과 *o2*의 “비트별 배타적 논리합(bitwise exclusive or)”을, 실패 시 NULL을 반환합니다. 이 연산은 *o1*이 지원하면 제자리에서(*in-place*) 수행됩니다. 이것은 파이썬 문장 `o1 ^= o2`와 동등합니다.

*PyObject\** **PyNumber\_InPlaceOr** (*PyObject* \**o1*, *PyObject* \**o2*)

*Return value:* New reference. Part of the [Stable ABI](#). 성공 시 *o1*과 *o2*의 “비트별 논리합(bitwise or)”을, 실패 시 NULL을 반환합니다. 이 연산은 *o1*이 지원하면 제자리에서(*in-place*) 수행됩니다. 이것은 파이썬 문장 `o1 |= o2`와 동등합니다.

*PyObject\** **PyNumber\_Long** (*PyObject* \**o*)

*Return value:* New reference. Part of the [Stable ABI](#). 성공 시 정수 객체로 변환된 *o*를, 실패 시 NULL을 반환합니다. 이것은 파이썬 표현식 `int(o)`와 동등합니다.

*PyObject\** **PyNumber\_Float** (*PyObject* \**o*)

*Return value:* New reference. Part of the [Stable ABI](#). 성공 시 float 객체로 변환된 *o*를, 실패 시 NULL을 반환합니다. 이것은 파이썬 표현식 float(*o*)와 동등합니다.

*PyObject\** **PyNumber\_Index** (*PyObject* \**o*)

*Return value:* New reference. Part of the [Stable ABI](#). 성공 시 파이썬 int로 변환된 *o*를, 실패 시 NULL을 반환합니다. 실패 시 `TypeError` 예외가 발생합니다.

버전 3.10에서 변경: The result always has exact type `int`. Previously, the result could have been an instance of a subclass of `int`.

*PyObject\** **PyNumber\_ToBase** (*PyObject* \**n*, int *base*)

*Return value:* New reference. Part of the [Stable ABI](#). 정수 *n*을 진수 *base*를 사용해서 변환한 문자열을 반환합니다. *base* 인자는 2, 8, 10 또는 16중 하나여야 합니다. 진수 2, 8 또는 16의 경우, 반환된 문자열은 '0b', '0o' 또는 '0x'의 진수 표시자가 각각 앞에 붙습니다. *n*이 파이썬 int가 아니면, 먼저 `PyNumber_Index()`로 변환됩니다.

*Py\_ssize\_t* **PyNumber\_AsSsize\_t** (*PyObject* \**o*, *PyObject* \**exc*)

Part of the [Stable ABI](#). Returns *o* converted to a *Py\_ssize\_t* value if *o* can be interpreted as an integer. If the call fails, an exception is raised and `-1` is returned.

If *o* can be converted to a Python int but the attempt to convert to a *Py\_ssize\_t* value would raise an `OverflowError`, then the *exc* argument is the type of exception that will be raised (usually `IndexError` or `OverflowError`). If *exc* is NULL, then the exception is cleared and the value is clipped to `PY_SSIZE_T_MIN` for a negative integer or `PY_SSIZE_T_MAX` for a positive integer.

int **PyIndex\_Check** (*PyObject* \**o*)

Part of the [Stable ABI](#) since version 3.8. Returns 1 if *o* is an index integer (has the `nb_index` slot of the `tp_as_number` structure filled in), and 0 otherwise. This function always succeeds.

## 7.4 시퀀스 프로토콜

int **PySequence\_Check** (*PyObject* \**o*)

Part of the [Stable ABI](#). Return 1 if the object provides the sequence protocol, and 0 otherwise. Note that it returns 1 for Python classes with a `__getitem__()` method, unless they are `dict` subclasses, since in general it is impossible to determine what type of keys the class supports. This function always succeeds.

*Py\_ssize\_t* **PySequence\_Size** (*PyObject* \**o*)

*Py\_ssize\_t* **PySequence\_Length** (*PyObject* \**o*)

Part of the [Stable ABI](#). 성공 시 시퀀스 *o*의 객체 수를 반환하고, 실패하면 `-1`을 반환합니다. 이것은 파이썬 표현식 `len(o)`와 동등합니다.

*PyObject\** **PySequence\_Concat** (*PyObject* \**o1*, *PyObject* \**o2*)

*Return value:* New reference. Part of the [Stable ABI](#). 성공 시 *o1*와 *o2*의 이어붙이기를 반환하고, 실패하면 NULL을 반환합니다. 이것은 파이썬 표현식 `o1 + o2`와 동등합니다.

*PyObject\** **PySequence\_Repeat** (*PyObject* \**o*, *Py\_ssize\_t* *count*)

*Return value:* New reference. Part of the [Stable ABI](#). 시퀀스 객체 *o*를 *count* 번 반복한 결과를 반환하거나, 실패 시 NULL을 반환합니다. 이것은 파이썬 표현식 `o * count`와 동등합니다.

*PyObject\** **PySequence\_InPlaceConcat** (*PyObject* \**o1*, *PyObject* \**o2*)

*Return value:* New reference. Part of the [Stable ABI](#). 성공 시 *o1*와 *o2*의 이어붙이기를 반환하고, 실패하면 NULL을 반환합니다. 이 연산은 *o1*가 지원하면 제자리에서 (*in-place*) 수행됩니다. 이것은 파이썬 표현식 `o1 += o2`와 동등합니다.

*PyObject\** **PySequence\_InPlaceRepeat** (*PyObject* \**o*, *Py\_ssize\_t* *count*)

*Return value:* New reference. Part of the [Stable ABI](#). 시퀀스 객체 *o*를 *count* 번 반복한 결과를 반환하거나,

실패 시 NULL을 반환합니다. 이 연산은 *o*가 지원하면 제자리에서 (*in-place*) 수행됩니다. 이것은 파이썬 표현식 `o *= count`와 동등합니다.

**PyObject\*PySequence\_GetItem** (PyObject \*o, Py\_ssize\_t i)

*Return value:* New reference. Part of the [Stable ABI](#). *o*의 *i* 번째 요소를 반환하거나, 실패하면 NULL을 반환합니다. 이것은 파이썬 표현식 `o[i]`와 동등합니다.

**PyObject\*PySequence\_GetSlice** (PyObject \*o, Py\_ssize\_t i1, Py\_ssize\_t i2)

*Return value:* New reference. Part of the [Stable ABI](#). 시퀀스 객체 *o*의 *i1*와 *i2* 사이의 슬라이스를 반환하거나, 실패하면 NULL을 반환합니다. 이것은 파이썬 표현식 `o[i1:i2]`와 동등합니다.

**int PySequence\_SetItem** (PyObject \*o, Py\_ssize\_t i, PyObject \*v)

Part of the [Stable ABI](#). 객체 *v*를 *o*의 *i* 번째 요소에 대입합니다. 실패하면 예외를 발생시키고 -1을 반환합니다; 성공하면 0을 반환합니다. 이것은 파이썬 문장 `o[i] = v`와 동등합니다. 이 함수는 *v*에 대한 참조를 훔치지 않습니다.

If *v* is NULL, the element is deleted, but this feature is deprecated in favour of using `PySequence_DelItem()`.

**int PySequence\_DelItem** (PyObject \*o, Py\_ssize\_t i)

Part of the [Stable ABI](#). *o* 객체의 *i* 번째 요소를 삭제합니다. 실패하면 -1을 반환합니다. 이것은 파이썬 문장 `del o[i]`와 동등합니다.

**int PySequence\_SetSlice** (PyObject \*o, Py\_ssize\_t i1, Py\_ssize\_t i2, PyObject \*v)

Part of the [Stable ABI](#). 시퀀스 객체 *v*를 시퀀스 객체 *o*의 *i1*에서 *i2* 사이의 슬라이스에 대입합니다. 이것은 파이썬 문장 `o[i1:i2] = v`와 동등합니다.

**int PySequence\_DelSlice** (PyObject \*o, Py\_ssize\_t i1, Py\_ssize\_t i2)

Part of the [Stable ABI](#). 시퀀스 객체 *o*의 *i1*에서 *i2* 사이의 슬라이스를 삭제합니다. 실패하면 -1을 반환합니다. 이것은 파이썬 문장 `del o[i1:i2]`와 동등합니다.

**Py\_ssize\_t PySequence\_Count** (PyObject \*o, PyObject \*value)

Part of the [Stable ABI](#). *o*에 있는 *value*의 수를 반환합니다. 즉, `o[key] == value`를 만족하는 *key*의 수를 반환합니다. 실패하면 -1을 반환합니다. 이것은 파이썬 표현식 `o.count(value)`와 동등합니다.

**int PySequence\_Contains** (PyObject \*o, PyObject \*value)

Part of the [Stable ABI](#). *o*에 *value*가 있는지 확인합니다. *o*의 항목 중 하나가 *value*와 같으면 1을 반환하고, 그렇지 않으면 0을 반환합니다. 예러 시 -1을 반환합니다. 이는 파이썬 표현식 `value in o`와 동등합니다.

**Py\_ssize\_t PySequence\_Index** (PyObject \*o, PyObject \*value)

Part of the [Stable ABI](#). `o[i] == value`을 만족하는 첫 번째 인덱스 *i*를 반환합니다. 예러 시 -1을 반환합니다. 이것은 파이썬 표현식 `o.index(value)`와 동등합니다.

**PyObject\*PySequence\_List** (PyObject \*o)

*Return value:* New reference. Part of the [Stable ABI](#). 시퀀스나 이터러블 *o*와 같은 내용을 가진 리스트 객체를 반환하거나, 실패하면 NULL을 반환합니다. 반환된 리스트는 새로운 것으로 보장됩니다. 이것은 파이썬 표현식 `list(o)`와 동등합니다.

**PyObject\*PySequence\_Tuple** (PyObject \*o)

*Return value:* New reference. Part of the [Stable ABI](#). 시퀀스나 이터러블 *o*와 같은 내용을 가진 튜플 객체를 반환하거나, 실패하면 NULL을 반환합니다. *o*가 튜플이면, 새로운 참조가 반환되고, 그렇지 않으면 튜플이 적절한 내용으로 만들어집니다. 이것은 파이썬 표현식 `tuple(o)`와 동등합니다.

**PyObject\*PySequence\_Fast** (PyObject \*o, const char \*m)

*Return value:* New reference. Part of the [Stable ABI](#). 시퀀스나 이터러블 *o*를 다른 `PySequence_Fast*` 계열 함수에서 사용할 수 있는 객체로 반환합니다. 객체가 시퀀스나 이터러블이 아니면 *m*을 메시지 텍스트로 사용하여 `TypeError`를 발생시킵니다. 실패 시 NULL을 반환합니다.

`PySequence_Fast*` 함수는 *o*가 `PyTupleObject`나 `PyListObject`라고 가정하고 *o*의 데이터 필드에 직접 액세스하기 때문에 이렇게 이름 붙였습니다.



CPython 구현 세부 사항으로, *o*가 이미 시퀀스나 리스트면, 반환됩니다.

*Py\_ssize\_t* **PySequence\_Fast\_GET\_SIZE** (*PyObject* \**o*)

Returns the length of *o*, assuming that *o* was returned by *PySequence\_Fast* () and that *o* is not NULL. The size can also be retrieved by calling *PySequence\_Size* () on *o*, but *PySequence\_Fast\_GET\_SIZE* () is faster because it can assume *o* is a list or tuple.

*PyObject* \***PySequence\_Fast\_GET\_ITEM** (*PyObject* \**o*, *Py\_ssize\_t* *i*)

Return value: Borrowed reference. *o*의 *i* 번째 요소를 반환하는데, *o*가 *PySequence\_Fast* ()에 의해 반환되었고, *o*가 NULL이 아니며, *i*가 경계 내에 있다고 가정합니다.

*PyObject* \*\***PySequence\_Fast\_ITEMS** (*PyObject* \**o*)

*PyObject* 포인터의 하부 배열을 반환합니다. *o*가 *PySequence\_Fast* ()에 의해 반환되었고, *o*가 NULL이 아니라고 가정합니다.

리스트의 크기가 변경되면, 재할당이 항목 배열을 재배치할 수 있음에 유의하십시오. 따라서, 시퀀스가 변경될 수 없는 문맥에서만 하부 배열 포인터를 사용하십시오.

*PyObject* \***PySequence\_ITEM** (*PyObject* \**o*, *Py\_ssize\_t* *i*)

Return value: New reference. *o*의 *i* 번째 요소를 반환하거나, 실패하면 NULL을 반환합니다. *PySequence\_GetItem* ()의 빠른 형식이지만, *o*에 대해 *PySequence\_Check* ()가 참인지 검사하지 않고, 음수 인덱스를 조정하지 않습니다.

## 7.5 매핑 프로토콜

*PyObject\_GetItem* (), *PyObject\_SetItem* () 및 *PyObject\_DelItem* ()도 참조하십시오.

int **PyMapping\_Check** (*PyObject* \**o*)

Part of the Stable ABI. Return 1 if the object provides the mapping protocol or supports slicing, and 0 otherwise. Note that it returns 1 for Python classes with a *\_\_getitem\_\_* () method, since in general it is impossible to determine what type of keys the class supports. This function always succeeds.

*Py\_ssize\_t* **PyMapping\_Size** (*PyObject* \**o*)

*Py\_ssize\_t* **PyMapping\_Length** (*PyObject* \**o*)

Part of the Stable ABI. 성공 시 객체 *o*의 키 수를 반환하고, 실패하면 -1을 반환합니다. 이는 파이썬 표현식 *len* (*o*)와 동등합니다.

*PyObject* \***PyMapping\_GetItemString** (*PyObject* \**o*, const char \**key*)

Return value: New reference. Part of the Stable ABI. 문자열 *key*에 해당하는 *o*의 요소나 실패 시 NULL을 반환합니다. 이는 파이썬 표현식 *o*[*key*]와 동등합니다. *PyObject\_GetItem* ()도 참조하십시오.

int **PyMapping\_SetItemString** (*PyObject* \**o*, const char \**key*, *PyObject* \**v*)

Part of the Stable ABI. 객체 *o*에서 문자열 *key*를 값 *v*에 매핑합니다. 실패하면 -1을 반환합니다. 이것은 파이썬 문장 *o*[*key*] = *v*와 동등합니다. *PyObject\_SetItem* ()도 참조하십시오. 이 함수는 *v*에 대한 참조를 훔치지 않습니다.

int **PyMapping\_DelItem** (*PyObject* \**o*, *PyObject* \**key*)

객체 *o*에서 객체 *key*에 대한 매핑을 제거합니다. 실패하면 -1을 반환합니다. 이것은 파이썬 문장 *del o*[*key*]와 동등합니다. 이것은 *PyObject\_DelItem* ()의 별칭입니다.

int **PyMapping\_DelItemString** (*PyObject* \**o*, const char \**key*)

객체 *o*에서 문자열 *key*에 대한 매핑을 제거합니다. 실패하면 -1을 반환합니다. 이것은 파이썬 문장 *del o*[*key*]와 동등합니다.

int **PyMapping\_HasKey** (*PyObject* \**o*, *PyObject* \**key*)

Part of the Stable ABI. 매핑 객체에 *key* 키가 있으면 1을 반환하고, 그렇지 않으면 0을 반환합니다. 이는 파이썬 표현식 *key* in *o*와 동등합니다. 이 함수는 항상 성공합니다.

`__getitem__()` 메서드를 호출하는 동안 발생하는 예외는 억제됨에 유의하십시오. 에러 보고를 받으려면 대신 `PyObject_GetItem()` 을 사용하십시오.

**int PyMapping\_HasKeyString** (*PyObject* \*o, const char \*key)

Part of the [Stable ABI](#). 매핑 객체에 `key` 키가 있으면 1을 반환하고, 그렇지 않으면 0을 반환합니다. 이는 파이썬 표현식 `key in o`와 동등합니다. 이 함수는 항상 성공합니다.

`__getitem__()` 메서드를 호출하고 임시 문자열 객체를 만드는 동안 발생하는 예외는 억제됨에 유의하십시오. 에러 보고를 받으려면 대신 `PyMapping_GetItemString()` 을 사용하십시오.

**PyObject\* PyMapping\_Keys** (*PyObject* \*o)

Return value: New reference. Part of the [Stable ABI](#). 성공하면, 객체 `o`의 키 리스트를 반환합니다. 실패하면, NULL을 반환합니다.

버전 3.7에서 변경: 이전에는 함수가 리스트나 튜플을 반환했습니다.

**PyObject\* PyMapping\_Values** (*PyObject* \*o)

Return value: New reference. Part of the [Stable ABI](#). 성공하면, 객체 `o`의 값 리스트를 반환합니다. 실패하면, NULL을 반환합니다.

버전 3.7에서 변경: 이전에는 함수가 리스트나 튜플을 반환했습니다.

**PyObject\* PyMapping\_Items** (*PyObject* \*o)

Return value: New reference. Part of the [Stable ABI](#). 성공하면, 객체 `o`에 있는 항목 리스트를 반환합니다. 여기서 각 항목은 키-값 쌍을 포함하는 튜플입니다. 실패하면, NULL을 반환합니다.

버전 3.7에서 변경: 이전에는 함수가 리스트나 튜플을 반환했습니다.

## 7.6 이터레이터 프로토콜

특히 이터레이터를 사용하기 위한 두 함수가 있습니다.

**int PyIter\_Check** (*PyObject* \*o)

Part of the [Stable ABI](#) since version 3.8. Return non-zero if the object `o` can be safely passed to `PyIter_Next()`, and 0 otherwise. This function always succeeds.

**int PyAsyncIter\_Check** (*PyObject* \*o)

Part of the [Stable ABI](#) since version 3.10. Return non-zero if the object `o` provides the `AsyncIterator` protocol, and 0 otherwise. This function always succeeds.

버전 3.10에 추가.

**PyObject\* PyIter\_Next** (*PyObject* \*o)

Return value: New reference. Part of the [Stable ABI](#). Return the next value from the iterator `o`. The object must be an iterator according to `PyIter_Check()` (it is up to the caller to check this). If there are no remaining values, returns NULL with no exception set. If an error occurs while retrieving the item, returns NULL and passes along the exception.

이터레이터를 이터레이트하는 루프를 작성하려면, C 코드는 이런 식으로 되어야 합니다:

```
PyObject *iterator = PyObject_GetIter(obj);
PyObject *item;

if (iterator == NULL) {
    /* propagate error */
}

while ((item = PyIter_Next(iterator))) {
    /* do something with item */
}
```

(다음 페이지에 계속)

(이전 페이지에서 계속)

```

...
/* release reference when done */
Py_DECREF(item);
}

Py_DECREF(iterator);

if (PyErr_Occurred()) {
    /* propagate error */
}
else {
    /* continue doing useful work */
}

```

**type PySendResult**

The enum value used to represent different results of `PyIter_Send()`.

버전 3.10에 추가.

`PySendResult PyIter_Send(PyObject *iter, PyObject *arg, PyObject **presult)`

Part of the Stable ABI since version 3.10. Sends the `arg` value into the iterator `iter`. Returns:

- `PYGEN_RETURN` if iterator returns. Return value is returned via `presult`.
- `PYGEN_NEXT` if iterator yields. Yielded value is returned via `presult`.
- `PYGEN_ERROR` if iterator has raised an exception. `presult` is set to `NULL`.

버전 3.10에 추가.

## 7.7 버퍼 프로토콜

파이썬에서 사용할 수 있는 어떤 객체는 하부 메모리 배열 또는 버퍼에 대한 액세스를 감쌉니다. 이러한 객체에는 내장 `bytes` 와 `bytearray`, 그리고 `array.array` 와 같은 일부 확장형이 포함됩니다. 제삼자 라이브러리도 이미지 처리나 수치 해석과 같은 특수한 용도로 자체 형을 정의할 수 있습니다.

이러한 형은 각각 고유의 의미가 있지만, (아마도) 큰 메모리 버퍼에 의해 뒷받침되는 공통된 특징을 공유합니다. 어떤 상황에서는 중간 복사 없이 직접 버퍼에 액세스하는 것이 바람직합니다.

파이썬은 C 수준에서 **버퍼 프로토콜** 형식으로 이러한 기능을 제공합니다. 이 프로토콜에는 두 가지 측면이 있습니다:

- 생산자 측에서는, 형이 “버퍼 인터페이스”를 내보낼 수 있는데, 그 형의 객체가 하부 버퍼의 정보를 노출할 수 있게 합니다. 이 인터페이스는 **버퍼 객체 구조체** 절에서 설명됩니다.
- 소비자 측에서는, 객체의 원시 하부 데이터에 대한 포인터를 얻기 위해 여러 가지 방법을 사용할 수 있습니다 (예를 들어 메서드 매개 변수).

`bytes` 와 `bytearray` 와 같은 간단한 객체는 하부 버퍼를 바이트 지향 형식으로 노출합니다. 다른 형태도 가능합니다; 예를 들어, `array.array` 에 의해 노출되는 요소는 멀티 바이트 값이 될 수 있습니다.

버퍼 인터페이스의 소비자에는 파일 객체의 `write()` 메서드입니다: 버퍼 인터페이스를 통해 일련의 바이트를 내보낼 수 있는 모든 객체는 파일에 기록될 수 있습니다. `write()` 가 전달된 객체의 내부 내용에 대한 읽기 전용 액세스만 필요하지만, `readinto()` 와 같은 다른 메서드는 인자의 내용에 쓰기 액세스가 필요합니다. 버퍼 인터페이스는 객체가 읽기-쓰기와 읽기 전용 버퍼를 선택적으로 허용하거나 거부할 수 있도록 합니다.

버퍼 인터페이스의 소비자가 대상 객체에 대해 버퍼를 얻는 방법에는 두 가지가 있습니다:

- 올바른 매개 변수로 `PyObject_GetBuffer()` 를 호출합니다;

- `y*`, `w*` 또는 `s*` 형식 코드 중 하나를 사용하여 `PyArg_ParseTuple()`(또는 그 형제 중 하나)을 호출합니다.

두 경우 모두, 버퍼가 더는 필요하지 않으면 `PyBuffer_Release()`를 호출해야 합니다. 그렇게 하지 않으면 자원 누수와 같은 다양한 문제가 발생할 수 있습니다.

## 7.7.1 버퍼 구조체

버퍼 구조체(또는 단순히 “버퍼”)는 다른 객체의 바이너리 데이터를 파이썬 프로그래머에게 노출하는 방법으로 유용합니다. 또한, 복사 없는(zero-copy) 슬라이싱 메커니즘으로 사용할 수 있습니다. 메모리 블록을 참조하는 능력을 사용해서, 임의의 데이터를 파이썬 프로그래머에게 아주 쉽게 노출할 수 있습니다. 메모리는 C 확장의 큰 상수 배열일 수 있으며, 운영 체제 라이브러리로 전달되기 전에 조작하기 위한 원시 메모리 블록일 수도 있고, 네이티브 인 메모리(in-memory) 형식으로 구조화된 데이터를 전달하는 데 사용될 수도 있습니다.

파이썬 인터프리터가 노출하는 대부분의 데이터형과 달리, 버퍼는 `PyObject` 포인터가 아니라 단순한 C 구조체입니다. 이를 통해 매우 간단하게 만들고 복사할 수 있습니다. 버퍼를 감싸는 일반 래퍼가 필요할 때는, 메모리 뷰 객체를 만들 수 있습니다.

제공하는(exporting) 객체를 작성하는 간단한 지침은 버퍼 객체 구조체를 참조하십시오. 버퍼를 얻으려면, `PyObject_GetBuffer()`를 참조하십시오.

**type `Py_buffer`**

**void \*`buf`**

버퍼 필드에 의해 기술된 논리적 구조의 시작을 가리키는 포인터. 이것은 제공자(exporter)의 하부 물리적 메모리 블록 내의 모든 위치일 수 있습니다. 예를 들어, 음의 `strides`를 사용하면 값이 메모리 블록의 끝을 가리킬 수 있습니다.

연속 배열의 경우, 값은 메모리 블록의 시작을 가리킵니다.

**`PyObject` \*`obj`**

A new reference to the exporting object. The reference is owned by the consumer and automatically released (i.e. reference count decremented) and set to NULL by `PyBuffer_Release()`. The field is the equivalent of the return value of any standard C-API function.

특수한 경우로, `PyMemoryView_FromBuffer()` 나 `PyBuffer_FillInfo()`로 감싸진 임시(temporary) 버퍼의 경우, 이 필드는 NULL입니다. 일반적으로, 제공하는(exporting) 객체는 이 체계를 사용하지 않아야 합니다.

**`Py_ssize_t` `len`**

product(shape) \* itemsize. 연속 배열의 경우, 하부 메모리 블록의 길이입니다. 불연속 배열의 경우, 연속 표현으로 복사된다면 논리적 구조체가 갖게 될 길이입니다.

`((char *)buf)[0]` 에서 `((char *)buf)[len-1]` 범위의 액세스는 연속성을 보장하는 요청으로 버퍼가 확보된 경우에만 유효합니다. 대부분 이러한 요청은 `PyBUF_SIMPLE` 또는 `PyBUF_WRITABLE`입니다.

**int `readonly`**

버퍼가 읽기 전용인지를 나타내는 표시기입니다. 이 필드는 `PyBUF_WRITABLE` 플래그로 제어됩니다.

**`Py_ssize_t` `itemsize`**

단일 요소의 항목 크기(바이트)입니다. NULL이 아닌 `format` 값에 호출된 `struct.calcsize()` 값과 같습니다.

중요한 예외: 소비자가 `PyBUF_FORMAT` 플래그 없이 버퍼를 요청하면, `format`은 NULL로 설정되지만, `itemsize`는 여전히 원래 형식의 값을 갖습니다.



`shape`이 있으면, `product(shape) * itemsize == len` 동치가 계속 성립하고 소비자는 `itemsize`를 사용하여 버퍼를 탐색할 수 있습니다.

`PyBUF_SIMPLE` 이나 `PyBUF_WRITABLE` 요청의 결과로 `shape`이 NULL 이면, 소비자는 `itemsize`를 무시하고 `itemsize == 1`로 가정해야 합니다.

#### **const char \*format**

단일 항목의 내용을 설명하는 struct 모듈 스타일 문법의 `NUL` 종료 문자열. 이것이 NULL 이면, "B"(부호 없는 바이트)를 가정합니다.

이 필드는 `PyBUF_FORMAT` 플래그로 제어됩니다.

#### **int ndim**

메모리가 `n` 차원 배열로 나타내는 차원 수. 0 이면, `buf`는 스칼라를 나타내는 단일 항목을 가리킵니다. 이 경우, `shape`, `strides` 및 `suboffsets`는 반드시 NULL 이어야 합니다.

매크로 `PyBUF_MAX_NDIM`는 최대 차원 수를 64로 제한합니다. 제공자는 이 제한을 존중해야 하며, 다차원 버퍼의 소비자는 `PyBUF_MAX_NDIM` 차원까지 처리할 수 있어야 합니다.

#### **Py\_ssize\_t \*shape**

`n`-차원 배열로 메모리의 모양을 나타내는 길이 `ndim`의 `Py_ssize_t` 배열. `shape[0] * ... * shape[ndim-1] * itemsize`는 `len`과 같아야 합니다.

모양 값은 `shape[n] >= 0`로 제한됩니다. `shape[n] == 0`인 경우는 특별한 주의가 필요합니다. 자세한 정보는 [복잡한 배열](#)을 참조하십시오.

`shape` 배열은 소비자에게 읽기 전용입니다.

#### **Py\_ssize\_t \*strides**

각 차원에서 새 요소를 가져오기 위해 건너뛸 바이트 수를 제공하는 길이 `ndim`의 `Py_ssize_t` 배열.

스트라이드 값은 임의의 정수일 수 있습니다. 일반 배열의 경우, 스트라이드는 보통 양수이지만, 소비자는 `strides[n] <= 0`인 경우를 처리할 수 있어야 합니다. 자세한 내용은 [복잡한 배열](#)을 참조하십시오.

`strides` 배열은 소비자에게 읽기 전용입니다.

#### **Py\_ssize\_t \*suboffsets**

길이 `ndim`의 `Py_ssize_t` 배열. `suboffsets[n] >= 0`면, `n` 번째 차원을 따라 저장된 값은 포인터이고 서브 오프셋 값은 역참조(de-referencing) 후 각 포인터에 더할 바이트 수를 나타냅니다. 음의 서브 오프셋 값은 역참조(de-referencing)가 발생하지 않아야 함을 나타냅니다 (연속 메모리 블록에서의 스트라이드).

모든 서브 오프셋이 음수면 (즉, 역참조가 필요하지 않으면), 이 필드는 NULL(기본값) 이어야 합니다.

이 유형의 배열 표현은 파이썬 이미징 라이브러리(PIL)에서 사용됩니다. 이러한 배열 요소에 액세스하는 방법에 대한 자세한 내용은 [복잡한 배열](#)을 참조하십시오.

`suboffsets` 배열은 소비자에게 읽기 전용입니다.

#### **void \*internal**

이것은 제공하는(exporting) 객체에 의해 내부적으로 사용됩니다. 예를 들어, 이것은 제공자(exporter)가 정수로 다시 캐스팅할 수 있으며, 버퍼가 해제될 때 `shape`, `strides` 및 `suboffsets` 배열을 해제해야 하는지에 대한 플래그를 저장하는 데 사용됩니다. 소비자가 이 값을 변경해서는 안 됩니다.

## 7.7.2 버퍼 요청 유형

버퍼는 대개 `PyObject_GetBuffer()`를 통해 제공하는(exporting) 객체로 버퍼 요청을 보내서 얻습니다. 메모리의 논리적 구조의 복잡성이 크게 다를 수 있으므로, 소비자는 처리할 수 있는 정확한 버퍼 유형을 지정하기 위해 *flags* 인자를 사용합니다.

모든 `Py_buffer` 필드는 요청 유형에 의해 모호하지 않게 정의됩니다.

### 요청 독립적 필드

다음 필드는 *flags*의 영향을 받지 않고 항상 올바른 값으로 채워져야 합니다: *obj*, *buf*, *len*, *itemsize*, *ndim*.

### readonly, format

#### **PyBUF\_WRITABLE**

*readonly* 필드를 제어합니다. 설정되면, 제공자는 반드시 쓰기 가능한 버퍼를 제공하거나 실패를 보고해야 합니다. 그렇지 않으면, 제공자는 읽기 전용 버퍼나 쓰기 가능 버퍼를 제공할 수 있지만, 모든 소비자에 대해 일관성을 유지해야 합니다.

#### **PyBUF\_FORMAT**

*format* 필드를 제어합니다. 설정되면, 이 필드를 올바르게 채워야 합니다. 그렇지 않으면, 이 필드는 반드시 NULL 이어야 합니다.

`PyBUF_WRITABLE`은 다음 섹션의 모든 플래그와 | 될 수 있습니다. `PyBUF_SIMPLE`이 0으로 정의되므로, `PyBUF_WRITABLE`은 독립형 플래그로 사용되어 간단한 쓰기 가능한 버퍼를 요청할 수 있습니다.

`PyBUF_FORMAT`은 `PyBUF_SIMPLE`을 제외한 임의의 플래그와 | 될 수 있습니다. `PyBUF_SIMPLE`은 이미 형식 B(부호 없는 바이트)를 의미합니다.

### shape, strides, suboffsets

메모리의 논리 구조를 제어하는 플래그는 복잡도가 감소하는 순서로 나열됩니다. 각 플래그는 그 아래에 있는 플래그의 모든 비트를 포함합니다.

요청	shape	strides	suboffsets
<b>PyBUF_INDIRECT</b>	yes	yes	필요하면
<b>PyBUF_STRIDES</b>	yes	yes	NULL
<b>PyBUF_ND</b>	yes	NULL	NULL
<b>PyBUF_SIMPLE</b>	NULL	NULL	NULL

## 연속성 요청

C 나 포트란 연속성을 명시적으로 요청할 수 있는데, 스트라이드 정보를 포함하기도 그렇지 않기도 합니다. 스트라이드 정보가 없으면, 버퍼는 C-연속이어야 합니다.

요청	shape	strides	suboffsets	연속성
<b>PyBUF_C_CONTIGUOUS</b>	yes	yes	NULL	C
<b>PyBUF_F_CONTIGUOUS</b>	yes	yes	NULL	F
<b>PyBUF_ANY_CONTIGUOUS</b>	yes	yes	NULL	C 또는 F
<i>PyBUF_ND</i>	yes	NULL	NULL	C

## 복합 요청

모든 가능한 요청은 앞 절의 플래그 조합에 의해 완전히 정의됩니다. 편의상, 버퍼 프로토콜은 자주 사용되는 조합을 단일 플래그로 제공합니다.

다음 표에서 *U*는 정의되지 않은 연속성을 나타냅니다. 소비자는 연속성을 판단하기 위해 *PyBuffer\_IsContiguous()*를 호출해야 합니다.

요청	shape	strides	suboffsets	연속성	readonly	format
<b>PyBUF_FULL</b>	yes	yes	필요하면	U	0	yes
<b>PyBUF_FULL_RO</b>	yes	yes	필요하면	U	1 또는 0	yes
<b>PyBUF_RECORDS</b>	yes	yes	NULL	U	0	yes
<b>PyBUF_RECORDS_RO</b>	yes	yes	NULL	U	1 또는 0	yes
<b>PyBUF_STRIDED</b>	yes	yes	NULL	U	0	NULL
<b>PyBUF_STRIDED_RO</b>	yes	yes	NULL	U	1 또는 0	NULL
<b>PyBUF_CONTIG</b>	yes	NULL	NULL	C	0	NULL
<b>PyBUF_CONTIG_RO</b>	yes	NULL	NULL	C	1 또는 0	NULL

### 7.7.3 복잡한 배열

#### NumPy-스타일: shape과 strides

NumPy 스타일 배열의 논리적 구조는 *itemsizes*, *ndim*, *shape* 및 *strides*로 정의됩니다.

*ndim* == 0 이면, *buf*가 가리키는 메모리 위치가 *itemsizes* 크기의 스칼라로 해석됩니다. 이 경우, *shape* 과 *strides*는 모두 NULL입니다.

*strides*가 NULL이면, 배열은 표준 n-차원 C 배열로 해석됩니다. 그렇지 않으면, 소비자는 다음과 같이 n-차원 배열에 액세스해야 합니다:

```
ptr = (char *)buf + indices[0] * strides[0] + ... + indices[n-1] * strides[n-1];
item = *((typeof(item) *)ptr);
```

위에서 언급했듯이, *buf*는 실제 메모리 블록 내의 모든 위치를 가리킬 수 있습니다. 제공자(exporter)는 이 함수로 버퍼의 유효성을 검사할 수 있습니다:

```
def verify_structure(memlen, itemsizes, ndim, shape, strides, offset):
    """Verify that the parameters represent a valid array within
    the bounds of the allocated memory:
        char *mem: start of the physical memory block
        memlen: length of the physical memory block
        offset: (char *)buf - mem
    """
    if offset % itemsizes:
        return False
    if offset < 0 or offset+itemsizes > memlen:
        return False
    if any(v % itemsizes for v in strides):
        return False

    if ndim <= 0:
        return ndim == 0 and not shape and not strides
    if 0 in shape:
        return True

    imin = sum(strides[j]*(shape[j]-1) for j in range(ndim)
               if strides[j] <= 0)
    imax = sum(strides[j]*(shape[j]-1) for j in range(ndim)
               if strides[j] > 0)

    return 0 <= offset+imin and offset+imax+itemsizes <= memlen
```

#### PIL-스타일: shape, strides 및 suboffsets

일반 항목 외에도, PIL 스타일 배열에는 차원의 다음 요소를 가져오기 위해 따라야 하는 포인터가 포함될 수 있습니다. 예를 들어, 일반 3-차원 C 배열 `char v[2][2][3]`는 2개의 2-차원 배열을 가리키는 2개의 포인터 배열로 볼 수도 있습니다: `char (*v[2])[2][3]`. *suboffsets* 표현에서, 이 두 포인터는 *buf*의 시작 부분에 임베드될 수 있는데, 메모리의 어느 위치 에나 배치될 수 있는 두 개의 `char x[2][3]` 배열을 가리킵니다.

다음은 NULL이 아닌 *strides*와 *suboffsets*가 있을 때, N-차원 인덱스가 가리키는 N-차원 배열의 요소에 대한 포인터를 반환하는 함수입니다:

```
void *get_item_pointer(int ndim, void *buf, Py_ssize_t *strides,
                      Py_ssize_t *suboffsets, Py_ssize_t *indices) {
```

(다음 페이지에 계속)

(이전 페이지에서 계속)

```

char *pointer = (char*)buf;
int i;
for (i = 0; i < ndim; i++) {
    pointer += strides[i] * indices[i];
    if (suboffsets[i] >= 0) {
        pointer = *((char**)pointer) + suboffsets[i];
    }
}
return (void*)pointer;
}

```

## 7.7.4 버퍼 관련 함수

int **PyObject\_CheckBuffer** (PyObject \*obj)

obj가 버퍼 인터페이스를 지원하면 1을 반환하고, 그렇지 않으면 0을 반환합니다. 1이 반환될 때, `PyObject_GetBuffer()`가 성공할 것이라고 보장하지는 않습니다. 이 함수는 항상 성공합니다.

int **PyObject\_GetBuffer** (PyObject \*exporter, Py\_buffer \*view, int flags)

flags에 지정된 대로 view를 채우도록 exporter에게 요청을 보냅니다. 제공자(exporter)가 정확한 유형의 버퍼를 제공할 수 없다면, PyExc\_BufferError를 일으키고, view->obj를 NULL로 설정하고, -1을 반환해야 합니다.

성공하면, view를 채우고, view->obj를 exporter에 대한 새 참조로 설정하고, 0을 반환합니다. 요청을 단일 객체로 리디렉션하는 연결된(chained) 버퍼 공급자의 경우, view->obj는 exporter 대신 이 객체를 참조할 수 있습니다(버퍼 객체 구조체를 보세요).

`PyObject_GetBuffer()`에 대한 성공적인 호출은 `PyBuffer_Release()`에 대한 호출과 쌍을 이루어야 합니다, malloc()과 free()와 유사합니다. 따라서, 소비자가 버퍼로 작업한 후에는, `PyBuffer_Release()`를 정확히 한 번 호출해야 합니다.

void **PyBuffer\_Release** (Py\_buffer \*view)

Release the buffer view and release the *strong reference* (i.e. decrement the reference count) to the view's supporting object, view->obj. This function MUST be called when the buffer is no longer being used, otherwise reference leaks may occur.

`PyObject_GetBuffer()`를 통해 얻지 않은 버퍼에 이 함수를 호출하는 것은 에러입니다.

Py\_ssize\_t **PyBuffer\_SizeFromFormat** (const char \*format)

format이 암시하는 itemsize를 반환합니다. 에러가 발생하면, 예외를 발생시키고 -1을 반환합니다.

버전 3.9에 추가.

int **PyBuffer\_IsContiguous** (Py\_buffer \*view, char order)

view로 정의된 메모리가 C 스타일(order가 'C')이나 포트란 스타일(order가 'F') 연속이거나 둘 중 하나(order가 'A')면 1을 반환합니다. 그렇지 않으면 0을 반환합니다. 이 함수는 항상 성공합니다.

void \***PyBuffer\_GetPointer** (Py\_buffer \*view, Py\_ssize\_t \*indices)

주어진 view 내부의 indices가 가리키는 메모리 영역을 가져옵니다. indices는 view->ndim 인덱스의 배열을 가리켜야 합니다.

int **PyBuffer\_FromContiguous** (Py\_buffer \*view, void \*buf, Py\_ssize\_t len, char fort)

buf에 있는 연속된 len 바이트를 view로 복사합니다. fort는 'C' 또는 'F'(C 스타일 또는 포트란 스타일 순서)일 수 있습니다. 성공하면 0이 반환되고, 에러가 있으면 -1이 반환됩니다.

int **PyBuffer\_ToContiguous** (void \*buf, Py\_buffer \*src, Py\_ssize\_t len, char order)

src에 있는 len 바이트를 buf에 연속 표현으로 복사합니다. order는 'C' 또는 'F' 또는 'A'(C 스타일 또는 포트란 스타일 순서 또는 둘 중 하나)일 수 있습니다. 성공하면 0이 반환되고, 에러가 있으면 -1이 반환됩니다.

이 함수는 `len != src->len` 이면 실패합니다.

**void PyBuffer\_FillContiguousStrides** (int ndims, *Py\_ssize\_t* \*shape, *Py\_ssize\_t* \*strides, int itemsize, char order)  
*strides* 배열을 주어진 요소당 바이트 수와 주어진 *shape* 으로 연속 (*order*가 'C' 면 C 스타일, *order*가 'F' 면 포트란 스타일) 배열의 바이트 스트라이드로 채웁니다.

**int PyBuffer\_FillInfo** (*Py\_buffer* \*view, *PyObject* \*exporter, void \*buf, *Py\_ssize\_t* len, int readonly, int flags)  
*readonly*에 따라 쓰기 가능성이 설정된 *len* 크기의 *buf*를 노출하려는 제공자(*exporter*)에 대한 버퍼 요청을 처리합니다. *buf*는 부호 없는 바이트의 시퀀스로 해석됩니다.

*flags* 인자는 요청 유형을 나타냅니다. 이 함수는 *buf*가 읽기 전용으로 지정되고 `PyBUF_WRITABLE`이 *flags*에 설정되어 있지 않으면, 항상 플래그가 지정하는 대로 *view*를 채웁니다.

성공하면, *view*->*obj*를 *exporter*에 대한 새 참조로 설정하고, 0을 반환합니다. 그렇지 않으면, `PyExc_BufferError`를 일으키고, *view*->*obj*를 NULL로 설정한 다음 -1을 반환합니다.

이 함수가 *getbufferproc*의 일부로 사용되면, *exporter*가 제공하는(*exporting*) 객체로 설정되어야 하고, *flags*는 수정되지 않은 채로 전달되어야 합니다. 그렇지 않으면 *exporter*가 NULL이어야 합니다.

## 7.8 낡은 버퍼 프로토콜

버전 3.0부터 폐지.

이 함수는 파이썬 2에서 “낡은 버퍼 프로토콜” API 일부분이었습니다. 파이썬 3에서는 이 프로토콜이 더는 존재하지 않지만 2.x 코드 이식을 쉽게 하도록 함수들은 여전히 노출됩니다. 이들은 새 버퍼 프로토콜을 둘러싼 호환성 래퍼 역할을 하지만, 버퍼를 제공할 때 얻은 자원의 수명을 제어할 수는 없습니다.

따라서, `PyObject_GetBuffer()` (또는 *y\** 나 *w\** 포맷 코드를 사용하는 `PyArg_ParseTuple()` 계열의 함수)를 호출하여 개체에 대한 버퍼 뷰를 가져오고, 버퍼 뷰를 해제할 수 있을 때 `PyBuffer_Release()`를 호출하는 것이 좋습니다.

**int PyObject\_AsCharBuffer** (*PyObject* \*obj, const char \*\*buffer, *Py\_ssize\_t* \*buffer\_len)  
*Part of the Stable ABI.* 문자 기반 입력으로 사용할 수 있는 읽기 전용 메모리 위치에 대한 포인터를 반환합니다. *obj* 인자는 단일 세그먼트 문자 버퍼 인터페이스를 지원해야 합니다. 성공하면, 0을 반환하고, *buffer*를 메모리 위치로 설정하고, *buffer\_len*을 버퍼 길이로 설정합니다. 에러 시에, -1을 반환하고, `TypeError`를 설정합니다.

**int PyObject\_AsReadBuffer** (*PyObject* \*obj, const void \*\*buffer, *Py\_ssize\_t* \*buffer\_len)  
*Part of the Stable ABI.* 임의의 데이터를 포함하는 읽기 전용 메모리 위치에 대한 포인터를 반환합니다. *obj* 인자는 단일 세그먼트 읽기 가능 버퍼 인터페이스를 지원해야 합니다. 성공하면, 0을 반환하고, *buffer*를 메모리 위치로 설정하고, *buffer\_len*을 버퍼 길이로 설정합니다. 에러 시에, -1을 반환하고, `TypeError`를 설정합니다.

**int PyObject\_CheckReadBuffer** (*PyObject* \*o)  
*Part of the Stable ABI.* *o*가 단일 세그먼트 읽기 가능 버퍼 인터페이스를 지원하면 1을 반환합니다. 그렇지 않으면, 0을 반환합니다. 이 함수는 항상 성공합니다.

이 함수는 버퍼를 가져오고 해제하려고 하며, 해당 함수를 호출하는 동안 발생하는 예외는 억제됨에 유의하십시오. 에러 보고를 받으려면 대신 `PyObject_GetBuffer()`를 사용하십시오.

**int PyObject\_AsWriteBuffer** (*PyObject* \*obj, void \*\*buffer, *Py\_ssize\_t* \*buffer\_len)  
*Part of the Stable ABI.* 쓰기 가능한 메모리 위치에 대한 포인터를 반환합니다. *obj* 인자는 단일 세그먼트, 문자 버퍼 인터페이스를 지원해야 합니다. 성공하면, 0을 반환하고, *buffer*를 메모리 위치로 설정하고, *buffer\_len*을 버퍼 길이로 설정합니다. 에러 시에, -1을 반환하고, `TypeError`를 설정합니다.

## 구상 객체 계층

이 장의 함수는 특정 파이썬 객체 형에게만 적용됩니다. 그들에게 잘못된 형의 객체를 전달하는 것은 좋은 생각이 아닙니다; 파이썬 프로그램에서 객체를 받았는데 올바른 형을 가졌는지 확실하지 않다면, 먼저 형 검사를 수행해야 합니다; 예를 들어, 객체가 딕셔너리인지 확인하려면, `PyDict_Check()`를 사용하십시오. 이 장은 파이썬 객체 형의 “족보”처럼 구성되어 있습니다.

**경고:** 이 장에서 설명하는 함수는 전달되는 객체의 형을 주의 깊게 검사하지만, 많은 함수는 유효한 객체 대신 전달되는 NULL을 확인하지 않습니다. NULL을 전달하면 메모리 액세스 위반이 발생하고 인터프리터가 즉시 종료될 수 있습니다.

## 8.1 기본 객체

이 절에서는 파이썬 형 객체와 싱글톤 객체 None에 대해 설명합니다.

### 8.1.1 형 객체

#### **type** `PyTypeObject`

*Part of the Limited API (as an opaque struct).* 내장형을 기술하는 데 사용되는 객체의 C 구조체.

#### *PyTypeObject* `PyType_Type`

*Part of the Stable ABI.* 이것은 형 객체의 형 객체입니다; 파이썬 계층의 `type`과 같은 객체입니다.

#### `int` `PyType_Check` (*PyObject* \**o*)

객체 *o*가 표준형 객체에서 파생된 형의 인스턴스를 포함하여 형 객체면 0이 아닌 값을 반환합니다. 다른 모든 경우 0을 반환합니다. 이 함수는 항상 성공합니다.

#### `int` `PyType_CheckExact` (*PyObject* \**o*)

객체 *o*가 형 객체이지만, 표준형 객체의 서브 형이 아니면 0이 아닌 값을 반환합니다. 다른 모든 경우 0을 반환합니다. 이 함수는 항상 성공합니다.



unsigned int **PyType\_ClearCache** ()

*Part of the Stable ABI.* 내부 조회 캐시를 지웁니다. 현재의 버전 태그를 반환합니다.

unsigned long **PyType\_GetFlags** (PyTypeObject \*type)

*Part of the Stable ABI.* Return the `tp_flags` member of `type`. This function is primarily meant for use with `Py_LIMITED_API`; the individual flag bits are guaranteed to be stable across Python releases, but access to `tp_flags` itself is not part of the limited API.

버전 3.2에 추가.

버전 3.4에서 변경: 반환형은 이제 long이 아니라 unsigned long입니다.

void **PyType\_Modified** (PyTypeObject \*type)

*Part of the Stable ABI.* 형과 그것의 모든 서브 형에 대한 내부 검색 캐시를 무효로 합니다. 형의 어트리뷰트나 베이스 클래스를 수동으로 수정한 후에는 이 함수를 호출해야 합니다.

int **PyType\_HasFeature** (PyTypeObject \*o, int feature)

형 객체 `o`가 기능 `feature`를 설정하면 0이 아닌 값을 반환합니다. 형 기능은 단일 비트 플래그로 표시됩니다.

int **PyType\_IS\_GC** (PyTypeObject \*o)

형 객체가 순환 검출기에 대한 지원을 포함하고 있으면 참을 반환합니다. 이것은 형 플래그 `Py_TPFLAGS_HAVE_GC`를 검사합니다.

int **PyType\_IsSubtype** (PyTypeObject \*a, PyTypeObject \*b)

*Part of the Stable ABI.* `a`가 `b`의 서브 형이면 참을 반환합니다.

이 함수는 실제 서브 형만 검사합니다. 즉, `__subclasscheck__()`가 `b`에 대해 호출되지 않습니다. `issubclass()`가 수행하는 것과 같은 검사를 하려면 `PyObject_IsSubclass()`를 호출하십시오.

PyObject \***PyType\_GenericAlloc** (PyTypeObject \*type, Py\_ssize\_t nitems)

*Return value: New reference. Part of the Stable ABI.* 형 객체의 `tp_alloc` 슬롯을 위한 일반 처리기. 파이썬의 기본 메모리 할당 메커니즘을 사용하여 새 인스턴스를 할당하고 모든 내용을 NULL로 초기화합니다.

PyObject \***PyType\_GenericNew** (PyTypeObject \*type, PyObject \*args, PyObject \*kwargs)

*Return value: New reference. Part of the Stable ABI.* 형 객체의 `tp_new` 슬롯을 위한 일반 처리기. 형의 `tp_alloc` 슬롯을 사용하여 새 인스턴스를 만듭니다.

int **PyType\_Ready** (PyTypeObject \*type)

*Part of the Stable ABI.* 형 개체를 마무리합니다. 초기화를 완료하려면 모든 형 객체에 대해 이 메시지를 호출해야 합니다. 이 함수는 형의 베이스 클래스에서 상속된 슬롯을 추가합니다. 성공 시 0을 반환하고, 오류 시 -1을 반환하고 예외를 설정합니다.

---

**참고:** If some of the base classes implements the GC protocol and the provided type does not include the `Py_TPFLAGS_HAVE_GC` in its flags, then the GC protocol will be automatically implemented from its parents. On the contrary, if the type being created does include `Py_TPFLAGS_HAVE_GC` in its flags then it **must** implement the GC protocol itself by at least implementing the `tp_traverse` handle.

---

void \***PyType\_GetSlot** (PyTypeObject \*type, int slot)

*Part of the Stable ABI since version 3.4.* 지정된 슬롯에 저장된 함수 포인터를 반환합니다. 결과가 NULL이면, 슬롯이 NULL이거나 함수가 유효하지 않은 매개 변수로 호출되었음을 나타냅니다. 호출자는 일반적으로 결과 포인터를 적절한 함수 형으로 캐스팅합니다.

`slot` 인자의 가능한 값은 `PyType_Slot.slot`을 참조하십시오.

버전 3.4에 추가.

버전 3.10에서 변경: `PyType_GetSlot()` can now accept all types. Previously, it was limited to *heap types*.



*PyObject* \*PyType\_GetModule (PyTypeObject \*type)

Part of the [Stable ABI](#) since version 3.10. `PyType_FromModuleAndSpec()` 를 사용하여 형을 만들 때 지정된 형과 관련된 모듈 객체를 반환합니다.

주어진 형과 연관된 모듈이 없으면, `TypeError`를 설정하고 `NULL`을 반환합니다.

이 함수는 일반적으로 메서드가 정의된 모듈을 가져오는 데 사용됩니다. 이러한 메서드에서, `PyType_GetModule(Py_TYPE(self))` 는 의도한 결과를 반환하지 않을 수 있음에 유의하십시오. `Py_TYPE(self)` 는 의도한 클래스의 서브 클래스일 수 있으며, 서브 클래스가 반드시 슈퍼 클래스와 같은 모듈에 정의된 것은 아닙니다. 메서드를 정의하는 클래스를 얻으려면 `PyCMethod`를 참조하십시오.

버전 3.9에 추가.

void \*PyType\_GetModuleState (PyTypeObject \*type)

Part of the [Stable ABI](#) since version 3.10. 주어진 형과 관련된 모듈 객체의 상태를 반환합니다. `PyType_GetModule()` 결과에 `PyModule_GetState()`를 호출하는 바로 가기입니다.

주어진 형과 연관된 모듈이 없으면, `TypeError`를 설정하고 `NULL`을 반환합니다.

`type`에 연관된 모듈이 있지만, 상태가 `NULL`이면, 예외를 설정하지 않고 `NULL`을 반환합니다.

버전 3.9에 추가.

## 힙에 할당된 형 만들기

다음 함수와 구조체는 힙 형을 만드는 데 사용됩니다.

*PyObject* \*PyType\_FromModuleAndSpec (PyObject \*module, PyType\_Spec \*spec, PyObject \*bases)

Return value: New reference. Part of the [Stable ABI](#) since version 3.10. Creates and returns a *heap type* from the *spec* (`Py_TPFLAGS_HEAPTYPE`).

The *bases* argument can be used to specify base classes; it can either be only one class or a tuple of classes. If *bases* is `NULL`, the `Py_tp_bases` slot is used instead. If that also is `NULL`, the `Py_tp_base` slot is used instead. If that also is `NULL`, the new type derives from `object`.

The *module* argument can be used to record the module in which the new class is defined. It must be a module object or `NULL`. If not `NULL`, the module is associated with the new type and can later be retrieved with `PyType_GetModule()`. The associated module is not inherited by subclasses; it must be specified for each class individually.

이 함수는 새로운 형에 `PyType_Ready()`를 호출합니다.

버전 3.9에 추가.

버전 3.10에서 변경: The function now accepts a single class as the *bases* argument and `NULL` as the `tp_doc` slot.

*PyObject* \*PyType\_FromSpecWithBases (PyType\_Spec \*spec, PyObject \*bases)

Return value: New reference. Part of the [Stable ABI](#) since version 3.3. `PyType_FromModuleAndSpec(NULL, spec, bases)`와 동등합니다.

버전 3.3에 추가.

*PyObject* \*PyType\_FromSpec (PyType\_Spec \*spec)

Return value: New reference. Part of the [Stable ABI](#). `PyType_FromSpecWithBases(spec, NULL)`와 동등합니다.

type PyType\_Spec

Part of the [Stable ABI](#) (including all members). 형의 행동을 정의하는 구조체.

const char \*PyType\_Spec.name

형의 이름, `PyTypeObject.tp_name`을 설정하는 데 사용됩니다.

`int PyType_Spec.basicsize`

`int PyType_Spec.itemsize`

인스턴스의 크기 (바이트), `PyTypeObject.tp_basicsize`와 `PyTypeObject.tp_itemsize`를 설정하는 데 사용됩니다.

`int PyType_Spec.flags`

형 플래그, `PyTypeObject.tp_flags`를 설정하는 데 사용됩니다.

`Py_TPFLAGS_HEAPTYPE` 플래그가 설정되어 있지 않으면, `PyType_FromSpecWithBases()`가 자동으로 플래그를 설정합니다.

`PyType_Slot*PyType_Spec.slots`

`PyType_Slot` 구조체의 배열. 특수 슬롯 값 {0, NULL}에 의해 종료됩니다.

**type PyType\_Slot**

Part of the [Stable ABI](#) (including all members). 형의 선택적 기능을 정의하는 구조체, 슬롯 ID와 값 포인터를 포함합니다.

`int PyType_Slot.slot`

슬롯 ID.

슬롯 ID는 구조체 `PyTypeObject`, `PyNumberMethods`, `PySequenceMethods`, `PyMappingMethods` 및 `PyAsyncMethods`의 필드 이름에 `Py_` 접두사를 붙인 이름을 사용합니다. 예를 들어,:

- `PyTypeObject.tp_dealloc`을 설정하는 `Py_tp_dealloc`
- `PyNumberMethods.nb_add`를 설정하는 `Py_nb_add`
- `PySequenceMethods.sq_length`를 설정하는 `Py_sq_length`

다음 필드는 `PyType_Spec`과 `PyType_Slot`을 사용하여 전혀 설정할 수 없습니다:

- `tp_dict`
- `tp_mro`
- `tp_cache`
- `tp_subclasses`
- `tp_weaklist`
- `tp_vectorcall`
- `tp_weaklistoffset` (`PyMemberDef`를 참조하십시오)
- `tp_dictoffset` (`PyMemberDef`를 참조하십시오)
- `tp_vectorcall_offset` (`PyMemberDef`를 참조하십시오)

다음 필드는 제한된 API에서 `PyType_Spec`과 `PyType_Slot`을 사용하여 설정할 수 없습니다:

- `bf_getbuffer`
- `bf_releasebuffer`

일부 플랫폼에서는 `Py_tp_bases`나 `Py_tp_base`를 설정하는 것이 문제가 될 수 있습니다. 문제를 피하려면, 대신 `PyType_FromSpecWithBases()`의 `bases` 인자를 사용하십시오.

버전 3.9에서 변경: Slots in `PyBufferProcs` may be set in the unlimited API.

```
void *PyType_Slot.pfunc
```

슬롯의 원하는 값입니다. 대부분 이것은 함수에 대한 포인터입니다.

Slots other than `Py_tp_doc` may not be NULL.

## 8.1.2 None 객체

None에 대한 `PyTypeObject`는 파이썬/C API에서 직접 노출되지 않습니다. None은 싱글톤이기 때문에 (C에서 ==를 사용해서) 객체 아이덴티티를 검사하는 것으로 충분합니다. 같은 이유로 `PyNone_Check()` 함수가 없습니다.

**PyObject\*Py\_None**

값의 부재를 나타내는 파이썬 None 객체입니다. 이 객체에는 메서드가 없습니다. 참조 횟수와 관련하여 다른 객체와 마찬가지로 처리해야 합니다.

**Py\_RETURN\_NONE**

C 함수 내에서 `Py_None`를 반환하는 것을 올바르게 처리합니다 (즉, None의 참조 횟수를 증가시키고 반환합니다).

## 8.2 숫자 객체

### 8.2.1 정수 객체

모든 정수는 임의의 크기의 “long” 정수 객체로 구현됩니다.

예를 시, 대부분의 `PyLong_As*` API는 숫자와 구별할 수 없는 `(return type) - 1`을 반환합니다. 모호성을 제거하려면 `PyErr_Occurred()`를 사용하십시오.

**type PyObject**

*Part of the Limited API (as an opaque struct).* 이 `PyObject`의 서브 형은 파이썬 정수 객체를 나타냅니다.

**PyTypeObject PyLong\_Type**

*Part of the Stable ABI.* 이 `PyTypeObject` 인스턴스는 파이썬 정수 형을 나타냅니다. 이것은 파이썬 계층의 `int`와 같은 객체입니다.

**int PyLong\_Check (PyObject \*p)**

인자가 `PyLongObject`이나 `PyLongObject`의 서브 형이면 참을 반환합니다. 이 함수는 항상 성공합니다.

**int PyLong\_CheckExact (PyObject \*p)**

인자가 `PyLongObject`이지만 `PyLongObject`의 서브 형이 아니면 참을 반환합니다. 이 함수는 항상 성공합니다.

**PyObject\*PyLong\_FromLong (long v)**

*Return value: New reference. Part of the Stable ABI.* `v`로부터 새 `PyLongObject` 객체를 반환하거나, 실패하면 NULL을 반환합니다.

The current implementation keeps an array of integer objects for all integers between `-5` and `256`. When you create an `int` in that range you actually just get back a reference to the existing object.

**PyObject\*PyLong\_FromUnsignedLong (unsigned long v)**

*Return value: New reference. Part of the Stable ABI.* Return a new `PyLongObject` object from a C unsigned long, or NULL on failure.

**PyObject\*PyLong\_FromSsize\_t (Py\_ssize\_t v)**

*Return value: New reference. Part of the Stable ABI.* C `Py_ssize_t`로부터 새 `PyLongObject` 객체를 반환하거나, 실패하면 NULL을 반환합니다.

*PyObject* \*PyLong\_FromSize\_t (size\_t v)

*Return value:* New reference. Part of the [Stable ABI](#). C size\_t로부터 새 *PyLongObject* 객체를 반환하거나, 실패하면 NULL을 반환합니다.

*PyObject* \*PyLong\_FromLongLong (long long v)

*Return value:* New reference. Part of the [Stable ABI](#). Return a new *PyLongObject* object from a C long long, or NULL on failure.

*PyObject* \*PyLong\_FromUnsignedLongLong (unsigned long long v)

*Return value:* New reference. Part of the [Stable ABI](#). Return a new *PyLongObject* object from a C unsigned long long, or NULL on failure.

*PyObject* \*PyLong\_FromDouble (double v)

*Return value:* New reference. Part of the [Stable ABI](#). v의 정수 부분으로부터 새 *PyLongObject* 객체를 반환하거나, 실패하면 NULL을 반환합니다.

*PyObject* \*PyLong\_FromString (const char \*str, char \*\*pend, int base)

*Return value:* New reference. Part of the [Stable ABI](#). str의 문자열 값을 기반으로 한 새 *PyLongObject*를 반환합니다. 문자열 값은 base의 진수(기수)에 따라 해석됩니다. pend가 NULL이 아니면, \*pend는 숫자 표현의 뒤에 오는 첫 번째 문자를 가리킵니다. base가 0이면, str은 integers 정의를 사용해서 해석됩니다; 이때, 0이 아닌 십진수의 선행 0은 ValueError를 발생시킵니다. base가 0이 아니면, 2와 36 사이에 있어야 하며, 경계를 포함합니다. 선행 공백과 진수 지정자 뒤나 숫자 사이의 단일 밑줄은 무시됩니다. 숫자가 없으면 ValueError가 발생합니다.

더 보기:

Python methods `int.to_bytes()` and `int.from_bytes()` to convert a *PyLongObject* to/from an array of bytes in base 256. You can call those from C using *PyObject\_CallMethod()*.

*PyObject* \*PyLong\_FromUnicodeObject (*PyObject* \*u, int base)

*Return value:* New reference. 문자열 u에 있는 유니코드 숫자의 시퀀스를 파이썬 정숫값으로 변환합니다.

버전 3.3에 추가.

*PyObject* \*PyLong\_FromVoidPtr (void \*p)

*Return value:* New reference. Part of the [Stable ABI](#). 포인터 p로부터 파이썬 정수를 만듭니다. 포인터 값은 *PyLong\_AsVoidPtr()*를 사용하여 결괏값에서 조회할 수 있습니다.

long PyLong\_AsLong (*PyObject* \*obj)

Part of the [Stable ABI](#). Return a C long representation of obj. If obj is not an instance of *PyLongObject*, first call its `__index__()` method (if present) to convert it to a *PyLongObject*.

Raise `OverflowError` if the value of obj is out of range for a long.

예러 시 -1을 반환합니다. 모호성을 제거하려면 *PyErr\_Occurred()*를 사용하십시오.

버전 3.8에서 변경: 사용할 수 있으면 `__index__()`를 사용합니다.

버전 3.10에서 변경: This function will no longer use `__int__()`.

long PyLong\_AsLongAndOverflow (*PyObject* \*obj, int \*overflow)

Part of the [Stable ABI](#). Return a C long representation of obj. If obj is not an instance of *PyLongObject*, first call its `__index__()` method (if present) to convert it to a *PyLongObject*.

obj의 값이 LONG\_MAX보다 크거나 LONG\_MIN보다 작으면, \*overflow를 각각 1이나 -1로 설정하고 -1을 반환합니다; 그렇지 않으면, \*overflow를 0으로 설정합니다. 다른 예외가 발생하면 \*overflow를 0으로 설정하고 -1을 평소와 같이 반환합니다.

예러 시 -1을 반환합니다. 모호성을 제거하려면 *PyErr\_Occurred()*를 사용하십시오.

버전 3.8에서 변경: 사용할 수 있으면 `__index__()`를 사용합니다.

버전 3.10에서 변경: This function will no longer use `__int__()`.

`long long PyLong_AsLongLong (PyObject *obj)`

*Part of the Stable ABI.* Return a C long long representation of *obj*. If *obj* is not an instance of *PyLongObject*, first call its `__index__()` method (if present) to convert it to a *PyLongObject*.

Raise `OverflowError` if the value of *obj* is out of range for a long long.

예러 시 -1을 반환합니다. 모호성을 제거하려면 `PyErr_Occurred()`를 사용하십시오.

버전 3.8에서 변경: 사용할 수 있으면 `__index__()`를 사용합니다.

버전 3.10에서 변경: This function will no longer use `__int__()`.

`long long PyLong_AsLongLongAndOverflow (PyObject *obj, int *overflow)`

*Part of the Stable ABI.* Return a C long long representation of *obj*. If *obj* is not an instance of *PyLongObject*, first call its `__index__()` method (if present) to convert it to a *PyLongObject*.

*obj*의 값이 `LLONG_MAX`보다 크거나 `LLONG_MIN`보다 작으면, *\*overflow*를 각각 1이나 -1로 설정하고 -1을 반환합니다; 그렇지 않으면, *\*overflow*를 0으로 설정합니다. 다른 예외가 발생하면 *\*overflow*를 0으로 설정하고 -1을 평소와 같이 반환합니다.

예러 시 -1을 반환합니다. 모호성을 제거하려면 `PyErr_Occurred()`를 사용하십시오.

버전 3.2에 추가.

버전 3.8에서 변경: 사용할 수 있으면 `__index__()`를 사용합니다.

버전 3.10에서 변경: This function will no longer use `__int__()`.

`Py_ssize_t PyLong_AsSsize_t (PyObject *pylong)`

*Part of the Stable ABI.* *pylong*의 C *Py\_ssize\_t* 표현을 반환합니다. *pylong*은 *PyLongObject*의 인스턴스여야 합니다.

*pylong*의 값이 *Py\_ssize\_t*의 범위를 벗어나면 `OverflowError`를 발생시킵니다.

예러 시 -1을 반환합니다. 모호성을 제거하려면 `PyErr_Occurred()`를 사용하십시오.

`unsigned long PyLong_AsUnsignedLong (PyObject *pylong)`

*Part of the Stable ABI.* Return a C unsigned long representation of *pylong*. *pylong* must be an instance of *PyLongObject*.

Raise `OverflowError` if the value of *pylong* is out of range for a unsigned long.

예러 시 (unsigned long)-1을 반환합니다. 모호성을 제거하려면 `PyErr_Occurred()`를 사용하십시오.

`size_t PyLong_AsSize_t (PyObject *pylong)`

*Part of the Stable ABI.* *pylong*의 C *size\_t* 표현을 반환합니다. *pylong*은 *PyLongObject*의 인스턴스여야 합니다.

*pylong*의 값이 *size\_t*의 범위를 벗어나면 `OverflowError`를 발생시킵니다.

예러 시 (size\_t)-1을 반환합니다. 모호성을 제거하려면 `PyErr_Occurred()`를 사용하십시오.

`unsigned long long PyLong_AsUnsignedLongLong (PyObject *pylong)`

*Part of the Stable ABI.* Return a C unsigned long long representation of *pylong*. *pylong* must be an instance of *PyLongObject*.

Raise `OverflowError` if the value of *pylong* is out of range for an unsigned long long.

예러 시 (unsigned long long)-1을 반환합니다. 모호성을 제거하려면 `PyErr_Occurred()`를 사용하십시오.

버전 3.1에서 변경: 음의 *pylong*은 이제 `TypeError`가 아니라 `OverflowError`를 발생시킵니다.

unsigned long **PyLong\_AsUnsignedLongMask** (*PyObject* \*obj)

*Part of the Stable ABI.* Return a C unsigned long representation of *obj*. If *obj* is not an instance of *PyLongObject*, first call its `__index__()` method (if present) to convert it to a *PyLongObject*.

If the value of *obj* is out of range for an unsigned long, return the reduction of that value modulo `ULONG_MAX + 1`.

예러 시 (unsigned long)-1을 반환합니다. 모호성을 제거하려면 *PyErr\_Occurred()*를 사용하십시오.

버전 3.8에서 변경: 사용할 수 있으면 `__index__()`를 사용합니다.

버전 3.10에서 변경: This function will no longer use `__int__()`.

unsigned long long **PyLong\_AsUnsignedLongLongMask** (*PyObject* \*obj)

*Part of the Stable ABI.* Return a C unsigned long long representation of *obj*. If *obj* is not an instance of *PyLongObject*, first call its `__index__()` method (if present) to convert it to a *PyLongObject*.

If the value of *obj* is out of range for an unsigned long long, return the reduction of that value modulo `ULLONG_MAX + 1`.

예러 시 (unsigned long long)-1을 반환합니다. 모호성을 제거하려면 *PyErr\_Occurred()*를 사용하십시오.

버전 3.8에서 변경: 사용할 수 있으면 `__index__()`를 사용합니다.

버전 3.10에서 변경: This function will no longer use `__int__()`.

double **PyLong\_AsDouble** (*PyObject* \*pylong)

*Part of the Stable ABI.* Return a C double representation of *pylong*. *pylong* must be an instance of *PyLongObject*.

Raise *OverflowError* if the value of *pylong* is out of range for a double.

예러 시 -1.0을 반환합니다. 모호성을 제거하려면 *PyErr\_Occurred()*를 사용하십시오.

void \***PyLong\_AsVoidPtr** (*PyObject* \*pylong)

*Part of the Stable ABI.* Convert a Python integer *pylong* to a C void pointer. If *pylong* cannot be converted, an *OverflowError* will be raised. This is only assured to produce a usable void pointer for values created with *PyLong\_FromVoidPtr()*.

예러 시 NULL을 반환합니다. 모호성을 제거하려면 *PyErr\_Occurred()*를 사용하십시오.

## 8.2.2 불리언 객체

파이썬에서 불리언은 정수의 서브 클래스로 구현됩니다. *Py\_False*와 *Py\_True*라는 두 개의 부울만 있습니다. 따라서 일반적인 생성 및 삭제 함수는 부울에 적용되지 않습니다. 그러나 다음 매크로를 사용할 수 있습니다.

int **PyBool\_Check** (*PyObject* \*o)

*o*가 *PyBool\_Type* 형이면 참을 돌려줍니다. 이 함수는 항상 성공합니다.

*PyObject* \***Py\_False**

파이썬 False 객체. 이 객체는 메서드가 없습니다. 참조 횟수와 관련해서는 다른 객체와 마찬가지로 처리해야 합니다.

*PyObject* \***Py\_True**

파이썬 True 객체. 이 객체는 메서드가 없습니다. 참조 횟수와 관련해서는 다른 객체와 마찬가지로 처리해야 합니다.

**Py\_RETURN\_FALSE**

함수에서 *Py\_False*를 반환하고, 참조 횟수를 적절하게 증가시킵니다.



**Py\_RETURN\_TRUE**

함수에서 Py\_True를 반환하고, 참조 횟수를 적절하게 증가시킵니다.

**PyObject\*PyBool\_FromLong** (long v)

*Return value:* New reference. Part of the [Stable ABI](#). v의 논리값에 따라 Py\_True 나 Py\_False에 대한 새 참조를 반환합니다.

**8.2.3 부동 소수점 객체****type PyFloatObject**

이 *PyObject*의 서브 형은 파이썬 부동 소수점 객체를 나타냅니다.

**PyTypeObject PyFloat\_Type**

Part of the [Stable ABI](#). 이 *PyTypeObject* 인스턴스는 파이썬 부동 소수점 형을 나타냅니다. 이것은 파이썬 계층에서 float와 같은 객체입니다.

**int PyFloat\_Check** (*PyObject* \*p)

인자가 *PyFloatObject* 나 *PyFloatObject*의 서브 형이면 참을 반환합니다. 이 함수는 항상 성공합니다.

**int PyFloat\_CheckExact** (*PyObject* \*p)

인자가 *PyFloatObject*이지만 *PyFloatObject*의 서브 형은 아니면 참을 반환합니다. 이 함수는 항상 성공합니다.

**PyObject\*PyFloat\_FromString** (*PyObject* \*str)

*Return value:* New reference. Part of the [Stable ABI](#). str의 문자열 값을 기반으로 *PyFloatObject* 객체를 만들거나, 실패하면 NULL.

**PyObject\*PyFloat\_FromDouble** (double v)

*Return value:* New reference. Part of the [Stable ABI](#). v로부터 *PyFloatObject* 객체를 만들거나, 실패하면 NULL.

**double PyFloat\_AsDouble** (*PyObject* \*pyfloat)

Part of the [Stable ABI](#). Return a C double representation of the contents of *pyfloat*. If *pyfloat* is not a Python floating point object but has a `__float__()` method, this method will first be called to convert *pyfloat* into a float. If `__float__()` is not defined then it falls back to `__index__()`. This method returns -1.0 upon failure, so one should call *PyErr\_Occurred()* to check for errors.

버전 3.8에서 변경: 사용할 수 있으면 `__index__()`를 사용합니다.

**double PyFloat\_AS\_DOUBLE** (*PyObject* \*pyfloat)

Return a C double representation of the contents of *pyfloat*, but without error checking.

**PyObject\*PyFloat\_GetInfo** (void)

*Return value:* New reference. Part of the [Stable ABI](#). float의 정밀도, 최솟값, 최댓값에 관한 정보를 포함한 structseq 인스턴스를 돌려줍니다. 헤더 파일 float.h를 감싸는 얇은 래퍼입니다.

**double PyFloat\_GetMax** ()

Part of the [Stable ABI](#). Return the maximum representable finite float *DBL\_MAX* as C double.

**double PyFloat\_GetMin** ()

Part of the [Stable ABI](#). Return the minimum normalized positive float *DBL\_MIN* as C double.

## 8.2.4 복소수 객체

파이썬의 복소수 객체는 C API에서 볼 때 두 개의 다른 형으로 구현됩니다: 하나는 파이썬 프로그램에 노출된 파이썬 객체이고, 다른 하나는 실제 복소수 값을 나타내는 C 구조체입니다. API는 두 가지 모두도 작업할 수 있는 함수를 제공합니다.

### C 구조체로서의 복소수

매개 변수로 이러한 구조체를 받아들이고 결과로 반환하는 함수는 포인터를 통해 역참조하기보다는 값으로 다룹니다. 이는 API 전체에서 일관됩니다.

#### type `Py_complex`

파이썬 복소수 객체의 값 부분에 해당하는 C 구조체. 복소수 객체를 다루는 대부분 함수는 이 형의 구조체를 입력 또는 출력값으로 적절하게 사용합니다. 다음과 같이 정의됩니다:

```
typedef struct {
    double real;
    double imag;
} Py_complex;
```

`Py_complex` **`_Py_c_sum`** (`Py_complex left`, `Py_complex right`)

C `Py_complex` 표현을 사용하여 두 복소수의 합을 반환합니다.

`Py_complex` **`_Py_c_diff`** (`Py_complex left`, `Py_complex right`)

C `Py_complex` 표현을 사용하여 두 복소수의 차이를 반환합니다.

`Py_complex` **`_Py_c_neg`** (`Py_complex num`)

Return the negation of the complex number *num*, using the C `Py_complex` representation.

`Py_complex` **`_Py_c_prod`** (`Py_complex left`, `Py_complex right`)

C `Py_complex` 표현을 사용하여 두 복소수의 곱을 반환합니다.

`Py_complex` **`_Py_c_quot`** (`Py_complex dividend`, `Py_complex divisor`)

C `Py_complex` 표현을 사용하여 두 복소수의 몫을 반환합니다.

*divisor*가 null이면, 이 메서드는 0을 반환하고, `errno`를 `EDOM`으로 설정합니다.

`Py_complex` **`_Py_c_pow`** (`Py_complex num`, `Py_complex exp`)

C `Py_complex` 표현을 사용하여 *num*의 *exp* 거듭제곱을 반환합니다.

*num*이 null이고 *exp*가 양의 실수가 아니면, 이 메서드는 0을 반환하고 `errno`를 `EDOM`으로 설정합니다.

### 파이썬 객체로서의 복소수

#### type `PyComplexObject`

파이썬 복소수 객체를 나타내는 `PyObject`의 서브 형.

#### `PyObject` `PyComplex_Type`

Part of the Stable ABI. 이 `PyObject` 인스턴스는 파이썬 복소수 형을 나타냅니다. 파이썬 계층의 `complex`와 같은 객체입니다.

int **`PyComplex_Check`** (`PyObject *p`)

인자가 `PyComplexObject` 나 `PyComplexObject`의 서브 형이면 참을 반환합니다. 이 함수는 항상 성공합니다.

int **`PyComplex_CheckExact`** (`PyObject *p`)

인자가 `PyComplexObject`이지만, `PyComplexObject`의 서브 유형이 아니면 참을 반환합니다. 이 함수는 항상 성공합니다.



*PyObject\** **PyComplex\_FromCComplex** (*Py\_complex* *v*)

*Return value:* New reference. C *Py\_complex* 값으로 새로운 파이썬 복소수 객체를 만듭니다.

*PyObject\** **PyComplex\_FromDoubles** (double *real*, double *imag*)

*Return value:* New reference. Part of the [Stable ABI](#). *real* 및 *imag*로 새로운 *PyComplexObject* 객체를 반환합니다.

double **PyComplex\_RealAsDouble** (*PyObject\** *op*)

Part of the [Stable ABI](#). Return the real part of *op* as a C double.

double **PyComplex\_ImagAsDouble** (*PyObject\** *op*)

Part of the [Stable ABI](#). Return the imaginary part of *op* as a C double.

*Py\_complex* **PyComplex\_AsCComplex** (*PyObject\** *op*)

복소수 *op*의 *Py\_complex* 값을 반환합니다.

*op*가 파이썬 복소수 객체가 아니지만 `__complex__()` 메서드가 있으면, 이 메서드는 먼저 *op*를 파이썬 복소수 객체로 변환하도록 그 메서드를 호출합니다. `__complex__()`가 정의되지 않았으면 `__float__()`로 대체합니다. `__float__()`가 정의되지 않았으면 `__index__()`로 대체합니다. 실패하면, 이 메서드는 `-1.0`를 실숫값으로 반환합니다.

버전 3.8에서 변경: 사용할 수 있다면 `__index__()`를 사용합니다.

## 8.3 시퀀스 객체

시퀀스 객체에 대한 일반적인 연산은 이전 장에서 논의했습니다; 이 절에서는 파이썬 언어에 고유한 특정 종류의 시퀀스 객체를 다룹니다.

### 8.3.1 바이트열 객체

These functions raise `TypeError` when expecting a bytes parameter and called with a non-bytes parameter.

**type** **PyBytesObject**

이 *PyObject*의 서브 형은 파이썬 바이트열 객체를 나타냅니다.

*PyTypeObject* **PyBytes\_Type**

Part of the [Stable ABI](#). 이 *PyTypeObject*의 인스턴스는 파이썬 바이트열 형을 나타냅니다; 파이썬 계층의 `bytes`와 같은 객체입니다.

int **PyBytes\_Check** (*PyObject\** *o*)

객체 *o*가 바이트열 객체이거나 바이트열 형의 서브 형의 인스턴스면 참을 반환합니다. 이 함수는 항상 성공합니다.

int **PyBytes\_CheckExact** (*PyObject\** *o*)

객체 *o*가 바이트열 객체이지만, 바이트열 형의 서브 형의 인스턴스는 아니면 참을 반환합니다. 이 함수는 항상 성공합니다.

*PyObject\** **PyBytes\_FromString** (const char \**v*)

*Return value:* New reference. Part of the [Stable ABI](#). 성공하면 값으로 *v* 문자열의 복사본을 갖는 새 바이트열 객체를 반환하고, 실패하면 `NULL`을 반환합니다. 매개 변수 *v*는 `NULL`이 아니어야 합니다; 검사하지 않습니다.

*PyObject\** **PyBytes\_FromStringAndSize** (const char \**v*, *Py\_ssize\_t* *len*)

*Return value:* New reference. Part of the [Stable ABI](#). 성공하면 값이 *v* 문자열의 복사본이고 길이가 *len*인 새 바이트열 객체를 반환하고, 실패하면 `NULL`을 반환합니다. *v*가 `NULL`이면, 바이트열 객체의 내용은 초기화되지 않습니다.

*PyObject* \*PyBytes\_FromFormat (const char \*format, ...)

*Return value:* New reference. Part of the [Stable ABI](#). C printf()-스타일 *format* 문자열과 가변 개수의 인자를 받아서, 결과 파이썬 바이트열 객체의 크기를 계산하고 그 안에 값이 포맷된 바이트열 객체를 반환합니다. 가변 인자는 C 형이어야 하며 *format* 문자열에 있는 포맷 문자들과 정확히 대응해야 합니다. 허용되는 포맷 문자는 다음과 같습니다:

포맷 문자	형	주석
%%	<i>n/a</i>	리터럴 % 문자.
%c	int	단일 바이트, C int로 표현됩니다.
%d	int	printf("%d") 와 동등합니다. <sup>1</sup>
%u	unsigned int	printf("%u") 와 동등합니다. <sup>1</sup>
%ld	long	printf("%ld") 와 동등합니다. <sup>1</sup>
%lu	unsigned long	printf("%lu") 와 동등합니다. <sup>1</sup>
%zd	<i>Py_ssize_t</i>	printf("%zd") 와 동등합니다. <sup>1</sup>
%zu	size_t	printf("%zu") 와 동등합니다. <sup>1</sup>
%i	int	printf("%i") 와 동등합니다. <sup>1</sup>
%x	int	printf("%x") 와 동등합니다. <sup>1</sup>
%s	const char*	널-종료 C 문자 배열.
%p	const void*	C 포인터의 16진수 표현. 플랫폼의 printf가 어떤 결과를 내는지에 상관없이 리터럴 0x로 시작함이 보장된다는 점을 제외하고는 거의 printf("%p") 와 동등합니다.

인식할 수 없는 포맷 문자는 포맷 문자열의 나머지 부분이 모두 결과 객체에 그대로 복사되게 만들고, 추가 인자는 무시됩니다.

*PyObject* \*PyBytes\_FromFormatV (const char \*format, va\_list vars)

*Return value:* New reference. Part of the [Stable ABI](#). 정확히 두 개의 인자를 취한다는 것을 제외하고는 *PyBytes\_FromFormat()* 과 같습니다.

*PyObject* \*PyBytes\_FromObject (*PyObject* \*o)

*Return value:* New reference. Part of the [Stable ABI](#). 버퍼 프로토콜을 구현하는 객체 *o*의 바이트열 표현을 반환합니다.

*Py\_ssize\_t* PyBytes\_Size (*PyObject* \*o)

Part of the [Stable ABI](#). 바이트열 객체 *o*의 길이를 반환합니다.

*Py\_ssize\_t* PyBytes\_GET\_SIZE (*PyObject* \*o)

에러 검사 없는 *PyBytes\_Size()*의 매크로 형식.

char \*PyBytes\_AsString (*PyObject* \*o)

Part of the [Stable ABI](#). *o*의 내용에 대한 포인터를 반환합니다. 포인터는 len(*o*) + 1 바이트로 구성된 *o*의 내부 버퍼를 가리킵니다. 버퍼의 마지막 바이트는 다른 널(null) 바이트가 있는지에 관계없이 항상 널입니다. 객체가 *PyBytes\_FromStringAndSize(NULL, size)*를 사용하여 방금 만들어진 경우가 아니면 데이터를 수정해서는 안 됩니다. 할당을 해제해서는 안 됩니다. *o*가 바이트열 객체가 아니면, *PyBytes\_AsString()*은 NULL을 반환하고 *TypeError*를 발생시킵니다.

char \*PyBytes\_AS\_STRING (*PyObject* \*string)

에러 검사 없는 *PyBytes\_AsString()*의 매크로 형식.

int PyBytes\_AsStringAndSize (*PyObject* \*obj, char \*\*buffer, *Py\_ssize\_t* \*length)

Part of the [Stable ABI](#). 출력 변수 *buffer*와 *length*로 객체 *obj*의 널-종료 내용을 반환합니다.

*length*가 NULL이면, 바이트열 객체는 내장된 널 바이트를 포함할 수 없습니다; 만약 그렇다면 함수는 -1을 반환하고 *ValueError*를 발생시킵니다.

<sup>1</sup> 정수 지정자 (d, u, ld, lu, zd, zu, i, x)에서: 0-변환 플래그는 정밀도를 지정해도 영향을 미칩니다.

`buffer`는 `obj`의 내부 버퍼를 가리키게 되는데, 끝에 추가 될 바이트가 포함됩니다 (`length`에는 포함되지 않습니다). 객체가 `PyBytes_FromStringAndSize(NULL, size)`를 사용하여 방금 만들어진 경우가 아니면 데이터를 수정해서는 안 됩니다. 할당을 해제해서는 안 됩니다. `obj`가 바이트열 객체가 아니면 `PyBytes_AsStringAndSize()`는 `-1`을 반환하고 `TypeError`를 발생시킵니다.

버전 3.5에서 변경: 이전에는, 바이트열 객체에 널 바이트가 포함되어 있으면 `TypeError`가 발생했습니다.

void **PyBytes\_Concat** (*PyObject\*\*bytes, PyObject\*newpart*)

*Part of the Stable ABI.* `bytes`에 `newpart`의 내용을 덧붙인 새 바이트열 객체를 `*bytes`에 만듭니다; 호출자가 새 참조를 소유합니다. `bytes`의 예전 값에 대한 참조를 훔칩니다. 새 객체가 만들어질 수 없으면, `bytes`에 대한 예전 참조는 여전히 버려지고 `*bytes`의 값은 `NULL`로 설정됩니다; 적절한 예외가 설정됩니다.

void **PyBytes\_ConcatAndDel** (*PyObject\*\*bytes, PyObject\*newpart*)

*Part of the Stable ABI.* Create a new bytes object in `*bytes` containing the contents of `newpart` appended to `bytes`. This version releases the *strong reference* to `newpart` (i.e. decrements its reference count).

int **\_PyBytes\_Resize** (*PyObject\*\*bytes, Py\_ssize\_t newsize*)

“불변”임에도 불구하고 바이트열 객체의 크기를 변경하는 방법. 완전히 새로운 바이트열 객체를 만들 때만 사용하십시오; `bytes`가 이미 코드의 다른 부분에 알려져 있을 수 있다면 사용하지 마십시오. 입력 바이트열 객체의 참조 횟수가 1이 아닐 때 이 함수를 호출하는 것은 에러입니다. 기존 바이트열 객체의 주소를 `lvalue`(내용을 기록할 수 있습니다)로 전달하고, 원하는 새 크기를 전달합니다. 성공하면, `*bytes`는 크기가 변경된 바이트열 객체를 갖게 되고 0이 반환됩니다; `*bytes`의 주소는 입력값과 다를 수 있습니다. 재할당이 실패하면, `*bytes`에 있는 원래 바이트열 객체는 할당 해제되고, `*bytes`가 `NULL`로 설정되고, `MemoryError`가 설정되며 `-1`이 반환됩니다.

### 8.3.2 바이트 배열 객체

**type PyByteArrayObject**

이 *PyObject*의 서브 형은 파이썬 bytearray 객체를 나타냅니다.

*PyTypeObject* **PyByteArray\_Type**

*Part of the Stable ABI.* 이 *PyTypeObject* 인스턴스는 파이썬 bytearray 형을 나타냅니다; 파이썬 계층의 bytearray와 같은 객체입니다.

#### 형 검사 매크로

int **PyByteArray\_Check** (*PyObject\*o*)

객체 `o`가 bytearray 객체이거나 bytearray 형의 서브 형 인스턴스면 참을 반환합니다. 이 함수는 항상 성공합니다.

int **PyByteArray\_CheckExact** (*PyObject\*o*)

객체 `o`가 bytearray 객체이지만, bytearray 형의 서브 형 인스턴스는 아니면 참을 반환합니다. 이 함수는 항상 성공합니다.

## 직접 API 함수

*PyObject* \*PyByteArray\_FromObject (*PyObject* \*o)

*Return value:* New reference. Part of the Stable ABI. 버퍼 프로토콜을 구현하는 임의의 객체(o)로부터 써서 새로운 bytearray 객체를 돌려줍니다.

*PyObject* \*PyByteArray\_FromStringAndSize (const char \*string, Py\_ssize\_t len)

*Return value:* New reference. Part of the Stable ABI. string과 그 길이(len)로부터 새로운 bytearray 객체를 만듭니다. 실패하면, NULL이 반환됩니다.

*PyObject* \*PyByteArray\_Concat (*PyObject* \*a, *PyObject* \*b)

*Return value:* New reference. Part of the Stable ABI. 바이트 배열 a와 b를 이어붙여 새로운 bytearray로 반환합니다.

Py\_ssize\_t PyByteArray\_Size (*PyObject* \*bytearray)

Part of the Stable ABI. NULL 포인터를 확인한 후 bytearray의 크기를 반환합니다.

char \*PyByteArray\_AsString (*PyObject* \*bytearray)

Part of the Stable ABI. NULL 포인터를 확인한 후 bytearray의 내용을 char 배열로 반환합니다. 반환되는 배열에는 항상 여분의 널 바이트가 추가됩니다.

int PyByteArray\_Resize (*PyObject* \*bytearray, Py\_ssize\_t len)

Part of the Stable ABI. bytearray의 내부 버퍼의 크기를 len으로 조정합니다.

## 매크로

이 매크로는 속도를 위해 안전을 희생하며 포인터를 확인하지 않습니다.

char \*PyByteArray\_AS\_STRING (*PyObject* \*bytearray)

PyByteArray\_AsString()의 매크로 버전.

Py\_ssize\_t PyByteArray\_GET\_SIZE (*PyObject* \*bytearray)

PyByteArray\_Size()의 매크로 버전.

## 8.3.3 유니코드 객체와 코덱

### 유니코드 객체

파이썬 3.3에서 **PEP 393**을 구현한 이후, 유니코드 객체는 내부적으로 다양한 표현을 사용하여 전체 유니코드 문자 범위를 처리하면서 메모리 효율성을 유지합니다. 모든 코드 포인트가 128, 256 또는 65536 미만인 문자열에 대한 특별한 경우가 있습니다; 그렇지 않으면, 코드 포인트는 1114112 (전체 유니코드 범위) 미만이어야 합니다.

*Py\_UNICODE\** and UTF-8 representations are created on demand and cached in the Unicode object. The *Py\_UNICODE\** representation is deprecated and inefficient.

이전 API와 새 API 간의 전환으로 인해, 유니코드 객체는 만들어진 방법에 따라 내부적으로 두 가지 상태가 될 수 있습니다:

- “규범적(canonical)” 유니코드 객체는 폐지되지 않은 유니코드 API에 의해 만들어진 모든 객체입니다. 구현에서 허용하는 가장 효율적인 표현을 사용합니다.
- “legacy” Unicode objects have been created through one of the deprecated APIs (typically *PyUnicode\_FromUnicode()*) and only bear the *Py\_UNICODE\** representation; you will have to call *PyUnicode\_READY()* on them before calling any other API.

참고: “레거시” 유니코드 객체는 폐지된 API와 함께 파이썬 3.12에서 제거됩니다. 그 이후로 모든 유니코드 객체는 “규범적”이 됩니다. 자세한 정보는 [PEP 623](#)을 참조하십시오.

## 유니코드 형

다음은 파이썬에서 유니코드 구현에 사용되는 기본 유니코드 객체 형입니다:

**type Py\_UCS4**

**type Py\_UCS2**

**type Py\_UCS1**

*Part of the Stable ABI.* 이 형들은 각각 32비트, 16비트 및 8비트의 문자를 포함하기에 충분한 부호 없는 정수 형을 위한 typedef 입니다. 단일 유니코드 문자를 처리할 때는, `Py_UCS4`를 사용하십시오.

버전 3.3에 추가.

**type Py\_UNICODE**

This is a typedef of `wchar_t`, which is a 16-bit type or 32-bit type depending on the platform.

버전 3.3에서 변경: 이전 버전에서, 이것은 빌드 시 파이썬의 “내로우(narrow)” 나 “와이드(wide)” 유니코드 버전 중 어느 것을 선택했는지에 따라 16비트 형이나 32비트 형이었습니다.

**type PyASCIIObject**

**type PyCompactUnicodeObject**

**type PyUnicodeObject**

이 `PyObject` 서브 형들은 파이썬 유니코드 객체를 나타냅니다. 거의 모든 경우에, 유니코드 객체를 처리하는 모든 API 함수가 `PyObject` 포인터를 취하고 반환하므로 직접 사용해서는 안 됩니다.

버전 3.3에 추가.

*PyObject PyUnicode\_Type*

*Part of the Stable ABI.* 이 `PyObject` 인스턴스는 파이썬 유니코드 형을 나타냅니다. 파이썬 코드에 `str`로 노출됩니다.

다음 API는 실제로는 C 매크로이며 빠른 검사를 수행하고 유니코드 객체의 내부 읽기 전용 데이터에 액세스하는 데 사용할 수 있습니다:

**int PyUnicode\_Check (PyObject \*o)**

객체 `o`가 유니코드 객체이거나 유니코드 서브 형의 인스턴스이면 참을 반환합니다. 이 함수는 항상 성공합니다.

**int PyUnicode\_CheckExact (PyObject \*o)**

객체 `o`가 유니코드 객체이지만, 서브 형의 인스턴스가 아니면 참을 반환합니다. 이 함수는 항상 성공합니다.

**int PyUnicode\_READY (PyObject \*o)**

문자열 객체 `o`가 “규범적(canonical)” 표현인지 확인합니다. 이것은 아래에 설명된 액세스 매크로를 사용하기 전에 필요합니다.

성공 시 0을 반환하고, 실패 시 예외를 설정하면서 -1을 반환하는데, 특히 메모리 할당이 실패하면 발생합니다.

버전 3.3에 추가.

버전 3.10에서 폐지되었습니다, 버전 3.12에서 제거됩니다.: 이 API는 `PyUnicode_FromUnicode()`와 함께 제거됩니다.

*Py\_ssize\_t* **PyUnicode\_GET\_LENGTH** (*PyObject* \**o*)

유니코드 문자열의 길이를 코드 포인트로 반환합니다. *o*는 “규범적(canonical)” 표현의 유니코드 객체여야 합니다 (검사하지 않습니다).

버전 3.3에 추가.

*Py\_UCS1* \***PyUnicode\_1BYTE\_DATA** (*PyObject* \**o*)

*Py\_UCS2* \***PyUnicode\_2BYTE\_DATA** (*PyObject* \**o*)

*Py\_UCS4* \***PyUnicode\_4BYTE\_DATA** (*PyObject* \**o*)

직접 문자 액세스를 위해 UCS1, UCS2 또는 UCS4 정수 형으로 캐스트 된 규범적(canonical) 표현에 대한 포인터를 반환합니다. 규범적(canonical) 표현이 올바른 문자 크기인지 검사하지 않습니다; *PyUnicode\_KIND()*를 사용하여 올바른 매크로를 선택하십시오. 이것을 액세스하기 전에 *PyUnicode\_READY()*가 호출되었어야 합니다.

버전 3.3에 추가.

**PyUnicode\_WCHAR\_KIND**

**PyUnicode\_1BYTE\_KIND**

**PyUnicode\_2BYTE\_KIND**

**PyUnicode\_4BYTE\_KIND**

*PyUnicode\_KIND()* 매크로의 값을 반환합니다.

버전 3.3에 추가.

버전 3.10에서 폐지되었습니다, 버전 3.12에서 제거됩니다.: *PyUnicode\_WCHAR\_KIND*는 폐지되었습니다.

unsigned int **PyUnicode\_KIND** (*PyObject* \**o*)

이 유니코드 객체가 데이터를 저장하는 데 사용하는 문자 당 바이트 수를 나타내는 *PyUnicode* 종류 상수(위를 참조하십시오) 중 하나를 반환합니다. *o*는 “규범적(canonical)” 표현의 유니코드 객체여야 합니다 (검사하지 않습니다).

버전 3.3에 추가.

void \***PyUnicode\_DATA** (*PyObject* \**o*)

원시 유니코드 버퍼에 대한 void 포인터를 반환합니다. *o*는 “규범적(canonical)” 표현의 유니코드 객체여야 합니다 (검사하지 않습니다).

버전 3.3에 추가.

void **PyUnicode\_WRITE** (int *kind*, void \**data*, *Py\_ssize\_t* *index*, *Py\_UCS4* *value*)

규범적(canonical) 표현 *data(PyUnicode\_DATA())*로 얻은 대로)에 씁니다. 이 매크로는 온전성 검사(sanity checks)를 수행하지 않으며 루프에서 사용하기 위한 것입니다. 호출자는 다른 매크로 호출에서 얻은 대로 *kind* 값과 *data* 포인터를 캐시 해야 합니다. *index*는 문자열의 인덱스(0에서 시작합니다)이고 *value*는 해당 위치에 기록되어야 하는 새 코드 포인트 값입니다.

버전 3.3에 추가.

*Py\_UCS4* **PyUnicode\_READ** (int *kind*, void \**data*, *Py\_ssize\_t* *index*)

규범적(canonical) 표현 *data(PyUnicode\_DATA())*로 얻은 대로)에서 코드 포인트를 읽습니다. 검사나 준비(ready) 호출이 수행되지 않습니다.

버전 3.3에 추가.

*Py\_UCS4* **PyUnicode\_READ\_CHAR** (*PyObject* \**o*, *Py\_ssize\_t* *index*)

“규범적(canonical)” 표현이어야 하는, 유니코드 객체 *o*에서 문자를 읽습니다. 여러 연속 읽기를 수행한다면 *PyUnicode\_READ()*보다 효율성이 떨어집니다.

버전 3.3에 추가.



**PyUnicode\_MAX\_CHAR\_VALUE** (*o*)

“규범적(canonical)” 표현이어야 하는, *o*를 기반으로 다른 문자열을 만드는 데 적합한 최대 코드 포인트를 반환합니다. 이것은 항상 근사치이지만 문자열을 이터레이트 하는 것보다 효율적입니다.

버전 3.3에 추가.

*Py\_ssize\_t* **PyUnicode\_GET\_SIZE** (*PyObject* \**o*)

폐지된 *Py\_UNICODE* 표현의 크기를 코드 단위로 반환합니다 (서로게이트 쌍을 2단위로 포함합니다). *o*는 유니코드 객체여야 합니다 (검사하지 않습니다).

버전 3.3에서 폐지되었습니다, 버전 3.12에서 제거됩니다.: 이전 스타일 유니코드 API의 일부입니다, *PyUnicode\_GET\_LENGTH()*를 사용하여 마이그레이션 하십시오.

*Py\_ssize\_t* **PyUnicode\_GET\_DATA\_SIZE** (*PyObject* \**o*)

폐지된 *Py\_UNICODE* 표현의 크기를 바이트 단위로 반환합니다. *o*는 유니코드 객체여야 합니다 (검사하지 않습니다).

버전 3.3에서 폐지되었습니다, 버전 3.12에서 제거됩니다.: 이전 스타일 유니코드 API의 일부입니다, *PyUnicode\_GET\_LENGTH()*를 사용하여 마이그레이션 하십시오.

*Py\_UNICODE* \***PyUnicode\_AS\_UNICODE** (*PyObject* \**o*)**const char** \***PyUnicode\_AS\_DATA** (*PyObject* \**o*)

Return a pointer to a *Py\_UNICODE* representation of the object. The returned buffer is always terminated with an extra null code point. It may also contain embedded null code points, which would cause the string to be truncated when used in most C functions. The AS\_DATA form casts the pointer to **const** char\*. The *o* argument has to be a Unicode object (not checked).

버전 3.3에서 변경: 이 매크로는 이제 비효율적이고 - 많은 경우에 *Py\_UNICODE* 표현이 존재하지 않고 만들어야 해서 - 실패할 수 있습니다 (예외 설정과 함께 NULL을 반환합니다). 새 *PyUnicode\_nBYTE\_DATA()* 매크로를 사용하거나 *PyUnicode\_WRITE()* 나 *PyUnicode\_READ()*를 사용하도록 코드를 이식하십시오.

버전 3.3에서 폐지되었습니다, 버전 3.12에서 제거됩니다.: 이전 스타일 유니코드 API의 일부입니다. *PyUnicode\_nBYTE\_DATA()* 매크로 계열을 사용하도록 마이그레이션 하십시오.

**int** **PyUnicode\_IsIdentifier** (*PyObject* \**o*)

*Part of the Stable ABI.* 언어 정의에 따라 문자열이 유효한 식별자이면 1을 반환합니다, 섹션 *identifiers*. 그렇지 않으면 0을 반환합니다.

버전 3.9에서 변경: 문자열이 준비(ready)되지 않았을 때, 이 함수는 더는 *Py\_FatalError()*를 호출하지 않습니다.

## 유니코드 문자 속성

유니코드는 다양한 문자 속성을 제공합니다. 가장 자주 필요한 것은 파이썬 구성에 따라 C 함수에 매핑되는 이러한 매크로를 통해 사용할 수 있습니다.

**int** **Py\_UNICODE\_ISSPACE** (*Py\_UCS4* *ch*)

*ch*가 공백 문자인지에 따라 1이나 0을 반환합니다.

**int** **Py\_UNICODE\_ISLOWER** (*Py\_UCS4* *ch*)

*ch*가 소문자인지에 따라 1이나 0을 반환합니다.

**int** **Py\_UNICODE\_ISUPPER** (*Py\_UCS4* *ch*)

*ch*가 대문자인지에 따라 1이나 0을 반환합니다.

**int** **Py\_UNICODE\_ISTITLE** (*Py\_UCS4* *ch*)

*ch*가 제목 케이스 문자인지에 따라 1이나 0을 반환합니다.



`int Py_UNICODE_ISLINEBREAK (Py_UCS4 ch)`

*ch*가 줄 바꿈 문자인지에 따라 1 이나 0을 반환합니다.

`int Py_UNICODE_ISDECIMAL (Py_UCS4 ch)`

*ch*가 10진수 문자인지에 따라 1 이나 0을 반환합니다.

`int Py_UNICODE_ISDIGIT (Py_UCS4 ch)`

*ch*가 디짓 (digit) 문자인지에 따라 1 이나 0을 반환합니다.

`int Py_UNICODE_ISNUMERIC (Py_UCS4 ch)`

*ch*가 숫자 (numeric) 문자인지에 따라 1 이나 0을 반환합니다.

`int Py_UNICODE_ISALPHA (Py_UCS4 ch)`

*ch*가 알파벳 문자인지에 따라 1 이나 0을 반환합니다.

`int Py_UNICODE_ISALNUM (Py_UCS4 ch)`

*ch*가 영숫자 문자인지에 따라 1 이나 0을 반환합니다.

`int Py_UNICODE_ISPRINTABLE (Py_UCS4 ch)`

*ch*가 인쇄 가능한 문자인지에 따라 1 이나 0을 반환합니다. 인쇄할 수 없는 문자는, 인쇄 가능한 것으로 간주하는 ASCII 스페이스 (0x20)를 제외하고, 유니코드 문자 데이터베이스에서 “Other” 나 “Separator” 로 정의된 문자입니다. (이 문맥에서 인쇄 가능한 문자는 `repr()` 이 문자열에 대해 호출될 때 이스케이프 되지 않아야 하는 문자임에 유의하십시오. `sys.stdout` 이나 `sys.stderr`에 기록된 문자열의 처리와 관련이 없습니다.)

다음 API는 빠른 직접 문자 변환에 사용할 수 있습니다:

*Py\_UCS4* `Py_UNICODE_TOLOWER (Py_UCS4 ch)`

소문자로 변환된 문자 *ch*를 반환합니다.

버전 3.3부터 폐지: 이 함수는 간단한 케이스 매핑을 사용합니다.

*Py\_UCS4* `Py_UNICODE_TOUPPER (Py_UCS4 ch)`

대문자로 변환된 문자 *ch*를 반환합니다.

버전 3.3부터 폐지: 이 함수는 간단한 케이스 매핑을 사용합니다.

*Py\_UCS4* `Py_UNICODE_TOTITLE (Py_UCS4 ch)`

제목 케이스로 변환된 문자 *ch*를 반환합니다.

버전 3.3부터 폐지: 이 함수는 간단한 케이스 매핑을 사용합니다.

`int Py_UNICODE_TODECIMAL (Py_UCS4 ch)`

10진 양의 정수로 변환된 문자 *ch*를 반환합니다. 이것이 불가능하면 -1을 반환합니다. 이 매크로는 예외를 발생시키지 않습니다.

`int Py_UNICODE_TODIGIT (Py_UCS4 ch)`

한 자리 정수로 변환된 문자 *ch*를 반환합니다. 이것이 불가능하면 -1을 반환합니다. 이 매크로는 예외를 발생시키지 않습니다.

`double Py_UNICODE_TONUMERIC (Py_UCS4 ch)`

`double`로 변환된 문자 *ch*를 반환합니다. 이것이 불가능하면 -1.0을 반환합니다. 이 매크로는 예외를 발생시키지 않습니다.

다음 API를 사용하여 서로게이트를 다룰 수 있습니다:

`Py_UNICODE_IS_SURROGATE (ch)`

*ch*가 서로게이트인지 확인합니다 (0xD800 <= *ch* <= 0xDFFF).

`Py_UNICODE_IS_HIGH_SURROGATE (ch)`

*ch*가 상위 서로게이트인지 확인합니다 (0xD800 <= *ch* <= 0xDBFF).

`Py_UNICODE_IS_LOW_SURROGATE (ch)`

*ch*가 하위 서로게이트인지 확인합니다 (0xDC00 <= *ch* <= 0xDFFF).

**Py\_UNICODE\_JOIN\_SURROGATES** (*high, low*)

두 서로게이트 문자를 결합하고 단일 Py\_UCS4 값을 반환합니다. *high*와 *low*는 각각 서로게이트 쌍의 선행과 후행 서로게이트입니다.

## 유니코드 문자열 생성과 액세스

유니코드 객체를 만들고 기본 시퀀스 속성에 액세스하려면 다음 API를 사용하십시오:

*PyObject\****PyUnicode\_New** (*Py\_ssize\_t* size, *Py\_UCS4* maxchar)

*Return value:* New reference. 새 유니코드 객체를 만듭니다. *maxchar*은 문자열에 배치할 실제 최대 코드 포인트여야 합니다. 근삿값으로, 127, 255, 65535, 1114111 시퀀스에서 가장 가까운 값으로 올림 할 수 있습니다.

이것은 새 유니코드 객체를 할당하는 데 권장되는 방법입니다. 이 함수를 사용하여 만든 객체는 크기를 조정할 수 없습니다.

버전 3.3에 추가.

*PyObject\****PyUnicode\_FromKindAndData** (int kind, const void \*buffer, *Py\_ssize\_t* size)

*Return value:* New reference. 주어진 *kind*(가능한 값은 *PyUnicode\_KIND()*에 의해 반환된 *PyUnicode\_1BYTE\_KIND* 등입니다)로 새로운 유니코드 객체를 만듭니다. *buffer*는 *kind*에 따라 문자 당 1, 2 또는 4바이트의 *size* 단위의 배열을 가리켜야 합니다.

버전 3.3에 추가.

*PyObject\****PyUnicode\_FromStringAndSize** (const char \*u, *Py\_ssize\_t* size)

*Return value:* New reference. Part of the [Stable ABI](#). char 버퍼 *u*에서 유니코드 객체를 만듭니다. 바이트는 UTF-8로 인코딩된 것으로 해석됩니다. 버퍼는 새 객체에 복사됩니다. 버퍼가 NULL이 아니면, 반환 값은 공유 객체일 수 있습니다, 즉, 데이터 수정이 허용되지 않습니다.

*u*가 NULL이면, 이 함수는 버퍼가 NULL로 설정된 *PyUnicode\_FromUnicode()*처럼 작동합니다. 이 사용법은 폐기되어 *PyUnicode\_New()*로 대체되었고, 파이썬 3.12에서 제거됩니다.

*PyObject\****PyUnicode\_FromString** (const char \*u)

*Return value:* New reference. Part of the [Stable ABI](#). UTF-8로 인코딩된 널-종료 char 버퍼 *u*에서 유니코드 객체를 만듭니다.

*PyObject\****PyUnicode\_FromFormat** (const char \*format, ...)

*Return value:* New reference. Part of the [Stable ABI](#). C printf()-스타일 *format* 문자열과 가변 개수의 인자를 취해서, 결과 파이썬 유니코드 문자열의 크기를 계산하고 포맷된 값이 들어간 문자열을 반환합니다. 변수 인자는 C형이어야 하며 *format* ASCII 인코딩된 문자열의 포맷 문자와 정확히 일치해야 합니다. 다음 포맷 문자가 허용됩니다:

포맷 문자	형	주석
%%	<i>n/a</i>	리터럴 % 문자.
%c	int	C int로 표현된, 단일 문자.
%d	int	printf("%d")와 동등합니다. <sup>1</sup>
%u	unsigned int	printf("%u")와 동등합니다. <sup>1</sup>
%ld	long	printf("%ld")와 동등합니다. <sup>1</sup>
%li	long	printf("%li")와 동등합니다. <sup>1</sup>
%lu	unsigned long	printf("%lu")와 동등합니다. <sup>1</sup>
%lld	long long	printf("%lld")와 동등합니다. <sup>1</sup>
%lli	long long	printf("%lli")와 동등합니다. <sup>1</sup>
%llu	unsigned long long	printf("%llu")와 동등합니다. <sup>1</sup>
%zd	<i>Py_ssize_t</i>	printf("%zd")와 동등합니다. <sup>1</sup>
%zi	<i>Py_ssize_t</i>	printf("%zi")와 동등합니다. <sup>1</sup>
%zu	size_t	printf("%zu")와 동등합니다. <sup>1</sup>
%i	int	printf("%i")와 동등합니다. <sup>1</sup>
%x	int	printf("%x")와 동등합니다. <sup>1</sup>
%s	const char*	널-종료 C 문자 배열.
%p	const void*	C 포인터의 16진수 표현. 플랫폼의 printf가 산출하는 내용과 관계없이 리터럴 0x로 시작하는 것이 보장된다는 점을 제외하면 거의 printf("%p")와 동등합니다.
%A	PyObject*	ascii()를 호출한 결과.
%U	PyObject*	유니코드 객체.
%V	PyObject*, const char*	유니코드 객체(NULL일 수 있습니다)와 두 번째 매개 변수로서 널-종료 C 문자 배열 (첫 번째 매개 변수가 NULL이면 사용됩니다).
%S	PyObject*	<i>PyObject_Str()</i> 을 호출한 결과.
%R	PyObject*	<i>PyObject_Repr()</i> 을 호출한 결과.

인식할 수 없는 포맷 문자는 나머지 포맷 문자열이 모두 결과 문자열에 그대로 복사되고, 추가 인자는 버려지도록 합니다.

**참고:** 너비 포맷터 단위는 바이트가 아닌 문자 수입니다. 정밀도 포맷터 단위는 "%s"와 "%V"의 경우는 바이트 수이고 (PyObject\* 인자가 NULL이면), "%A", "%U", "%S", "%R" 및 "%V"의 경우 문자 수입니다 (PyObject\* 인자가 NULL이 아니면).

버전 3.2에서 변경: "%lld"와 "%llu"에 대한 지원이 추가되었습니다.

버전 3.3에서 변경: "%li", "%lli" 및 "%zi"에 대한 지원이 추가되었습니다.

버전 3.4에서 변경: "%s", "%A", "%U", "%V", "%S", "%R"에 대한 너비와 정밀도 포맷터 지원이 추가되었습니다.

*PyObject\** **PyUnicode\_FromFormatV** (const char \*format, va\_list vargs)

*Return value:* New reference. Part of the [Stable ABI](#). 정확히 두 개의 인자를 취한다는 점을 제외하면 *PyUnicode\_FromFormat()*과 동일합니다.

*PyObject\** **PyUnicode\_FromEncodedObject** (PyObject \*obj, const char \*encoding, const char \*errors)

*Return value:* New reference. Part of the [Stable ABI](#). 인코딩된 객체 obj를 유니코드 객체로 디코딩합니다.

bytes, bytearray 및 기타 바이트열류 객체는 주어진 encoding에 따라 errors로 정의한 예외 처리를 사용하여 디코딩됩니다. 둘 다 NULL이 될 수 있고, 이 경우 인터페이스는 기본값을 사용합니다 (자세한 내용은 [내장 코덱](#)을 참조하십시오).

<sup>1</sup> 정수 지정자 (d, u, ld, li, lu, lld, lli, llu, zd, zi, zu, i, x)의 경우: 0-변환 플래그는 정밀도가 제공되는 경우에도 적용됩니다.

유니코드 객체를 포함한 다른 모든 객체는 `TypeError`가 설정되도록 합니다.

API는 예러가 있으면 `NULL`을 반환합니다. 호출자는 반환된 객체의 참조 횟수를 감소시킬 책임이 있습니다.

*Py\_ssize\_t* **PyUnicode\_GetLength** (*PyObject* \*unicode)

Part of the Stable ABI since version 3.7. 유니코드 객체의 길이를 코드 포인트로 반환합니다.

버전 3.3에 추가.

*Py\_ssize\_t* **PyUnicode\_CopyCharacters** (*PyObject* \*to, *Py\_ssize\_t* to\_start, *PyObject* \*from, *Py\_ssize\_t* from\_start, *Py\_ssize\_t* how\_many)

한 유니코드 객체에서 다른 객체로 문자를 복사합니다. 이 함수는 필요하면 문자 변환을 수행하고 가능하면 `memcpy()`로 폴백합니다. 예러 시 -1을 반환하고 예외를 설정합니다, 그렇지 않으면 복사된 문자 수를 반환합니다.

버전 3.3에 추가.

*Py\_ssize\_t* **PyUnicode\_Fill** (*PyObject* \*unicode, *Py\_ssize\_t* start, *Py\_ssize\_t* length, *Py\_UCS4* fill\_char)

문자로 문자열을 채웁니다: `fill_char`을 `unicode[start:start+length]`에 씁니다.

`fill_char`이 문자열 최대 문자보다 크거나, 문자열에 둘 이상의 참조가 있으면 실패합니다.

기록된 문자 수를 반환하거나, 예러 시 -1을 반환하고 예외를 발생시킵니다.

버전 3.3에 추가.

int **PyUnicode\_WriteChar** (*PyObject* \*unicode, *Py\_ssize\_t* index, *Py\_UCS4* character)

Part of the Stable ABI since version 3.7. 문자열에 문자를 씁니다. 문자열은 `PyUnicode_New()`를 통해 만들어야 합니다. 유니코드 문자열은 불변이므로, 문자열을 공유하거나 아직 해시 하지 않아야 합니다.

이 함수는 `unicode`가 유니코드 객체인지, 인덱스가 범위를 벗어났는지, 객체가 안전하게 수정될 수 있는지 (즉, 참조 횟수가 1인지) 확인합니다.

버전 3.3에 추가.

*Py\_UCS4* **PyUnicode\_ReadChar** (*PyObject* \*unicode, *Py\_ssize\_t* index)

Part of the Stable ABI since version 3.7. 문자열에서 문자를 읽습니다. 이 함수는 매크로 버전 `PyUnicode_READ_CHAR()`와 달리 `unicode`가 유니코드 객체이고 인덱스가 범위를 벗어났는지 확인합니다.

버전 3.3에 추가.

*PyObject* \***PyUnicode\_Substring** (*PyObject* \*str, *Py\_ssize\_t* start, *Py\_ssize\_t* end)

Return value: New reference. Part of the Stable ABI since version 3.7. 문자 인덱스 `start`(포함합니다)에서 문자 인덱스 `end`(제외합니다)까지 `str`의 하위 문자열을 반환합니다. 음수 인덱스는 지원되지 않습니다.

버전 3.3에 추가.

*Py\_UCS4* \***PyUnicode\_AsUCS4** (*PyObject* \*u, *Py\_UCS4* \*buffer, *Py\_ssize\_t* buflen, int copy\_null)

Part of the Stable ABI since version 3.7. `copy_null`이 설정되면, 널 문자를 포함하여 문자열 `u`를 UCS4 버퍼에 복사합니다. 예러 시 `NULL`을 반환하고 예외를 설정합니다 (특히, `buflen`이 `u`의 길이보다 작으면 `SystemError`). 성공하면 `buffer`가 반환됩니다.

버전 3.3에 추가.

*Py\_UCS4* \***PyUnicode\_AsUCS4Copy** (*PyObject* \*u)

Part of the Stable ABI since version 3.7. 문자열 `u`를 `PyMem_Malloc()`을 사용하여 할당된 새 UCS4 버퍼에 복사합니다. 이것이 실패하면, `NULL`이 반환되고 `MemoryError`가 설정됩니다. 반환된 버퍼에는 항상 추가 널 코드 포인트가 있습니다.

버전 3.3에 추가.

폐지된 **Py\_UNICODE API**

버전 3.3에서 폐지되었습니다, 버전 3.12에서 제거됩니다..

이 API 함수들은 **PEP 393** 구현에 의해 폐지되었습니다. 파이썬 3.x에서 제거되지 않기 때문에, 확장 모듈은 계속해서 사용할 수 있지만, 이제 그 사용으로 인해 성능과 메모리 문제가 있을 수 있음을 인식해야 합니다.

**PyObject\*PyUnicode\_FromUnicode** (const *Py\_UNICODE* \**u*, *Py\_ssize\_t* *size*)

*Return value:* New reference. 주어진 크기(*size*)의 *Py\_UNICODE* 버퍼 *u*에서 유니코드 객체를 만듭니다. *u*는 NULL일 수 있으며, 이럴 때는 내용이 정의되지 않습니다. 필요한 데이터를 채우는 것은 사용자의 책임입니다. 버퍼가 새 객체에 복사됩니다.

버퍼가 NULL이 아니면, 반환 값은 공유 객체일 수 있습니다. 따라서, 결과 유니코드 객체의 수정은 *u*가 NULL일 때만 허용됩니다.

버퍼가 NULL이면, *PyUnicode\_KIND()*와 같은 액세스 매크로를 사용하기 전에 문자열 내용이 채워지면 *PyUnicode\_READY()*를 호출해야 합니다.

버전 3.3에서 폐지되었습니다, 버전 3.12에서 제거됩니다.: 이전 스타일 유니코드 API의 일부입니다. *PyUnicode\_FromKindAndData()*, *PyUnicode\_FromWideChar()* 또는 *PyUnicode\_New()*를 사용하여 마이그레이션 하십시오.

**Py\_UNICODE\*PyUnicode\_AsUnicode** (*PyObject* \**unicode*)

Return a read-only pointer to the Unicode object's internal *Py\_UNICODE* buffer, or NULL on error. This will create the *Py\_UNICODE\** representation of the object if it is not yet available. The buffer is always terminated with an extra null code point. Note that the resulting *Py\_UNICODE* string may also contain embedded null code points, which would cause the string to be truncated when used in most C functions.

버전 3.3에서 폐지되었습니다, 버전 3.12에서 제거됩니다.: 이전 스타일 유니코드 API의 일부입니다. *PyUnicode\_AsUCS4()*, *PyUnicode\_AsWideChar()*, *PyUnicode\_ReadChar()* 또는 유사한 새 API를 사용하여 마이그레이션 하십시오.

**PyObject\*PyUnicode\_TransformDecimalToASCII** (*Py\_UNICODE* \**s*, *Py\_ssize\_t* *size*)

*Return value:* New reference. 주어진 *size*의 *Py\_UNICODE* 버퍼에 있는 모든 10진 숫자들을 10진 값에 따라 ASCII 숫자 0-9로 대체하여 유니코드 객체를 만듭니다. 예외가 발생하면 NULL을 반환합니다.

버전 3.3에서 폐지되었습니다, 버전 3.11에서 제거됩니다.: 이전 스타일 *Py\_UNICODE* API의 일부입니다; *Py\_UNICODE\_TODECIMAL()* 을 사용하여 마이그레이션 하십시오.

**Py\_UNICODE\*PyUnicode\_AsUnicodeAndSize** (*PyObject* \**unicode*, *Py\_ssize\_t* \**size*)

Like *PyUnicode\_AsUnicode()*, but also saves the *Py\_UNICODE()* array length (excluding the extra null terminator) in *size*. Note that the resulting *Py\_UNICODE\** string may contain embedded null code points, which would cause the string to be truncated when used in most C functions.

버전 3.3에 추가.

버전 3.3에서 폐지되었습니다, 버전 3.12에서 제거됩니다.: 이전 스타일 유니코드 API의 일부입니다. *PyUnicode\_AsUCS4()*, *PyUnicode\_AsWideChar()*, *PyUnicode\_ReadChar()* 또는 유사한 새 API를 사용하여 마이그레이션 하십시오.

**Py\_ssize\_tPyUnicode\_GetSize** (*PyObject* \**unicode*)

*Part of the Stable ABI.* 폐지된 *Py\_UNICODE* 표현의 크기를 코드 단위로 반환합니다 (서로계이트 쌍을 2단위로 포함합니다).

버전 3.3에서 폐지되었습니다, 버전 3.12에서 제거됩니다.: 이전 스타일 유니코드 API의 일부입니다, *PyUnicode\_GET\_LENGTH()*를 사용하여 마이그레이션 하십시오.

**PyObject\*PyUnicode\_FromObject** (*PyObject* \**obj*)

*Return value:* New reference. *Part of the Stable ABI.* 필요하다면 유니코드 서브 형의 인스턴스를 새로운 진짜 유니코드 객체에 복사합니다. *obj*가 이미 (서브 형이 아닌) 진짜 유니코드 객체이면, 참조 횟수를 증가시키고 참조를 반환합니다.

유니코드나 이의 서브 형 이외의 객체는 `TypeError`를 발생시킵니다.

## 로케일 인코딩

현재 로케일 인코딩을 사용하여 운영 체제에서 온 텍스트를 디코딩 할 수 있습니다.

**PyObject\*PyUnicode\_DecodeLocaleAndSize** (const char \*str, Py\_ssize\_t len, const char \*errors)

*Return value:* New reference. Part of the [Stable ABI](#) since version 3.7. 안드로이드와 VxWorks의 UTF-8이나 다른 플랫폼의 현재 로케일 인코딩의 문자열을 디코딩합니다. 지원되는 에러 처리기는 "strict"와 "surrogateescape"([PEP 383](#))입니다. 디코더는 `errors`가 NULL이면 "strict" 에러 처리기를 사용합니다. `str`은 널 문자로 끝나야 하지만 널 문자를 포함할 수 없습니다.

`Py_FileSystemDefaultEncoding`(파이썬 시작 시 읽은 로케일 인코딩)에서 문자열을 디코딩하려면 `PyUnicode_DecodeFSDefaultAndSize()`를 사용하십시오.

This function ignores the Python UTF-8 Mode.

더 보기:

`Py_DecodeLocale()` 함수.

버전 3.3에 추가.

버전 3.7에서 변경: 이 함수는 이제 안드로이드를 제외하고 surrogateescape 에러 처리기에 현재 로케일 인코딩도 사용합니다. 이전에는, `Py_DecodeLocale()`이 surrogateescape에 사용되었고, 현재 로케일 인코딩은 strict에 사용되었습니다.

**PyObject\*PyUnicode\_DecodeLocale** (const char \*str, const char \*errors)

*Return value:* New reference. Part of the [Stable ABI](#) since version 3.7. `PyUnicode_DecodeLocaleAndSize()`와 유사하지만, `strlen()`을 사용하여 문자열 길이를 계산합니다.

버전 3.3에 추가.

**PyObject\*PyUnicode\_EncodeLocale** (PyObject \*unicode, const char \*errors)

*Return value:* New reference. Part of the [Stable ABI](#) since version 3.7. 유니코드 객체를 안드로이드와 VxWorks에서 UTF-8로 인코딩하거나, 다른 플랫폼에서 현재 로케일 인코딩으로 인코딩합니다. 지원되는 에러 처리기는 "strict"와 "surrogateescape"([PEP 383](#))입니다. 인코더는 `errors`가 NULL이면 "strict" 에러 처리기를 사용합니다. bytes 객체를 반환합니다. `unicode`는 내장된 널 문자를 포함할 수 없습니다.

문자열을 `Py_FileSystemDefaultEncoding`(파이썬 시작 시 읽은 로케일 인코딩)으로 인코딩하려면 `PyUnicode_EncodeFSDefault()`를 사용하십시오.

This function ignores the Python UTF-8 Mode.

더 보기:

`Py_EncodeLocale()` 함수.

버전 3.3에 추가.

버전 3.7에서 변경: 이 함수는 이제 안드로이드를 제외하고 surrogateescape 에러 처리기에 현재 로케일 인코딩도 사용합니다. 이전에는 `Py_EncodeLocale()`이 surrogateescape에 사용되었고, 현재 로케일 인코딩은 strict에 사용되었습니다.



## 파일 시스템 인코딩

파일 이름과 기타 환경 문자열을 인코딩하고 디코딩하려면, `Py_FileSystemDefaultEncoding` 을 인코딩으로 사용하고, `Py_FileSystemDefaultEncodeErrors` 를 에러 처리기로 사용해야 합니다 (**PEP 383**과 **PEP 529**). 인자 구문 분석 중에 파일 이름을 bytes로 인코딩하려면, "O&" 변환기를 사용하고 `PyUnicode_FSConverter()` 를 변환 함수로 전달해야 합니다:

`int PyUnicode_FSConverter (PyObject *obj, void *result)`

*Part of the Stable ABI.* ParseTuple converter: encode str objects – obtained directly or through the `os.PathLike` interface – to bytes using `PyUnicode_EncodeFSDefault()`; bytes objects are output as-is. *result* must be a `PyBytesObject*` which must be released when it is no longer used.

버전 3.1에 추가.

버전 3.6에서 변경: 경로류 객체를 받아들입니다.

인자 구문 분석 중에 파일 이름을 str로 디코딩하려면, "O&" 변환기를 사용하고 `PyUnicode_FSDecoder()` 를 변환 함수로 전달해야 합니다:

`int PyUnicode_FSDecoder (PyObject *obj, void *result)`

*Part of the Stable ABI.* ParseTuple converter: decode bytes objects – obtained either directly or indirectly through the `os.PathLike` interface – to str using `PyUnicode_DecodeFSDefaultAndSize()`; str objects are output as-is. *result* must be a `PyUnicodeObject*` which must be released when it is no longer used.

버전 3.2에 추가.

버전 3.6에서 변경: 경로류 객체를 받아들입니다.

`PyObject* PyUnicode_DecodeFSDefaultAndSize (const char *s, Py_ssize_t size)`

*Return value:* New reference. *Part of the Stable ABI.* Decode a string from the *filesystem encoding and error handler*.

`Py_FileSystemDefaultEncoding` 이 설정되지 않으면, 로케일 인코딩으로 폴백합니다.

`Py_FileSystemDefaultEncoding` 은 시작 시 로케일 인코딩에서 초기화되며 나중에 수정할 수 없습니다. 현재 로케일 인코딩에서 문자열을 디코딩해야 하면, `PyUnicode_DecodeLocaleAndSize()` 를 사용하십시오.

더 보기:

`Py_DecodeLocale()` 함수.

버전 3.6에서 변경: `Py_FileSystemDefaultEncodeErrors` 에러 처리기를 사용합니다.

`PyObject* PyUnicode_DecodeFSDefault (const char *s)`

*Return value:* New reference. *Part of the Stable ABI.* Decode a null-terminated string from the *filesystem encoding and error handler*.

`Py_FileSystemDefaultEncoding` 이 설정되지 않으면, 로케일 인코딩으로 폴백합니다.

문자열 길이를 알고 있으면 `PyUnicode_DecodeFSDefaultAndSize()` 를 사용하십시오.

버전 3.6에서 변경: `Py_FileSystemDefaultEncodeErrors` 에러 처리기를 사용합니다.

`PyObject* PyUnicode_EncodeFSDefault (PyObject *unicode)`

*Return value:* New reference. *Part of the Stable ABI.* `Py_FileSystemDefaultEncodeErrors` 에러 처리기를 사용하여 유니코드 객체를 `Py_FileSystemDefaultEncoding` 로 인코딩하고, bytes를 반환합니다. 결과 bytes 객체에는 널 바이트가 포함될 수 있음에 유의하십시오.

`Py_FileSystemDefaultEncoding` 이 설정되지 않으면, 로케일 인코딩으로 폴백합니다.

`Py_FileSystemDefaultEncoding` 은 시작 시 로케일 인코딩에서 초기화되며 나중에 수정할 수 없습니다. 현재 로케일 인코딩으로 문자열을 인코딩해야 하면, `PyUnicode_EncodeLocale()` 을 사용하십시오.



더 보기:

`Py_EncodeLocale()` 함수.

버전 3.2에 추가.

버전 3.6에서 변경: `Py_FileSystemDefaultEncodeErrors` 에러 처리기를 사용합니다.

## wchar\_t 지원

`wchar_t` support for platforms which support it:

**`PyObject*PyUnicode_FromWideChar`** (`const wchar_t*w`, `Py_ssize_t size`)

*Return value:* New reference. Part of the [Stable ABI](#). Create a Unicode object from the `wchar_t` buffer `w` of the given `size`. Passing `-1` as the `size` indicates that the function must itself compute the length, using `wcslen`. Return `NULL` on failure.

**`Py_ssize_tPyUnicode_AsWideChar`** (`PyObject*unicode`, `wchar_t*w`, `Py_ssize_t size`)

*Part of the [Stable ABI](#).* Copy the Unicode object contents into the `wchar_t` buffer `w`. At most `size` `wchar_t` characters are copied (excluding a possibly trailing null termination character). Return the number of `wchar_t` characters copied or `-1` in case of an error. Note that the resulting `wchar_t*` string may or may not be null-terminated. It is the responsibility of the caller to make sure that the `wchar_t*` string is null-terminated in case this is required by the application. Also, note that the `wchar_t*` string might contain null characters, which would cause the string to be truncated when used with most C functions.

**`wchar_t*PyUnicode_AsWideCharString`** (`PyObject*unicode`, `Py_ssize_t*size`)

*Part of the [Stable ABI](#) since version 3.7.* Convert the Unicode object to a wide character string. The output string always ends with a null character. If `size` is not `NULL`, write the number of wide characters (excluding the trailing null termination character) into `*size`. Note that the resulting `wchar_t` string might contain null characters, which would cause the string to be truncated when used with most C functions. If `size` is `NULL` and the `wchar_t*` string contains null characters a `ValueError` is raised.

성공 시 `PyMem_Alloc()` 에 의해 할당된 버퍼를 반환합니다 (`PyMem_Free()` 를 사용하여 해제하십시오). 에러 시, `NULL` 을 반환하고 `*size` 는 정의되지 않습니다. 메모리 할당이 실패하면 `MemoryError` 를 발생시킵니다.

버전 3.2에 추가.

버전 3.7에서 변경: Raises a `ValueError` if `size` is `NULL` and the `wchar_t*` string contains null characters.

## 내장 코덱

파이썬은 속도를 위해 C로 작성된 내장 코덱 집합을 제공합니다. 이러한 코덱들은 모두 다음 함수들을 통해 직접 사용할 수 있습니다.

다음 API의 대부분은 두 개의 인자 `encoding` 과 `errors` 를 취하며, 내장 `str()` 문자열 객체 생성자의 것들과 같은 의미입니다.

`encoding` 을 `NULL` 로 설정하면 기본 인코딩인 UTF-8 이 사용됩니다. 파일 시스템 호출은 파일 이름 인코딩에 `PyUnicode_FSConverter()` 를 사용해야 합니다. 이것은 내부적으로 변수 `Py_FileSystemDefaultEncoding` 을 사용합니다. 이 변수는 읽기 전용으로 처리되어야 합니다: 일부 시스템에서는 정적 문자열에 대한 포인터가 되고, 다른 시스템에서는 실행 시간에 변경됩니다 (가령 응용 프로그램이 `setlocale` 을 호출할 때).

에러 처리는 `errors` 로 설정되는데, 코덱에 대해 정의된 기본 처리를 사용함을 의미하는 `NULL` 로 설정될 수도 있습니다. 모든 내장 코덱에 대한 기본 에러 처리는 “strict” 입니다 (`ValueError` 가 발생합니다).

The codecs all use a similar interface. Only deviations from the following generic ones are documented for simplicity.

## 일반 코덱

다음은 일반 코덱 API입니다:

**PyObject\*PyUnicode\_Decode** (const char \*s, Py\_ssize\_t size, const char \*encoding, const char \*errors)

*Return value:* New reference. Part of the [Stable ABI](#). 인코딩된 문자열 s의 size 바이트를 디코딩하여 유니코드 객체를 만듭니다. encoding과 errors는 str() 내장 함수의 같은 이름의 매개 변수와 같은 의미입니다. 사용할 코덱은 파이썬 코덱 레지스트리를 사용하여 조회됩니다. 코덱에서 예외가 발생하면 NULL을 반환합니다.

**PyObject\*PyUnicode\_AsEncodedString** (PyObject \*unicode, const char \*encoding, const char \*errors)

*Return value:* New reference. Part of the [Stable ABI](#). 유니코드 객체를 인코딩하고 결과를 파이썬 bytes 객체로 반환합니다. encoding과 errors는 유니코드 encode() 메서드의 같은 이름의 매개 변수와 같은 의미입니다. 사용할 코덱은 파이썬 코덱 레지스트리를 사용하여 조회됩니다. 코덱에서 예외가 발생하면 NULL을 반환합니다.

**PyObject\*PyUnicode\_Encode** (const Py\_UNICODE \*s, Py\_ssize\_t size, const char \*encoding, const char \*errors)

*Return value:* New reference. 주어진 size의 Py\_UNICODE 버퍼 s를 인코딩하고 파이썬 bytes 객체를 반환합니다. encoding과 errors는 유니코드 encode() 메서드의 같은 이름의 매개 변수와 같은 의미입니다. 사용할 코덱은 파이썬 코덱 레지스트리를 사용하여 조회됩니다. 코덱에서 예외가 발생하면 NULL을 반환합니다.

버전 3.3에서 폐지되었습니다, 버전 3.11에서 제거됩니다.: 이전 스타일 Py\_UNICODE API의 일부입니다; PyUnicode\_AsEncodedString() 을 사용하여 마이그레이션 하십시오.

## UTF-8 코덱

다음은 UTF-8 코덱 API입니다:

**PyObject\*PyUnicode\_DecodeUTF8** (const char \*s, Py\_ssize\_t size, const char \*errors)

*Return value:* New reference. Part of the [Stable ABI](#). UTF-8로 인코딩된 문자열 s의 size 바이트를 디코딩하여 유니코드 객체를 만듭니다. 코덱에서 예외가 발생하면 NULL을 반환합니다.

**PyObject\*PyUnicode\_DecodeUTF8Stateful** (const char \*s, Py\_ssize\_t size, const char \*errors, Py\_ssize\_t \*consumed)

*Return value:* New reference. Part of the [Stable ABI](#). consumed가 NULL이면, PyUnicode\_DecodeUTF8() 처럼 동작합니다. consumed가 NULL이 아니면, 후행 불완전한 UTF-8 바이트 시퀀스는 예외로 처리되지 않습니다. 이러한 바이트는 디코딩되지 않으며 디코딩된 바이트 수는 consumed에 저장됩니다.

**PyObject\*PyUnicode\_AsUTF8String** (PyObject \*unicode)

*Return value:* New reference. Part of the [Stable ABI](#). UTF-8을 사용하여 유니코드 객체를 인코딩하고 결과를 파이썬 bytes 객체로 반환합니다. 예외 처리는 “strict” 입니다. 코덱에서 예외가 발생하면 NULL을 반환합니다.

**const char\*PyUnicode\_AsUTF8AndSize** (PyObject \*unicode, Py\_ssize\_t \*size)

Part of the [Stable ABI](#) since version 3.10. 유니코드 객체의 UTF-8 인코딩에 대한 포인터를 반환하고, 인코딩된 표현의 크기를 (바이트 단위로) size에 저장합니다. size 인자는 NULL일 수 있습니다; 이 경우 크기가 저장되지 않습니다. 반환된 버퍼에는 다른 널 코드 포인트가 있는지에 관계없이, 항상 추가 널 바이트가 추가됩니다 (size에 포함되지 않습니다).

예외가 발생하면, NULL이 예외 설정과 함께 반환되고 size가 저장되지 않습니다.

This caches the UTF-8 representation of the string in the Unicode object, and subsequent calls will return a pointer to the same buffer. The caller is not responsible for deallocating the buffer. The buffer is deallocated and pointers to it become invalid when the Unicode object is garbage collected.

버전 3.3에 추가.

버전 3.7에서 변경: 반환형은 이제 `char *`가 아니라 `const char *`입니다.

버전 3.10에서 변경: This function is a part of the *limited API*.

**const char \*PyUnicode\_AsUTF8 (PyObject \*unicode)**

*PyUnicode\_AsUTF8AndSize()*와 같지만, 크기를 저장하지 않습니다.

버전 3.3에 추가.

버전 3.7에서 변경: 반환형은 이제 `char *`가 아니라 `const char *`입니다.

**PyObject \*PyUnicode\_EncodeUTF8 (const Py\_UNICODE \*s, Py\_ssize\_t size, const char \*errors)**

*Return value:* New reference. UTF-8을 사용하여 주어진 *size*의 *Py\_UNICODE* 버퍼 *s*를 인코딩하고 파이썬 bytes 객체를 반환합니다. 코덱에서 예외가 발생하면 NULL을 반환합니다.

버전 3.3에서 폐지되었습니다, 버전 3.11에서 제거됩니다.: 이전 스타일 *Py\_UNICODE* API의 일부입니다; *PyUnicode\_AsUTF8String()*, *PyUnicode\_AsUTF8AndSize()*나 *PyUnicode\_AsEncodedString()*을 사용하여 마이그레이션 하십시오.

## UTF-32 코덱

다음은 UTF-32 코덱 API입니다:

**PyObject \*PyUnicode\_DecodeUTF32 (const char \*s, Py\_ssize\_t size, const char \*errors, int \*byteorder)**

*Return value:* New reference. Part of the *Stable ABI*. UTF-32로 인코딩된 버퍼 문자열에서 *size* 바이트를 디코딩하고 해당 유니코드 객체를 반환합니다. *errors*(NULL이 아니면)는 에러 처리를 정의합니다. 기본값은 “strict”입니다.

*byteorder*가 NULL이 아니면, 디코더는 지정된 바이트 순서를 사용하여 디코딩을 시작합니다:

```
*byteorder == -1: little endian
*byteorder == 0:  native order
*byteorder == 1:  big endian
```

*\*byteorder*가 0이고, 입력 데이터의 처음 4바이트가 바이트 순서 표시(BOM)이면, 디코더가 이 바이트 순서로 전환되고 BOM은 결과 유니코드 문자열에 복사되지 않습니다. *\*byteorder*가 -1이나 1이면, 모든 바이트 순서 표시가 출력에 복사됩니다.

완료 후, *\*byteorder*는 입력 데이터의 끝에서 현재 바이트 순서로 설정됩니다.

*byteorder*가 NULL이면, 코덱은 네이티브 순서 모드로 시작합니다.

코덱에서 예외가 발생하면 NULL을 반환합니다.

**PyObject \*PyUnicode\_DecodeUTF32Stateful (const char \*s, Py\_ssize\_t size, const char \*errors, int \*byteorder, Py\_ssize\_t \*consumed)**

*Return value:* New reference. Part of the *Stable ABI*. *consumed*가 NULL이면, *PyUnicode\_DecodeUTF32()*처럼 동작합니다. *consumed*가 NULL이 아니면, *PyUnicode\_DecodeUTF32Stateful()*은 후행 불완전 UTF-32 바이트 시퀀스(가령 4로 나누어떨어지지 않는 바이트 수)를 에러로 처리하지 않습니다. 이러한 바이트는 디코딩되지 않으며 디코딩된 바이트 수는 *consumed*에 저장됩니다.

**PyObject \*PyUnicode\_AsUTF32String (PyObject \*unicode)**

*Return value:* New reference. Part of the *Stable ABI*. 네이티브 바이트 순서로 UTF-32 인코딩을 사용하여 파이썬 바이트 문자열을 반환합니다. 문자열은 항상 BOM 마크로 시작합니다. 에러 처리는 “strict”입니다. 코덱에서 예외가 발생하면 NULL을 반환합니다.

**PyObject\*PyUnicode\_EncodeUTF32** (const Py\_UNICODE \*s, Py\_ssize\_t size, const char \*errors, int byteorder)

*Return value:* New reference. s에 있는 유니코드 데이터의 UTF-32로 인코딩된 값을 포함하는 파이썬 bytes 객체를 반환합니다. 출력은 다음 바이트 순서에 따라 기록됩니다:

```
byteorder == -1: little endian
byteorder == 0: native byte order (writes a BOM mark)
byteorder == 1: big endian
```

byteorder가 0이면, 출력 문자열은 항상 유니코드 BOM 마크(U+FEFF)로 시작합니다. 다른 두 모드에서는, BOM 마크가 앞에 추가되지 않습니다.

Py\_UNICODE\_WIDE가 정의되지 않으면, 서로게이트 쌍이 단일 코드 포인트로 출력됩니다.

코덱에서 예외가 발생하면 NULL을 반환합니다.

버전 3.3에서 폐지되었습니다, 버전 3.11에서 제거됩니다.: 이전 스타일 Py\_UNICODE API의 일부입니다. PyUnicode\_AsUTF32String() 이나 PyUnicode\_AsEncodedString() 을 사용하여 마이그레이션 하십시오.

## UTF-16 코덱

다음은 UTF-16 코덱 API입니다:

**PyObject\*PyUnicode\_DecompileUTF16** (const char \*s, Py\_ssize\_t size, const char \*errors, int \*byteorder)

*Return value:* New reference. Part of the [Stable ABI](#). UTF-16으로 인코딩된 버퍼 문자열에서 size 바이트를 디코딩하고 해당 유니코드 객체를 반환합니다. errors(NULL이 아니면)는 에러 처리를 정의합니다. 기본 값은 “strict” 입니다.

byteorder가 NULL이 아니면, 디코더는 지정된 바이트 순서를 사용하여 디코딩을 시작합니다:

```
*byteorder == -1: little endian
*byteorder == 0: native order
*byteorder == 1: big endian
```

\*byteorder가 0이고, 입력 데이터의 처음 2바이트가 바이트 순서 표시(BOM)이면, 디코더는 이 바이트 순서로 전환되고 BOM은 결과 유니코드 문자열에 복사되지 않습니다. \*byteorder가 -1이나 1이면 모든 바이트 순서 표시가 출력에 복사됩니다(\ufeff나 \ufffe 문자가 됩니다).

After completion, \*byteorder is set to the current byte order at the end of input data.

byteorder가 NULL이면, 코덱은 네이티브 순서 모드로 시작합니다.

코덱에서 예외가 발생하면 NULL을 반환합니다.

**PyObject\*PyUnicode\_DecompileUTF16Stateful** (const char \*s, Py\_ssize\_t size, const char \*errors, int \*byteorder, Py\_ssize\_t \*consumed)

*Return value:* New reference. Part of the [Stable ABI](#). consumed 가 NULL 이 면, PyUnicode\_DecompileUTF16() 처럼 동작 합니다. consumed 가 NULL 이 아니면, PyUnicode\_DecompileUTF16Stateful() 은 후행 불완전 UTF-16 바이트 시퀀스(가령 홀수 바이트 수나 분할 서로게이트 쌍)를 에러로 처리하지 않습니다. 이러한 바이트는 디코딩되지 않으며 디코딩된 바이트 수는 consumed에 저장됩니다.

**PyObject\*PyUnicode\_AsUTF16String** (PyObject \*unicode)

*Return value:* New reference. Part of the [Stable ABI](#). 네이티브 바이트 순서로 UTF-16 인코딩을 사용하여 파이썬 바이트 문자열을 반환합니다. 문자열은 항상 BOM 마크로 시작합니다. 에러 처리는 “strict” 입니다. 코덱에서 예외가 발생하면 NULL을 반환합니다.

**PyObject\*PyUnicode\_EncodeUTF16**(const Py\_UNICODE \*s, Py\_ssize\_t size, const char \*errors, int byteorder)

*Return value:* New reference. s에 있는 유니코드 데이터의 UTF-16 인코딩된 값을 포함하는 파이썬 bytes 객체를 반환합니다. 출력은 다음 바이트 순서에 따라 기록됩니다:

```
byteorder == -1: little endian
byteorder == 0: native byte order (writes a BOM mark)
byteorder == 1: big endian
```

byteorder가 0이면, 출력 문자열은 항상 유니코드 BOM 마크(U+FEFF)로 시작합니다. 다른 두 모드에서는, BOM 마크가 앞에 추가되지 않습니다.

Py\_UNICODE\_WIDE가 정의되면, 단일 Py\_UNICODE 값이 서로 게이트 쌍으로 표시될 수 있습니다. 정의되지 않으면, 각 Py\_UNICODE 값은 UCS-2 문자로 해석됩니다.

코덱에서 예외가 발생하면 NULL을 반환합니다.

버전 3.3에서 폐지되었습니다, 버전 3.11에서 제거됩니다.: 이전 스타일 Py\_UNICODE API의 일부입니다; PyUnicode\_AsUTF16String() 이나 PyUnicode\_AsEncodedString() 을 사용하여 마이그레이션 하십시오.

## UTF-7 코덱

다음은 UTF-7 코덱 API입니다:

**PyObject\*PyUnicode\_DecodeUTF7**(const char \*s, Py\_ssize\_t size, const char \*errors)

*Return value:* New reference. Part of the [Stable ABI](#). UTF-7로 인코딩된 문자열 s의 size 바이트를 디코딩하여 유니코드 객체를 만듭니다. 코덱에서 예외가 발생하면 NULL을 반환합니다.

**PyObject\*PyUnicode\_DecodeUTF7Stateful**(const char \*s, Py\_ssize\_t size, const char \*errors, Py\_ssize\_t \*consumed)

*Return value:* New reference. Part of the [Stable ABI](#). consumed가 NULL이면, PyUnicode\_DecodeUTF7() 처럼 동작합니다. consumed가 NULL이 아니면, 후행 불완전한 UTF-7 base-64 섹션은 에러로 처리되지 않습니다. 이러한 바이트는 디코딩되지 않으며 디코딩된 바이트 수는 consumed에 저장됩니다.

**PyObject\*PyUnicode\_EncodeUTF7**(const Py\_UNICODE \*s, Py\_ssize\_t size, int base64SetO, int base64WhiteSpace, const char \*errors)

*Return value:* New reference. UTF-7을 사용하여 주어진 크기의 Py\_UNICODE 버퍼를 인코딩하고 파이썬 bytes 객체를 반환합니다. 코덱에서 예외가 발생하면 NULL을 반환합니다.

base64SetO 가 0이 아니면, “Set O”(다른 특별한 의미가 없는 구두점)는 base-64로 인코딩됩니다. base64WhiteSpace 가 0이 아니면, 공백은 base-64로 인코딩됩니다. 파이썬 “utf-7” 코덱의 경우 둘 다 0으로 설정됩니다.

버전 3.3에서 폐지되었습니다, 버전 3.11에서 제거됩니다.: 이전 스타일 Py\_UNICODE API의 일부입니다; PyUnicode\_AsEncodedString() 을 사용하여 마이그레이션 하십시오.

## 유니코드 이스케이프 코덱

다음은 “유니코드 이스케이프(Unicode Escape)” 코덱 API입니다:

**PyObject\*PyUnicode\_DecodeUnicodeEscape**(const char \*s, Py\_ssize\_t size, const char \*errors)

*Return value:* New reference. Part of the [Stable ABI](#). 유니코드 이스케이프 인코딩된 문자열 s의 size 바이트를 디코딩하여 유니코드 객체를 만듭니다. 코덱에서 예외가 발생하면 NULL을 반환합니다.

**PyObject\*PyUnicode\_AsUnicodeEscapeString**(PyObject \*unicode)

*Return value:* New reference. Part of the [Stable ABI](#). 유니코드 이스케이프를 사용하여 유니코드 객체를



인코딩하고 결과를 bytes 객체로 반환합니다. 에러 처리는 “strict” 입니다. 코텍에서 예외가 발생하면 NULL을 반환합니다.

**PyObject\*PyUnicode\_EncodeUnicodeEscape** (const Py\_UNICODE \*s, Py\_ssize\_t size)

*Return value:* New reference. 유니코드 이스케이프를 사용하여 주어진 size의 Py\_UNICODE 버퍼를 인코딩하고 bytes 객체를 반환합니다. 코텍에서 예외가 발생하면 NULL을 반환합니다.

버전 3.3에서 폐지되었습니다, 버전 3.11에서 제거됩니다.: 이전 스타일 Py\_UNICODE API의 일부입니다; PyUnicode\_AsUnicodeEscapeString() 을 사용하여 마이그레이션 하십시오.

## 원시 유니코드 이스케이프 코텍

다음은 “원시 유니코드 이스케이프(Raw Unicode Escape)” 코텍 API입니다:

**PyObject\*PyUnicode\_DecompileRawUnicodeEscape** (const char \*s, Py\_ssize\_t size, const char \*errors)

*Return value:* New reference. Part of the Stable ABI. 원시 유니코드 이스케이프 인코딩된 문자열 s의 size 바이트를 디코딩하여 유니코드 객체를 만듭니다. 코텍에서 예외가 발생하면 NULL을 반환합니다.

**PyObject\*PyUnicode\_AsRawUnicodeEscapeString** (PyObject \*unicode)

*Return value:* New reference. Part of the Stable ABI. 원시 유니코드 이스케이프를 사용하여 유니코드 객체를 인코딩하고 결과를 bytes 객체로 반환합니다. 에러 처리는 “strict” 입니다. 코텍에서 예외가 발생하면 NULL을 반환합니다.

**PyObject\*PyUnicode\_EncodeRawUnicodeEscape** (const Py\_UNICODE \*s, Py\_ssize\_t size)

*Return value:* New reference. 원시 유니코드 이스케이프를 사용하여 주어진 size의 Py\_UNICODE 버퍼를 인코딩하고 bytes 객체를 반환합니다. 코텍에서 예외가 발생하면 NULL을 반환합니다.

버전 3.3에서 폐지되었습니다, 버전 3.11에서 제거됩니다.: 이전 스타일 Py\_UNICODE API의 일부입니다; PyUnicode\_AsRawUnicodeEscapeString() 이나 PyUnicode\_AsEncodedString() 을 사용하여 마이그레이션 하십시오.

## Latin-1 코텍

다음은 Latin-1 코텍 API입니다: Latin-1은 처음 256개의 유니코드 서수에 해당하며 인코딩 중에 코텍에서 이들만 허용됩니다.

**PyObject\*PyUnicode\_DecompileLatin1** (const char \*s, Py\_ssize\_t size, const char \*errors)

*Return value:* New reference. Part of the Stable ABI. Latin-1 인코딩된 문자열 s의 size 바이트를 디코딩하여 유니코드 객체를 만듭니다. 코텍에서 예외가 발생하면 NULL을 반환합니다.

**PyObject\*PyUnicode\_AsLatin1String** (PyObject \*unicode)

*Return value:* New reference. Part of the Stable ABI. Latin-1을 사용하여 유니코드 객체를 인코딩하고 결과를 파이썬 bytes 객체로 반환합니다. 에러 처리는 “strict” 입니다. 코텍에서 예외가 발생하면 NULL을 반환합니다.

**PyObject\*PyUnicode\_EncodeLatin1** (const Py\_UNICODE \*s, Py\_ssize\_t size, const char \*errors)

*Return value:* New reference. Latin-1을 사용하여 주어진 size의 Py\_UNICODE 버퍼를 인코딩하고 파이썬 bytes 객체를 반환합니다. 코텍에서 예외가 발생하면 NULL을 반환합니다.

버전 3.3에서 폐지되었습니다, 버전 3.11에서 제거됩니다.: 이전 스타일 Py\_UNICODE API의 일부입니다; PyUnicode\_AsLatin1String() 이나 PyUnicode\_AsEncodedString() 을 사용하여 마이그레이션 하십시오.

## ASCII 코덱

다음은 ASCII 코덱 API입니다. 7비트 ASCII 데이터만 허용됩니다. 다른 모든 코드는 에러를 생성합니다.

*PyObject\** **PyUnicode\_DecodeASCII** (*const char* \*s, *Py\_ssize\_t* size, *const char* \*errors)

*Return value:* New reference. Part of the [Stable ABI](#). ASCII 인코딩된 문자열 s의 size 바이트를 디코딩하여 유니코드 객체를 만듭니다. 코덱에서 예외가 발생하면 NULL을 반환합니다.

*PyObject\** **PyUnicode\_AsASCIIString** (*PyObject* \*unicode)

*Return value:* New reference. Part of the [Stable ABI](#). ASCII를 사용하여 유니코드 객체를 인코딩하고 결과를 파이썬 bytes 객체로 반환합니다. 에러 처리는 “strict”입니다. 코덱에서 예외가 발생하면 NULL을 반환합니다.

*PyObject\** **PyUnicode\_EncodeASCII** (*const Py\_UNICODE* \*s, *Py\_ssize\_t* size, *const char* \*errors)

*Return value:* New reference. ASCII를 사용하여 주어진 size의 *Py\_UNICODE* 버퍼를 인코딩하고 파이썬 bytes 객체를 반환합니다. 코덱에서 예외가 발생하면 NULL을 반환합니다.

버전 3.3에서 폐지되었습니다, 버전 3.11에서 제거됩니다.: 이전 스타일 *Py\_UNICODE* API의 일부입니다; *PyUnicode\_AsASCIIString()* 이나 *PyUnicode\_AsEncodedString()* 을 사용하여 마이그레이션 하십시오.

## 문자 맵 코덱

This codec is special in that it can be used to implement many different codecs (and this is in fact what was done to obtain most of the standard codecs included in the `encodings` package). The codec uses mappings to encode and decode characters. The mapping objects provided must support the `__getitem__()` mapping interface; dictionaries and sequences work well.

다음은 매핑 코덱 API입니다:

*PyObject\** **PyUnicode\_DecodeCharmap** (*const char* \*data, *Py\_ssize\_t* size, *PyObject* \*mapping, *const char* \*errors)

*Return value:* New reference. Part of the [Stable ABI](#). 주어진 mapping 객체를 사용하여 인코딩된 문자열 s의 size 바이트를 디코딩하여 유니코드 객체를 만듭니다. 코덱에서 예외가 발생하면 NULL을 반환합니다.

mapping이 NULL이면, Latin-1 디코딩이 적용됩니다. 그렇지 않으면 mapping은 바이트 서수(0에서 255 사이의 정수)를 유니코드 문자열, 정수(유니코드 서수로 해석됩니다) 또는 None으로 매핑해야 합니다. 매핑되지 않은 데이터 바이트(None, 0xFFFE 또는 '\ufffe'로 매핑되는 것뿐만 아니라, LookupError를 유발하는 것)은 정의되지 않은 매핑으로 처리되어 에러를 발생시킵니다.

*PyObject\** **PyUnicode\_AsCharmapString** (*PyObject* \*unicode, *PyObject* \*mapping)

*Return value:* New reference. Part of the [Stable ABI](#). 주어진 mapping 객체를 사용하여 유니코드 객체를 인코딩하고 결과를 bytes 객체로 반환합니다. 에러 처리는 “strict”입니다. 코덱에서 예외가 발생하면 NULL을 반환합니다.

mapping 객체는 유니코드 서수 정수를 bytes 객체, 0에서 255 사이의 정수 또는 None으로 매핑해야 합니다. None에 매핑되는 것뿐만 아니라 매핑되지 않은 문자 서수(LookupError를 유발하는 것)는 “정의되지 않은 매핑”으로 처리되어 에러가 발생합니다.

*PyObject\** **PyUnicode\_EncodeCharmap** (*const Py\_UNICODE* \*s, *Py\_ssize\_t* size, *PyObject* \*mapping, *const char* \*errors)

*Return value:* New reference. 주어진 mapping 객체를 사용하여 주어진 size의 *Py\_UNICODE* 버퍼를 인코딩하고 그 결과를 bytes 객체로 반환합니다. 코덱에서 예외가 발생하면 NULL을 반환합니다.

버전 3.3에서 폐지되었습니다, 버전 3.11에서 제거됩니다.: 이전 스타일 *Py\_UNICODE* API의 일부입니다; *PyUnicode\_AsCharmapString()* 이나 *PyUnicode\_AsEncodedString()* 을 사용하여 마이그레이션 하십시오.

다음 코덱 API는 유니코드를 유니코드로 매핑한다는 점에서 특별합니다.



*PyObject\** **PyUnicode\_Translate** (*PyObject* \*str, *PyObject* \*table, const char \*errors)

*Return value:* New reference. Part of the [Stable ABI](#). 문자 매핑 테이블을 적용하여 문자열을 변환하고 결과 유니코드 객체를 반환합니다. 코텍에서 예외가 발생하면 NULL을 반환합니다.

매핑 테이블은 유니코드 서수 정수를 유니코드 서수 정수나 None(문자가 삭제되도록 합니다)에 매핑해야 합니다.

매핑 테이블은 `__getitem__()` 인터페이스 만 제공하면 됩니다; 딕셔너리와 시퀀스가 잘 작동합니다. 매핑되지 않은 문자 서수(LookupError를 유발하는 것)는 건드리지 않고 그대로 복사됩니다.

errors는 코텍에서의 일반적인 의미입니다. 기본 에러 처리를 사용함을 나타내는 NULL일 수 있습니다.

*PyObject\** **PyUnicode\_TranslateCharmap** (const *Py\_UNICODE* \*s, *Py\_ssize\_t* size, *PyObject* \*mapping, const char \*errors)

*Return value:* New reference. 문자 mapping 테이블을 적용하여 주어진 size의 *Py\_UNICODE* 버퍼를 변환하고 결과 유니코드 객체를 반환합니다. 코텍에서 예외가 발생하면 NULL을 반환합니다.

버전 3.3에서 폐지되었습니다, 버전 3.11에서 제거됩니다.: 이전 스타일 *Py\_UNICODE* API의 일부입니다; *PyUnicode\_Translate()* 나 일반 코텍 기반 API를 사용하여 마이그레이션 하십시오.

## 윈도우 용 MBCS 코텍

다음은 MBCS 코텍 API입니다. 현재 윈도우에서만 사용할 수 있으며 Win32 MBCS 변환기를 사용하여 변환을 구현합니다. MBCS(또는 DBCS)는 단지 하나가 아니라 인코딩 클래스임에 유의하십시오. 대상 인코딩은 코텍을 실행하는 기계의 사용자 설정에 의해 정의됩니다.

*PyObject\** **PyUnicode\_DecodeMBCS** (const char \*s, *Py\_ssize\_t* size, const char \*errors)

*Return value:* New reference. Part of the [Stable ABI](#) on Windows since version 3.7. MBCS 인코딩된 문자열 s의 size 바이트를 디코딩하여 유니코드 객체를 만듭니다. 코텍에서 예외가 발생하면 NULL을 반환합니다.

*PyObject\** **PyUnicode\_DecodeMBCSStateful** (const char \*s, *Py\_ssize\_t* size, const char \*errors, *Py\_ssize\_t* \*consumed)

*Return value:* New reference. Part of the [Stable ABI](#) on Windows since version 3.7. consumed가 NULL 이면, *PyUnicode\_DecodeMBCS()* 처럼 동작합니다. consumed가 NULL 이 아니면, *PyUnicode\_DecodeMBCSStateful()* 은 후행 선행(lead) 바이트를 디코딩하지 않고 디코딩된 바이트 수가 consumed에 저장됩니다.

*PyObject\** **PyUnicode\_AsMBCSString** (*PyObject* \*unicode)

*Return value:* New reference. Part of the [Stable ABI](#) on Windows since version 3.7. MBCS를 사용하여 유니코드 객체를 인코딩하고 결과를 파이썬 bytes 객체로 반환합니다. 에러 처리는 “strict” 입니다. 코텍에서 예외가 발생하면 NULL을 반환합니다.

*PyObject\** **PyUnicode\_EncodeCodePage** (int code\_page, *PyObject* \*unicode, const char \*errors)

*Return value:* New reference. Part of the [Stable ABI](#) on Windows since version 3.7. 지정된 코드 페이지를 사용하여 유니코드 객체를 인코딩하고 파이썬 bytes 객체를 반환합니다. 코텍에서 예외가 발생하면 NULL을 반환합니다. CP\_ACP 코드 페이지를 사용하여 MBCS 인코더를 얻습니다.

버전 3.3에 추가.

*PyObject\** **PyUnicode\_EncodeMBCS** (const *Py\_UNICODE* \*s, *Py\_ssize\_t* size, const char \*errors)

*Return value:* New reference. MBCS를 사용하여 주어진 size의 *Py\_UNICODE* 버퍼를 인코딩하고 파이썬 bytes 객체를 반환합니다. 코텍에서 예외가 발생하면 NULL을 반환합니다.

버전 3.3에서 폐지되었습니다, 버전 4.0에서 제거됩니다.: 이전 스타일 *Py\_UNICODE* API의 일부입니다; *PyUnicode\_AsMBCSString()*, *PyUnicode\_EncodeCodePage()* 또는 *PyUnicode\_AsEncodedString()* 을 사용하여 마이그레이션 하십시오.

## 메서드와 슬롯

### 메서드와 슬롯 함수

다음 API는 입력의 유니코드 객체와 문자열을 (설명에서 문자열이라고 하겠습니다) 처리할 수 있으며 적절하게 유니코드 객체나 정수를 반환합니다.

예외가 발생하면 모두 NULL이나 -1을 반환합니다.

**PyObject\*PyUnicode\_Concat** (PyObject \*left, PyObject \*right)

*Return value:* New reference. Part of the [Stable ABI](#). 두 문자열을 이어붙여 하나의 새로운 유니코드 문자열을 제공합니다.

**PyObject\*PyUnicode\_Split** (PyObject \*s, PyObject \*sep, Py\_ssize\_t maxsplit)

*Return value:* New reference. Part of the [Stable ABI](#). 문자열을 분할하여 유니코드 문자열 리스트를 제공합니다. *sep*이 NULL이면, 모든 공백 부분 문자열에서 분할이 수행됩니다. 그렇지 않으면, 주어진 구분자에서 분할이 일어납니다. 최대 *maxsplit* 분할이 수행됩니다. 음수이면, 제한이 설정되지 않습니다. 구분자는 결과 리스트에 포함되지 않습니다.

**PyObject\*PyUnicode\_Splitlines** (PyObject \*s, int keepend)

*Return value:* New reference. Part of the [Stable ABI](#). Split a Unicode string at line breaks, returning a list of Unicode strings. CRLF is considered to be one line break. If *keepend* is 0, the line break characters are not included in the resulting strings.

**PyObject\*PyUnicode\_Join** (PyObject \*separator, PyObject \*seq)

*Return value:* New reference. Part of the [Stable ABI](#). 주어진 *separator*를 사용하여 문자열 시퀀스를 연결하고 결과 유니코드 문자열을 반환합니다.

**Py\_ssize\_tPyUnicode\_Tailmatch** (PyObject \*str, PyObject \*substr, Py\_ssize\_t start, Py\_ssize\_t end, int direction)

Part of the [Stable ABI](#). *substr*이 주어진 꼬리 끝에서 (*direction* == -1은 접두사 일치를 수행함을 의미하고, *direction* == 1은 접미사 일치를 의미합니다) *str*[start:end]와 일치하면 1을 반환합니다, 그렇지 않으면 0을 반환합니다. 예외가 발생하면 -1을 반환합니다.

**Py\_ssize\_tPyUnicode\_Find** (PyObject \*str, PyObject \*substr, Py\_ssize\_t start, Py\_ssize\_t end, int direction)

Part of the [Stable ABI](#). 주어진 *direction*을 사용하여 (*direction* == 1은 정방향 검색을 의미하고, *direction* == -1은 역방향 검색을 의미합니다) *str*[start:end]에서 *substr*의 첫 번째 위치를 반환합니다. 반환 값은 첫 번째 일치의 인덱스입니다; -1 값은 일치하는 항목이 없음을 나타내고, -2는 예외가 발생했고 예외가 설정되었음을 나타냅니다.

**Py\_ssize\_tPyUnicode\_FindChar** (PyObject \*str, Py\_UCS4 ch, Py\_ssize\_t start, Py\_ssize\_t end, int direction)

Part of the [Stable ABI](#) since version 3.7. 주어진 *direction*을 사용하여 (*direction* == 1은 정방향 검색을 의미하고, *direction* == -1은 역방향 검색을 의미합니다) *str*[start:end]에서 문자 *ch*의 첫 번째 위치를 반환합니다. 반환 값은 첫 번째 일치의 인덱스입니다; -1 값은 일치하는 항목이 없음을 나타내고, -2는 예외가 발생했고 예외가 설정되었음을 나타냅니다.

버전 3.3에 추가.

버전 3.7에서 변경: *start*와 *end*는 이제 *str*[start:end]처럼 작동하도록 조정됩니다.

**Py\_ssize\_tPyUnicode\_Count** (PyObject \*str, PyObject \*substr, Py\_ssize\_t start, Py\_ssize\_t end)

Part of the [Stable ABI](#). *str*[start:end]에서 *substr*이 겹치지 않게 등장하는 횟수를 반환합니다. 예외가 발생하면 -1을 반환합니다.

**PyObject\*PyUnicode\_Replace** (PyObject \*str, PyObject \*substr, PyObject \*replstr, Py\_ssize\_t maxcount)

*Return value:* New reference. Part of the [Stable ABI](#). *str*에서 *substr*의 최대 *maxcount* 등장을 *replstr*로 바꾸고 결과 유니코드 객체를 반환합니다. *maxcount* == -1은 모든 등장을 교체함을 의미합니다.

**intPyUnicode\_Compare** (PyObject \*left, PyObject \*right)

Part of the [Stable ABI](#). 두 문자열을 비교하고 각각 작음, 같음, 큼에 대해 -1, 0, 1을 반환합니다.

이 함수는 실패 시 -1을 반환하므로, 에러를 확인하기 위해 `PyErr_Occurred()`를 호출해야 합니다.

**int PyUnicode\_CompareWithASCIIString** (*PyObject* \*uni, const char \*string)

*Part of the Stable ABI.* 유니코드 객체 *uni*를 *string*과 비교하고 각각 작음, 같음, 큼에 대해 -1, 0, 1을 반환합니다. ASCII로 인코딩된 문자열만 전달하는 것이 가장 좋지만, 비 ASCII 문자가 포함되면 함수는 입력 문자열을 ISO-8859-1로 해석합니다.

이 함수는 예외를 발생시키지 않습니다.

**PyObject\* PyUnicode\_RichCompare** (*PyObject* \*left, *PyObject* \*right, int op)

*Return value: New reference. Part of the Stable ABI.* 두 유니코드 문자열을 풍부한 비교 (rich comparison) 하고 다음 중 하나를 반환합니다:

- 예외가 발생하면 NULL
- 성공적인 비교는 `Py_True`나 `Py_False`
- 형 조합을 알 수 없으면 `Py_NotImplemented`

*op*에 가능한 값은 `Py_GT`, `Py_GE`, `Py_EQ`, `Py_NE`, `Py_LT` 및 `Py_LE`입니다.

**PyObject\* PyUnicode\_Format** (*PyObject* \*format, *PyObject* \*args)

*Return value: New reference. Part of the Stable ABI.* *format*과 *args*에서 새 문자열 객체를 반환합니다; 이것은 *format % args*와 유사합니다.

**int PyUnicode\_Contains** (*PyObject* \*container, *PyObject* \*element)

*Part of the Stable ABI.* *element*가 *container*에 포함되어 있는지 확인하고 그에 따라 참이나 거짓을 반환합니다.

*element*는 단일 요소 유니코드 문자열로 강제 변환해야 합니다. 에러가 있으면 -1이 반환됩니다.

**void PyUnicode\_InternInPlace** (*PyObject* \*\*string)

*Part of the Stable ABI.* Intern the argument *\*string* in place. The argument must be the address of a pointer variable pointing to a Python Unicode string object. If there is an existing interned string that is the same as *\*string*, it sets *\*string* to it (releasing the reference to the old string object and creating a new *strong reference* to the interned string object), otherwise it leaves *\*string* alone and interns it (creating a new *strong reference*). (Clarification: even though there is a lot of talk about references, think of this function as reference-neutral; you own the object after the call if and only if you owned it before the call.)

**PyObject\* PyUnicode\_InternFromString** (const char \*v)

*Return value: New reference. Part of the Stable ABI.* `PyUnicode_FromString()`과 `PyUnicode_InternInPlace()`의 조합, 인턴(intern)된 새 유니코드 문자열 객체나, 같은 값을 가진 이전에 인턴된 문자열 객체에 대한 새 (“소유된”) 참조를 반환합니다.

### 8.3.4 튜플 객체

**type PyTupleObject**

이 *PyObject*의 서브 형은 파이썬 튜플 객체를 나타냅니다.

**PyTypeObject PyTuple\_Type**

*Part of the Stable ABI.* 이 *PyTypeObject* 인스턴스는 파이썬 튜플 형을 나타냅니다. 파이썬 계층의 `tuple`과 같은 객체입니다.

**int PyTuple\_Check** (*PyObject* \*p)

*p*가 튜플 객체이거나 튜플 형의 서브 형의 인스턴스면 참을 돌려줍니다. 이 함수는 항상 성공합니다.

**int PyTuple\_CheckExact** (*PyObject* \*p)

*p*가 튜플 객체이지만, 튜플 형의 서브 형의 인스턴스는 아니면 참을 돌려줍니다. 이 함수는 항상 성공합니다.

*PyObject\** **PyTuple\_New** (*Py\_ssize\_t* len)

Return value: New reference. Part of the [Stable ABI](#). 크기 len 인 튜플 객체나, 실패 시 NULL을 반환합니다.

*PyObject\** **PyTuple\_Pack** (*Py\_ssize\_t* n, ...)

Return value: New reference. Part of the [Stable ABI](#). 크기 n 인 새 튜플 객체나, 실패 시 NULL을 반환합니다. 튜플 값은 파이썬 객체를 가리키는 후속 n 개의 C 인자로 초기화됩니다. `PyTuple_Pack(2, a, b)` 는 `Py_BuildValue("OO", a, b)` 와 동등합니다.

*Py\_ssize\_t* **PyTuple\_Size** (*PyObject\** p)

Part of the [Stable ABI](#). 튜플 객체에 대한 포인터를 받아서, 해당 튜플의 크기를 반환합니다.

*Py\_ssize\_t* **PyTuple\_GET\_SIZE** (*PyObject\** p)

튜플 p의 크기를 반환합니다. 이 크기는 NULL이 아니고 튜플을 가리켜야 합니다; 에러 검사는 수행되지 않습니다.

*PyObject\** **PyTuple\_GetItem** (*PyObject\** p, *Py\_ssize\_t* pos)

Return value: Borrowed reference. Part of the [Stable ABI](#). Return the object at position pos in the tuple pointed to by p. If pos is negative or out of bounds, return NULL and set an `IndexError` exception.

*PyObject\** **PyTuple\_GET\_ITEM** (*PyObject\** p, *Py\_ssize\_t* pos)

Return value: Borrowed reference. `PyTuple_GetItem()` 와 비슷하지만, 인자를 확인하지 않습니다.

*PyObject\** **PyTuple\_GetSlice** (*PyObject\** p, *Py\_ssize\_t* low, *Py\_ssize\_t* high)

Return value: New reference. Part of the [Stable ABI](#). p가 가리키는 튜플의 low와 high 사이의 슬라이스를 반환하거나, 실패하면 NULL을 반환합니다. 이것은 파이썬 표현식 `p[low:high]` 와 동등합니다. 리스트 끝으로부터의 인덱싱은 지원되지 않습니다.

int **PyTuple\_SetItem** (*PyObject\** p, *Py\_ssize\_t* pos, *PyObject\** o)

Part of the [Stable ABI](#). p가 가리키는 튜플의 pos 위치에 객체 o에 대한 참조를 삽입합니다. 성공하면 0을 반환합니다. pos가 범위를 벗어나면, -1을 반환하고 `IndexError` 예외를 설정합니다.

---

참고: 이 함수는 o에 대한 참조를 “훔치고” 영향을 받는 위치에서 튜플에 이미 있는 항목에 대한 참조를 버립니다(discard).

---

void **PyTuple\_SET\_ITEM** (*PyObject\** p, *Py\_ssize\_t* pos, *PyObject\** o)

`PyTuple_SetItem()` 과 비슷하지만, 에러 검사는 하지 않으며 새로운 튜플을 채울 때 \*만\* 사용해야 합니다.

---

참고: 이 매크로는 o에 대한 참조를 “훔치고”, `PyTuple_SetItem()` 와 달리, 교체 중인 항목에 대한 참조를 버리지 않습니다; pos 위치에서 튜플의 모든 참조는 누수됩니다.

---

int **\_PyTuple\_Resize** (*PyObject\*\** p, *Py\_ssize\_t* newsize)

튜플 크기를 조정하는 데 사용할 수 있습니다. newsize는 튜플의 새로운 길이가 됩니다. 튜플은 불변이라고 여겨지므로, 객체에 대해 참조가 하나만 있을 때만 사용해야 합니다. 튜플이 코드의 다른 부분에 이미 알려졌으면 이것을 사용하지 마십시오. 튜플은 항상 끝에서 커지거나 줄어듭니다. 이것을 오래된 튜플을 파괴하고 새 튜플을 만드는 것으로 생각하십시오, 단지 더 효율적일 뿐입니다. 성공하면 0을 반환합니다. 클라이언트 코드는, \*p의 결과값이 이 함수를 호출하기 전과 같다고 가정해서는 안 됩니다. \*p가 참조하는 객체가 바뀌면 원래 \*p는 파괴됩니다. 실패하면, -1을 반환하고, \*p를 NULL로 설정하고, `MemoryError` 나 `SystemError`를 발생시킵니다.

### 8.3.5 구조체 시퀀스 객체

구조체 시퀀스(struct sequence) 객체는 `namedtuple()` 객체의 C 등가물입니다, 즉 어트리뷰트를 통해 항목에 액세스할 수 있는 시퀀스입니다. 구조체 시퀀스를 만들려면, 먼저 특정 구조체 시퀀스 형을 만들어야 합니다.

*PyObject\** **PyStructSequence\_NewType** (*PyStructSequence\_Desc* \*desc)

*Return value:* New reference. Part of the [Stable ABI](#). 아래에 설명된 *desc*의 데이터로 새로운 구조체 시퀀스 형을 만듭니다. 결과 형의 인스턴스는 `PyStructSequence_New()`로 만들 수 있습니다.

void **PyStructSequence\_InitType** (*PyObject* \*type, *PyStructSequence\_Desc* \*desc)

*desc*로 구조체 시퀀스 형 *type*을 재자리에서 초기화합니다.

int **PyStructSequence\_InitType2** (*PyObject* \*type, *PyStructSequence\_Desc* \*desc)

`PyStructSequence_InitType`와 같지만, 성공하면 0을, 실패하면 -1을 반환합니다.

버전 3.4에 추가.

**type** **PyStructSequence\_Desc**

Part of the [Stable ABI](#) (including all members). 만들 구조체 시퀀스 형의 메타 정보를 포함합니다.

필드	C 형	의미
name	const char *	구조체 시퀀스 형의 이름
doc	const char *	해당 형에 대한 독스트링에 대한 포인터나 생략하려면 NULL
fields	PyStructSequence_Field *	새로운 형의 필드 이름을 가진 NULL로 끝나는 배열에 대한 포인터
n_in_sequence	int	파이썬 측에서 볼 수 있는 필드 수 (튜플로 사용된 경우)

**type** **PyStructSequence\_Field**

Part of the [Stable ABI](#) (including all members). Describes a field of a struct sequence. As a struct sequence is modeled as a tuple, all fields are typed as *PyObject\**. The index in the *fields* array of the *PyStructSequence\_Desc* determines which field of the struct sequence is described.

필드	C 형	의미
name	const char *	필드의 이름이나 이름있는 필드의 목록을 끝내려면 NULL, 이름이 없는 상태로 두려면 <code>PyStructSequence_UnnamedField</code> 로 설정합니다
doc	const char *	필드 독스트링이나 생략하려면 NULL

const char \*const **PyStructSequence\_UnnamedField**

이름 없는 상태로 남겨두기 위한 필드 이름의 특수 값.

버전 3.9에서 변경: 형이 `char *`에서 변경되었습니다.

*PyObject\** **PyStructSequence\_New** (*PyObject* \*type)

*Return value:* New reference. Part of the [Stable ABI](#). `PyStructSequence_NewType()`으로 만든 *type*의 인스턴스를 만듭니다.

*PyObject\** **PyStructSequence\_GetItem** (*PyObject* \*p, *Py\_ssize\_t* pos)

*Return value:* Borrowed reference. Part of the [Stable ABI](#). *p*가 가리키는 구조체 시퀀스의 위치 *pos*에 있는 객체를 돌려줍니다. 범위 검사가 수행되지 않습니다.

*PyObject\** **PyStructSequence\_GET\_ITEM** (*PyObject* \*p, *Py\_ssize\_t* pos)

*Return value:* Borrowed reference. `PyStructSequence_GetItem()`과 동등한 매크로.



void **PyStructSequence\_SetItem** (*PyObject* \*p, *Py\_ssize\_t* pos, *PyObject* \*o)

*Part of the Stable ABI.* 구조체 시퀀스 *p*의 인덱스 *pos*에 있는 필드를 값 *o*로 설정합니다. *PyTuple\_SET\_ITEM()*과 마찬가지로, 이것은 새로운 인스턴스를 채울 때만 사용해야 합니다.

---

참고: 이 함수는 *o*에 대한 참조를 “훔칩니다”.

---

void **PyStructSequence\_SET\_ITEM** (*PyObject* \*p, *Py\_ssize\_t* \*pos, *PyObject* \*o)

*PyStructSequence\_SetItem()*과 동등한 매크로.

---

참고: 이 함수는 *o*에 대한 참조를 “훔칩니다”.

---

### 8.3.6 리스트 객체

**type** **PyListObject**

이 *PyObject*의 서브 형은 파이썬 리스트 객체를 나타냅니다.

*PyTypeObject* **PyList\_Type**

*Part of the Stable ABI.* 이 *PyTypeObject* 인스턴스는 파이썬 리스트 형을 나타냅니다. 이것은 파이썬 계층의 *list*와 같은 객체입니다.

int **PyList\_Check** (*PyObject* \*p)

*p*가 리스트 객체나 리스트 형의 서브 형 인스턴스면 참을 반환합니다. 이 함수는 항상 성공합니다.

int **PyList\_CheckExact** (*PyObject* \*p)

*p*가 리스트 객체이지만 리스트 형의 서브 형의 인스턴스가 아니면 참을 반환합니다. 이 함수는 항상 성공합니다.

*PyObject* \***PyList\_New** (*Py\_ssize\_t* len)

*Return value:* New reference. *Part of the Stable ABI.* 성공하면 길이 *len*인 새 리스트를, 실패하면 NULL을 반환합니다.

---

참고: *len*이 0보다 크면, 반환된 리스트 객체의 항목은 NULL로 설정됩니다. 따라서 모든 항목을 *PyList\_SetItem()*로 실제 객체로 설정하기 전에 *PySequence\_SetItem()*와 같은 추상 API 함수를 사용하거나 파이썬 코드에 객체를 노출할 수 없습니다.

---

*Py\_ssize\_t* **PyList\_Size** (*PyObject* \*list)

*Part of the Stable ABI.* *list*에서 리스트 객체의 길이를 반환합니다; 이는 리스트 객체에 대한 *len(list)*와 동등합니다.

*Py\_ssize\_t* **PyList\_GET\_SIZE** (*PyObject* \*list)

에러 검사 없는 *PyList\_Size()*의 매크로 형식.

*PyObject* \***PyList\_GetItem** (*PyObject* \*list, *Py\_ssize\_t* index)

*Return value:* Borrowed reference. *Part of the Stable ABI.* *list*가 가리키는 리스트에서 *index* 위치의 객체를 반환합니다. 위치는 음수가 아니어야 합니다; 리스트의 끝에서부터의 인덱싱은 지원되지 않습니다. *index*가 범위를 벗어나면 (<0 또는 >=len(list)), NULL을 반환하고 *IndexError* 예외를 설정합니다.

*PyObject* \***PyList\_GET\_ITEM** (*PyObject* \*list, *Py\_ssize\_t* i)

*Return value:* Borrowed reference. 에러 검사 없는 *PyList\_GetItem()*의 매크로 형식.

int **PyList\_SetItem** (*PyObject* \*list, *Py\_ssize\_t* index, *PyObject* \*item)

*Part of the Stable ABI.* 리스트의 인덱스 *index*에 있는 항목을 *item*으로 설정합니다. 성공하면 0을 반환합니다. *index*가 범위를 벗어나면, -1을 반환하고 *IndexError* 예외를 설정합니다.

---

**참고:** 이 함수는 *item*에 대한 참조를 “훔치고” 영향을 받는 위치의 리스트에 이미 있는 항목에 대한 참조를 버립니다.

---

void **PyList\_SET\_ITEM** (*PyObject* \*list, *Py\_ssize\_t* i, *PyObject* \*o)

에러 검사 없는 *PyList\_SetItem()*의 매크로 형식. 일반적으로 이전 내용이 없는 새 리스트를 채우는 데 사용됩니다.

---

**참고:** 이 매크로는 *item*에 대한 참조를 “훔치고”, *PyList\_SetItem()*과는 달리 대체되는 항목에 대한 참조를 버리지 않습니다; *list*의 *i* 위치에 있는 참조는 누수를 일으킵니다.

---

int **PyList\_Insert** (*PyObject* \*list, *Py\_ssize\_t* index, *PyObject* \*item)

*Part of the Stable ABI.* 항목 *item*을 리스트 *list*의 인덱스 *index* 앞에 삽입합니다. 성공하면 0을 반환합니다; 실패하면 -1을 반환하고 예외를 설정합니다. *list.insert(index, item)*에 해당합니다.

int **PyList\_Append** (*PyObject* \*list, *PyObject* \*item)

*Part of the Stable ABI.* 리스트 *list*의 끝에 객체 *item*을 추가합니다. 성공하면 0을 반환합니다; 실패하면 -1을 반환하고 예외를 설정합니다. *list.append(item)*에 해당합니다.

*PyObject* \***PyList\_GetSlice** (*PyObject* \*list, *Py\_ssize\_t* low, *Py\_ssize\_t* high)

*Return value:* New reference. *Part of the Stable ABI.* *list*에서 *low*와 *high* 사이에있는 객체들을 포함하는 리스트를 반환합니다. 실패하면 NULL을 반환하고 예외를 설정합니다. *list[low:high]*에 해당합니다. 리스트 끝에서부터의 인덱싱은 지원되지 않습니다.

int **PyList\_SetSlice** (*PyObject* \*list, *Py\_ssize\_t* low, *Py\_ssize\_t* high, *PyObject* \*itemlist)

*Part of the Stable ABI.* *low*와 *high* 사이의 *list* 슬라이스를 *itemlist*의 내용으로 설정합니다. *list[low:high] = itemlist*에 해당합니다. *itemlist*는 NULL일 수 있는데, 빈 리스트의 대입을 나타냅니다 (슬라이스 삭제). 성공하면 0을, 실패하면 -1을 반환합니다. 리스트 끝에서부터의 인덱싱은 지원되지 않습니다.

int **PyList\_Sort** (*PyObject* \*list)

*Part of the Stable ABI.* *list* 항목을 제자리에서 정렬합니다. 성공하면 0을, 실패하면 -1을 반환합니다. 이것은 *list.sort()*와 동등합니다.

int **PyList\_Reverse** (*PyObject* \*list)

*Part of the Stable ABI.* *list*의 항목을 제자리에서 뒤집습니다. 성공하면 0을, 실패하면 -1을 반환합니다. 이것은 *list.reverse()*와 동등합니다.

*PyObject* \***PyList\_AsTuple** (*PyObject* \*list)

*Return value:* New reference. *Part of the Stable ABI.* *list*의 내용을 포함하는 새 튜플 객체를 반환합니다; *tuple(list)*와 동등합니다.

## 8.4 컨테이너 객체

### 8.4.1 딕셔너리 객체

type **PyDictObject**

이 *PyObject*의 서브 형은 파이썬 딕셔너리 객체를 나타냅니다.

*PyTypeObject* **PyDict\_Type**

*Part of the Stable ABI.* 이 *PyTypeObject* 인스턴스는 파이썬 딕셔너리 형을 나타냅니다. 이것은 파이썬 계층의 dict와 같은 객체입니다.

int **PyDict\_Check** (*PyObject* \*p)

*p*가 dict 객체이거나 dict 형의 서브 형의 인스턴스면 참을 반환합니다. 이 함수는 항상 성공합니다.



`int PyDict_CheckExact (PyObject *p)`

*p*가 dict 객체이지만, dict 형의 서브 형의 인스턴스는 아니면 참을 반환합니다. 이 함수는 항상 성공합니다.

`PyObject *PyDict_New ()`

*Return value:* New reference. Part of the [Stable ABI](#). 새로운 빈 딕셔너리를 반환하거나, 실패하면 NULL을 반환합니다.

`PyObject *PyDictProxy_New (PyObject *mapping)`

*Return value:* New reference. Part of the [Stable ABI](#). 읽기 전용 동작을 강제하는 매핑을 위한 types. MappingProxyType 객체를 반환합니다. 이것은 일반적으로 비 동적 클래스 형을 위한 딕셔너리의 수정을 방지하기 위해 뷰를 만드는 데 사용됩니다.

`void PyDict_Clear (PyObject *p)`

Part of the [Stable ABI](#). 기존 딕셔너리의 모든 키-값 쌍을 비웁니다.

`int PyDict_Contains (PyObject *p, PyObject *key)`

Part of the [Stable ABI](#). 딕셔너리 *p*에 *key*가 포함되어 있는지 확인합니다. *p*의 항목이 *key*와 일치하면 1을 반환하고, 그렇지 않으면 0을 반환합니다. 에러면 -1을 반환합니다. 이는 파이썬 표현식 *key in p*와 동등합니다.

`PyObject *PyDict_Copy (PyObject *p)`

*Return value:* New reference. Part of the [Stable ABI](#). *p*와 같은 키-값 쌍을 포함하는 새 딕셔너리를 반환합니다.

`int PyDict_SetItem (PyObject *p, PyObject *key, PyObject *val)`

Part of the [Stable ABI](#). 딕셔너리 *p*에 *val*을 *key* 키로 삽입합니다. *key*는 해시 가능해야 합니다. 그렇지 않으면 `TypeError`가 발생합니다. 성공하면 0을, 실패하면 -1을 반환합니다. 이 함수는 *val*에 대한 참조를 훔치지 않습니다.

`int PyDict_SetItemString (PyObject *p, const char *key, PyObject *val)`

Part of the [Stable ABI](#). Insert *val* into the dictionary *p* using *key* as a key. *key* should be a `const char*`. The key object is created using `PyUnicode_FromString(key)`. Return 0 on success or -1 on failure. This function does not steal a reference to *val*.

`int PyDict_DelItem (PyObject *p, PyObject *key)`

Part of the [Stable ABI](#). Remove the entry in dictionary *p* with key *key*. *key* must be *hashable*; if it isn't, `TypeError` is raised. If *key* is not in the dictionary, `KeyError` is raised. Return 0 on success or -1 on failure.

`int PyDict_DelItemString (PyObject *p, const char *key)`

Part of the [Stable ABI](#). 딕셔너리 *p*에서 문자열 *key*로 지정된 키의 항목을 제거합니다. *key*가 딕셔너리에 없으면, `KeyError`가 발생합니다. 성공하면 0을, 실패하면 -1을 반환합니다.

`PyObject *PyDict_GetItem (PyObject *p, PyObject *key)`

*Return value:* Borrowed reference. Part of the [Stable ABI](#). 딕셔너리 *p*에서 키가 *key*인 객체를 반환합니다. *key* 키가 없으면 예외를 설정하지 않고 NULL을 반환합니다.

`__hash__()`와 `__eq__()` 메서드를 호출하는 동안 발생하는 예외는 억제됩니다. 예러 보고를 얻으려면 대신 `PyDict_GetItemWithError()`를 사용하십시오.

버전 3.10에서 변경: Calling this API without *GIL* held had been allowed for historical reason. It is no longer allowed.

`PyObject *PyDict_GetItemWithError (PyObject *p, PyObject *key)`

*Return value:* Borrowed reference. Part of the [Stable ABI](#). 예외를 억제하지 않는 `PyDict_GetItem()`의 변형입니다. 예외가 발생하면 예외를 설정하고 NULL을 반환합니다. 키가 없으면 예외를 설정하지 않고 NULL을 반환합니다.

`PyObject *PyDict_GetItemString (PyObject *p, const char *key)`

*Return value:* Borrowed reference. Part of the [Stable ABI](#). This is the same as `PyDict_GetItem()`, but *key* is specified as a `const char*`, rather than a `PyObject*`.

`__hash__()`와 `__eq__()` 메서드를 호출하고 임시 문자열 객체를 만드는 동안 발생하는 예외는 억제됩니다. 에러 보고를 얻으려면 대신 `PyDict_GetItemWithError()`를 사용하십시오.

**`PyObject*PyDict_SetDefault(PyObject *p, PyObject *key, PyObject *defaultobj)`**

*Return value:* Borrowed reference. 이것은 파이썬 수준의 `dict.setdefault()`와 같습니다. 존재하면, 딕셔너리 `p`에서 `key`에 해당하는 값을 반환합니다. 키가 `dict`에 없으면, 값 `defaultobj`로 삽입되고, `defaultobj`가 반환됩니다. 이 함수는 `key`의 해시 함수를 조회 및 삽입을 위해 독립적으로 평가하는 대신 한 번만 평가합니다.

버전 3.4에 추가.

**`PyObject*PyDict_Items(PyObject *p)`**

*Return value:* New reference. Part of the Stable ABI. 딕셔너리의 모든 항목을 포함하는 `PyListObject`를 반환합니다.

**`PyObject*PyDict_Keys(PyObject *p)`**

*Return value:* New reference. Part of the Stable ABI. 딕셔너리의 모든 키를 포함하는 `PyListObject`를 반환합니다.

**`PyObject*PyDict_Values(PyObject *p)`**

*Return value:* New reference. Part of the Stable ABI. 딕셔너리 `p`의 모든 값을 포함하는 `PyListObject`를 반환합니다.

**`Py_ssize_tPyDict_Size(PyObject *p)`**

Part of the Stable ABI. 딕셔너리에 있는 항목의 수를 반환합니다. 이는 딕셔너리에 대한 `len(p)`와 동등합니다.

**`intPyDict_Next(PyObject *p, Py_ssize_t *ppos, PyObject **pkey, PyObject **pvalue)`**

Part of the Stable ABI. Iterate over all key-value pairs in the dictionary `p`. The `Py_ssize_t` referred to by `ppos` must be initialized to 0 prior to the first call to this function to start the iteration; the function returns true for each pair in the dictionary, and false once all pairs have been reported. The parameters `pkey` and `pvalue` should either point to `PyObject*` variables that will be filled in with each key and value, respectively, or may be NULL. Any references returned through them are borrowed. `ppos` should not be altered during iteration. Its value represents offsets within the internal dictionary structure, and since the structure is sparse, the offsets are not consecutive.

예를 들면:

```
PyObject *key, *value;
Py_ssize_t pos = 0;

while (PyDict_Next(self->dict, &pos, &key, &value)) {
    /* do something interesting with the values... */
    ...
}
```

딕셔너리 `p`는 이터레이션 중에 변경해서는 안 됩니다. 딕셔너리를 이터레이트 할 때 값을 변경하는 것은 안전하지만, 키 집합이 변경되지 않는 한만 그렇습니다. 예를 들면:

```
PyObject *key, *value;
Py_ssize_t pos = 0;

while (PyDict_Next(self->dict, &pos, &key, &value)) {
    long i = PyLong_AsLong(value);
    if (i == -1 && PyErr_Occurred()) {
        return -1;
    }
    PyObject *o = PyLong_FromLong(i + 1);
    if (o == NULL)
        return -1;
}
```

(다음 페이지에 계속)

(이전 페이지에서 계속)

```

    if (PyDict_SetItem(self->dict, key, o) < 0) {
        Py_DECREF(o);
        return -1;
    }
    Py_DECREF(o);
}

```

**int PyDict\_Merge** (*PyObject* \*a, *PyObject* \*b, int override)

*Part of the Stable ABI.* 매핑 객체 *b*를 이터레이트 하면서, 키-값 쌍을 딕셔너리 *a*에 추가합니다. *b*는 딕셔너리거나 *PyMapping\_Keys()*와 *PyObject\_GetItem()*를 지원하는 모든 객체일 수 있습니다. *override*가 참이면, *a*에 있는 기존 쌍이 *b*에서 일치하는 키가 있으면 교체되고, 그렇지 않으면 *a*와 일치하는 키가 없을 때만 쌍이 추가됩니다. 성공하면 0을 반환하고, 예외가 발생하면 -1을 반환합니다.

**int PyDict\_Update** (*PyObject* \*a, *PyObject* \*b)

*Part of the Stable ABI.* 이는 C에서 *PyDict\_Merge(a, b, 1)*와 같고, 두 번째 인자에 “keys” 어트리뷰트가 없을 때 *PyDict\_Update()*가 키-값 쌍의 시퀀스에 대해 이터레이트 하지 않는다는 점만 제외하면, 파이썬에서 *a.update(b)*와 유사합니다. 성공하면 0을 반환하고, 예외가 발생하면 -1을 반환합니다.

**int PyDict\_MergeFromSeq2** (*PyObject* \*a, *PyObject* \*seq2, int override)

*Part of the Stable ABI.* *seq2*의 키-값 쌍으로 딕셔너리 *a*를 갱신하거나 병합합니다. *seq2*는 키-값 쌍으로 간주하는 길이 2의 이터러블 객체를 생성하는 이터러블 객체여야 합니다. 중복 키가 있으면, *override*가 참이면 마지막이 승리하고, 그렇지 않으면 첫 번째가 승리합니다. 성공 시 0을 반환하고, 예외가 발생하면 -1을 반환합니다. 동등한 파이썬은 이렇습니다(반환 값 제외)

```

def PyDict_MergeFromSeq2(a, seq2, override):
    for key, value in seq2:
        if override or key not in a:
            a[key] = value

```

## 8.4.2 집합 객체

This section details the public API for set and frozenset objects. Any functionality not listed below is best accessed using either the abstract object protocol (including *PyObject\_CallMethod()*, *PyObject\_RichCompareBool()*, *PyObject\_Hash()*, *PyObject\_Repr()*, *PyObject\_IsTrue()*, *PyObject\_Print()*, and *PyObject\_GetIter()*) or the abstract number protocol (including *PyNumber\_And()*, *PyNumber\_Subtract()*, *PyNumber\_Or()*, *PyNumber\_Xor()*, *PyNumber\_InPlaceAnd()*, *PyNumber\_InPlaceSubtract()*, *PyNumber\_InPlaceOr()*, and *PyNumber\_InPlaceXor()*).

### type PySetObject

This subtype of *PyObject* is used to hold the internal data for both set and frozenset objects. It is like a *PyDictObject* in that it is a fixed size for small sets (much like tuple storage) and will point to a separate, variable sized block of memory for medium and large sized sets (much like list storage). None of the fields of this structure should be considered public and all are subject to change. All access should be done through the documented API rather than by manipulating the values in the structure.

#### PyTypeObject PySet\_Type

*Part of the Stable ABI.* 이것은 파이썬 set 형을 나타내는 *PyTypeObject*의 인스턴스입니다.

#### PyTypeObject PyFrozenSet\_Type

*Part of the Stable ABI.* 이것은 파이썬 frozenset 형을 나타내는 *PyTypeObject*의 인스턴스입니다.

다음 형 검사 매크로는 모든 파이썬 객체에 대한 포인터에서 작동합니다. 마찬가지로, 생성자 함수는 모든 이터러블 파이썬 객체에서 작동합니다.

`int PySet_Check (PyObject *p)`

*p*가 set 객체나 서브 형의 인스턴스면 참을 반환합니다. 이 함수는 항상 성공합니다.

`int PyFrozenSet_Check (PyObject *p)`

*p*가 frozenset 객체나 서브 형의 인스턴스면 참을 반환합니다. 이 함수는 항상 성공합니다.

`int PyAnySet_Check (PyObject *p)`

*p*가 set 객체, frozenset 객체 또는 서브 형의 인스턴스면 참을 반환합니다. 이 함수는 항상 성공합니다.

`int PySet_CheckExact (PyObject *p)`

Return true if *p* is a set object but not an instance of a subtype. This function always succeeds.

버전 3.10에 추가.

`int PyAnySet_CheckExact (PyObject *p)`

*p*가 set 객체나 frozenset 객체이지만, 서브 형의 인스턴스는 아니면 참을 반환합니다. 이 함수는 항상 성공합니다.

`int PyFrozenSet_CheckExact (PyObject *p)`

*p*가 frozenset 객체이지만, 서브 형의 인스턴스는 아니면 참을 반환합니다. 이 함수는 항상 성공합니다.

`PyObject *PySet_New (PyObject *iterable)`

*Return value:* New reference. Part of the [Stable ABI](#). *iterable*에 의해 반환된 객체를 포함하는 새로운 set 을 반환합니다. *iterable*은 새로운 빈 집합을 만들기 위해 NULL 일 수 있습니다. 성공하면 새 집합을, 실패 하면 NULL을 반환합니다. *iterable*이 실제로 이터러블이 아니면 `TypeError`를 발생시킵니다. 생성자는 집합을 복사할 때도 유용합니다 (`c=set(s)`).

`PyObject *PyFrozenSet_New (PyObject *iterable)`

*Return value:* New reference. Part of the [Stable ABI](#). *iterable*에 의해 반환된 객체를 포함한 새로운 frozenset 을 반환합니다. *iterable*은 새로운 빈 frozenset을 만들기 위해 NULL 일 수 있습니다. 성공하면 새 집합을, 실패하면 NULL을 반환합니다. *iterable*이 실제로 이터러블이 아니면 `TypeError`를 발생시킵니다.

set 이나 frozenset의 인스턴스 또는 그들의 서브 형의 인스턴스에 대해 다음 함수와 매크로를 사용할 수 있습니다.

`Py_ssize_t PySet_Size (PyObject *anyset)`

Part of the [Stable ABI](#). set 이나 frozenset 객체의 길이를 반환합니다. `len(anyset)` 와 동등합니다. *anyset*이 set, frozenset 또는 서브 형의 인스턴스가 아니면 `PyExc_SystemError`를 발생시킵니다.

`Py_ssize_t PySet_GET_SIZE (PyObject *anyset)`

에러 검사 없는 `PySet_Size()`의 매크로 형식.

`int PySet_Contains (PyObject *anyset, PyObject *key)`

Part of the [Stable ABI](#). 발견되면 1을, 발견되지 않으면 0을, 에러가 발생하면 -1을 반환합니다. 파이썬 `__contains__()` 메서드와는 달리, 이 함수는 해시 불가능한 집합을 임시 frozenset으로 자동 변환하지 않습니다. *key*가 해시 불가능하면, `TypeError`를 발생시킵니다. *anyset*이 set, frozenset 또는 서브 형의 인스턴스가 아니면 `PyExc_SystemError`를 발생시킵니다.

`int PySet_Add (PyObject *set, PyObject *key)`

Part of the [Stable ABI](#). Add key to a set instance. Also works with frozenset instances (like `PyTuple_SetItem()` it can be used to fill in the values of brand new frozensets before they are exposed to other code). Return 0 on success or -1 on failure. Raise a `TypeError` if the *key* is unhashable. Raise a `MemoryError` if there is no room to grow. Raise a `SystemError` if *set* is not an instance of set or its subtype.

다음 함수는 set 이나 그것의 서브 형의 인스턴스에는 사용할 수 있지만, frozenset 이나 그 서브 형의 인스턴스에는 사용할 수 없습니다.

`int PySet_Discard (PyObject *set, PyObject *key)`

Part of the [Stable ABI](#). 발견되고 제거되면 1을 반환하고, 발견되지 않으면(아무런 일도 하지 않습니다)

0을 반환하고, 에러가 발생하면 -1을 반환합니다. 발견할 수 없는 키에 대해 `KeyError`를 발생시키지 않습니다. `key`가 해시 불가능하면 `TypeError`를 발생시킵니다. 파이썬 `discard()` 메서드와는 달리, 이 함수는 해시 불가능한 집합을 임시 `frozenset`으로 자동 변환하지 않습니다. `set`이 `set` 이나 그 서브 형의 인스턴스가 아니면 `PyExc_SystemError`를 발생시킵니다.

*PyObject* \*PySet\_Pop (PyObject \*set)

*Return value:* New reference. Part of the [Stable ABI](#). `set`에 들어있는 임의의 객체에 대한 새 참조를 반환하고, `set`에서 객체를 제거합니다. 실패하면 `NULL`을 반환합니다. 집합이 비어 있으면, `KeyError`를 발생시킵니다. `set`이 `set` 이나 그 서브 형의 인스턴스가 아니면 `SystemError`를 발생시킵니다.

int PySet\_Clear (PyObject \*set)

Part of the [Stable ABI](#). 기존의 모든 요소 집합을 비웁니다.

## 8.5 함수 객체

### 8.5.1 함수 객체

파이썬 함수와 관련된 몇 가지 함수가 있습니다.

**type PyFunctionObject**

함수에 사용되는 C 구조체.

*PyTypeObject* PyFunction\_Type

이것은 *PyTypeObject*의 인스턴스이며 파이썬 함수 형을 나타냅니다. 파이썬 프로그래머에게 `types.FunctionType`으로 노출됩니다.

int PyFunction\_Check (PyObject \*o)

`o`가 함수 객체(*PyFunction\_Type* 형)면 참을 반환합니다. 매개 변수는 `NULL`이 아니어야 합니다. 이 함수는 항상 성공합니다.

*PyObject* \*PyFunction\_New (PyObject \*code, PyObject \*globals)

*Return value:* New reference. 코드 객체 `code`와 연관된 새 함수 객체를 반환합니다. `globals`는 함수에서 액세스할 수 있는 전역 변수가 있는 딕셔너리이어야 합니다.

함수의 독스트링과 이름은 코드 객체에서 가져옵니다. `__module__`은 `globals`에서 가져옵니다. 인자 기본값, 어노테이션 및 클로저는 `NULL`로 설정됩니다. `__qualname__`은 함수의 이름과 같은 값으로 설정됩니다.

*PyObject* \*PyFunction\_NewWithQualName (PyObject \*code, PyObject \*globals, PyObject \*qualname)

*Return value:* New reference. *PyFunction\_New()*와 비슷하지만, 함수 객체의 `__qualname__` 어트리뷰트를 설정할 수도 있도록 합니다. `qualname`는 유니코드 객체나 `NULL`이어야 합니다; `NULL`이면, `__qualname__` 어트리뷰트는 `__name__` 어트리뷰트와 같은 값으로 설정됩니다.

버전 3.3에 추가.

*PyObject* \*PyFunction\_GetCode (PyObject \*op)

*Return value:* Borrowed reference. 함수 객체 `op`와 연관된 코드 객체를 반환합니다.

*PyObject* \*PyFunction\_GetGlobals (PyObject \*op)

*Return value:* Borrowed reference. 함수 객체 `op`와 연관된 전역 딕셔너리를 반환합니다.

*PyObject* \*PyFunction\_GetModule (PyObject \*op)

*Return value:* Borrowed reference. Return a *borrowed reference* to the `__module__` attribute of the function object `op`. It can be `NULL`.

This is normally a string containing the module name, but can be set to any other object by Python code.



*PyObject* \*PyFunction\_GetDefaults (*PyObject* \*op)

*Return value: Borrowed reference.* 함수 객체 *op*의 인자 기본값을 반환합니다. 이는 인자의 튜플이나 NULL일 수 있습니다.

int PyFunction\_SetDefaults (*PyObject* \*op, *PyObject* \*defaults)

함수 객체 *op*의 인자 기본값을 설정합니다. *defaults*는 Py\_None 이나 튜플이어야 합니다.

실패하면 SystemError를 발생시키고 -1을 반환합니다.

*PyObject* \*PyFunction\_GetClosure (*PyObject* \*op)

*Return value: Borrowed reference.* 함수 객체 *op*와 연관된 클로저를 반환합니다. 이것은 NULL 이나 셀 객체의 튜플일 수 있습니다.

int PyFunction\_SetClosure (*PyObject* \*op, *PyObject* \*closure)

함수 객체 *op*와 연관된 클로저를 설정합니다. *closure*는 Py\_None 이나 셀 객체의 튜플이어야 합니다.

실패하면 SystemError를 발생시키고 -1을 반환합니다.

*PyObject* \*PyFunction\_GetAnnotations (*PyObject* \*op)

*Return value: Borrowed reference.* 함수 객체 *op*의 어노테이션을 반환합니다. 이것은 가변 딕셔너리나 NULL일 수 있습니다.

int PyFunction\_SetAnnotations (*PyObject* \*op, *PyObject* \*annotations)

함수 객체 *op*의 어노테이션을 설정합니다. *annotations*은 딕셔너리나 Py\_None 이어야 합니다.

실패하면 SystemError를 발생시키고 -1을 반환합니다.

## 8.5.2 인스턴스 메서드 객체

인스턴스 메서드는 *PyCFunction*에 대한 래퍼이며 *PyCFunction*를 클래스 객체에 연결하는 새로운 방법입니다. 이전의 PyMethod\_New(func, NULL, class) 호출을 대체합니다.

*PyTypeObject* PyInstanceMethod\_Type

이 *PyTypeObject* 인스턴스는 파이썬 인스턴스 메서드 형을 나타냅니다. 파이썬 프로그램에는 노출되지 않습니다.

int PyInstanceMethod\_Check (*PyObject* \*o)

*o*가 인스턴스 메서드 객체면 참을 반환합니다 (*PyInstanceMethod\_Type* 형입니다). 매개 변수는 NULL이 아니어야 합니다. 이 함수는 항상 성공합니다.

*PyObject* \*PyInstanceMethod\_New (*PyObject* \*func)

*Return value: New reference.* Return a new instance method object, with *func* being any callable object. *func* is the function that will be called when the instance method is called.

*PyObject* \*PyInstanceMethod\_Function (*PyObject* \*im)

*Return value: Borrowed reference.* 인스턴스 메서드 *im*과 연관된 함수 객체를 반환합니다.

*PyObject* \*PyInstanceMethod\_GET\_FUNCTION (*PyObject* \*im)

*Return value: Borrowed reference.* 오류 검사를 피하는 *PyInstanceMethod\_Function()*의 매크로 버전.

### 8.5.3 메서드 객체

메서드는 연결된 (bound) 함수 객체입니다. 메서드는 항상 사용자 정의 클래스의 인스턴스에 연결됩니다. 연결되지 않은 (unbound) 메서드(클래스 객체에 연결된 메서드)는 더는 사용할 수 없습니다.

#### *PyObject* **PyMethod\_Type**

이 *PyObject* 인스턴스는 파이썬 메서드 형을 나타냅니다. 이것은 파이썬 프로그램에 `types.MethodType`로 노출됩니다.

#### **int PyMethod\_Check** (*PyObject* \*o)

o가 메서드 객체면 참을 반환합니다 (*PyMethod\_Type* 형입니다). 매개 변수는 NULL이 아니어야 합니다. 이 함수는 항상 성공합니다.

#### *PyObject* \***PyMethod\_New** (*PyObject* \*func, *PyObject* \*self)

*Return value:* New reference. 새로운 메서드 객체를 돌려줍니다. *func*는 임의의 콜러블 객체이며, *self*는 메서드가 연결되어야 할 인스턴스입니다. *func*는 메서드가 호출될 때 호출될 함수입니다. *self*는 NULL이 아니어야 합니다.

#### *PyObject* \***PyMethod\_Function** (*PyObject* \*meth)

*Return value:* Borrowed reference. *meth* 메서드와 연관된 함수 객체를 반환합니다.

#### *PyObject* \***PyMethod\_GET\_FUNCTION** (*PyObject* \*meth)

*Return value:* Borrowed reference. 오류 검사를 피하는 *PyMethod\_Function()*의 매크로 버전.

#### *PyObject* \***PyMethod\_Self** (*PyObject* \*meth)

*Return value:* Borrowed reference. *meth* 메서드와 연관된 인스턴스를 반환합니다.

#### *PyObject* \***PyMethod\_GET\_SELF** (*PyObject* \*meth)

*Return value:* Borrowed reference. 오류 검사를 피하는 *PyMethod\_Self()*의 매크로 버전.

### 8.5.4 셀 객체

“셀” 객체는 여러 스코프에서 참조하는 변수를 구현하는 데 사용됩니다. 이러한 변수마다, 값을 저장하기 위해 셀 객체가 만들어집니다; 값을 참조하는 각 스택 프레임의 지역 변수에는 해당 변수를 사용하는 외부 스코프의 셀에 대한 참조가 포함됩니다. 값에 액세스하면, 셀 객체 자체 대신 셀에 포함된 값이 사용됩니다. 이러한 셀 객체의 역참조 (de-referencing)는 생성된 바이트 코드로부터의 지원이 필요합니다; 액세스 시 자동으로 역참조 되지 않습니다. 셀 객체는 다른 곳에 유용하지는 않습니다.

#### **type PyCellObject**

셀 객체에 사용되는 C 구조체.

#### *PyObject* **PyCell\_Type**

셀 객체에 해당하는 형 객체.

#### **int PyCell\_Check** (ob)

ob가 셀 객체면 참을 반환합니다; ob는 NULL이 아니어야 합니다. 이 함수는 항상 성공합니다.

#### *PyObject* \***PyCell\_New** (*PyObject* \*ob)

*Return value:* New reference. ob 값을 포함하는 새 셀 객체를 만들고 반환합니다. 매개 변수는 NULL 일 수 있습니다.

#### *PyObject* \***PyCell\_Get** (*PyObject* \*cell)

*Return value:* New reference. 셀 cell의 내용을 반환합니다.

#### *PyObject* \***PyCell\_GET** (*PyObject* \*cell)

*Return value:* Borrowed reference. 셀 cell의 내용을 반환하지만, cell이 NULL이 아닌지와 셀 객체인지를 확인하지 않습니다.

#### **int PyCell\_Set** (*PyObject* \*cell, *PyObject* \*value)

셀 객체 cell의 내용을 value로 설정합니다. 이렇게 하면 셀의 현재 내용에 대한 참조를 해제합니다. value



는 NULL 일 수 있습니다. *cell*는 NULL이 아니어야 합니다; 셀 객체가 아니면, -1이 반환됩니다. 성공하면, 0이 반환됩니다.

void **PyCell\_SET** (*PyObject* \**cell*, *PyObject* \**value*)

셀 객체 *cell*의 값을 *value*로 설정합니다. 참조 횟수는 조정되지 않고, 안전을 위한 검사가 이루어지지 않습니다; *cell*은 NULL이 아니어야 하고 셀 객체여야 합니다.

## 8.5.5 코드 객체

코드 객체는 CPython 구현의 저수준 세부 사항입니다. 각 객체는 아직 함수에 묶여 있지 않은 실행 가능한 코드 덩어리를 나타냅니다.

**type PyObject**

코드 객체를 설명하는 데 사용되는 객체의 C 구조체. 이 형의 필드는 언제든지 변경될 수 있습니다.

*PyObject* **PyCode\_Type**

이것은 Python code 형을 나타내는 *PyObject*의 인스턴스입니다.

int **PyCode\_Check** (*PyObject* \**co*)

*co*가 code 객체면 참을 반환합니다. 이 함수는 항상 성공합니다.

int **PyCode\_GetNumFree** (*PyCodeObject* \**co*)

*co*에 있는 자유 변수의 개수를 반환합니다.

*PyCodeObject* \***PyCode\_New** (int *argcount*, int *kwonlyargcount*, int *nlocals*, int *stacksize*, int *flags*, *PyObject* \**code*, *PyObject* \**consts*, *PyObject* \**names*, *PyObject* \**varnames*, *PyObject* \**freevars*, *PyObject* \**cellvars*, *PyObject* \**filename*, *PyObject* \**name*, int *firstlineno*, *PyObject* \**notab*)

*Return value:* New reference. 새 코드 객체를 반환합니다. 프레임을 만들기 위해 더미 코드 객체가 필요하면, 대신 *PyCode\_NewEmpty()*를 사용하십시오. 바이트 코드의 정의가 자주 변경되기 때문에, *PyCode\_New()*를 직접 호출하면 정확한 파이썬 버전에는 구속될 수 있습니다.

*PyCodeObject* \***PyCode\_NewWithPosOnlyArgs** (int *argcount*, int *posonlyargcount*, int *kwonlyargcount*, int *nlocals*, int *stacksize*, int *flags*, *PyObject* \**code*, *PyObject* \**consts*, *PyObject* \**names*, *PyObject* \**varnames*, *PyObject* \**freevars*, *PyObject* \**cellvars*, *PyObject* \**filename*, *PyObject* \**name*, int *firstlineno*, *PyObject* \**notab*)

*Return value:* New reference. *PyCode\_New()*와 비슷하지만, 위치 전용 인자를 위한 추가 “posonlyargcount”가 있습니다.

버전 3.8에 추가.

*PyCodeObject* \***PyCode\_NewEmpty** (const char \**filename*, const char \**funcname*, int *firstlineno*)

*Return value:* New reference. 지정된 파일명, 함수명 및 첫 번째 줄 번호를 갖는 새 빈 코드 객체를 반환합니다. 결과 코드 객체를 *exec()* 또는 *eval()* 하는 것은 불법입니다.

int **PyCode\_Addr2Line** (*PyCodeObject* \**co*, int *byte\_offset*)

Return the line number of the instruction that occurs on or before *byte\_offset* and ends after it. If you just need the line number of a frame, use *PyFrame\_GetLineNumber()* instead.

For efficiently iterating over the line numbers in a code object, use the API described in PEP 626.

## 8.6 기타 객체

### 8.6.1 파일 객체

These APIs are a minimal emulation of the Python 2 C API for built-in file objects, which used to rely on the buffered I/O (FILE\*) support from the C standard library. In Python 3, files and streams use the new `io` module, which defines several layers over the low-level unbuffered I/O of the operating system. The functions described below are convenience C wrappers over these new APIs, and meant mostly for internal error reporting in the interpreter; third-party code is advised to access the `io` APIs instead.

*PyObject\** **PyFile\_FromFd** (int *fd*, const char \**name*, const char \**mode*, int *buffering*, const char \**encoding*, const char \**errors*, const char \**newline*, int *closefd*)

*Return value:* New reference. Part of the [Stable ABI](#). 이미 열려있는 파일의 파일 기술자 *fd*로 파이썬 파일 객체를 만듭니다. 인자 *name*, *encoding*, *errors* 및 *newline*은 기본값을 사용하기 위해 NULL 일 수 있습니다; *buffering*은 기본값을 사용하기 위해 -1 일 수 있습니다. *name*은 무시되고, 이전 버전과의 호환성을 위해 유지됩니다. 실패 시 NULL을 반환합니다. 인자에 대한 더 자세한 설명은 `io.open()` 함수 설명서를 참조하십시오.

**경고:** 파이썬 스트림이 자체적인 버퍼링 계층을 가지고 있으므로, OS 수준의 파일 기술자와 혼합하면 여러 예기치 못한 문제가 발생할 수 있습니다 (가령 데이터의 예상치 못한 순서).

버전 3.2에서 변경: *name* 어트리뷰트를 무시합니다.

int **PyObject\_AsFileDescriptor** (*PyObject* \**p*)

*Part of the Stable ABI.* Return the file descriptor associated with *p* as an int. If the object is an integer, its value is returned. If not, the object's `fileno()` method is called if it exists; the method must return an integer, which is returned as the file descriptor value. Sets an exception and returns -1 on failure.

*PyObject\** **PyFile\_GetLine** (*PyObject* \**p*, int *n*)

*Return value:* New reference. Part of the [Stable ABI](#). `p.readline([n])` 과 동등합니다. 이 함수는 객체 *p*에서 한 줄을 읽습니다. *p*는 파일 객체나 `readline()` 메서드가 있는 임의의 객체일 수 있습니다. *n*이 0이면, 줄의 길이와 관계없이 정확히 한 줄을 읽습니다. *n*이 0보다 크면, *n* 바이트 이상을 파일에서 읽지 않습니다; 불완전한 줄이 반환될 수 있습니다. 두 경우 모두, 파일 끝에 즉시 도달하면 빈 문자열이 반환됩니다. 그러나 *n*이 0보다 작으면, 길이와 관계없이 한 줄을 읽지만, 파일 끝에 즉시 도달하면 `EOFError`가 발생합니다.

int **PyFile\_SetOpenCodeHook** (Py\_OpenCodeHookFunction *handler*)

제공된 *handler*를 통해 매개 변수를 전달하도록 `io.open_code()`의 일반적인 동작을 재정의합니다.

The handler is a function of type `PyObject *(*)(PyObject *path, void *userData)`, where *path* is guaranteed to be `PyUnicodeObject`.

*userData* 포인터는 *hook* 함수로 전달됩니다. *hook* 함수는 다른 런타임에서 호출될 수 있으므로, 이 포인터는 파이썬 상태를 직접 참조하면 안 됩니다.

이 *hook*은 의도적으로 임포트 중에 사용되므로, 고정되었거나(frozen) `sys.modules`에 있다고 알려진 경우가 아니라면 *hook* 실행 중에 새로운 모듈을 임포트하는 것을 피하십시오.

일단 *hook*이 설정되면, 제거하거나 교체할 수 없으며, 이후의 `PyFile_SetOpenCodeHook()`에 대한 호출은 실패합니다. 실패 시, 함수는 -1을 반환하고 인터프리터가 초기화되었으면 예외를 설정합니다.

이 함수는 `Py_Initialize()` 전에 호출해도 안전합니다.

인자 없이 감사 이벤트 `setopencodehook`을 발생시킵니다.

버전 3.8에 추가.

`int PyFile_WriteObject (PyObject *obj, PyObject *p, int flags)`

*Part of the Stable ABI.* 객체 `obj`를 파일 객체 `p`에 씁니다. `flags`에서 지원되는 유일한 플래그는 `Py_PRINT_RAW`입니다; 주어지면, `repr()` 대신 객체의 `str()`이 기록됩니다. 성공하면 0을, 실패하면 -1을 반환합니다; 적절한 예외가 설정됩니다.

`int PyFile_WriteString (const char *s, PyObject *p)`

*Part of the Stable ABI.* 문자열 `s`를 파일 객체 `p`에 씁니다. 성공하면 0을 반환하고, 실패하면 -1을 반환합니다; 적절한 예외가 설정됩니다.

## 8.6.2 모듈 객체

*PyObject PyModule\_Type*

*Part of the Stable ABI.* 이 *PyObject* 인스턴스는 파이썬 모듈 형을 나타냅니다. 이것은 `types.ModuleType`으로 파이썬 프로그램에 노출됩니다.

`int PyModule_Check (PyObject *p)`

`p`가 모듈 객체이거나 모듈 객체의 서브 형이면 참을 반환합니다. 이 함수는 항상 성공합니다.

`int PyModule_CheckExact (PyObject *p)`

`p`가 모듈 객체이지만, *PyModule\_Type*의 서브 형이 아니면 참을 반환합니다. 이 함수는 항상 성공합니다.

*PyObject \*PyModule\_NewObject (PyObject \*name)*

*Return value: New reference. Part of the Stable ABI since version 3.7.* `__name__` 어트리뷰트가 `name`으로 설정된 새 모듈 객체를 반환합니다. 모듈의 `__name__`, `__doc__`, `__package__` 및 `__loader__` 어트리뷰트가 채워집니다 (`__name__`을 제외하고 모두 None으로 설정됩니다); `__file__` 어트리뷰트를 제공하는 것은 호출자의 책임입니다.

버전 3.3에 추가.

버전 3.4에서 변경: `__package__`와 `__loader__`가 None으로 설정됩니다.

*PyObject \*PyModule\_New (const char \*name)*

*Return value: New reference. Part of the Stable ABI.* *PyModule\_NewObject()*와 비슷하지만, `name`이 유니코드 객체 대신 UTF-8로 인코딩된 문자열입니다.

*PyObject \*PyModule\_GetDict (PyObject \*module)*

*Return value: Borrowed reference. Part of the Stable ABI.* `module`의 이름 공간을 구현하는 딕셔너리 객체를 반환합니다; 이 객체는 모듈 객체의 `__dict__` 어트리뷰트와 같습니다. `module`이 모듈 객체(또는 모듈 객체의 서브 형)가 아니면, `SystemError`가 발생하고 NULL이 반환됩니다.

It is recommended extensions use other `PyModule_*` and `PyObject_*` functions rather than directly manipulate a module's `__dict__`.

*PyObject \*PyModule\_GetNameObject (PyObject \*module)*

*Return value: New reference. Part of the Stable ABI since version 3.7.* `module`의 `__name__` 값을 반환합니다. 모듈이 제공하지 않거나, 문자열이 아니면, `SystemError`가 발생하고 NULL이 반환됩니다.

버전 3.3에 추가.

`const char *PyModule_GetName (PyObject *module)`

*Part of the Stable ABI.* *PyModule\_GetNameObject()*와 비슷하지만 'utf-8'로 인코딩된 이름을 반환합니다.

`void *PyModule_GetState (PyObject *module)`

*Part of the Stable ABI.* 모듈의 “상태”, 즉 모듈 생성 시 할당된 메모리 블록을 가리키는 포인터나 NULL을 반환합니다. *PyModuleDef.m\_size*를 참조하십시오.

*PyModuleDef* \*PyModule\_GetDef (PyObject \*module)

Part of the [Stable ABI](#). 모듈이 만들어진 *PyModuleDef* 구조체에 대한 포인터나 모듈이 정의에서 만들어지지 않았으면 NULL을 반환합니다.

*PyObject* \*PyModule\_GetFilenameObject (PyObject \*module)

Return value: New reference. Part of the [Stable ABI](#). module의 `__file__` 어트리뷰트를 사용하여 module이 로드된 파일 이름을 반환합니다. 정의되지 않았거나 유니코드 문자열이 아니면, `SystemError`를 발생시키고 NULL을 반환합니다; 그렇지 않으면 유니코드 객체에 대한 참조를 반환합니다.

버전 3.2에 추가.

const char \*PyModule\_GetFilename (PyObject \*module)

Part of the [Stable ABI](#). *PyModule\_GetFilenameObject()*와 비슷하지만 'utf-8'로 인코딩된 파일명을 반환합니다.

버전 3.2부터 폐지: *PyModule\_GetFilename()*은 인코딩할 수 없는 파일명에 대해 `UnicodeEncodeError`를 발생시킵니다, 대신 *PyModule\_GetFilenameObject()*를 사용하십시오.

## C 모듈 초기화

모듈 객체는 일반적으로 확장 모듈(초기화 함수를 내보내는 공유 라이브러리)이나 컴파일된 모듈(초기화 함수가 *PyImport\_AppendInittab()*을 사용하여 추가된)에서 만들어집니다. 자세한 내용은 [building](#)나 [extending-with-embedding](#)를 참조하십시오.

초기화 함수는 모듈 정의 인스턴스를 *PyModule\_Create()*에 전달하고 결과 모듈 객체를 반환하거나, 정의의 구조체 자체를 반환하여 “다단계 초기화”를 요청할 수 있습니다.

type *PyModuleDef*

Part of the [Stable ABI](#) (including all members). 모듈 객체를 만드는 데 필요한 모든 정보를 담고 있는 모듈 정의의 구조체. 일반적으로 각 모듈에 대해 이 형의 정적으로 초기화된 변수가 하나만 있습니다.

*PyModuleDef*\_Base m\_base

이 멤버를 항상 *PyModuleDef\_HEAD\_INIT*로 초기화하십시오.

const char \*m\_name

새 모듈의 이름.

const char \*m\_doc

모듈의 독스트링; 일반적으로 *PyDoc\_STRVAR*로 만들어진 독스트링 변수가 사용됩니다.

*Py\_ssize\_t* m\_size

모듈 상태는 정적 전역이 아닌 *PyModule\_GetState()*로 조회할 수 있는 모듈별 메모리 영역에 유지될 수 있습니다. 이것은 여러 서브 인터프리터에서 모듈을 사용하는 것을 안전하게 만듭니다.

이 메모리 영역은 모듈 생성 시 *m\_size*를 기준으로 할당되며, 모듈 객체가 할당 해제될 때 (있다면 *m\_free* 함수가 호출된 후에) 해제됩니다.

*m\_size*를 -1로 설정하면 모듈이 전역 상태를 갖기 때문에 서브 인터프리터를 지원하지 않는다는 뜻입니다.

음수가 아닌 값으로 설정하면 모듈을 다시 초기화 할 수 있다는 뜻이며 상태에 필요한 추가 메모리 양을 지정합니다. 다단계 초기화에는 음이 아닌 *m\_size*가 필요합니다.

자세한 내용은 [PEP 3121](#)을 참조하십시오.

*PyMethodDef* \*m\_methods

*PyMethodDef* 값으로 기술되는 모듈 수준 함수 테이블에 대한 포인터. 함수가 없으면 NULL일 수 있습니다.

***PyModuleDef\_Slot \*m\_slots***

단단계 초기화를 위한 슬롯 정의 배열, {0, NULL} 항목으로 종료됩니다. 단단계 초기화를 사용할 때, *m\_slots*는 NULL 이어야 합니다.

버전 3.5에서 변경: 버전 3.5 이전에는, 이 멤버가 항상 NULL로 설정되었으며, 다음과 같이 정의되었습니다:

*inquiry m\_reload*

***traverseproc m\_traverse***

모듈 객체의 GC 탐색 중 호출할 탐색 함수나, 필요하지 않으면 NULL.

모듈 상태가 요청되었지만, 아직 할당되지 않았으면 이 함수가 호출되지 않습니다. 이것은 모듈이 만들어진 직후, 모듈이 실행되기 직전의 경우입니다 (*Py\_mod\_exec* 함수). 더 정확하게는, *m\_size*가 0보다 크고 모듈 상태(*PyModule\_GetState()*가 반환하는)가 NULL이면 이 함수가 호출되지 않습니다.

버전 3.9에서 변경: 모듈 상태가 할당되기 전에 더는 호출되지 않습니다.

***inquiry m\_clear***

모듈 객체의 GC 정리 중에 호출할 정리(clear) 함수나, 필요하지 않으면 NULL.

모듈 상태가 요청되었지만, 아직 할당되지 않았으면 이 함수가 호출되지 않습니다. 이것은 모듈이 만들어진 직후, 모듈이 실행되기 직전의 경우입니다 (*Py\_mod\_exec* 함수). 더 정확하게는, *m\_size*가 0보다 크고 모듈 상태(*PyModule\_GetState()*가 반환하는)가 NULL이면 이 함수가 호출되지 않습니다.

Like *PyTypeObject.tp\_clear*, this function is not *always* called before a module is deallocated. For example, when reference counting is enough to determine that an object is no longer used, the cyclic garbage collector is not involved and *m\_free* is called directly.

버전 3.9에서 변경: 모듈 상태가 할당되기 전에 더는 호출되지 않습니다.

***freefunc m\_free***

모듈 객체 할당 해제 중에 호출할 함수나, 필요하지 않으면 NULL.

모듈 상태가 요청되었지만, 아직 할당되지 않았으면 이 함수가 호출되지 않습니다. 이것은 모듈이 만들어진 직후, 모듈이 실행되기 직전의 경우입니다 (*Py\_mod\_exec* 함수). 더 정확하게는, *m\_size*가 0보다 크고 모듈 상태(*PyModule\_GetState()*가 반환하는)가 NULL이면 이 함수가 호출되지 않습니다.

버전 3.9에서 변경: 모듈 상태가 할당되기 전에 더는 호출되지 않습니다.

## 단단계 초기화

모듈 초기화 함수는 모듈 객체를 직접 만들고 반환할 수 있습니다. 이것을 “단단계 초기화”라고 하며, 다음 두 모듈 생성 함수 중 하나를 사용합니다:

***PyObject \*PyModule\_Create (PyModuleDef \*def)***

*Return value:* New reference. *def*의 정의에 따라, 새 모듈 객체를 만듭니다. 이것은 *module\_api\_version*이 PYTHON\_API\_VERSION으로 설정된 *PyModule\_Create2()*처럼 동작합니다.

***PyObject \*PyModule\_Create2 (PyModuleDef \*def, int module\_api\_version)***

*Return value:* New reference. *Part of the Stable ABI.* *def*의 정의에 따라, API 버전 *module\_api\_version*을 가정하여 새 모듈 객체를 만듭니다. 해당 버전이 실행 중인 인터프리터 버전과 일치하지 않으면, *RuntimeWarning*을 발생시킵니다.



---

**참고:** 이 함수는 대부분 `PyModule_Create()`를 대신 사용해야 합니다; 확실히 필요할 때만 사용하십시오.

---

Before it is returned from in the initialization function, the resulting module object is typically populated using functions like `PyModule_AddObjectRef()`.

## 다단계 초기화

확장을 지정하는 다른 방법은 “다단계 초기화”를 요청하는 것입니다. 이 방법으로 만들어진 확장 모듈은 파이썬 모듈과 더 비슷하게 동작합니다: 초기화는 모듈 객체가 만들어질 때의 생성 단계(*creation phase*)와 채워질 때의 실행 단계(*execution phase*)로 분할됩니다. 구별은 클래스의 `__new__()`와 `__init__()` 메서드와 유사합니다.

단단계 초기화를 사용하여 만들어진 모듈과 달리, 이 모듈은 싱글톤이 아닙니다: `sys.modules` 항목을 제거하고 모듈을 다시 임포트 하면, 새 모듈 객체가 만들어지고, 이전 모듈은 일반 가비지 수집이 적용됩니다 - 파이썬 모듈과 마찬가지로입니다. 기본적으로, 같은 정의에서 만들어진 여러 모듈은 독립적이어야 합니다: 하나를 변경해도 다른 모듈에는 영향을 미치지 않습니다. 즉, 모든 상태는 모듈 객체(예를 들어 `PyModule_GetState()`를 사용해서)나 그 내용(가령 모듈의 `__dict__`나 `PyType_FromSpec()`으로 만든 개별 클래스)으로 제한되어야 합니다.

다단계 초기화를 사용하여 만들어진 모든 모듈은 **서브 인터프리터**를 지원할 것으로 기대됩니다. 다중 모듈을 독립적으로 유지하는 것은 일반적으로 이를 달성하기에 충분합니다.

다단계 초기화를 요청하기 위해, 초기화 함수(`PyInit_modulename`)는 비어 있지 않은 `m_slots`를 가진 `PyModuleDef` 인스턴스를 반환합니다. 반환되기 전에, `PyModuleDef` 인스턴스를 다음 함수를 사용하여 초기화해야 합니다:

**`PyObject*PyModuleDef_Init (PyModuleDef *def)`**

*Return value:* Borrowed reference. Part of the [Stable ABI since version 3.5](#). 모듈 정의가 형과 참조 횟수를 올바르게 보고하는 올바르게 초기화된 파이썬 객체에게 합니다.

`def`를 `PyObject*`로 캐스트 하거나, 에러가 발생하면 `NULL`을 반환합니다.

버전 3.5에 추가.

모듈 정의의 `m_slots` 멤버는 `PyModuleDef_Slot` 구조체의 배열을 가리켜야 합니다:

**`type PyModuleDef_Slot`**

**`int slot`**

아래 설명된 사용 가능한 값 중에서 선택된, 슬롯 ID.

**`void *value`**

슬롯 ID에 따라 그 의미가 달라지는, 슬롯의 값.

버전 3.5에 추가.

`m_slots` 배열은 id가 0인 슬롯으로 종료해야 합니다.

사용 가능한 슬롯 형은 다음과 같습니다:

**`Py_mod_create`**

모듈 객체 자체를 만들기 위해 호출되는 함수를 지정합니다. 이 슬롯의 `value` 포인터는 다음과 같은 서명을 갖는 함수를 가리켜야 합니다:

**`PyObject*create_module (PyObject *spec, PyModuleDef *def)`**

이 함수는 [PEP 451](#)에 정의된 대로, `ModuleSpec` 인스턴스와 모듈 정의를 받습니다. 새 모듈 객체를 반환하거나, 에러를 설정하고 `NULL`을 반환해야 합니다.

이 함수는 최소한으로 유지해야 합니다. 특히 같은 모듈을 다시 임포트 하려고 시도하면 무한 루프가 발생할 수 있어서, 임의의 파이썬 코드를 호출하면 안 됩니다.

하나의 모듈 정의에서 여러 `Py_mod_create` 슬롯을 지정할 수 없습니다.

`Py_mod_create`를 지정하지 않으면, 임포트 절차는 `PyModule_New()`를 사용하여 일반 모듈 객체를 만듭니다. 이름은 정의가 아니라 `spec`에서 취합니다, 확장 모듈이 단일 모듈 정의를 공유하면서 모듈 계층 구조에서 해당 위치에 동적으로 조정되고 심볼릭 링크를 통해 다른 이름으로 임포트 될 수 있도록 하기 위함입니다.

반환된 객체가 `PyModule_Type`의 인스턴스 일 필요는 없습니다. 임포트 관련 어트리뷰트 설정과 읽기를 지원하는 한 모든 형을 사용할 수 있습니다. 그러나, `PyModuleDef`에 `NULL`이 아닌 `m_traverse`, `m_clear`, `m_free`; 0이 아닌 `m_size`; 또는 `Py_mod_create` 이외의 슬롯이 있으면, `PyModule_Type` 인스턴스 만 반환될 수 있습니다.

### Py\_mod\_exec

모듈을 실행하기 위해 호출되는 함수를 지정합니다. 이것은 파이썬 모듈의 코드를 실행하는 것과 동등합니다: 일반적으로, 이 함수는 클래스와 상수를 모듈에 추가합니다. 함수의 서명은 다음과 같습니다:

```
int exec_module (PyObject *module)
```

여러 개의 `Py_mod_exec` 슬롯이 지정되면, `m_slots` 배열에 나타나는 순서대로 처리됩니다.

다단계 초기화에 대한 자세한 내용은 [PEP 489](#)를 참조하십시오.

### 저수준 모듈 생성 함수

다단계 초기화를 사용할 때 수면 아래에서는 다음 함수가 호출됩니다. 이들은 직접 사용할 수 있는데, 예를 들어 모듈 객체를 동적으로 생성할 때 그렇습니다. 모듈을 완전히 초기화하려면 `PyModule_FromDefAndSpec`과 `PyModule_ExecDef`를 모두 호출해야 함에 유의하십시오.

**`PyObject *PyModule_FromDefAndSpec (PyModuleDef *def, PyObject *spec)`**

*Return value:* New reference. Create a new module object, given the definition in `def` and the `ModuleSpec spec`. This behaves like `PyModule_FromDefAndSpec2()` with `module_api_version` set to `PYTHON_API_VERSION`.

버전 3.5에 추가.

**`PyObject *PyModule_FromDefAndSpec2 (PyModuleDef *def, PyObject *spec, int module_api_version)`**

*Return value:* New reference. Part of the [Stable ABI](#) since version 3.7. Create a new module object, given the definition in `def` and the `ModuleSpec spec`, assuming the API version `module_api_version`. If that version does not match the version of the running interpreter, a `RuntimeWarning` is emitted.

---

**참고:** 이 함수는 대부분 `PyModule_FromDefAndSpec()`을 대신 사용해야 합니다; 확실히 필요할 때만 사용하십시오.

---

버전 3.5에 추가.

**`int PyModule_ExecDef (PyObject *module, PyModuleDef *def)`**

Part of the [Stable ABI](#) since version 3.7. `def`에 지정된 모든 실행 슬롯(`Py_mod_exec`)을 처리합니다.

버전 3.5에 추가.

**`int PyModule_SetDocString (PyObject *module, const char *docstring)`**

Part of the [Stable ABI](#) since version 3.7. `module`의 독스트링을 `docstring`으로 설정합니다. 이 함수는 `PyModule_Create`나 `PyModule_FromDefAndSpec`을 사용하여 `PyModuleDef`에서 모듈을 만들 때 자동으로 호출됩니다.



버전 3.5에 추가.

int **PyModule\_AddFunctions** (*PyObject* \*module, *PyMethodDef* \*functions)

Part of the [Stable ABI](#) since version 3.7. NULL 종료 *functions* 배열의 함수를 *module*에 추가합니다. 개별 항목에 대한 자세한 내용은 [PyMethodDef](#) 설명서를 참조하십시오 (공유 모듈 이름 공간이 없기 때문에, C로 구현된 모듈 수준 “함수(functions)”는 일반적으로 첫 번째 매개 변수로 모듈을 수신하여, 파이썬 클래스의 인스턴스 메서드와 유사하게 만듭니다). 이 함수는 `PyModule_Create`나 `PyModule_FromDefAndSpec`을 사용하여 `PyModuleDef`에서 모듈을 만들 때 자동으로 호출됩니다.

버전 3.5에 추가.

## 지원 함수

모듈 초기화 함수(단단계 초기화를 사용하는 경우)나 모듈 실행 슬롯에서 호출되는 함수(다단계 초기화를 사용하는 경우)는, 모듈 상태 초기화를 도우려고 다음 함수를 사용할 수 있습니다:

int **PyModule\_AddObjectRef** (*PyObject* \*module, const char \*name, *PyObject* \*value)

Part of the [Stable ABI](#) since version 3.10. Add an object to *module* as *name*. This is a convenience function which can be used from the module’s initialization function.

On success, return 0. On error, raise an exception and return -1.

Return NULL if *value* is NULL. It must be called with an exception raised in this case.

Example usage:

```
static int
add_spam(PyObject *module, int value)
{
    PyObject *obj = PyLong_FromLong(value);
    if (obj == NULL) {
        return -1;
    }
    int res = PyModule_AddObjectRef(module, "spam", obj);
    Py_DECREF(obj);
    return res;
}
```

The example can also be written without checking explicitly if *obj* is NULL:

```
static int
add_spam(PyObject *module, int value)
{
    PyObject *obj = PyLong_FromLong(value);
    int res = PyModule_AddObjectRef(module, "spam", obj);
    Py_XDECREF(obj);
    return res;
}
```

Note that `Py_XDECREF()` should be used instead of `Py_DECREF()` in this case, since *obj* can be NULL.

버전 3.10에 추가.

int **PyModule\_AddObject** (*PyObject* \*module, const char \*name, *PyObject* \*value)

Part of the [Stable ABI](#). Similar to `PyModule_AddObjectRef()`, but steals a reference to *value* on success (if it returns 0).

The new `PyModule_AddObjectRef()` function is recommended, since it is easy to introduce reference leaks by misusing the `PyModule_AddObject()` function.

**참고:** Unlike other functions that steal references, `PyModule_AddObject()` only releases the reference to *value* on success.

This means that its return value must be checked, and calling code must `Py_DECREF()` *value* manually on error.

Example usage:

```
static int
add_spam(PyObject *module, int value)
{
    PyObject *obj = PyLong_FromLong(value);
    if (obj == NULL) {
        return -1;
    }
    if (PyModule_AddObject(module, "spam", obj) < 0) {
        Py_DECREF(obj);
        return -1;
    }
    // PyModule_AddObject() stole a reference to obj:
    // Py_DECREF(obj) is not needed here
    return 0;
}
```

The example can also be written without checking explicitly if *obj* is NULL:

```
static int
add_spam(PyObject *module, int value)
{
    PyObject *obj = PyLong_FromLong(value);
    if (PyModule_AddObject(module, "spam", obj) < 0) {
        Py_XDECREF(obj);
        return -1;
    }
    // PyModule_AddObject() stole a reference to obj:
    // Py_DECREF(obj) is not needed here
    return 0;
}
```

Note that `Py_XDECREF()` should be used instead of `Py_DECREF()` in this case, since *obj* can be NULL.

`int PyModule_AddIntConstant (PyObject *module, const char *name, long value)`

*Part of the Stable ABI.* *module*에 정수 상수를 *name*으로 추가합니다. 이 편의 함수는 모듈의 초기화 함수에서 사용할 수 있습니다. 에러 시 -1을, 성공하면 0을 반환합니다.

`int PyModule_AddStringConstant (PyObject *module, const char *name, const char *value)`

*Part of the Stable ABI.* *module*에 문자열 상수를 *name*으로 추가합니다. 이 편의 함수는 모듈의 초기화 함수에서 사용할 수 있습니다. 문자열 *value*는 NULL로 끝나야 합니다. 에러 시 -1을, 성공 시 0을 반환합니다.

`int PyModule_AddIntMacro (PyObject *module, macro)`

*module*에 int 상수를 추가합니다. 이름과 값은 *macro*에서 취합니다. 예를 들어 `PyModule_AddIntMacro(module, AF_INET)`은 `AF_INET` 값을 가진 int 상수 `AF_INET`을 *module*에 추가합니다. 에러 시 -1을, 성공하면 0을 반환합니다.

`int PyModule_AddStringMacro (PyObject *module, macro)`

*module*에 문자열 상수를 추가합니다.

`int PyModule_AddType (PyObject *module, PyTypeObject *type)`

*Part of the Stable ABI since version 3.10.* *module*에 형 객체를 추가합니다. 내부적으로 `PyType_Ready()`를

호출하여 형 객체를 파이널라이즈합니다. 형 객체의 이름은 점 뒤 `tp_name`의 마지막 구성 요소에서 가져옵니다. 에러가 발생하면 -1, 성공하면 0을 반환합니다.

버전 3.9에 추가.

## 모듈 조회

단단계 초기화는 현재 인터프리터의 컨텍스트에서 조회할 수 있는 싱글톤 모듈을 만듭니다. 이는 나중에 모듈 정의에 대한 참조만으로 모듈 객체를 검색할 수 있도록 합니다.

이 함수들은 단단계 초기화를 사용하여 만들어진 모듈에서는 작동하지 않습니다. 단일 정의에서 그러한 모듈이 여러 개 만들어질 수 있기 때문입니다.

*PyObject\** **PyState\_FindModule** (*PyModuleDef* \*def)

*Return value: Borrowed reference. Part of the Stable ABI.* 현재 인터프리터에 대해 `def`에서 만들어진 모듈 객체를 반환합니다. 이 메서드를 사용하려면 먼저 모듈 객체가 `PyState_AddModule()`로 인터프리터 상태에 연결되어 있어야 합니다. 해당 모듈 객체를 찾을 수 없거나 인터프리터 상태에 아직 연결되지 않았으면, NULL을 반환합니다.

int **PyState\_AddModule** (*PyObject* \*module, *PyModuleDef* \*def)

*Part of the Stable ABI since version 3.3.* 함수에 전달된 모듈 객체를 인터프리터 상태에 연결합니다. 이는 `PyState_FindModule()`을 통해 모듈 객체에 액세스 할 수 있도록 합니다.

단단계 초기화를 사용하여 만든 모듈에만 효과가 있습니다.

파이썬은 모듈을 임포트 한 후 자동으로 `PyState_AddModule`을 호출하므로, 모듈 초기화 코드에서 호출하는 것은 불필요합니다 (하지만 무해합니다). 모듈의 자체 초기화 코드가 추후 `PyState_FindModule`을 호출하는 경우에만 명시적인 호출이 필요합니다. 이 함수는 주로 대안 임포트 메커니즘을 구현하기 위한 것입니다 (직접 호출하거나, 필요한 상태 갱신에 대한 자세한 내용에 대해 해당 구현을 참조함으로써).

호출자는 GIL을 보유해야 합니다.

성공하면 0을, 실패하면 -1을 반환합니다.

버전 3.3에 추가.

int **PyState\_RemoveModule** (*PyModuleDef* \*def)

*Part of the Stable ABI since version 3.3.* `def`에서 만들어진 모듈 객체를 인터프리터 상태에서 제거합니다. 성공하면 0을, 실패하면 -1을 반환합니다.

호출자는 GIL을 보유해야 합니다.

버전 3.3에 추가.

## 8.6.3 이터레이터 객체

파이썬은 두 개의 범용 이터레이터 객체를 제공합니다. 첫째, 시퀀스 이터레이터는 `__getitem__()` 메서드를 지원하는 임의의 시퀀스와 작동합니다. 둘째는 콜러블 객체와 종료 신호(sentinel) 값을 사용하고, 시퀀스의 각 항목에 대해 콜러블을 호출하고, 종료 신호 값이 반환될 때 이터레이션을 종료합니다.

*PyTypeObject* **PySeqIter\_Type**

*Part of the Stable ABI.* `PySeqIter_New()`와 내장 시퀀스 형에 대한 `iter()` 내장 함수의 단일 인자 형식에 의해 반환된 이터레이터 객체에 대한 형 객체.

int **PySeqIter\_Check** (op)

`op`의 형이 `PySeqIter_Type`이면 참을 돌려줍니다. 이 함수는 항상 성공합니다.

*PyObject* \*PySeqIter\_New (*PyObject* \*seq)

*Return value:* New reference. Part of the [Stable ABI](#). 일반 시퀀스 객체 *seq*와 함께 작동하는 이터레이터를 반환합니다. 시퀀스가 서브스크립션 연산에서 IndexError를 일으키면 이터레이션이 끝납니다.

*PyTypeObject* PyCallIter\_Type

Part of the [Stable ABI](#). *PyCallIter\_New()*와 *iter()* 내장 함수의 두 인자 형식에 의해 반환된 이터레이터 객체에 대한 형 객체.

int PyCallIter\_Check (op)

*op*의 형이 *PyCallIter\_Type*이면 참을 돌려줍니다. 이 함수는 항상 성공합니다.

*PyObject* \*PyCallIter\_New (*PyObject* \*callable, *PyObject* \*sentinel)

*Return value:* New reference. Part of the [Stable ABI](#). 새로운 이터레이터를 돌려줍니다. 첫 번째 매개 변수 *callable*은 매개 변수 없이 호출할 수 있는 모든 파이썬 콜러블 객체일 수 있습니다; 각 호출은 이터레이션의 다음 항목을 반환해야 합니다. *callable*이 *sentinel*과 같은 값을 반환하면 이터레이션이 종료됩니다.

## 8.6.4 디스크립터 객체

“디스크립터”는 객체의 일부 어트리뷰트를 기술하는 객체입니다. 그것들은 형 객체의 디렉터리에서 있습니다.

*PyTypeObject* PyProperty\_Type

Part of the [Stable ABI](#). 내장 디스크립터 형들을 위한 형 객체.

*PyObject* \*PyDescr\_NewGetSet (*PyTypeObject* \*type, struct PyGetSetDef \*getset)

*Return value:* New reference. Part of the [Stable ABI](#).

*PyObject* \*PyDescr\_NewMember (*PyTypeObject* \*type, struct PyMemberDef \*meth)

*Return value:* New reference. Part of the [Stable ABI](#).

*PyObject* \*PyDescr\_NewMethod (*PyTypeObject* \*type, struct PyMethodDef \*meth)

*Return value:* New reference. Part of the [Stable ABI](#).

*PyObject* \*PyDescr\_NewWrapper (*PyTypeObject* \*type, struct wrapperbase \*wrapper, void \*wrapped)

*Return value:* New reference.

*PyObject* \*PyDescr\_NewClassMethod (*PyTypeObject* \*type, PyMethodDef \*method)

*Return value:* New reference. Part of the [Stable ABI](#).

int PyDescr\_IsData (*PyObject* \*descr)

Return non-zero if the descriptor objects *descr* describes a data attribute, or 0 if it describes a method. *descr* must be a descriptor object; there is no error checking.

*PyObject* \*PyWrapper\_New (*PyObject*\*, *PyObject*\*)

*Return value:* New reference. Part of the [Stable ABI](#).

## 8.6.5 슬라이스 객체

*PyTypeObject* PySlice\_Type

Part of the [Stable ABI](#). 슬라이스 객체의 형 객체. 이것은 파이썬 계층의 slice와 같습니다.

int PySlice\_Check (*PyObject* \*ob)

*ob*가 슬라이스 객체면 참을 반환합니다. *ob*는 NULL이 아니어야 합니다. 이 함수는 항상 성공합니다.

*PyObject* \*PySlice\_New (*PyObject* \*start, *PyObject* \*stop, *PyObject* \*step)

*Return value:* New reference. Part of the [Stable ABI](#). 지정된 값으로 새로운 슬라이스 객체를 반환합니다. *start*, *stop* 및 *step* 매개 변수는 같은 이름의 슬라이스 객체 어트리뷰트의 값으로 사용됩니다. 모든 값은 NULL 일 수 있으며, 이 경우 None이 해당 어트리뷰트에 사용됩니다. 새 객체를 할당할 수 없으면 NULL을 반환합니다.

**int PySlice\_GetIndices** (*PyObject* \*slice, *Py\_ssize\_t* length, *Py\_ssize\_t* \*start, *Py\_ssize\_t* \*stop, *Py\_ssize\_t* \*step)

*Part of the Stable ABI.* 길이가 *length*인 시퀀스를 가정하여, 슬라이스 객체 *slice*에서 *start*, *stop* 및 *step* 인덱스를 가져옵니다. *length*보다 큰 인덱스를 에러로 처리합니다.

성공하면 0을 반환하고, 에러면 예외 설정 없이 -1을 반환합니다 (인덱스 중 하나가 None이 아니고 정수로 변환되지 않는 한, 이때는 예외를 설정하고 -1을 반환합니다).

이 기능을 사용하고 싶지는 않을 것입니다.

버전 3.2에서 변경: 전에는 *slice* 매개 변수의 매개 변수 형이 *PySliceObject*\*였습니다.

**int PySlice\_GetIndicesEx** (*PyObject* \*slice, *Py\_ssize\_t* length, *Py\_ssize\_t* \*start, *Py\_ssize\_t* \*stop, *Py\_ssize\_t* \*step, *Py\_ssize\_t* \*slicelength)

*Part of the Stable ABI.* *PySlice\_GetIndices*()를 쓸만하게 대체합니다. 길이가 *length*인 시퀀스를 가정하여, 슬라이스 객체 *slice*에서 *start*, *stop* 및 *step* 인덱스를 가져오고, *slicelength*에 슬라이스의 길이를 저장합니다. 범위를 벗어난 인덱스는 일반 슬라이스의 처리와 일관된 방식으로 잘립니다.

성공하면 0을 반환하고, 에러면 예외를 설정하고 -1을 반환합니다.

**참고:** 이 함수는 크기를 조정할 수 있는 시퀀스에는 안전하지 않은 것으로 간주합니다. 호출은 *PySlice\_Unpack*()와 *PySlice\_AdjustIndices*()의 조합으로 대체되어야 합니다. 즉

```
if (PySlice_GetIndicesEx(slice, length, &start, &stop, &step, &slicelength) < 0) {
    // return error
}
```

은 다음으로 대체됩니다

```
if (PySlice_Unpack(slice, &start, &stop, &step) < 0) {
    // return error
}
slicelength = PySlice_AdjustIndices(length, &start, &stop, step);
```

버전 3.2에서 변경: 전에는 *slice* 매개 변수의 매개 변수 형이 *PySliceObject*\*였습니다.

버전 3.6.1에서 변경: *Py\_LIMITED\_API*가 설정되어 있지 않거나 0x03050400과 0x03060000 (포함하지 않음) 사이나 0x03060100 이상의 값으로 설정되었으면, *PySlice\_GetIndicesEx*()는 *PySlice\_Unpack*()과 *PySlice\_AdjustIndices*()를 사용하는 매크로로 구현됩니다. 인자 *start*, *stop* 및 *step*는 여러 번 평가됩니다.

버전 3.6.1부터 폐지: *Py\_LIMITED\_API*가 0x03050400보다 작거나 0x03060000과 0x03060100 (포함하지 않음) 사이의 값으로 설정되었으면 *PySlice\_GetIndicesEx*()는 폐지된 함수입니다.

**int PySlice\_Unpack** (*PyObject* \*slice, *Py\_ssize\_t* \*start, *Py\_ssize\_t* \*stop, *Py\_ssize\_t* \*step)

*Part of the Stable ABI since version 3.7.* 슬라이스 객체의 *start*, *stop* 및 *step* 데이터 멤버를 C 정수로 추출합니다. *PY\_SSIZE\_T\_MAX*보다 큰 값을 *PY\_SSIZE\_T\_MAX*로 조용히 줄이고, *PY\_SSIZE\_T\_MIN*보다 작은 *start*와 *stop* 값을 *PY\_SSIZE\_T\_MIN*로 조용히 높이고, *-PY\_SSIZE\_T\_MAX*보다 작은 *step* 값을 *-PY\_SSIZE\_T\_MAX*로 조용히 높입니다.

에러면 -1을, 성공하면 0을 반환합니다.

버전 3.6.1에 추가.

***Py\_ssize\_t* PySlice\_AdjustIndices** (*Py\_ssize\_t* length, *Py\_ssize\_t* \*start, *Py\_ssize\_t* \*stop, *Py\_ssize\_t* step)

*Part of the Stable ABI since version 3.7.* 지정된 *length* 길이의 시퀀스를 가정하여 *start/stop* 슬라이스 인덱스를 조정합니다. 범위를 벗어난 인덱스는 일반 슬라이스의 처리와 일관된 방식으로 잘립니다.

슬라이스의 길이를 반환합니다. 항상 성공합니다. 파이썬 코드를 호출하지 않습니다.

버전 3.6.1에 추가.

## 8.6.6 Ellipsis 객체

### *PyObject* \*Py\_Ellipsis

파이썬 Ellipsis 객체. 이 객체에는 메서드가 없습니다. 참조 횟수와 관련하여 다른 객체와 마찬가지로 처리해야 합니다. *Py\_None*와 마찬가지로 싱글톤 객체입니다.

## 8.6.7 MemoryView 객체

memoryview 객체는 C 수준 버퍼 인터페이스를 다른 객체와 마찬가지로 전달될 수 있는 파이썬 객체로 노출합니다.

### *PyObject* \*PyMemoryView\_FromObject (*PyObject* \*obj)

*Return value:* New reference. Part of the [Stable ABI](#). 버퍼 인터페이스를 제공하는 객체에서 memoryview 객체를 만듭니다. obj가 쓰기 가능한 버퍼 제공을 지원하면, memoryview 객체는 읽기/쓰기가 되고, 그렇지 않으면 읽기 전용이거나 제공자의 재량에 따라 읽기/쓰기가 될 수 있습니다.

### *PyObject* \*PyMemoryView\_FromMemory (char \*mem, Py\_ssize\_t size, int flags)

*Return value:* New reference. Part of the [Stable ABI](#) since version 3.7. mem를 하부 버퍼로 사용하여 memoryview 객체를 만듭니다. flags는 PyBUF\_READ 나 PyBUF\_WRITE 중 하나일 수 있습니다.

버전 3.3에 추가.

### *PyObject* \*PyMemoryView\_FromBuffer (*Py\_buffer* \*view)

*Return value:* New reference. 주어진 버퍼 구조체 view를 감싸는 memoryview 객체를 만듭니다. 간단한 바이트 버퍼의 경우는, *PyMemoryView\_FromMemory()* 가 선호되는 함수입니다.

### *PyObject* \*PyMemoryView\_GetContiguous (*PyObject* \*obj, int buffertype, char order)

*Return value:* New reference. Part of the [Stable ABI](#). 버퍼 인터페이스를 정의하는 객체로부터 메모리의 연속 청크(‘C’ 나 ‘F’ ortran order로) memoryview 객체를 만듭니다. 메모리가 연속적이면 memoryview 객체는 원래 메모리를 가리킵니다. 그렇지 않으면, 복사본이 만들어지고 memoryview는 새 바이트열 객체를 가리킵니다.

### int PyMemoryView\_Check (*PyObject* \*obj)

객체 obj가 memoryview 객체면 참을 반환합니다. 현재는 memoryview의 서브 클래스를 만들 수 없습니다. 이 함수는 항상 성공합니다.

### *Py\_buffer* \*PyMemoryView\_GET\_BUFFER (*PyObject* \*mview)

제공자 버퍼의 memoryview의 비공개 복사본의 포인터를 돌려줍니다. mview는 반드시 memoryview 인스턴스여야 합니다; 이 매크로는 형을 확인하지 않으므로 직접 검사해야 합니다, 그렇지 않으면 충돌 위험이 있습니다.

### *PyObject* \*PyMemoryView\_GET\_BASE (*PyObject* \*mview)

memoryview가 기반으로 하는 제공자 객체에 대한 포인터나 memoryview가 *PyMemoryView\_FromMemory()* 나 *PyMemoryView\_FromBuffer()* 함수 중 하나로 만들어졌으면 NULL을 반환합니다. mview는 반드시 memoryview 인스턴스여야 합니다.



### 8.6.8 약한 참조 객체

파이썬은 약한 참조를 1급 객체로 지원합니다. 약한 참조를 직접 구현하는 두 가지 구체적인 객체 형이 있습니다. 첫 번째는 간단한 참조 객체이며, 두 번째는 가능한 한 원래 객체의 프락시 역할을 합니다.

int **PyWeakref\_Check** (ob)

ob가 참조 객체나 프락시 객체면 참을 반환합니다. 이 함수는 항상 성공합니다.

int **PyWeakref\_CheckRef** (ob)

ob가 참조 객체면 참을 반환합니다. 이 함수는 항상 성공합니다.

int **PyWeakref\_CheckProxy** (ob)

ob가 프락시 객체면 참을 반환합니다. 이 함수는 항상 성공합니다.

*PyObject* \***PyWeakref\_NewRef** (*PyObject* \*ob, *PyObject* \*callback)

*Return value: New reference. Part of the Stable ABI.* Return a weak reference object for the object *ob*. This will always return a new reference, but is not guaranteed to create a new object; an existing reference object may be returned. The second parameter, *callback*, can be a callable object that receives notification when *ob* is garbage collected; it should accept a single parameter, which will be the weak reference object itself. *callback* may also be None or NULL. If *ob* is not a weakly referencable object, or if *callback* is not callable, None, or NULL, this will return NULL and raise `TypeError`.

*PyObject* \***PyWeakref\_NewProxy** (*PyObject* \*ob, *PyObject* \*callback)

*Return value: New reference. Part of the Stable ABI.* Return a weak reference proxy object for the object *ob*. This will always return a new reference, but is not guaranteed to create a new object; an existing proxy object may be returned. The second parameter, *callback*, can be a callable object that receives notification when *ob* is garbage collected; it should accept a single parameter, which will be the weak reference object itself. *callback* may also be None or NULL. If *ob* is not a weakly referencable object, or if *callback* is not callable, None, or NULL, this will return NULL and raise `TypeError`.

*PyObject* \***PyWeakref\_GetObject** (*PyObject* \*ref)

*Return value: Borrowed reference. Part of the Stable ABI.* 약한 참조 (*ref*)로부터 참조된 객체를 반환합니다. 참조가 더는 살아있지 않으면, `Py_None`을 반환합니다.

---

**참고:** This function returns a *borrowed reference* to the referenced object. This means that you should always call `Py_INCREF()` on the object except when it cannot be destroyed before the last usage of the borrowed reference.

---

*PyObject* \***PyWeakref\_GET\_OBJECT** (*PyObject* \*ref)

*Return value: Borrowed reference.* `PyWeakref_GetObject()`와 유사하지만, 예러 검사를 수행하지 않는 매크로로 구현됩니다.

void **PyObject\_ClearWeakRefs** (*PyObject* \*object)

*Part of the Stable ABI.* This function is called by the `tp_dealloc` handler to clear weak references.

This iterates through the weak references for *object* and calls callbacks for those references which have one. It returns when all callbacks have been attempted.



## 8.6.9 캡슐

이 객체 사용에 대한 자세한 정보는 using-capsules를 참조하십시오.

버전 3.1에 추가.

### type `PyCapsule`

This subtype of `PyObject` represents an opaque value, useful for C extension modules who need to pass an opaque value (as a `void*` pointer) through Python code to other C code. It is often used to make a C function pointer defined in one module available to other modules, so the regular import mechanism can be used to access C APIs defined in dynamically loaded modules.

### type `PyCapsule_Destructor`

Part of the [Stable ABI](#). 캡슐에 대한 파괴자(destructor) 콜백 형. 이렇게 정의됩니다:

```
typedef void (*PyCapsule_Destructor) (PyObject *);
```

`PyCapsule_Destructor` 콜백의 의미는 `PyCapsule_New()`를 참조하십시오.

### int `PyCapsule_CheckExact(PyObject *p)`

인자가 `PyCapsule`이면 참을 돌려줍니다. 이 함수는 항상 성공합니다.

### `PyObject *PyCapsule_New(void *pointer, const char *name, PyCapsule_Destructor destructor)`

Return value: New reference. Part of the [Stable ABI](#). `pointer`를 캡슐화하는 `PyCapsule`을 만듭니다. `pointer` 인자는 NULL이 아닐 수도 있습니다.

실패하면, 예외를 설정하고 NULL을 반환합니다.

`name` 문자열은 NULL이나 유효한 C 문자열에 대한 포인터일 수 있습니다. NULL이 아니면, 이 문자열은 캡슐보다 오래 유지되어야 합니다. (`destructor` 내부에서 해제할 수는 있습니다.)

`destructor` 인자가 NULL이 아니면, 캡슐이 파괴될 때 캡슐을 인자로 호출됩니다.

이 캡슐을 모듈의 어트리뷰트로 저장하려면, `name`을 `modulename.attributename`로 지정해야 합니다. 이렇게 하면 다른 모듈이 `PyCapsule_Import()`를 사용하여 캡슐을 임포트 할 수 있습니다.

### void `*PyCapsule_GetPointer(PyObject *capsule, const char *name)`

Part of the [Stable ABI](#). 캡슐에 저장된 `pointer`를 가져옵니다. 실패하면, 예외를 설정하고 NULL을 반환합니다.

`name` 매개 변수는 캡슐에 저장된 이름과 정확하게 비교되어야 합니다. 캡슐에 저장된 이름이 NULL이면, 전달된 `name`도 NULL이어야 합니다. 파이썬은 C 함수 `strcmp()`를 사용하여 캡슐 이름을 비교합니다.

### `PyCapsule_Destructor PyCapsule_GetDestructor(PyObject *capsule)`

Part of the [Stable ABI](#). 캡슐에 저장된 현재 파괴자를 반환합니다. 실패하면, 예외를 설정하고 NULL을 반환합니다.

캡슐이 NULL 파괴자를 갖는 것은 합법적입니다. 이것은 NULL 반환 코드를 다소 모호하게 만듭니다; 명확히 하려면 `PyCapsule_IsValid()`나 `PyErr_Occurred()`를 사용하십시오.

### void `*PyCapsule_GetContext(PyObject *capsule)`

Part of the [Stable ABI](#). 캡슐에 저장된 현재 컨텍스트를 반환합니다. 실패하면, 예외를 설정하고 NULL을 반환합니다.

캡슐이 NULL 컨텍스트를 갖는 것은 합법적입니다. 이것은 NULL 반환 코드를 다소 모호하게 만듭니다; 명확히 하려면 `PyCapsule_IsValid()`나 `PyErr_Occurred()`를 사용하십시오.

### const char `*PyCapsule_GetName(PyObject *capsule)`

Part of the [Stable ABI](#). 캡슐에 저장된 현재 이름을 반환합니다. 실패하면, 예외를 설정하고 NULL을 반환합니다.

캡슐이 NULL 이름을 갖는 것은 합법적입니다. 이것은 NULL 반환 코드를 다소 모호하게 만듭니다; 명확히 하려면 `PyCapsule_IsValid()`나 `PyErr_Occurred()`를 사용하십시오.

`void *PyCapsule_Import (const char *name, int no_block)`

*Part of the Stable ABI.* 모듈의 캡슐 어트리뷰트에서 C 객체에 대한 포인터를 импорт 합니다. *name* 매개 변수는 `module.attribute` 처럼 어트리뷰트의 전체 이름을 지정해야 합니다. 캡슐에 저장된 *name* 은, 이 문자열과 정확히 일치해야 합니다. *no\_block*이 참이면, 블록하지 않고 모듈을 импорт 합니다 (`PyImport_ImportModuleNoBlock()`를 사용해서). *no\_block*이 거짓이면, 모듈을 평범하게 импорт 합니다 (`PyImport_ImportModule()`을 사용해서).

성공하면 캡슐의 내부 *pointer*를 반환합니다. 실패하면, 예외를 설정하고 NULL를 반환합니다.

`int PyCapsule_IsValid (PyObject *capsule, const char *name)`

*Part of the Stable ABI.* *capsule*이 유효한 캡슐인지를 판단합니다. 유효한 캡슐은 NULL이 아니며, `PyCapsule_CheckExact()`를 통과하고, NULL이 아닌 포인터가 저장되며, 내부 이름이 *name* 매개 변수와 일치합니다. (캡슐 이름을 비교하는 방법에 대한 정보는 `PyCapsule_GetPointer()`를 참조 하십시오.)

즉, `PyCapsule_IsValid()`가 참값을 반환하면, 모든 접근자(`PyCapsule_Get()`으로 시작하는 모든 함수)에 대한 호출이 성공함이 보장됩니다.

객체가 유효하고 전달된 이름과 일치하면 0이 아닌 값을 반환합니다. 그렇지 않으면 0을 반환합니다. 이 함수는 실패하지 않습니다.

`int PyCapsule_SetContext (PyObject *capsule, void *context)`

*Part of the Stable ABI.* *capsule* 내부의 컨텍스트 포인터를 *context*로 설정합니다.

성공하면 0을 반환합니다. 실패하면 0이 아닌 값을 반환하고 예외를 설정합니다.

`int PyCapsule_SetDestructor (PyObject *capsule, PyCapsule_Destructor destructor)`

*Part of the Stable ABI.* *capsule* 내부의 파괴자를 *destructor*로 설정합니다.

성공하면 0을 반환합니다. 실패하면 0이 아닌 값을 반환하고 예외를 설정합니다.

`int PyCapsule_SetName (PyObject *capsule, const char *name)`

*Part of the Stable ABI.* *capsule* 내부의 이름을 *name*으로 설정합니다. NULL이 아니면, 이름은 캡슐보다 오래 유지되어야 합니다. 캡슐에 저장된 이전 *name*이 NULL이 아니면, 이를 해제하려고 시도하지 않습니다.

성공하면 0을 반환합니다. 실패하면 0이 아닌 값을 반환하고 예외를 설정합니다.

`int PyCapsule_SetPointer (PyObject *capsule, void *pointer)`

*Part of the Stable ABI.* *capsule* 내부의 void 포인터를 *pointer*로 설정합니다. 포인터는 NULL이 아닐 수 있습니다.

성공하면 0을 반환합니다. 실패하면 0이 아닌 값을 반환하고 예외를 설정합니다.

## 8.6.10 제너레이터 객체

제너레이터 객체는 파이썬이 제너레이터 이터레이터를 구현하기 위해 사용하는 객체입니다. 일반적으로 `PyGen_New()` 또는 `PyGen_NewWithQualName()`를 명시적으로 호출하는 것이 아니라, 값을 일드(yield) 하는 함수를 이터레이트하여 만들어집니다.

**type PyGenObject**

제너레이터 객체에 사용되는 C 구조체.

**PyTypeObject PyGen\_Type**

제너레이터 객체에 해당하는 형 객체

`int PyGen_Check (PyObject *ob)`

*ob*가 제너레이터 객체면 참을 돌려줍니다; *ob*는 NULL이 아니어야 합니다. 이 함수는 항상 성공합니다.

`int PyGen_CheckExact (PyObject *ob)`

*ob*의 형이 `PyGen_Type`이면 참을 돌려줍니다; *ob*는 NULL이 아니어야 합니다. 이 함수는 항상 성공합니다.

*PyObject* \*PyGen\_New (*PyFrameObject* \*frame)

*Return value:* New reference. *frame* 객체에 기반한 새 제너레이터 객체를 만들어 반환합니다. 이 함수는 *frame*에 대한 참조를 훔칩니다. 인자는 NULL이 아니어야 합니다.

*PyObject* \*PyGen\_NewWithQualName (*PyFrameObject* \*frame, *PyObject* \*name, *PyObject* \*qualname)

*Return value:* New reference. *frame* 객체에 기반한 새 제너레이터 객체를 만들어 반환하는데, `__name__` 과 `__qualname__`를 *name* 및 *qualname*로 설정합니다. 이 함수는 *frame*에 대한 참조를 훔칩니다. *frame* 인자는 NULL이 아니어야 합니다.

### 8.6.11 코루틴 객체

버전 3.5에 추가.

코루틴 객체는 `async` 키워드로 선언된 함수가 반환하는 것입니다.

**type** PyCoroObject

코루틴 객체에 사용되는 C 구조체.

*PyTypeObject* PyCoro\_Type

코루틴 객체에 해당하는 형 객체.

int PyCoro\_CheckExact (*PyObject* \*ob)

*ob*의 형이 *PyCoro\_Type*이면 참을 반환합니다. *ob*는 NULL일 수 없습니다. 이 함수는 항상 성공합니다.

*PyObject* \*PyCoro\_New (*PyFrameObject* \*frame, *PyObject* \*name, *PyObject* \*qualname)

*Return value:* New reference. *frame* 객체를 기반으로 새 코루틴 객체를 만들어서 반환합니다. `__name__` 과 `__qualname__`은 *name* 과 *qualname*로 설정합니다. 이 함수는 *frame*에 대한 참조를 훔칩니다. *frame* 인자는 NULL일 수 없습니다.

### 8.6.12 컨텍스트 변수 객체

**참고:** 버전 3.7.1에서 변경: 파이썬 3.7.1에서 모든 컨텍스트 변수 C API의 서명이 *PyContext*, *PyContextVar* 및 *PyContextToken* 대신 *PyObject* 포인터를 사용하도록 변경되었습니다, 예를 들어:

```
// in 3.7.0:
PyContext *PyContext_New(void);

// in 3.7.1+:
PyObject *PyContext_New(void);
```

자세한 내용은 [bpo-34762](#)를 참조하십시오.

버전 3.7에 추가.

이 절에서는 `contextvars` 모듈을 위한 공용 C API에 대해 자세히 설명합니다.

**type** PyContext

`contextvars.Context` 객체를 나타내는 데 사용되는 C 구조체.

**type** PyContextVar

`contextvars.ContextVar` 객체를 나타내는 데 사용되는 C 구조체.

**type** PyContextToken

`contextvars.Token` 객체를 나타내는 데 사용되는 C 구조체.

*PyTypeObject* PyContext\_Type

`context` 형을 나타내는 형 객체.

***PyObject* PyContextVar\_Type**

컨텍스트 변수 형을 나타내는 형 객체.

***PyObject* PyContextToken\_Type**

컨텍스트 변수 토큰 형을 나타내는 형 객체.

형 검사 매크로:

**int PyContext\_CheckExact** (*PyObject* \*o)

*o*가 *PyContext\_Type* 형이면 참을 돌려줍니다. *o*는 NULL이 아니어야 합니다. 이 함수는 항상 성공합니다.

**int PyContextVar\_CheckExact** (*PyObject* \*o)

*o*가 *PyContextVar\_Type* 형이면 참을 돌려줍니다. *o*는 NULL이 아니어야 합니다. 이 함수는 항상 성공합니다.

**int PyContextToken\_CheckExact** (*PyObject* \*o)

*o*가 *PyContextToken\_Type* 형이면 참을 돌려줍니다. *o*는 NULL이 아니어야 합니다. 이 함수는 항상 성공합니다.

컨텍스트 객체 관리 함수:

***PyObject* \*PyContext\_New** (void)

*Return value:* New reference. 새로운 빈 컨텍스트 객체를 만듭니다. 에러가 발생하면 NULL를 반환합니다.

***PyObject* \*PyContext\_Copy** (*PyObject* \*ctx)

*Return value:* New reference. 전달된 *ctx* 컨텍스트 객체의 얇은 복사본을 만듭니다. 에러가 발생하면 NULL를 반환합니다.

***PyObject* \*PyContext\_CopyCurrent** (void)

*Return value:* New reference. 현재 스레드 컨텍스트의 얇은 복사본을 만듭니다. 에러가 발생하면 NULL를 반환합니다.

**int PyContext\_Enter** (*PyObject* \*ctx)

현재 스레드의 현재 컨텍스트로 *ctx*를 설정합니다. 성공 시 0을 반환하고, 에러 시 -1을 반환합니다.

**int PyContext\_Exit** (*PyObject* \*ctx)

*ctx* 컨텍스트를 비활성화하고 이전 컨텍스트를 현재 스레드의 현재 컨텍스트로 복원합니다. 성공 시 0을 반환하고, 에러 시 -1을 반환합니다.

컨텍스트 변수 함수:

***PyObject* \*PyContextVar\_New** (const char \*name, *PyObject* \*def)

*Return value:* New reference. Create a new ContextVar object. The *name* parameter is used for introspection and debug purposes. The *def* parameter specifies a default value for the context variable, or NULL for no default. If an error has occurred, this function returns NULL.

**int PyContextVar\_Get** (*PyObject* \*var, *PyObject* \*default\_value, *PyObject* \*\*value)

컨텍스트 변수의 값을 가져옵니다. 조회하는 동안 에러가 발생하면 -1을 반환하고, 값이 있는지와 상관없이 에러가 발생하지 않으면 0을 반환합니다.

컨텍스트 변수가 발견되면, *value*는 그것을 가리키는 포인터가 됩니다. 컨텍스트 변수가 발견되지 않으면, *value*는 다음을 가리 킵니다:

- *default\_value*, NULL이 아니면;
- *var*의 기본값, NULL이 아니면;
- NULL

Except for NULL, the function returns a new reference.

*PyObject* \*PyContextVar\_Set (*PyObject* \*var, *PyObject* \*value)

Return value: New reference. Set the value of var to value in the current context. Returns a new token object for this change, or NULL if an error has occurred.

int PyContextVar\_Reset (*PyObject* \*var, *PyObject* \*token)

var 컨텍스트 변수의 상태를 token을 반환한 PyContextVar\_Set () 호출 전의 상태로 재설정합니다. 이 함수는 성공 시 0을 반환하고, 에러 시 -1을 반환합니다.

### 8.6.13 DateTime 객체

다양한 날짜와 시간 객체가 datetime 모듈에서 제공됩니다. 이 함수를 사용하기 전에, 헤더 파일 datetime.h가 소스에 포함되어야 하고 (Python.h가 포함하지 않음에 유의하십시오), 일반적으로 모듈 초기화 함수의 일부로 PyDateTime\_IMPORT 매크로를 호출해야 합니다. 매크로는 C 구조체에 대한 포인터를 다음 매크로에서 사용되는 static 변수 PyDateTimeAPI에 넣습니다.

UTC 싱글톤에 액세스하기 위한 매크로:

*PyObject* \*PyDateTime\_TimeZone\_UTC

UTC를 나타내는 시간대 싱글톤을 반환합니다, datetime.timezone.utc와 같은 객체입니다.

버전 3.7에 추가.

형 검사 매크로:

int PyDate\_Check (*PyObject* \*ob)

ob가 PyDateTime\_DateType 형이거나 PyDateTime\_DateType의 서브 형이면 참을 돌려줍니다. ob는 NULL이 아니어야 합니다. 이 함수는 항상 성공합니다.

int PyDate\_CheckExact (*PyObject* \*ob)

ob가 PyDateTime\_DateType 형이면 참을 돌려줍니다. ob는 NULL이 아니어야 합니다. 이 함수는 항상 성공합니다.

int PyDateTime\_Check (*PyObject* \*ob)

ob가 PyDateTime\_DateTimeType 형이거나 PyDateTime\_DateTimeType의 서브 형이면 참을 돌려줍니다. ob는 NULL이 아니어야 합니다. 이 함수는 항상 성공합니다.

int PyDateTime\_CheckExact (*PyObject* \*ob)

ob가 PyDateTime\_DateTimeType 형이면 참을 돌려줍니다. ob는 NULL이 아니어야 합니다. 이 함수는 항상 성공합니다.

int PyTime\_Check (*PyObject* \*ob)

ob가 PyDateTime\_TimeType 형이거나 PyDateTime\_TimeType의 서브 형이면 참을 돌려줍니다. ob는 NULL이 아니어야 합니다. 이 함수는 항상 성공합니다.

int PyTime\_CheckExact (*PyObject* \*ob)

ob가 PyDateTime\_TimeType 형이면 참을 돌려줍니다. ob는 NULL이 아니어야 합니다. 이 함수는 항상 성공합니다.

int PyDelta\_Check (*PyObject* \*ob)

ob가 PyDateTime\_DeltaType 형이거나 PyDateTime\_DeltaType의 서브 형이면 참을 돌려줍니다. ob는 NULL이 아니어야 합니다. 이 함수는 항상 성공합니다.

int PyDelta\_CheckExact (*PyObject* \*ob)

ob가 PyDateTime\_DeltaType 형이면 참을 돌려줍니다. ob는 NULL이 아니어야 합니다. 이 함수는 항상 성공합니다.

int PyTZInfo\_Check (*PyObject* \*ob)

ob가 PyDateTime\_TZInfoType 형이거나 PyDateTime\_TZInfoType의 서브 형이면 참을 돌려줍니다. ob는 NULL이 아니어야 합니다. 이 함수는 항상 성공합니다.

**int PyTZInfo\_CheckExact** (*PyObject* \**ob*)

*ob*가 `PyDateTime_TZInfoType` 형이면 참을 돌려줍니다. *ob*는 NULL이 아니어야 합니다. 이 함수는 항상 성공합니다.

객체를 만드는 매크로:

*PyObject* \***PyDate\_FromDate** (int *year*, int *month*, int *day*)

*Return value*: New reference. 지정된 년, 월, 일의 `datetime.date` 객체를 반환합니다.

*PyObject* \***PyDateTime\_FromDateAndTime** (int *year*, int *month*, int *day*, int *hour*, int *minute*, int *second*, int *usecond*)

*Return value*: New reference. 지정된 년, 월, 일, 시, 분, 초 및 마이크로초의 `datetime.datetime` 객체를 반환합니다.

*PyObject* \***PyDateTime\_FromDateAndTimeAndFold** (int *year*, int *month*, int *day*, int *hour*, int *minute*, int *second*, int *usecond*, int *fold*)

*Return value*: New reference. 지정된 년, 월, 일, 시, 분, 초, 마이크로초 및 `fold`의 `datetime.datetime` 객체를 반환합니다.

버전 3.6에 추가.

*PyObject* \***PyTime\_FromTime** (int *hour*, int *minute*, int *second*, int *usecond*)

*Return value*: New reference. 지정된 시, 분, 초 및 마이크로초의 `datetime.time` 객체를 반환합니다.

*PyObject* \***PyTime\_FromTimeAndFold** (int *hour*, int *minute*, int *second*, int *usecond*, int *fold*)

*Return value*: New reference. 지정된 시, 분, 초, 마이크로초 및 `fold`의 `datetime.time` 객체를 반환합니다.

버전 3.6에 추가.

*PyObject* \***PyDelta\_FromDSU** (int *days*, int *seconds*, int *useconds*)

*Return value*: New reference. 지정된 일, 초 및 마이크로초 수를 나타내는 `datetime.timedelta` 객체를 반환합니다. 결과 마이크로초와 초가 `datetime.timedelta` 객체에 대해 설명된 범위에 있도록 정규화가 수행됩니다.

*PyObject* \***PyTimeZone\_FromOffset** (*PyDateTime\_DeltaType* \**offset*)

*Return value*: New reference. *offset* 인자로 나타내지는 이름이 없는 고정 오프셋의 `datetime.timezone` 객체를 돌려줍니다.

버전 3.7에 추가.

*PyObject* \***PyTimeZone\_FromOffsetAndName** (*PyDateTime\_DeltaType* \**offset*, *PyUnicode* \**name*)

*Return value*: New reference. *offset* 인자와 *tzname name*으로 나타내지는 고정 오프셋의 `datetime.timezone` 객체를 돌려줍니다.

버전 3.7에 추가.

날짜 객체에서 필드를 추출하는 매크로. 인자는 서브 클래스(가령 `PyDateTime_DateTime`)를 포함하여 `PyDateTime_Date`의 인스턴스여야 합니다. 인자는 NULL이 아니어야 하며, 형은 검사하지 않습니다:

int **PyDateTime\_GET\_YEAR** (*PyDateTime\_Date* \**o*)

양의 int로, 년을 반환합니다.

int **PyDateTime\_GET\_MONTH** (*PyDateTime\_Date* \**o*)

1에서 12까지의 int로, 월을 반환합니다.

int **PyDateTime\_GET\_DAY** (*PyDateTime\_Date* \**o*)

1에서 31까지의 int로, 일을 반환합니다.

날짜 시간 객체에서 필드를 추출하는 매크로. 인자는 서브 클래스를 포함하여 `PyDateTime_DateTime`의 인스턴스여야 합니다. 인자는 NULL이 아니어야 하며, 형은 검사하지 않습니다.:

int **PyDateTime\_DATE\_GET\_HOUR** (*PyDateTime\_DateTime* \**o*)

0부터 23까지의 int로, 시를 반환합니다.



**int PyDateTime\_DATE\_GET\_MINUTE** (PyDateTime\_DateTime \*o)  
0부터 59까지의 int로, 분을 반환합니다.

**int PyDateTime\_DATE\_GET\_SECOND** (PyDateTime\_DateTime \*o)  
0부터 59까지의 int로, 초를 반환합니다.

**int PyDateTime\_DATE\_GET\_MICROSECOND** (PyDateTime\_DateTime \*o)  
0부터 999999까지의 int로, 마이크로초를 반환합니다.

**int PyDateTime\_DATE\_GET\_FOLD** (PyDateTime\_DateTime \*o)  
Return the fold, as an int from 0 through 1.  
버전 3.6에 추가.

*PyObject\** **PyDateTime\_DATE\_GET\_TZINFO** (PyDateTime\_DateTime \*o)  
Return the tzinfo (which may be None).  
버전 3.10에 추가.

시간 객체에서 필드를 추출하는 매크로. 인자는 서브 클래스를 포함하여 PyDateTime\_Time의 인스턴스여야 합니다. 인자는 NULL이 아니어야 하며 형은 검사하지 않습니다:

**int PyDateTime\_TIME\_GET\_HOUR** (PyDateTime\_Time \*o)  
0부터 23까지의 int로, 시를 반환합니다.

**int PyDateTime\_TIME\_GET\_MINUTE** (PyDateTime\_Time \*o)  
0부터 59까지의 int로, 분을 반환합니다.

**int PyDateTime\_TIME\_GET\_SECOND** (PyDateTime\_Time \*o)  
0부터 59까지의 int로, 초를 반환합니다.

**int PyDateTime\_TIME\_GET\_MICROSECOND** (PyDateTime\_Time \*o)  
0부터 999999까지의 int로, 마이크로초를 반환합니다.

**int PyDateTime\_TIME\_GET\_FOLD** (PyDateTime\_Time \*o)  
Return the fold, as an int from 0 through 1.  
버전 3.6에 추가.

*PyObject\** **PyDateTime\_TIME\_GET\_TZINFO** (PyDateTime\_Time \*o)  
Return the tzinfo (which may be None).  
버전 3.10에 추가.

시간 델타 객체에서 필드를 추출하는 매크로. 인자는 서브 클래스를 포함하여 PyDateTime\_Delta의 인스턴스여야 합니다. 인자는 NULL이 아니어야 하며 형은 검사하지 않습니다.:

**int PyDateTime\_DELTA\_GET\_DAYS** (PyDateTime\_Delta \*o)  
-999999999에서 999999999까지의 int로, 일 수를 반환합니다.  
버전 3.3에 추가.

**int PyDateTime\_DELTA\_GET\_SECONDS** (PyDateTime\_Delta \*o)  
0부터 86399까지의 int로, 초 수를 반환합니다.  
버전 3.3에 추가.

**int PyDateTime\_DELTA\_GET\_MICROSECONDS** (PyDateTime\_Delta \*o)  
0에서 999999까지의 int로, 마이크로초 수를 반환합니다.  
버전 3.3에 추가.

DB API를 구현하는 모듈의 편의를 위한 매크로:



*PyObject\** **PyDateTime\_FromTimestamp** (*PyObject\** args)

*Return value:* New reference. `datetime.datetime.fromtimestamp()`에 전달하는 데 적합한 인자 튜플로 새 `datetime.datetime` 객체를 만들고 반환합니다.

*PyObject\** **PyDate\_FromTimestamp** (*PyObject\** args)

*Return value:* New reference. `datetime.date.fromtimestamp()`에 전달하는 데 적합한 인자 튜플로 새 `datetime.date` 객체를 만들고 반환합니다.

## 8.6.14 Objects for Type Hinting

Various built-in types for type hinting are provided. Currently, two types exist – `GenericAlias` and `Union`. Only `GenericAlias` is exposed to C.

*PyObject\** **Py\_GenericAlias** (*PyObject\** origin, *PyObject\** args)

*Part of the Stable ABI since version 3.9.* Create a `GenericAlias` object. Equivalent to calling the Python class `types.GenericAlias`. The *origin* and *args* arguments set the `GenericAlias`'s `__origin__` and `__args__` attributes respectively. *origin* should be a *PyTypeObject\**, and *args* can be a *PyTupleObject\** or any *PyObject\**. If *args* passed is not a tuple, a 1-tuple is automatically constructed and `__args__` is set to `(args,)`. Minimal checking is done for the arguments, so the function will succeed even if *origin* is not a type. The `GenericAlias`'s `__parameters__` attribute is constructed lazily from `__args__`. On failure, an exception is raised and `NULL` is returned.

Here's an example of how to make an extension type generic:

```
...
static PyMethodDef my_obj_methods[] = {
    // Other methods.
    ...
    {"__class_getitem__", (PyCFunction)Py_GenericAlias, METH_O|METH_CLASS, "See ↪PEP 585"},
    ...
}
```

더 보기:

The data model method `__class_getitem__()`.

버전 3.9에 추가.

*PyTypeObject* **Py\_GenericAliasType**

*Part of the Stable ABI since version 3.9.* The C type of the object returned by `Py_GenericAlias()`. Equivalent to `types.GenericAlias` in Python.

버전 3.9에 추가.



---

## 초기화, 파이널리제이션 및 스레드

---

파이썬 초기화 구성도 참조하십시오.

### 9.1 파이썬 초기화 전

파이썬을 내장한 응용 프로그램에서는, 다른 파이썬/C API 함수를 사용하기 전에 `Py_Initialize()` 함수를 호출해야 합니다; 몇 가지 함수와 전역 구성 변수는 예외입니다.

파이썬이 초기화되기 전에 다음 함수를 안전하게 호출할 수 있습니다:

- 구성 함수:
  - `PyImport_AppendInittab()`
  - `PyImport_ExtendInittab()`
  - `PyInitFrozenExtensions()`
  - `PyMem_SetAllocator()`
  - `PyMem_SetupDebugHooks()`
  - `PyObject_SetArenaAllocator()`
  - `Py_SetPath()`
  - `Py_SetProgramName()`
  - `Py_SetPythonHome()`
  - `Py_SetStandardStreamEncoding()`
  - `PySys_AddWarnOption()`
  - `PySys_AddXOption()`
  - `PySys_ResetWarnOptions()`

- 정보 함수:

- `Py_IsInitialized()`
- `PyMem_GetAllocator()`
- `PyObject_GetArenaAllocator()`
- `Py_GetBuildInfo()`
- `Py_GetCompiler()`
- `Py_GetCopyright()`
- `Py_GetPlatform()`
- `Py_GetVersion()`

- 유틸리티:

- `Py_DecodeLocale()`

- 메모리 할당자:

- `PyMem_RawMalloc()`
  - `PyMem_RawRealloc()`
  - `PyMem_RawCalloc()`
  - `PyMem_RawFree()`

---

**참고:** 다음 함수는 `Py_Initialize()` 전에 호출하면 안 됩니다: `Py_EncodeLocale()`, `Py_GetPath()`, `Py_GetPrefix()`, `Py_GetExecPrefix()`, `Py_GetProgramFullPath()`, `Py_GetPythonHome()`, `Py_GetProgramName()` 및 `PyEval_InitThreads()`.

---

## 9.2 전역 구성 변수

파이썬에는 다양한 기능과 옵션을 제어하기 위한 전역 구성 변수가 있습니다. 기본적으로, 이러한 플래그는 명령 줄 옵션에 의해 제어됩니다.

옵션에 의해 플래그가 설정되면, 플래그 값은 옵션이 설정된 횟수입니다. 예를 들어, `-b`는 `Py_BytesWarningFlag`를 1로 설정하고 `-bb`는 `Py_BytesWarningFlag`를 2로 설정합니다.

### `int Py_BytesWarningFlag`

`bytes`나 `bytearray`와 `str`을, 또는 `bytes`를 `int`와 비교할 때 경고를 발행합니다. 2보다 크거나 같으면 에러를 발행합니다.

`-b` 옵션으로 설정합니다.

### `int Py_DebugFlag`

구문 분석기 디버깅 출력을 켭니다 (전문가 전용, 컴파일 옵션에 의존합니다).

`-d` 옵션과 `PYTHONDEBUG` 환경 변수로 설정됩니다.

### `int Py_DontWriteBytecodeFlag`

0이 아닌 값으로 설정하면, 파이썬은 소스 모듈을 임포트 할 때 `.pyc` 파일을 쓰려고 하지 않습니다.

`-B` 옵션과 `PYTHONDONTWRITEBYTECODE` 환경 변수로 설정됩니다.

### `int Py_FrozenFlag`

`Py_GetPath()`에서 모듈 검색 경로를 계산할 때 에러 메시지를 표시하지 않습니다.

`_freeze_importlib`와 `frozenmain` 프로그램에서 사용하는 개인 플래그입니다.

**int Py\_HashRandomizationFlag**

PYTHONHASHSEED 환경 변수가 비어 있지 않은 문자열로 설정되면 1로 설정합니다.

플래그가 0이 아니면, PYTHONHASHSEED 환경 변수를 읽어 비밀 해시 시드를 초기화합니다.

**int Py\_IgnoreEnvironmentFlag**

설정될 수 있는 모든 PYTHON\* 환경 변수 (예를 들어 PYTHONPATH와 PYTHONHOME)를 무시합니다.

-E와 -I 옵션으로 설정됩니다.

**int Py\_InspectFlag**

스크립트가 첫 번째 인자로 전달되거나 -c 옵션을 사용할 때, sys.stdin가 터미널로 보이지 않더라도 스크립트나 명령을 실행한 후 대화 형 모드로 들어갑니다.

-i 옵션과 PYTHONINSPECT 환경 변수로 설정됩니다.

**int Py\_InteractiveFlag**

-i 옵션으로 설정됩니다.

**int Py\_IsolatedFlag**

격리 모드로 파이썬을 실행합니다. 격리 모드에서 sys.path는 스크립트의 디렉터리도 사용자의 site-packages 디렉터리도 포함하지 않습니다.

-I 옵션으로 설정됩니다.

버전 3.4에 추가.

**int Py\_LegacyWindowsFSEncodingFlag**

If the flag is non-zero, use the mbcs encoding with replace error handler, instead of the UTF-8 encoding with surrogatepass error handler, for the *filesystem encoding and error handler*.

PYTHONLEGACYWINDOWSFSENCODING 환경 변수가 비어 있지 않은 문자열로 설정되면 1로 설정합니다.

자세한 내용은 [PEP 529](#)를 참조하십시오.

가용성: 윈도우.

**int Py\_LegacyWindowsStdioFlag**

플래그가 0이 아니면, sys 표준 스트림을 위해 WindowsConsoleIO 대신 io.FileIO를 사용합니다.

PYTHONLEGACYWINDOWSSTDIO 환경 변수가 비어 있지 않은 문자열로 설정되면 1로 설정합니다.

자세한 내용은 [PEP 528](#)을 참조하십시오.

가용성: 윈도우.

**int Py\_NoSiteFlag**

모듈 site 임포트와 이에 수반되는 sys.path의 사이트 종속적인 조작을 비활성화합니다. 또한 나중에 site를 명시적으로 임포트 할 때도 이러한 조작을 비활성화합니다 (트리거 하려면 site.main() 을 호출하십시오).

-S 옵션으로 설정됩니다.

**int Py\_NoUserSiteDirectory**

사용자 site-packages 디렉터리를 sys.path에 추가하지 않습니다.

-s와 -I 옵션, 그리고 PYTHONNOUSERSITE 환경 변수로 설정됩니다.

**int Py\_OptimizeFlag**

-O 옵션과 PYTHONOPTIMIZE 환경 변수로 설정됩니다.

**int Py\_QuietFlag**

대화형 모드에서도 저작권과 버전 메시지를 표시하지 않습니다.

-q 옵션으로 설정됩니다.

버전 3.2에 추가.

**int Py\_UnbufferedStdioFlag**

stdout과 stderr 스트림을 버퍼링 해제하도록 강제합니다.

-u 옵션과 PYTHONUNBUFFERED 환경 변수로 설정됩니다.

**int Py\_VerboseFlag**

모듈이 초기화될 때마다, 로드된 위치(파일명이나 내장 모듈)를 표시하는 메시지를 인쇄합니다. 2보다 크거나 같으면, 모듈을 검색할 때 검사되는 각 파일에 대한 메시지를 인쇄합니다. 또한 종료 시 모듈 정리에 대한 정보를 제공합니다.

-v 옵션과 PYTHONVERBOSE 환경 변수로 설정됩니다.

## 9.3 인터프리터 초기화와 파이널리제이션

**void Py\_Initialize()**

*Part of the Stable ABI.* 파이썬 인터프리터를 초기화합니다. 파이썬을 내장하는 응용 프로그램에서는, 다른 파이썬/C API 함수를 사용하기 전에 호출해야 합니다; 몇 가지 예외는 [파이썬 초기화 전](#)을 참조하십시오.

이것은 로드된 모듈의 테이블(sys.modules)을 초기화하고, 기반 모듈 builtins, \_\_main\_\_ 및 sys를 만듭니다. 또한, 모듈 검색 경로(sys.path)를 초기화합니다. sys.argv는 설정하지 않습니다; 이를 위해서는 `PySys_SetArgvEx()`를 사용하십시오. (`Py_FinalizeEx()`를 먼저 호출하지 않고) 두 번째로 호출하면 아무런 일도 하지 않습니다. 반환 값이 없습니다; 초기화에 실패하면 치명적인 에러입니다.

---

**참고:** 윈도우에서, 콘솔 모드를 O\_TEXT에서 O\_BINARY로 변경합니다, C 런타임을 사용하는 콘솔의 비 파이썬 사용에도 영향을 미칩니다.

---

**void Py\_InitializeEx(int initsigs)**

*Part of the Stable ABI.* 이 함수는 initsigs가 1이면 `Py_Initialize()`처럼 작동합니다. initsigs가 0이면, 시그널 처리기의 초기화 등록을 건너뛰는데, 파이썬이 내장될 때 유용할 수 있습니다.

**int Py\_IsInitialized()**

*Part of the Stable ABI.* 파이썬 인터프리터가 초기화되었으면 참(0이 아님)을 반환하고, 그렇지 않으면 거짓(0)을 반환합니다. `Py_FinalizeEx()`가 호출된 후, `Py_Initialize()`가 다시 호출될 때까지 거짓을 반환합니다.

**int Py\_FinalizeEx()**

*Part of the Stable ABI since version 3.6.* `Py_Initialize()`와 후속 파이썬/C API 함수 사용에 의해 수행된 모든 초기화를 실행 취소하고, `Py_Initialize()`에 대한 마지막 호출 이후 만들어졌지만, 아직 삭제되지 않은 모든 서브 인터프리터(아래 `Py_NewInterpreter()`를 참조하십시오)를 제거합니다. 이상적으로, 이것은 파이썬 인터프리터가 할당한 모든 메모리를 해제합니다. (먼저 `Py_Initialize()`를 다시 호출하지 않고) 두 번째로 호출하면 아무런 일도 하지 않습니다. 일반적으로 반환 값은 0입니다. 파이널리제이션 도중 에러가 발생하면 (버퍼링 된 데이터 플러시) -1이 반환됩니다.

이 함수는 여러 가지 이유로 제공됩니다. 내장 응용 프로그램이 응용 프로그램 자체를 다시 시작하지 않고 파이썬을 다시 시작하고 싶을 수 있습니다. 동적으로 로드할 수 있는 라이브러리(또는 DLL)에서 파이썬 인터프리터를 로드한 응용 프로그램은 DLL을 언로드 하기 전에 파이썬이 할당한 모든 메모리를 해제하고 싶을 수 있습니다. 응용 프로그램에서 메모리 누수를 찾는 동안 개발자는 응용 프로그램을 종료하기 전에 파이썬에서 할당한 모든 메모리를 해제하고 싶을 것입니다.

**버그와 주의 사항:** 모듈의 모듈과 객체 파괴는 임의의 순서로 수행됩니다; 이로 인해 파괴자(`__del__()` 메서드)가 다른 객체(함수조차)나 모듈에 의존할 때 실패할 수 있습니다. 파이썬에서 로드한 동적으로 로드된 확장 모듈은 언로드 되지 않습니다. 파이썬 인터프리터가 할당한 소량의 메모리는 해제되지 않을 수 있습니다 (누수를 발견하면, 보고해 주십시오). 객체 간의 순환 참조에 묶여있는 메모리는 해

제되지 않습니다. 확장 모듈이 할당한 일부 메모리는 해제되지 않을 수 있습니다. 일부 확장은 초기화 루틴이 두 번 이상 호출되면 제대로 작동하지 않을 수 있습니다; 응용 프로그램이 `Py_Initialize()`와 `Py_FinalizeEx()`를 두 번 이상 호출하면 이 문제가 발생할 수 있습니다.

인자 없이 감사 이벤트 `cpython._PySys_ClearAuditHooks`를 발생시킵니다.

버전 3.6에 추가.

void **Py\_Finalize()**

*Part of the Stable ABI.* 이것은 `Py_FinalizeEx()`의 이전 버전과 호환되는 반환 값을 무시하는 버전입니다.

## 9.4 프로세스 전체 매개 변수

int **Py\_SetStandardStreamEncoding**(const char \*encoding, const char \*errors)

이 함수는 (호출한다면) `Py_Initialize()` 전에 호출해야 합니다. `str.encode()`에서와 같은 의미로, 표준 IO에 사용할 인코딩과 에러 처리를 지정합니다.

`PYTHONIOENCODING` 값을 재정의(overrides)하고, 환경 변수가 작동하지 않을 때 내장(embedding) 코드가 IO 인코딩을 제어할 수 있도록 합니다.

`encoding` 및/또는 `errors`는 `PYTHONIOENCODING` 및/또는 기본값(다른 설정에 따라 다릅니다)을 사용하기 위해 NULL일 수 있습니다.

`sys.stderr`은 이 (또는 다른) 설정과 관계없이 항상 “backslashreplace” 에러 처리기를 사용함에 유의하십시오.

`Py_FinalizeEx()`가 호출되면, 이 함수는 `Py_Initialize()`에 대한 후속 호출에 영향을 미치기 위해 다시 호출되어야 합니다.

성공하면 0을 반환하고, 에러 시 (예를 들어 인터프리터가 이미 초기화된 후 호출) 0이 아닌 값을 반환합니다.

버전 3.4에 추가.

void **Py\_SetProgramName**(const wchar\_t \*name)

*Part of the Stable ABI.* (호출된다면) 이 함수는 `Py_Initialize()`가 처음으로 호출되기 전에 호출되어야 합니다. 인터프리터에게 프로그램의 `main()` 함수에 대한 `argv[0]` 인자의 값을 알려줍니다 (와이드 문자로 변환됩니다). 이것은 `Py_GetPath()`와 아래의 다른 함수에서 인터프리터 실행 파일과 관련된 파이썬 런타임 라이브러리를 찾는 데 사용됩니다. 기본값은 'python'입니다. 인자는 프로그램을 실행하는 동안 내용이 변경되지 않는 정적 저장소의 0으로 끝나는 와이드 문자열을 가리켜야 합니다. 파이썬 인터프리터의 코드는 이 저장소의 내용을 변경하지 않습니다.

Use `Py_DecodeLocale()` to decode a bytes string to get a `wchar_*` string.

wchar\_t \***Py\_GetProgramName**()

*Part of the Stable ABI.* `Py_SetProgramName()`으로 설정된 프로그램 이름이나 기본값을 반환합니다. 반환된 문자열은 정적 저장소를 가리킵니다; 호출자는 값을 수정해서는 안 됩니다.

This function should not be called before `Py_Initialize()`, otherwise it returns NULL.

버전 3.10에서 변경: It now returns NULL if called before `Py_Initialize()`.

wchar\_t \***Py\_GetPrefix**()

*Part of the Stable ABI.* Return the *prefix* for installed platform-independent files. This is derived through a number of complicated rules from the program name set with `Py_SetProgramName()` and some environment variables; for example, if the program name is `"/usr/local/bin/python"`, the prefix is `"/usr/local"`. The returned string points into static storage; the caller should not modify its value. This corresponds to the **prefix** variable in the top-level Makefile and the `--prefix` argument to the **configure** script at build time. The value is available to Python code as `sys.prefix`. It is only useful on Unix. See also the next function.



This function should not be called before `Py_Initialize()`, otherwise it returns NULL.

버전 3.10에서 변경: It now returns NULL if called before `Py_Initialize()`.

`wchar_t*Py_GetExecPrefix()`

*Part of the Stable ABI.* 설치된 플랫폼-종속적 파일에 대한 *exec-prefix*를 반환합니다. 이것은 `Py_SetProgramName()` 으로 설정된 프로그램 이름과 일부 환경 변수의 여러 복잡한 규칙을 통해 파생됩니다; 예를 들어 프로그램 이름이 `"/usr/local/bin/python"` 이면, *exec-prefix*는 `"/usr/local"` 입니다. 반환된 문자열은 정적 저장소를 가리 킵니다; 호출자는 값을 수정해서는 안 됩니다. 이는 최상위 수준 Makefile의 **exec\_prefix** 변수와 빌드 시 **configure** 스크립트의 `--exec-prefix` 인자에 해당합니다. 이 값은 파이썬 코드에서 `sys.exec_prefix`로 사용할 수 있습니다. 유닉스에서만 유용합니다.

배경: *exec-prefix*는 플랫폼 종속적 파일(가령 실행 파일과 공유 라이브러리)이 다른 디렉터리 트리에 설치될 때 *prefix*와 다릅니다. 일반 설치에서, 플랫폼 종속적 파일은 `/usr/local/plat` 서브 트리에 설치되고 플랫폼 독립적 파일은 `/usr/local`에 설치될 수 있습니다.

일반적으로 말해서, 플랫폼은 하드웨어와 소프트웨어 제품군의 조합입니다, 예를 들어 Solaris 2.x 운영 체제를 실행하는 Sparc 기계들은 같은 플랫폼으로 간주하지만, Solaris 2.x를 실행하는 Intel 기계는 다른 플랫폼이며, 리눅스를 실행하는 Intel 기계는 또 다른 플랫폼입니다. 같은 운영 체제의 서로 다른 주 개정판도 일반적으로 다른 플랫폼을 형성합니다. 비 유닉스 운영 체제는 다른 이야기입니다; 이러한 시스템의 설치 전략이 너무 다르기 때문에 *prefix*와 *exec-prefix*는 의미가 없으며, 빈 문자열로 설정됩니다. 컴파일된 파이썬 바이트 코드 파일은 플랫폼 독립적임에 유의하십시오 (그러나 이들을 컴파일하는데 사용된 파이썬 버전에는 종속적입니다!).

시스템 관리자는 `/usr/local/plat`을 각 플랫폼에 대해 다른 파일 시스템으로 사용하면서 플랫폼 간에 `/usr/local`을 공유하도록 **mount**나 **automount** 프로그램을 구성하는 방법을 알 것입니다.

This function should not be called before `Py_Initialize()`, otherwise it returns NULL.

버전 3.10에서 변경: It now returns NULL if called before `Py_Initialize()`.

`wchar_t*Py_GetProgramFullPath()`

*Part of the Stable ABI.* 파이썬 실행 파일의 전체 프로그램 이름을 반환합니다; 이것은 프로그램 이름(위의 `Py_SetProgramName()` 으로 설정됩니다)에서 기본 모듈 검색 경로를 파생하는 부작용으로 계산됩니다. 반환된 문자열은 정적 저장소를 가리 킵니다; 호출자는 값을 수정해서는 안 됩니다. 이 값은 파이썬 코드에서 `sys.executable`로 사용할 수 있습니다.

This function should not be called before `Py_Initialize()`, otherwise it returns NULL.

버전 3.10에서 변경: It now returns NULL if called before `Py_Initialize()`.

`wchar_t*Py_GetPath()`

*Part of the Stable ABI.* Return the default module search path; this is computed from the program name (set by `Py_SetProgramName()` above) and some environment variables. The returned string consists of a series of directory names separated by a platform dependent delimiter character. The delimiter character is `':'` on Unix and macOS,  `';'`  on Windows. The returned string points into static storage; the caller should not modify its value. The list `sys.path` is initialized with this value on interpreter startup; it can be (and usually is) modified later to change the search path for loading modules.

This function should not be called before `Py_Initialize()`, otherwise it returns NULL.

버전 3.10에서 변경: It now returns NULL if called before `Py_Initialize()`.

`void Py_SetPath(const wchar_t*)`

*Part of the Stable ABI since version 3.7.* Set the default module search path. If this function is called before `Py_Initialize()`, then `Py_GetPath()` won't attempt to compute a default search path but uses the one provided instead. This is useful if Python is embedded by an application that has full knowledge of the location of all modules. The path components should be separated by the platform dependent delimiter character, which is `':'` on Unix and macOS,  `';'`  on Windows.

또한 `sys.executable`이 프로그램 전체 경로 (`Py_GetProgramFullPath()` 를 참조하십시오)로 설정되고 `sys.prefix`와 `sys.exec_prefix`가 비어있도록 합니다. `Py_Initialize()`를 호출한 후 필요할 때 이를 수정하는 것은 호출자에게 달려 있습니다.

Use `Py_DecodeLocale()` to decode a bytes string to get a `wchar_t*` string.

경로 인자는 내부적으로 복사되므로, 호출이 완료된 후 호출자가 할당 해제할 수 있습니다.

버전 3.8에서 변경: 이제 프로그램 이름 대신 프로그램 전체 경로가 `sys.executable`에 사용됩니다.

#### **const char \*Py\_GetVersion()**

*Part of the Stable ABI.* 이 파이썬 인터프리터의 버전을 반환합니다. 이것은 다음과 같은 문자열입니다

```
"3.0a5+ (py3k:63103M, May 12 2008, 00:53:55) \n[GCC 4.2.3]"
```

The first word (up to the first space character) is the current Python version; the first characters are the major and minor version separated by a period. The returned string points into static storage; the caller should not modify its value. The value is available to Python code as `sys.version`.

#### **const char \*Py\_GetPlatform()**

*Part of the Stable ABI.* Return the platform identifier for the current platform. On Unix, this is formed from the “official” name of the operating system, converted to lower case, followed by the major revision number; e.g., for Solaris 2.x, which is also known as SunOS 5.x, the value is 'sunos5'. On macOS, it is 'darwin'. On Windows, it is 'win'. The returned string points into static storage; the caller should not modify its value. The value is available to Python code as `sys.platform`.

#### **const char \*Py\_GetCopyright()**

*Part of the Stable ABI.* 현재 파이썬 버전에 대한 공식 저작권 문자열을 반환합니다, 예를 들어

```
'Copyright 1991-1995 Stichting Mathematisch Centrum, Amsterdam'
```

반환된 문자열은 정적 저장소를 가리킵니다; 호출자는 값을 수정해서는 안 됩니다. 이 값은 파이썬 코드에서 `sys.copyright`로 사용할 수 있습니다.

#### **const char \*Py\_GetCompiler()**

*Part of the Stable ABI.* 현재 파이썬 버전을 빌드하는 데 사용된 컴파일러 표시를 대괄호 감싸서 반환합니다, 예를 들면:

```
"[GCC 2.7.2.2]"
```

반환된 문자열은 정적 저장소를 가리킵니다; 호출자는 값을 수정해서는 안 됩니다. 이 값은 파이썬 코드에서 변수 `sys.version`의 일부로 제공됩니다.

#### **const char \*Py\_GetBuildInfo()**

*Part of the Stable ABI.* 현재 파이썬 인터프리터 인스턴스의 시퀀스 번호와 빌드 날짜 및 시간에 대한 정보를 반환합니다, 예를 들어

```
"#67, Aug 1 1997, 22:34:28"
```

반환된 문자열은 정적 저장소를 가리킵니다; 호출자는 값을 수정해서는 안 됩니다. 이 값은 파이썬 코드에서 변수 `sys.version`의 일부로 제공됩니다.

#### **void PySys\_SetArgvEx(int argc, wchar\_t \*\*argv, int updatepath)**

*Part of the Stable ABI.* `argc` 및 `argv`에 기반해서 `sys.argv`를 설정합니다. 이 매개 변수는 프로그램의 `main()` 함수에 전달된 것과 유사하지만, 첫 번째 항목이 파이썬 인터프리터를 호스팅하는 실행 파일이 아니라 실행될 스크립트 파일을 참조해야 한다는 차이점이 있습니다. 실행할 스크립트가 없으면, `argv`의 첫 번째 항목은 빈 문자열일 수 있습니다. 이 함수가 `sys.argv` 초기화에 실패하면, `Py_FatalError()`를 사용하여 치명적인 조건을 표시합니다.

`updatepath`가 0이면, 여기까지가 이 함수가 하는 모든 일입니다. `updatepath`가 0이 아니면, 함수는 다음 알고리즘에 따라 `sys.path`도 수정합니다:

- 기존 스크립트의 이름이 `argv[0]` 으로 전달되면, 스크립트가 있는 디렉터리의 절대 경로가 `sys.path` 앞에 추가됩니다.
- 그렇지 않으면 (즉, `argc`가 0 이거나 `argv[0]` 이 기존 파일 이름을 가리키지 않으면), `sys.path` 앞에 빈 문자열이 추가됩니다, 이는 현재 작업 디렉터리(".")를 앞에 추가하는 것과 같습니다.

Use `Py_DecodeLocale()` to decode a bytes string to get a `wchar_*` string.

**참고:** 단일 스크립트 실행 이외의 목적으로 파이썬 인터프리터를 내장하는 응용 프로그램은 0을 `updatepath`로 전달하고, 원하는 대로 `sys.path`를 스스로 갱신하는 것이 좋습니다. [CVE-2008-5983](#)을 참조하십시오.

3.1.3 이전 버전에서는, `PySys_SetArgv()`를 호출한 후 첫 번째 `sys.path` 요소를 수동으로 제거하여 같은 효과를 얻을 수 있습니다, 예를 들어 다음을 사용하여:

```
PyRun_SimpleString("import sys; sys.path.pop(0)\n");
```

버전 3.1.3에 추가.

void **PySys\_SetArgv** (int *argc*, wchar\_t \*\**argv*)

*Part of the Stable ABI.* 이 함수는 **python** 인터프리터가 -I로 시작되지 않는 한 `updatepath`가 1로 설정된 `PySys_SetArgvEx()` 처럼 작동합니다.

Use `Py_DecodeLocale()` to decode a bytes string to get a `wchar_*` string.

버전 3.4에서 변경: `updatepath` 값은 -I에 따라 다릅니다.

void **Py\_SetPythonHome** (const wchar\_t \**home*)

*Part of the Stable ABI.* 기본 “홈” 디렉터리, 즉 표준 파이썬 라이브러리의 위치를 설정합니다. 인자 문자열의 의미는 PYTHONHOME을 참조하십시오.

인자는 프로그램을 실행하는 동안 내용이 변경되지 않는 정적 저장소에 있는 0으로 끝나는 문자열을 가리켜야 합니다. 파이썬 인터프리터의 코드는 이 저장소의 내용을 변경하지 않습니다.

Use `Py_DecodeLocale()` to decode a bytes string to get a `wchar_*` string.

wchar\_t \***Py\_GetPythonHome** ()

*Part of the Stable ABI.* 기본 “홈”, 즉 `Py_SetPythonHome()`에 대한 이전 호출에서 설정한 값이나 설정되었다면 PYTHONHOME 환경 변수의 값을 반환합니다.

This function should not be called before `Py_Initialize()`, otherwise it returns NULL.

버전 3.10에서 변경: It now returns NULL if called before `Py_Initialize()`.

## 9.5 스레드 상태와 전역 인터프리터 록

파이썬 인터프리터는 완전히 스레드 안전하지 않습니다. 다중 스레드 파이썬 프로그램을 지원하기 위해, 파이썬 객체에 안전하게 액세스하기 전에 현재 스레드가 보유해야 하는 **전역 인터프리터 록** 혹은 **GIL**이라고 하는 전역 록이 있습니다. 록 없이는, 가장 간단한 연산조차도 다중 스레드 프로그램에서 문제를 일으킬 수 있습니다: 예를 들어, 두 스레드가 동시에 같은 객체의 참조 횟수를 증가시키면, 참조 횟수가 두 번이 아닌 한 번만 증가할 수 있습니다.

따라서, **GIL**을 획득한 스레드만 파이썬 객체에서 작동하거나 파이썬/C API 함수를 호출할 수 있다는 규칙이 있습니다. 동시 실행을 모방하기 위해 인터프리터는 정기적으로 스레드 전환을 시도합니다 (`sys.setswitchinterval()`을 참조하십시오). 록은 파일 읽기나 쓰기와 같은 잠재적인 블로킹 I/O 연산에 대해서도 해제되므로, 그동안 다른 파이썬 스레드가 실행될 수 있습니다.

파이썬 인터프리터는 `PyThreadState` 라는 데이터 구조체 내에 스레드 별 부기(bookkeeping) 정보를 보관합니다. 현재 `PyThreadState` 를 가리키는 하나의 전역 변수도 있습니다: `PyThreadState_Get()` 을 사용하여 얻을 수 있습니다.

### 9.5.1 확장 코드에서 GIL 해제하기

GIL을 조작하는 대부분의 확장 코드는 다음과 같은 간단한 구조로 되어 있습니다:

```
Save the thread state in a local variable.
Release the global interpreter lock.
... Do some blocking I/O operation ...
Reacquire the global interpreter lock.
Restore the thread state from the local variable.
```

이것은 매우 일반적이어서 이를 단순화하기 위해 한 쌍의 매크로가 존재합니다:

```
Py_BEGIN_ALLOW_THREADS
... Do some blocking I/O operation ...
Py_END_ALLOW_THREADS
```

`Py_BEGIN_ALLOW_THREADS` 매크로는 새 블록을 열고 숨겨진 지역 변수를 선언합니다; `Py_END_ALLOW_THREADS` 매크로는 블록을 닫습니다.

위의 블록은 다음 코드로 확장됩니다:

```
PyThreadState *_save;

_save = PyEval_SaveThread();
... Do some blocking I/O operation ...
PyEval_RestoreThread(_save);
```

이 함수들의 작동 방식은 다음과 같습니다: 전역 인터프리터 록이 현재 스레드 상태에 대한 포인터를 보호하는데 사용됩니다. 록을 해제하고 스레드 상태를 저장할 때, 록이 해제되기 전에 현재 스레드 상태 포인터를 가져와야 합니다 (다른 스레드가 즉시 록을 획득하고 전역 변수에 자신의 스레드 상태를 저장할 수 있기 때문입니다). 반대로, 록을 획득하고 스레드 상태를 복원할 때, 스레드 상태 포인터를 저장하기 전에 록을 획득해야 합니다.

**참고:** 시스템 I/O 함수 호출은 GIL을 릴리스하는 가장 일반적인 사용 사례이지만, 메모리 버퍼를 통해 작동하는 압축이나 암호화 함수와 같이, 파이썬 객체에 액세스할 필요가 없는 장기 실행 계산을 호출하기 전에도 유용할 수 있습니다. 예를 들어, 표준 `zlib`와 `hashlib` 모듈은 데이터를 압축하거나 해싱할 때 GIL을 해제합니다.

### 9.5.2 파이썬이 만들지 않은 스레드

전용 파이썬 API(가령 `threading` 모듈)를 사용하여 스레드를 만들면, 스레드 상태가 자동으로 연결되므로 위에 표시된 코드가 올바릅니다. 그러나, 스레드가 C에서 만들어질 때 (예를 들어 자체 스레드 관리 기능이 있는 제삼자 라이브러리에 의해), GIL을 보유하지 않고, 그들을 위한 스레드 상태 구조도 없습니다.

이러한 스레드에서 파이썬 코드를 호출해야 하면 (종종 앞서 언급한 제삼자 라이브러리에서 제공하는 콜백 API의 일부가 됩니다), 먼저 스레드 상태 자료 구조를 만들어서 인터프리터에 이러한 스레드를 등록한 다음, GIL을 획득하고, 마지막으로 파이썬/C API 사용을 시작하기 전에 스레드 상태 포인터를 저장합니다. 완료되면, 스레드 상태 포인터를 재설정하고, GIL을 해제한 다음, 마지막으로 스레드 상태 자료 구조를 해제해야 합니다.

`PyGILState_Ensure()` 와 `PyGILState_Release()` 함수는 위의 모든 작업을 자동으로 수행합니다. C 스레드에서 파이썬을 호출하는 일반적인 관용구는 다음과 같습니다:

```
PyGILState_STATE gstate;
gstate = PyGILState_Ensure();

/* Perform Python actions here. */
result = CallSomeFunction();
/* evaluate result or handle exception */

/* Release the thread. No Python API allowed beyond this point. */
PyGILState_Release(gstate);
```

Note that the `PyGILState_*` functions assume there is only one global interpreter (created automatically by `Py_Initialize()`). Python supports the creation of additional interpreters (using `Py_NewInterpreter()`), but mixing multiple interpreters and the `PyGILState_*` API is unsupported.

### 9.5.3 fork()에 대한 주의 사항

스레드에 대해 주목해야 할 또 다른 중요한 점은 C `fork()` 호출 시 스레드의 동작입니다. `fork()`를 사용하는 대부분의 시스템에서는, 프로세스가 포크한 후에 포크를 발행한 스레드만 존재합니다. 이는 록을 처리해야 하는 방법과 CPython 런타임에 저장된 모든 상태 모두에 구체적인 영향을 미칩니다.

“현재” 스레드만 남아 있다는 사실은 다른 스레드가 보유한 록이 해제되지 않음을 의미합니다. 파이썬은 포크 전에 내부적으로 사용하는 록을 획득하고 나중에 해제하여 `os.fork()`에 대해 이 문제를 해결합니다. 또한, 자식의 모든 lock-objects를 재설정합니다. 파이썬을 확장하거나 내장할 때, 포크 이전에 획득하거나 이후에 재설정해야 하는 추가(비 파이썬) 록을 파이썬에 알릴 방법이 없습니다. `pthread_atfork()`와 같은 OS 기능을 사용하여 같은 작업을 수행해야 합니다. 또한, 파이썬을 확장하거나 내장할 때, `os.fork()`를 통하지 않고 직접 `fork()`를 호출하면 (그리고 파이썬으로 반환하거나 파이썬을 호출하면), 포크 이후에 사라지는 스레드가 보유하는 파이썬의 내부 록 중 하나에 의해 교착 상태가 발생할 수 있습니다. `PyOS_AfterFork_Child()`는 필요한 록을 재설정하려고 하지만, 항상 할 수 있는 것은 아닙니다.

다른 모든 스레드가 사라진다는 사실은 또한 CPython의 런타임 상태가 `os.fork()`와 마찬가지로 적절하게 정리되어야 함을 의미합니다. 이것은 현재 인터프리터와 다른 모든 `PyInterpreterState` 객체에 속하는 다른 모든 `PyThreadState` 객체를 파이널리제이션 하는 것을 의미합니다. 이것과 “메인” 인터프리터의 특수한 특성으로 인해, `fork()`는 CPython 전역 런타임이 원래 초기화된 인터프리터의 “메인” 스레드에서만 호출되어야 합니다. 유일한 예외는 `exec()`가 그 후에 즉시 호출되는 경우입니다.

### 9.5.4 고수준 API

다음은 C 확장 코드를 작성하거나 파이썬 인터프리터를 내장할 때 가장 일반적으로 사용되는 형과 함수입니다:

#### type `PyInterpreterState`

*Part of the Limited API (as an opaque struct).* 이 자료 구조는 여러 협력 스레드가 공유하는 상태를 나타냅니다. 같은 인터프리터에 속하는 스레드는 모듈 관리와 몇 가지 다른 내부 항목을 공유합니다. 이 구조체에는 공개 멤버가 없습니다.

다른 인터프리터에 속한 스레드는 사용 가능한 메모리, 열린 파일 기술자 등과 같은 프로세스 상태를 제외하고는, 처음에는 아무것도 공유하지 않습니다. 전역 인터프리터 록은 어떤 인터프리터에 속해 있는지에 관계없이 모든 스레드에서 공유됩니다.

#### type `PyThreadState`

*Part of the Limited API (as an opaque struct).* This data structure represents the state of a single thread. The only public data member is `interp` (`PyInterpreterState*`), which points to this thread’s interpreter state.

#### void `PyEval_InitThreads()`

*Part of the Stable ABI.* 아무것도 하지 않는 폐지된 함수.



파이썬 3.6과 이전 버전에서는, 이 함수가 존재하지 않으면 GIL을 만들었습니다.

버전 3.9에서 변경: 이제 이 함수는 아무 작업도 수행하지 않습니다.

버전 3.7에서 변경: 이 함수는 이제 `Py_Initialize()`에 의해 호출되어서, 여러분은 더는 직접 호출할 필요가 없습니다.

버전 3.2에서 변경: 이 함수는 더는 `Py_Initialize()` 전에 호출할 수 없습니다.

버전 3.9에서 폐지되었습니다, 버전 3.11에서 제거됩니다..

**int `PyEval_ThreadsInitialized()`**

*Part of the Stable ABI.* `PyEval_InitThreads()`가 호출되었으면, 0이 아닌 값을 반환합니다. 이 함수는 GIL을 보유하지 않고 호출할 수 있어서, 단일 스레드를 실행할 때 록 API 호출을 회피하는 데 사용할 수 있습니다.

버전 3.7에서 변경: *GIL*은 이제 `Py_Initialize()`에 의해 초기화됩니다.

버전 3.9에서 폐지되었습니다, 버전 3.11에서 제거됩니다..

***PyThreadState* \*`PyEval_SaveThread()`**

*Part of the Stable ABI.* (만들었다면) 전역 인터프리터 록을 해제하고 스레드 상태를 NULL로 재설정하고, 이전 스레드 상태(NULL이 아닙니다)를 반환합니다. 록이 만들어졌다면, 현재 스레드가 록을 획득했어야 합니다.

**void `PyEval_RestoreThread(PyThreadState *tstate)`**

*Part of the Stable ABI.* (만들었다면) 전역 인터프리터 록을 획득하고 스레드 상태를 NULL이 아니어야 하는 `tstate`로 설정합니다. 록이 만들어졌다면, 현재 스레드가 이를 획득하지 않았어야 합니다, 그렇지 않으면 교착 상태가 발생합니다.

---

**참고:** 런타임이 파이널리제이션 될 때 스레드에서 이 함수를 호출하면, 스레드가 파이썬에 의해 만들어지지 않았더라도 스레드가 종료됩니다. 원치 않는 종료를 방지하려면 `_Py_IsFinalizing()`이나 `sys.is_finalizing()`을 사용하여 이 함수를 호출하기 전에 인터프리터가 파이널리제이션 되고 있는지 확인할 수 있습니다.

---

***PyThreadState* \*`PyThreadState_Get()`**

*Part of the Stable ABI.* 현재 스레드 상태를 반환합니다. 전역 인터프리터 록을 보유해야 합니다. 현재 스레드 상태가 NULL이면 치명적인 에러가 발생합니다 (그래서 호출자가 NULL을 확인할 필요가 없습니다).

***PyThreadState* \*`PyThreadState_Swap(PyThreadState *tstate)`**

*Part of the Stable ABI.* 현재 스레드 상태를 인자 `tstate`(NULL일 수 있습니다)가 제공하는 스레드 상태와 스와프합니다. 전역 인터프리터 록을 보유해야 하며 해제되지 않습니다.

다음 함수는 스레드 로컬 저장소를 사용하며, 서브 인터프리터와 호환되지 않습니다:

**`PyGILState_STATE` `PyGILState_Ensure()`**

*Part of the Stable ABI.* 현재 스레드가 파이썬의 현재 상태나 전역 인터프리터 록과 관계없이 파이썬 C API를 호출할 준비가 되었는지 확인합니다. 이것은 각 호출이 `PyGILState_Release()`에 대한 호출과 쌍을 이루는 한 스레드에서 원하는 만큼 여러 번 호출될 수 있습니다. 일반적으로, 스레드 상태가 `Release()` 전에 이전 상태로 복원되는 한 `PyGILState_Ensure()`와 `PyGILState_Release()` 호출 간에 다른 스레드 관련 API를 사용할 수 있습니다. 예를 들어, `Py_BEGIN_ALLOW_THREADS`와 `Py_END_ALLOW_THREADS` 매크로의 정상적인 사용은 허용됩니다.

반환 값은 `PyGILState_Ensure()`가 호출되었을 때의 스레드 상태에 대한 불투명한 “핸들”이며, 파이썬이 같은 상태에 있도록 하려면 `PyGILState_Release()`로 전달되어야 합니다. 재귀 호출이 허용되더라도, 이 핸들들은 공유할 수 없습니다 - `PyGILState_Ensure()`에 대한 각 고유 호출은 자신의 `PyGILState_Release()`에 대한 호출을 위해 핸들을 저장해야 합니다.

함수가 반환할 때, 현재 스레드는 GIL을 보유하고 임의의 파이썬 코드를 호출할 수 있습니다. 실패는 치명적인 에러입니다.

**참고:** 런타임이 파이널리제이션 될 때 스레드에서 이 함수를 호출하면, 스레드가 파이썬에 의해 만들어지지 않았더라도 스레드가 종료됩니다. 원치 않는 종료를 방지하려면 `_Py_IsFinalizing()` 이나 `sys.is_finalizing()` 을 사용하여 이 함수를 호출하기 전에 인터프리터가 파이널리제이션 되고 있는지 확인할 수 있습니다.

void **PyGILState\_Release** (PyGILState\_STATE)

*Part of the Stable ABI.* 이전에 획득 한 모든 자원을 해제합니다. 이 호출 후에, 파이썬의 상태는 해당 `PyGILState_Ensure()` 호출 이전과 같습니다 (그러나 일반적으로 이 상태는 호출자에게 알려지지 않아서, GILState API를 사용합니다).

`PyGILState_Ensure()`에 대한 모든 호출은 같은 스레드에서 `PyGILState_Release()`에 대한 호출과 쌍을 이뤄야 합니다.

`PyThreadState *`**PyGILState\_GetThisThreadState** ()

*Part of the Stable ABI.* 이 스레드의 현재 스레드 상태를 가져옵니다. 현재 스레드에서 GILState API가 사용되지 않았으면 NULL을 반환할 수 있습니다. 메인 스레드에서 자동 스레드 상태 호출(auto-thread-state call)이 수행되지 않은 경우에도, 메인 스레드에는 항상 이러한 스레드 상태가 있음에 유의하십시오. 이것은 주로 도우미/진단 함수입니다.

int **PyGILState\_Check** ()

현재 스레드가 GIL을 보유하고 있으면 1을 반환하고 그렇지 않으면 0을 반환합니다. 이 함수는 아무 때나 모든 스레드에서 호출할 수 있습니다. 파이썬 스레드 상태가 초기화되었고 현재 GIL을 보유하고 있을 때만 1을 반환합니다. 이것은 주로 도우미/진단 함수입니다. 예를 들어 콜백 컨텍스트나 메모리 할당 함수에서 유용할 수 있는데, GIL이 잠겨 있다는 것을 알면 호출자가 민감한 작업을 수행하거나 그렇지 않으면 다르게 동작하도록 할 수 있습니다.

버전 3.4에 추가.

다음 매크로는 일반적으로 후행 세미콜론 없이 사용됩니다; 파이썬 소스 배포에서 사용 예를 찾으십시오.

**Py\_BEGIN\_ALLOW\_THREADS**

*Part of the Stable ABI.* 이 매크로는 { `PyThreadState *_save; _save = PyEval_SaveThread();` 로 확장됩니다. 여는 중괄호가 포함되어 있음에 유의하십시오; 뒤따르는 `Py_END_ALLOW_THREADS` 매크로와 일치해야 합니다. 이 매크로에 대한 자세한 내용은 위를 참조하십시오.

**Py\_END\_ALLOW\_THREADS**

*Part of the Stable ABI.* 이 매크로는 `PyEval_RestoreThread(_save);` }로 확장됩니다. 닫는 중괄호가 포함되어 있음에 유의하십시오; 이전 `Py_BEGIN_ALLOW_THREADS` 매크로와 일치해야 합니다. 이 매크로에 대한 자세한 내용은 위를 참조하십시오.

**Py\_BLOCK\_THREADS**

*Part of the Stable ABI.* 이 매크로는 `PyEval_RestoreThread(_save);` 로 확장됩니다: 닫는 중괄호가 없는 `Py_END_ALLOW_THREADS`와 동등합니다.

**Py\_UNBLOCK\_THREADS**

*Part of the Stable ABI.* 이 매크로는 `_save = PyEval_SaveThread();` 로 확장됩니다: 여는 중괄호와 변수 선언이 없는 `Py_BEGIN_ALLOW_THREADS`와 동등합니다.



### 9.5.5 저수준 API

다음 함수는 모두 `Py_Initialize()` 이후에 호출되어야 합니다.

버전 3.7에서 변경: `Py_Initialize()`는 이제 *GIL*을 초기화합니다.

*PyInterpreterState* \***PyInterpreterState\_New** ()

*Part of the Stable ABI.* 새 인터프리터 상태 객체를 만듭니다. 전역 인터프리터 록을 보유할 필요는 없지만, 이 함수에 대한 호출을 직렬화해야 하면 보유할 수 있습니다.

인자 없이 감사 이벤트 `cpython.PyInterpreterState_New`를 발생시킵니다.

void **PyInterpreterState\_Clear** (*PyInterpreterState* \*interp)

*Part of the Stable ABI.* 인터프리터 상태 객체의 모든 정보를 재설정합니다. 전역 인터프리터 록을 보유해야 합니다.

인자 없이 감사 이벤트 `cpython.PyInterpreterState_Clear`를 발생시킵니다.

void **PyInterpreterState\_Delete** (*PyInterpreterState* \*interp)

*Part of the Stable ABI.* 인터프리터 상태 객체를 파괴합니다. 전역 인터프리터 록은 보유할 필요 없습니다. 인터프리터 상태는 `PyInterpreterState_Clear()`에 대한 이전 호출로 재설정되었어야 합니다.

*PyThreadState* \***PyThreadState\_New** (*PyInterpreterState* \*interp)

*Part of the Stable ABI.* 주어진 인터프리터 객체에 속하는 새 스레드 상태 객체를 만듭니다. 전역 인터프리터 록을 보유할 필요는 없지만, 이 함수에 대한 호출을 직렬화해야 하면 보유할 수 있습니다.

void **PyThreadState\_Clear** (*PyThreadState* \*tstate)

*Part of the Stable ABI.* 스레드 상태 객체의 모든 정보를 재설정합니다. 전역 인터프리터 록을 보유해야 합니다.

버전 3.9에서 변경: 이 함수는 이제 `PyThreadState.on_delete` 콜백을 호출합니다. 이전에는, `PyThreadState_Delete()`에서 호출했습니다.

void **PyThreadState\_Delete** (*PyThreadState* \*tstate)

*Part of the Stable ABI.* 스레드 상태 객체를 파괴합니다. 전역 인터프리터 록은 보유할 필요 없습니다. 스레드 상태는 `PyThreadState_Clear()`에 대한 이전 호출로 재설정되었어야 합니다.

void **PyThreadState\_DeleteCurrent** (void)

현재 스레드 상태를 파괴하고 전역 인터프리터 록을 해제합니다. `PyThreadState_Delete()`와 마찬가지로, 전역 인터프리터 록은 유지할 필요 없습니다. 스레드 상태는 `PyThreadState_Clear()`에 대한 이전 호출로 재설정되었어야 합니다.

*PyFrameObject* \***PyThreadState\_GetFrame** (*PyThreadState* \*tstate)

*Part of the Stable ABI since version 3.10.* 파이썬 스레드 상태 *tstate*의 현재 프레임을 가져옵니다.

Return a *strong reference*. Return NULL if no frame is currently executing.

`PyEval_GetFrame()`도 참조하십시오.

*tstate*는 NULL이 아니어야 합니다.

버전 3.9에 추가.

uint64\_t **PyThreadState\_GetID** (*PyThreadState* \*tstate)

*Part of the Stable ABI since version 3.10.* 파이썬 스레드 상태 *tstate*의 고유한 스레드 상태 식별자를 가져옵니다.

*tstate*는 NULL이 아니어야 합니다.

버전 3.9에 추가.

*PyInterpreterState* \***PyThreadState\_GetInterpreter** (*PyThreadState* \*tstate)

*Part of the Stable ABI since version 3.10.* 파이썬 스레드 상태 *tstate*의 인터프리터를 가져옵니다.

`tstate`는 `NULL`이 아니어야 합니다.

버전 3.9에 추가.

*PyObject* \*PyInterpreterState\_Get (void)

Part of the [Stable ABI](#) since version 3.9. 현재 인터프리터를 가져옵니다.

현재 파이썬 스레드 상태가 없거나 현재 인터프리터가 없으면 치명적인 에러를 발행합니다. `NULL`을 반환할 수 없습니다.

호출자는 GIL을 보유해야 합니다.

버전 3.9에 추가.

int64\_t PyInterpreterState\_GetID (PyObject \*interp)

Part of the [Stable ABI](#) since version 3.7. 인터프리터의 고유 ID를 반환합니다. 그렇게 하는데 에러가 발생하면 `-1`이 반환되고 에러가 설정됩니다.

호출자는 GIL을 보유해야 합니다.

버전 3.7에 추가.

*PyObject* \*PyInterpreterState\_GetDict (PyObject \*interp)

Part of the [Stable ABI](#) since version 3.8. 인터프리터별 데이터가 저장될 수 있는 딕셔너리를 반환합니다. 이 함수가 `NULL`을 반환하면 예외는 발생하지 않았고 호출자는 인터프리터별 딕셔너리를 사용할 수 없다고 가정해야 합니다.

이것은 확장이 인터프리터별 상태 정보를 저장하는 데 사용해야 하는 `PyModule_GetState()`를 대체하는 것이 아닙니다.

버전 3.8에 추가.

typedef PyObject \*(\*\_PyFrameEvalFunction) (PyThreadState \*tstate, PyObject \*frame, int throwflag)

프레임 평가 함수의 형.

`throwflag` 매개 변수는 제너레이터의 `throw()` 메서드에서 사용됩니다: 0이 아니면, 현재 예외를 처리합니다.

버전 3.9에서 변경: 이제 함수는 `tstate` 매개 변수를 취합니다.

*\_PyFrameEvalFunction* \_PyInterpreterState\_GetEvalFrameFunc (PyObject \*interp)

프레임 평가 함수를 가져옵니다.

**PEP 523** “CPython에 프레임 평가 API 추가”를 참조하십시오.

버전 3.9에 추가.

void \_PyInterpreterState\_SetEvalFrameFunc (PyObject \*interp, \_PyFrameEvalFunction eval\_frame)

프레임 평가 함수를 설정합니다.

**PEP 523** “CPython에 프레임 평가 API 추가”를 참조하십시오.

버전 3.9에 추가.

*PyObject* \*PyThreadState\_GetDict ()

Return value: Borrowed reference. Part of the [Stable ABI](#). 확장이 스레드별 상태 정보를 저장할 수 있는 딕셔너리를 반환합니다. 각 확장은 딕셔너리에 상태를 저장하는 데 사용할 고유 키를 사용해야 합니다. 현재 스레드 상태를 사용할 수 없을 때 이 함수를 호출해도 됩니다. 이 함수가 `NULL`을 반환하면, 예외는 발생하지 않았고 호출자는 현재 스레드 상태를 사용할 수 없다고 가정해야 합니다.

int PyThreadState\_SetAsyncExc (unsigned long id, PyObject \*exc)

Part of the [Stable ABI](#). 스레드에서 비동기적으로 예외를 발생시킵니다. `id` 인자는 대상 스레드의 스레드 ID입니다; `exc`는 발생시킬 예외 객체입니다. 이 함수는 `exc`에 대한 어떤 참조도 홈치지 않습니다. 순진한

오용을 방지하려면, 이를 호출하는 자체 C 확장을 작성해야 합니다. GIL을 보유한 채로 호출해야 합니다. 수정된 스레드 상태 수를 반환합니다; 일반적으로 1이지만, 스레드 id를 찾지 못하면 0이 됩니다. `exc`가 NULL이면, 스레드에 대해 계류 중인 예외가 (있다면) 지워집니다. 이것은 예외를 일으키지 않습니다.

버전 3.7에서 변경: The type of the `id` parameter changed from `long` to `unsigned long`.

void **PyEval\_AcquireThread** (*PyThreadState* \*tstate)

*Part of the Stable ABI.* 전역 인터프리터 록을 획득하고 현재 스레드 상태를 `tstate`로 설정합니다. `tstate`는 NULL이 아니어야 합니다. 록은 이전에 만들어진 것이어야 합니다. 이 스레드에 이미 록이 있으면, 교착 상태가 발생합니다.

---

**참고:** 런타임이 파이널리제이션 될 때 스레드에서 이 함수를 호출하면, 스레드가 파이썬에 의해 만들어지지 않았더라도 스레드가 종료됩니다. 원치 않는 종료를 방지하려면 `_Py_IsFinalizing()` 이나 `sys.is_finalizing()` 을 사용하여 이 함수를 호출하기 전에 인터프리터가 파이널리제이션 되고 있는지 확인할 수 있습니다.

---

버전 3.8에서 변경: `PyEval_RestoreThread()`, `Py_END_ALLOW_THREADS()` 및 `PyGILState_Ensure()`와 연관되도록 갱신되었으며, 인터프리터가 파이널리제이션 하는 동안 호출되면 현재 스레드를 종료합니다.

`PyEval_RestoreThread()`는 (스레드가 초기화되지 않았을 때조차) 항상 사용할 수 있는 고수준 함수입니다.

void **PyEval\_ReleaseThread** (*PyThreadState* \*tstate)

*Part of the Stable ABI.* 현재 스레드 상태를 NULL로 재설정하고 전역 인터프리터 록을 해제합니다. 록은 이전에 만들어졌어야 하고 현재 스레드가 보유해야 합니다. NULL이 아니어야 하는 `tstate` 인자는 현재 스레드 상태를 나타내는 지 확인하는 데만 사용됩니다 — 그렇지 않으면, 치명적인 에러가 보고됩니다.

`PyEval_SaveThread()`는 (스레드가 초기화되지 않은 경우에조차) 항상 사용할 수 있는 고수준 함수입니다.

void **PyEval\_AcquireLock** ()

*Part of the Stable ABI.* 전역 인터프리터 록을 획득합니다. 록은 이전에 만들어졌어야 합니다. 이 스레드에 이미 록이 있으면, 교착 상태가 발생합니다.

버전 3.2부터 폐지: 이 함수는 현재 스레드 상태를 갱신하지 않습니다. 대신 `PyEval_RestoreThread()` 나 `PyEval_AcquireThread()`를 사용하십시오.

---

**참고:** 런타임이 파이널리제이션 될 때 스레드에서 이 함수를 호출하면, 스레드가 파이썬에 의해 만들어지지 않았더라도 스레드가 종료됩니다. 원치 않는 종료를 방지하려면 `_Py_IsFinalizing()` 이나 `sys.is_finalizing()` 을 사용하여 이 함수를 호출하기 전에 인터프리터가 파이널리제이션 되고 있는지 확인할 수 있습니다.

---

버전 3.8에서 변경: `PyEval_RestoreThread()`, `Py_END_ALLOW_THREADS()` 및 `PyGILState_Ensure()`와 연관되도록 갱신되었으며, 인터프리터가 파이널리제이션 하는 동안 호출되면 현재 스레드를 종료합니다.

void **PyEval\_ReleaseLock** ()

*Part of the Stable ABI.* 전역 인터프리터 록을 해제합니다. 록은 이전에 만들어졌어야 합니다.

버전 3.2부터 폐지: 이 함수는 현재 스레드 상태를 갱신하지 않습니다. 대신 `PyEval_SaveThread()` 나 `PyEval_ReleaseThread()`를 사용하십시오.

## 9.6 서브 인터프리터 지원

대부분의 경우, 단일 파이썬 인터프리터만 내장할 것입니다만, 같은 프로세스, 어쩌면 같은 스레드에서 여러 독립 인터프리터를 만들어야 하는 경우가 있습니다. 서브 인터프리터는 그렇게 할 수 있도록 합니다.

“메인” 인터프리터는 런타임이 초기화될 때 만들어지는 첫 번째 인터프리터입니다. 보통은 프로세스에서 유일한 파이썬 인터프리터입니다. 서브 인터프리터와 달리, 메인 인터프리터는 시그널 처리와 같은 고유한 프로세스 전역 책임을 갖습니다. 또한 런타임 초기화 동안 실행을 담당하며 일반적으로 런타임 파이널리제이션 동안 활성 인터프리터입니다. `PyInterpreterState_Main()` 함수는 그것의 상태에 대한 포인터를 반환합니다.

`PyThreadState_Swap()` 함수를 사용하여 서브 인터프리터 간에 전환할 수 있습니다. 다음 함수를 사용하여 만들고 파괴할 수 있습니다:

`PyThreadState*Py_NewInterpreter()`

*Part of the Stable ABI.* 새 서브 인터프리터를 만듭니다. 이것은 파이썬 코드 실행을 위한 (거의) 완전히 분리된 환경입니다. 특히, 새 인터프리터에는 기본 모듈 `builtins`, `__main__` 및 `sys`를 포함하여, 모든 임포트된 모듈의 개별, 독립 버전을 갖습니다. 로드된 모듈 테이블(`sys.modules`)과 모듈 검색 경로(`sys.path`)도 별개입니다. 새 환경에는 `sys.argv` 변수가 없습니다. 새로운 표준 I/O 스트림 파일 객체 `sys.stdin`, `sys.stdout` 및 `sys.stderr`을 갖습니다 (단, 같은 하부 파일 기술자를 참조합니다).

반환 값은 새 서브 인터프리터에서 만들어진 첫 번째 스레드 상태를 가리킵니다. 이 스레드 상태는 현재 스레드 상태에서 만들어집니다. 실제 스레드가 만들어지지 않음에 유의하십시오; 아래 스레드 상태에 대한 설명을 참조하십시오. 새 인터프리터를 만드는 데 실패하면, `NULL`이 반환됩니다; 예외 상태는 현재 스레드 상태에 저장되고 현재 스레드 상태가 없을 수 있어서 예외가 설정되지 않습니다. (다른 모든 파이썬/C API 함수와 마찬가지로, 전역 인터프리터 록을 이 함수를 호출하기 전에 보유해야 하며 반환될 때 계속 유지됩니다; 그러나, 대부분의 다른 파이썬/C API 함수와 달리, 진입할 때 현재 스레드 상태가 있을 필요는 없습니다.)

확장 모듈은 다음과 같이 (서브) 인터프리터 간에 공유됩니다:

- 다단계 초기화를 사용하는 모듈의 경우, 예를 들어 `PyModule_FromDefAndSpec()`, 각 인터프리터에 대해 별도의 모듈 객체가 만들어지고 초기화됩니다. C 수준 정적과 전역 변수만 이러한 모듈 객체 간에 공유됩니다.
- 단단계 초기화를 사용하는 모듈의 경우, 예를 들어 `PyModule_Create()`, 특정 확장이 처음 임포트될 때, 정상적으로 초기화되고, 모듈 디렉터리의 (얕은) 사본이 저장됩니다. 다른 (서브) 인터프리터가 같은 확장을 임포트할 때, 새 모듈이 초기화되고 이 복사본의 내용으로 채워집니다; 확장의 `init` 함수는 호출되지 않습니다. 따라서 모듈 디렉터리의 객체는 (서브) 인터프리터 간에 공유되어, 원치 않는 동작을 일으킬 수 있습니다 (아래 **버그와 주의 사항**을 참조하십시오).

이것은 인터프리터가 `Py_FinalizeEx()`와 `Py_Initialize()`를 호출하여 완전히 다시 초기화된 후 확장을 임포트할 때 일어나는 것과 다름에 유의하십시오; 이 경우, 확장의 `initmodule` 함수가 다시 호출됩니다. 다단계 초기화와 마찬가지로, 이는 C 수준의 정적과 전역 변수만 이러한 모듈 간에 공유됨을 의미합니다.

`void Py_EndInterpreter(PyThreadState *tstate)`

*Part of the Stable ABI.* 주어진 스레드 상태로 표현되는 (서브) 인터프리터를 파괴합니다. 주어진 스레드 상태는 현재 스레드 상태여야 합니다. 아래의 스레드 상태에 대한 설명을 참조하십시오. 호출이 반환되면, 현재 스레드 상태는 `NULL`입니다. 이 인터프리터와 관련된 모든 스레드 상태가 파괴됩니다. (전역 인터프리터 록을 이 함수를 호출하기 전에 보유해야 하며 반환될 때 여전히 유지됩니다.) `Py_FinalizeEx()`는 그 시점에서 명시적으로 파괴되지 않은 모든 서브 인터프리터를 파괴합니다.

### 9.6.1 버그와 주의 사항

서브 인터프리터(및 메인 인터프리터)는 같은 프로세스의 일부이기 때문에, 그들 간의 절연이 완벽하지 않습니다 — 예를 들어, `os.close()` 와 같은 저수준 파일 연산을 사용하면 서로의 열린 파일에 (실수로 혹은 악의적으로) 영향을 미칠 수 있습니다. (서브) 인터프리터 간에 확장이 공유되는 방식 때문에, 일부 확장이 제대로 작동하지 않을 수 있습니다; 이것은 특히 단단계 초기화나 (정적) 전역 변수를 사용할 때 특히 그렇습니다. 한 서브 인터프리터에서 만든 객체를 다른 (서브) 인터프리터의 이름 공간에 삽입할 수 있습니다; 가능하면 피해야 합니다.

서브 인터프리터 간에 사용자 정의 함수, 메서드, 인스턴스 또는 클래스를 공유하지 않도록 특별한 주의를 기울여야 합니다. 이러한 객체에 의해 실행되는 임포트 연산은 잘못된 (서브) 인터프리터의 로드된 모듈 디렉터리에 영향을 미칠 수 있기 때문입니다. 위의 것들에서 접근할 수 있는 객체를 공유하지 않는 것도 마찬가지로 중요합니다.

Also note that combining this functionality with `PyGILState_*` APIs is delicate, because these APIs assume a bijection between Python thread states and OS-level threads, an assumption broken by the presence of sub-interpreters. It is highly recommended that you don't switch sub-interpreters between a pair of matching `PyGILState_Ensure()` and `PyGILState_Release()` calls. Furthermore, extensions (such as `ctypes`) using these APIs to allow calling of Python code from non-Python created threads will probably be broken when using sub-interpreters.

## 9.7 비동기 알림

메인 인터프리터 스레드에 비동기 알림을 보내는 메커니즘이 제공됩니다. 이러한 알림은 함수 포인터와 void 포인터 인자의 형태를 취합니다.

`int Py_AddPendingCall (int (*func)) void*`

*, void \*arg* Part of the [Stable ABI](#). 메인 인터프리터 스레드에서 호출할 함수를 예약합니다. 성공하면 0이 반환되고 *func*는 메인 스레드에서 호출되기 위해 큐에 추가됩니다. 실패 시, 예외 설정 없이 -1이 반환됩니다.

성공적으로 큐에 넣으면, *func*는 *arg* 인자를 사용하여 결국 메인 인터프리터 스레드에서 호출됩니다. 정상적으로 실행되는 파이썬 코드와 비교할 때 비동기적으로 호출되지만, 다음 두 조건이 모두 충족됩니다:

- 바이트 코드 경계에서;
- 메인 스레드가 전역 인터프리터 록을 보유하면서 (따라서 *func*는 전체 C API를 사용할 수 있습니다).

*func*는 성공하면 0을, 실패하면 예외 설정과 함께 -1을 반환해야 합니다. *func*는 다른 비동기 알림을 재귀적으로 수행하기 위해 중단되지 않지만, 전역 인터프리터 록이 해제되면 스레드를 전환하기 위해 여전히 중단될 수 있습니다.

이 함수는 실행하는 데 현재 스레드 상태가 필요하지 않으며, 전역 인터프리터 록이 필요하지 않습니다.

서브 인터프리터에서 이 함수를 호출하려면 호출자가 GIL을 보유해야 합니다. 그렇지 않으면, 함수 *func*가 잘못된 인터프리터에서 호출되도록 예약될 수 있습니다.

**경고:** 이것은 매우 특별한 경우에만 유용한, 저수준 함수입니다. *func*가 가능한 한 빨리 호출된다는 보장은 없습니다. 메인 스레드가 시스템 호출을 실행 중이라 바쁘면, 시스템 호출이 반환되기 전에 *func*가 호출되지 않습니다. 이 함수는 일반적으로 임의의 C 스레드에서 파이썬 코드를 호출하는 데 적합하지 않습니다. 대신, [PyGILState API](#)를 사용하십시오.

버전 3.9에서 변경: 이 함수가 서브 인터프리터에서 호출되면, *func* 함수는 이제 메인 인터프리터에서 호출되지 않고 서브 인터프리터에서 호출되도록 예약됩니다. 이제 각 서브 인터프리터는 자체 예약된 호출 목록을 갖습니다.

버전 3.1에 추가.



## 9.8 프로파일링과 추적

파이썬 인터프리터는 프로파일링과 실행 추적 기능을 연결하기 위한 몇 가지 저수준 지원을 제공합니다. 프로파일링, 디버깅 및 커버리지 분석 도구에 사용됩니다.

이 C 인터페이스를 사용하면 프로파일링이나 추적 코드가 파이썬 수준의 콜러블 객체를 통해 호출하는 오버헤드를 피하고, 대신 직접 C 함수를 호출할 수 있습니다. 시설의 필수 어트리뷰트는 변경되지 않았습니다; 인터페이스는 추적 함수를 스레드별로 설치할 수 있도록 하며, 추적 함수에 보고되는 기본 이벤트는 이전 버전의 파이썬 수준 추적 함수에 보고된 것과 같습니다.

**typedef int (\*Py\_tracefunc) (PyObject \*obj, PyFrameObject \*frame, int what, PyObject \*arg)**

`PyEval_SetProfile()` 과 `PyEval_SetTrace()` 를 사용하여 등록된 추적 함수의 형입니다. 첫 번째 매개 변수는 등록 함수에 *obj*로 전달된 객체이고, *frame*은 이벤트가 관련된 프레임 객체이고, *what*은 상수 `PyTrace_CALL`, `PyTrace_EXCEPTION`, `PyTrace_LINE`, `PyTrace_RETURN`, `PyTrace_C_CALL`, `PyTrace_C_EXCEPTION`, `PyTrace_C_RETURN` 또는 `PyTrace_OPCODE` 중 하나이고, *arg*는 *what*의 값에 따라 다릅니다:

<i>what</i> 의 값	<i>arg</i> 의 의미
<code>PyTrace_CALL</code>	항상 <code>Py_None</code> .
<code>PyTrace_EXCEPTION</code>	<code>sys.exc_info()</code> 에서 반환된 예외 정보.
<code>PyTrace_LINE</code>	항상 <code>Py_None</code> .
<code>PyTrace_RETURN</code>	호출자에게 반환되는 값, 또는 예외로 인한 것이면 <code>NULL</code> .
<code>PyTrace_C_CALL</code>	호출되는 함수 객체.
<code>PyTrace_C_EXCEPTION</code>	호출되는 함수 객체.
<code>PyTrace_C_RETURN</code>	호출되는 함수 객체.
<code>PyTrace_OPCODE</code>	항상 <code>Py_None</code> .

**int PyTrace\_CALL**

함수나 메서드에 대한 새 호출이 보고되거나, 제너레이터에 대한 새 항목이 보고될 때 `Py_tracefunc` 함수에 대한 *what* 매개 변수의 값. 제너레이터 함수에 대한 이터레이터의 생성은 해당 프레임의 파이썬 바이트 코드로의 제어 전송이 없기 때문에 보고되지 않음에 유의하십시오.

**int PyTrace\_EXCEPTION**

예외가 발생했을 때 `Py_tracefunc` 함수에 대한 *what* 매개 변수의 값. 콜백 함수는 실행되는 프레임 내에서 바이트 코드가 처리된 후 예외가 설정될 때 *what*에 대해 이 값으로 호출됩니다. 이것의 효과는 예외 전파로 인해 파이썬 스택이 되감기는 것입니다, 예외가 전파되어 각 프레임으로 반환할 때 콜백이 호출됩니다. 추적 함수만 이러한 이벤트를 수신합니다; 프로파일러에는 필요하지 않습니다.

**int PyTrace\_LINE**

줄 번호 이벤트가 보고될 때 *what* 매개 변수로 `Py_tracefunc` 함수(하지만 프로파일링 함수는 아닙니다)에 전달되는 값. 해당 프레임의 `f_trace_lines`를 0으로 설정하여 해당 프레임에 대해 비활성화할 수 있습니다.

**int PyTrace\_RETURN**

호출이 반환되려고 할 때 `Py_tracefunc` 함수에 대한 *what* 매개 변수의 값.

**int PyTrace\_C\_CALL**

C 함수가 호출되려고 할 때 `Py_tracefunc` 함수에 대한 *what* 매개 변수의 값.

**int PyTrace\_C\_EXCEPTION**

C 함수에서 예외가 발생했을 때 `Py_tracefunc` 함수에 대한 *what* 매개 변수의 값.

**int PyTrace\_C\_RETURN**

C 함수가 반환했을 때 `Py_tracefunc` 함수에 대한 *what* 매개 변수의 값.

**int PyTrace\_OPCODE**

새 오퍼코드가 실행되려고 할 때 `Py_tracefunc` 함수(하지만 프로파일링 함수는 아닙니다)에 대한 *what*

매개 변수의 값. 이 이벤트는 기본적으로 방출되지 않습니다: 프레임의 `f_trace_opcodes`를 1로 설정하여 명시적으로 요청해야 합니다.

void **PyEval\_SetProfile** (*Py\_tracefunc func*, *PyObject \*obj*)

프로파일러 함수를 *func*로 설정합니다. *obj* 매개 변수는 첫 번째 매개 변수로 함수에 전달되며, 임의의 파이썬 객체나 NULL일 수 있습니다. 프로파일 함수가 상태를 유지해야 하면, 스레드마다 *obj*에 다른 값을 사용하면 저장하기에 편리하고 스레드 안전한 위치를 제공합니다. 프로파일 함수는 `PyTrace_LINE`, `PyTrace_OPCODE` 및 `PyTrace_EXCEPTION`을 제외한 모든 관찰되는 이벤트에 대해 호출됩니다.

호출자는 GIL을 보유하고 있어야 합니다.

void **PyEval\_SetTrace** (*Py\_tracefunc func*, *PyObject \*obj*)

추적 함수를 *func*로 설정합니다. 추적 함수가 줄 번호 이벤트와 옴코드별 이벤트를 수신하지만, 호출되는 C 함수 객체와 관련된 이벤트를 수신하지 않는다는 점을 제외하면, `PyEval_SetProfile()`과 유사합니다. `PyEval_SetTrace()`를 사용하여 등록된 모든 추적 함수는 *what* 매개 변수의 값으로 `PyTrace_C_CALL`, `PyTrace_C_EXCEPTION` 또는 `PyTrace_C_RETURN`을 수신하지 않습니다.

호출자는 GIL을 보유하고 있어야 합니다.

## 9.9 고급 디버거 지원

이 함수들은 고급 디버깅 도구에서만 사용하기 위한 것입니다.

*PyInterpreterState* \***PyInterpreterState\_Head** ()

인터프리터 상태 객체들의 리스트의 머리에 있는 객체를 반환합니다.

*PyInterpreterState* \***PyInterpreterState\_Main** ()

메인 인터프리터 상태 객체를 반환합니다.

*PyInterpreterState* \***PyInterpreterState\_Next** (*PyInterpreterState \*interp*)

인터프리터 상태 객체들의 리스트에서 *interp* 이후의 다음 인터프리터 상태 객체를 반환합니다.

*PyThreadState* \***PyInterpreterState\_ThreadHead** (*PyInterpreterState \*interp*)

인터프리터 *interp*와 관련된 스레드 리스트에서 첫 번째 *PyThreadState* 객체에 대한 포인터를 반환합니다.

*PyThreadState* \***PyThreadState\_Next** (*PyThreadState \*tstate*)

같은 *PyInterpreterState* 객체에 속하는 모든 스레드 객체 리스트에서 *tstate* 이후의 다음 스레드 상태 객체를 반환합니다.

## 9.10 스레드 로컬 저장소 지원

The Python interpreter provides low-level support for thread-local storage (TLS) which wraps the underlying native TLS implementation to support the Python-level thread local storage API (`threading.local`). The CPython C level APIs are similar to those offered by pthreads and Windows: use a thread key and functions to associate a `void*` value per thread.

이러한 함수를 호출할 때 GIL을 보유할 필요는 없습니다; 그들은 자체 록을 제공합니다.

`Python.h`에는 TLS API 선언이 포함되어 있지 않음에 유의하십시오, 스레드 로컬 저장소를 사용하려면 `pythread.h`를 포함해야 합니다.

**참고:** None of these API functions handle memory management on behalf of the `void*` values. You need to allocate and deallocate them yourself. If the `void*` values happen to be *PyObject\**, these functions don't do refcount operations



on them either.

---

### 9.10.1 스레드별 저장소 (TSS - Thread Specific Storage) API

TSS API is introduced to supersede the use of the existing TLS API within the CPython interpreter. This API uses a new type `Py_tss_t` instead of `int` to represent thread keys.

버전 3.7에 추가.

더 보기:

“CPython의 스레드-로컬 저장소를 위한 새로운 C-API” ([PEP 539](#))

#### **type `Py_tss_t`**

이 자료 구조는 스레드 키의 상태를 나타내며, 정의는 하부 TLS 구현에 따라 달라질 수 있으며, 키의 초기화 상태를 나타내는 내부 필드가 있습니다. 이 구조체에는 공개 멤버가 없습니다.

`Py_LIMITED_API`가 정의되지 않을 때, `Py_tss_NEEDS_INIT`로 이 형의 정적 할당이 허용됩니다.

#### **`Py_tss_NEEDS_INIT`**

이 매크로는 `Py_tss_t` 변수의 초기화자(initializer)로 확장됩니다. 이 매크로는 `Py_LIMITED_API`에서 정의되지 않음에 유의하십시오.

### 동적 할당

`Py_LIMITED_API`로 빌드된 확장 모듈에 필요한, 빌드 시점에 구현이 불투명해서 형의 정적 할당이 불가능한 `Py_tss_t`의 동적 할당.

#### **`Py_tss_t*PyThread_tss_alloc()`**

*Part of the Stable ABI since version 3.7.* `Py_tss_NEEDS_INIT`로 초기화된 값과 같은 상태의 값을 반환하거나, 동적 할당 실패 시 `NULL`을 반환합니다.

#### **`void PyThread_tss_free(Py_tss_t*key)`**

*Part of the Stable ABI since version 3.7.* Free the given `key` allocated by `PyThread_tss_alloc()`, after first calling `PyThread_tss_delete()` to ensure any associated thread locals have been unassigned. This is a no-op if the `key` argument is `NULL`.

---

참고: A freed key becomes a dangling pointer. You should reset the key to `NULL`.

---

### 메서드

이 함수들의 매개 변수 `key`는 `NULL`이 아니어야 합니다. 또한, 주어진 `Py_tss_t`가 `PyThread_tss_create()`로 초기화되지 않았으면, `PyThread_tss_set()`과 `PyThread_tss_get()`의 동작은 정의되지 않습니다.

#### **`int PyThread_tss_is_created(Py_tss_t*key)`**

*Part of the Stable ABI since version 3.7.* 주어진 `Py_tss_t`가 `PyThread_tss_create()`로 초기화되었으면 0이 아닌 값을 반환합니다.

#### **`int PyThread_tss_create(Py_tss_t*key)`**

*Part of the Stable ABI since version 3.7.* TSS 키 초기화에 성공하면 0 값을 반환합니다. `key` 인자가 가리키는 값이 `Py_tss_NEEDS_INIT`로 초기화되지 않으면 동작이 정의되지 않습니다. 이 함수는 같은 키에서 반복적으로 호출될 수 있습니다 - 이미 초기화된 키에 대해 호출하면 아무런 일도 하지 않으며 즉시 성공을 반환합니다.

void **PyThread\_tss\_delete** (*Py\_tss\_t* \*key)

Part of the [Stable ABI](#) since version 3.7. TSS 키를 삭제하여 모든 스레드에서 키와 관련된 값을 잊게 하고, 키의 초기화 상태를 초기화되지 않음으로 변경합니다. 파괴된 키는 *PyThread\_tss\_create()* 로 다시 초기화할 수 있습니다. 이 함수는 같은 키에서 반복적으로 호출될 수 있습니다 - 이미 파괴된 키에 대해 호출하면 아무런 일도 하지 않습니다.

int **PyThread\_tss\_set** (*Py\_tss\_t* \*key, void \*value)

Part of the [Stable ABI](#) since version 3.7. Return a zero value to indicate successfully associating a void\* value with a TSS key in the current thread. Each thread has a distinct mapping of the key to a void\* value.

void \***PyThread\_tss\_get** (*Py\_tss\_t* \*key)

Part of the [Stable ABI](#) since version 3.7. Return the void\* value associated with a TSS key in the current thread. This returns NULL if no value is associated with the key in the current thread.

## 9.10.2 스레드 로컬 저장소 (TLS) API

버전 3.7부터 폐지: 이 API는 스레드별 저장소 (TSS) API로 대체됩니다.

---

**참고:** 이 버전의 API는 int로 안전하게 캐스트 할 수 없는 방식으로 네이티브 TLS 키가 정의된 플랫폼을 지원하지 않습니다. 이러한 플랫폼에서, *PyThread\_create\_key()* 는 실패 상태로 즉시 반환되며, 다른 TLS 함수는 이러한 플랫폼에서 모두 아무런 일도 하지 않습니다.

---

위에서 언급한 호환성 문제로 인해, 이 버전의 API를 새 코드에서 사용해서는 안 됩니다.

int **PyThread\_create\_key** ()

Part of the [Stable ABI](#).

void **PyThread\_delete\_key** (int key)

Part of the [Stable ABI](#).

int **PyThread\_set\_key\_value** (int key, void \*value)

Part of the [Stable ABI](#).

void \***PyThread\_get\_key\_value** (int key)

Part of the [Stable ABI](#).

void **PyThread\_delete\_key\_value** (int key)

Part of the [Stable ABI](#).

void **PyThread\_ReInitTLS** ()

Part of the [Stable ABI](#).



# CHAPTER 10

## 파이썬 초기화 구성

버전 3.8에 추가.

Python can be initialized with `Py_InitializeFromConfig()` and the `PyConfig` structure. It can be preinitialized with `Py_PreInitialize()` and the `PyPreConfig` structure.

There are two kinds of configuration:

- The *Python Configuration* can be used to build a customized Python which behaves as the regular Python. For example, environment variables and command line arguments are used to configure Python.
- The *Isolated Configuration* can be used to embed Python into an application. It isolates Python from the system. For example, environment variables are ignored, the LC\_CTYPE locale is left unchanged and no signal handler is registered.

The `Py_RunMain()` function can be used to write a customized Python program.

초기화, 파이널리제이션 및 스레드도 참조하십시오.

더 보기:

**PEP 587** “파이썬 초기화 구성”.

## 10.1 Example

항상 격리 모드에서 실행되는 사용자 정의 파이썬의 예:

```
int main(int argc, char **argv)
{
    PyStatus status;

    PyConfig config;
    PyConfig_InitPythonConfig(&config);
    config.isolated = 1;
```

(다음 페이지에 계속)

(이전 페이지에서 계속)

```

/* Decode command line arguments.
   Implicitly preinitialize Python (in isolated mode). */
status = PyConfig_SetBytesArgv(&config, argc, argv);
if (PyStatus_Exception(status)) {
    goto exception;
}

status = Py_InitializeFromConfig(&config);
if (PyStatus_Exception(status)) {
    goto exception;
}
PyConfig_Clear(&config);

return Py_RunMain();

exception:
PyConfig_Clear(&config);
if (PyStatus_IsExit(status)) {
    return status.exitcode;
}
/* Display the error message and exit the process with
   non-zero exit code */
Py_ExitStatusException(status);
}

```

## 10.2 PyWideStringList

**type PyWideStringList**

wchar\_t\* 문자열의 리스트.

*length*가 0이 아니면, *items*는 NULL이 아니어야 하고 모든 문자열은 NULL이 아니어야 합니다.

메서드:

**PyStatus PyWideStringList\_Append** (*PyWideStringList* \*list, const wchar\_t \*item)

*item*을 *list*에 추가합니다.

이 함수를 호출하려면 파이썬을 사전 초기화해야 합니다.

**PyStatus PyWideStringList\_Insert** (*PyWideStringList* \*list, Py\_ssize\_t index, const wchar\_t \*item)

*item*을 *list*의 *index*에 삽입합니다.

*index*가 *list* 길이보다 크거나 같으면, *item*을 *list*에 추가(append) 합니다.

*index*는 0보다 크거나 같아야 합니다.

이 함수를 호출하려면 파이썬을 사전 초기화해야 합니다.

구조체 필드:

**Py\_ssize\_t length**

리스트 길이.

wchar\_t \*\*items

리스트 항목들.

## 10.3 PyStatus

### type **PyStatus**

초기화 함수 상태를 저장하는 구조체: 성공, 에러 또는 종료.

에러의 경우, 에러를 만든 C 함수 이름을 저장할 수 있습니다.

구조체 필드:

**int exitcode**

종료 코드. `exit()` 에 전달된 인자.

**const char \*err\_msg**

에러 메시지.

**const char \*func**

에러를 만든 함수의 이름, NULL일 수 있습니다.

상태를 만드는 함수:

*PyStatus* **PyStatus\_Ok** (void)

성공.

*PyStatus* **PyStatus\_Error** (const char \*err\_msg)

메시지가 포함된 초기화 에러.

*err\_msg* must not be NULL.

*PyStatus* **PyStatus\_NoMemory** (void)

메모리 할당 실패 (메모리 부족).

*PyStatus* **PyStatus\_Exit** (int exitcode)

지정된 종료 코드로 파이썬을 종료합니다.

상태를 처리하는 함수:

int **PyStatus\_Exception** (*PyStatus* status)

상태가 에러입니까? 아니면 종료입니까? 참이면, 예외를 처리해야 합니다; 예를 들어 *Py\_ExitStatusException()* 을 호출하여.

int **PyStatus\_IsError** (*PyStatus* status)

결과가 에러입니까?

int **PyStatus\_IsExit** (*PyStatus* status)

결과가 종료입니까?

void **Py\_ExitStatusException** (*PyStatus* status)

*status*가 종료이면 `exit(exitcode)` 를 호출합니다. *status*가 에러이면 에러 메시지를 인쇄하고 0이 아닌 종료 코드로 종료합니다. `PyStatus_Exception(status)` 가 0이 아닐 때만 호출해야 합니다.

---

**참고:** 내부적으로, 파이썬은 `PyStatus.func`를 설정하는 데는 매크로를 사용하는 반면, `func`가 NULL로 설정된 상태를 만드는 데는 함수를 사용합니다.

---

예:

```
PyStatus alloc(void **ptr, size_t size)
{
    *ptr = PyMem_RawMalloc(size);
    if (*ptr == NULL) {
```

(다음 페이지에 계속)

(이전 페이지에서 계속)

```

        return PyStatus_NoMemory();
    }
    return PyStatus_Ok();
}

int main(int argc, char **argv)
{
    void *ptr;
    PyStatus status = alloc(&ptr, 16);
    if (PyStatus_Exception(status)) {
        Py_ExitStatusException(status);
    }
    PyMem_Free(ptr);
    return 0;
}

```

## 10.4 PyPreConfig

### type **PyPreConfig**

Structure used to preinitialize Python.

사전 구성을 초기화하는 함수:

void **PyPreConfig\_InitPythonConfig** (*PyPreConfig \*preconfig*)

파이썬 구성으로 사전 구성을 초기화합니다.

void **PyPreConfig\_InitIsolatedConfig** (*PyPreConfig \*preconfig*)

격리된 구성으로 사전 구성을 초기화합니다.

구조체 필드:

#### int **allocator**

Name of the Python memory allocators:

- PYMEM\_ALLOCATOR\_NOT\_SET (0): don't change memory allocators (use defaults).
- PYMEM\_ALLOCATOR\_DEFAULT (1): *default memory allocators*.
- PYMEM\_ALLOCATOR\_DEBUG (2): *default memory allocators with debug hooks*.
- PYMEM\_ALLOCATOR\_MALLOC (3): use `malloc()` of the C library.
- PYMEM\_ALLOCATOR\_MALLOC\_DEBUG (4): force usage of `malloc()` with *debug hooks*.
- PYMEM\_ALLOCATOR\_PYMALLOC (5): *Python pymalloc memory allocator*.
- PYMEM\_ALLOCATOR\_PYMALLOC\_DEBUG (6): *Python pymalloc memory allocator with debug hooks*.

PYMEM\_ALLOCATOR\_PYMALLOC and PYMEM\_ALLOCATOR\_PYMALLOC\_DEBUG are not supported if Python is configured using `--without-pymalloc`.

메모리 관리를 참조하십시오.

Default: PYMEM\_ALLOCATOR\_NOT\_SET.

#### int **configure\_locale**

Set the LC\_CTYPE locale to the user preferred locale.

If equals to 0, set *coerce\_c\_locale* and *coerce\_c\_locale\_warn* members to 0.

See the *locale encoding*.



Default: 1 in Python config, 0 in isolated config.

#### int **coerce\_c\_locale**

If equals to 2, coerce the C locale.

If equals to 1, read the LC\_CTYPE locale to decide if it should be coerced.

See the *locale encoding*.

Default: -1 in Python config, 0 in isolated config.

#### int **coerce\_c\_locale\_warn**

0이 아니면, C 로케일이 강제될 때 경고가 발생합니다.

Default: -1 in Python config, 0 in isolated config.

#### int **dev\_mode**

If non-zero, enables the Python Development Mode: see *PyConfig.dev\_mode*.

Default: -1 in Python mode, 0 in isolated mode.

#### int **isolated**

Isolated mode: see *PyConfig.isolated*.

Default: 0 in Python mode, 1 in isolated mode.

#### int **legacy\_windows\_fs\_encoding**

If non-zero:

- Set *PyPreConfig.utf8\_mode* to 0,
- Set *PyConfig.filesystem\_encoding* to "mbcs",
- Set *PyConfig.filesystem\_errors* to "replace".

Initialized the from PYTHONLEGACYWINDOWSFSENCODING environment variable value.

윈도우에서만 사용 가능합니다. #ifdef MS\_WINDOWS 매크로는 윈도우 특정 코드에 사용할 수 있습니다.

Default: 0.

#### int **parse\_argv**

0이 아니면, *Py\_PreInitializeFromArgs()*와 *Py\_PreInitializeFromBytesArgs()*는 일반 파이썬이 명령 줄 인자를 구문 분석하는 것과 같은 방식으로 argv 인자를 구문 분석합니다. 명령 줄 인자를 참조하십시오.

Default: 1 in Python config, 0 in isolated config.

#### int **use\_environment**

Use environment variables? See *PyConfig.use\_environment*.

Default: 1 in Python config and 0 in isolated config.

#### int **utf8\_mode**

If non-zero, enable the Python UTF-8 Mode.

Set by the -X utf8 command line option and the PYTHONUTF8 environment variable.

Default: -1 in Python config and 0 in isolated config.

## 10.5 Preinitialize Python with PyPreConfig

The preinitialization of Python:

- Set the Python memory allocators (*PyPreConfig.allocators*)
- Configure the LC\_CTYPE locale (*locale encoding*)
- Set the Python UTF-8 Mode (*PyPreConfig.utf8\_mode*)

The current preconfiguration (*PyPreConfig* type) is stored in *\_PyRuntime.preconfig*.

파이썬을 사전 초기화하는 함수:

*PyStatus* **Py\_PreInitialize** (*const PyPreConfig \*preconfig*)

*preconfig* 사전 구성에서 파이썬을 사전 초기화합니다.

*preconfig* must not be NULL.

*PyStatus* **Py\_PreInitializeFromBytesArgs** (*const PyPreConfig \*preconfig*, *int argc*, *char \*const \*argv*)

*preconfig* 사전 구성에서 파이썬을 사전 초기화합니다.

Parse *argv* command line arguments (bytes strings) if *parse\_argv* of *preconfig* is non-zero.

*preconfig* must not be NULL.

*PyStatus* **Py\_PreInitializeFromArgs** (*const PyPreConfig \*preconfig*, *int argc*, *wchar\_t \*const \*argv*)

*preconfig* 사전 구성에서 파이썬을 사전 초기화합니다.

Parse *argv* command line arguments (wide strings) if *parse\_argv* of *preconfig* is non-zero.

*preconfig* must not be NULL.

호출자는 *PyStatus\_Exception()* 과 *Py\_ExitStatusException()* 을 사용하여 예외(에러나 종료)를 처리해야 합니다.

For *Python Configuration* (*PyPreConfig\_InitPythonConfig()*), if Python is initialized with command line arguments, the command line arguments must also be passed to preinitialize Python, since they have an effect on the pre-configuration like encodings. For example, the `-X utf8` command line option enables the Python UTF-8 Mode.

*PyMem\_SetAllocator()* 는 *Py\_PreInitialize()* 이후에 *Py\_InitializeFromConfig()* 이전에 호출하여 사용자 정의 메모리 할당자를 설치할 수 있습니다. *PyPreConfig.allocators*가 *PYMEM\_ALLOCATOR\_NOT\_SET*으로 설정되면 *Py\_PreInitialize()* 전에 호출할 수 있습니다.

Python memory allocation functions like *PyMem\_RawMalloc()* must not be used before the Python preinitialization, whereas calling directly *malloc()* and *free()* is always safe. *Py\_DecodeLocale()* must not be called before the Python preinitialization.

Example using the preinitialization to enable the Python UTF-8 Mode:

```
PyStatus status;
PyPreConfig preconfig;
PyPreConfig_InitPythonConfig(&preconfig);

preconfig.utf8_mode = 1;

status = Py_PreInitialize(&preconfig);
if (PyStatus_Exception(status)) {
    Py_ExitStatusException(status);
}

/* at this point, Python speaks UTF-8 */
```

(다음 페이지에 계속)

(이전 페이지에서 계속)

```
Py_Initialize();
/* ... use Python API here ... */
Py_Finalize();
```

## 10.6 PyConfig

### type **PyConfig**

파이썬을 구성하기 위한 대부분의 파라미터를 포함하는 구조체.

When done, the `PyConfig_Clear()` function must be used to release the configuration memory.

구조체 메서드:

void **PyConfig\_InitPythonConfig** (*PyConfig* \**config*)

Initialize configuration with the *Python Configuration*.

void **PyConfig\_InitIsolatedConfig** (*PyConfig* \**config*)

Initialize configuration with the *Isolated Configuration*.

*PyStatus* **PyConfig\_SetString** (*PyConfig* \**config*, wchar\_t \***const** \**config\_str*, **const** wchar\_t \**str*)

와이드 문자열 *str*을 \**config\_str*로 복사합니다.

*Preinitialize Python* if needed.

*PyStatus* **PyConfig\_SetBytesString** (*PyConfig* \**config*, wchar\_t \***const** \**config\_str*, **const** char \**str*)

Decode *str* using `Py_DecodeLocale()` and set the result into \**config\_str*.

*Preinitialize Python* if needed.

*PyStatus* **PyConfig\_SetArgv** (*PyConfig* \**config*, int *argc*, wchar\_t \***const** \**argv*)

Set command line arguments (*argv* member of *config*) from the *argv* list of wide character strings.

*Preinitialize Python* if needed.

*PyStatus* **PyConfig\_SetBytesArgv** (*PyConfig* \**config*, int *argc*, char \***const** \**argv*)

Set command line arguments (*argv* member of *config*) from the *argv* list of bytes strings. Decode bytes using `Py_DecodeLocale()`.

*Preinitialize Python* if needed.

*PyStatus* **PyConfig\_SetWideStringList** (*PyConfig* \**config*, *PyWideStringList* \**list*, *Py\_ssize\_t* *length*, wchar\_t \*\**items*)

와이드 문자열 리스트 *list*를 *length*와 *items*로 설정합니다.

*Preinitialize Python* if needed.

*PyStatus* **PyConfig\_Read** (*PyConfig* \**config*)

모든 파이썬 구성을 읽습니다.

이미 초기화된 필드는 변경되지 않습니다.

The `PyConfig_Read()` function only parses `PyConfig.argv` arguments once: `PyConfig.parse_argv` is set to 2 after arguments are parsed. Since Python arguments are stripped from `PyConfig.argv`, parsing arguments twice would parse the application options as Python options.

*Preinitialize Python* if needed.

버전 3.10에서 변경: The `PyConfig.argv` arguments are now only parsed once, `PyConfig.parse_argv` is set to 2 after arguments are parsed, and arguments are only parsed if `PyConfig.parse_argv` equals 1.

void **PyConfig\_Clear** (*PyConfig \*config*)

구성 메모리를 해제합니다.

Most `PyConfig` methods *preinitialize Python* if needed. In that case, the Python preinitialization configuration (`PyPreConfig`) is based on the `PyConfig`. If configuration fields which are in common with `PyPreConfig` are tuned, they must be set before calling a `PyConfig` method:

- `PyConfig.dev_mode`
- `PyConfig.isolated`
- `PyConfig.parse_argv`
- `PyConfig.use_environment`

Moreover, if `PyConfig_SetArgv()` or `PyConfig_SetBytesArgv()` is used, this method must be called before other methods, since the preinitialization configuration depends on command line arguments (if `parse_argv` is non-zero).

이 메서드의 호출자는 `PyStatus_Exception()` 과 `Py_ExitStatusException()` 을 사용하여 예외 (에러나 종료)를 처리해야 합니다.

구조체 필드:

*PyWideStringList* **argv**

Command line arguments: `sys.argv`.

Set `parse_argv` to 1 to parse *argv* the same way the regular Python parses Python command line arguments and then to strip Python arguments from *argv*.

If *argv* is empty, an empty string is added to ensure that `sys.argv` always exists and is never empty.

Default: NULL.

See also the `orig_argv` member.

wchar\_t \***base\_exec\_prefix**

`sys.base_exec_prefix`.

Default: NULL.

Part of the *Python Path Configuration* output.

wchar\_t \***base\_executable**

Python base executable: `sys._base_executable`.

Set by the `__PYENV_LAUNCHER__` environment variable.

Set from `PyConfig.executable` if NULL.

Default: NULL.

Part of the *Python Path Configuration* output.

wchar\_t \***base\_prefix**

`sys.base_prefix`.

Default: NULL.

Part of the *Python Path Configuration* output.

**int buffered\_stdio**

If equals to 0 and `configure_c_stdio` is non-zero, disable buffering on the C streams stdout and stderr.

Set to 0 by the `-u` command line option and the `PYTHONUNBUFFERED` environment variable.

stdin은 항상 버퍼링 모드로 열립니다.

Default: 1.

**int bytes\_warning**

If equals to 1, issue a warning when comparing `bytes` or `bytearray` with `str`, or comparing `bytes` with `int`.

If equal or greater to 2, raise a `BytesWarning` exception in these cases.

Incremented by the `-b` command line option.

Default: 0.

**int warn\_default\_encoding**

If non-zero, emit a `EncodingWarning` warning when `io.TextIOWrapper` uses its default encoding. See `io-encoding-warning` for details.

Default: 0.

버전 3.10에 추가.

**wchar\_t \*check\_hash\_pycs\_mode**

Control the validation behavior of hash-based `.pyc` files: value of the `--check-hash-based-pycs` command line option.

Valid values:

- `L"always"`: Hash the source file for invalidation regardless of value of the `'check_source'` flag.
- `L"never"`: Assume that hash-based pycs always are valid.
- `L"default"`: The `'check_source'` flag in hash-based pycs determines invalidation.

Default: `L"default"`.

See also [PEP 552](#) “Deterministic pycs”.

**int configure\_c\_stdio**

If non-zero, configure C standard streams:

- On Windows, set the binary mode (`O_BINARY`) on stdin, stdout and stderr.
- If `buffered_stdio` equals zero, disable buffering of stdin, stdout and stderr streams.
- If `interactive` is non-zero, enable stream buffering on stdin and stdout (only stdout on Windows).

Default: 1 in Python config, 0 in isolated config.

**int dev\_mode**

0이 아니면, 파이썬 개발 모드를 활성화합니다.

Default: -1 in Python mode, 0 in isolated mode.

**int dump\_refs**

Dump Python references?

0이 아니면, 종료 시 여전히 활성 상태인 모든 객체를 덤프합니다.

Set to 1 by the `PYTHONDUMPREFS` environment variable.

Need a special build of Python with the `Py_TRACE_REFS` macro defined: see the `configure --with-trace-refs` option.

Default: 0.

wchar\_t \***exec\_prefix**

The site-specific directory prefix where the platform-dependent Python files are installed: `sys.exec_prefix`.

Default: NULL.

Part of the *Python Path Configuration* output.

wchar\_t \***executable**

The absolute path of the executable binary for the Python interpreter: `sys.executable`.

Default: NULL.

Part of the *Python Path Configuration* output.

int **faulthandler**

Enable faulthandler?

0이 아니면, 시작 시 `faulthandler.enable()` 을 호출합니다.

Set to 1 by `-X faulthandler` and the `PYTHONFAULTHANDLER` environment variable.

Default: -1 in Python mode, 0 in isolated mode.

wchar\_t \***filesystem\_encoding**

*Filesystem encoding*: `sys.getfilesystemencoding()`.

On macOS, Android and VxWorks: use "utf-8" by default.

On Windows: use "utf-8" by default, or "mbcs" if *legacy\_windows\_fs\_encoding* of *PyPreConfig* is non-zero.

Default encoding on other platforms:

- "utf-8" if *PyPreConfig.utf8\_mode* is non-zero.
- "ascii" if Python detects that `nl_langinfo(CODESET)` announces the ASCII encoding, whereas the `mbstowcs()` function decodes from a different encoding (usually Latin1).
- "utf-8" if `nl_langinfo(CODESET)` returns an empty string.
- Otherwise, use the *locale encoding*: `nl_langinfo(CODESET)` result.

At Python startup, the encoding name is normalized to the Python codec name. For example, "ANSI\_X3.4-1968" is replaced with "ascii".

See also the *filesystem\_errors* member.

wchar\_t \***filesystem\_errors**

*Filesystem error handler*: `sys.getfilesystemencodeerrors()`.

On Windows: use "surrogatepass" by default, or "replace" if *legacy\_windows\_fs\_encoding* of *PyPreConfig* is non-zero.

On other platforms: use "surrogateescape" by default.

Supported error handlers:

- "strict"
- "surrogateescape"
- "surrogatepass" (only supported with the UTF-8 encoding)

See also the *filesystem\_encoding* member.

unsigned long **hash\_seed**

int **use\_hash\_seed**

무작위 해시 함수 시드.

If *use\_hash\_seed* is zero, a seed is chosen randomly at Python startup, and *hash\_seed* is ignored.

Set by the PYTHONHASHSEED environment variable.

Default *use\_hash\_seed* value: -1 in Python mode, 0 in isolated mode.

wchar\_t \***home**

파이썬 홈 디렉터리.

If *Py\_SetPythonHome()* has been called, use its argument if it is not NULL.

Set by the PYTHONHOME environment variable.

Default: NULL.

Part of the *Python Path Configuration* input.

int **import\_time**

0이 아니면, 임포트 시간을 프로파일 합니다.

Set the 1 by the `-X importtime` option and the PYTHONPROFILEIMPORTTIME environment variable.

Default: 0.

int **inspect**

스크립트나 명령을 실행한 후 대화식 모드로 들어갑니다.

If greater than 0, enable inspect: when a script is passed as first argument or the `-c` option is used, enter interactive mode after executing the script or the command, even when `sys.stdin` does not appear to be a terminal.

Incremented by the `-i` command line option. Set to 1 if the PYTHONINSPECT environment variable is non-empty.

Default: 0.

int **install\_signal\_handlers**

Install Python signal handlers?

Default: 1 in Python mode, 0 in isolated mode.

int **interactive**

If greater than 0, enable the interactive mode (REPL).

Incremented by the `-i` command line option.

Default: 0.

int **isolated**

0보다 크면, 격리 모드를 활성화합니다:

- `sys.path`에는 스크립트 디렉터리(`argv[0]` 이나 현재 디렉터리에서 계산됩니다)도 사용자의 `site-packages` 디렉터리도 없습니다.
- 파이썬 REPL은 대화식 프롬프트에서 `readline`을 임포트 하지도 기본 `readline` 구성을 활성화 하지도 않습니다.
- *use\_environment*와 *user\_site\_directory*를 0으로 설정합니다.

Default: 0 in Python mode, 1 in isolated mode.

See also *PyPreConfig.isolated*.



**int legacy\_windows\_stdio**

0이 아니면, `sys.stdin`, `sys.stdout` 및 `sys.stderr`에 `io.WindowsConsoleIO` 대신 `io.FileIO`를 사용합니다.

Set to 1 if the `PYTHONLEGACYWINDOWSSTDIO` environment variable is set to a non-empty string.

윈도우에서만 사용 가능합니다. `#ifdef MS_WINDOWS` 매크로는 윈도우 특정 코드에 사용할 수 있습니다.

Default: 0.

See also the [PEP 528](#) (Change Windows console encoding to UTF-8).

**int malloc\_stats**

0이 아니면, 종료 시 파이썬 *pymalloc* 메모리 할당자에 대한 통계를 덤프합니다.

Set to 1 by the `PYTHONMALLOCSTATS` environment variable.

The option is ignored if Python is configured using the `--without-pymalloc` option.

Default: 0.

**wchar\_t \*platlibdir**

Platform library directory name: `sys.platlibdir`.

Set by the `PYTHONPLATLIBDIR` environment variable.

Default: value of the `PLATLIBDIR` macro which is set by the configure `--with-platlibdir` option (default: "lib").

Part of the *Python Path Configuration* input.

버전 3.9에 추가.

**wchar\_t \*pythonpath\_env**

Module search paths (`sys.path`) as a string separated by `DELIM` (`os.path.pathsep`).

Set by the `PYTHONPATH` environment variable.

Default: NULL.

Part of the *Python Path Configuration* input.

**PyWideStringList module\_search\_paths****int module\_search\_paths\_set**

Module search paths: `sys.path`.

If `module_search_paths_set` is equal to 0, the function calculating the *Python Path Configuration* overrides the `module_search_paths` and sets `module_search_paths_set` to 1.

Default: empty list (`module_search_paths`) and 0 (`module_search_paths_set`).

Part of the *Python Path Configuration* output.

**int optimization\_level**

컴파일 최적화 수준:

- 0: Peephole optimizer, set `__debug__` to True.
- 1: Level 0, remove assertions, set `__debug__` to False.
- 2: Level 1, strip docstrings.

Incremented by the `-O` command line option. Set to the `PYTHONOPTIMIZE` environment variable value.

Default: 0.

**PyWideStringList orig\_argv**

The list of the original command line arguments passed to the Python executable: `sys.orig_argv`.

If `orig_argv` list is empty and `argv` is not a list only containing an empty string, `PyConfig_Read()` copies `argv` into `orig_argv` before modifying `argv` (if `parse_argv` is non-zero).

See also the `argv` member and the `Py_GetArgcArgv()` function.

Default: empty list.

버전 3.10에 추가.

**int parse\_argv**

Parse command line arguments?

If equals to 1, parse `argv` the same way the regular Python parses command line arguments, and strip Python arguments from `argv`.

The `PyConfig_Read()` function only parses `PyConfig.argv` arguments once: `PyConfig.parse_argv` is set to 2 after arguments are parsed. Since Python arguments are stripped from `PyConfig.argv`, parsing arguments twice would parse the application options as Python options.

Default: 1 in Python mode, 0 in isolated mode.

버전 3.10에서 변경: The `PyConfig.argv` arguments are now only parsed if `PyConfig.parse_argv` equals to 1.

**int parser\_debug**

Parser debug mode. If greater than 0, turn on parser debugging output (for expert only, depending on compilation options).

Incremented by the `-d` command line option. Set to the `PYTHONDEBUG` environment variable value.

Default: 0.

**int pathconfig\_warnings**

On Unix, if non-zero, calculating the *Python Path Configuration* can log warnings into `stderr`. If equals to 0, suppress these warnings.

It has no effect on Windows.

Default: 1 in Python mode, 0 in isolated mode.

Part of the *Python Path Configuration* input.

**wchar\_t \*prefix**

The site-specific directory prefix where the platform independent Python files are installed: `sys.prefix`.

Default: NULL.

Part of the *Python Path Configuration* output.

**wchar\_t \*program\_name**

Program name used to initialize *executable* and in early error messages during Python initialization.

- If `Py_SetProgramName()` has been called, use its argument.
- On macOS, use `PYTHONEXECUTABLE` environment variable if set.
- If the `WITH_NEXT_FRAMEWORK` macro is defined, use `__PYENVV_LAUNCHER__` environment variable if set.
- Use `argv[0]` of `argv` if available and non-empty.
- Otherwise, use `L"python"` on Windows, or `L"python3"` on other platforms.

Default: `NULL`.

Part of the *Python Path Configuration* input.

`wchar_t *pycache_prefix`

Directory where cached `.pyc` files are written: `sys.pycache_prefix`.

Set by the `-X pycache_prefix=PATH` command line option and the `PYTHONPYCACHEPREFIX` environment variable.

`NULL`이면, `sys.pycache_prefix`는 `None`으로 설정됩니다.

Default: `NULL`.

`int quiet`

Quiet mode. If greater than 0, don't display the copyright and version at Python startup in interactive mode.

Incremented by the `-q` command line option.

Default: 0.

`wchar_t *run_command`

Value of the `-c` command line option.

Used by *Py\_RunMain()*.

Default: `NULL`.

`wchar_t *run_filename`

Filename passed on the command line: trailing command line argument without `-c` or `-m`.

For example, it is set to `script.py` by the `python3 script.py arg` command.

Used by *Py\_RunMain()*.

Default: `NULL`.

`wchar_t *run_module`

Value of the `-m` command line option.

Used by *Py\_RunMain()*.

Default: `NULL`.

`int show_ref_count`

종료 시 총 참조 횟수를 표시합니까?

`-X showrefcount` 명령 줄 옵션으로 1로 설정됩니다.

Need a debug build of Python (the `Py_REF_DEBUG` macro must be defined).

Default: 0.

`int site_import`

시작할 때 `site` 모듈을 임포트 합니까?

If equal to zero, disable the import of the module `site` and the site-dependent manipulations of `sys.path` that it entails.

Also disable these manipulations if the `site` module is explicitly imported later (call `site.main()` if you want them to be triggered).

Set to 0 by the `-S` command line option.

`sys.flags.no_site` is set to the inverted value of *site\_import*.

Default: 1.

**int skip\_source\_first\_line**

If non-zero, skip the first line of the `PyConfig.run_filename` source.

It allows the usage of non-Unix forms of `#!cmd`. This is intended for a DOS specific hack only.

Set to 1 by the `-x` command line option.

Default: 0.

**wchar\_t \*stdio\_encoding****wchar\_t \*stdio\_errors**

Encoding and encoding errors of `sys.stdin`, `sys.stdout` and `sys.stderr` (but `sys.stderr` always uses "backslashreplace" error handler).

If `Py_SetStandardStreamEncoding()` has been called, use its *error* and *errors* arguments if they are not NULL.

Use the `PYTHONIOENCODING` environment variable if it is non-empty.

Default encoding:

- "UTF-8" if `PyPreConfig.utf8_mode` is non-zero.
- Otherwise, use the *locale encoding*.

Default error handler:

- On Windows: use "surrogateescape".
- "surrogateescape" if `PyPreConfig.utf8_mode` is non-zero, or if the `LC_CTYPE` locale is "C" or "POSIX".
- "strict" otherwise.

**int tracemalloc**

Enable tracemalloc?

0이 아니면, 시작 시 `tracemalloc.start()` 를 호출합니다.

Set by `-X tracemalloc=N` command line option and by the `PYTHONTRACEMALLOC` environment variable.

Default: -1 in Python mode, 0 in isolated mode.

**int use\_environment**

Use environment variables?

If equals to zero, ignore the environment variables.

Default: 1 in Python config and 0 in isolated config.

**int user\_site\_directory**

If non-zero, add the user site directory to `sys.path`.

Set to 0 by the `-s` and `-I` command line options.

Set to 0 by the `PYTHONNOUSERSITE` environment variable.

Default: 1 in Python mode, 0 in isolated mode.

**int verbose**

Verbose mode. If greater than 0, print a message each time a module is imported, showing the place (filename or built-in module) from which it is loaded.

If greater or equal to 2, print a message for each file that is checked for when searching for a module. Also provides information on module cleanup at exit.

Incremented by the `-v` command line option.

Set to the `PYTHONVERBOSE` environment variable value.

Default: 0.

#### *PyWideStringList* **warnoptions**

Options of the `warnings` module to build warnings filters, lowest to highest priority: `sys.warnoptions`.

`warnings` 모듈은 `sys.warnoptions`를 역순으로 추가합니다: 마지막 `PyConfig.warnoptions` 항목은 가장 먼저 검사되는 `warnings.filters`의 첫 번째 항목이 됩니다 (가장 높은 우선순위).

The `-W` command line options adds its value to `warnoptions`, it can be used multiple times.

The `PYTHONWARNINGS` environment variable can also be used to add warning options. Multiple options can be specified, separated by commas (,).

Default: empty list.

#### **int write\_bytecode**

If equal to 0, Python won't try to write `.pyc` files on the import of source modules.

Set to 0 by the `-B` command line option and the `PYTHONDONTWRITEBYTECODE` environment variable.

`sys.dont_write_bytecode`는 `write_bytecode`의 반전된 값으로 초기화됩니다.

Default: 1.

#### *PyWideStringList* **xoptions**

Values of the `-X` command line options: `sys._xoptions`.

Default: empty list.

If `parse_argv` is non-zero, `argv` arguments are parsed the same way the regular Python parses command line arguments, and Python arguments are stripped from `argv`.

The `xoptions` options are parsed to set other options: see the `-X` command line option.

버전 3.9에서 변경: `show_alloc_count` 필드가 제거되었습니다.

## 10.7 PyConfig를 사용한 초기화

파이썬을 초기화하는 함수:

*PyStatus* **Py\_InitializeFromConfig**(*const PyConfig \*config*)  
*config* 구성에서 파이썬을 초기화합니다.

호출자는 `PyStatus_Exception()` 과 `Py_ExitStatusException()` 을 사용하여 예외(예러나 종료)를 처리해야 합니다.

If `PyImport_FrozenModules()`, `PyImport_AppendInittab()` or `PyImport_ExtendInittab()` are used, they must be set or called after Python preinitialization and before the Python initialization. If Python is initialized multiple times, `PyImport_AppendInittab()` or `PyImport_ExtendInittab()` must be called before each Python initialization.

The current configuration (`PyConfig` type) is stored in `PyInterpreterState.config`.

프로그램 이름을 설정하는 예:

```

void init_python(void)
{
    PyStatus status;

    PyConfig config;
    PyConfig_InitPythonConfig(&config);

    /* Set the program name. Implicitly preinitialize Python. */
    status = PyConfig_SetString(&config, &config.program_name,
                                L"/path/to/my_program");
    if (PyStatus_Exception(status)) {
        goto exception;
    }

    status = Py_InitializeFromConfig(&config);
    if (PyStatus_Exception(status)) {
        goto exception;
    }
    PyConfig_Clear(&config);
    return;

exception:
    PyConfig_Clear(&config);
    Py_ExitStatusException(status);
}

```

기본 구성을 수정하는 더 완전한 예, 구성을 읽은 다음 일부 파라미터를 대체합니다:

```

PyStatus init_python(const char *program_name)
{
    PyStatus status;

    PyConfig config;
    PyConfig_InitPythonConfig(&config);

    /* Set the program name before reading the configuration
       (decode byte string from the locale encoding).

       Implicitly preinitialize Python. */
    status = PyConfig_SetBytesString(&config, &config.program_name,
                                     program_name);
    if (PyStatus_Exception(status)) {
        goto done;
    }

    /* Read all configuration at once */
    status = PyConfig_Read(&config);
    if (PyStatus_Exception(status)) {
        goto done;
    }

    /* Append our custom search path to sys.path */
    status = PyWideStringList_Append(&config.module_search_paths,
                                     L"/path/to/more/modules");
    if (PyStatus_Exception(status)) {
        goto done;
    }
}

```

(다음 페이지에 계속)

(이전 페이지에서 계속)

```

/* Override executable computed by PyConfig_Read() */
status = PyConfig_SetString(&config, &config.executable,
                           L"/path/to/my_executable");
if (PyStatus_Exception(status)) {
    goto done;
}

status = Py_InitializeFromConfig(&config);

done:
PyConfig_Clear(&config);
return status;
}

```

## 10.8 격리된 구성

`PyPreConfig_InitIsolatedConfig()`와 `PyConfig_InitIsolatedConfig()` 함수는 시스템에서 파이썬을 격리하는 구성을 만듭니다. 예를 들어, 파이썬을 응용 프로그램에 내장하기 위해.

This configuration ignores global configuration variables, environment variables, command line arguments (*PyConfig.argv* is not parsed) and user site directory. The C standard streams (ex: `stdout`) and the `LC_CTYPE` locale are left unchanged. Signal handlers are not installed.

Configuration files are still used with this configuration. Set the *Python Path Configuration* (“output fields”) to ignore these configuration files and avoid the function computing the default path configuration.

## 10.9 파이썬 구성

`PyPreConfig_InitPythonConfig()`와 `PyConfig_InitPythonConfig()` 함수는 일반 파이썬처럼 동작하는 사용자 정의된 파이썬을 빌드하기 위한 구성을 만듭니다.

환경 변수와 명령 줄 인자는 파이썬을 구성하는 데 사용되는 반면, 전역 구성 변수는 무시됩니다.

This function enables C locale coercion (**PEP 538**) and Python UTF-8 Mode (**PEP 540**) depending on the `LC_CTYPE` locale, `PYTHONUTF8` and `PYTHONCOERCECLOCALE` environment variables.

## 10.10 Python Path Configuration

*PyConfig*에는 경로 구성을 위한 여러 필드가 포함되어 있습니다:

- 경로 구성 입력:
  - `PyConfig.home`
  - `PyConfig.platlibdir`
  - `PyConfig.pathconfig_warnings`
  - `PyConfig.program_name`
  - `PyConfig.pythonpath_env`



- 현재 작업 디렉터리: 절대 경로를 얻기 위해
- (`PyConfig.program_name`에서) 프로그램 전체 경로를 얻기 위한 `PATH` 환경 변수
- `__PYENV_LAUNCHER__` 환경 변수
- (윈도우 전용) `HKEY_CURRENT_USER` 와 `HKEY_LOCAL_MACHINE` 의 “SoftwarePythonPythonCoreX.YPythonPath” 아래에 있는 레지스트리의 응용 프로그램 경로 (여기서 X.Y는 파이썬 버전입니다).
- 경로 구성 출력 필드:
  - `PyConfig.base_exec_prefix`
  - `PyConfig.base_executable`
  - `PyConfig.base_prefix`
  - `PyConfig.exec_prefix`
  - `PyConfig.executable`
  - `PyConfig.module_search_paths_set, PyConfig.module_search_paths`
  - `PyConfig.prefix`

적어도 하나의 “출력 필드”가 설정되어 있지 않으면, 파이썬은 설정되지 않은 필드를 채우기 위해 경로 구성을 계산합니다. `module_search_paths_set`이 0이면, `module_search_paths`가 재정의되고 `module_search_paths_set`이 1로 설정됩니다.

위에 나열된 모든 경로 구성 출력 필드를 명시적으로 설정하여 기본 경로 구성을 계산하는 함수를 완전히 무시할 수 있습니다. 비어 있지 않아도 문자열은 설정된 것으로 간주합니다. `module_search_paths_set`이 1로 설정되면 `module_search_paths`는 설정된 것으로 간주합니다. 이 경우, 경로 구성 입력 필드도 무시됩니다.

경로 구성을 계산할 때 경고를 억제하려면 `pathconfig_warnings`를 0으로 설정하십시오 (유닉스 전용, 윈도우는 어떤 경고도 로그 하지 않습니다).

`base_prefix`나 `base_exec_prefix` 필드가 설정되지 않으면, 각각 `prefix`와 `exec_prefix`의 값을 상속합니다.

`Py_RunMain()`과 `Py_Main()`은 `sys.path`를 수정합니다:

- `run_filename`이 설정되고 `__main__.py` 스크립트를 포함하는 디렉터리이면, `run_filename`을 `sys.path` 앞에 추가합니다.
- `isolated`가 0이면:
  - `run_module`이 설정되면, 현재 디렉터리를 `sys.path` 앞에 추가합니다. 현재 디렉터리를 읽을 수 없으면 아무것도 하지 않습니다.
  - `run_filename`이 설정되면, 파일명의 디렉터리를 `sys.path` 앞에 추가합니다.
  - 그렇지 않으면, 빈 문자열을 `sys.path` 앞에 추가합니다.

`site_import`가 0이 아니면, `site` 모듈이 `sys.path`를 수정할 수 있습니다. `user_site_directory`가 0이 아니고 사용자의 `site-package` 디렉터리가 존재하면, `site` 모듈은 사용자의 `site-package` 디렉터리를 `sys.path`에 추가합니다.

다음과 같은 구성 파일이 경로 구성에 사용됩니다:

- `pyvenv.cfg`
- `python._pth` (윈도우 전용)
- `pybuilddir.txt` (유닉스 전용)

`__PYENVV_LAUNCHER__` 환경 변수는 `PyConfig.base_executable`을 설정하는 데 사용됩니다

## 10.11 Py\_RunMain()

`int Py_RunMain (void)`

명령 줄이나 구성에서 지정된 명령 (`PyConfig.run_command`), 스크립트 (`PyConfig.run_filename`) 또는 모듈 (`PyConfig.run_module`)을 실행합니다.

기본적으로, 그리고 `-i` 옵션을 사용할 때, REPL을 실행합니다.

마지막으로, 파이썬을 파이널라이즈 하고 `exit()` 함수에 전달할 수 있는 종료 상태를 반환합니다.

`Py_RunMain()`을 사용하여 항상 격리 모드에서 실행되는 사용자 정의 파이썬의 예는 파이썬 구성을 참조하십시오.

## 10.12 Py\_GetArgcArgv()

`void Py_GetArgcArgv (int *argc, wchar_t ***argv)`

파이썬이 수정하기 전의, 원래 명령 줄 인자를 가져옵니다.

See also `PyConfig.orig_argv` member.

## 10.13 다단계 초기화 비공개 잠정적 API

This section is a private provisional API introducing multi-phase initialization, the core feature of **PEP 432**:

- “핵심(Core)” 초기화 단계, “최소한의 파이썬”:
  - 내장형;
  - 내장 예외;
  - 내장과 프로즌 모듈(frozen modules);
  - `sys` 모듈은 부분적으로만 초기화됩니다 (예를 들어: `sys.path`는 아직 존재하지 않습니다).
- “주(Main)” 초기화 단계, 파이썬이 완전히 초기화됩니다:
  - `importlib`를 설치하고 구성합니다;
  - 경로 구성을 적용합니다;
  - 시그널 처리기를 설치합니다;
  - `sys` 모듈 초기화를 완료합니다 (예를 들어: `sys.stdout`과 `sys.path`를 만듭니다);
  - `faulthandler`와 `tracemalloc`과 같은 선택적 기능을 활성화합니다;
  - `site` 모듈을 임포트 합니다;
  - 등등

비공개 잠정적 API:

- `PyConfig._init_main`: 0으로 설정되면, `Py_InitializeFromConfig()`는 “핵심” 초기화 단계에서 중단합니다.
- `PyConfig._isolated_interpreter`: 0이 아니면, 스레드, 서브 프로세스 및 포크를 허용하지 않습니다.

**PyStatus \_Py\_InitializeMain (void)**

“주” 초기화 단계로 이동하여, 파이썬 초기화를 완료합니다.

“핵심” 단계에서는 아무런 모듈도 임포트 하지 않고 `importlib` 모듈이 구성되지 않습니다: **경로 구성**은 “주” 단계에서만 적용됩니다. **경로 구성**을 재정의하거나 조정하기 위해 파이썬에서 파이썬을 사용자 정의할 수 있으며, 사용자 정의 `sys.meta_path` 임포터(`importer`)나 임포트 훅 등을 설치할 수 있습니다.

핵심 단계 이후에 주 단계 이전에 파이썬에서 **경로 구성**을 계산할 수 있게 될 수 있고, 이것이 **PEP 432**의 동기 중 하나입니다.

“핵심” 단계가 제대로 정의되지 않았습니다: 이 단계에서 무엇을 사용할 수 있고, 무엇이 그렇지 않아야 하는지는 아직 지정되지 않았습니다. API는 비공개이자 잠정적인 것으로 표시됩니다: 적절한 공개 API가 설계될 때까지 언제든지 API를 수정하거나 제거할 수 있습니다.

“핵심”과 “주” 초기화 단계 사이에서 파이썬 코드를 실행하는 예제:

```
void init_python(void)
{
    PyStatus status;

    PyConfig config;
    PyConfig_InitPythonConfig(&config);
    config._init_main = 0;

    /* ... customize 'config' configuration ... */

    status = Py_InitializeFromConfig(&config);
    PyConfig_Clear(&config);
    if (PyStatus_Exception(status)) {
        Py_ExitStatusException(status);
    }

    /* Use sys.stderr because sys.stdout is only created
       by _Py_InitializeMain() */
    int res = PyRun_SimpleString(
        "import sys; "
        "print('Run Python code before _Py_InitializeMain', "
        "file=sys.stderr)");
    if (res < 0) {
        exit(1);
    }

    /* ... put more configuration code here ... */

    status = _Py_InitializeMain();
    if (PyStatus_Exception(status)) {
        Py_ExitStatusException(status);
    }
}
```



## 11.1 개요

파이썬의 메모리 관리에는 모든 파이썬 객체와 데이터 구조를 포함하는 비공개 힙(private heap)을 수반합니다. 이 비공개 힙의 관리는 파이썬 메모리 관리자에 의해 내부적으로 이루어집니다. 파이썬 메모리 관리자는 공유, 세그먼트화, 사전 할당 또는 캐싱과 같은 동적 스토리지 관리의 다양한 측면을 처리하는 서로 다른 구성 요소를 가지고 있습니다.

가장 낮은 수준에서, 원시 메모리 할당자는 운영 체제의 메모리 관리자와 상호 작용하여 비공개 힙에 모든 파이썬 관련 데이터를 저장하기에 충분한 공간이 있는지 확인합니다. 원시 메모리 할당자 위에, 여러 개의 객체별 할당자가 같은 힙에서 작동하며 각 객체 형의 특성에 맞는 고유한 메모리 관리 정책을 구현합니다. 예를 들어, 정수는 다른 스토리지 요구 사항과 속도/공간 절충을 의미하므로, 정수 객체는 힙 내에서 문자열, 튜플 또는 딕셔너리와는 다르게 관리됩니다. 따라서 파이썬 메모리 관리자는 일부 작업을 객체별 할당자에게 위임하지만, 후자가 비공개 힙의 경계 내에서 작동하도록 합니다.

파이썬 힙의 관리는 인터프리터 자체에 의해 수행되며, 사용자는 힙 내부의 메모리 블록에 대한 객체 포인터를 규칙적으로 조작하더라도, 사용자가 제어할 수 없다는 것을 이해하는 것이 중요합니다. 파이썬 객체와 기타 내부 버퍼를 위한 힙 공간 할당은 이 설명서에 나열된 파이썬/C API 함수를 통해 파이썬 메모리 관리자의 요청에 따라 수행됩니다.

메모리 손상을 피하고자, 확장 작성자는 C 라이브러리에서 내보낸 함수를 파이썬 객체에 대해 실행하지 않아야 합니다: `malloc()`, `calloc()`, `realloc()` 및 `free()`. 그렇게 한다면, 서로 다른 알고리즘을 구현하고 다른 힙에 작동하기 때문에, C 할당자와 파이썬 메모리 관리자 간에 혼잡 호출이 발생하여 치명적인 결과를 초래합니다. 그러나, 다음 예제와 같이 개별 목적으로 C 라이브러리 할당자를 사용하여 메모리 블록을 안전하게 할당하고 해제할 수 있습니다:

```
PyObject *res;
char *buf = (char *) malloc(BUFSIZ); /* for I/O */

if (buf == NULL)
    return PyErr_NoMemory();
...Do some I/O operation involving buf...
res = PyBytes_FromString(buf);
```

(다음 페이지에 계속)

(이전 페이지에서 계속)

```
free(buf); /* malloc'ed */
return res;
```

이 예에서, I/O 버퍼에 대한 메모리 요청은 C 라이브러리 할당자에 의해 처리됩니다. 파이썬 메모리 관리자는 결과로 반환되는 바이트열 객체의 할당에만 관여합니다.

In most situations, however, it is recommended to allocate memory from the Python heap specifically because the latter is under control of the Python memory manager. For example, this is required when the interpreter is extended with new object types written in C. Another reason for using the Python heap is the desire to *inform* the Python memory manager about the memory needs of the extension module. Even when the requested memory is used exclusively for internal, highly specific purposes, delegating all memory requests to the Python memory manager causes the interpreter to have a more accurate image of its memory footprint as a whole. Consequently, under certain circumstances, the Python memory manager may or may not trigger appropriate actions, like garbage collection, memory compaction or other preventive procedures. Note that by using the C library allocator as shown in the previous example, the allocated memory for the I/O buffer escapes completely the Python memory manager.

더 보기:

PYTHONMALLOC 환경 변수를 사용하여 파이썬에서 사용하는 메모리 할당자를 구성할 수 있습니다.

PYTHONMALLOCSTATS 환경 변수는 새로운 pymalloc 객체 아레나(arena)가 만들어질 때마다 그리고 종료 시 *pymalloc* 메모리 할당자의 통계를 인쇄하는 데 사용될 수 있습니다.

## 11.2 Allocator Domains

All allocating functions belong to one of three different “domains” (see also *PyMemAllocatorDomain*). These domains represent different allocation strategies and are optimized for different purposes. The specific details on how every domain allocates memory or what internal functions each domain calls is considered an implementation detail, but for debugging purposes a simplified table can be found at [here](#). There is no hard requirement to use the memory returned by the allocation functions belonging to a given domain for only the purposes hinted by that domain (although this is the recommended practice). For example, one could use the memory returned by *PyMem\_RawMalloc()* for allocating Python objects or the memory returned by *PyObject\_Malloc()* for allocating memory for buffers.

The three allocation domains are:

- Raw domain: intended for allocating memory for general-purpose memory buffers where the allocation *must* go to the system allocator or where the allocator can operate without the *GIL*. The memory is requested directly to the system.
- “Mem” domain: intended for allocating memory for Python buffers and general-purpose memory buffers where the allocation must be performed with the *GIL* held. The memory is taken from the Python private heap.
- Object domain: intended for allocating memory belonging to Python objects. The memory is taken from the Python private heap.

When freeing memory previously allocated by the allocating functions belonging to a given domain, the matching specific deallocating functions must be used. For example, *PyMem\_Free()* must be used to free memory allocated using *PyMem\_Malloc()*.

## 11.3 원시 메모리 인터페이스

다음 함수 집합은 시스템 할당자에 대한 래퍼입니다. 이러한 함수는 스레드 안전해서, *GIL*을 유지할 필요는 없습니다.

기본 원시 메모리 할당자는 다음 함수를 사용합니다: `malloc()`, `calloc()`, `realloc()` 및 `free()`; 0바이트를 요청할 때 `malloc(1)` (또는 `calloc(1, 1)`)을 호출합니다.

버전 3.4에 추가.

void **\*PyMem\_RawMalloc** (size\_t *n*)

Allocates *n* bytes and returns a pointer of type `void*` to the allocated memory, or `NULL` if the request fails.

0바이트를 요청하면 가능하면 `PyMem_RawMalloc(1)` 이 대신 호출된 것처럼 가능하면 고유한 `NULL` 이 아닌 포인터를 반환합니다. 메모리는 어떤 식으로든 초기화되지 않습니다.

void **\*PyMem\_RawCalloc** (size\_t *nelem*, size\_t *elsize*)

Allocates *nelem* elements each whose size in bytes is *elsize* and returns a pointer of type `void*` to the allocated memory, or `NULL` if the request fails. The memory is initialized to zeros.

0개의 요소나 0바이트 크기의 요소를 요청하면 `PyMem_RawCalloc(1, 1)` 이 대신 호출된 것처럼 가능하면 고유한 `NULL` 이 아닌 포인터를 반환합니다.

버전 3.5에 추가.

void **\*PyMem\_RawRealloc** (void \**p*, size\_t *n*)

*p* 가 가리키는 메모리 블록의 크기를 *n* 바이트로 조정합니다. 내용은 이전과 새로운 크기의 최솟값 내에서 변경되지 않습니다.

*p* 가 `NULL` 이면, 호출은 `PyMem_RawMalloc(n)` 과 동등합니다; *n* 이 0과 같으면, 메모리 블록의 크기는 조정되지만 해제되지는 않고, 반환된 포인터는 `NULL` 이 아닙니다.

*p* 가 `NULL` 이 아닌 한, `PyMem_RawMalloc()`, `PyMem_RawRealloc()` 또는 `PyMem_RawCalloc()` 에 대한 이전 호출에 의해 반환된 것이어야 합니다.

요청이 실패하면, `PyMem_RawRealloc()` 은 `NULL` 을 반환하고 *p* 는 이전 메모리 영역에 대한 유효한 포인터로 유지됩니다.

void **PyMem\_RawFree** (void \**p*)

*p* 가 가리키는 메모리 블록을 해제합니다. *p* 는 `PyMem_RawMalloc()`, `PyMem_RawRealloc()` 또는 `PyMem_RawCalloc()` 에 대한 이전 호출로 반환된 것이어야 합니다. 그렇지 않거나 `PyMem_RawFree(p)` 가 앞서 호출되었으면, 정의되지 않은 동작이 일어납니다.

*p* 가 `NULL` 이면, 아무 작업도 수행되지 않습니다.

## 11.4 메모리 인터페이스

ANSI C 표준에 따라 모델링 되었지만 0바이트를 요청할 때의 동작을 지정한 다음 함수 집합은 파이썬 힙에서 메모리를 할당하고 해제하는 데 사용할 수 있습니다.

기본 메모리 할당자는 `pymalloc` 메모리 할당자를 사용합니다.

**경고:** 이 함수를 사용할 때는 *GIL*을 유지해야 합니다.

버전 3.6에서 변경: 기본 할당자는 이제 시스템 `malloc()` 대신 `pymalloc` 입니다.



void **\*PyMem\_Malloc** (size\_t *n*)

*Part of the Stable ABI.* Allocates *n* bytes and returns a pointer of type void\* to the allocated memory, or NULL if the request fails.

0바이트를 요청하면 PyMem\_Malloc(1) 이 대신 호출된 것처럼 가능하면 고유한 NULL이 아닌 포인터를 반환합니다. 메모리는 어떤 식으로든 초기화되지 않습니다.

void **\*PyMem\_Calloc** (size\_t *nelem*, size\_t *elsize*)

*Part of the Stable ABI since version 3.7.* Allocates *nelem* elements each whose size in bytes is *elsize* and returns a pointer of type void\* to the allocated memory, or NULL if the request fails. The memory is initialized to zeros.

0개의 요소나 0바이트 크기의 요소를 요청하면 PyMem\_Calloc(1, 1) 이 대신 호출된 것처럼 가능하면 고유한 NULL이 아닌 포인터를 반환합니다.

버전 3.5에 추가.

void **\*PyMem\_Realloc** (void \**p*, size\_t *n*)

*Part of the Stable ABI.* *p*가 가리키는 메모리 블록의 크기를 *n* 바이트로 조정합니다. 내용은 이전과 새로운 크기의 최솟값 내에서는 변경되지 않습니다.

*p*가 NULL이면, 호출은 PyMem\_Malloc(*n*) 과 동등합니다; 그렇지 않고 *n*이 0과 같으면, 메모리 블록의 크기는 조정되지만 해제되지는 않으며, 반환된 포인터는 NULL이 아닙니다.

*p*가 NULL이 아닌 한, PyMem\_Malloc(), PyMem\_Realloc() 또는 PyMem\_Calloc()에 대한 이전 호출이 반환한 것이어야 합니다.

요청이 실패하면, PyMem\_Realloc()은 NULL을 반환하고 *p*는 이전 메모리 영역에 대한 유효한 포인터로 유지됩니다.

void **PyMem\_Free** (void \**p*)

*Part of the Stable ABI.* *p*가 가리키는 메모리 블록을 해제합니다. *p*는 PyMem\_Malloc(), PyMem\_Realloc() 또는 PyMem\_Calloc()에 대한 이전 호출이 반환한 것이어야 합니다. 그렇지 않거나 PyMem\_Free(*p*)가 앞서 호출되었으면 정의되지 않은 동작이 일어납니다.

*p*가 NULL이면, 아무 작업도 수행되지 않습니다.

편의를 위해 다음과 같은 형 지향 매크로가 제공됩니다. *TYPE*이 모든 C형을 나타냄에 유의하십시오.

TYPE **\*PyMem\_New** (TYPE, size\_t *n*)

Same as PyMem\_Malloc(), but allocates (*n* \* sizeof(TYPE)) bytes of memory. Returns a pointer cast to TYPE\*. The memory will not have been initialized in any way.

TYPE **\*PyMem\_Resize** (void \**p*, TYPE, size\_t *n*)

Same as PyMem\_Realloc(), but the memory block is resized to (*n* \* sizeof(TYPE)) bytes. Returns a pointer cast to TYPE\*. On return, *p* will be a pointer to the new memory area, or NULL in the event of failure.

이것은 C 전처리기 매크로입니다; *p*는 항상 다시 대입됩니다. 에러를 처리할 때 메모리 손실을 피하려면 *p*의 원래 값을 보관하십시오.

void **PyMem\_Del** (void \**p*)

PyMem\_Free()와 같습니다.

또한, 위에 나열된 C API 함수를 사용하지 않고, 파이썬 메모리 할당자를 직접 호출하기 위해 다음 매크로 집합이 제공됩니다. 그러나, 이들을 사용하면 파이썬 버전을 가로지르는 바이너리 호환성이 유지되지 않아서 확장 모듈에서는 폐지되었습니다.

- PyMem\_MALLOC(size)
- PyMem\_NEW(type, size)
- PyMem\_REALLOC(ptr, size)
- PyMem\_RESIZE(ptr, type, size)

- `PyMem_FREE(ptr)`
- `PyMem_DEL(ptr)`

## 11.5 객체 할당자

ANSI C 표준에 따라 모델링 되었지만 0바이트를 요청할 때의 동작을 지정한 다음 함수 집합은 파이썬 힙에서 메모리를 할당하고 해제하는 데 사용할 수 있습니다.

**참고:** There is no guarantee that the memory returned by these allocators can be successfully cast to a Python object when intercepting the allocating functions in this domain by the methods described in the [Customize Memory Allocators](#) section.

기본 객체 할당자는 `pymalloc` 메모리 할당자를 사용합니다.

**경고:** 이 함수를 사용할 때는 [GIL](#)을 유지해야 합니다.

void **\*PyObject\_Malloc** (size\_t *n*)

*Part of the Stable ABI.* Allocates *n* bytes and returns a pointer of type `void*` to the allocated memory, or `NULL` if the request fails.

0바이트를 요청하면 `PyObject_Malloc(1)` 이 대신 호출된 것처럼 가능하면 고유한 `NULL`이 아닌 포인터를 반환합니다. 메모리는 어떤 식으로든 초기화되지 않습니다.

void **\*PyObject\_Calloc** (size\_t *nelem*, size\_t *elsize*)

*Part of the Stable ABI since version 3.7.* Allocates *nelem* elements each whose size in bytes is *elsize* and returns a pointer of type `void*` to the allocated memory, or `NULL` if the request fails. The memory is initialized to zeros.

0개의 요소나 0바이트 크기의 요소를 요청하면 `PyObject_Calloc(1, 1)` 이 대신 호출된 것처럼 가능하면 고유한 `NULL`이 아닌 포인터를 반환합니다.

버전 3.5에 추가.

void **\*PyObject\_Realloc** (void \**p*, size\_t *n*)

*Part of the Stable ABI.* *p*가 가리키는 메모리 블록의 크기를 *n* 바이트로 조정합니다. 내용은 이전과 새로운 크기의 최솟값 내에서는 변경되지 않습니다.

*p*가 `NULL`이면, 호출은 `PyObject_Malloc(n)` 과 동등합니다; 그렇지 않고 *n*이 0과 같으면, 메모리 블록의 크기는 조정되지만 해제되지 않고, 반환된 포인터는 `NULL`이 아닙니다.

*p*가 `NULL`이 아닌 한, `PyObject_Malloc()`, `PyObject_Realloc()` 또는 `PyObject_Calloc()`에 대한 이전 호출에 의해 반환된 것이어야 합니다.

요청이 실패하면, `PyObject_Realloc()`은 `NULL`을 반환하고 *p*는 이전 메모리 영역에 대한 유효한 포인터로 유지됩니다.

void **PyObject\_Free** (void \**p*)

*Part of the Stable ABI.* *p*가 가리키는 메모리 블록을 해제합니다. 이 블록은 `PyObject_Malloc()`, `PyObject_Realloc()` 또는 `PyObject_Calloc()`에 대한 이전 호출에 의해 반환된 것이어야 합니다. 그렇지 않거나 `PyObject_Free(p)`가 이전에 호출되었으면 정의되지 않은 동작이 일어납니다.

*p*가 `NULL`이면, 아무 작업도 수행되지 않습니다.

## 11.6 기본 메모리 할당자

기본 메모리 할당자:

구성	이름	PyMem_RawMalloc	PyMem_Malloc	PyObject_Malloc
릴리스 빌드	"pymalloc"	malloc	pymalloc	pymalloc
디버그 빌드	"pymalloc_debug"	malloc + 디버그	pymalloc + 디버그	pymalloc + 디버그
pymalloc 없는 배포 빌드	"malloc"	malloc	malloc	malloc
pymalloc 없는 디버그 빌드	"malloc_debug"	malloc + 디버그	malloc + 디버그	malloc + 디버그

범례:

- Name: value for PYTHONMALLOC environment variable.
- malloc: system allocators from the standard C library, C functions: `malloc()`, `calloc()`, `realloc()` and `free()`.
- pymalloc: *pymalloc memory allocator*.
- “+ debug”: with *debug hooks on the Python memory allocators*.
- “Debug build”: Python build in debug mode.

## 11.7 메모리 할당자 사용자 정의

버전 3.4에 추가.

**type PyMemAllocatorEx**

Structure used to describe a memory block allocator. The structure has the following fields:

필드	의미
<code>void *ctx</code>	첫 번째 인자로 전달된 사용자 컨텍스트
<code>void* malloc(void *ctx, size_t size)</code>	메모리 블록을 할당합니다
<code>void* calloc(void *ctx, size_t nelem, size_t elsize)</code>	0으로 초기화된 메모리 블록을 할당합니다
<code>void* realloc(void *ctx, void *ptr, size_t new_size)</code>	메모리 블록을 할당하거나 크기 조정합니다
<code>void free(void *ctx, void *ptr)</code>	메모리 블록을 해제합니다

버전 3.5에서 변경: PyMemAllocator 구조체의 이름이 *PyMemAllocatorEx*로 바뀌고 새로운 `calloc` 필드가 추가되었습니다.

**type PyMemAllocatorDomain**

할당자 도메인을 식별하는 데 사용되는 열거형. 도메인:

**PYMEM\_DOMAIN\_RAW**

함수:

- *PyMem\_RawMalloc()*
- *PyMem\_RawRealloc()*

- `PyMem_RawCalloc()`
- `PyMem_RawFree()`

**PYMEM\_DOMAIN\_MEM**

함수:

- `PyMem_Malloc()`,
- `PyMem_Realloc()`
- `PyMem_Calloc()`
- `PyMem_Free()`

**PYMEM\_DOMAIN\_OBJ**

함수:

- `PyObject_Malloc()`
- `PyObject_Realloc()`
- `PyObject_Calloc()`
- `PyObject_Free()`

void **PyMem\_GetAllocator** (*PyMemAllocatorDomain* domain, *PyMemAllocatorEx* \*allocator)

지정된 도메인의 메모리 블록 할당자를 가져옵니다.

void **PyMem\_SetAllocator** (*PyMemAllocatorDomain* domain, *PyMemAllocatorEx* \*allocator)

지정된 도메인의 메모리 블록 할당자를 설정합니다.

새 할당자는 0바이트를 요청할 때 고유한 NULL이 아닌 포인터를 반환해야 합니다.

PYMEM\_DOMAIN\_RAW 도메인의 경우, 할당자는 스레드 안전해야 합니다: 할당자가 호출될 때 *GIL*을 잡지 않습니다.

새 할당자가 혹이 아니면 (이전 할당자를 호출하지 않으면), `PyMem_SetupDebugHooks()` 함수를 호출하여 새 할당자 위에 디버그 혹을 다시 설치해야 합니다.

**경고:** `PyMem_SetAllocator()` does have the following contract:

- It can be called after `Py_PreInitialize()` and before `Py_InitializeFromConfig()` to install a custom memory allocator. There are no restrictions over the installed allocator other than the ones imposed by the domain (for instance, the Raw Domain allows the allocator to be called without the GIL held). See *the section on allocator domains* for more information.
- If called after Python has finish initializing (after `Py_InitializeFromConfig()` has been called) the allocator **must** wrap the existing allocator. Substituting the current allocator for some other arbitrary one is **not supported**.

void **PyMem\_SetupDebugHooks** (void)

Setup *debug hooks in the Python memory allocators* to detect memory errors.

## 11.8 Debug hooks on the Python memory allocators

When Python is built in debug mode, the `PyMem_SetupDebugHooks()` function is called at the *Python preinitialization* to setup debug hooks on Python memory allocators to detect memory errors.

The `PYTHONMALLOC` environment variable can be used to install debug hooks on a Python compiled in release mode (ex: `PYTHONMALLOC=debug`).

The `PyMem_SetupDebugHooks()` function can be used to set debug hooks after calling `PyMem_SetAllocator()`.

These debug hooks fill dynamically allocated memory blocks with special, recognizable bit patterns. Newly allocated memory is filled with the byte `0xCD` (`PYMEM_CLEANBYTE`), freed memory is filled with the byte `0xDD` (`PYMEM_DEADBYTE`). Memory blocks are surrounded by “forbidden bytes” filled with the byte `0xFD` (`PYMEM_FORBIDDENBYTE`). Strings of these bytes are unlikely to be valid addresses, floats, or ASCII strings.

실행 시간 검사:

- Detect API violations. For example, detect if `PyObject_Free()` is called on a memory block allocated by `PyMem_Malloc()`.
- Detect write before the start of the buffer (buffer underflow).
- Detect write after the end of the buffer (buffer overflow).
- Check that the *GIL* is held when allocator functions of `PYMEM_DOMAIN_OBJ` (ex: `PyObject_Malloc()`) and `PYMEM_DOMAIN_MEM` (ex: `PyMem_Malloc()`) domains are called.

에러가 발생하면, 디버그 혹은 `tracemalloc` 모듈을 사용하여 메모리 블록이 할당된 곳의 트레이스백을 가져옵니다. `tracemalloc`이 파이썬 메모리 할당을 추적 중이고 메모리 블록이 추적될 때만 트레이스백이 표시됩니다.

Let  $S = \text{sizeof}(\text{size\_t})$ .  $2 \times S$  bytes are added at each end of each block of  $N$  bytes requested. The memory layout is like so, where  $p$  represents the address returned by a malloc-like or realloc-like function ( $p[i:j]$  means the slice of bytes from  $*(p+i)$  inclusive up to  $*(p+j)$  exclusive; note that the treatment of negative indices differs from a Python slice):

**$p[-2 \times S:-S]$**  Number of bytes originally asked for. This is a `size_t`, big-endian (easier to read in a memory dump).

**$p[-S]$**  API identifier (ASCII character):

- 'r' for `PYMEM_DOMAIN_RAW`.
- 'm' for `PYMEM_DOMAIN_MEM`.
- 'o' for `PYMEM_DOMAIN_OBJ`.

**$p[-S+1:0]$**  Copies of `PYMEM_FORBIDDENBYTE`. Used to catch under- writes and reads.

**$p[0:N]$**  The requested memory, filled with copies of `PYMEM_CLEANBYTE`, used to catch reference to uninitialized memory. When a realloc-like function is called requesting a larger memory block, the new excess bytes are also filled with `PYMEM_CLEANBYTE`. When a free-like function is called, these are overwritten with `PYMEM_DEADBYTE`, to catch reference to freed memory. When a realloc-like function is called requesting a smaller memory block, the excess old bytes are also filled with `PYMEM_DEADBYTE`.

**$p[N:N+S]$**  Copies of `PYMEM_FORBIDDENBYTE`. Used to catch over- writes and reads.

**$p[N+S:N+2 \times S]$**  Only used if the `PYMEM_DEBUG_SERIALNO` macro is defined (not defined by default).

A serial number, incremented by 1 on each call to a malloc-like or realloc-like function. Big-endian `size_t`. If “bad memory” is detected later, the serial number gives an excellent way to set a breakpoint on the next run, to capture the instant at which this block was passed out. The static function `bumpserialno()` in `obmalloc.c` is the only place the serial number is incremented, and exists so you can set such a breakpoint easily.

A realloc-like or free-like function first checks that the PYMEM\_FORBIDDENBYTE bytes at each end are intact. If they've been altered, diagnostic output is written to stderr, and the program is aborted via `Py_FatalError()`. The other main failure mode is provoking a memory error when a program reads up one of the special bit patterns and tries to use it as an address. If you get in a debugger then and look at the object, you're likely to see that it's entirely filled with PYMEM\_DEADBYTE (meaning freed memory is getting used) or PYMEM\_CLEANBYTE (meaning uninitialized memory is getting used).

버전 3.6에서 변경: The `PyMem_SetupDebugHooks()` function now also works on Python compiled in release mode. On error, the debug hooks now use `tracemalloc` to get the traceback where a memory block was allocated. The debug hooks now also check if the GIL is held when functions of PYMEM\_DOMAIN\_OBJ and PYMEM\_DOMAIN\_MEM domains are called.

버전 3.8에서 변경: Byte patterns `0xCB` (PYMEM\_CLEANBYTE), `0xDB` (PYMEM\_DEADBYTE) and `0xFB` (PYMEM\_FORBIDDENBYTE) have been replaced with `0xCD`, `0xDD` and `0xFD` to use the same values than Windows CRT debug `malloc()` and `free()`.

## 11.9 pymalloc 할당자

파이썬에는 수명이 짧은 작은 (512바이트 이하) 객체에 최적화된 *pymalloc* 할당자가 있습니다. 256 KiB의 고정 크기를 갖는 “아레나(arena)”라는 메모리 매핑을 사용합니다. 512 바이트보다 큰 할당의 경우 `PyMem_RawMalloc()`과 `PyMem_RawRealloc()`으로 대체됩니다.

*pymalloc*은 PYMEM\_DOMAIN\_MEM(예: `PyMem_Malloc()`)과 PYMEM\_DOMAIN\_OBJ(예: `PyObject_Malloc()`) 도메인의 기본 할당자입니다.

아레나 할당자는 다음 함수를 사용합니다:

- 윈도우에서 `VirtualAlloc()`과 `VirtualFree()`,
- 사용할 수 있으면 `mmap()`과 `munmap()`
- 그렇지 않으면 `malloc()`과 `free()`

This allocator is disabled if Python is configured with the `--without-pymalloc` option. It can also be disabled at runtime using the PYTHONMALLOC environment variable (ex: PYTHONMALLOC=malloc).

### 11.9.1 pymalloc 아레나 할당자 사용자 정의

버전 3.4에 추가.

**type** `PyObjectArenaAllocator`

아레나 할당자를 기술하는 데 사용되는 구조체. 이 구조체에는 세 개의 필드가 있습니다:

필드	의미
<code>void *ctx</code>	첫 번째 인자로 전달된 사용자 컨텍스트
<code>void* alloc(void *ctx, size_t size)</code>	<code>size</code> 바이트의 아레나를 할당합니다
<code>void free(void *ctx, void *ptr, size_t size)</code>	아레나를 해제합니다

`void PyObject_GetArenaAllocator(PyObjectArenaAllocator *allocator)`

아레나 할당자를 얻습니다.

`void PyObject_SetArenaAllocator(PyObjectArenaAllocator *allocator)`

아레나 할당자를 설정합니다.

## 11.10 tracemalloc C API

버전 3.7에 추가.

`int PyTraceMalloc_Track (unsigned int domain, uintptr_t ptr, size_t size)`  
 tracemalloc 모듈에서 할당된 메모리 블록을 추적합니다.

성공하면 0을 반환하고, 에러가 발생하면 (추적을 저장하기 위한 메모리를 할당하지 못했습니다) -1을 반환합니다. tracemalloc이 비활성화되었으면 -2를 반환합니다.

메모리 블록이 이미 추적되면, 기존 추적을 갱신합니다.

`int PyTraceMalloc_Untrack (unsigned int domain, uintptr_t ptr)`  
 tracemalloc 모듈에서 할당된 메모리 블록을 추적 해제합니다. 블록이 추적되지 않으면 아무것도 하지 않습니다.

tracemalloc이 비활성화되었으면 -2를 반환하고, 그렇지 않으면 0을 반환합니다.

## 11.11 예

다음은 개요 섹션에서 따온 예제입니다. I/O 버퍼가 첫 번째 함수 집합을 사용하여 파이썬 힙에서 할당되도록 다시 작성되었습니다:

```
PyObject *res;
char *buf = (char *) PyMem_Malloc(BUFSIZ); /* for I/O */

if (buf == NULL)
    return PyErr_NoMemory();
/* ...Do some I/O operation involving buf... */
res = PyBytes_FromString(buf);
PyMem_Free(buf); /* allocated with PyMem_Malloc */
return res;
```

형 지향 함수 집합을 사용하는 같은 코드입니다:

```
PyObject *res;
char *buf = PyMem_New(char, BUFSIZ); /* for I/O */

if (buf == NULL)
    return PyErr_NoMemory();
/* ...Do some I/O operation involving buf... */
res = PyBytes_FromString(buf);
PyMem_Del(buf); /* allocated with PyMem_New */
return res;
```

위의 두 가지 예에서, 버퍼는 항상 같은 집합에 속하는 함수를 통해 조작됨에 유의하십시오. 실제로, 서로 다른 할당자를 혼합할 위험이 최소로 줄어들도록, 주어진 메모리 블록에 대해 같은 메모리 API 패밀리를 사용하는 것은 필수입니다. 다음 코드 시퀀스에는 두 개의 예러가 있으며, 그중 하나는 서로 다른 힙에서 작동하는 두 개의 다른 할당자를 혼합하기 때문에 치명적(*fatal*)인 것으로 표시됩니다.

```
char *buf1 = PyMem_New(char, BUFSIZ);
char *buf2 = (char *) malloc(BUFSIZ);
char *buf3 = (char *) PyMem_Malloc(BUFSIZ);
...
PyMem_Del(buf3); /* Wrong -- should be PyMem_Free() */
```

(다음 페이지에 계속)



(이전 페이지에서 계속)

```
free(buf2);      /* Right -- allocated via malloc() */
free(buf1);      /* Fatal -- should be PyMem_Del()  */
```

파이썬 힙에서 원시 메모리 블록을 처리하기 위한 함수 외에도, 파이썬의 객체는 `PyObject_New()`, `PyObject_NewVar()` 및 `PyObject_Del()`로 할당되고 해제됩니다.

이것들은 C로 새로운 객체 형을 정의하고 구현하는 것에 대한 다음 장에서 설명될 것입니다.



이 장에서는 새 객체 형을 정의할 때 사용되는 함수, 형 및 매크로에 관해 설명합니다.

## 12.1 힙에 객체 할당하기

*PyObject* \***PyObject\_New** (*PyTypeObject* \**type*)

*Return value:* New reference.

*PyVarObject* \***PyObject\_NewVar** (*PyTypeObject* \**type*, *Py\_ssize\_t* *size*)

*Return value:* New reference.

*PyObject* \***PyObject\_Init** (*PyObject* \**op*, *PyTypeObject* \**type*)

*Return value:* Borrowed reference. Part of the [Stable ABI](#). Initialize a newly allocated object *op* with its type and initial reference. Returns the initialized object. If *type* indicates that the object participates in the cyclic garbage detector, it is added to the detector's set of observed objects. Other fields of the object are not affected.

*PyVarObject* \***PyObject\_InitVar** (*PyVarObject* \**op*, *PyTypeObject* \**type*, *Py\_ssize\_t* *size*)

*Return value:* Borrowed reference. Part of the [Stable ABI](#). 이것은 *PyObject\_Init()* 가 수행하는 모든 작업을 수행하고, 가변 크기 객체의 길이 정보도 초기화합니다.

*TYPE* \***PyObject\_New** (*TYPE*, *PyTypeObject* \**type*)

*Return value:* New reference. Allocate a new Python object using the C structure type *TYPE* and the Python type object *type*. Fields not defined by the Python object header are not initialized. The caller will own the only reference to the object (i.e. its reference count will be one). The size of the memory allocation is determined from the *tp\_basicsize* field of the type object.

*TYPE* \***PyObject\_NewVar** (*TYPE*, *PyTypeObject* \**type*, *Py\_ssize\_t* *size*)

*Return value:* New reference. C 구조체 형 *TYPE*과 파이썬 타입 형 *type*을 사용하여 새로운 파이썬 객체를 할당합니다. 파이썬 객체 헤더로 정의되지 않은 필드는 초기화되지 않습니다. 할당된 메모리는 *TYPE* 구조체에 더해 *type*의 *tp\_itemsize* 필드에 의해 주어진 크기의 *size* 필드를 허용합니다. 이는 튜플과 같은 객체를 구현할 때 유용합니다. 튜플은 만들 때 크기를 결정할 수 있습니다. 같은 할당에 필드 배열을 포함 시키면, 할당 횟수가 줄어들어, 메모리 관리 효율성이 향상됩니다.

void **PyObject\_De1** (void \*op)

`PyObject_New()` 나 `PyObject_NewVar()`를 사용한 객체에 할당된 메모리를 해제합니다. 이것은 일반적으로 객체의 형에 지정된 `tp_dealloc` 처리기에서 호출됩니다. 메모리가 더는 유효한 파이썬 객체가 아니므로, 이 호출 후에는 객체의 필드에 액세스해서는 안 됩니다.

**PyObject\_Py\_NoneStruct**

파이썬에서 None으로 노출되는 객체. 이 객체에 대한 포인터로 평가되는 `Py_None` 매크로를 사용해서 액세스해야 합니다.

더 보기:

`PyModule_Create()` 확장 모듈을 할당하고 만듭니다.

## 12.2 공통 객체 구조체

파이썬의 객체 형 정의에 사용되는 많은 구조체가 있습니다. 이 섹션에서는 이러한 구조체와 사용 방법에 대해 설명합니다.

### 12.2.1 기본 객체 형과 매크로

모든 파이썬 객체는 궁극적으로 객체의 메모리 표현의 처음에서 적은 수의 필드를 공유합니다. 이들은 `PyObject`와 `PyVarObject` 형으로 표시되며, 다른 모든 파이썬 객체의 정의에서, 직접 또는 간접적으로, 사용되는 일부 매크로의 확장을 통해 정의됩니다.

**type PyObject**

*Part of the Limited API. (Only some members are part of the stable ABI.)* All object types are extensions of this type. This is a type which contains the information Python needs to treat a pointer to an object as an object. In a normal “release” build, it contains only the object’s reference count and a pointer to the corresponding type object. Nothing is actually declared to be a `PyObject`, but every pointer to a Python object can be cast to a `PyObject*`. Access to the members must be done by using the macros `Py_REFCNT` and `Py_TYPE`.

**type PyVarObject**

*Part of the Limited API. (Only some members are part of the stable ABI.)* 이것은 `ob_size` 필드를 추가하는 `PyObject`의 확장입니다. 이것은 길이라는 개념을 가진 객체에만 사용됩니다. 이 형은 종종 파이썬/C API에 나타나지 않습니다. `Py_REFCNT`, `Py_TYPE` 및 `Py_SIZE` 매크로를 사용하여 멤버에 액세스해야 합니다.

**PyObject\_HEAD**

길이가 변하지 않는 객체를 나타내는 새로운 형을 선언할 때 사용되는 매크로입니다. `PyObject_HEAD` 매크로는 다음과 같이 확장됩니다:

```
PyObject ob_base;
```

위의 `PyObject` 설명서를 참조하십시오.

**PyObject\_VAR\_HEAD**

인스턴스마다 길이가 다른 객체를 나타내는 새로운 형을 선언할 때 사용되는 매크로입니다. `PyObject_VAR_HEAD` 매크로는 다음과 같이 확장됩니다:

```
PyVarObject ob_base;
```

위의 `PyVarObject` 설명서를 참조하십시오.

int **Py\_Is** (const `PyObject` \*x, const `PyObject` \*y)

*Part of the Stable ABI since version 3.10.* Test if the `x` object is the `y` object, the same as `x is y` in Python.

버전 3.10에 추가.

int **Py\_IsNone** (const PyObject \*x)

Part of the [Stable ABI](#) since version 3.10. Test if an object is the None singleton, the same as `x is None` in Python.

버전 3.10에 추가.

int **Py\_IsTrue** (const PyObject \*x)

Part of the [Stable ABI](#) since version 3.10. Test if an object is the True singleton, the same as `x is True` in Python.

버전 3.10에 추가.

int **Py\_IsFalse** (const PyObject \*x)

Part of the [Stable ABI](#) since version 3.10. Test if an object is the False singleton, the same as `x is False` in Python.

버전 3.10에 추가.

PyTypeObject \***Py\_TYPE** (const PyObject \*o)

Get the type of the Python object *o*.

Return a *borrowed reference*.

Use the [Py\\_SET\\_TYPE\(\)](#) function to set an object type.

int **Py\_IS\_TYPE** (PyObject \*o, PyTypeObject \*type)

객체 *o*의 형이 *type*이면 0이 아닌 값을 반환합니다. 그렇지 않으면 0을 반환합니다. `Py_TYPE(o) == type`과 동등합니다.

버전 3.9에 추가.

void **Py\_SET\_TYPE** (PyObject \*o, PyTypeObject \*type)

객체 *o*의 형을 *type*으로 설정합니다.

버전 3.9에 추가.

Py\_ssize\_t **Py\_REFCNT** (const PyObject \*o)

Get the reference count of the Python object *o*.

버전 3.10에서 변경: [Py\\_REFCNT\(\)](#) is changed to the inline static function. Use [Py\\_SET\\_REFCNT\(\)](#) to set an object reference count.

void **Py\_SET\_REFCNT** (PyObject \*o, Py\_ssize\_t refcnt)

객체 *o*의 참조 횟수를 *refcnt*로 설정합니다.

버전 3.9에 추가.

Py\_ssize\_t **Py\_SIZE** (const PyVarObject \*o)

Get the size of the Python object *o*.

Use the [Py\\_SET\\_SIZE\(\)](#) function to set an object size.

void **Py\_SET\_SIZE** (PyVarObject \*o, Py\_ssize\_t size)

객체 *o*의 크기를 *size*로 설정합니다.

버전 3.9에 추가.

PyObject\_HEAD\_INIT (type)

이것은 새로운 [PyObject](#) 형의 초기화 값으로 확장되는 매크로입니다. 이 매크로는 다음으로 확장됩니다:

```
_PyObject_EXTRA_INIT
1, type,
```

**PyVarObject\_HEAD\_INIT** (*type, size*)

이것은 `ob_size` 필드를 포함하여, 새로운 *PyVarObject* 형의 초기화 값으로 확장되는 매크로입니다. 이 매크로는 다음으로 확장됩니다:

```
_PyObject_EXTRA_INIT
1, type, size,
```

## 12.2.2 함수와 메서드 구현

**type PyCFunction**

*Part of the Stable ABI.* Type of the functions used to implement most Python callables in C. Functions of this type take two *PyObject\** parameters and return one such value. If the return value is NULL, an exception shall have been set. If not NULL, the return value is interpreted as the return value of the function as exposed in Python. The function must return a new reference.

함수 서명은 다음과 같습니다:

```
PyObject *PyCFunction(PyObject *self,
                      PyObject *args);
```

**type PyCFunctionWithKeywords**

*Part of the Stable ABI.* 서명이 `METH_VARARGS | METH_KEYWORDS` 인 파이썬 콜러블을 C로 구현하는데 사용되는 함수 형. 함수 서명은 다음과 같습니다:

```
PyObject *PyCFunctionWithKeywords(PyObject *self,
                                   PyObject *args,
                                   PyObject *kwargs);
```

**type \_PyCFunctionFast**

서명이 `METH_FASTCALL` 인 파이썬 콜러블을 C로 구현하는데 사용되는 함수 형. 함수 서명은 다음과 같습니다:

```
PyObject *_PyCFunctionFast(PyObject *self,
                            PyObject *const *args,
                            Py_ssize_t nargs);
```

**type \_PyCFunctionFastWithKeywords**

서명이 `METH_FASTCALL | METH_KEYWORDS` 인 파이썬 콜러블을 C로 구현하는데 사용되는 함수 형. 함수 서명은 다음과 같습니다:

```
PyObject *_PyCFunctionFastWithKeywords(PyObject *self,
                                         PyObject *const *args,
                                         Py_ssize_t nargs,
                                         PyObject *kwnames);
```

**type PyCMethod**

서명이 `METH_METHOD | METH_FASTCALL | METH_KEYWORDS` 인 파이썬 콜러블을 C로 구현하는데 사용되는 함수 형. 함수 서명은 다음과 같습니다:

```
PyObject *PyCMethod(PyObject *self,
                    PyTypeObject *defining_class,
                    PyObject *const *args,
                    Py_ssize_t nargs,
                    PyObject *kwnames)
```

버전 3.9에 추가.

**type PyMethodDef**

Part of the [Stable ABI](#) (including all members). 확장형의 메서드를 기술하는 데 사용되는 구조체. 이 구조체에는 네 개의 필드가 있습니다:

```
const char *ml_name
    메서드의 이름

PyCFunction ml_meth
    C 구현에 대한 포인터

int ml_flags
    flags bits indicating how the call should be constructed

const char *ml_doc
    독스트링의 내용을 가리킵니다
```

The `ml_meth` is a C function pointer. The functions may be of different types, but they always return `PyObject*`. If the function is not of the `PyCFunction`, the compiler will require a cast in the method table. Even though `PyCFunction` defines the first parameter as `PyObject*`, it is common that the method implementation uses the specific C type of the *self* object.

The `ml_flags` field is a bitfield which can include the following flags. The individual flags indicate either a calling convention or a binding convention.

다음과 같은 호출 규칙이 있습니다:

**METH\_VARARGS**

This is the typical calling convention, where the methods have the type `PyCFunction`. The function expects two `PyObject*` values. The first one is the *self* object for methods; for module functions, it is the module object. The second parameter (often called *args*) is a tuple object representing all arguments. This parameter is typically processed using `PyArg_ParseTuple()` or `PyArg_UnpackTuple()`.

**METH\_VARARGS | METH\_KEYWORDS**

이러한 플래그가 있는 메서드는 `PyCFunctionWithKeywords` 형이어야 합니다. 이 함수는 세 개의 매개 변수를 기대합니다: *self*, *args*, *kwargs*. 여기서 *kwargs*는 모든 키워드 인자의 딕셔너리이거나 키워드 인자가 없으면 NULL일 수 있습니다. 매개 변수는 일반적으로 `PyArg_ParseTupleAndKeywords()`를 사용하여 처리됩니다.

**METH\_FASTCALL**

Fast calling convention supporting only positional arguments. The methods have the type `_PyCFunctionFast`. The first parameter is *self*, the second parameter is a C array of `PyObject*` values indicating the arguments and the third parameter is the number of arguments (the length of the array).

버전 3.7에 추가.

버전 3.10에서 변경: `METH_FASTCALL` is now part of the stable ABI.

**METH\_FASTCALL | METH\_KEYWORDS**

Extension of `METH_FASTCALL` supporting also keyword arguments, with methods of type `_PyCFunctionFastWithKeywords`. Keyword arguments are passed the same way as in the *vector-call protocol*: there is an additional fourth `PyObject*` parameter which is a tuple representing the names of the keyword arguments (which are guaranteed to be strings) or possibly NULL if there are no keywords. The values of the keyword arguments are stored in the *args* array, after the positional arguments.

버전 3.7에 추가.

**METH\_METHOD | METH\_FASTCALL | METH\_KEYWORDS**

정의하는 클래스 (*defining class*), 즉, 문제의 메서드를 포함하는 클래스를 지원하는 `METH_FASTCALL | METH_KEYWORDS`의 확장. 정의하는 클래스는 `Py_TYPE(self)`의 슈퍼 클래스일 수 있습니다.

메서드는 `PyCMethod` 형이어야 하는데, *self* 뒤에 *defining\_class* 인자가 추가된 `METH_FASTCALL | METH_KEYWORDS`와 같습니다.



버전 3.9에 추가.

#### METH\_NOARGS

매개 변수가 없는 메서드는 `METH_NOARGS` 플래그로 나열되어 있으면, 인자가 주어졌는지 확인할 필요가 없습니다. `PyCFunction` 형이어야 합니다. 첫 번째 매개 변수의 이름은 일반적으로 `self`이며 모듈이나 객체 인스턴스에 대한 참조를 보유합니다. 모든 경우에 두 번째 매개 변수는 `NULL`입니다.

#### METH\_O

Methods with a single object argument can be listed with the `METH_O` flag, instead of invoking `PyArg_ParseTuple()` with a "O" argument. They have the type `PyCFunction`, with the `self` parameter, and a `PyObject*` parameter representing the single argument.

이 두 상수는 호출 규칙을 나타내는 데 사용되지 않고 클래스의 메서드와 함께 사용할 때 바인딩을 나타냅니다. 모듈에 정의된 함수에는 사용할 수 없습니다. 이러한 플래그 중 최대 하나를 주어진 메서드에 대해 설정할 수 있습니다.

#### METH\_CLASS

메서드로 형의 인스턴스가 아닌 형 객체가 첫 번째 매개 변수로 전달됩니다. `classmethod()` 내장 함수를 사용할 때 만들어지는 것과 유사한 클래스 메서드(*class methods*)를 만드는 데 사용됩니다.

#### METH\_STATIC

메서드로 형의 인스턴스가 아닌 `NULL`이 첫 번째 매개 변수로 전달됩니다. `staticmethod()` 내장 함수를 사용할 때 만들어지는 것과 유사한 정적 메서드(*static methods*)를 만드는 데 사용됩니다.

하나의 다른 상수는 같은 메서드 이름을 가진 다른 정의 대신 메서드가 로드되는지를 제어합니다.

#### METH\_COEXIST

기존 정의 대신 메서드가 로드됩니다. `METH_COEXIST`가 없으면, 기본값은 반복되는 정의를 건너뛰는 것입니다. 슬롯 래퍼가 메서드 테이블 전에 로드되므로, 예를 들어 `sq_contains` 슬롯의 존재는 `__contains__()` 라는 래핑된 메서드를 생성하고 같은 이름의 해당 `PyCFunction`을 로드하지 않습니다. 플래그가 정의되면, `PyCFunction`이 래퍼 객체 자리에 로드되고 슬롯과 공존합니다. 이는 `PyCFunction`에 대한 호출이 래퍼 객체 호출보다 최적화되어 있기 때문에 유용합니다.

## 12.2.3 확장형의 어트리뷰트 액세스

### type PyMemberDef

Part of the [Stable ABI](#) (including all members). C 구조체 멤버에 해당하는 형의 어트리뷰트를 기술하는 구조체. 필드는 다음과 같습니다:

필드	C 형	의미
name	const char *	멤버의 이름
type	int	C 구조체에 있는 멤버의 형
offset	Py_ssize_t	멤버가 형의 객체 구조체에 위치하는 바이트 단위의 오프셋
flags	int	필드가 읽기 전용인지 쓰기 가능한지를 나타내는 플래그 비트
doc	const char *	독스트링의 내용을 가리킵니다

`type`은 다양한 C 형에 해당하는 많은 `T_` 매크로 중 하나일 수 있습니다. 멤버가 파이썬에서 액세스 될 때, 동등한 파이썬 형으로 변환됩니다.

매크로 이름	C 형
T_SHORT	short
T_INT	int
T_LONG	long
T_FLOAT	float
T_DOUBLE	double
T_STRING	const char *
T_OBJECT	PyObject *
T_OBJECT_EX	PyObject *
T_CHAR	char
T_BYTE	char
T_UBYTE	unsigned char
T_UINT	unsigned int
T_USHORT	unsigned short
T_ULONG	unsigned long
T_BOOL	char
T_LONGLONG	long long
T_ULONGLONG	unsigned long long
T_PYSSIZET	Py_ssize_t

멤버가 NULL일 때 T\_OBJECT는 None을 반환하고 T\_OBJECT\_EX는 AttributeError를 발생시킨다는 점에서 T\_OBJECT와 T\_OBJECT\_EX가 다릅니다. T\_OBJECT\_EX가 T\_OBJECT보다 해당 어트리뷰트에 대한 del 문 사용을 더 올바르게 처리하므로, T\_OBJECT보다 T\_OBJECT\_EX를 사용하십시오.

flags는 쓰기과 읽기 액세스를 위해 0이거나, 읽기 전용 액세스를 위해 READONLY 일 수 있습니다. type에 T\_STRING을 사용한다는 것은 READONLY를 뜻합니다. T\_STRING 데이터는 UTF-8로 해석됩니다. T\_OBJECT와 T\_OBJECT\_EX 멤버만 삭제될 수 있습니다. (NULL로 설정됩니다).

힙 할당형 (`PyType_FromSpec()` 이나 유사한 것을 사용하여 만들어진), `PyMemberDef`는 형 객체의 `tp_dictoffset`, `tp_weaklistoffset` 및 `tp_vectorcall_offset`에 해당하는 특수 멤버 `__dictoffset__`, `__weaklistoffset__` 및 `__vectorcalloffset__`에 대한 정의를 포함할 수 있습니다. T\_PYSSIZET과 READONLY로 정의해야 합니다, 예를 들면:

```
static PyMemberDef spam_type_members[] = {
    {"__dictoffset__", T_PYSSIZET, offsetof(Spam_object, dict), READONLY},
    {NULL} /* Sentinel */
};
```

*PyObject\** **PyMember\_GetOne** (const char \*obj\_addr, struct *PyMemberDef* \*m)

Get an attribute belonging to the object at address *obj\_addr*. The attribute is described by *PyMemberDef* *m*. Returns NULL on error.

int **PyMember\_SetOne** (char \*obj\_addr, struct *PyMemberDef* \*m, *PyObject* \*o)

Set an attribute belonging to the object at address *obj\_addr* to object *o*. The attribute to set is described by *PyMemberDef* *m*. Returns 0 if successful and a negative value on failure.

**type** **PyGetSetDef**

Part of the [Stable ABI](#) (including all members). 형에 대한 프로퍼티 같은 액세스를 정의하는 구조체. `PyTypeObject.tp_getset` 슬롯에 대한 설명도 참조하십시오.

필드	C 형	의미
name	const char *	어트리뷰트 이름
get	getter	C function to get the attribute
set	setter	어트리뷰트를 설정하거나 삭제하는 선택적 C 함수, 생략되면 어트리뷰트는 읽기 전용입니다
doc	const char *	선택적 독스트링
closure	void *	getter와 setter에 추가 데이터를 제공하는 선택적 함수 포인터

The `get` function takes one `PyObject*` parameter (the instance) and a function pointer (the associated closure):

```
typedef PyObject *(*getter)(PyObject *, void *);
```

성공하면 새 참조를 반환하고, 실패하면 설정된 예외와 함께 `NULL`을 반환해야 합니다.

`set` functions take two `PyObject*` parameters (the instance and the value to be set) and a function pointer (the associated closure):

```
typedef int (*setter)(PyObject *, PyObject *, void *);
```

어트리뷰트를 삭제해야 하는 경우 두 번째 매개 변수는 `NULL`입니다. 성공하면 0을, 실패하면 설정된 예외와 함께 -1을 반환해야 합니다.

## 12.3 형 객체

Perhaps one of the most important structures of the Python object system is the structure that defines a new type: the `PyTypeObject` structure. Type objects can be handled using any of the `PyObject_*` or `PyType_*` functions, but do not offer much that's interesting to most Python applications. These objects are fundamental to how objects behave, so they are very important to the interpreter itself and to any extension module that implements new types.

형 객체는 대부분 표준형보다 상당히 큽니다. 크기가 큰 이유는 각 형 객체가 많은 수의 값을 저장하기 때문인데, 주로 C 함수 포인터이고 각기 형의 기능 중 작은 부분을 구현합니다. 이 섹션에서는 형 객체의 필드를 자세히 살펴봅니다. 필드는 구조체에서 나타나는 순서대로 설명됩니다.

다음의 간략 참조 외에도, 예 섹션은 `PyTypeObject`의 의미와 사용에 대한 통찰을 제공합니다.

### 12.3.1 간략 참조

“tp 슬롯”

PyTypeObject 슬롯 <sup>1</sup>	형	특수 메서드/어트리뷰트	정보 <sup>2</sup>				
			O	T	D	I	
<R> <code>tp_name</code>	const char *	<code>__name__</code>	X	X			
<code>tp_basicsize</code>	<code>Py_ssize_t</code>		X	X		X	
<code>tp_itemsize</code>	<code>Py_ssize_t</code>			X		X	
<code>tp_dealloc</code>	destructor		X	X		X	

다음 페이지에 계속

표 1 - 이전 페이지에서 계속

PyTypeObject 슬롯 <sup>1</sup>	형	특수 메서드/어트리뷰트	정 보 <sup>2</sup>				
			O	T	D	I	
<code>tp_vectorcall_offset</code>	<code>Py_ssize_t</code>			X			X
<code>(tp_getattr)</code>	<code>getattrfunc</code>	<code>__getattribute__</code> , <code>__getattr__</code>					G
<code>(tp_setattr)</code>	<code>setattrfunc</code>	<code>__setattr__</code> , <code>__delattr__</code>					G
<code>tp_as_async</code>	<code>PyAsyncMethods *</code>	서브 슬롯					%
<code>tp_repr</code>	<code>reprfunc</code>	<code>__repr__</code>	X	X			X
<code>tp_as_number</code>	<code>PyNumberMethods *</code>	서브 슬롯					%
<code>tp_as_sequence</code>	<code>PySequenceMethods *</code>	서브 슬롯					%
<code>tp_as_mapping</code>	<code>PyMappingMethods *</code>	서브 슬롯					%
<code>tp_hash</code>	<code>hashfunc</code>	<code>__hash__</code>	X				G
<code>tp_call</code>	<code>ternaryfunc</code>	<code>__call__</code>		X			X
<code>tp_str</code>	<code>reprfunc</code>	<code>__str__</code>	X				X
<code>tp_getattro</code>	<code>getattrofunc</code>	<code>__getattribute__</code> , <code>__getattr__</code>	X	X			G
<code>tp_setattro</code>	<code>setattrofunc</code>	<code>__setattr__</code> , <code>__delattr__</code>	X	X			G
<code>tp_as_buffer</code>	<code>PyBufferProcs *</code>						%
<code>tp_flags</code>	unsigned long		X	X			?
<code>tp_doc</code>	const char *	<code>__doc__</code>	X	X			
<code>tp_traverse</code>	<code>traverseproc</code>			X			G
<code>tp_clear</code>	<code>inquiry</code>			X			G
<code>tp_richcompare</code>	<code>richcmpfunc</code>	<code>__lt__</code> , <code>__le__</code> , <code>__eq__</code> , <code>__ne__</code> , <code>__gt__</code> , <code>__ge__</code>	X				G
<code>tp_weaklistoffset</code>	<code>Py_ssize_t</code>			X			?
<code>tp_iter</code>	<code>getiterfunc</code>	<code>__iter__</code>					X
<code>tp_ternext</code>	<code>iternextfunc</code>	<code>__next__</code>					X
<code>tp_methods</code>	<code>PyMethodDef []</code>		X	X			
<code>tp_members</code>	<code>PyMemberDef []</code>			X			
<code>tp_getset</code>	<code>PyGetSetDef []</code>		X	X			
<code>tp_base</code>	<code>PyTypeObject *</code>	<code>__base__</code>			X		
<code>tp_dict</code>	<code>PyObject *</code>	<code>__dict__</code>			?		
<code>tp_descr_get</code>	<code>descrgetfunc</code>	<code>__get__</code>					X
<code>tp_descr_set</code>	<code>descrsetfunc</code>	<code>__set__</code> , <code>__delete__</code>					X
<code>tp_dictoffset</code>	<code>Py_ssize_t</code>			X			?
<code>tp_init</code>	<code>initproc</code>	<code>__init__</code>	X	X			X
<code>tp_alloc</code>	<code>allocfunc</code>		X		?	?	
<code>tp_new</code>	<code>newfunc</code>	<code>__new__</code>	X	X	?	?	
<code>tp_free</code>	<code>freefunc</code>		X	X	?	?	
<code>tp_is_gc</code>	<code>inquiry</code>			X			X
<code>&lt;tp_bases&gt;</code>	<code>PyObject *</code>	<code>__bases__</code>			~		
<code>&lt;tp_mro&gt;</code>	<code>PyObject *</code>	<code>__mro__</code>			~		
<code>[tp_cache]</code>	<code>PyObject *</code>						
<code>[tp_subclasses]</code>	<code>PyObject *</code>	<code>__subclasses__</code>					
<code>[tp_weaklist]</code>	<code>PyObject *</code>						
<code>(tp_del)</code>	<code>destructor</code>						
<code>[tp_version_tag]</code>	unsigned int						
<code>tp_finalize</code>	<code>destructor</code>	<code>__del__</code>					X
<code>tp_vectorcall</code>	<code>vectorcallfunc</code>						

<sup>1</sup> (): A slot name in parentheses indicates it is (effectively) deprecated.

&lt;&gt;: Names in angle brackets should be initially set to NULL and treated as read-only.

[]: Names in square brackets are for internal use only.

## 서브 슬롯

슬롯	형	특수 메서드
<code>am_await</code>	<code>unaryfunc</code>	<code>__await__</code>
<code>am_aiter</code>	<code>unaryfunc</code>	<code>__aiter__</code>
<code>am_anext</code>	<code>unaryfunc</code>	<code>__anext__</code>
<code>am_send</code>	<code>sendfunc</code>	
<code>nb_add</code>	<code>binaryfunc</code>	<code>__add__</code> <code>__radd__</code>
<code>nb_inplace_add</code>	<code>binaryfunc</code>	<code>__iadd__</code>
<code>nb_subtract</code>	<code>binaryfunc</code>	<code>__sub__</code> <code>__rsub__</code>
<code>nb_inplace_subtract</code>	<code>binaryfunc</code>	<code>__isub__</code>
<code>nb_multiply</code>	<code>binaryfunc</code>	<code>__mul__</code> <code>__rmul__</code>
<code>nb_inplace_multiply</code>	<code>binaryfunc</code>	<code>__imul__</code>
<code>nb_remainder</code>	<code>binaryfunc</code>	<code>__mod__</code> <code>__rmod__</code>
<code>nb_inplace_remainder</code>	<code>binaryfunc</code>	<code>__imod__</code>
<code>nb_divmod</code>	<code>binaryfunc</code>	<code>__divmod__</code> <code>__rdivmod__</code>
<code>nb_power</code>	<code>ternaryfunc</code>	<code>__pow__</code> <code>__rpow__</code>
<code>nb_inplace_power</code>	<code>ternaryfunc</code>	<code>__ipow__</code>
<code>nb_negative</code>	<code>unaryfunc</code>	<code>__neg__</code>
<code>nb_positive</code>	<code>unaryfunc</code>	<code>__pos__</code>
<code>nb_absolute</code>	<code>unaryfunc</code>	<code>__abs__</code>
<code>nb_bool</code>	<code>inquiry</code>	<code>__bool__</code>
<code>nb_invert</code>	<code>unaryfunc</code>	<code>__invert__</code>
<code>nb_lshift</code>	<code>binaryfunc</code>	<code>__lshift__</code> <code>__rlshift__</code>
<code>nb_inplace_lshift</code>	<code>binaryfunc</code>	<code>__ilshift__</code>
<code>nb_rshift</code>	<code>binaryfunc</code>	<code>__rshift__</code> <code>__rrshift__</code>
<code>nb_inplace_rshift</code>	<code>binaryfunc</code>	<code>__irshift__</code>
<code>nb_and</code>	<code>binaryfunc</code>	<code>__and__</code> <code>__rand__</code>
<code>nb_inplace_and</code>	<code>binaryfunc</code>	<code>__iand__</code>
<code>nb_xor</code>	<code>binaryfunc</code>	<code>__xor__</code> <code>__rxor__</code>
<code>nb_inplace_xor</code>	<code>binaryfunc</code>	<code>__ixor__</code>
<code>nb_or</code>	<code>binaryfunc</code>	<code>__or__</code> <code>__ror__</code>
<code>nb_inplace_or</code>	<code>binaryfunc</code>	<code>__ior__</code>
<code>nb_int</code>	<code>unaryfunc</code>	<code>__int__</code>
<code>nb_reserved</code>	<code>void *</code>	
<code>&lt;R&gt;</code> (as a prefix) means the field is required (must be non-NULL).	<code>unaryfunc</code>	<code>__float__</code>
<code>&lt;Q&gt;</code> (as a prefix) means the field is required (must be non-NULL).	<code>binaryfunc</code>	<code>__floordiv__</code>
<code>&lt;P&gt;</code> (as a prefix) means the field is required (must be non-NULL).	<code>binaryfunc</code>	<code>__ifloordiv__</code>
<code>&lt;D&gt;</code> (as a prefix) means the field is required (must be non-NULL).	<code>binaryfunc</code>	<code>__truediv__</code>

X - PyType\_Ready sets this value if it is NULL

~ - PyType\_Ready always sets this value (it should be NULL)

? - PyType\_Ready may set this value depending on other slots

Also see the inheritance column ("I").

"I": 상속

X - type slot is inherited via \*PyType\_Ready\* if defined with a \*NULL\* value

% - the slots of the sub-struct are inherited individually

G - inherited, but only in combination with other slots; see the slot's description

? - it's complicated; see the slot's description

일부 슬롯은 일반 어트리뷰트 조회 체인을 통해 효과적으로 상속됨에 유의하십시오.

표 2 - 이전 페이지에서 계속

슬롯	형	특수 메서드
<i>mp_subscript</i>	<i>binaryfunc</i>	<code>__getitem__</code>
<i>mp_ass_subscript</i>	<i>objobjargproc</i>	<code>__setitem__</code> , <code>__delitem__</code>
<i>sq_length</i>	<i>lenfunc</i>	<code>__len__</code>
<i>sq_concat</i>	<i>binaryfunc</i>	<code>__add__</code>
<i>sq_repeat</i>	<i>ssizeargfunc</i>	<code>__mul__</code>
<i>sq_item</i>	<i>ssizeargfunc</i>	<code>__getitem__</code>
<i>sq_ass_item</i>	<i>ssizeobjargproc</i>	<code>__setitem__</code> , <code>__delitem__</code>
<i>sq_contains</i>	<i>objobjproc</i>	<code>__contains__</code>
<i>sq_inplace_concat</i>	<i>binaryfunc</i>	<code>__iadd__</code>
<i>sq_inplace_repeat</i>	<i>ssizeargfunc</i>	<code>__imul__</code>
<i>bf_getbuffer</i>	<i>getbufferproc()</i>	
<i>bf_releasebuffer</i>	<i>releasebufferproc()</i>	

## 슬롯 typedef

typedef	매개 변수 형	반환형
<i>allocfunc</i>	<i>PyObject</i> * <i>PyTypeObject</i> * <i>Py_ssize_t</i>	<i>PyObject</i> *
<i>destructor</i>	<b>void</b> *	<b>void</b>
<i>freefunc</i>	<b>void</b> *	<b>void</b>
<i>traverseproc</i>	<b>void</b> * <i>visitproc</i> <b>void</b> *	<b>int</b>
<i>newfunc</i>	<i>PyObject</i> * <i>PyObject</i> * <i>PyObject</i> *	<i>PyObject</i> *
<i>initproc</i>	<i>PyObject</i> * <i>PyObject</i> * <i>PyObject</i> *	<b>int</b>
<i>reprfunc</i>	<i>PyObject</i> *	<i>PyObject</i> *
<i>getattrfunc</i>	<i>PyObject</i> * <b>const char</b> *	<i>PyObject</i> *
<i>setattrfunc</i>	<i>PyObject</i> * <b>const char</b> * <i>PyObject</i> *	<b>int</b>
<i>getattrofunc</i>	<i>PyObject</i> * <i>PyObject</i> *	<i>PyObject</i> *
<i>setattrofunc</i>	<i>PyObject</i> * <i>PyObject</i> * <i>PyObject</i> *	<b>int</b>
<i>descrgetfunc</i>	<i>PyObject</i> * <i>PyObject</i> * <i>PyObject</i> *	<i>PyObject</i> *
<b>248</b> <i>descrsetfunc</i>	<i>PyObject</i> * <i>PyObject</i> *	<b>Chapter 12. 객체 구현 지원</b> <b>int</b>



자세한 내용은 아래 슬롯 형 *typedef*를 참조하십시오.

### 12.3.2 PyObject 정의

*PyObject*의 구조체 정의는 Include/object.h에서 찾을 수 있습니다. 참조 편의를 위해, 다음에 정의를 반복합니다:

```
typedef struct _typeobject {
    PyObject_VAR_HEAD
    const char *tp_name; /* For printing, in format "<module>.<name>" */
    Py_ssize_t tp_basicsize, tp_itemsize; /* For allocation */

    /* Methods to implement standard operations */

    destructor tp_dealloc;
    Py_ssize_t tp_vectorcall_offset;
    getattrofunc tp_getattr;
    setattrofunc tp_setattr;
    PyAsyncMethods *tp_as_async; /* formerly known as tp_compare (Python 2)
                                   or tp_reserved (Python 3) */
    reprfunc tp_repr;

    /* Method suites for standard classes */

    PyNumberMethods *tp_as_number;
    PySequenceMethods *tp_as_sequence;
    PyMappingMethods *tp_as_mapping;

    /* More standard operations (here for binary compatibility) */

    hashfunc tp_hash;
    ternaryfunc tp_call;
    reprfunc tp_str;
    getattrofunc tp_getattro;
    setattrofunc tp_setattro;

    /* Functions to access object as input/output buffer */
    PyBufferProcs *tp_as_buffer;

    /* Flags to define presence of optional/expanded features */
    unsigned long tp_flags;

    const char *tp_doc; /* Documentation string */

    /* Assigned meaning in release 2.0 */
    /* call function for all accessible objects */
    traverseproc tp_traverse;

    /* delete references to contained objects */
    inquiry tp_clear;

    /* Assigned meaning in release 2.1 */
    /* rich comparisons */
    richcmpfunc tp_richcompare;

    /* weak reference enabler */
    Py_ssize_t tp_weaklistoffset;
```

(다음 페이지에 계속)

```

/* Iterators */
getiterfunc tp_iter;
iternextfunc tp_iternext;

/* Attribute descriptor and subclassing stuff */
struct PyMethodDef *tp_methods;
struct PyMemberDef *tp_members;
struct PyGetSetDef *tp_getset;
// Strong reference on a heap type, borrowed reference on a static type
struct _typeobject *tp_base;
PyObject *tp_dict;
descrgetfunc tp_descr_get;
descrsetfunc tp_descr_set;
Py_ssize_t tp_dictoffset;
initproc tp_init;
allocfunc tp_alloc;
newfunc tp_new;
freefunc tp_free; /* Low-level free-memory routine */
inquiry tp_is_gc; /* For PyObject_IS_GC */
PyObject *tp_bases;
PyObject *tp_mro; /* method resolution order */
PyObject *tp_cache;
PyObject *tp_subclasses;
PyObject *tp_weaklist;
destructor tp_del;

/* Type attribute cache version tag. Added in version 2.6 */
unsigned int tp_version_tag;

destructor tp_finalize;
vectorcallfunc tp_vectorcall;
} PyTypeObject;

```

### 12.3.3 PyObject 슬롯

The type object structure extends the *PyVarObject* structure. The *ob\_size* field is used for dynamic types (created by *type\_new()*, usually called from a class statement). Note that *PyType\_Type* (the metatype) initializes *tp\_itemsize*, which means that its instances (i.e. type objects) *must* have the *ob\_size* field.

#### *Py\_ssize\_t* *PyObject.ob\_refcnt*

*Part of the Stable ABI.* This is the type object's reference count, initialized to 1 by the *PyObject\_HEAD\_INIT* macro. Note that for *statically allocated type objects*, the type's instances (objects whose *ob\_type* points back to the type) do *not* count as references. But for *dynamically allocated type objects*, the instances *do* count as references.

계승:

이 필드는 서브 형에 의해 상속되지 않습니다.

#### *PyTypeObject* \**PyObject.ob\_type*

*Part of the Stable ABI.* 이것은 형의 형, 즉 메타 형 (metatype) 입니다. *PyObject\_HEAD\_INIT* 매크로에 대한 인자로 초기화되며, 값은 일반적으로 *&PyType\_Type* 이어야 합니다. 그러나, (적어도) 윈도우에서 사용 가능해야 하는 동적으로 로드 가능한 확장 모듈의 경우, 컴파일러는 유효한 초기화자가 아니라고 불평합니다. 따라서, 규칙은 NULL을 *PyObject\_HEAD\_INIT* 매크로로 전달하고, 다른 작업을 수행하기 전에 모듈의 초기화 함수 시작에서 필드를 명시적으로 초기화하는 것입니다. 이것은 일반적으로 다음과 같이 수행됩니다:

```
Foo_Type.ob_type = &PyType_Type;
```

형의 인스턴스를 만들기 전에 수행해야 합니다. `PyType_Ready()` 는 `ob_type` 이 NULL 인지 확인하고, 그렇다면 베이스 클래스의 `ob_type` 필드로 초기화합니다. `PyType_Ready()` 는 0 이 아니면 이 필드를 변경하지 않습니다.

계승:

이 필드는 서브 형으로 상속됩니다.

`PyObject*PyObject._ob_next`

`PyObject*PyObject._ob_prev`

These fields are only present when the macro `Py_TRACE_REFS` is defined (see the configure `--with-trace-refs` option).

Their initialization to NULL is taken care of by the `PyObject_HEAD_INIT` macro. For *statically allocated objects*, these fields always remain NULL. For *dynamically allocated objects*, these two fields are used to link the object into a doubly linked list of *all* live objects on the heap.

This could be used for various debugging purposes; currently the only uses are the `sys.getobjects()` function and to print the objects that are still alive at the end of a run when the environment variable `PYTHONDUMPREFS` is set.

계승:

이 필드는 서브 형에 의해 상속되지 않습니다.

### 12.3.4 PyVarObject 슬롯

`Py_ssize_t PyVarObject.ob_size`

*Part of the Stable ABI.* For *statically allocated type objects*, this should be initialized to zero. For *dynamically allocated type objects*, this field has a special internal meaning.

계승:

이 필드는 서브 형에 의해 상속되지 않습니다.

### 12.3.5 PyTypeObject 슬롯

각 슬롯에는 상속을 설명하는 섹션이 있습니다. 필드가 NULL로 설정될 때 `PyType_Ready()` 가 값을 설정할 수 있으면, “기본값” 섹션도 있습니다. (`PyBaseObject_Type`과 `PyType_Type`에 설정된 많은 필드가 효과적으로 기본값으로 작동함에 유의하십시오.)

`const char*PyTypeObject.tp_name`

형 이름이 포함된 NUL-종료 문자열을 가리키는 포인터. 모듈 전역으로 액세스 할 수 있는 형의 경우, 문자열은 전체 모듈 이름, 그 뒤에 점, 그 뒤에 형 이름이어야 합니다; 내장형의 경우, 단지 형 이름이어야 합니다. 모듈이 패키지의 서브 모듈이면, 전체 패키지 이름은 전체 모듈 이름의 일부입니다. 예를 들어, 패키지 P의 서브 패키지 Q에 있는 모듈 M에 정의된 T라는 형은 `tp_name` 초기화자가 "P.Q.M.T" 이어야 합니다.

For *dynamically allocated type objects*, this should just be the type name, and the module name explicitly stored in the type dict as the value for key `'__module__'`.

For *statically allocated type objects*, the `tp_name` field should contain a dot. Everything before the last dot is made accessible as the `__module__` attribute, and everything after the last dot is made accessible as the `__name__` attribute.

점이 없으면, 전체 `tp_name` 필드는 `__name__` 어트리뷰트로 액세스 할 수 있으며, `__module__` 어트리뷰트는 정의되지 않습니다 (위에서 설명한 대로, 디서너리에 명시적으로 설정되지 않는 한). 이것은 여러분의 형을 피클 할 수 없다는 것을 뜻합니다. 또한, `pydoc`으로 만든 모듈 설명서에 나열되지 않습니다.

이 필드는 NULL이 아니어야 합니다. `PyTypeObject()`에서 유일하게 필요한 필드입니다 (잠재적인 `tp_itemsize`를 제외하고).

계승:

이 필드는 서브 형에 의해 상속되지 않습니다.

`Py_ssize_t PyTypeObject.tp_basicsize`

`Py_ssize_t PyTypeObject.tp_itemsize`

이 필드를 사용하면 형 인스턴스의 크기를 바이트 단위로 계산할 수 있습니다.

두 가지 종류의 형이 있습니다: 고정 길이 인스턴스의 형은 0 `tp_itemsize` 필드를 갖고, 가변 길이 인스턴스의 형에는 0이 아닌 `tp_itemsize` 필드가 있습니다. 고정 길이 인스턴스의 형의 경우, 모든 인스턴스는 `tp_basicsize`로 지정되는 같은 크기를 갖습니다.

가변 길이 인스턴스의 형의 경우, 인스턴스에는 `ob_size` 필드가 있어야 하며, 인스턴스 크기는 `tp_basicsize`에 N 곱하기 `tp_itemsize`를 더한 값입니다. 여기서 N은 객체의 “길이”입니다. N 값은 일반적으로 인스턴스의 `ob_size` 필드에 저장됩니다. 예외가 있습니다: 예를 들어, 정수는 음수를 나타내기 위해 음의 `ob_size`를 사용하고, N은 `abs(ob_size)`입니다. 또한 인스턴스 배치에 `ob_size` 필드가 있다고 해서 인스턴스 구조체가 가변 길이라는 뜻은 아닙니다 (예를 들어, 리스트 형의 구조체는 고정 길이 인스턴스를 갖지만, 해당 인스턴스에는 의미 있는 `ob_size` 필드가 있습니다).

기본 크기에는 매크로 `PyObject_HEAD`나 `PyObject_VAR_HEAD`(인스턴스 구조체를 선언하는 데 사용한 것)에 의해 선언된 인스턴스의 필드가 포함되며, 이것은 다시 존재한다면 `_ob_prev`와 `_ob_next` 필드도 포함됩니다. 이는 `tp_basicsize`의 초기화자를 얻는 유일하게 올바른 방법은 인스턴스 배치를 선언하는 데 사용되는 구조체에 `sizeof` 연산자를 사용하는 것입니다. 기본 크기에는 GC 헤더 크기가 포함되지 않습니다.

정렬 (alignment)에 대한 참고 사항: 가변 길이 항목에 특정 정렬이 필요하다면, `tp_basicsize` 값에서 고려되어야 합니다. 예: 형이 `double` 배열을 구현하는 형을 가정합시다. `tp_itemsize`는 `sizeof(double)`입니다. `tp_basicsize`가 `sizeof(double)`의 배수가 되도록 하는 것은 프로그램 래머의 책임입니다 (이것이 `double`의 정렬 요구 사항이라고 가정합니다).

가변 길이 인스턴스가 있는 모든 형의 경우, 이 필드는 NULL이 아니어야 합니다.

계승:

이 필드는 서브 형에 의해 별도로 상속됩니다. 베이스형에 0이 아닌 `tp_itemsize`가 있으면, 일반적으로 서브 형에서 `tp_itemsize`를 다른 0이 아닌 값으로 설정하는 것은 안전하지 않습니다 (베이스형의 구현에 따라 다르기는 합니다).

destructor `PyTypeObject.tp_dealloc`

인스턴스 파괴자(destructor) 함수에 대한 포인터. (싱글톤 None과 Ellipsis의 경우처럼) 형이 해당 인스턴스가 할당 해제되지 않도록 보장하지 않는 한, 이 함수를 정의해야 합니다. 함수 서명은 다음과 같습니다:

```
void tp_dealloc(PyObject *self);
```

파괴자 함수는 새로운 참조 횟수가 0일 때 `Py_DECREF()`와 `Py_XDECREF()` 매크로에 의해 호출됩니다. 이 시점에, 인스턴스는 여전히 존재하지만, 이에 대한 참조는 없습니다. 파괴자 함수는 인스턴스가 소유한 모든 참조를 해제하고, (버퍼 할당에 사용된 할당 함수에 해당하는 해제 함수를 사용하여) 인스턴스가 소유한 모든 메모리 버퍼를 해제한 다음, 형의 `tp_free` 함수를 호출해야 합니다. 형의 서브 형을 만들 수 없는 경우 (`Py_TPFLAGS_BASETYPE` 플래그 비트가 설정되지 않은 경우) `tp_free`를 거치는 대신 객체 할당 해제기(deallocator)를 직접 호출 할 수 있습니다. 객체 할당 해제기는 인스턴스를 할당하는 데 사용된 것이어야 합니다; 인스턴스가 `PyObject_New()`나 `PyObject_VarNew()`

를 사용하여 할당되었으면 일반적으로 `PyObject_Del()` 이고, 인스턴스가 `PyObject_GC_New()` 나 `PyObject_GC_NewVar()` 를 사용하여 할당되었으면 `PyObject_GC_Del()` 입니다.

If the type supports garbage collection (has the `Py_TPFLAGS_HAVE_GC` flag bit set), the destructor should call `PyObject_GC_UnTrack()` before clearing any member fields.

```
static void foo_dealloc(foo_object *self) {
    PyObject_GC_UnTrack(self);
    Py_CLEAR(self->ref);
    Py_TYPE(self)->tp_free((PyObject *)self);
}
```

Finally, if the type is heap allocated (`Py_TPFLAGS_HEAPTYPE`), the deallocator should release the owned reference to its type object (via `Py_DECREF()`) after calling the type deallocator. In order to avoid dangling pointers, the recommended way to achieve this is:

```
static void foo_dealloc(foo_object *self) {
    PyTypeObject *tp = Py_TYPE(self);
    // free references and buffers here
    tp->tp_free(self);
    Py_DECREF(tp);
}
```

계승:

이 필드는 서브 형으로 상속됩니다.

#### `Py_ssize_t PyTypeObject.tp_vectorcall_offset`

간단한 `tp_call`의 더 효율적인 대안인 벡터콜(*vectorcall*) 프로토콜을 사용하여 객체를 호출하는 것을 구현하는 인스턴스별 함수에 대한 선택적 오프셋입니다.

이 필드는 플래그 `Py_TPFLAGS_HAVE_VECTORCALL`이 설정되었을 때만 사용됩니다. 그럴 때, 이것은 `vectorcallfunc` 포인터의 인스턴스에서의 오프셋을 포함하는 양의 정수여야 합니다.

`vectorcallfunc` 포인터는 NULL 일 수 있으며, 이때 인스턴스는 `Py_TPFLAGS_HAVE_VECTORCALL`이 설정되지 않은 것처럼 작동합니다: 인스턴스를 호출하면 `tp_call`로 폴백 됩니다.

`Py_TPFLAGS_HAVE_VECTORCALL`을 설정하는 모든 클래스는 `tp_call`도 설정해야 하고, 해당 동작이 `vectorcallfunc` 함수와 연관되도록 만들어야 합니다. `tp_call`을 `PyVectorcall_Call()`로 설정하면 됩니다:

**경고:** 힙(*heap*) 형에 벡터콜 프로토콜을 구현하는 것은 권장하지 않습니다. 사용자가 파이썬 코드에서 `__call__`을 설정하면, `tp_call`만 갱신되어 벡터콜 함수와 일치하지 않게 됩니다.

버전 3.8에서 변경: 버전 3.8 이전에는, 이 슬롯의 이름이 `tp_print`였습니다. 파이썬 2.x에서는, 파일로 인쇄하는 데 사용되었습니다. 파이썬 3.0에서 3.7까지는, 사용되지 않았습니다.

계승:

This field is always inherited. However, the `Py_TPFLAGS_HAVE_VECTORCALL` flag is not always inherited. If it's not, then the subclass won't use *vectorcall*, except when `PyVectorcall_Call()` is explicitly called. This is in particular the case for *heap types* (including subclasses defined in Python).

#### `getattrfunc PyTypeObject.tp_getattr`

get-attribute-string 함수에 대한 선택적 포인터.

이 필드는 폐지되었습니다. 정의될 때, `tp_getattro` 함수와 함께 작동하지만, 어트리뷰트 이름을 제공하기 위해 파이썬 문자열 객체 대신 C 문자열을 받아들이는 함수를 가리켜야 합니다.

계승:

그룹: `tp_getattr`, `tp_getattro`

이 필드는 `tp_getattro`와 함께 서브 형에 의해 상속됩니다. 서브 형은 서브 형의 `tp_getattr`과 `tp_getattro`가 모두 NULL일 때 베이스형에서 `tp_getattr`과 `tp_getattro`를 모두 상속합니다.

*setattrfunc* `PyObject.tp_setattr`

어트리뷰트 설정과 삭제를 위한 함수에 대한 선택적 포인터.

이 필드는 폐지되었습니다. 정의될 때, `tp_setattro` 함수와 함께 작동하지만, 어트리뷰트 이름을 제공하기 위해 파이썬 문자열 객체 대신 C 문자열을 받아들이는 함수를 가리켜야 합니다.

계승:

그룹: `tp_setattr`, `tp_setattro`

이 필드는 `tp_setattro`와 함께 서브 형에 의해 상속됩니다. 서브 형은 서브 형의 `tp_setattr`과 `tp_setattro`가 모두 NULL일 때 베이스형에서 `tp_setattr`과 `tp_setattro`를 모두 상속합니다.

*PyAsyncMethods* \*`PyObject.tp_as_async`

C 수준에서 어웨이터블과 비동기 이터레이터 프로토콜을 구현하는 객체에만 관련된 필드를 포함하는 추가 구조체에 대한 포인터. 자세한 내용은 비동기 객체 구조체를 참조하십시오.

버전 3.5에 추가: 이전에는 `tp_compare`와 `tp_reserved`라고 했습니다.

계승:

`tp_as_async` 필드는 상속되지 않지만, 포함된 필드는 개별적으로 상속됩니다.

*reprfunc* `PyObject.tp_repr`

내장 함수 `repr()` 을 구현하는 함수에 대한 선택적 포인터.

서명은 `PyObject_Repr()` 과 같습니다:

```
PyObject *tp_repr(PyObject *self);
```

함수는 문자열이나 유니코드 객체를 반환해야 합니다. 이상적으로, 이 함수는 `eval()` 에 전달될 때 적합한 환경이 주어지면 같은 값을 가진 객체를 반환하는 문자열을 반환해야 합니다. 이것이 가능하지 않으면, '<' 로 시작하고 '>' 로 끝나는 문자열을 반환해야 하는데, 이 문자열에서 객체의 형과 값을 모두 추론할 수 있어야 합니다.

계승:

이 필드는 서브 형으로 상속됩니다.

기본값:

이 필드를 설정하지 않으면, `<%s object at %p>` 형식의 문자열이 반환됩니다. 여기서 `%s` 는 형 이름으로, `%p` 는 객체의 메모리 주소로 치환됩니다.

*PyNumberMethods* \*`PyObject.tp_as_number`

숫자 프로토콜을 구현하는 객체에만 관련된 필드를 포함하는 추가 구조체에 대한 포인터. 이 필드는 숫자 객체 구조체에서 설명합니다.

계승:

`tp_as_number` 필드는 상속되지 않지만, 포함된 필드는 개별적으로 상속됩니다.

*PySequenceMethods* \*`PyObject.tp_as_sequence`

시퀀스 프로토콜을 구현하는 객체에만 관련된 필드를 포함하는 추가 구조체에 대한 포인터. 이 필드는 시퀀스 객체 구조체에서 설명합니다.

계승:

`tp_as_sequence` 필드는 상속되지 않지만, 포함된 필드는 개별적으로 상속됩니다.



***PyMappingMethods* \*PyTypeObject.tp\_as\_mapping**

매핑 프로토콜을 구현하는 객체에만 관련된 필드를 포함하는 추가 구조체에 대한 포인터. 이 필드는 매핑 객체 구조체에서 설명합니다.

계승:

`tp_as_mapping` 필드는 상속되지 않지만, 포함된 필드는 개별적으로 상속됩니다.

***hashfunc* PyTypeObject.tp\_hash**

내장 함수 `hash()` 를 구현하는 함수에 대한 선택적 포인터.

서명은 `PyObject_Hash()` 와 같습니다:

```
Py_hash_t tp_hash(PyObject *);
```

-1 값은 정상적인 반환 값으로 반환되지 않아야 합니다; 해시값을 계산하는 동안 에러가 발생하면 함수는 예외를 설정하고 -1을 반환해야 합니다.

이 필드가 설정되지 않으면 (그리고 `tp_richcompare`가 설정되지 않으면), 객체의 해시를 취하려는 시도는 `TypeError`를 발생시킵니다. 이것은 `PyObject_HashNotImplemented()`로 설정하는 것과 같습니다.

이 필드는 부모 형에서 해시 메서드의 상속을 차단하기 위해 `PyObject_HashNotImplemented()`로 명시적으로 설정할 수 있습니다. 이것은 파이썬 수준에서의 `__hash__ = None`과 동등한 것으로 해석되어, `isinstance(o, collections.Hashable)`이 `False`를 올바르게 반환하게 합니다. 반대의 경우도 마찬가지입니다 - 파이썬 수준의 클래스에서 `__hash__ = None`을 설정하면 `tp_hash` 슬롯이 `PyObject_HashNotImplemented()`로 설정됩니다.

계승:

그룹: `tp_hash`, `tp_richcompare`

이 필드는 `tp_richcompare`와 함께 서브 형에 의해 상속됩니다: 서브 형의 `tp_richcompare`와 `tp_hash`가 모두 `NULL`일 때, 서브 형은 `tp_richcompare`와 `tp_hash`를 모두 상속합니다.

***ternaryfunc* PyTypeObject.tp\_call**

객체 호출을 구현하는 함수에 대한 선택적 포인터. 객체가 콜러블이 아니면 `NULL`이어야 합니다. 서명은 `PyObject_Call()`과 같습니다:

```
PyObject *tp_call(PyObject *self, PyObject *args, PyObject *kwargs);
```

계승:

이 필드는 서브 형으로 상속됩니다.

***reprfunc* PyTypeObject.tp\_str**

내장 연산 `str()` 을 구현하는 함수에 대한 선택적 포인터. (`str`는 이제 형이며, `str()`은 그 형의 생성자를 호출함에 유의하십시오. 이 생성자는 `PyObject_Str()`를 호출하여 실제 작업을 수행하고, `PyObject_Str()`은 이 처리기를 호출합니다.)

서명은 `PyObject_Str()`과 같습니다:

```
PyObject *tp_str(PyObject *self);
```

함수는 문자열이나 유니코드 객체를 반환해야 합니다. 다른 것 중에서도, `print()` 함수에 의해 사용될 표현이기 때문에, 객체의 “친숙한” 문자열 표현이어야 합니다.

계승:

이 필드는 서브 형으로 상속됩니다.

기본값:



이 필드를 설정하지 않으면, 문자열 표현을 반환하기 위해 `PyObject_Repr()` 이 호출됩니다.

*getattrofunc* `PyTypeObject.tp_getattro`

어트리뷰트 읽기(`get-attribute`) 함수에 대한 선택적 포인터.

서명은 `PyObject_GetAttr()` 과 같습니다:

```
PyObject *tp_getattro(PyObject *self, PyObject *attr);
```

일반적으로 이 필드를 `PyObject_GenericGetAttr()` 로 설정하는 것이 편리합니다, 객체 어트리뷰트를 찾는 일반적인 방법을 구현합니다.

계승:

그룹: `tp_getattr, tp_getattro`

이 필드는 `tp_getattr` 과 함께 서브 형에 의해 상속됩니다: 서브 형의 `tp_getattr` 과 `tp_getattro` 가 모두 NULL 일 때 서브 형은 베이스형에서 `tp_getattr` 과 `tp_getattro` 를 모두 상속합니다.

기본값:

`PyBaseObject_Type` 은 `PyObject_GenericGetAttr()` 을 사용합니다.

*setattrofunc* `PyTypeObject.tp_setattro`

어트리뷰트 설정과 삭제를 위한 함수에 대한 선택적 포인터.

서명은 `PyObject_SetAttr()` 과 같습니다:

```
int tp_setattro(PyObject *self, PyObject *attr, PyObject *value);
```

또한, `value` 를 NULL 로 설정하여 어트리뷰트를 삭제하는 것을 반드시 지원해야 합니다. 일반적으로 이 필드를 `PyObject_GenericSetAttr()` 로 설정하는 것이 편리합니다, 객체 어트리뷰트를 설정하는 일반적인 방법을 구현합니다.

계승:

그룹: `tp_setattr, tp_setattro`

이 필드는 `tp_setattr` 과 함께 서브 형에 의해 상속됩니다: 서브 형의 `tp_setattr` 과 `tp_setattro` 가 모두 NULL 일 때, 서브 형은 베이스형에서 `tp_setattr` 과 `tp_setattro` 를 모두 상속합니다.

기본값:

`PyBaseObject_Type` 은 `PyObject_GenericSetAttr()` 을 사용합니다.

*PyBufferProcs* \*`PyTypeObject.tp_as_buffer`

버퍼 인터페이스를 구현하는 객체에만 관련된 필드를 포함하는 추가 구조체에 대한 포인터. 이 필드는 버퍼 객체 구조체에서 설명합니다.

계승:

`tp_as_buffer` 필드는 상속되지 않지만, 포함된 필드는 개별적으로 상속됩니다.

`unsigned long` `PyTypeObject.tp_flags`

이 필드는 다양한 플래그의 비트 마스크입니다. 일부 플래그는 특정 상황에 대한 변형 의미를 나타냅니다; 다른 것들은 역사적으로 항상 존재하지는 않았던 형 객체(또는 `tp_as_number`, `tp_as_sequence`, `tp_as_mapping` 및 `tp_as_buffer` 를 통해 참조되는 확장 구조체)의 특정 필드가 유효함을 나타내는데 사용됩니다; 이러한 플래그 비트가 없으면, 이것이 보호하는 형 필드에 액세스하지 말아야 하며 대신 0 이나 NULL 값을 갖는 것으로 간주해야 합니다.

계승:

이 필드의 상속은 복잡합니다. 대부분 플래그 비트는 개별적으로 상속됩니다, 즉, 베이스형에 플래그 비트가 설정되어 있으면, 서브 형이 이 플래그 비트를 상속합니다. 확장 구조체와 관련된 플래그 비트는

확장 구조체가 상속되면 엄격하게 상속됩니다, 즉, 플래그 비트의 베이스형의 값이 확장 구조체에 대한 포인터와 함께 서브 형으로 복사됩니다. `Py_TPFLAGS_HAVE_GC` 플래그 비트는 `tp_traverse`와 `tp_clear` 필드와 함께 상속됩니다, 즉, 서브 형에서 `Py_TPFLAGS_HAVE_GC` 플래그 비트가 설정되지 않고 서브 형의 `tp_traverse`와 `tp_clear` 필드가 존재하고 NULL 값을 갖는 경우.

**기본값:**

`PyObject_Type`은 `Py_TPFLAGS_DEFAULT` | `Py_TPFLAGS_BASETYPE`을 사용합니다.

**비트 마스크:**

다음 비트 마스크가 현재 정의되어 있습니다; 이들은 | 연산자로 함께 OR 하여 `tp_flags` 필드의 값을 형성할 수 있습니다. 매크로 `PyType_HasFeature()`는 형과 플래그 값 `tp`와 `f`를 취하고 `tp->tp_flags & f`가 0이 아닌지 확인합니다.

#### **Py\_TPFLAGS\_HEAPTYPE**

이 비트는 형 객체 자체가 힙에 할당될 때 설정됩니다, 예를 들어, `PyType_FromSpec()`을 사용하여 동적으로 만들어진 형. 이 경우, 인스턴스의 `ob_type` 필드는 형에 대한 참조로 간주하며, 새 인스턴스가 만들어질 때 형 객체가 INCREMENT되고, 인스턴스가 파괴될 때 DECREMENT됩니다 (이는 서브 형의 인스턴스에 적용되지 않습니다; 인스턴스의 `ob_type`이 참조하는 형만 INCREMENT나 DECREMENT됩니다).

**계승:**

???

#### **Py\_TPFLAGS\_BASETYPE**

이 비트는 형을 다른 형의 베이스형으로 사용할 수 있을 때 설정됩니다. 이 비트가 설정되지 않으면 이 형으로 서브 형을 만들 수 없습니다 (Java의 “final” 클래스와 유사합니다).

**계승:**

???

#### **Py\_TPFLAGS\_READY**

이 비트는 `PyType_Ready()`에 의해 형 객체가 완전히 초기화될 때 설정됩니다.

**계승:**

???

#### **Py\_TPFLAGS\_READYING**

이 비트는 `PyType_Ready()`가 형 객체를 초기화하는 동안 설정됩니다.

**계승:**

???

#### **Py\_TPFLAGS\_HAVE\_GC**

이 비트는 객체가 가비지 수집을 지원할 때 설정됩니다. 이 비트가 설정되면, 인스턴스는 `PyObject_GC_New()`를 사용하여 만들어져야 하고 `PyObject_GC_Del()`을 사용하여 파괴되어야 합니다. 순환 가비지 수집 지원 섹션에 추가 정보가 있습니다. 이 비트는 또한 GC 관련 필드 `tp_traverse`와 `tp_clear`가 형 객체에 있음을 암시합니다.

**계승:**

그룹: `Py_TPFLAGS_HAVE_GC`, `tp_traverse`, `tp_clear`

`Py_TPFLAGS_HAVE_GC` 플래그 비트는 `tp_traverse`와 `tp_clear` 필드와 함께 상속됩니다, 즉, 서브 형에서 `Py_TPFLAGS_HAVE_GC` 플래그 비트가 설정되지 않고 서브 형의 `tp_traverse`와 `tp_clear` 필드가 존재하고 NULL 값을 갖는 경우.

**Py\_TPFLAGS\_DEFAULT**

This is a bitmask of all the bits that pertain to the existence of certain fields in the type object and its extension structures. Currently, it includes the following bits: `Py_TPFLAGS_HAVE_STACKLESS_EXTENSION`.

계승:

???

**Py\_TPFLAGS\_METHOD\_DESCRIPTOR**

이 비트는 객체가 연결되지 않은 메서드 (unbound method) 처럼 동작함을 나타냅니다.

이 플래그가 `type(meth)` 에 설정되면:

- `meth.__get__(obj, cls) (*args, **kwargs)` (`obj` 가 `None` 이 아닐 때)는 `meth(obj, *args, **kwargs)` 와 동등해야 합니다.
- `meth.__get__(None, cls) (*args, **kwargs)` 는 `meth(*args, **kwargs)` 와 동등해야 합니다.

이 플래그는 `obj.meth()` 와 같은 일반적인 메서드 호출에 대한 최적화를 가능하게 합니다: `obj.meth`에 대한 임시 “연결된 메서드 (bound method)” 객체를 만들지 않습니다.

버전 3.8에 추가.

계승:

This flag is never inherited by *heap types*. For extension types, it is inherited whenever `tp_descr_get` is inherited.

**Py\_TPFLAGS\_LONG\_SUBCLASS****Py\_TPFLAGS\_LIST\_SUBCLASS****Py\_TPFLAGS\_TUPLE\_SUBCLASS****Py\_TPFLAGS\_BYTES\_SUBCLASS****Py\_TPFLAGS\_UNICODE\_SUBCLASS****Py\_TPFLAGS\_DICT\_SUBCLASS****Py\_TPFLAGS\_BASE\_EXC\_SUBCLASS****Py\_TPFLAGS\_TYPE\_SUBCLASS**

이 플래그는 `PyLong_Check()` 와 같은 함수에서 형이 내장형의 서브 클래스인지 신속하게 판별하는 데 사용됩니다; 이러한 특정 검사는 `PyObject_IsInstance()` 와 같은 일반 검사보다 빠릅니다. 내장에서 상속된 사용자 정의 형은 `tp_flags`를 적절하게 설정해야 합니다, 그렇지 않으면 그러한 형과 상호 작용하는 코드가 사용되는 검사의 유형에 따라 다르게 작동합니다.

**Py\_TPFLAGS\_HAVE\_FINALIZE**

이 비트는 `tp_finalize` 슬롯이 형 구조체에 있을 때 설정됩니다.

버전 3.4에 추가.

버전 3.8부터 폐지: 인터프리터는 `tp_finalize` 슬롯이 항상 형 구조체에 있다고 가정하기 때문에, 이 플래그는 더는 필요하지 않습니다.

**Py\_TPFLAGS\_HAVE\_VECTORCALL**

이 비트는 클래스가 벡터 콜 프로토콜을 구현할 때 설정됩니다. 자세한 내용은 `tp_vectorcall_offset`을 참조하십시오.

계승:

This bit is inherited for *static subtypes* if `tp_call` is also inherited. *Heap types* do not inherit `Py_TPFLAGS_HAVE_VECTORCALL`.

버전 3.9에 추가.

#### **Py\_TPFLAGS\_IMMUTABLETYPE**

This bit is set for type objects that are immutable: type attributes cannot be set nor deleted.

`PyType_Ready()` automatically applies this flag to *static types*.

계승:

This flag is not inherited.

버전 3.10에 추가.

#### **Py\_TPFLAGS\_DISALLOW\_INSTANTIATION**

Disallow creating instances of the type: set `tp_new` to NULL and don't create the `__new__` key in the type dictionary.

The flag must be set before creating the type, not after. For example, it must be set before `PyType_Ready()` is called on the type.

The flag is set automatically on *static types* if `tp_base` is NULL or `&PyBaseObject_Type` and `tp_new` is NULL.

계승:

This flag is not inherited. However, subclasses will not be instantiable unless they provide a non-NULL `tp_new` (which is only possible via the C API).

---

**참고:** To disallow instantiating a class directly but allow instantiating its subclasses (e.g. for an *abstract base class*), do not use this flag. Instead, make `tp_new` only succeed for subclasses.

---

버전 3.10에 추가.

#### **Py\_TPFLAGS\_MAPPING**

This bit indicates that instances of the class may match mapping patterns when used as the subject of a match block. It is automatically set when registering or subclassing `collections.abc.Mapping`, and unset when registering `collections.abc.Sequence`.

---

**참고:** `Py_TPFLAGS_MAPPING` and `Py_TPFLAGS_SEQUENCE` are mutually exclusive; it is an error to enable both flags simultaneously.

---

계승:

This flag is inherited by types that do not already set `Py_TPFLAGS_SEQUENCE`.

더 보기:

**PEP 634** – Structural Pattern Matching: Specification

버전 3.10에 추가.

#### **Py\_TPFLAGS\_SEQUENCE**

This bit indicates that instances of the class may match sequence patterns when used as the subject of a match block. It is automatically set when registering or subclassing `collections.abc.Sequence`, and unset when registering `collections.abc.Mapping`.

---

**참고:** `Py_TPFLAGS_MAPPING` and `Py_TPFLAGS_SEQUENCE` are mutually exclusive; it is an error to enable both flags simultaneously.

---

계승:

This flag is inherited by types that do not already set `Py_TPFLAGS_MAPPING`.

더 보기:

**PEP 634** – Structural Pattern Matching: Specification

버전 3.10에 추가.

**const char \*PyTypeObject.tp\_doc**

이 형 객체에 대한 독스트링을 제공하는 NUL-종료 C 문자열에 대한 선택적 포인터. 이는 형과 형의 인스턴스에서 `__doc__` 어트리뷰트로 노출됩니다.

계승:

이 필드는 서브 형에 의해 상속되지 않습니다.

**traverseproc PyTypeObject.tp\_traverse**

가비지 수집기의 탐색 함수에 대한 선택적 포인터. `Py_TPFLAGS_HAVE_GC` 플래그 비트가 설정된 경우에만 사용됩니다. 서명은 다음과 같습니다:

```
int tp_traverse(PyObject *self, visitproc visit, void *arg);
```

파이썬의 가비지 수집 체계에 대한 자세한 정보는 섹션 [순환 가비지 수집 지원](#)에서 찾을 수 있습니다.

`tp_traverse` 포인터는 가비지 수집기에서 참조 순환을 감지하는 데 사용됩니다. `tp_traverse` 함수의 일반적인 구현은 단순히 인스턴스가 소유하는 파이썬 객체인 각 인스턴스 멤버에 대해 `Py_VISIT()`를 호출합니다. 예를 들어, 다음은 `_thread` 확장 모듈의 함수 `local_traverse()`입니다:

```
static int
local_traverse(localobject *self, visitproc visit, void *arg)
{
    Py_VISIT(self->args);
    Py_VISIT(self->kw);
    Py_VISIT(self->dict);
    return 0;
}
```

`Py_VISIT()`는 참조 순환에 참여할 수 있는 멤버에 대해서만 호출됨에 유의하십시오. `self->key` 멤버도 있지만, NULL이나 파이썬 문자열만 가능해서 참조 순환의 일부가 될 수 없습니다.

반면에, 멤버가 사이클의 일부가 될 수 없다는 것을 알고 있더라도, 디버깅 지원을 위해 gc 모듈의 `get_referents()` 함수가 그것을 포함하도록 어쨌거나 방문하고 싶을 수 있습니다.

**경고:** When implementing `tp_traverse`, only the members that the instance *owns* (by having *strong references* to them) must be visited. For instance, if an object supports weak references via the `tp_weaklist` slot, the pointer supporting the linked list (what `tp_weaklist` points to) must **not** be visited as the instance does not directly own the weak references to itself (the weakreference list is there to support the weak reference machinery, but the instance has no strong reference to the elements inside it, as they are allowed to be removed even if the instance is still alive).

`Py_VISIT()`는 `local_traverse()`의 `visit`와 `arg` 매개 변수가 이 이름일 것을 요구합니다; 다른 이름을 붙이지 마십시오.

Instances of *heap-allocated types* hold a reference to their type. Their traversal function must therefore either visit `Py_TYPE(self)`, or delegate this responsibility by calling `tp_traverse` of another heap-allocated type (such as a heap-allocated superclass). If they do not, the type object may not be garbage-collected.

버전 3.9에서 변경: 힙 할당 형은 `tp_traverse`에서 `Py_TYPE(self)`를 방문할 것으로 기대됩니다. 이전 버전의 파이썬에서는, 버그 40217로 인해, 이렇게 하면 서브 클래스에서 충돌이 발생할 수 있습니다.

계승:

그룹: `Py_TPFLAGS_HAVE_GC`, `tp_traverse`, `tp_clear`

이 필드는 `tp_clear`와 `Py_TPFLAGS_HAVE_GC` 플래그 비트와 함께 서브 형에 의해 상속됩니다: 플래그 비트, `tp_traverse` 및 `tp_clear`가 서브 형에서 모두 0이면 모두 베이스형에서 상속됩니다.

*inquiry* `PyTypeObject.tp_clear`

가비지 수집기의 정리 함수(clear function)에 대한 선택적 포인터. `Py_TPFLAGS_HAVE_GC` 플래그 비트가 설정된 경우에만 사용됩니다. 서명은 다음과 같습니다:

```
int tp_clear(PyObject *);
```

`tp_clear` 멤버 함수는 가비지 수집기에서 감지한 순환 가비지에서 참조 순환을 끊는 데 사용됩니다. 종 합하여, 시스템의 모든 `tp_clear` 함수가 결합하여 모든 참조 순환을 끊어야 합니다. 이것은 미묘합니다, 확신이 서지 않으면 `tp_clear` 함수를 제공하십시오. 예를 들어, 튜플 형은 `tp_clear` 함수를 구현하지 않습니다. 튜플만으로는 참조 순환이 구성될 수 없음을 증명할 수 있기 때문입니다. 따라서 다른 형의 `tp_clear` 함수만으로 튜플을 포함하는 순환을 끊기에 충분해야 합니다. 이것은 그리 자명하지 않으며, `tp_clear`를 구현하지 않아도 좋을 만한 이유는 거의 없습니다.

`tp_clear`의 구현은 다음 예제와 같이 파이썬 객체일 수 있는 자신의 멤버에 대한 인스턴스의 참조를 삭제하고 해당 멤버에 대한 포인터를 NULL로 설정해야 합니다:

```
static int
local_clear(localobject *self)
{
    Py_CLEAR(self->key);
    Py_CLEAR(self->args);
    Py_CLEAR(self->kw);
    Py_CLEAR(self->dict);
    return 0;
}
```

The `Py_CLEAR()` macro should be used, because clearing references is delicate: the reference to the contained object must not be released (via `Py_DECREF()`) until after the pointer to the contained object is set to NULL. This is because releasing the reference may cause the contained object to become trash, triggering a chain of reclamation activity that may include invoking arbitrary Python code (due to finalizers, or weakref callbacks, associated with the contained object). If it's possible for such code to reference *self* again, it's important that the pointer to the contained object be NULL at that time, so that *self* knows the contained object can no longer be used. The `Py_CLEAR()` macro performs the operations in a safe order.

Note that `tp_clear` is not *always* called before an instance is deallocated. For example, when reference counting is enough to determine that an object is no longer used, the cyclic garbage collector is not involved and `tp_dealloc` is called directly.

`tp_clear` 함수의 목표는 참조 순환을 끊는 것이기 때문에, 참조 순환에 참여할 수 없는 파이썬 문자열이나 파이썬 정수와 같은 포함된 객체를 정리할 필요는 없습니다. 반면에, 포함된 모든 파이썬 객체를 정리하고, 형의 `tp_dealloc` 함수가 `tp_clear`를 호출하도록 작성하는 것이 편리할 수 있습니다.

파이썬의 가비지 수집 체계에 대한 자세한 정보는 섹션 [순환 가비지 수집 지원](#)에서 찾을 수 있습니다.

계승:

그룹: `Py_TPFLAGS_HAVE_GC`, `tp_traverse`, `tp_clear`

이 필드는 `tp_traverse`와 `Py_TPFLAGS_HAVE_GC` 플래그 비트와 함께 서브 형에 의해 상속됩니다: 플래그 비트, `tp_traverse` 및 `tp_clear`가 서브 형에서 모두 0이면 모두 베이스형에서 상속됩니다.

*richcmpfunc* *PyObject*.*tp\_richcompare*

풍부한 비교 함수(rich comparison function)에 대한 선택적 포인터. 서명은 다음과 같습니다:

```
PyObject *tp_richcompare(PyObject *self, PyObject *other, int op);
```

첫 번째 매개 변수는 *PyObject*에 의해 정의된 형의 인스턴스임이 보장됩니다.

이 함수는 비교 결과(일반적으로 *Py\_True*나 *Py\_False*)를 반환해야 합니다. 비교가 정의되어 있지 않으면, *Py\_NotImplemented*를 반환하고, 다른 예러가 발생하면 *NULL*을 반환하고 예외 조건을 설정해야 합니다.

다음 상수는 *tp\_richcompare*와 *PyObject\_RichCompare()*의 세 번째 인자로 사용되도록 정의됩니다:

상수	비교
<i>Py_LT</i>	<
<i>Py_LE</i>	<=
<i>Py_EQ</i>	==
<i>Py_NE</i>	!=
<i>Py_GT</i>	>
<i>Py_GE</i>	>=

풍부한 비교 함수를 쉽게 작성할 수 있도록 다음 매크로가 정의됩니다:

**Py\_RETURN\_RICHCOMPARE** (*VAL\_A*, *VAL\_B*, *op*)

비교 결과에 따라, 함수에서 *Py\_True*나 *Py\_False*를 반환합니다. *VAL\_A*와 *VAL\_B*는 C 비교 연산자로 순서를 정할 수 있어야 합니다 (예를 들어, C *int*나 *float*일 수 있습니다). 세 번째 인자는 *PyObject\_RichCompare()*에서처럼 요청된 연산을 지정합니다.

The returned value is a new *strong reference*.

에러가 발생하면, 예외를 설정하고 함수에서 *NULL*을 반환합니다.

버전 3.7에 추가.

계승:

그룹: *tp\_hash*, *tp\_richcompare*

이 필드는 *tp\_hash*와 함께 서브 형에 의해 상속됩니다. 서브 형의 *tp\_richcompare*와 *tp\_hash*가 모두 *NULL*이면 서브 형은 *tp\_richcompare*와 *tp\_hash*를 상속합니다.

기본값:

*PyBaseObject\_Type*은 상속될 수 있는 *tp\_richcompare* 구현을 제공합니다. 그러나, *tp\_hash*만 정의하면, 상속된 함수조차 사용되지 않으며 해당 형의 인스턴스는 비교에 참여할 수 없습니다.

*Py\_ssize\_t* *PyObject*.*tp\_weaklistoffset*

If the instances of this type are weakly referenceable, this field is greater than zero and contains the offset in the instance structure of the weak reference list head (ignoring the GC header, if present); this offset is used by *PyObject\_ClearWeakRefs()* and the *PyWeakref\_\** functions. The instance structure needs to include a field of type *PyObject\** which is initialized to *NULL*.

이 필드를 *tp\_weaklist*와 혼동하지 마십시오; 그것은 형 객체 자체에 대한 약한 참조의 리스트 헤드입니다.

계승:

이 필드는 서브 형에 의해 상속되지만, 아래 나열된 규칙을 참조하십시오. 서브 형이 이 오프셋을 재정의할 수 있습니다; 이는 서브 형이 베이스형과 다른 약한 참조 리스트 헤드를 사용함을 의미합니다. 리스트 헤드는 항상 *tp\_weaklistoffset*을 통해 발견되므로, 문제가 되지 않습니다.



클래스 문으로 정의된 형에 `__slots__` 선언이 없고, 그것의 베이스형 중 약한 참조 가능한 것이 없으면, 약한 참조 리스트 헤드 슬롯을 인스턴스 배치에 추가하고 해당 슬롯 오프셋의 `tp_weaklistoffset`을 설정하여 해당 형을 약하게 참조할 수 있게 만듭니다.

형의 `__slots__` 선언에 `__weakref__`라는 슬롯이 포함되면, 해당 슬롯은 해당 형의 인스턴스에 대한 약한 참조 리스트 헤드가 되고, 슬롯의 오프셋은 형의 `tp_weaklistoffset`에 저장됩니다.

형의 `__slots__` 선언에 `__weakref__`라는 슬롯이 없으면, 형은 베이스형에서 `tp_weaklistoffset`을 상속합니다.

#### *getterfunc* `PyObject.tp_iter`

An optional pointer to a function that returns an *iterator* for the object. Its presence normally signals that the instances of this type are *iterable* (although sequences may be iterable without this function).

이 함수는 `PyObject_GetIter()`와 같은 서명을 갖습니다:

```
PyObject *tp_iter(PyObject *self);
```

계승:

이 필드는 서브 형으로 상속됩니다.

#### *iternextfunc* `PyObject.tp_iternext`

An optional pointer to a function that returns the next item in an *iterator*. The signature is:

```
PyObject *tp_iternext(PyObject *self);
```

이터레이터가 소진되면 `NULL`을 반환해야 합니다; `StopIteration` 예외가 설정될 수도, 그렇지 않을 수도 있습니다. 다른 예외가 발생하면, 역시 `NULL`을 반환해야 합니다. 그 존재는 이 형의 인스턴스가 이터레이터라는 신호입니다.

이터레이터 형은 `tp_iter` 함수도 정의해야 하며, 해당 함수는 (새 이터레이터 인스턴스가 아닌) 이터레이터 인스턴스 자체를 반환해야 합니다.

이 함수는 `PyIter_Next()`와 같은 서명을 갖습니다.

계승:

이 필드는 서브 형으로 상속됩니다.

#### `struct PyMethodDef *PyObject.tp_methods`

이 형의 일반 메서드를 선언하는 `PyMethodDef` 구조체의 정적 `NULL`-종료 배열에 대한 선택적 포인터.

배열의 항목마다, 메서드 디스크립터를 포함하는 형의 디렉터리(아래 `tp_dict`를 참조하십시오)에 항목이 추가됩니다.

계승:

이 필드는 서브 형에 의해 상속되지 않습니다 (메서드는 다른 메커니즘을 통해 상속됩니다).

#### `struct PyMemberDef *PyObject.tp_members`

이 형의 인스턴스의 일반 데이터 멤버(필드나 슬롯)를 선언하는 `PyMemberDef` 구조체의 정적 `NULL`-종료 배열에 대한 선택적 포인터.

배열의 항목마다, 멤버 디스크립터를 포함하는 형의 디렉터리(아래 `tp_dict`를 참조하십시오)에 항목이 추가됩니다.

계승:

이 필드는 서브 형에 의해 상속되지 않습니다 (멤버는 다른 메커니즘을 통해 상속됩니다).

#### `struct PyGetSetDef *PyObject.tp_getset`

이 형의 인스턴스의 계산된 어트리뷰트를 선언하는 `PyGetSetDef` 구조체의 정적 `NULL`-종료 배열에 대한 선택적 포인터.

배열의 항목마다, `getset` 디스크립터를 포함하는 형의 딕셔너리(아래 `tp_dict`를 참조하십시오)에 항목이 추가됩니다.

계승:

이 필드는 서브 형에 의해 상속되지 않습니다 (계산된 어트리뷰트는 다른 메커니즘을 통해 상속됩니다).

*PyObject* \**PyTypeObject*.**tp\_base**

형 속성이 상속되는 베이스형에 대한 선택적 포인터. 이 수준에서는, 단일 상속만 지원됩니다; 다중 상속은 메타 형을 호출하여 형 객체를 동적으로 작성해야 합니다.

**참고:** 슬롯 초기화에는 전역 초기화 규칙이 적용됩니다. C99에서는 초기화자가 “주소 상수(address constants)”여야 합니다. 포인터로 묵시적으로 변환되는 `PyType_GenericNew()`와 같은 함수 지정자는 유효한 C99 주소 상수입니다.

그러나, `PyBaseObject_Type()`과 같은 정적이지 않은 변수에 적용된 단항 ‘&’ 연산자는 주소 상수를 생성할 필요가 없습니다. 컴파일러는 이를 지원할 수 있으며 (gcc는 지원합니다), MSVC는 지원하지 않습니다. 두 컴파일러 모두 이 특정 동작에서 엄격하게 표준을 준수합니다.

결과적으로, `tp_base`는 확장 모듈의 초기화 함수에서 설정되어야 합니다.

계승:

이 필드는 서브 형에 의해 상속되지 않습니다 (명백히).

기본값:

이 필드의 기본값은 `&PyBaseObject_Type`입니다 (파이썬 프로그래머에게는 `object` 형으로 알려져 있습니다).

*PyObject* \**PyTypeObject*.**tp\_dict**

형의 딕셔너리는 `PyType_Ready()`에 의해 여기에 저장됩니다.

이 필드는 일반적으로 `PyType_Ready`가 호출되기 전에 `NULL`로 초기화되어야 합니다; 형의 초기 어트리뷰트를 포함하는 딕셔너리로 초기화될 수도 있습니다. 일단 `PyType_Ready()`가 형을 초기화하면, 형에 대한 추가 어트리뷰트가 (`__add__()`와 같은) 오버로드된 연산에 해당하지 않는 경우에만 이 딕셔너리에 추가될 수 있습니다.

계승:

이 필드는 서브 형에 의해 상속되지 않습니다 (여기에 정의된 어트리뷰트는 다른 메커니즘을 통해 상속됩니다).

기본값:

이 필드가 `NULL`이면, `PyType_Ready()`는 새 딕셔너리를 할당합니다.

**경고:** `PyDict_SetItem()`을 사용하거나 다른 식으로 딕셔너리 C-API로 `tp_dict`를 수정하는 것은 안전하지 않습니다.

*descrgetfunc* *PyTypeObject*.**tp\_descr\_get**

“디스크립터 get” 함수에 대한 선택적 포인터.

함수 서명은 다음과 같습니다:

```
PyObject * tp_descr_get(PyObject *self, PyObject *obj, PyObject *type);
```

계승:

이 필드는 서브 형으로 상속됩니다.

*descrsetfunc* `PyTypeObject.tp_descr_set`

디스크립터 값을 설정하고 삭제하기 위한 함수에 대한 선택적 포인터.

함수 서명은 다음과 같습니다:

```
int tp_descr_set(PyObject *self, PyObject *obj, PyObject *value);
```

*value* 인자는 값을 삭제하기 위해 NULL로 설정됩니다.

계승:

이 필드는 서브 형으로 상속됩니다.

*Py\_ssize\_t* `PyTypeObject.tp_dictoffset`

이 형의 인스턴스에 인스턴스 변수를 포함하는 디렉터리가 있으면, 이 필드는 0이 아니며 인스턴스 변수 디렉터리 형의 인스턴스에서의 오프셋을 포함합니다; 이 오프셋은 `PyObject_GenericGetAttr()`에서 사용됩니다.

이 필드를 `tp_dict`와 혼동하지 마십시오; 그것은 형 객체 자체의 어트리뷰트에 대한 디렉터리입니다.

이 필드의 값이 0보다 크면, 인스턴스 구조체의 시작으로부터의 오프셋을 지정합니다. 값이 0보다 작으면, 인스턴스 구조체의 끝으로부터의 오프셋을 지정합니다. 음수 오프셋은 사용하기에 더 비싸며, 인스턴스 구조체에 가변 길이 부분이 포함될 때에만 사용해야 합니다. 예를 들어 인스턴스 변수 디렉터리를 `str`이나 `tuple`의 서브 형에 추가하는 데 사용됩니다. 디렉터리가 기본 객체 배치에 포함되어 있지 않더라도, `tp_basicsize` 필드는 이 경우 끝에 추가된 디렉터리를 고려해야 함에 유의하십시오. 포인터 크기가 4바이트인 시스템에서, 디렉터리가 구조체의 맨 끝에 있음을 나타내려면 `tp_dictoffset`을 -4로 설정해야 합니다.

인스턴스의 실제 디렉터리 오프셋은 다음과 같이 음의 `tp_dictoffset`으로 계산할 수 있습니다:

```
dictoffset = tp_basicsize + abs(ob_size)*tp_itemsize + tp_dictoffset
if dictoffset is not aligned on sizeof(void*):
    round up to sizeof(void*)
```

여기서 `tp_basicsize`, `tp_itemsize` 및 `tp_dictoffset`은 형 객체에서 취하고, `ob_size`는 인스턴스에서 취합니다. 정수는 `ob_size`의 부호를 사용하여 숫자의 부호를 저장하므로 절댓값이 사용됩니다. (이 계산을 직접 수행할 필요는 없습니다; `_PyObject_GetDictPtr()`에서 수행합니다.)

계승:

이 필드는 서브 형에 의해 상속됩니다. 하지만 아래 나열된 규칙을 참조하십시오. 서브 형이 이 오프셋을 재정의할 수 있습니다; 이는 서브 형 인스턴스가 베이스형과는 다른 오프셋에 디렉터리를 저장함을 뜻합니다. 디렉터리는 항상 `tp_dictoffset`을 통해 발견되므로, 문제가 되지 않아야 합니다.

클래스 문으로 정의된 형에 `__slots__` 선언이 없고, 인스턴스 변수 디렉터를 갖는 베이스형이 없을 때, 디렉터리 슬롯이 인스턴스 배치에 추가되고 `tp_dictoffset`은 해당 슬롯의 오프셋으로 설정됩니다.

클래스 문으로 정의된 형에 `__slots__` 선언이 있으면, 형은 베이스형에서 `tp_dictoffset`을 상속합니다.

(`__slots__` 선언에 `__dict__`라는 슬롯을 추가해도 기대하는 효과는 없고, 단지 혼란을 초래합니다. 그러나 `__weakref__`처럼 기능으로 추가해야 할 수도 있습니다.)

기본값:

This slot has no default. For *static types*, if the field is NULL then no `__dict__` gets created for instances.

*initproc* `PyTypeObject.tp_init`

인스턴스 초기화 함수에 대한 선택적 포인터.

이 함수는 클래스의 `__init__()` 메서드에 해당합니다. `__init__()` 와 마찬가지로, `__init__()` 를 호출하지 않고 인스턴스를 작성할 수 있으며, `__init__()` 메서드를 다시 호출하여 인스턴스를 다시 초기화 할 수 있습니다.

함수 서명은 다음과 같습니다:

```
int tp_init(PyObject *self, PyObject *args, PyObject *kwargs);
```

`self` 인자는 초기화될 인스턴스입니다; `args`와 `kwargs` 인자는 `__init__()` 호출의 위치와 키워드 인자를 나타냅니다.

NULL이 아닐 때, `tp_init` 함수는 형을 호출하여 인스턴스를 정상적으로 만들 때, 형의 `tp_new` 함수가 형의 인스턴스를 반환한 후 호출됩니다. `tp_new` 함수가 원래 형의 서브 형이 아닌 다른 형의 인스턴스를 반환하면, 아무런 `tp_init` 함수도 호출되지 않습니다; `tp_new`가 원래 형의 서브 형 인스턴스를 반환하면, 서브 형의 `tp_init`가 호출됩니다.

성공하면 0을 반환하고, 에러 시에는 -1을 반환하고 예외를 설정합니다.

계승:

이 필드는 서브 형으로 상속됩니다.

기본값:

For *static types* this field does not have a default.

*allocfunc* `PyTypeObject.tp_alloc`

인스턴스 할당 함수에 대한 선택적 포인터.

함수 서명은 다음과 같습니다:

```
PyObject *tp_alloc(PyTypeObject *self, Py_ssize_t nitems);
```

계승:

이 필드는 정적 서브 형에 의해 상속되지만, 동적 서브 형(클래스 문으로 만들어진 서브 형)에는 상속되지 않습니다.

기본값:

동적 서브 형의 경우, 이 필드는 표준 힙 할당 전략을 강제하기 위해 항상 `PyType_GenericAlloc()` 으로 설정됩니다.

정적 서브 형의 경우, `PyBaseObject_Type`은 `PyType_GenericAlloc()` 을 사용합니다. 이것이 정적으로 정의된 모든 형에 권장되는 값입니다.

*newfunc* `PyTypeObject.tp_new`

인스턴스 생성 함수에 대한 선택적 포인터.

함수 서명은 다음과 같습니다:

```
PyObject *tp_new(PyTypeObject *subtype, PyObject *args, PyObject *kwargs);
```

`subtype` 인자는 만들어지고 있는 객체의 형입니다; `args`와 `kwargs` 인자는 형 호출의 위치와 키워드 인자를 나타냅니다. `subtype`이 `tp_new` 함수가 호출되는 형과 같을 필요는 없음에 유의하십시오; 이 형의 서브 형일 수 있습니다 (하지만 관련이 없는 형은 아닙니다).

`tp_new` 함수는 객체에 공간을 할당하기 위해 `subtype->tp_alloc(subtype, nitems)` 를 호출해야 하고, 그런 다음 꼭 필요한 만큼만 추가 초기화를 수행해야 합니다. 안전하게 무시하거나 반복할 수 있는 초기화는 `tp_init` 처리기에 배치해야 합니다. 간단한 규칙은, 불변 형의 경우 모든 초기화가 `tp_new`에서 수행되어야 하고, 가변형의 경우 대부분 초기화는 `tp_init`로 미뤄져야 합니다.

Set the `Py_TPFLAGS_DISALLOW_INSTANTIATION` flag to disallow creating instances of the type in Python.

**계승:**

This field is inherited by subtypes, except it is not inherited by *static types* whose *tp\_base* is NULL or `&PyBaseObject_Type`.

**기본값:**

For *static types* this field has no default. This means if the slot is defined as NULL, the type cannot be called to create new instances; presumably there is some other way to create instances, like a factory function.

*freefunc* `PyTypeObject.tp_free`

인스턴스 할당 해제 함수에 대한 선택적 포인터. 서명은 다음과 같습니다:

```
void tp_free(void *self);
```

이 서명과 호환되는 초기화자는 `PyObject_Free()` 입니다.

**계승:**

이 필드는 정적 서브 형에 의해 상속되지만, 동적 서브 형(클래스 문으로 만들어진 서브 형)에는 상속되지 않습니다.

**기본값:**

동적 서브 형에서, 이 필드는 `PyType_GenericAlloc()` 과 `Py_TPFLAGS_HAVE_GC` 플래그 비트의 값과 일치하기에 적합한 할당 해제기로 설정됩니다.

정적 서브 형의 경우, `PyBaseObject_Type`은 `PyObject_Del`을 사용합니다.

*inquiry* `PyTypeObject.tp_is_gc`

가비지 수집기에서 호출되는 함수에 대한 선택적 포인터.

가비지 수집기는 특정 객체가 수집 가능한지를 알아야 합니다. 일반적으로, 객체 형의 *tp\_flags* 필드를 보고, `Py_TPFLAGS_HAVE_GC` 플래그 비트를 확인하면 충분합니다. 그러나 일부 형에는 정적과 동적으로 할당된 인스턴스가 혼합되어 있으며, 정적으로 할당된 인스턴스는 수집할 수 없습니다. 이러한 형은 이 함수를 정의해야 합니다; 수집 가능한 인스턴스이면 1을, 수집 불가능한 인스턴스이면 0을 반환해야 합니다. 서명은 다음과 같습니다:

```
int tp_is_gc(PyObject *self);
```

(The only example of this are types themselves. The metatype, `PyType_Type`, defines this function to distinguish between statically and *dynamically allocated types*.)

**계승:**

이 필드는 서브 형으로 상속됩니다.

**기본값:**

이 슬롯에는 기본값이 없습니다. 이 필드가 NULL이면, `Py_TPFLAGS_HAVE_GC`가 기능적 동등물로 사용됩니다.

*PyObject\** `PyTypeObject.tp_bases`

베이스형의 튜플.

This field should be set to NULL and treated as read-only. Python will fill it in when the type is *initialized*.

For dynamically created classes, the `Py_tp_bases` slot can be used instead of the *bases* argument of `PyType_FromSpecWithBases()`. The argument form is preferred.

**경고:** Multiple inheritance does not work well for statically defined types. If you set `tp_bases` to a tuple, Python will not raise an error, but some slots will only be inherited from the first base.

계승:

이 필드는 상속되지 않습니다.

*PyObject*\**PyTypeObject*.**tp\_mro**

형 자체에서 시작하여 object로 끝나는 확장된 베이스형 집합을 포함하는 튜플.

This field should be set to NULL and treated as read-only. Python will fill it in when the type is *initialized*.

계승:

이 필드는 상속되지 않습니다; *PyType\_Ready()*에 의해 새로 계산됩니다.

*PyObject*\**PyTypeObject*.**tp\_cache**

사용되지 않습니다. 내부 전용.

계승:

이 필드는 상속되지 않습니다.

*PyObject*\**PyTypeObject*.**tp\_subclasses**

서브 클래스에 대한 약한 참조 리스트. 내부 전용.

계승:

이 필드는 상속되지 않습니다.

*PyObject*\**PyTypeObject*.**tp\_weaklist**

이 형 객체에 대한 약한 참조를 위한 약한 참조 리스트 헤드. 상속되지 않습니다. 내부 전용.

계승:

이 필드는 상속되지 않습니다.

*destructor* *PyTypeObject*.**tp\_del**

이 필드는 폐지되었습니다. 대신 *tp\_finalize*를 사용하십시오.

unsigned int *PyTypeObject*.**tp\_version\_tag**

메서드 캐시에 인덱싱하는 데 사용됩니다. 내부 전용.

계승:

이 필드는 상속되지 않습니다.

*destructor* *PyTypeObject*.**tp\_finalize**

인스턴스 파이널라이제이션 함수에 대한 선택적 포인터. 서명은 다음과 같습니다:

```
void tp_finalize(PyObject *self);
```

*tp\_finalize*가 설정되면, 인터프리터는 인스턴스를 파이널라이즈 할 때 이를 한 번 호출합니다. 가비지 수집기(인스턴스가 격리된 참조 순환의 일부인 경우)나 객체가 할당 해제되기 직전에 호출됩니다. 어느 쪽이든, 참조 순환을 끊기 전에 호출되어 정상 상태에 있는 객체를 보도록 보장합니다.

*tp\_finalize*는 현재 예외 상태를 변경하지 않아야 합니다; 따라서 사소하지 않은 파이널라이저를 작성하는 권장 방법은 다음과 같습니다:

```
static void
local_finalize(PyObject *self)
{
    PyObject *error_type, *error_value, *error_traceback;

    /* Save the current exception, if any. */
    PyErr_Fetch(&error_type, &error_value, &error_traceback);
```

(다음 페이지에 계속)

(이전 페이지에서 계속)

```

/* ... */

/* Restore the saved exception. */
PyErr_Restore(error_type, error_value, error_traceback);
}

```

또한, 가비지 수집된 파이썬에서, `tp_dealloc`은 객체를 만든 스레드뿐만 아니라, 모든 파이썬 스레드에서 호출될 수 있습니다 (객체가 참조 횟수 순환의 일부가 되면, 해당 순환은 모든 스레드에서의 가비지 수집으로 수집될 수 있습니다). `tp_dealloc`이 호출되는 스레드는 GIL(전역 인터프리터 록 - Global Interpreter Lock)을 소유하므로, 파이썬 API 호출에는 문제가 되지 않습니다. 그러나, 파괴되는 중인 객체가 다른 C나 C++ 라이브러리의 객체를 파괴하면, `tp_dealloc`을 호출한 스레드에서 그 객체를 파괴해도 라이브러리의 가정을 위반하지 않는지 주의해야 합니다.

계승:

이 필드는 서브 형으로 상속됩니다.

버전 3.4에 추가.

버전 3.8에서 변경: Before version 3.8 it was necessary to set the `Py_TPFLAGS_HAVE_FINALIZE` flags bit in order for this field to be used. This is no longer required.

더 보기:

“안전한 객체 파이널리제이션” (PEP 442)

`vectorcallfunc PyObject.tp_vectorcall`

이 형 객체의 호출에 사용하는 벡터콜 함수. 즉, `type.__call__`을 위한 벡터콜을 구현하는 데 사용됩니다. `tp_vectorcall`이 NULL이면, `__new__`와 `__init__`를 사용하는 기본 호출 구현이 사용됩니다.

계승:

이 필드는 상속되지 않습니다.

버전 3.9에 추가: (필드는 3.8부터 존재하지만 3.9부터 사용됩니다)

## 12.3.6 Static Types

전통적으로, C 코드에서 정의된 형은 정적(static)입니다. 즉 정적 `PyObject` 구조체는 코드에서 직접 정의되고 `PyObjectReady()`를 사용하여 초기화됩니다.

결과적으로 파이썬에서 정의된 형에 비해 형이 제한됩니다:

- 정적 형은 하나의 베이스로 제한됩니다. 즉, 다중 상속을 사용할 수 없습니다.
- 정적 형 객체(그러나 이들의 인스턴스는 아닙니다)는 불변입니다. 파이썬에서 형 객체의 어트리뷰트를 추가하거나 수정할 수 없습니다.
- 정적 형 객체는 서브 인터프리터에서 공유되므로, 서브 인터프리터 관련 상태를 포함하지 않아야 합니다.

Also, since `PyObject` is only part of the *Limited API* as an opaque struct, any extension modules using static types must be compiled for a specific Python minor version.



### 12.3.7 힙 형

An alternative to *static types* is *heap-allocated types*, or *heap types* for short, which correspond closely to classes created by Python's `class` statement. Heap types have the `Py_TPFLAGS_HEAPTYPE` flag set.

This is done by filling a `PyType_Spec` structure and calling `PyType_FromSpec()`, `PyType_FromSpecWithBases()`, or `PyType_FromModuleAndSpec()`.

## 12.4 숫자 객체 구조체

### type `PyNumberMethods`

이 구조체는 객체가 숫자 프로토콜을 구현하는 데 사용하는 함수에 대한 포인터를 담습니다. 각 함수는 [숫자 프로토콜](#) 섹션에서 설명하는 유사한 이름의 함수가 사용됩니다.

구조체 정의는 다음과 같습니다:

```
typedef struct {
    binaryfunc nb_add;
    binaryfunc nb_subtract;
    binaryfunc nb_multiply;
    binaryfunc nb_remainder;
    binaryfunc nb_divmod;
    ternaryfunc nb_power;
    unaryfunc nb_negative;
    unaryfunc nb_positive;
    unaryfunc nb_absolute;
    inquiry nb_bool;
    unaryfunc nb_invert;
    binaryfunc nb_lshift;
    binaryfunc nb_rshift;
    binaryfunc nb_and;
    binaryfunc nb_xor;
    binaryfunc nb_or;
    unaryfunc nb_int;
    void *nb_reserved;
    unaryfunc nb_float;

    binaryfunc nb_inplace_add;
    binaryfunc nb_inplace_subtract;
    binaryfunc nb_inplace_multiply;
    binaryfunc nb_inplace_remainder;
    ternaryfunc nb_inplace_power;
    binaryfunc nb_inplace_lshift;
    binaryfunc nb_inplace_rshift;
    binaryfunc nb_inplace_and;
    binaryfunc nb_inplace_xor;
    binaryfunc nb_inplace_or;

    binaryfunc nb_floor_divide;
    binaryfunc nb_true_divide;
    binaryfunc nb_inplace_floor_divide;
    binaryfunc nb_inplace_true_divide;

    unaryfunc nb_index;

    binaryfunc nb_matrix_multiply;
```

(다음 페이지에 계속)

(이전 페이지에서 계속)

```

    binaryfunc nb_inplace_matrix_multiply;
} PyNumberMethods;

```

**참고:** 이항과 삼항 함수는 모든 피연산자의 형을 확인하고, 필요한 변환을 구현해야 합니다 (적어도 피연산자 중 하나는 정의된 형의 인스턴스입니다). 주어진 피연산자에 대해 연산이 정의되지 않으면, 이항과 삼항 함수는 `Py_NotImplemented`를 반환해야 하며, 다른 예외가 발생하면 `NULL`을 반환하고 예외를 설정해야 합니다.

**참고:** `nb_reserved` 필드는 항상 `NULL`이어야 합니다. 이전에는 `nb_long`라고 했으며, 파이썬 3.0.1에서 이름이 바뀌었습니다.

```

binaryfunc PyNumberMethods.nb_add
binaryfunc PyNumberMethods.nb_subtract
binaryfunc PyNumberMethods.nb_multiply
binaryfunc PyNumberMethods.nb_remainder
binaryfunc PyNumberMethods.nb_divmod
ternaryfunc PyNumberMethods.nb_power
unaryfunc PyNumberMethods.nb_negative
unaryfunc PyNumberMethods.nb_positive
unaryfunc PyNumberMethods.nb_absolute
inquiry PyNumberMethods.nb_bool
unaryfunc PyNumberMethods.nb_invert
binaryfunc PyNumberMethods.nb_lshift
binaryfunc PyNumberMethods.nb_rshift
binaryfunc PyNumberMethods.nb_and
binaryfunc PyNumberMethods.nb_xor
binaryfunc PyNumberMethods.nb_or
unaryfunc PyNumberMethods.nb_int
void *PyNumberMethods.nb_reserved
unaryfunc PyNumberMethods.nb_float
binaryfunc PyNumberMethods.nb_inplace_add
binaryfunc PyNumberMethods.nb_inplace_subtract
binaryfunc PyNumberMethods.nb_inplace_multiply
binaryfunc PyNumberMethods.nb_inplace_remainder
ternaryfunc PyNumberMethods.nb_inplace_power
binaryfunc PyNumberMethods.nb_inplace_lshift
binaryfunc PyNumberMethods.nb_inplace_rshift

```

```
binaryfunc PyNumberMethods.nb_inplace_and
binaryfunc PyNumberMethods.nb_inplace_xor
binaryfunc PyNumberMethods.nb_inplace_or
binaryfunc PyNumberMethods.nb_floor_divide
binaryfunc PyNumberMethods.nb_true_divide
binaryfunc PyNumberMethods.nb_inplace_floor_divide
binaryfunc PyNumberMethods.nb_inplace_true_divide
unaryfunc PyNumberMethods.nb_index
binaryfunc PyNumberMethods.nb_matrix_multiply
binaryfunc PyNumberMethods.nb_inplace_matrix_multiply
```

## 12.5 매핑 객체 구조체

### type PyMappingMethods

이 구조체에는 객체가 매핑 프로토콜을 구현하는 데 사용하는 함수에 대한 포인터를 담습니다. 세 개의 멤버가 있습니다:

#### lenfunc PyMappingMethods.mp\_length

이 함수는 `PyMapping_Size()`와 `PyObject_Size()`에서 사용되며, 같은 서명을 갖습니다. 객체에 길이가 정의되어 있지 않으면 이 슬롯을 NULL로 설정할 수 있습니다.

#### binaryfunc PyMappingMethods.mp\_subscript

이 함수는 `PyObject_GetItem()`과 `PySequence_GetSlice()`에서 사용되며, `PyObject_GetItem()`과 같은 서명을 갖습니다. `PyMapping_Check()` 함수가 1을 반환하려면, 이 슬롯을 채워야 합니다, 그렇지 않으면 NULL일 수 있습니다.

#### objobjargproc PyMappingMethods.mp\_ass\_subscript

이 함수는 `PyObject_SetItem()`, `PyObject_DelItem()`, `PyObject_SetSlice()` 및 `PyObject_DelSlice()`에서 사용됩니다. `PyObject_SetItem()`과 같은 서명을 갖지만, `v`를 NULL로 설정하여 항목을 삭제할 수도 있습니다. 이 슬롯이 NULL이면, 객체는 항목 대입과 삭제를 지원하지 않습니다.

## 12.6 시퀀스 객체 구조체

### type PySequenceMethods

이 구조체는 객체가 시퀀스 프로토콜을 구현하는 데 사용하는 함수에 대한 포인터를 담습니다.

#### lenfunc PySequenceMethods.sq\_length

이 함수는 `PySequence_Size()`와 `PyObject_Size()`에서 사용되며, 같은 서명을 갖습니다. 또한 `sq_item`과 `sq_ass_item` 슬롯을 통해 음수 인덱스를 처리하는 데 사용됩니다.

#### binaryfunc PySequenceMethods.sq\_concat

이 함수는 `PySequence_Concat()`에서 사용되며 같은 서명을 갖습니다. `nb_add` 슬롯을 통해 숫자 덧셈을 시도한 후, + 연산자에서도 사용됩니다.

#### ssizeargfunc PySequenceMethods.sq\_repeat

이 함수는 `PySequence_Repeat()`에서 사용되며 같은 서명을 갖습니다. `nb_multiply` 슬롯을 통해 숫자 곱셈을 시도한 후, \* 연산자에서도 사용됩니다.

**ssizeargfunc PySequenceMethods.sq\_item**

이 함수는 `PySequence_GetItem()`에서 사용되며 같은 서명을 갖습니다. `mp_subscript` 슬롯을 통해 서브스크립션(subscription)을 시도한 후, `PyObject_GetItem()`에서도 사용됩니다. `PySequence_Check()` 함수가 1을 반환하려면, 이 슬롯을 채워야합니다, 그렇지 않으면 NULL일 수 있습니다.

음의 인덱스는 다음과 같이 처리됩니다: `sq_length` 슬롯이 채워지면, 이를 호출하고 시퀀스 길이를 사용하여 `sq_item`에 전달되는 양의 인덱스를 계산합니다. `sq_length`가 NULL이면, 인덱스는 그대로 함수에 전달됩니다.

**ssizeobjargproc PySequenceMethods.sq\_ass\_item**

이 함수는 `PySequence_SetItem()`에서 사용되며 같은 서명을 갖습니다. `mp_ass_subscript` 슬롯을 통해 항목 대입과 삭제를 시도한 후, `PyObject_SetItem()`과 `PyObject_DelItem()`에서도 사용됩니다. 객체가 항목 대입과 삭제를 지원하지 않으면 이 슬롯은 NULL로 남겨 둘 수 있습니다.

**objobjproc PySequenceMethods.sq\_contains**

이 함수는 `PySequence_Contains()`에서 사용될 수 있으며 같은 서명을 갖습니다. 이 슬롯은 NULL로 남겨 둘 수 있습니다, 이때 `PySequence_Contains()`는 일치하는 것을 찾을 때까지 시퀀스를 단순히 탐색합니다.

**binaryfunc PySequenceMethods.sq\_inplace\_concat**

이 함수는 `PySequence_InPlaceConcat()`에서 사용되며 같은 서명을 갖습니다. 첫 번째 피연산자를 수정하고 그것을 반환해야 합니다. 이 슬롯은 NULL로 남겨 둘 수 있으며, 이때 `PySequence_InPlaceConcat()`은 `PySequence_Concat()`으로 폴백 됩니다. `nb_inplace_add` 슬롯을 통해 숫자 제자리 덧셈을 시도한 후, 증분 대입 `+=`에서 사용됩니다.

**ssizeargfunc PySequenceMethods.sq\_inplace\_repeat**

이 함수는 `PySequence_InPlaceRepeat()`에서 사용되며 같은 서명을 갖습니다. 첫 번째 피연산자를 수정하고 그것을 반환해야 합니다. 이 슬롯은 NULL로 남겨 둘 수 있으며, 이때 `PySequence_InPlaceRepeat()`은 `PySequence_Repeat()`로 폴백 됩니다. `nb_inplace_multiply` 슬롯을 통해 숫자 제자리 곱셈을 시도한 후, 증분 대입 `*=`에서도 사용됩니다.

## 12.7 버퍼 객체 구조체

**type PyBufferProcs**

이 구조체는 버퍼 프로토콜에 필요한 함수에 대한 포인터를 담습니다. 프로토콜은 제공자(exporter) 객체가 내부 데이터를 소비자 객체에 노출하는 방법을 정의합니다.

**getbufferproc PyBufferProcs.bf\_getbuffer**

이 함수의 서명은 다음과 같습니다:

```
int (PyObject *exporter, Py_buffer *view, int flags);
```

`view`를 채우기 위해 `exporter`에 대한 `flags`에 지정된 요청을 처리합니다. 포인트 (3)을 제외하고, 이 함수의 구현은 다음 단계를 반드시 수행해야 합니다:

- (1) Check if the request can be met. If not, raise `PyExc_BufferError`, set `view->obj` to NULL and return -1.
- (2) 요청된 필드를 채웁니다.
- (3) 내보내기 횟수에 대한 내부 카운터를 증가시킵니다.
- (4) Set `view->obj` to `exporter` and increment `view->obj`.
- (5) 0을 반환합니다.

`exporter`가 버퍼 공급자의 체인이나 트리의 일부이면, 두 가지 주요 체계를 사용할 수 있습니다:

- Re-export: Each member of the tree acts as the exporting object and sets `view->obj` to a new reference to itself.
- Redirect: The buffer request is redirected to the root object of the tree. Here, `view->obj` will be a new reference to the root object.

`view`의 개별 필드는 섹션 [버퍼 구조체](#)에 설명되어 있으며, 제공자가 특정 요청에 응답해야 하는 규칙은 섹션 [버퍼 요청 유형](#)에 있습니다.

`Py_buffer` 구조체에서 가리키는 모든 메모리는 제공자에게 속하며 남은 소비자가 없어질 때까지 유효해야 합니다. `format`, `shape`, `strides`, `suboffsets` 및 `internal`은 소비자에게는 읽기 전용입니다.

`PyBuffer_FillInfo()`는 모든 요청 유형을 올바르게 처리하면서 간단한 바이트열 버퍼를 쉽게 노출할 수 있는 방법을 제공합니다.

`PyObject_GetBuffer()`는 이 함수를 감싸는 소비자 용 인터페이스입니다.

`releasebufferproc` `PyBufferProcs.bf_releasebuffer`

이 함수의 서명은 다음과 같습니다:

```
void (PyObject *exporter, Py_buffer *view);
```

버퍼 자원 해제 요청을 처리합니다. 자원을 해제할 필요가 없으면, `PyBufferProcs.bf_releasebuffer`는 NULL일 수 있습니다. 그렇지 않으면, 이 함수의 표준 구현은 다음과 같은 선택적 단계를 수행합니다:

- (1) 내보내기 횟수에 대한 내부 카운터를 줄입니다.
- (2) 카운터가 0이면, `view`와 관련된 모든 메모리를 해제합니다.

제공자는 반드시 `internal` 필드를 사용하여 버퍼 특정 자원을 추적해야 합니다. 이 필드는 변경되지 않고 유지됨이 보장되지만, 소비자는 원래 버퍼의 사본을 `view` 인자로 전달할 수 있습니다.

This function MUST NOT decrement `view->obj`, since that is done automatically in `PyBuffer_Release()` (this scheme is useful for breaking reference cycles).

`PyBuffer_Release()`는 이 기능을 감싸는 소비자 용 인터페이스입니다.

## 12.8 비동기 객체 구조체

버전 3.5에 추가.

**type** `PyAsyncMethods`

이 구조체는 어웨이터블과 비동기 이터레이터 객체를 구현하는 데 필요한 함수에 대한 포인터를 담습니다.

구조체 정의는 다음과 같습니다:

```
typedef struct {
    unaryfunc am_await;
    unaryfunc am_aiter;
    unaryfunc am_anext;
    sendfunc am_send;
} PyAsyncMethods;
```

`unaryfunc` `PyAsyncMethods.am_await`

이 함수의 서명은 다음과 같습니다:

```
PyObject *am_await(PyObject *self);
```

The returned object must be an *iterator*, i.e. `PyIter_Check()` must return 1 for it.

객체가 어웨이터블이 아니면 이 슬롯을 NULL로 설정할 수 있습니다.

*unaryfunc* `PyAsyncMethods.am_aiter`

이 함수의 서명은 다음과 같습니다:

```
PyObject *am_aiter(PyObject *self);
```

Must return an *asynchronous iterator* object. See `__anext__()` for details.

객체가 비동기 이터레이션 프로토콜을 구현하지 않으면 이 슬롯은 NULL로 설정될 수 있습니다.

*unaryfunc* `PyAsyncMethods.am_anext`

이 함수의 서명은 다음과 같습니다:

```
PyObject *am_anext(PyObject *self);
```

어웨이터블 객체를 반환해야 합니다. 자세한 내용은 `__anext__()` 를 참조하십시오. 이 슬롯은 NULL로 설정될 수 있습니다.

*sendfunc* `PyAsyncMethods.am_send`

이 함수의 서명은 다음과 같습니다:

```
PySendResult am_send(PyObject *self, PyObject *arg, PyObject **result);
```

See `PyIter_Send()` for details. This slot may be set to NULL.

버전 3.10에 추가.

## 12.9 슬롯 형 typedef

**typedef** `PyObject*(*allocfunc)(PyTypeObject*cls, Py_ssize_t nitems)`

*Part of the Stable ABI.* 이 함수의 목적은 메모리 초기화에서 메모리 할당을 분리하는 것입니다. 인스턴스에 적합한 길이의, 적절하게 정렬되고, 0으로 초기화되지만, `ob_refcnt`는 1로 설정되고 `ob_type`은 형 인자로 설정된 메모리 블록에 대한 포인터를 반환해야 합니다. 형의 `tp_itemsize`가 0이 아니면, 객체의 `ob_size` 필드는 `nitems`로 초기화되고 할당된 메모리 블록의 길이는 `tp_basicsize + nitems*tp_itemsize`여야 하는데, `sizeof(void*)`의 배수로 자리 올림 되어야 합니다; 그렇지 않으면 `nitems`가 사용되지 않으며 블록의 길이는 `tp_basicsize`여야 합니다.

이 함수는 다른 인스턴스 초기화를 수행하지 않아야 합니다, 추가 메모리를 할당도 안 됩니다; 그것은 `tp_new`에 의해 수행되어야 합니다.

**typedef** `void(*destructor)(PyObject*)`

*Part of the Stable ABI.*

**typedef** `void(*freefunc)(void*)`

`tp_free`를 참조하십시오.

**typedef** `PyObject*(*newfunc)(PyObject*, PyObject*, PyObject*)`

*Part of the Stable ABI.* `tp_new`를 참조하십시오.

**typedef** `int(*initproc)(PyObject*, PyObject*, PyObject*)`

*Part of the Stable ABI.* `tp_init`를 참조하십시오.

**typedef** `PyObject*(*reprfunc)(PyObject*)`

*Part of the Stable ABI.* `tp_repr`를 참조하십시오.

**typedef** *PyObject* \*(\***getattrfunc**) (*PyObject* \*self, char \*attr)  
*Part of the Stable ABI.* 객체의 명명된 어트리뷰트 값을 반환합니다.

**typedef** int (\***setattrfunc**) (*PyObject* \*self, char \*attr, *PyObject* \*value)  
*Part of the Stable ABI.* 객체의 명명된 어트리뷰트 값을 설정합니다. 어트리뷰트를 삭제하려면 value 인자가 NULL로 설정됩니다.

**typedef** *PyObject* \*(\***getattrofunc**) (*PyObject* \*self, *PyObject* \*attr)  
*Part of the Stable ABI.* 객체의 명명된 어트리뷰트 값을 반환합니다.  
*tp\_getattro*를 참조하십시오.

**typedef** int (\***setattrofunc**) (*PyObject* \*self, *PyObject* \*attr, *PyObject* \*value)  
*Part of the Stable ABI.* 객체의 명명된 어트리뷰트 값을 설정합니다. 어트리뷰트를 삭제하려면 value 인자가 NULL로 설정됩니다.  
*tp\_setattro*를 참조하십시오.

**typedef** *PyObject* \*(\***descrgetfunc**) (*PyObject*\*, *PyObject*\*, *PyObject*\*)  
*Part of the Stable ABI.* See *tp\_descr\_get*.

**typedef** int (\***descrsetfunc**) (*PyObject*\*, *PyObject*\*, *PyObject*\*)  
*Part of the Stable ABI.* See *tp\_descr\_set*.

**typedef** Py\_hash\_t (\***hashfunc**) (*PyObject*\*)  
*Part of the Stable ABI.* *tp\_hash*를 참조하십시오.

**typedef** *PyObject* \*(\***richcmpfunc**) (*PyObject*\*, *PyObject*\*, int)  
*Part of the Stable ABI.* *tp\_richcompare*를 참조하십시오.

**typedef** *PyObject* \*(\***getiterfunc**) (*PyObject*\*)  
*Part of the Stable ABI.* *tp\_iter*를 참조하십시오.

**typedef** *PyObject* \*(\***iternextfunc**) (*PyObject*\*)  
*Part of the Stable ABI.* *tp\_iternext*를 참조하십시오.

**typedef** Py\_ssize\_t (\***lenfunc**) (*PyObject*\*)  
*Part of the Stable ABI.*

**typedef** int (\***getbufferproc**) (*PyObject*\*, *Py\_buffer*\*, int)

**typedef** void (\***releasebufferproc**) (*PyObject*\*, *Py\_buffer*\*)

**typedef** *PyObject* \*(\***unaryfunc**) (*PyObject*\*)  
*Part of the Stable ABI.*

**typedef** *PyObject* \*(\***binaryfunc**) (*PyObject*\*, *PyObject*\*)  
*Part of the Stable ABI.*

**typedef** *PySendResult* (\***sendfunc**) (*PyObject*\*, *PyObject*\*, *PyObject*\*\*)   
See *am\_send*.

**typedef** *PyObject* \*(\***ternaryfunc**) (*PyObject*\*, *PyObject*\*, *PyObject*\*)  
*Part of the Stable ABI.*

**typedef** *PyObject* \*(\***ssizeargfunc**) (*PyObject*\*, *Py\_ssize\_t*)  
*Part of the Stable ABI.*

**typedef** int (\***ssizeobjargproc**) (*PyObject*\*, *Py\_ssize\_t*, *PyObject*\*)  
*Part of the Stable ABI.*

**typedef** int (\***objobjproc**) (*PyObject*\*, *PyObject*\*)  
*Part of the Stable ABI.*



```
typedef int (*objobjargproc) (PyObject*, PyObject*, PyObject*)
    Part of the Stable ABI.
```

## 12.10 예

다음은 파이썬 형 정의의 간단한 예입니다. 여기에는 여러분이 만날 수 있는 일반적인 사용법이 포함됩니다. 일부는 까다로운 코너 사례를 보여줍니다. 더 많은 예제, 실용 정보 및 자습서는 [defining-new-types](#)와 [new-types-topics](#)를 참조하십시오.

A basic *static type*:

```
typedef struct {
    PyObject_HEAD
    const char *data;
} MyObject;

static PyTypeObject MyObject_Type = {
    PyVarObject_HEAD_INIT(NULL, 0)
    .tp_name = "mymod.MyObject",
    .tp_basicsize = sizeof(MyObject),
    .tp_doc = PyDoc_STR("My objects"),
    .tp_new = myobj_new,
    .tp_dealloc = (destructor)myobj_dealloc,
    .tp_repr = (reprfunc)myobj_repr,
};
```

더 상세한 초기화자를 사용하는 이전 코드(특히 CPython 코드 베이스에서)를 찾을 수도 있습니다:

```
static PyTypeObject MyObject_Type = {
    PyVarObject_HEAD_INIT(NULL, 0)
    "mymod.MyObject",           /* tp_name */
    sizeof(MyObject),           /* tp_basicsize */
    0,                           /* tp_itemsize */
    (destructor)myobj_dealloc,  /* tp_dealloc */
    0,                           /* tp_vectorcall_offset */
    0,                           /* tp_getattr */
    0,                           /* tp_setattr */
    0,                           /* tp_as_async */
    (reprfunc)myobj_repr,       /* tp_repr */
    0,                           /* tp_as_number */
    0,                           /* tp_as_sequence */
    0,                           /* tp_as_mapping */
    0,                           /* tp_hash */
    0,                           /* tp_call */
    0,                           /* tp_str */
    0,                           /* tp_getattro */
    0,                           /* tp_setattro */
    0,                           /* tp_as_buffer */
    0,                           /* tp_flags */
    PyDoc_STR("My objects"),     /* tp_doc */
    0,                           /* tp_traverse */
    0,                           /* tp_clear */
    0,                           /* tp_richcompare */
    0,                           /* tp_weaklistoffset */
    0,                           /* tp_iter */
    0,                           /* tp_iternext */
};
```

(다음 페이지에 계속)

(이전 페이지에서 계속)

```

0,          /* tp_methods */
0,          /* tp_members */
0,          /* tp_getset */
0,          /* tp_base */
0,          /* tp_dict */
0,          /* tp_descr_get */
0,          /* tp_descr_set */
0,          /* tp_dictoffset */
0,          /* tp_init */
0,          /* tp_alloc */
myobj_new,  /* tp_new */
};

```

약한 참조, 인스턴스 디렉터리 및 해싱을 지원하는 형:

```

typedef struct {
    PyObject_HEAD
    const char *data;
    PyObject *inst_dict;
    PyObject *weakreflist;
} MyObject;

static PyTypeObject MyObject_Type = {
    PyVarObject_HEAD_INIT(NULL, 0)
    .tp_name = "mymod.MyObject",
    .tp_basicsize = sizeof(MyObject),
    .tp_doc = PyDoc_STR("My objects"),
    .tp_weaklistoffset = offsetof(MyObject, weakreflist),
    .tp_dictoffset = offsetof(MyObject, inst_dict),
    .tp_flags = Py_TPFLAGS_DEFAULT | Py_TPFLAGS_BASETYPE | Py_TPFLAGS_HAVE_GC,
    .tp_new = myobj_new,
    .tp_traverse = (traverseproc)myobj_traverse,
    .tp_clear = (inquiry)myobj_clear,
    .tp_alloc = PyType_GenericNew,
    .tp_dealloc = (destructor)myobj_dealloc,
    .tp_repr = (reprfunc)myobj_repr,
    .tp_hash = (hashfunc)myobj_hash,
    .tp_richcompare = PyBaseObject_Type.tp_richcompare,
};

```

A str subclass that cannot be subclassed and cannot be called to create instances (e.g. uses a separate factory func) using `Py_TPFLAGS_DISALLOW_INSTANTIATION` flag:

```

typedef struct {
    PyUnicodeObject raw;
    char *extra;
} MyStr;

static PyTypeObject MyStr_Type = {
    PyVarObject_HEAD_INIT(NULL, 0)
    .tp_name = "mymod.MyStr",
    .tp_basicsize = sizeof(MyStr),
    .tp_base = NULL, // set to &PyUnicode_Type in module init
    .tp_doc = PyDoc_STR("my custom str"),
    .tp_flags = Py_TPFLAGS_DEFAULT | Py_TPFLAGS_DISALLOW_INSTANTIATION,
    .tp_repr = (reprfunc)myobj_repr,
};

```

The simplest *static type* with fixed-length instances:

```
typedef struct {
    PyObject_HEAD
} PyObject;

static PyTypeObject PyObject_Type = {
    PyVarObject_HEAD_INIT(NULL, 0)
    .tp_name = "mymod.MyObject",
};
```

The simplest *static type* with variable-length instances:

```
typedef struct {
    PyObject_VAR_HEAD
    const char *data[1];
} PyObject;

static PyTypeObject PyObject_Type = {
    PyVarObject_HEAD_INIT(NULL, 0)
    .tp_name = "mymod.MyObject",
    .tp_basicsize = sizeof(PyObject) - sizeof(char *),
    .tp_itemsize = sizeof(char *),
};
```

## 12.11 순환 가비지 수집 지원

순환 참조를 포함하는 가비지를 탐지하고 수집하는 파이썬의 지원은 역시 컨테이너일 수 있는 다른 객체의 “컨테이너”인 객체 형의 지원이 필요합니다. 다른 객체에 대한 참조를 저장하지 않거나, 원자 형(가령 숫자나 문자열)에 대한 참조만 저장하는 형은 가비지 수집에 대한 어떤 명시적인 지원을 제공할 필요가 없습니다.

컨테이너형을 만들려면, 형 객체의 *tp\_flags* 필드가 *Py\_TPFLAGS\_HAVE\_GC*를 포함해야 하고 *tp\_traverse* 처리기 구현을 제공해야 합니다. 형의 인스턴스가 가변이면, *tp\_clear* 구현도 제공해야 합니다.

### Py\_TPFLAGS\_HAVE\_GC

이 플래그가 설정된 형의 객체는 여기에 설명된 규칙을 준수해야 합니다. 편의를 위해 이러한 객체를 컨테이너 객체라고 하겠습니다.

컨테이너형의 생성자는 두 가지 규칙을 준수해야 합니다:

1. 객체의 메모리는 *PyObject\_GC\_New()* 나 *PyObject\_GC\_NewVar()*를 사용하여 할당해야 합니다.
2. 다른 컨테이너에 대한 참조를 포함할 수 있는 모든 필드가 초기화되면, *PyObject\_GC\_Track()*를 호출해야 합니다.

마찬가지로, 객체의 할당해제자(deallocator)는 비슷한 규칙 쌍을 준수해야 합니다:

1. 다른 컨테이너를 참조하는 필드가 무효화 되기 전에, *PyObject\_GC\_UnTrack()*를 호출해야 합니다.
2. 객체의 메모리는 *PyObject\_GC\_Del()*를 사용하여 할당 해제되어야 합니다.

**경고:** If a type adds the *Py\_TPFLAGS\_HAVE\_GC*, then it *must* implement at least a *tp\_traverse* handler or explicitly use one from its subclass or subclasses.

When calling *PyType\_Ready()* or some of the APIs that indirectly call it like *PyType\_FromSpecWithBases()* or *PyType\_FromSpec()* the interpreter will automatically

populate the `tp_flags`, `tp_traverse` and `tp_clear` fields if the type inherits from a class that implements the garbage collector protocol and the child class does *not* include the `Py_TPFLAGS_HAVE_GC` flag.

TYPE **\*PyObject\_GC\_New** (TYPE, *PyTypeObject* \*type)

*PyObject\_New()* 와 유사하지만, `Py_TPFLAGS_HAVE_GC` 플래그가 설정된 컨테이너 객체를 위한 것.

TYPE **\*PyObject\_GC\_NewVar** (TYPE, *PyTypeObject* \*type, *Py\_ssize\_t* size)

*PyObject\_NewVar()* 와 유사하지만, `Py_TPFLAGS_HAVE_GC` 플래그가 설정된 컨테이너 객체를 위한 것.

TYPE **\*PyObject\_GC\_Resize** (TYPE, *PyVarObject* \*op, *Py\_ssize\_t* newsize)

*PyObject\_NewVar()* 에 의해 할당된 객체의 크기를 변경합니다. 크기가 조정된 객체나 실패하면 NULL을 반환합니다. *op*는 아직 수집기가 추적하지 않아야 합니다.

void **PyObject\_GC\_Track** (*PyObject* \*op)

*Part of the Stable ABI.* 수집기가 추적하는 컨테이너 객체 집합에 객체 *op*를 추가합니다. 수집기는 예기치 않은 시간에 실행될 수 있으므로 추적되는 동안 객체가 유효해야 합니다. `tp_traverse` 처리기가 탐색하는 모든 필드가 유효해지면 호출해야 합니다, 보통 생성자의 끝부분 근처입니다.

int **PyObject\_IS\_GC** (*PyObject* \*obj)

객체가 가비지 수거기 프로토콜을 구현하면 0이 아닌 값을 반환하고, 그렇지 않으면 0을 반환합니다.

이 함수가 0을 반환하면 가비지 수거기가 객체를 추적할 수 없습니다.

int **PyObject\_GC\_IsTracked** (*PyObject* \*op)

*Part of the Stable ABI since version 3.9.* *op*의 객체 형이 GC 프로토콜을 구현하고 *op*가 현재 가비지 수거기가 추적 중이면 1을 반환하고 그렇지 않으면 0을 반환합니다.

이것은 파이썬 함수 `gc.is_tracked()` 에 해당합니다.

버전 3.9에 추가.

int **PyObject\_GC\_IsFinalized** (*PyObject* \*op)

*Part of the Stable ABI since version 3.9.* *op*의 객체 형이 GC 프로토콜을 구현하고 가비지 수거기가 *op*를 이미 파이널라이즈 했으면 1을 반환하고 그렇지 않으면 0을 반환합니다.

이것은 파이썬 함수 `gc.is_finalized()` 에 해당합니다.

버전 3.9에 추가.

void **PyObject\_GC\_Del** (void \*op)

*Part of the Stable ABI.* *PyObject\_GC\_New()* 나 *PyObject\_GC\_NewVar()* 를 사용하여 객체에 할당된 메모리를 해제합니다.

void **PyObject\_GC\_UnTrack** (void \*op)

*Part of the Stable ABI.* 수집기가 추적하는 컨테이너 객체 집합에서 *op* 객체를 제거합니다. *PyObject\_GC\_Track()* 를 이 객체에 대해 다시 호출하여 추적 객체 집합에 다시 추가할 수 있음에 유의하십시오. 할당해제자(`tp_dealloc` 처리기)는 `tp_traverse` 처리기에서 사용하는 필드가 무효화 되기 전에 객체에 대해 이 함수를 호출해야 합니다.

버전 3.8에서 변경: `_PyObject_GC_TRACK()` 과 `_PyObject_GC_UNTRACK()` 매크로는 공용 C API에서 제거되었습니다.

`tp_traverse` 처리기는 다음과 같은 형의 함수 매개 변수를 받아들입니다:

**typedef int (\*visitproc)** (*PyObject* \*object, void \*arg)

*Part of the Stable ABI.* `tp_traverse` 처리기에 전달되는 방문자 함수의 형. 이 함수는 탐색하는 객체를 *object*로, `tp_traverse` 처리기의 세 번째 매개 변수를 *arg*로 호출되어야 합니다. 파이썬 코어는 순환 가비지 탐지를 구현하기 위해 여러 방문자 함수를 사용합니다; 사용자가 자신의 방문자 함수를 작성해야 할 필요는 없습니다.

`tp_traverse` 처리기는 다음 형이어야 합니다:

**typedef int (\*traverseproc) (PyObject \*self, visitproc visit, void \*arg)**

*Part of the Stable ABI.* 컨테이너 객체의 탐색 함수입니다. 구현은 `self`에 직접 포함된 각 객체에 대해 `visit` 함수를 호출해야 하며, `visit`에 대한 매개 변수는 포함된 객체와 처리기로 전달된 `arg` 값입니다. `visit` 함수는 NULL object 인자로 호출하면 안 됩니다. `visit`가 0이 아닌 값을 반환하면 그 값이 즉시 반환되어야 합니다.

`tp_traverse` 처리기 작성을 단순화하기 위해, `Py_VISIT()` 매크로가 제공됩니다. 이 매크로를 사용하려면, `tp_traverse` 구현은 인자의 이름을 정확히 `visit`와 `arg`로 지정해야 합니다:

**void Py\_VISIT (PyObject \*o)**

`o`가 NULL이 아니면, `o`와 `arg` 인자로 `visit` 콜백을 호출합니다. `visit`가 0이 아닌 값을 반환하면, 그것을 반환합니다. 이 매크로를 사용하면, `tp_traverse` 처리기가 다음과 같아집니다:

```
static int
my_traverse(Noddy *self, visitproc visit, void *arg)
{
    Py_VISIT(self->foo);
    Py_VISIT(self->bar);
    return 0;
}
```

`tp_clear` 처리기는 `inquiry` 형이거나 객체가 불변이면 NULL이어야 합니다.

**typedef int (\*inquiry) (PyObject \*self)**

*Part of the Stable ABI.* 참조 순환을 생성했을 수 있는 참조를 삭제합니다. 불변 객체는 참조 순환을 직접 생성할 수 없으므로, 이 메서드를 정의할 필요가 없습니다. 이 메서드를 호출한 후에도 객체가 유효해야 합니다 (단지 참조에 대해 `Py_DECREF()`를 호출하지 마십시오). 이 객체가 참조 순환에 참여하고 있음을 수집기가 감지하면 이 메서드를 호출합니다.

### 12.11.1 Controlling the Garbage Collector State

The C-API provides the following functions for controlling garbage collection runs.

**Py\_ssize\_t PyGC\_Collect (void)**

*Part of the Stable ABI.* Perform a full garbage collection, if the garbage collector is enabled. (Note that `gc.collect()` runs it unconditionally.)

Returns the number of collected + unreachable objects which cannot be collected. If the garbage collector is disabled or already collecting, returns 0 immediately. Errors during garbage collection are passed to `sys.unraisablehook`. This function does not raise exceptions.

**int PyGC\_Enable (void)**

*Part of the Stable ABI since version 3.10.* Enable the garbage collector: similar to `gc.enable()`. Returns the previous state, 0 for disabled and 1 for enabled.

버전 3.10에 추가.

**int PyGC\_Disable (void)**

*Part of the Stable ABI since version 3.10.* Disable the garbage collector: similar to `gc.disable()`. Returns the previous state, 0 for disabled and 1 for enabled.

버전 3.10에 추가.

**int PyGC\_IsEnabled (void)**

*Part of the Stable ABI since version 3.10.* Query the state of the garbage collector: similar to `gc.isenabled()`. Returns the current state, 0 for disabled and 1 for enabled.

버전 3.10에 추가.



## CHAPTER 13

---

### API와 ABI 버전 붙이기

---

CPython exposes its version number in the following macros. Note that these correspond to the version code is **built** with, not necessarily the version used at **run time**.

See *C API Stability* for a discussion of API and ABI stability across versions.

**PY\_MAJOR\_VERSION**

The 3 in 3.4.1a2.

**PY\_MINOR\_VERSION**

The 4 in 3.4.1a2.

**PY\_MICRO\_VERSION**

The 1 in 3.4.1a2.

**PY\_RELEASE\_LEVEL**

The a in 3.4.1a2. This can be 0xA for alpha, 0xB for beta, 0xC for release candidate or 0xF for final.

**PY\_RELEASE\_SERIAL**

The 2 in 3.4.1a2. Zero for final releases.

**PY\_VERSION\_HEX**

The Python version number encoded in a single integer.

The underlying version information can be found by treating it as a 32 bit number in the following manner:

바이트	비트 (빅 엔디안 순서)	뜻	Value for 3.4.1a2
1	1-8	PY_MAJOR_VERSION	0x03
2	9-16	PY_MINOR_VERSION	0x04
3	17-24	PY_MICRO_VERSION	0x01
4	25-28	PY_RELEASE_LEVEL	0xA
	29-32	PY_RELEASE_SERIAL	0x2

Thus 3.4.1a2 is hexversion 0x030401a2 and 3.10.0 is hexversion 0x030a00f0.

모든 주어진 매크로는 `Include/patchlevel.h`에 정의됩니다.





>>> 대화형 셸의 기본 파이썬 프롬프트. 인터프리터에서 대화형으로 실행될 수 있는 코드 예에서 자주 볼 수 있습니다.

... 다음과 같은 것들을 가리킬 수 있습니다:

- 들여쓰기 된 코드 블록의 코드를 입력할 때, 쌍을 이루는 구분자 (괄호, 대괄호, 중괄호) 안에 코드를 입력할 때, 데코레이터 지정 후의 대화형 셸의 기본 파이썬 프롬프트.
- Ellipsis 내장 상수.

**2to3** 파이썬 2.x 코드를 파이썬 3.x 코드로 변환하려고 시도하는 도구인데, 소스를 구문 분석하고 구문 분석 트리를 탐색해서 감지할 수 있는 대부분의 비호환성을 다룹니다.

2to3 는 표준 라이브러리에서 lib2to3 로 제공됩니다; 독립적으로 실행할 수 있는 스크립트는 Tools/scripts/2to3 로 제공됩니다. 2to3-reference 을 보세요.

**abstract base class (추상 베이스 클래스)** 추상 베이스 클래스는 `hasattr()` 같은 다른 테크닉들이 불편하거나 미묘하게 잘못된 (예를 들어, 매직 메서드) 경우, 인터페이스를 정의하는 방법을 제공함으로써 **덕 타이핑** 을 보완합니다. ABC는 가상 서브 클래스를 도입하는데, 클래스를 계승하지 않으면서도 `isinstance()` 와 `issubclass()` 에 의해 감지될 수 있는 클래스들입니다; abc 모듈 설명서를 보세요. 파이썬에는 많은 내장 ABC 들이 따라오는데 다음과 같은 것들이 있습니다: 자료 구조 (`collections.abc` 모듈에서), 숫자 (`numbers` 모듈에서), 스트림 (`io` 모듈에서), 임포트 파인더와 로더 (`importlib.abc` 모듈에서). abc 모듈을 사용해서 자신만의 ABC를 만들 수도 있습니다.

**annotation (어노테이션)** 관습에 따라 **형 힌트** 로 사용되는 변수, 클래스 어트리뷰트 또는 함수 매개변수 나 반환 값과 연결된 레이블입니다.

지역 변수의 어노테이션은 실행 시간에 액세스할 수 없지만, 전역 변수, 클래스 속성 및 함수의 어노테이션은 각각 모듈, 클래스, 함수의 `__annotations__` 특수 어트리뷰트에 저장됩니다.

See *variable annotation*, *function annotation*, **PEP 484** and **PEP 526**, which describe this functionality. Also see *annotations-howto* for best practices on working with annotations.

**argument (인자)** 함수를 호출할 때 함수 (또는 메서드) 로 전달되는 값. 두 종류의 인자가 있습니다:

- 키워드 인자 (*keyword argument*): 함수 호출 때 식별자가 앞에 붙은 인자 (예를 들어, `name=`) 또는 `**` 를 앞에 붙인 딕셔너리로 전달되는 인자. 예를 들어, 다음과 같은 `complex()` 호출에서 3 과 5 는 모두 키워드 인자입니다:

```
complex(real=3, imag=5)
complex(**{'real': 3, 'imag': 5})
```

- 위치 인자 (*positional argument*): 키워드 인자가 아닌 인자. 위치 인자들은 인자 목록의 처음에 나오거나 *이터러블*의 앞에 \*를 붙여 전달할 수 있습니다. 예를 들어, 다음과 같은 호출에서 3과 5는 모두 위치 인자입니다.

```
complex(3, 5)
complex(*(3, 5))
```

인자는 함수 바디의 이름 붙은 지역 변수에 대입됩니다. 이 대입에 적용되는 규칙들에 대해서는 [calls](#) 절을 보세요. 문법적으로, 어떤 표현식이건 인자로 사용될 수 있습니다; 구해진 값이 지역 변수에 대입됩니다.

용어집의 [매개변수](#) 항목과 FAQ 질문 인자와 매개변수의 차이와 [PEP 362](#)도 보세요.

**asynchronous context manager** (비동기 컨텍스트 관리자) `__aenter__()`와 `__aexit__()` 메서드를 정의함으로써 `async with` 문에서 보이는 환경을 제어하는 객체. [PEP 492](#)로 도입되었습니다.

**asynchronous generator** (비동기 제너레이터) 비동기 제너레이터 *이터레이터*를 돌려주는 함수. `async def`로 정의되는 코루틴 함수처럼 보이는데, `async for` 루프가 사용할 수 있는 일련의 값들을 만드는 `yield` 표현식을 포함한다는 점이 다릅니다.

보통 비동기 제너레이터 함수를 가리키지만, 어떤 문맥에서는 비동기 제너레이터 *이터레이터*를 가리킵니다. 의도하는 의미가 명확하지 않은 경우는, 완전한 용어를 써서 모호함을 없앱니다.

비동기 제너레이터 함수는 `await` 표현식과, `async for` 문과, `async with` 문을 포함할 수 있습니다.

**asynchronous generator iterator** (비동기 제너레이터 *이터레이터*) 비동기 제너레이터 함수가 만드는 객체.

비동기 *이터레이터* 인데 `__anext__()`를 호출하면 어웨이터블 객체를 돌려주고, 이것은 다음 `yield` 표현식까지 비동기 제너레이터 함수의 바디를 실행합니다.

각 `yield`는 일시적으로 처리를 중단하고, 그 위치의 (지역 변수들과 대기 중인 `try`-문들을 포함하는) 실행 상태를 기억합니다. 비동기 제너레이터 *이터레이터*가 `__anext__()`가 돌려주는 또 하나의 어웨이터블로 재개되면, 떠난 곳으로 복귀합니다. [PEP 492](#)와 [PEP 525](#)를 보세요.

**asynchronous iterable** (비동기 *이터러블*) `async for` 문에서 사용될 수 있는 객체. `__aiter__()` 메서드는 비동기 *이터레이터*를 돌려줘야 합니다. [PEP 492](#)로 도입되었습니다.

**asynchronous iterator** (비동기 *이터레이터*) `__aiter__()`와 `__anext__()` 메서드를 구현하는 객체. `__anext__`는 어웨이터블 객체를 돌려줘야 합니다. `async for`는 `StopAsyncIteration` 예외가 발생할 때까지 비동기 *이터레이터*의 `__anext__()` 메서드가 돌려주는 어웨이터블을 팝니다. [PEP 492](#)로 도입되었습니다.

**attribute** (어트리뷰트) A value associated with an object which is usually referenced by name using dotted expressions. For example, if an object *o* has an attribute *a* it would be referenced as *o.a*.

It is possible to give an object an attribute whose name is not an identifier as defined by identifiers, for example using `setattr()`, if the object allows it. Such an attribute will not be accessible using a dotted expression, and would instead need to be retrieved with `getattr()`.

**awaitable** (어웨이터블) `await` 표현식에 사용할 수 있는 객체. 코루틴이나 `__await__()` 메서드를 가진 객체가 될 수 있습니다. [PEP 492](#)를 보세요.

**BDFL** 자비로운 종신 독재자 (Benevolent Dictator For Life), 즉 Guido van Rossum, 파이썬의 창시자.

**binary file** (바이너리 파일) 바이트열류 객체들을 읽고 쓸 수 있는 파일 객체. 바이너리 파일의 예로는 바이너리 모드 ('rb', 'wb' 또는 'rb+')로 열린 파일, `sys.stdin.buffer`, `sys.stdout.buffer`, `io.BytesIO`와 `gzip.GzipFile`의 인스턴스를 들 수 있습니다.

`str` 객체를 읽고 쓸 수 있는 파일 객체에 대해서는 [텍스트 파일](#)도 참조하세요.

**borrowed reference** In Python's C API, a borrowed reference is a reference to an object, where the code using the object does not own the reference. It becomes a dangling pointer if the object is destroyed. For example, a garbage collection can remove the last *strong reference* to the object and so destroy it.

Calling `Py_INCREF()` on the *borrowed reference* is recommended to convert it to a *strong reference* in-place, except when the object cannot be destroyed before the last usage of the borrowed reference. The `Py_NewRef()` function can be used to create a new *strong reference*.

**bytes-like object** (바이트열류 객체) 버퍼 프로토콜을 지원하고 C-연속 버퍼를 익스포트 할 수 있습니다. 여러 공통 memoryview 객체들은 물론이고 bytes, bytearray, array.array 객체들을 포함합니다. 바이트열류 객체들은 바이너리 데이터를 다루는 여러 가지 연산들에 사용될 수 있습니다; 압축, 바이너리 파일로 저장, 소켓을 통한 전송 같은 것들이 있습니다.

어떤 연산들은 바이너리 데이터가 가변적일 필요가 있습니다. 이런 경우에 설명서는 종종 “읽고-쓰기 바이트열류 객체”라고 표현합니다. 가변 버퍼 객체의 예로는 bytearray와 bytearray의 memoryview가 있습니다. 다른 연산들은 바이너리 데이터가 불변 객체 (“읽기 전용 바이트열류 객체”)에 저장되도록 요구합니다; 이런 것들의 예로는 bytes와 bytes 객체의 memoryview가 있습니다.

**bytecode** (바이트 코드) 파이썬 소스 코드는 바이트 코드로 컴파일되는데, CPython 인터프리터에서 파이썬 프로그램의 내부 표현입니다. 바이트 코드는 .pyc 파일에 캐시 되어, 같은 파일을 두 번째 실행할 때 더 빨라지게 만듭니다 (소스에서 바이트 코드로의 재컴파일을 피할 수 있습니다). 이 “중간 언어”는 각 바이트 코드에 대응하는 기계를 실행하는 *가상 기계*에서 실행된다고 말합니다. 바이트 코드는 서로 다른 파이썬 가상 기계에서 작동할 것으로 기대하지도, 파이썬 배포 간에 안정적이지도 않다는 것에 주의해야 합니다.

바이트 코드 명령어들의 목록은 dis 모듈 설명서에 나옵니다.

**callable** A callable is an object that can be called, possibly with a set of arguments (see *argument*), with the following syntax:

```
callable(argument1, argument2, ...)
```

A *function*, and by extension a *method*, is a callable. An instance of a class that implements the `__call__()` method is also a callable.

**callback** (콜백) 인자로 전달되는 미래의 어느 시점에서 실행될 서브 루틴 함수.

**class** (클래스) 사용자 정의 객체들을 만들기 위한 주형. 클래스 정의는 보통 클래스의 인스턴스를 대상으로 연산하는 메서드 정의들을 포함합니다.

**class variable** (클래스 변수) 클래스에서 정의되고 클래스 수준 (즉, 클래스의 인스턴스에서가 아니라)에서만 수정되는 변수.

**coercion** (코어션) 같은 형의 두 인자를 수반하는 연산이 일어나는 동안, 한 형의 인스턴스를 다른 형으로 묵시적으로 변환하는 것. 예를 들어, `int(3.15)`는 실수를 정수 3으로 변환합니다. 하지만, `3+4.5`에서, 각 인자는 다른 형이고 (하나는 int, 다른 하나는 float), 둘을 더하기 전에 같은 형으로 변환해야 합니다. 그렇지 않으면 `TypeError`를 일으킵니다. 코어션 없이는, 호환되는 형들조차도 프로그래머가 같은 형으로 정규화해주어야 합니다, 예를 들어, 그냥 `3+4.5` 하는 대신 `float(3)+4.5`.

**complex number** (복소수) 익숙한 실수 시스템의 확장인데, 모든 숫자가 실수부와 허수부의 합으로 표현됩니다. 허수부는 실수에 허수 단위(-1의 제곱근)를 곱한 것인데, 종종 수학에서는 *i*로, 공학에서는 *j*로 표기합니다. 파이썬은 후자의 표기법을 쓰는 복소수를 기본 지원합니다; 허수부는 *j* 접미사를 붙여서 표기합니다, 예를 들어, `3+1j`. `math` 모듈의 복소수 버전이 필요하다면, `cmath`를 사용합니다. 복소수의 활용은 꽤 수준 높은 수학적 기능입니다. 필요하다고 느끼지 못한다면, 거의 확실히 무시해도 좋습니다.

**context manager** (컨텍스트 관리자) `__enter__()`와 `__exit__()` 메서드를 정의함으로써 `with` 문에서 보이는 환경을 제어하는 객체. **PEP 343**으로 도입되었습니다.

**context variable** (컨텍스트 변수) 컨텍스트에 따라 다른 값을 가질 수 있는 변수. 이는 각 실행 스레드가 변수에 대해 다른 값을 가질 수 있는 스레드-로컬 저장소와 비슷합니다. 그러나, 컨텍스트 변수를 통해, 하나의

실행 스레드에 여러 컨텍스트가 있을 수 있으며 컨텍스트 변수의 주 용도는 동시성 비동기 태스크에서 변수를 추적하는 것입니다. `contextvars`를 참조하십시오.

**contiguous (연속)** 버퍼는 정확히 C-연속(*C-contiguous*)이거나 포트란 연속(*Fortran contiguous*)일 때 연속이라고 여겨집니다. 영차원 버퍼는 C-연속이면서 포트란 연속입니다. 일차원 배열에서, 항목들은 서로에 인접하고, 0에서 시작하는 오름차순 인덱스의 순서대로 메모리에 배치되어야 합니다. 다차원 C-연속 배열에서, 메모리 주소의 순서대로 항목들을 방문할 때 마지막 인덱스가 가장 빨리 변합니다. 하지만, 포트란 연속 배열에서는, 첫 번째 인덱스가 가장 빨리 변합니다.

**coroutine (코루틴)** 코루틴은 서브루틴의 더 일반화된 형태입니다. 서브루틴은 한 지점에서 진입하고 다른 지점에서 탈출합니다. 코루틴은 여러 다른 지점에서 진입하고, 탈출하고, 재개할 수 있습니다. 이것들은 `async def` 문으로 구현할 수 있습니다. [PEP 492](#)를 보세요.

**coroutine function (코루틴 함수)** 코루틴 객체를 돌려주는 함수. 코루틴 함수는 `async def` 문으로 정의될 수 있고, `await` 와 `async for` 와 `async with` 키워드를 포함할 수 있습니다. 이것들은 [PEP 492](#)에 의해서 도입되었습니다.

**CPython** 파이썬 프로그래밍 언어의 규범적인 구현인데, [python.org](#)에서 배포됩니다. 이 구현을 Jython 이나 IronPython 과 같은 다른 것들과 구별할 필요가 있을 때 용어 “CPython” 이 사용됩니다.

**decorator (데코레이터)** 다른 함수를 돌려주는 함수인데, 보통 `@wrapper` 문법을 사용한 함수 변환으로 적용됩니다. 데코레이터의 흔한 예는 `classmethod()` 과 `staticmethod()` 입니다.

데코레이터 문법은 단지 편의 문법일 뿐입니다. 다음 두 함수 정의는 의미상으로 동등합니다:

```
def f(arg):
    ...
f = staticmethod(f)

@staticmethod
def f(arg):
    ...
```

같은 개념이 클래스에도 존재하지만, 덜 자주 쓰입니다. 데코레이터에 대한 더 자세한 내용은 함수 정의와 클래스 정의의 설명서를 보면 됩니다.

**descriptor (디스크립터)** 메서드 `__get__()` 이나 `__set__()` 이나 `__delete__()` 를 정의하는 객체. 클래스 어트리뷰트가 디스크립터일 때, 어트리뷰트 조회는 특별한 연결 작용을 일으킵니다. 보통, *a.b*를 읽거나, 쓰거나, 삭제하는데 사용할 때, *a*의 클래스 디렉터리에서 *b*라고 이름 붙여진 객체를 찾습니다. 하지만 *b*가 디스크립터면, 해당하는 디스크립터 메서드가 호출됩니다. 디스크립터를 이해하는 것은 파이썬에 대한 깊은 이해의 열쇠인데, 함수, 메서드, 프로퍼티, 클래스 메서드, 스태틱 메서드, 슈퍼 클래스 참조 등의 많은 기능의 기초를 이루고 있기 때문입니다.

디스크립터의 메서드들에 대한 자세한 내용은 `descriptors`나 디스크립터 사용법 안내서에 나옵니다.

**dictionary (딕셔너리)** 임의의 키를 값에 대응시키는 연관 배열 (associative array). 키는 `__hash__()` 와 `__eq__()` 메서드를 갖는 모든 객체가 될 수 있습니다. 필에서 해시라고 부릅니다.

**dictionary comprehension (딕셔너리 컴프리헨션)** 이터러블에 있는 요소 전체나 일부를 처리하고 결과를 담은 딕셔너리를 반환하는 간결한 방법. `results = {n: n ** 2 for n in range(10)}`은 값 *n* \*\* 2에 매핑된 키 *n*을 포함하는 딕셔너리를 생성합니다. `comprehensions`을 참조하십시오.

**dictionary view (딕셔너리 뷰)** `dict.keys()`, `dict.values()`, `dict.items()` 메서드가 돌려주는 객체들을 딕셔너리 뷰라고 부릅니다. 이것들은 딕셔너리 항목들에 대한 동적인 뷰를 제공하는데, 딕셔너리가 변경될 때, 뷰가 이 변화를 반영한다는 뜻입니다. 딕셔너리 뷰를 완전한 리스트로 바꾸려면 `list(dictview)`를 사용하면 됩니다. `dict-views`를 보세요.

**docstring (독스트링)** 클래스, 함수, 모듈에서 첫 번째 표현식으로 나타나는 문자열 리터럴. 스위트가 실행될 때는 무시되지만, 컴파일러에 의해 인지되어 둘러싼 클래스, 함수, 모듈의 `__doc__` 어트리뷰트로 삽입됩니다. 인트로스펙션을 통해 사용할 수 있으므로, 객체의 설명서를 위한 규범적인 장소입니다.

**duck-typing** (덕 타이핑) 올바른 인터페이스를 가졌는지 판단하는데 객체의 형을 보지 않는 프로그래밍 스타일; 대신, 단순히 메서드나 어트리뷰트가 호출되거나 사용됩니다 (“오리처럼 보이고 오리처럼 꺾꺾댄다면, 그것은 오리다.”) 특정한 형 대신에 인터페이스를 강조함으로써, 잘 설계된 코드는 다형적인 치환을 허락함으로써 유연성을 개선할 수 있습니다. 덕 타이핑은 `type()` 이나 `isinstance()` 을 사용한 검사를 피합니다. (하지만, 덕 타이핑이 추상 베이스 클래스로 보완될 수 있음에 유의해야 합니다.) 대신에, `hasattr()` 검사나 *EAFP* 프로그래밍을 씁니다.

**EAFP** 허락보다는 용서를 구하기가 쉽다 (Easier to ask for forgiveness than permission). 이 흔히 볼 수 있는 파이썬 코딩 스타일은, 올바른 키나 어트리뷰트의 존재를 가정하고, 그 가정이 틀리면 예외를 잡습니다. 이 깔끔하고 빠른 스타일은 많은 `try`와 `except` 문의 존재로 특징지어집니다. 이 테크닉은 C와 같은 다른 많은 언어에서 자주 사용되는 *LBYL* 스타일과 대비됩니다.

**expression** (표현식) 어떤 값으로 구해질 수 있는 문법적인 조각. 다른 말로 표현하면, 표현식은 리터럴, 이름, 어트리뷰트 액세스, 연산자, 함수들과 같은 값을 돌려주는 표현 요소들을 쌓아 올린 것입니다. 다른 많은 언어와 대조적으로, 모든 언어 구성물들이 표현식인 것은 아닙니다. `while`처럼, 표현식으로 사용할 수 없는 문장들이 있습니다. 대입 또한 문장이고, 표현식이 아닙니다.

**extension module** (확장 모듈) C 나 C++로 작성된 모듈인데, 파이썬의 C API를 사용해서 핵심이나 사용자 코드와 상호 작용합니다.

**f-string** (f-문자열) 'f' 나 'F' 를 앞에 붙인 문자열 리터럴들을 흔히 “f-문자열”이라고 부르는데, 포맷 문자열 리터럴의 줄임말입니다. [PEP 498](#) 을 보세요.

**file object** (파일 객체) 하부 자원에 대해 파일 지향적 API(`read()` 나 `write()` 같은 메서드들)를 드러내는 객체. 만들어진 방법에 따라, 파일 객체는 실제 디스크 상의 파일이나 다른 저장 장치나 통신 장치 (예를 들어, 표준 입출력, 인-메모리 버퍼, 소켓, 파이프, 등등)에 대한 액세스를 중계할 수 있습니다. 파일 객체는 파일류 객체 (*file-like objects*)나 스트림 (*streams*) 이라고도 불립니다.

실제로는 세 부류의 파일 객체들이 있습니다. 날(*raw*) *바이너리 파일*, 버퍼드(*buffered*) *바이너리 파일*, 텍스트 *파일*. 이들의 인터페이스는 `io` 모듈에서 정의됩니다. 파일 객체를 만드는 규범적인 방법은 `open()` 함수를 쓰는 것입니다.

**file-like object** (파일류 객체) 파일 객체의 비슷한 말.

**filesystem encoding and error handler** Encoding and error handler used by Python to decode bytes from the operating system and encode Unicode to the operating system.

The filesystem encoding must guarantee to successfully decode all bytes below 128. If the file system encoding fails to provide this guarantee, API functions can raise `UnicodeError`.

The `sys.getfilesystemencoding()` and `sys.getfilesystemencodeerrors()` functions can be used to get the filesystem encoding and error handler.

The *filesystem encoding and error handler* are configured at Python startup by the `PyConfig_Read()` function: see *filesystem\_encoding* and *filesystem\_errors* members of *PyConfig*.

See also the *locale encoding*.

**finder** (파인더) 임포트될 모듈을 위한 로더를 찾으려고 시도하는 객체.

파이썬 3.3. 이후로, 두 종류의 파인더가 있습니다: `sys.meta_path` 와 함께 사용하는 메타 경로 파인더와 `sys.path_hooks` 과 함께 사용하는 경로 엔트리 파인더.

더 자세한 내용은 [PEP 302](#), [PEP 420](#), [PEP 451](#) 에 나옵니다.

**floor division** (정수 나눗셈) 가장 가까운 정수로 내림하는 수학적 나눗셈. 정수 나눗셈 연산자는 `//` 다. 예를 들어, 표현식 `11 // 4` 의 값은 2가 되지만, 실수 나눗셈은 2.75를 돌려줍니다. `(-11) // 4` 가 -2.75를 내림한 -3이 됨에 유의해야 합니다. [PEP 238](#)을 보세요.

**function** (함수) 호출자에게 어떤 값을 돌려주는 일련의 문장들. 없거나 그 이상의 인자가 전달될 수 있는데, 바디의 실행에 사용될 수 있습니다. 매개변수와 메서드와 `function` 섹션도 보세요.



**function annotation (함수 어노테이션)** 함수 매개변수나 반환 값의 어노테이션.

함수 어노테이션은 일반적으로 **형 힌트**로 사용됩니다: 예를 들어, 이 함수는 두 개의 `int` 인자를 받아들이고, 동시에 `int` 반환 값을 줄 것으로 기대됩니다:

```
def sum_two_numbers(a: int, b: int) -> int:
    return a + b
```

함수 어노테이션 문법은 `function` 절에서 설명합니다.

See [variable annotation](#) and [PEP 484](#), which describe this functionality. Also see [annotations-howto](#) for best practices on working with annotations.

**\_\_future\_\_** A future statement, from `__future__` import <feature>, directs the compiler to compile the current module using syntax or semantics that will become standard in a future release of Python. The `__future__` module documents the possible values of *feature*. By importing this module and evaluating its variables, you can see when a new feature was first added to the language and when it will (or did) become the default:

```
>>> import __future__
>>> __future__.division
_Feature((2, 2, 0, 'alpha', 2), (3, 0, 0, 'alpha', 0), 8192)
```

**garbage collection (가비지 수거)** 더 사용되지 않는 메모리를 반납하는 절차. 파이썬은 참조 횟수 추적과 참조 순환을 감지하고 끊을 수 있는 순환 가비지 수거기를 통해 가비지 수거를 수행합니다. 가비지 수거기는 `gc` 모듈을 사용해서 제어할 수 있습니다.

**generator (제너레이터)** 제너레이터 이터레이터를 돌려주는 함수. 일반 함수처럼 보이는데, 일련의 값들을 만드는 `yield` 표현식을 포함한다는 점이 다릅니다. 이 값들은 `for`-루프로 사용하거나 `next()` 함수로 한 번에 하나씩 꺼낼 수 있습니다.

보통 제너레이터 함수를 가리키지만, 어떤 문맥에서는 제너레이터 이터레이터를 가리킵니다. 의도하는 의미가 명확하지 않은 경우는, 완전한 용어를 써서 모호함을 없앱니다.

**generator iterator (제너레이터 이터레이터)** 제너레이터 함수가 만드는 객체.

각 `yield`는 일시적으로 처리를 중단하고, 그 위치의 (지역 변수들과 대기 중인 `try`-문들을 포함하는) 실행 상태를 기억합니다. 제너레이터 이터레이터가 재개되면, 떠난 곳으로 복귀합니다 (호출마다 새로 시작하는 함수와 대비됩니다).

**generator expression (제너레이터 표현식)** 이터레이터를 돌려주는 표현식. 루프 변수와 범위를 정의하는 `for` 절과 생략 가능한 `if` 절이 뒤에 붙는 일반 표현식처럼 보입니다. 결합한 표현식은 둘러싼 함수를 위한 값들을 만들어냅니다:

```
>>> sum(i*i for i in range(10))           # sum of squares 0, 1, 4, ... 81
285
```

**generic function (제네릭 함수)** 같은 연산을 서로 다른 형들에 대해 구현한 여러 함수로 구성된 함수. 호출 때 어떤 구현이 사용될지는 디스패치 알고리즘에 의해 결정됩니다.

싱글 디스패치 용어집 항목과 `functools.singledispatch()` 데코레이터와 [PEP 443](#)도 보세요.

**generic type (제네릭 형)** A *type* that can be parameterized; typically a container class such as `list` or `dict`. Used for *type hints* and *annotations*.

For more details, see generic alias types, [PEP 483](#), [PEP 484](#), [PEP 585](#), and the `typing` module.

**GIL** 전역 인터프리터 록 을 보세요.

**global interpreter lock (전역 인터프리터 록)** 한 번에 오직 하나의 스레드가 파이썬 바이트 코드를 실행하도록 보장하기 위해 CPython 인터프리터가 사용하는 메커니즘. (`dict`와 같은 중요한 내장형들을 포함하는) 객체 모델이 묵시적으로 동시 액세스에 대해 안전하도록 만들어서 CPython 구현을 단순하게 만듭니다.



인터프리터 전체를 잠그는 것은 인터프리터를 다중스레드화하기 쉽게 만드는 대신, 다중 프로세서 기계가 제공하는 병렬성의 많은 부분을 희생합니다.

However, some extension modules, either standard or third-party, are designed so as to release the GIL when doing computationally intensive tasks such as compression or hashing. Also, the GIL is always released when doing I/O.

(훨씬 더 미세하게 공유 데이터를 잠그는) “스레드에 자유로운(free-threaded)” 인터프리터를 만들고자 하는 과거의 노력은 성공적이지 못했는데, 혼란 단일 프로세서 경우의 성능 저하가 심하기 때문입니다. 이 성능 이슈를 극복하는 것은 구현을 훨씬 복잡하게 만들어서 유지 비용이 더 들어갈 것으로 여겨지고 있습니다.

**hash-based pyc (해시 기반 pyc)** 유효성을 판별하기 위해 해당 소스 파일의 최종 수정 시간이 아닌 해시를 사용하는 바이트 코드 캐시 파일. `pyc-invalidation`을 참조하세요.

**hashable (해시 가능)** 객체가 일생 그 값이 변하지 않는 해시값을 갖고 (`__hash__()` 메서드가 필요합니다), 다른 객체와 비교될 수 있으면 (`__eq__()` 메서드가 필요합니다), 해시 가능하다고 합니다. 같다고 비교되는 해시 가능한 객체들의 해시값은 같아야 합니다.

해시 가능성은 객체를 딕셔너리의 키나 집합의 멤버로 사용할 수 있게 하는데, 이 자료 구조들이 내부적으로 해시값을 사용하기 때문입니다.

대부분 파이썬의 불변 내장 객체들은 해시 가능합니다; (리스트나 딕셔너리 같은) 가변 컨테이너들은 그렇지 않습니다; (튜플이나 `frozenset` 같은) 불변 컨테이너들은 그들의 요소들이 해시 가능할 때만 해시 가능합니다. 사용자 정의 클래스의 인스턴스 객체들은 기본적으로 해시 가능합니다. (자기 자신을 제외하고는) 모두 다르다고 비교되고, 해시값은 `id()`로부터 만들어집니다.

**IDLE** An Integrated Development and Learning Environment for Python. `idle` is a basic editor and interpreter environment which ships with the standard distribution of Python.

**immutable (불변)** 고정된 값을 갖는 객체. 불변 객체는 숫자, 문자열, 튜플을 포함합니다. 이런 객체들은 변경될 수 없습니다. 새 값을 저장하려면 새 객체를 만들어야 합니다. 변하지 않는 해시값이 있어야 하는 곳에서 중요한 역할을 합니다, 예를 들어, 딕셔너리의 키.

**import path (임포트 경로)** **경로 기반 파인더**가 임포트 할 모듈을 찾기 위해 검색하는 장소들 (또는 **경로 엔트리**)의 목록. 임포트 하는 동안, 이 장소들의 목록은 보통 `sys.path`로부터 옵니다, 하지만 서브 패키지의 경우 부모 패키지의 `__path__` 어트리뷰트로부터 올 수도 있습니다.

**importing (임포트)** 한 모듈의 파이썬 코드가 다른 모듈의 파이썬 코드에서 사용될 수 있도록 하는 절차.

**importer (임포터)** 모듈을 찾기도 하고 로드 하기도 하는 객체; 동시에 **파인더**이자 **로더** 객체입니다.

**interactive (대화형)** 파이썬은 대화형 인터프리터를 갖고 있는데, 인터프리터 프롬프트에서 문장과 표현식을 입력할 수 있고, 즉각 실행된 결과를 볼 수 있다는 뜻입니다. 인자 없이 단지 `python`을 실행하세요 (컴퓨터의 주메뉴에서 선택하는 것도 가능할 수 있습니다). 새 아이디어를 검사하거나 모듈과 패키지를 들여다보는 매우 강력한 방법입니다 (`help(x)`를 기억하세요).

**interpreted (인터프리티드)** 바이트 코드 컴파일러의 존재 때문에 그 구분이 흐릿해지기는 하지만, 파이썬은 컴파일 언어가 아니라 인터프리터 언어입니다. 이것은 명시적으로 실행 파일을 만들지 않고도, 소스 파일을 직접 실행할 수 있다는 뜻입니다. 그 프로그램이 좀 더 천천히 실행되기는 하지만, 인터프리터 언어는 보통 컴파일 언어보다 짧은 개발/디버깅 주기를 갖습니다. **대화형**도 보세요.

**interpreter shutdown (인터프리터 종료)** 종료하라는 요청을 받을 때, 파이썬 인터프리터는 특별한 시기에 진입하는데, 모듈이나 여러 가지 중요한 내부 구조들과 같은 모든 할당된 자원들을 단계적으로 반납합니다. 또한, **가비지 수거기**를 여러 번 호출합니다. 사용자 정의 파괴자나 `weakref` 콜백에 있는 코드들의 실행을 시작시킬 수 있습니다. 종료 시기 동안 실행되는 코드는 다양한 예외들을 만날 수 있는데, 그것이 의존하는 자원들이 더 기능하지 않을 수 있기 때문입니다 (흔한 예는 라이브러리 모듈이나 경고 장치들입니다).

인터프리터 종료를 주된 원인은 실행되는 `__main__` 모듈이나 스크립트가 실행을 끝내는 것입니다.

**iterable (이터러블)** 멤버들을 한 번에 하나씩 돌려줄 수 있는 객체. 이터러블의 예로는 모든 (`list`, `str`, `tuple` 같은) 시퀀스 형들, `dict` 같은 몇몇 비 시퀀스 형들, **파일 객체들**, `__iter__()`나 **시퀀스** 개념을 구현하는 `__getitem__()` 메서드를 써서 정의한 모든 클래스의 객체들이 있습니다.

이터러블은 for 루프에 사용될 수 있고, 시퀀스를 필요로 하는 다른 많은 곳 (`zip()`, `map()`, ...) 에 사용될 수 있습니다. 이터러블 객체가 내장 함수 `iter()` 에 인자로 전달되면, 그 객체의 이터레이터를 돌려줍니다. 이 이터레이터는 값들의 집합을 한 번 거치는 동안 유효합니다. 이터러블을 사용할 때, 보통은 `iter()` 를 호출하거나, 이터레이터 객체를 직접 다룰 필요는 없습니다. `for` 문은 이것들을 여러 분을 대신해서 자동으로 해주는데, 루프를 도는 동안 이터레이터를 잡아둘 이름 없는 변수를 만듭니다. **이터레이터, 시퀀스, 제너레이터** 도 보세요.

**iterator (이터레이터)** 데이터의 스트림을 표현하는 객체. 이터레이터의 `__next__()` 메서드를 반복적으로 호출하면 (또는 내장 함수 `next()` 로 전달하면) 스트림에 있는 항목들을 차례대로 돌려줍니다. 더 이상의 데이터가 없을 때는 대신 `StopIteration` 예외를 일으킵니다. 이 지점에서, 이터레이터 객체는 소진되고, 이후의 모든 `__next__()` 메서드 호출은 `StopIteration` 예외를 다시 일으키기만 합니다. 이터레이터는 이터레이터 객체 자신을 돌려주는 `__iter__()` 메서드를 가질 것이 요구되기 때문에, 이터레이터는 이터러블이기도 하고 다른 이터러블들을 받아들이는 대부분의 곳에서 사용될 수 있습니다. 중요한 예외는 여러 번의 이터레이션을 시도하는 코드입니다. (`list` 같은) 컨테이너 객체는 `iter()` 함수로 전달하거나 for 루프에 사용할 때마다 새 이터레이터를 만듭니다. 이런 것을 이터레이터에 대해서 수행하려고 하면, 지난 이터레이션에 사용된 이미 소진된 이터레이터를 돌려줘서, 빈 컨테이너처럼 보이게 만듭니다.

`typeiter` 에 더 자세한 내용이 있습니다.

**CPython 구현 상세:** CPython does not consistently apply the requirement that an iterator define `__iter__()`.

**key function (키 함수)** 키 함수 또는 콜레이션(collation) 함수는 정렬(sorting)이나 배열(ordering)에 사용되는 값을 돌려주는 콜러블입니다. 예를 들어, `locale.strxfrm()` 은 로케일 특정 방식을 따르는 정렬 키를 만드는 데 사용됩니다.

파이썬의 많은 도구가 요소들이 어떻게 순서 지어지고 묶이는지를 제어하기 위해 키 함수를 받아들입니다. 이런 것들에는 `min()`, `max()`, `sorted()`, `list.sort()`, `heapq.merge()`, `heapq.nsmallest()`, `heapq.nlargest()`, `itertools.groupby()` 이 있습니다.

키 함수를 만드는 데는 여러 방법이 있습니다. 예를 들어, `str.lower()` 메서드는 케이스 구분 없는 정렬을 위한 키 함수로 사용될 수 있습니다. 대안적으로, 키 함수는 `lambda` 표현식으로 만들 수도 있는데, 이런 식입니다: `lambda r: (r[0], r[2])`. 또한, `operator` 모듈은 세 개의 키 함수 생성자를 제공합니다: `attrgetter()`, `itemgetter()`, `methodcaller()`. 키 함수를 만들고 사용하는 법에 대한 예로 **Sorting HOW TO** 를 보세요.

**keyword argument (키워드 인자)** [인자](#) 를 보세요.

**lambda (람다)** 호출될 때 값이 구해지는 하나의 **표현식** 으로 구성된 이름 없는 인라인 함수. 람다 함수를 만드는 문법은 `lambda [parameters]: expression` 입니다.

**LBYL** 뛰기 전에 보라 (Look before you leap). 이 코딩 스타일은 호출이나 조회를 하기 전에 명시적으로 사전 조건들을 검사합니다. 이 스타일은 **EAFP** 접근법과 대비되고, 많은 `if` 문의 존재로 특징지어집니다.

다중 스레드 환경에서, LBYL 접근법은 “보기”와 “뛰기” 간에 경쟁 조건을 만들게 될 위험이 있습니다. 예를 들어, 코드 `if key in mapping: return mapping[key]` 는 검사 후에, 하지만 조회 전에, 다른 스레드가 `key`를 `mapping`에서 제거하면 실패할 수 있습니다. 이런 이슈는 록이나 EAFP 접근법을 사용함으로써 해결될 수 있습니다.

**locale encoding** On Unix, it is the encoding of the LC\_CTYPE locale. It can be set with `locale.setlocale(locale.LC_CTYPE, new_locale)`.

On Windows, it is the ANSI code page (ex: cp1252).

`locale.getpreferredencoding(False)` can be used to get the locale encoding.

Python uses the *filesystem encoding and error handler* to convert between Unicode filenames and bytes filenames.

**list (리스트)** 내장 파이썬 **시퀀스**. 그 이름에도 불구하고, 원소에 대한 액세스가 O(1)이기 때문에, 연결 리스트(linked list)보다는 다른 언어의 배열과 유사합니다.

**list comprehension (리스트 컴프리헨션)** 시퀀스의 요소들 전부 또는 일부를 처리하고 그 결과를 리스트로 돌려주는 간결한 방법. `result = ['{:04x}'.format(x) for x in range(256) if x % 2 == 0]` 는 0에서 255 사이에 있는 짝수들의 16진수 (0x..) 들을 포함하는 문자열의 리스트를 만듭니다. `if` 절은 생략할 수 있습니다. 생략하면, `range(256)` 에 있는 모든 요소가 처리됩니다.

**loader (로더)** 모듈을 로드하는 객체. `load_module()` 이라는 이름의 메서드를 정의해야 합니다. 로더는 보통 **파인더** 가 돌려줍니다. 자세한 내용은 **PEP 302** 를, 추상 베이스 클래스는 `importlib.abc.Loader` 를 보세요.

**magic method (매직 메서드)** 특수 메서드 의 비공식적인 비슷한 말.

**mapping (매핑)** 임의의 키 조회를 지원하고 `Mapping` 이나 `MutableMapping` 추상 베이스 클래스 에 지정된 메서드들을 구현하는 컨테이너 객체. 예로는 `dict`, `collections.defaultdict`, `collections.OrderedDict`, `collections.Counter` 를 들 수 있습니다.

**meta path finder (메타 경로 파인더)** `sys.meta_path` 의 검색이 돌려주는 **파인더**. 메타 경로 파인더는 **경로 엔트리 파인더** 와 관련되어 있기는 하지만 다릅니다.

메타 경로 파인더가 구현하는 메서드들에 대해서는 `importlib.abc.MetaPathFinder` 를 보면 됩니다.

**metaclass (메타 클래스)** 클래스의 클래스. 클래스 정의는 클래스 이름, 클래스 디렉터리, 베이스 클래스들의 목록을 만듭니다. 메타 클래스는 이 세 인자를 받아서 클래스를 만드는 책임을 집니다. 대부분의 객체 지향형 프로그래밍 언어들은 기본 구현을 제공합니다. 파이썬을 특별하게 만드는 것은 커스텀 메타 클래스를 만들 수 있다는 것입니다. 대부분 사용자에게는 이 도구가 전혀 필요 없지만, 필요가 생길 때, 메타 클래스는 강력하고 우아한 해법을 제공합니다. 어트리뷰트 액세스의 로깅(logging), 스레드 안전성의 추가, 객체 생성 추적, 싱글톤 구현과 많은 다른 작업에 사용됐습니다.

metaclasses 에서 더 자세한 내용을 찾을 수 있습니다.

**method (메서드)** 클래스 바디 안에서 정의되는 함수. 그 클래스의 인스턴스의 어트리뷰트로서 호출되면, 그 메서드는 첫 번째 **인자** (보통 `self` 라고 불린다) 로 인스턴스 객체를 받습니다. **함수** 와 **중첩된 스코프** 를 보세요.

**method resolution order (메서드 결정 순서)** 메서드 결정 순서는 조회하는 동안 멤버를 검색하는 베이스 클래스들의 순서입니다. 2.3 릴리스부터 파이썬 인터프리터에 사용된 알고리즘의 상세한 내용은 **The Python 2.3 Method Resolution Order** 를 보면 됩니다.

**module (모듈)** 파이썬 코드의 조직화 단위를 담당하는 객체. 모듈은 임의의 파이썬 객체들을 담는 이름 공간을 갖습니다. 모듈은 **임포트** 절차에 의해 파이썬으로 로드됩니다.

**패키지** 도 보세요.

**module spec (모듈 스펙)** 모듈을 로드하는데 사용되는 임포트 관련 정보들을 담고 있는 이름 공간. `importlib.machinery.ModuleSpec` 의 인스턴스.

**MRO 메서드 결정 순서** 를 보세요.

**mutable (가변)** 가변 객체는 값이 변할 수 있지만 `id()` 는 일정하게 유지합니다. **불변** 도 보세요.

**named tuple (네임드 튜플)** “named tuple(네임드 튜플)”이라는 용어는 튜플에서 상속하고 이름 붙은 어트리뷰트를 사용하여 인덱스 할 수 있는 요소에 액세스 할 수 있는 모든 형이나 클래스에 적용됩니다. 형이나 클래스에는 다른 기능도 있을 수 있습니다.

`time.localtime()` 과 `os.stat()` 가 반환한 값을 포함하여, 여러 내장형이 네임드 튜플입니다. 또 다른 예는 `sys.float_info`입니다:

```
>>> sys.float_info[1]           # indexed access
1024
>>> sys.float_info.max_exp      # named field access
1024
```

(다음 페이지에 계속)

(이전 페이지에서 계속)

```
>>> isinstance(sys.float_info, tuple)    # kind of tuple
True
```

일부 네임드 튜플은 내장형(위의 예)입니다. 또는, tuple에서 상속하고 이름 붙은 필드를 정의하는 일반 클래스 정의로 네임드 튜플을 만들 수 있습니다. 이러한 클래스는 직접 작성하거나 팩토리 함수 collections.namedtuple()로 만들 수 있습니다. 후자의 기법은 직접 작성하거나 내장 네임드 튜플에서는 찾을 수 없는 몇 가지 추가 메서드를 추가하기도 합니다.

**namespace (이름 공간)** 변수가 저장되는 장소. 이름 공간은 딕셔너리로 구현됩니다. 객체에 중첩된 이름 공간(메서드에서) 뿐만 아니라 지역, 전역, 내장 이름 공간이 있습니다. 이름 공간은 이름 충돌을 방지해서 모듈성을 지원합니다. 예를 들어, 함수 builtins.open과 os.open()은 그들의 이름 공간에 의해 구별됩니다. 또한, 이름 공간은 어떤 모듈이 함수를 구현하는지를 분명하게 만들어서 가독성과 유지 보수성에 도움을 줍니다. 예를 들어, random.seed() 또는 itertools.islice()라고 쓰면 그 함수들이 각각 random과 itertools 모듈에 의해 구현되었음이 명확해집니다.

**namespace package (이름 공간 패키지)** 오직 서브 패키지들의 컨테이너로만 기능하는 **PEP 420 패키지**. 이름 공간 패키지는 물리적인 실체가 없을 수도 있고, 특히 \_\_init\_\_.py 파일이 없으므로 **정규 패키지**와는 다릅니다.

모듈도 보세요.

**nested scope (중첩된 스코프)** 둘러싼 정의에서 변수를 참조하는 능력. 예를 들어, 다른 함수 내부에서 정의된 함수는 바깥 함수에 있는 변수들을 참조할 수 있습니다. 중첩된 스코프는 기본적으로는 참조만 가능할 뿐, 대입은 되지 않는다는 것에 주의해야 합니다. 지역 변수들은 가장 내부의 스코프에서 읽고 씁니다. 마찬가지로, 전역 변수들은 전역 이름 공간에서 읽고 씁니다. nonlocal은 바깥 스코프에 쓰는 것을 허락합니다.

**new-style class (뉴스타일 클래스)** 지금은 모든 클래스 객체에 사용되고 있는 클래스 버전의 예전 이름. 초기의 파이썬 버전에서는, 오직 뉴스타일 클래스만 \_\_slots\_\_, 디스크립터, 프라퍼티, \_\_getattr\_\_() , 클래스 메서드, 스태틱 메서드와 같은 파이썬의 새롭고 다양한 기능들을 사용할 수 있었습니다.

**object (객체)** 상태(어트리뷰트나 값)를 갖고 동작(메서드)이 정의된 모든 데이터. 또한, 모든 뉴스타일 클래스의 최종적인 베이스 클래스입니다.

**package (패키지)** A Python *module* which can contain submodules or recursively, subpackages. Technically, a package is a Python module with a `__path__` attribute.

정규 패키지 와 이름 공간 패키지 도 보세요.

**parameter (매개변수)** 함수(또는 메서드) 정의에서 함수가 받을 수 있는 인자(또는 어떤 경우 인자들)를 지정하는 이름 붙은 엔티티. 다섯 종류의 매개변수가 있습니다:

- 위치-키워드 (*positional-or-keyword*): 위치 인자 나 키워드 인자 로 전달될 수 있는 인자를 지정합니다. 이것이 기본 형태의 매개변수입니다, 예를 들어 다음에서 *foo* 와 *bar*:

```
def func(foo, bar=None): ...
```

- 위치-전용 (*positional-only*): 위치로만 제공될 수 있는 인자를 지정합니다. 위치 전용 매개변수는 함수 정의의 매개변수 목록에 / 문자를 포함하고 그 뒤에 정의할 수 있습니다, 예를 들어 다음에서 *posonly1* 과 *posonly2*:

```
def func(posonly1, posonly2, /, positional_or_keyword): ...
```

- 키워드-전용 (*keyword-only*): 키워드로만 제공될 수 있는 인자를 지정합니다. 키워드-전용 매개변수는 함수 정의의 매개변수 목록에서 앞에 하나의 가변-위치 매개변수나 \*를 그대로 포함해서 정의할 수 있습니다. 예를 들어, 다음에서 *kw\_only1* 와 *kw\_only2*:



```
def func(arg, *, kw_only1, kw_only2): ...
```

- 가변-위치 (*var-positional*): (다른 매개변수들에 의해서 이미 받아들여진 위치 인자들에 더해) 제공될 수 있는 위치 인자들의 임의의 시퀀스를 지정합니다. 이런 매개변수는 매개변수 이름에 \* 를 앞에 붙여서 정의될 수 있습니다, 예를 들어 다음에서 *args*:

```
def func(*args, **kwargs): ...
```

- 가변-키워드 (*var-keyword*): (다른 매개변수들에 의해서 이미 받아들여진 키워드 인자들에 더해) 제공될 수 있는 임의의 개수 키워드 인자들을 지정합니다. 이런 매개변수는 매개변수 이름에 \*\*를 앞에 붙여서 정의될 수 있습니다, 예를 들어 위의 예에서 *kwargs*.

매개변수는 선택적 인자들을 위한 기본값뿐만 아니라 선택적이거나 필수 인자들을 지정할 수 있습니다.

인자 용어집 항목, 인자와 매개변수의 차이에 나오는 FAQ 질문, `inspect.Parameter` 클래스, `function` 절, [PEP 362](#)도 보세요.

**path entry** (경로 엔트리) 경로 기반 파인더가 임포트 할 모듈들을 찾기 위해 참고하는 임포트 경로 상의 하나의 장소.

**path entry finder** (경로 엔트리 파인더) `sys.path_hooks`에 있는 콜러블 (즉, [경로 엔트리](#) [혹](#)) 이 돌려주는 파인더 인데, 주어진 [경로 엔트리](#)로 모듈을 찾는 방법을 알고 있습니다.

경로 엔트리 파인더들이 구현하는 메서드들은 `importlib.abc.PathEntryFinder`에 나옵니다.

**path entry hook** (경로 엔트리 [혹](#)) `sys.path_hook` 리스트에 있는 콜러블인데, 특정 [경로 엔트리](#)에서 모듈을 찾는 법을 알고 있다면 [경로 엔트리 파인더](#)를 돌려줍니다.

**path based finder** (경로 기반 파인더) 기본 메타 경로 파인더들 중 하나인데, [임포트 경로](#)에서 모듈을 찾습니다.

**path-like object** (경로류 객체) 파일 시스템 경로를 나타내는 객체. 경로류 객체는 경로를 나타내는 `str` 나 `bytes` 객체가거나 `os.PathLike` 프로토콜을 구현하는 객체입니다. `os.PathLike` 프로토콜을 지원하는 객체는 `os.fspath()` 함수를 호출해서 `str` 나 `bytes` 파일 시스템 경로로 변환될 수 있습니다; 대신 `os.fsdecode()` 와 `os.fsencode()` 는 각각 `str` 나 `bytes` 결과를 보장하는데 사용될 수 있습니다. [PEP 519](#)로 도입되었습니다.

**PEP** 파이썬 개선 제안. PEP는 파이썬 커뮤니티에 정보를 제공하거나 파이썬 또는 그 프로세스 또는 환경에 대한 새로운 기능을 설명하는 설계 문서입니다. PEP는 제안된 기능에 대한 간결한 기술 사양 및 근거를 제공해야 합니다.

PEP는 주요 새로운 기능을 제안하고 문제에 대한 커뮤니티 입력을 수집하며 파이썬에 들어간 설계 결정을 문서로 만들기 위한 기본 메커니즘입니다. PEP 작성자는 커뮤니티 내에서 합의를 구축하고 반대 의견을 문서화 할 책임이 있습니다.

[PEP 1](#) 참조하세요.

**portion** (포션) [PEP 420](#)에서 정의한 것처럼, 이름 공간 패키지에 이바지하는 하나의 디렉터리에 들어있는 파일들의 집합 (zip 파일에 저장되는 것도 가능합니다).

**positional argument** (위치 인자) [인자](#)를 보세요.

**provisional API** (잠정 API) 잠정 API는 표준 라이브러리의 과거 호환성 보장으로부터 신중히 제외된 것입니다. 인터페이스의 큰 변화가 예상되지는 않지만, 잠정적이라고 표시되는 한, 코어 개발자들이 필요하다고 생각한다면 과거 호환성이 유지되지 않는 변경이 일어날 수 있습니다. 그런 변경은 불필요한 방식으로 일어나지는 않을 것입니다 — API를 포함하기 전에 놓친 중대하고 근본적인 결함이 발견된 경우에만 일어날 것입니다.

잠정 API에서조차도, 과거 호환성이 유지되지 않는 변경은 “최후의 수단”으로 여겨집니다 - 모든 식별된 문제들에 대해 과거 호환성을 유지하는 해법을 찾으려는 모든 시도가 선행됩니다.

이 절차는 표준 라이브러리가 오랜 시간 동안 잘못된 설계 오류에 발목 잡히지 않고 발전할 수 있도록 만듭니다. 더 자세한 내용은 [PEP 411](#)을 보면 됩니다.

**provisional package (잠정 패키지)** 잠정 *API*를 보세요.

**Python 3000 (파이썬 3000)** 파이썬 3.x 배포 라인의 별명 (버전 3의 배포가 먼 미래의 이야기던 시절에 만들어진 이름이다.) 이것을 “Py3k”로 줄여 쓰기도 합니다.

**Pythonic (파이썬다운)** 다른 언어들에서 일반적인 개념들을 사용해서 코드를 구현하는 대신, 파이썬 언어에서 가장 자주 사용되는 이디엄들을 가까이 따르는 아이디어나 코드 조각. 예를 들어, 파이썬에서 자주 쓰는 이디엄은 `for` 문을 사용해서 이터러블의 모든 요소로 루핑하는 것입니다. 다른 많은 언어에는 이런 종류의 구성물이 없으므로, 파이썬에 익숙하지 않은 사람들은 대신에 숫자 카운터를 사용하기도 합니다:

```
for i in range(len(food)):
    print(food[i])
```

더 깔끔한, 파이썬다운 방법은 이렇습니다:

```
for piece in food:
    print(piece)
```

**qualified name (정규화된 이름)** 모듈의 전역 스코프에서 모듈에 정의된 클래스, 함수, 메서드에 이르는 “경로”를 보여주는 점으로 구분된 이름. [PEP 3155](#)에서 정의됩니다. 최상위 함수와 클래스의 경우에, 정규화된 이름은 객체의 이름과 같습니다:

```
>>> class C:
...     class D:
...         def meth(self):
...             pass
...
>>> C.__qualname__
'C'
>>> C.D.__qualname__
'C.D'
>>> C.D.meth.__qualname__
'C.D.meth'
```

모듈을 가리키는데 사용될 때, 완전히 정규화된 이름 (*fully qualified name*)은 모든 부모 패키지들을 포함해서 모듈로 가는 점으로 분리된 이름을 의미합니다, 예를 들어, `email.mime.text`:

```
>>> import email.mime.text
>>> email.mime.text.__name__
'email.mime.text'
```

**reference count (참조 횟수)** 객체에 대한 참조의 개수. 객체의 참조 횟수가 0으로 떨어지면, 메모리가 반납됩니다. 참조 횟수 추적은 일반적으로 파이썬 코드에 노출되지는 않지만, *CPython* 구현의 핵심 요소입니다. `sys` 모듈은 특정 객체의 참조 횟수를 돌려주는 `getrefcount()`을 정의합니다.

**regular package (정규 패키지)** `__init__.py` 파일을 포함하는 디렉터리와 같은 전통적인 패키지.

이름 공간 패키지 도 보세요.

**\_\_slots\_\_** 클래스 내부의 선언인데, 인스턴스 어트리뷰트들을 위한 공간을 미리 선언하고 인스턴스 디렉터리를 제거함으로써 메모리를 절감하는 효과를 줍니다. 인기 있기는 하지만, 이 테크닉은 올바르게 사용하기가 좀 까다로운 편이라서, 메모리에 민감한 응용 프로그램에서 많은 수의 인스턴스가 있는 특별한 경우로 한정하는 것이 좋습니다.

**sequence (시퀀스)** `__getitem__()` 특수 메서드를 통해 정수 인덱스를 사용한 빠른 요소 액세스를 지원하고, 시퀀스의 길이를 돌려주는 `__len__()` 메서드를 정의하는 *이터러블*. 몇몇 내장 시퀀스들을 나열해보면, `list`, `str`, `tuple`, `bytes`가 있습니다. `dict` 또한 `__getitem__()`과 `__len__()`을 지원하지만,

조회에 정수 대신 임의의 불변 키를 사용하기 때문에 시퀀스가 아니라 매핑으로 취급된다는 것에 주의해야 합니다.

`collections.abc.Sequence` 추상 베이스 클래스는 `__getitem__()` 과 `__len__()` 을 넘어서 훨씬 풍부한 인터페이스를 정의하는데, `count()`, `index()`, `__contains__()`, `__reversed__()` 를 추가합니다. 이 확장된 인터페이스를 구현한 형을 `register()` 를 사용해서 명시적으로 등록할 수 있습니다.

**set comprehension (집합 컴프리헨션)** 이터러블에 있는 요소 전체나 일부를 처리하고 결과를 담은 집합을 반환하는 간결한 방법. `results = {c for c in 'abracadabra' if c not in 'abc'}` 는 문자열의 집합 `{ 'r', 'd' }` 를 생성합니다. `comprehensions` 을 참조하십시오.

**single dispatch (싱글 디스패치)** 구현이 하나의 인자의 형에 기초해서 결정되는 제네릭 함수 디스패치의 한 형태.

**slice (슬라이스)** 보통 시퀀스의 일부를 포함하는 객체. 슬라이스는 서브 스크립트 표기법을 사용해서 만듭니다. `variable_name[1:3:5]` 처럼, `[]` 안에서 여러 개의 숫자를 콜론으로 분리합니다. 대괄호 (서브 스크립트) 표기법은 내부적으로 slice 객체를 사용합니다.

**special method (특수 메서드)** 파이썬이 형에 어떤 연산을, 덧셈 같은, 실행할 때 묵시적으로 호출되는 메서드. 이런 메서드는 두 개의 밑줄로 시작하고 끝나는 이름을 갖고 있습니다. 특수 메서드는 `specialnames` 에 문서로 만들어져 있습니다.

**statement (문장)** 문장은 스위트 (코드의 “블록(block)”) 를 구성하는 부분입니다. 문장은 표현식 이거나 키워드를 사용하는 여러 가지 구조물 중의 하나입니다. 가령 `if`, `while`, `for`.

**strong reference** In Python’s C API, a strong reference is a reference to an object which is owned by the code holding the reference. The strong reference is taken by calling `Py_INCREF()` when the reference is created and released with `Py_DECREF()` when the reference is deleted.

The `Py_NewRef()` function can be used to create a strong reference to an object. Usually, the `Py_DECREF()` function must be called on the strong reference before exiting the scope of the strong reference, to avoid leaking one reference.

See also *borrowed reference*.

**text encoding (텍스트 인코딩)** A string in Python is a sequence of Unicode code points (in range U+0000–U+10FFFF). To store or transfer a string, it needs to be serialized as a sequence of bytes.

Serializing a string into a sequence of bytes is known as “encoding”, and recreating the string from the sequence of bytes is known as “decoding”.

There are a variety of different text serialization codecs, which are collectively referred to as “text encodings”.

**text file (텍스트 파일)** `str` 객체를 읽고 쓸 수 있는 파일 객체. 종종, 텍스트 파일은 실제로는 바이트 지향 데이터 스트림을 액세스하고 텍스트 인코딩을 자동 처리합니다. 텍스트 파일의 예로는 텍스트 모드 ('r' 또는 'w') 로 열린 파일, `sys.stdin`, `sys.stdout`, `io.StringIO` 의 인스턴스를 들 수 있습니다.

바이트열 객체를 읽고 쓸 수 있는 파일 객체에 대해서는 바이너리 파일도 참조하세요.

**triple-quoted string (삼중 따옴표 된 문자열)** 따옴표 (") 나 작은따옴표 (') 세 개로 둘러싸인 문자열. 그냥 따옴표 하나로 둘러싸인 문자열에 없는 기능을 제공하지는 않지만, 여러 가지 이유에서 쓸모가 있습니다. 이스케이프 되지 않은 작은따옴표나 큰따옴표를 문자열 안에 포함할 수 있도록 하고, 연결 문자를 쓰지 않고도 여러 줄에 걸쳐 줄 수 있는데, 독스트링을 쓸 때 특히 쓸모 있습니다.

**type (형)** 파이썬 객체의 형은 그것이 어떤 종류의 객체인지를 결정합니다; 모든 객체는 형이 있습니다. 객체의 형은 `__class__` 어트리뷰트로 액세스할 수 있거나 `type(obj)` 로 얻을 수 있습니다.

**type alias (형 에일리어스)** 형을 식별자에 대입하여 만들어지는 형의 동의어.

형 에일리어스는 형 힌트를 단순화하는 데 유용합니다. 예를 들면:



```
def remove_gray_shades(
    colors: list[tuple[int, int, int]]) -> list[tuple[int, int, int]]:
    pass
```

는 다음과 같이 더 읽기 쉽게 만들 수 있습니다:

```
Color = tuple[int, int, int]

def remove_gray_shades(colors: list[Color]) -> list[Color]:
    pass
```

이 기능을 설명하는 [typing](#)과 [PEP 484](#)를 참조하세요.

**type hint (형 힌트)** 변수, 클래스 어트리뷰트 및 함수 매개변수 나 반환 값의 기대되는 형을 지정하는 [어노테이션](#).

형 힌트는 선택 사항이며 파이썬에서 강제되지는 않습니다. 하지만, 정적 형 분석 도구에 유용하며 IDE 의 코드 완성 및 리팩토링을 돕습니다.

지역 변수를 제외하고, 전역 변수, 클래스 어트리뷰트 및 함수의 형 힌트는 `typing.get_type_hints()` 를 사용하여 액세스할 수 있습니다.

이 기능을 설명하는 [typing](#)과 [PEP 484](#)를 참조하세요.

**universal newlines (유니버설 줄 넘김)** 다음과 같은 것들을 모두 줄의 끝으로 인식하는, 텍스트 스트림을 해석하는 태도: 유닉스 개행 문자 관례 '\n', 윈도우즈 관례 '\r\n', 예전의 매킨토시 관례 '\r'. 추가적인 사용에 관해서는 `bytes.splitlines()` 뿐만 아니라 [PEP 278](#) 와 [PEP 3116](#) 도 보세요.

**variable annotation (변수 어노테이션)** 변수 또는 클래스 어트리뷰트의 [어노테이션](#).

변수 또는 클래스 어트리뷰트에 어노테이션을 달 때 대입은 선택 사항입니다:

```
class C:
    field: 'annotation'
```

변수 어노테이션은 일반적으로 [형 힌트](#)로 사용됩니다: 예를 들어, 이 변수는 `int` 값을 가질 것으로 기대됩니다:

```
count: int = 0
```

변수 어노테이션 문법은 섹션 [annassign](#) 에서 설명합니다.

See [function annotation](#), [PEP 484](#) and [PEP 526](#), which describe this functionality. Also see [annotations-howto](#) for best practices on working with annotations.

**virtual environment (가상 환경)** 파이썬 사용자와 응용 프로그램이, 같은 시스템에서 실행되는 다른 파이썬 응용 프로그램들의 동작에 영향을 주지 않으면서, 파이썬 배포 패키지들을 설치하거나 업그레이드하는 것을 가능하게 하는, 협력적으로 격리된 실행 환경.

`venv` 도 보세요.

**virtual machine (가상 기계)** 소프트웨어만으로 정의된 컴퓨터. 파이썬의 가상 기계는 바이트 코드 컴파일러가 출력하는 [바이트 코드](#)를 실행합니다.

**Zen of Python (파이썬 젠)** 파이썬 디자인 원리와 철학들의 목록인데, 언어를 이해하고 사용하는 데 도움이 됩니다. 이 목록은 대화형 프롬프트에서 “`import this`” 를 입력하면 보입니다.

---

### 이 설명서에 관하여

---

이 설명서는 `reStructuredText` 소스에서 만들어진 것으로, 파이썬 설명서를 위해 특별히 제작된 문서 처리기인 `Sphinx` 를 사용했습니다.

설명서와 이를 위한 툴체인 개발은 파이썬 자체와 마찬가지로 전적으로 자원봉사자의 노력입니다. 기여하고 싶다면, 참여 방법에 대한 정보는 `reporting-bugs` 페이지를 참고하십시오. 새로운 자원봉사자는 언제나 환영합니다!

다음 분들에게 많은 감사를 드립니다:

- Fred L. Drake, Jr., 원래 파이썬 설명서 도구 집합의 작성자이자 많은 콘텐츠의 작가;
- the `Docutils` project for creating `reStructuredText` and the `Docutils` suite;
- Fredrik Lundh for his Alternative Python Reference project from which `Sphinx` got many good ideas.

### B.1 파이썬 설명서의 공헌자들

많은 사람이 파이썬 언어, 파이썬 표준 라이브러리 및 파이썬 설명서에 기여했습니다. 기여자의 부분적인 목록은 파이썬 소스 배포판의 `Misc/ACKS` 를 참조하십시오.

파이썬이 이런 멋진 설명서를 갖게 된 것은 파이썬 커뮤니티의 입력과 기여 때문입니다 - 감사합니다!



## 역사와 라이선스

## C.1 소프트웨어의 역사

파이썬은 ABC라는 언어의 후계자로서 네덜란드의 Stichting Mathematisch Centrum (CWI, <https://www.cwi.nl/> 참조)의 Guido van Rossum에 의해 1990년대 초반에 만들어졌습니다. 파이썬에는 다른 사람들의 많은 공헌이 포함되었지만, Guido는 파이썬의 주요 저자로 남아 있습니다.

1995년, Guido는 Virginia의 Reston에 있는 Corporation for National Research Initiatives(CNRI, <https://www.cnri.reston.va.us/> 참조)에서 파이썬 작업을 계속했고, 이곳에서 여러 버전의 소프트웨어를 출시했습니다.

2000년 5월, Guido와 파이썬 핵심 개발팀은 BeOpen.com으로 옮겨서 BeOpen PythonLabs 팀을 구성했습니다. 같은 해 10월, PythonLabs 팀은 Digital Creations(현재 Zope Corporation; <https://www.zope.org/> 참조)로 옮겼습니다. 2001년, 파이썬 소프트웨어 재단(PSF, <https://www.python.org/psf/> 참조)이 설립되었습니다. 이 단체는 파이썬 관련 지적 재산을 소유하도록 특별히 설립된 비영리 조직입니다. Zope Corporation은 PSF의 후원 회원입니다.

모든 파이썬 배포판은 공개 소스입니다(공개 소스 정의에 대해서는 <https://opensource.org/>를 참조하십시오). 역사적으로, 대부분(하지만 전부는 아닙니다) 파이썬 배포판은 GPL과 호환됩니다; 아래의 표는 다양한 배포판을 요약한 것입니다.

배포판	파생된 곳	해	소유자	GPL 호환?
0.9.0 ~ 1.2	n/a	1991-1995	CWI	yes
1.3 ~ 1.5.2	1.2	1995-1999	CNRI	yes
1.6	1.5.2	2000	CNRI	no
2.0	1.6	2000	BeOpen.com	no
1.6.1	1.6	2001	CNRI	no
2.1	2.0+1.6.1	2001	PSF	no
2.0.1	2.0+1.6.1	2001	PSF	yes
2.1.1	2.1+2.0.1	2001	PSF	yes
2.1.2	2.1.1	2002	PSF	yes
2.1.3	2.1.2	2002	PSF	yes
2.2 이상	2.1.1	2001-현재	PSF	yes

**참고:** GPL과 호환된다는 것은 우리가 GPL로 파이썬을 배포한다는 것을 의미하지는 않습니다. 모든 파이썬 라이선스는 GPL과 달리 여러분의 변경을 공개 소스로 만들지 않고 수정된 버전을 배포할 수 있게 합니다. GPL 호환 라이선스는 파이썬과 GPL 하에 발표된 다른 소프트웨어를 결합할 수 있게 합니다; 다른 것들은 그렇지 않습니다.

---

Guido의 지도하에 이 배포를 가능하게 만든 많은 외부 자원봉사자들에게 감사드립니다.

## C.2 파이썬에 액세스하거나 사용하기 위한 이용 약관

파이썬 소프트웨어와 설명서는 *PSF License Agreement*에 따라 라이선스가 부여됩니다.

파이썬 3.8.6부터, 설명서의 예제, 조리법 및 기타 코드는 PSF License Agreement와 *Zero-Clause BSD license*에 따라 이중 라이선스가 부여됩니다.

파이썬에 통합된 일부 소프트웨어에는 다른 라이선스가 적용됩니다. 라이선스는 해당 라이선스에 해당하는 코드와 함께 나열됩니다. 이러한 라이선스의 불완전한 목록은 포함된 소프트웨어에 대한 라이선스 및 승인을 참조하십시오.

### C.2.1 PSF LICENSE AGREEMENT FOR PYTHON 3.10.16

1. This LICENSE AGREEMENT is between the Python Software Foundation ("PSF"),  
→and  
the Individual or Organization ("Licensee") accessing and otherwise using.  
→Python  
3.10.16 software in source or binary form and its associated documentation.
2. Subject to the terms and conditions of this License Agreement, PSF hereby  
grants Licensee a nonexclusive, royalty-free, world-wide license to.  
→reproduce,  
analyze, test, perform and/or display publicly, prepare derivative works,  
distribute, and otherwise use Python 3.10.16 alone or in any derivative  
version, provided, however, that PSF's License Agreement and PSF's notice.  
→of  
copyright, i.e., "Copyright © 2001–2023 Python Software Foundation; All.  
→Rights  
Reserved" are retained in Python 3.10.16 alone or in any derivative version  
prepared by Licensee.
3. In the event Licensee prepares a derivative work that is based on or  
incorporates Python 3.10.16 or any part thereof, and wants to make the  
derivative work available to others as provided herein, then Licensee.  
→hereby  
agrees to include in any such work a brief summary of the changes made to.  
→Python  
3.10.16.
4. PSF is making Python 3.10.16 available to Licensee on an "AS IS" basis.  
PSF MAKES NO REPRESENTATIONS OR WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED. BY WAY OF  
EXAMPLE, BUT NOT LIMITATION, PSF MAKES NO AND DISCLAIMS ANY REPRESENTATION.  
→OR

- WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE OR THAT  
 ↳THE  
 USE OF PYTHON 3.10.16 WILL NOT INFRINGE ANY THIRD PARTY RIGHTS.
5. PSF SHALL NOT BE LIABLE TO LICENSEE OR ANY OTHER USERS OF PYTHON 3.10.16  
 FOR ANY INCIDENTAL, SPECIAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR LOSS AS A RESULT  
 ↳OF  
 MODIFYING, DISTRIBUTING, OR OTHERWISE USING PYTHON 3.10.16, OR ANY  
 ↳DERIVATIVE  
 THEREOF, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY THEREOF.
6. This License Agreement will automatically terminate upon a material breach  
 ↳of  
 its terms and conditions.
7. Nothing in this License Agreement shall be deemed to create any  
 ↳relationship  
 of agency, partnership, or joint venture between PSF and Licensee. This  
 ↳License  
 Agreement does not grant permission to use PSF trademarks or trade name in  
 ↳a  
 trademark sense to endorse or promote products or services of Licensee, or  
 ↳any  
 third party.
8. By copying, installing or otherwise using Python 3.10.16, Licensee agrees  
 to be bound by the terms and conditions of this License Agreement.

## C.2.2 BEOPEN.COM LICENSE AGREEMENT FOR PYTHON 2.0

### BEOPEN PYTHON OPEN SOURCE LICENSE AGREEMENT VERSION 1

1. This LICENSE AGREEMENT is between BeOpen.com ("BeOpen"), having an office at 160 Saratoga Avenue, Santa Clara, CA 95051, and the Individual or Organization ("Licensee") accessing and otherwise using this software in source or binary form and its associated documentation ("the Software").
2. Subject to the terms and conditions of this BeOpen Python License Agreement, BeOpen hereby grants Licensee a non-exclusive, royalty-free, world-wide license to reproduce, analyze, test, perform and/or display publicly, prepare derivative works, distribute, and otherwise use the Software alone or in any derivative version, provided, however, that the BeOpen Python License is retained in the Software, alone or in any derivative version prepared by Licensee.
3. BeOpen is making the Software available to Licensee on an "AS IS" basis. BEOPEN MAKES NO REPRESENTATIONS OR WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED. BY WAY OF EXAMPLE, BUT NOT LIMITATION, BEOPEN MAKES NO AND DISCLAIMS ANY REPRESENTATION OR WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE OR THAT THE USE OF THE SOFTWARE WILL NOT INFRINGE ANY THIRD PARTY RIGHTS.
4. BEOPEN SHALL NOT BE LIABLE TO LICENSEE OR ANY OTHER USERS OF THE SOFTWARE FOR ANY INCIDENTAL, SPECIAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR LOSS AS A RESULT OF USING, MODIFYING OR DISTRIBUTING THE SOFTWARE, OR ANY DERIVATIVE THEREOF, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY THEREOF.

(다음 페이지에 계속)

(이전 페이지에서 계속)

5. This License Agreement will automatically terminate upon a material breach of its terms and conditions.
6. This License Agreement shall be governed by and interpreted in all respects by the law of the State of California, excluding conflict of law provisions. Nothing in this License Agreement shall be deemed to create any relationship of agency, partnership, or joint venture between BeOpen and Licensee. This License Agreement does not grant permission to use BeOpen trademarks or trade names in a trademark sense to endorse or promote products or services of Licensee, or any third party. As an exception, the "BeOpen Python" logos available at <http://www.pythonlabs.com/logos.html> may be used according to the permissions granted on that web page.
7. By copying, installing or otherwise using the software, Licensee agrees to be bound by the terms and conditions of this License Agreement.

## C.2.3 CNRI LICENSE AGREEMENT FOR PYTHON 1.6.1

1. This LICENSE AGREEMENT is between the Corporation for National Research Initiatives, having an office at 1895 Preston White Drive, Reston, VA 20191 ("CNRI"), and the Individual or Organization ("Licensee") accessing and otherwise using Python 1.6.1 software in source or binary form and its associated documentation.
2. Subject to the terms and conditions of this License Agreement, CNRI hereby grants Licensee a nonexclusive, royalty-free, world-wide license to reproduce, analyze, test, perform and/or display publicly, prepare derivative works, distribute, and otherwise use Python 1.6.1 alone or in any derivative version, provided, however, that CNRI's License Agreement and CNRI's notice of copyright, i.e., "Copyright © 1995-2001 Corporation for National Research Initiatives; All Rights Reserved" are retained in Python 1.6.1 alone or in any derivative version prepared by Licensee. Alternately, in lieu of CNRI's License Agreement, Licensee may substitute the following text (omitting the quotes): "Python 1.6.1 is made available subject to the terms and conditions in CNRI's License Agreement. This Agreement together with Python 1.6.1 may be located on the internet using the following unique, persistent identifier (known as a handle): 1895.22/1013. This Agreement may also be obtained from a proxy server on the internet using the following URL: <http://hdl.handle.net/1895.22/1013>."
3. In the event Licensee prepares a derivative work that is based on or incorporates Python 1.6.1 or any part thereof, and wants to make the derivative work available to others as provided herein, then Licensee hereby agrees to include in any such work a brief summary of the changes made to Python 1.6.1.
4. CNRI is making Python 1.6.1 available to Licensee on an "AS IS" basis. CNRI MAKES NO REPRESENTATIONS OR WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED. BY WAY OF EXAMPLE, BUT NOT LIMITATION, CNRI MAKES NO AND DISCLAIMS ANY REPRESENTATION OR WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE OR THAT THE USE OF PYTHON 1.6.1 WILL NOT INFRINGE ANY THIRD PARTY RIGHTS.
5. CNRI SHALL NOT BE LIABLE TO LICENSEE OR ANY OTHER USERS OF PYTHON 1.6.1 FOR ANY INCIDENTAL, SPECIAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR LOSS AS A RESULT OF MODIFYING, DISTRIBUTING, OR OTHERWISE USING PYTHON 1.6.1, OR ANY DERIVATIVE

(다음 페이지에 계속)



(이전 페이지에서 계속)

THEREOF, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY THEREOF.

6. This License Agreement will automatically terminate upon a material breach of its terms and conditions.
7. This License Agreement shall be governed by the federal intellectual property law of the United States, including without limitation the federal copyright law, and, to the extent such U.S. federal law does not apply, by the law of the Commonwealth of Virginia, excluding Virginia's conflict of law provisions. Notwithstanding the foregoing, with regard to derivative works based on Python 1.6.1 that incorporate non-separable material that was previously distributed under the GNU General Public License (GPL), the law of the Commonwealth of Virginia shall govern this License Agreement only as to issues arising under or with respect to Paragraphs 4, 5, and 7 of this License Agreement. Nothing in this License Agreement shall be deemed to create any relationship of agency, partnership, or joint venture between CNRI and Licensee. This License Agreement does not grant permission to use CNRI trademarks or trade name in a trademark sense to endorse or promote products or services of Licensee, or any third party.
8. By clicking on the "ACCEPT" button where indicated, or by copying, installing or otherwise using Python 1.6.1, Licensee agrees to be bound by the terms and conditions of this License Agreement.

## C.2.4 CWI LICENSE AGREEMENT FOR PYTHON 0.9.0 THROUGH 1.2

Copyright © 1991 - 1995, Stichting Mathematisch Centrum Amsterdam, The Netherlands. All rights reserved.

Permission to use, copy, modify, and distribute this software and its documentation for any purpose and without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation, and that the name of Stichting Mathematisch Centrum or CWI not be used in advertising or publicity pertaining to distribution of the software without specific, written prior permission.

STICHTING MATHEMATISCH CENTRUM DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS, IN NO EVENT SHALL STICHTING MATHEMATISCH CENTRUM BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

## C.2.5 ZERO-CLAUSE BSD LICENSE FOR CODE IN THE PYTHON 3.10.16 DOCUMENTATION

Permission to use, copy, modify, and/or distribute this software for any purpose with or without fee is hereby granted.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND THE AUTHOR DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, DIRECT, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

## C.3 포함된 소프트웨어에 대한 라이선스 및 승인

이 섹션은 파이썬 배포판에 포함된 제삼자 소프트웨어에 대한 불완전하지만 늘어나고 있는 라이선스와 승인의 목록입니다.

### C.3.1 메르센 트위스터

\_random 모듈은 <http://www.math.sci.hiroshima-u.ac.jp/~m-mat/MT/MT2002/emt19937ar.html> 에서 내려 받은 코드에 기반한 코드를 포함합니다. 다음은 원래 코드의 주석을 그대로 옮긴 것입니다:

A C-program for MT19937, with initialization improved 2002/1/26.  
Coded by Takuji Nishimura and Makoto Matsumoto.

Before using, initialize the state by using init\_genrand(seed)  
or init\_by\_array(init\_key, key\_length).

Copyright (C) 1997 - 2002, Makoto Matsumoto and Takuji Nishimura,  
All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without  
modification, are permitted provided that the following conditions  
are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. The names of its contributors may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS  
"AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT  
LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR  
A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR  
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,

(다음 페이지에 계속)

(이전 페이지에서 계속)

```
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR
PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF
LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING
NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
```

Any feedback is very welcome.

<http://www.math.sci.hiroshima-u.ac.jp/~m-mat/MT/emt.html>

email: m-mat @ math.sci.hiroshima-u.ac.jp (remove space)

### C.3.2 소켓

The socket module uses the functions, `getaddrinfo()`, and `getnameinfo()`, which are coded in separate source files from the WIDE Project, <https://www.wide.ad.jp/>.

Copyright (C) 1995, 1996, 1997, and 1998 WIDE Project.

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. Neither the name of the project nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE PROJECT AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE PROJECT OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

### C.3.3 비동기 소켓 서비스

asynchat과 asyncore 모듈은 다음과 같은 주의 사항을 포함합니다:

```
Copyright 1996 by Sam Rushing
```

```
    All Rights Reserved
```

```
Permission to use, copy, modify, and distribute this software and
its documentation for any purpose and without fee is hereby
granted, provided that the above copyright notice appear in all
copies and that both that copyright notice and this permission
notice appear in supporting documentation, and that the name of Sam
Rushing not be used in advertising or publicity pertaining to
distribution of the software without specific, written prior
permission.
```

```
SAM RUSHING DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE,
INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS, IN
NO EVENT SHALL SAM RUSHING BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS
OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT,
NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN
CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.
```

### C.3.4 쿠키 관리

http.cookies 모듈은 다음과 같은 주의 사항을 포함합니다:

```
Copyright 2000 by Timothy O'Malley <timo@alum.mit.edu>
```

```
    All Rights Reserved
```

```
Permission to use, copy, modify, and distribute this software
and its documentation for any purpose and without fee is hereby
granted, provided that the above copyright notice appear in all
copies and that both that copyright notice and this permission
notice appear in supporting documentation, and that the name of
Timothy O'Malley not be used in advertising or publicity
pertaining to distribution of the software without specific, written
prior permission.
```

```
Timothy O'Malley DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS
SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY
AND FITNESS, IN NO EVENT SHALL Timothy O'Malley BE LIABLE FOR
ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES
WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS,
WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS
ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR
PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.
```

### C.3.5 실행 추적

trace 모듈은 다음과 같은 주의 사항을 포함합니다:

```
portions copyright 2001, Autonomous Zones Industries, Inc., all rights...
err... reserved and offered to the public under the terms of the
Python 2.2 license.
Author: Zooko O'Whielacronx
http://zooko.com/
mailto:zooko@zooko.com

Copyright 2000, Mojam Media, Inc., all rights reserved.
Author: Skip Montanaro

Copyright 1999, Bioreason, Inc., all rights reserved.
Author: Andrew Dalke

Copyright 1995-1997, Automatrix, Inc., all rights reserved.
Author: Skip Montanaro

Copyright 1991-1995, Stichting Mathematisch Centrum, all rights reserved.

Permission to use, copy, modify, and distribute this Python software and
its associated documentation for any purpose without fee is hereby
granted, provided that the above copyright notice appears in all copies,
and that both that copyright notice and this permission notice appear in
supporting documentation, and that the name of neither Automatrix,
Bioreason or Mojam Media be used in advertising or publicity pertaining to
distribution of the software without specific, written prior permission.
```

### C.3.6 UUencode 및 UUdecode 함수

uu 모듈은 다음과 같은 주의 사항을 포함합니다:

```
Copyright 1994 by Lance Ellinghouse
Cathedral City, California Republic, United States of America.
    All Rights Reserved
Permission to use, copy, modify, and distribute this software and its
documentation for any purpose and without fee is hereby granted,
provided that the above copyright notice appear in all copies and that
both that copyright notice and this permission notice appear in
supporting documentation, and that the name of Lance Ellinghouse
not be used in advertising or publicity pertaining to distribution
of the software without specific, written prior permission.
LANCE ELLINGHOUSE DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO
THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND
FITNESS, IN NO EVENT SHALL LANCE ELLINGHOUSE CENTRUM BE LIABLE
FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES
WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN
ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT
OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

Modified by Jack Jansen, CWI, July 1995:
- Use binascii module to do the actual line-by-line conversion
  between ascii and binary. This results in a 1000-fold speedup. The C
```

(다음 페이지에 계속)

(이전 페이지에서 계속)

```
version is still 5 times faster, though.  
- Arguments more compliant with Python standard
```

### C.3.7 XML 원격 프로시저 호출

xmlrpc.client 모듈은 다음과 같은 주의 사항을 포함합니다:

```
The XML-RPC client interface is  
  
Copyright (c) 1999-2002 by Secret Labs AB  
Copyright (c) 1999-2002 by Fredrik Lundh  
  
By obtaining, using, and/or copying this software and/or its  
associated documentation, you agree that you have read, understood,  
and will comply with the following terms and conditions:  
  
Permission to use, copy, modify, and distribute this software and  
its associated documentation for any purpose and without fee is  
hereby granted, provided that the above copyright notice appears in  
all copies, and that both that copyright notice and this permission  
notice appear in supporting documentation, and that the name of  
Secret Labs AB or the author not be used in advertising or publicity  
pertaining to distribution of the software without specific, written  
prior permission.  
  
SECRET LABS AB AND THE AUTHOR DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD  
TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANT-  
ABILITY AND FITNESS. IN NO EVENT SHALL SECRET LABS AB OR THE AUTHOR  
BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY  
DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS,  
WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS  
ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE  
OF THIS SOFTWARE.
```

### C.3.8 test\_epoll

test\_epoll 모듈은 다음과 같은 주의 사항을 포함합니다:

```
Copyright (c) 2001-2006 Twisted Matrix Laboratories.  
  
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining  
a copy of this software and associated documentation files (the  
"Software"), to deal in the Software without restriction, including  
without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish,  
distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to  
permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to  
the following conditions:  
  
The above copyright notice and this permission notice shall be  
included in all copies or substantial portions of the Software.  
  
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,  
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF
```

(다음 페이지에 계속)

(이전 페이지에서 계속)

```
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE
LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION
OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION
WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
```

### C.3.9 Select kqueue

select 모듈은 kqueue 인터페이스에 대해 다음과 같은 주의 사항을 포함합니다:

```
Copyright (c) 2000 Doug White, 2006 James Knight, 2007 Christian Heimes
All rights reserved.
```

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

```
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND
ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
SUCH DAMAGE.
```

### C.3.10 SipHash24

파일 Python/pyhash.c 에는 Dan Bernstein의 SipHash24 알고리즘의 Marek Majkowski의 구현이 포함되어 있습니다. 여기에는 다음과 같은 내용이 포함되어 있습니다:

```
<MIT License>
Copyright (c) 2013 Marek Majkowski <marek@popcount.org>

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal
in the Software without restriction, including without limitation the rights
to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is
furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in
all copies or substantial portions of the Software.
</MIT License>
```

(다음 페이지에 계속)



(이전 페이지에서 계속)

```
Original location:
  https://github.com/majek/csiphash/

Solution inspired by code from:
  Samuel Neves (supercop/crypto_auth/siphhash24/little)
  djb (supercop/crypto_auth/siphhash24/little2)
  Jean-Philippe Aumasson (https://131002.net/siphhash/siphhash24.c)
```

### C.3.11 strtod 와 dtoa

The file `Python/dtoa.c`, which supplies C functions `dtoa` and `strtod` for conversion of C doubles to and from strings, is derived from the file of the same name by David M. Gay, currently available from <https://web.archive.org/web/20220517033456/http://www.netlib.org/fp/dtoa.c>. The original file, as retrieved on March 16, 2009, contains the following copyright and licensing notice:

```
/* *****
 *
 * The author of this software is David M. Gay.
 *
 * Copyright (c) 1991, 2000, 2001 by Lucent Technologies.
 *
 * Permission to use, copy, modify, and distribute this software for any
 * purpose without fee is hereby granted, provided that this entire notice
 * is included in all copies of any software which is or includes a copy
 * or modification of this software and in all copies of the supporting
 * documentation for such software.
 *
 * THIS SOFTWARE IS BEING PROVIDED "AS IS", WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED
 * WARRANTY. IN PARTICULAR, NEITHER THE AUTHOR NOR LUCENT MAKES ANY
 * REPRESENTATION OR WARRANTY OF ANY KIND CONCERNING THE MERCHANTABILITY
 * OF THIS SOFTWARE OR ITS FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE.
 *
 * *****/
```

### C.3.12 OpenSSL

The modules `hashlib`, `posix`, `ssl`, `crypt` use the OpenSSL library for added performance if made available by the operating system. Additionally, the Windows and macOS installers for Python may include a copy of the OpenSSL libraries, so we include a copy of the OpenSSL license here:

```
LICENSE ISSUES
=====

The OpenSSL toolkit stays under a dual license, i.e. both the conditions of
the OpenSSL License and the original SSLeay license apply to the toolkit.
See below for the actual license texts. Actually both licenses are BSD-style
Open Source licenses. In case of any license issues related to OpenSSL
please contact openssl-core@openssl.org.

OpenSSL License
-----

/* =====
```

(다음 페이지에 계속)

(이전 페이지에서 계속)

```

* Copyright (c) 1998-2008 The OpenSSL Project. All rights reserved.
*
* Redistribution and use in source and binary forms, with or without
* modification, are permitted provided that the following conditions
* are met:
*
* 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
* notice, this list of conditions and the following disclaimer.
*
* 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
* notice, this list of conditions and the following disclaimer in
* the documentation and/or other materials provided with the
* distribution.
*
* 3. All advertising materials mentioning features or use of this
* software must display the following acknowledgment:
* "This product includes software developed by the OpenSSL Project
* for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)"
*
* 4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to
* endorse or promote products derived from this software without
* prior written permission. For written permission, please contact
* openssl-core@openssl.org.
*
* 5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL"
* nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written
* permission of the OpenSSL Project.
*
* 6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following
* acknowledgment:
* "This product includes software developed by the OpenSSL Project
* for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)"
*
* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT ``AS IS'' AND ANY
* EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
* IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
* PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR
* ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
* SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT
* NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;
* LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
* HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT,
* STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
* ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED
* OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
* =====
*
* This product includes cryptographic software written by Eric Young
* (eay@cryptsoft.com). This product includes software written by Tim
* Hudson (tjh@cryptsoft.com).
*
*/

```

Original SSLeay License

-----

/\* Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com)

(다음 페이지에 계속)

(이전 페이지에서 계속)

```

* All rights reserved.
*
* This package is an SSL implementation written
* by Eric Young (eay@cryptsoft.com).
* The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL.
*
* This library is free for commercial and non-commercial use as long as
* the following conditions are aheared to. The following conditions
* apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA,
* lhash, DES, etc., code; not just the SSL code. The SSL documentation
* included with this distribution is covered by the same copyright terms
* except that the holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).
*
* Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in
* the code are not to be removed.
* If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution
* as the author of the parts of the library used.
* This can be in the form of a textual message at program startup or
* in documentation (online or textual) provided with the package.
*
* Redistribution and use in source and binary forms, with or without
* modification, are permitted provided that the following conditions
* are met:
* 1. Redistributions of source code must retain the copyright
*    notice, this list of conditions and the following disclaimer.
* 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
*    notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
*    documentation and/or other materials provided with the distribution.
* 3. All advertising materials mentioning features or use of this software
*    must display the following acknowledgement:
*    "This product includes cryptographic software written by
*    Eric Young (eay@cryptsoft.com)"
*    The word 'cryptographic' can be left out if the rouines from the library
*    being used are not cryptographic related :-).
* 4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from
*    the apps directory (application code) you must include an acknowledgement:
*    "This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)"
*
* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG ``AS IS'' AND
* ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
* IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
* ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
* FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
* DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
* OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
* HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
* LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
* OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
* SUCH DAMAGE.
*
* The licence and distribution terms for any publically available version or
* derivative of this code cannot be changed. i.e. this code cannot simply be
* copied and put under another distribution licence
* [including the GNU Public Licence.]
*/

```

### C.3.13 expat

pyexpat 확장은 빌드를 `--with-system-expat` 로 구성하지 않는 한, 포함된 expat 소스 사본을 사용하여 빌드됩니다:

```
Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd
and Clark Cooper

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining
a copy of this software and associated documentation files (the
"Software"), to deal in the Software without restriction, including
without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish,
distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to
permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to
the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included
in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT.
IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY
CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT,
TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE
SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
```

### C.3.14 libffi

\_ctypes 확장은 빌드를 `--with-system-libffi` 로 구성하지 않는 한, 포함된 libffi 소스 사본을 사용하여 빌드됩니다:

```
Copyright (c) 1996-2008 Red Hat, Inc and others.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining
a copy of this software and associated documentation files (the
``Software''), to deal in the Software without restriction, including
without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish,
distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to
permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to
the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included
in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED ``AS IS'', WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT
HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER
DEALINGS IN THE SOFTWARE.
```

### C.3.15 zlib

zlib 확장은 시스템에서 발견된 zlib 버전이 너무 오래되어서 빌드에 사용될 수 없으면, 포함된 zlib 소스 사본을 사용하여 빌드됩니다:

```
Copyright (C) 1995-2011 Jean-loup Gailly and Mark Adler

This software is provided 'as-is', without any express or implied
warranty. In no event will the authors be held liable for any damages
arising from the use of this software.

Permission is granted to anyone to use this software for any purpose,
including commercial applications, and to alter it and redistribute it
freely, subject to the following restrictions:

1. The origin of this software must not be misrepresented; you must not
   claim that you wrote the original software. If you use this software
   in a product, an acknowledgment in the product documentation would be
   appreciated but is not required.

2. Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be
   misrepresented as being the original software.

3. This notice may not be removed or altered from any source distribution.

Jean-loup Gailly          Mark Adler
jloup@gzip.org            madler@alumni.caltech.edu
```

### C.3.16 cfuhash

tracemalloc 에 의해 사용되는 해시 테이블의 구현은 cfuhash 프로젝트를 기반으로 합니다:

```
Copyright (c) 2005 Don Owens
All rights reserved.

This code is released under the BSD license:

Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions
are met:

* Redistributions of source code must retain the above copyright
  notice, this list of conditions and the following disclaimer.

* Redistributions in binary form must reproduce the above
  copyright notice, this list of conditions and the following
  disclaimer in the documentation and/or other materials provided
  with the distribution.

* Neither the name of the author nor the names of its
  contributors may be used to endorse or promote products derived
  from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS
"AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS
```

(다음 페이지에 계속)

(이전 페이지에서 계속)

```
FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE
COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT,
STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED
OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
```

### C.3.17 libmpdec

`_decimal` 모듈은 빌드를 `--with-system-libmpdec` 로 구성하지 않는 한, 포함된 `libmpdec` 소스 사본을 사용하여 빌드됩니다:

```
Copyright (c) 2008-2020 Stefan Krah. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions
are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright
   notice, this list of conditions and the following disclaimer.

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
   notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
   documentation and/or other materials provided with the distribution.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND
ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
SUCH DAMAGE.
```

### C.3.18 W3C C14N 테스트 스위트

The C14N 2.0 test suite in the `test` package (`Lib/test/xmltestdata/c14n-20/`) was retrieved from the W3C website at <https://www.w3.org/TR/xml-c14n2-testcases/> and is distributed under the 3-clause BSD license:

```
Copyright (c) 2013 W3C(R) (MIT, ERCIM, Keio, Beihang),
All Rights Reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions
are met:

* Redistributions of works must retain the original copyright notice,
```

(다음 페이지에 계속)

(이전 페이지에서 계속)

```
this list of conditions and the following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the original copyright
  notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
  documentation and/or other materials provided with the distribution.
* Neither the name of the W3C nor the names of its contributors may be
  used to endorse or promote products derived from this work without
  specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS
"AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT
OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE,
DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY
THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE
OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
```

### C.3.19 Audioop

The audioop module uses the code base in g771.c file of the SoX project. <https://sourceforge.net/projects/sox/files/sox/12.17.7/sox-12.17.7.tar.gz>

This source code is a product of Sun Microsystems, Inc. and is provided for unrestricted use. Users may copy or modify this source code without charge.

SUN SOURCE CODE IS PROVIDED AS IS WITH NO WARRANTIES OF ANY KIND INCLUDING THE WARRANTIES OF DESIGN, MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, OR ARISING FROM A COURSE OF DEALING, USAGE OR TRADE PRACTICE.

Sun source code is provided with no support and without any obligation on the part of Sun Microsystems, Inc. to assist in its use, correction, modification or enhancement.

SUN MICROSYSTEMS, INC. SHALL HAVE NO LIABILITY WITH RESPECT TO THE INFRINGEMENT OF COPYRIGHTS, TRADE SECRETS OR ANY PATENTS BY THIS SOFTWARE OR ANY PART THEREOF.

In no event will Sun Microsystems, Inc. be liable for any lost revenue or profits or other special, indirect and consequential damages, even if Sun has been advised of the possibility of such damages.

Sun Microsystems, Inc. 2550 Garcia Avenue Mountain View, California 94043



---

### 저작권

---

파이썬과 이 설명서는:

Copyright © 2001-2023 Python Software Foundation. All rights reserved.

Copyright © 2000 BeOpen.com. All rights reserved.

Copyright © 1995-2000 Corporation for National Research Initiatives. All rights reserved.

Copyright © 1991-1995 Stichting Mathematisch Centrum. All rights reserved.

---

전체 라이선스 및 사용 권한 정보는 [역사](#)와 [라이선스](#) 에서 제공합니다.



## Non-alphabetical

..., 285  
 2to3, 285  
 >>>, 285  
 \_\_all\_\_ (package variable), 70  
 \_\_dict\_\_ (module attribute), 160  
 \_\_doc\_\_ (module attribute), 160  
 \_\_file\_\_ (module attribute), 160, 161  
 \_\_future\_\_, 290  
 \_\_import\_\_  
     내장 함수, 70  
 \_\_loader\_\_ (module attribute), 160  
 \_\_main\_\_  
     모듈, 12, 184, 196  
 \_\_name\_\_ (module attribute), 160  
 \_\_package\_\_ (module attribute), 160  
 \_\_PYENV\_LAUNCHER\_\_, 210, 215  
 \_\_slots\_\_, 296  
 \_frozen (C struct), 73  
 \_inittab (C struct), 73  
 \_Py\_c\_diff (C function), 122  
 \_Py\_c\_neg (C function), 122  
 \_Py\_c\_pow (C function), 122  
 \_Py\_c\_prod (C function), 122  
 \_Py\_c\_quot (C function), 122  
 \_Py\_c\_sum (C function), 122  
 \_Py\_InitializeMain (C function), 223  
 \_Py\_NoneStruct (C var), 238  
 \_PyBytes\_Resize (C function), 125  
 \_PyCFunctionFast (C type), 240  
 \_PyCFunctionFastWithKeywords (C type), 240  
 \_PyFrameEvalFunction (C type), 194  
 \_PyInterpreterState\_GetEvalFrameFunc (C function), 194  
 \_PyInterpreterState\_SetEvalFrameFunc (C function), 194  
 \_PyObject\_New (C function), 237  
 \_PyObject\_NewVar (C function), 237  
 \_PyTuple\_Resize (C function), 147

\_thread  
     모듈, 191  
 객체  
     bytearray, 125  
     bytes, 123  
     Capsule, 172  
     complex number, 122  
     dictionary, 150  
     file, 159  
     floating point, 121  
     frozenset, 153  
     function, 155  
     instancemethod, 156  
     integer, 117  
     list, 149  
     long integer, 117  
     mapping, 150  
     memoryview, 170  
     method, 157  
     module, 160  
     None, 117  
     numeric, 117  
     sequence, 123  
     set, 153  
     tuple, 146  
     type, 6, 113

## A

abort(), 70  
 abs  
     내장 함수, 99  
 abstract base class (추상 베이스 클래스), 285  
 allocfunc (C type), 275  
 annotation (어노테이션), 285  
 argument (인자), 285  
 argv (in module sys), 187  
 ascii  
     내장 함수, 91  
 asynchronous context manager (비동기 컨텍스트 관리자), 286

asynchronous generator (비동기 제너레이터), **286**  
 asynchronous generator iterator (비동기 제너레이터 이터레이터), **286**  
 asynchronous iterable (비동기 이터러블), **286**  
 asynchronous iterator (비동기 이터레이터), **286**  
 attribute (어트리뷰트), **286**  
 awaitable (어웨이터블), **286**

## B

BDFL, **286**  
 binary file (바이너리 파일), **286**  
 binaryfunc (*C type*), **276**  
 borrowed reference, **287**  
 buffer interface  
   (see buffer protocol), **105**  
 buffer object  
   (see buffer protocol), **105**  
 buffer protocol, **105**  
 builtins  
   모듈, **12, 184, 196**  
 bytearray  
   객체, **125**  
 bytecode (바이트 코드), **287**  
 bytes  
   객체, **123**  
   내장 함수, **91**  
 bytes-like object (바이트열류 객체), **287**

## C

callable, **287**  
 callback (콜백), **287**  
 calloc(), **225**  
 Capsule  
   객체, **172**  
 C-contiguous, **108, 288**  
 class (클래스), **287**  
 class variable (클래스 변수), **287**  
 classmethod  
   내장 함수, **242**  
 cleanup functions, **70**  
 close() (*in module os*), **196**  
 CO\_FUTURE\_DIVISION (*C var*), **47**  
 code object, **158**  
 coercion (코어션), **287**  
 compile  
   내장 함수, **71**  
 complex number  
   객체, **122**  
 complex number (복소수), **287**  
 context manager (컨텍스트 관리자), **287**  
 context variable (컨텍스트 변수), **287**  
 contiguous, **108**

contiguous (연속), **288**  
 copyright (*in module sys*), **187**  
 coroutine (코루틴), **288**  
 coroutine function (코루틴 함수), **288**  
 CPython, **288**

## D

decorator (데코레이터), **288**  
 descrgetfunc (*C type*), **276**  
 descriptor (디스크립터), **288**  
 descrsetfunc (*C type*), **276**  
 destructor (*C type*), **275**  
 dictionary  
   객체, **150**  
 dictionary (딕셔너리), **288**  
 dictionary comprehension (딕셔너리 컴프리헨션), **288**  
 dictionary view (딕셔너리 뷰), **288**  
 divmod  
   내장 함수, **99**  
 docstring (독스트링), **288**  
 duck-typing (덕 타이핑), **289**

## E

EAFP, **289**  
 EOFError (*built-in exception*), **159**  
 exc\_info() (*in module sys*), **10**  
 executable (*in module sys*), **186**  
 exit(), **70**  
 expression (표현식), **289**  
 extension module (확장 모듈), **289**

## F

f-string (*f*-문자열), **289**  
 file  
   객체, **159**  
 file object (파일 객체), **289**  
 file-like object (파일류 객체), **289**  
 filesystem encoding and error handler, **289**  
 finder (파인더), **289**  
 float  
   내장 함수, **101**  
 floating point  
   객체, **121**  
 floor division (정수 나눗셈), **289**  
 Fortran contiguous, **108, 288**  
 free(), **225**  
 freefunc (*C type*), **275**  
 freeze utility, **73**  
 frozenset  
   객체, **153**  
 function  
   객체, **155**

function (함수), **289**  
 function annotation (함수 어노테이션), **290**

## G

garbage collection (가비지 수거), **290**  
 generator, **290**  
 generator (제너레이터), **290**  
 generator expression, **290**  
 generator expression (제너레이터 표현식), **290**  
 generator iterator (제너레이터 이터레이터), **290**  
 generic function (제네릭 함수), **290**  
 generic type (제네릭 형), **290**  
 getattrfunc (*C type*), **276**  
 getattrofunc (*C type*), **276**  
 getbufferproc (*C type*), **276**  
 getiterfunc (*C type*), **276**  
 GIL, **290**  
 global interpreter lock, **188**  
 global interpreter lock (전역 인터프리터 락), **290**

## H

hash  
     내장 함수, **92, 255**  
 hash-based pyc (해시 기반 *pyc*), **291**  
 hashable (해시 가능), **291**  
 hashfunc (*C type*), **276**

## I

IDLE, **291**  
 immutable (불변), **291**  
 import path (임포트 경로), **291**  
 importer (임포터), **291**  
 importing (임포트), **291**  
 incr\_item(), **11, 12**  
 initproc (*C type*), **275**  
 inquiry (*C type*), **281**  
 instancemethod  
     객체, **156**  
 int  
     내장 함수, **100**  
 integer  
     객체, **117**  
 interactive (대화형), **291**  
 interpreted (인터프리티드), **291**  
 interpreter lock, **188**  
 interpreter shutdown (인터프리터 종료), **291**  
 iterable (이터러블), **291**  
 iterator (이터레이터), **292**  
 iternextfunc (*C type*), **276**

## K

key function (키 함수), **292**

KeyboardInterrupt (*built-in exception*), **57, 58**  
 keyword argument (키워드 인자), **292**

## L

lambda (람다), **292**  
 LBYL, **292**  
 len  
     내장 함수, **92, 101, 103, 149, 152, 154**  
 lenfunc (*C type*), **276**  
 list  
     객체, **149**  
 list (리스트), **292**  
 list comprehension (리스트 컴프리헨션), **293**  
 loader (로더), **293**  
 locale encoding, **292**  
 lock, interpreter, **188**  
 long integer  
     객체, **117**  
 LONG\_MAX, **118**

## M

magic  
     method, **293**  
 magic method (매직 메서드), **293**  
 main(), **185, 187**  
 malloc(), **225**  
 mapping  
     객체, **150**  
 mapping (매핑), **293**  
 memoryview  
     객체, **170**  
 meta path finder (메타 경로 파인더), **293**  
 metaclass (메타 클래스), **293**  
 METH\_CLASS (내장 변수), **242**  
 METH\_COEXIST (내장 변수), **242**  
 METH\_FASTCALL (내장 변수), **241**  
 METH\_NOARGS (내장 변수), **242**  
 METH\_O (내장 변수), **242**  
 METH\_STATIC (내장 변수), **242**  
 METH\_VARARGS (내장 변수), **241**  
 method  
     magic, **293**  
     special, **297**  
     객체, **157**  
 method (메서드), **293**  
 method resolution order (메서드 결정 순서), **293**  
 MethodType (*in module types*), **155, 157**  
 module  
     searchpath, **12, 184, 186**  
     객체, **160**  
 module (모듈), **293**  
 module spec (모듈 스펙), **293**  
 modules (*in module sys*), **70, 184**

ModuleType (in module types), 160

MRO, 293

mutable (가변), 293

## N

named tuple (네임드 튜플), 293

namespace (이름 공간), 294

namespace package (이름 공간 패키지), 294

nested scope (중첩된 스코프), 294

new-style class (뉴스타일 클래스), 294

newfunc (C type), 275

None

객체, 117

numeric

객체, 117

## O

object

code, 158

object (객체), 294

objobjargproc (C type), 276

objobjproc (C type), 276

OverflowError (built-in exception), 118, 119

## P

package (패키지), 294

package variable

\_\_all\_\_, 70

parameter (매개변수), 294

PATH, 12

path

module search, 12, 184, 186

path (in module sys), 12, 184, 186

path based finder (경로 기반 파인더), 295

path entry (경로 엔트리), 295

path entry finder (경로 엔트리 파인더), 295

path entry hook (경로 엔트리 훅), 295

path-like object (경로류 객체), 295

PEP, 295

platform (in module sys), 187

portion (포션), 295

positional argument (위치 인자), 295

pow

내장 함수, 99, 100

provisional API (잠정 API), 295

provisional package (잠정 패키지), 296

Py\_ABS (C macro), 5

Py\_AddPendingCall (C function), 197

Py\_AddPendingCall(), 197

Py\_AtExit (C function), 70

Py\_BEGIN\_ALLOW\_THREADS, 189

Py\_BEGIN\_ALLOW\_THREADS (C macro), 192

Py\_BLOCK\_THREADS (C macro), 192

Py\_buffer (C type), 106

Py\_buffer.buf (C member), 106

Py\_buffer.format (C member), 107

Py\_buffer.internal (C member), 107

Py\_buffer.itemsize (C member), 106

Py\_buffer.len (C member), 106

Py\_buffer.ndim (C member), 107

Py\_buffer.obj (C member), 106

Py\_buffer.readonly (C member), 106

Py\_buffer.shape (C member), 107

Py\_buffer.strides (C member), 107

Py\_buffer.suboffsets (C member), 107

Py\_BuildValue (C function), 81

Py\_BytesMain (C function), 43

Py\_BytesWarningFlag (C var), 182

Py\_CHARMASK (C macro), 5

Py\_CLEAR (C function), 50

Py\_CompileString (C function), 45

Py\_CompileString(), 46, 47

Py\_CompileStringExFlags (C function), 46

Py\_CompileStringFlags (C function), 45

Py\_CompileStringObject (C function), 46

Py\_complex (C type), 122

Py\_DebugFlag (C var), 182

Py\_DecodeLocale (C function), 66

Py\_DECREF (C function), 50

Py\_DecRef (C function), 50

Py\_DECREF(), 7

Py\_DEPRECATED (C macro), 6

Py\_DontWriteBytecodeFlag (C var), 182

Py\_Ellipsis (C var), 170

Py\_EncodeLocale (C function), 67

Py\_END\_ALLOW\_THREADS, 189

Py\_END\_ALLOW\_THREADS (C macro), 192

Py\_EndInterpreter (C function), 196

Py\_EnterRecursiveCall (C function), 61

Py\_eval\_input (C var), 46

Py\_Exit (C function), 70

Py\_False (C var), 120

Py\_FatalError (C function), 70

Py\_FatalError(), 187

Py\_FdIsInteractive (C function), 65

Py\_file\_input (C var), 46

Py\_Finalize (C function), 185

Py\_FinalizeEx (C function), 184

Py\_FinalizeEx(), 70, 184, 196

Py\_FrozenFlag (C var), 182

Py\_GenericAlias (C function), 179

Py\_GenericAliasType (C var), 179

Py\_GetArgcArgv (C function), 222

Py\_GetBuildInfo (C function), 187

Py\_GetCompiler (C function), 187

Py\_GetCopyright (C function), 187

Py\_GETENV (C macro), 5

Py\_GetExecPrefix (C function), 186

Py\_GetExecPrefix(), 12  
 Py\_GetPath (C function), 186  
 Py\_GetPath(), 12, 185, 186  
 Py\_GetPlatform (C function), 187  
 Py\_GetPrefix (C function), 185  
 Py\_GetPrefix(), 12  
 Py\_GetProgramFullPath (C function), 186  
 Py\_GetProgramFullPath(), 12  
 Py\_GetProgramName (C function), 185  
 Py\_GetPythonHome (C function), 188  
 Py\_GetVersion (C function), 187  
 Py\_HashRandomizationFlag (C var), 182  
 Py\_IgnoreEnvironmentFlag (C var), 183  
 Py\_INCREF (C function), 49  
 Py\_IncRef (C function), 50  
 Py\_INCREF(), 7  
 Py\_Initialize (C function), 184  
 Py\_Initialize(), 12, 185, 196  
 Py\_InitializeEx (C function), 184  
 Py\_InitializeFromConfig (C function), 218  
 Py\_InspectFlag (C var), 183  
 Py\_InteractiveFlag (C var), 183  
 Py\_Is (C function), 238  
 Py\_IS\_TYPE (C function), 239  
 Py\_IsFalse (C function), 239  
 Py\_IsInitialized (C function), 184  
 Py\_IsInitialized(), 12  
 Py\_IsNone (C function), 239  
 Py\_IsolatedFlag (C var), 183  
 Py\_IsTrue (C function), 239  
 Py\_LeaveRecursiveCall (C function), 61  
 Py\_LegacyWindowsFSEncodingFlag (C var), 183  
 Py\_LegacyWindowsStdioFlag (C var), 183  
 Py\_LIMITED\_API (C macro), 15  
 Py\_Main (C function), 43  
 PY\_MAJOR\_VERSION (C macro), 283  
 Py\_MAX (C macro), 5  
 Py\_MEMBER\_SIZE (C macro), 5  
 PY\_MICRO\_VERSION (C macro), 283  
 Py\_MIN (C macro), 5  
 PY\_MINOR\_VERSION (C macro), 283  
 Py\_mod\_create (C macro), 163  
 Py\_mod\_create.create\_module (C function), 163  
 Py\_mod\_exec (C macro), 164  
 Py\_mod\_exec.exec\_module (C function), 164  
 Py\_NewInterpreter (C function), 196  
 Py\_NewRef (C function), 49  
 Py\_None (C var), 117  
 Py\_NoSiteFlag (C var), 183  
 Py\_NotImplemented (C var), 89  
 Py\_NoUserSiteDirectory (C var), 183  
 Py\_OptimizeFlag (C var), 183  
 Py\_PreInitialize (C function), 208  
 Py\_PreInitializeFromArgs (C function), 208  
 Py\_PreInitializeFromBytesArgs (C function), 208  
 Py\_PRINT\_RAW, 160  
 Py\_QuietFlag (C var), 183  
 Py\_REFCNT (C function), 239  
 PY\_RELEASE\_LEVEL (C macro), 283  
 PY\_RELEASE\_SERIAL (C macro), 283  
 Py\_ReprEnter (C function), 61  
 Py\_ReprLeave (C function), 61  
 Py\_RETURN\_FALSE (C macro), 120  
 Py\_RETURN\_NONE (C macro), 117  
 Py\_RETURN\_NOTIMPLEMENTED (C macro), 89  
 Py\_RETURN\_TRUE (C macro), 120  
 Py\_RunMain (C function), 222  
 Py\_SET\_REFCNT (C function), 239  
 Py\_SET\_SIZE (C function), 239  
 Py\_SET\_TYPE (C function), 239  
 Py\_SetPath (C function), 186  
 Py\_SetPath(), 186  
 Py\_SetProgramName (C function), 185  
 Py\_SetProgramName(), 12, 184, 186  
 Py\_SetPythonHome (C function), 188  
 Py\_SetStandardStreamEncoding (C function), 185  
 Py\_single\_input (C var), 46  
 Py\_SIZE (C function), 239  
 Py\_ssize\_t (C type), 10  
 PY\_SSIZE\_T\_MAX, 119  
 Py\_STRINGIFY (C macro), 5  
 Py\_TPFLAGS\_BASE\_EXC\_SUBCLASS (내장 변수), 258  
 Py\_TPFLAGS\_BASETYPE (내장 변수), 257  
 Py\_TPFLAGS\_BYTES\_SUBCLASS (내장 변수), 258  
 Py\_TPFLAGS\_DEFAULT (내장 변수), 257  
 Py\_TPFLAGS\_DICT\_SUBCLASS (내장 변수), 258  
 Py\_TPFLAGS\_DISALLOW\_INSTANTIATION (내장 변수), 259  
 Py\_TPFLAGS\_HAVE\_FINALIZE (내장 변수), 258  
 Py\_TPFLAGS\_HAVE\_GC (내장 변수), 257  
 Py\_TPFLAGS\_HAVE\_VECTORCALL (내장 변수), 258  
 Py\_TPFLAGS\_HEAPTYPE (내장 변수), 257  
 Py\_TPFLAGS\_IMMUTABLETYPE (내장 변수), 259  
 Py\_TPFLAGS\_LIST\_SUBCLASS (내장 변수), 258  
 Py\_TPFLAGS\_LONG\_SUBCLASS (내장 변수), 258  
 Py\_TPFLAGS\_MAPPING (내장 변수), 259  
 Py\_TPFLAGS\_METHOD\_DESCRIPTOR (내장 변수), 258  
 Py\_TPFLAGS\_READY (내장 변수), 257  
 Py\_TPFLAGS\_READYING (내장 변수), 257  
 Py\_TPFLAGS\_SEQUENCE (내장 변수), 259  
 Py\_TPFLAGS\_TUPLE\_SUBCLASS (내장 변수), 258  
 Py\_TPFLAGS\_TYPE\_SUBCLASS (내장 변수), 258  
 Py\_TPFLAGS\_UNICODE\_SUBCLASS (내장 변수), 258



- Py\_tracefunc (C type), 198
- Py\_True (C var), 120
- Py\_tss\_NEEDS\_INIT (C macro), 200
- Py\_tss\_t (C type), 200
- Py\_TYPE (C function), 239
- Py\_UCS1 (C type), 127
- Py\_UCS2 (C type), 127
- Py\_UCS4 (C type), 127
- Py\_UNBLOCK\_THREADS (C macro), 192
- Py\_UnbufferedStdioFlag (C var), 184
- Py\_UNICODE (C type), 127
- Py\_UNICODE\_IS\_HIGH\_SURROGATE (C macro), 130
- Py\_UNICODE\_IS\_LOW\_SURROGATE (C macro), 130
- Py\_UNICODE\_IS\_SURROGATE (C macro), 130
- Py\_UNICODE\_ISALNUM (C function), 130
- Py\_UNICODE\_ISALPHA (C function), 130
- Py\_UNICODE\_ISDECIMAL (C function), 130
- Py\_UNICODE\_ISDIGIT (C function), 130
- Py\_UNICODE\_ISLINEBREAK (C function), 129
- Py\_UNICODE\_ISLOWER (C function), 129
- Py\_UNICODE\_ISNUMERIC (C function), 130
- Py\_UNICODE\_ISPRINTABLE (C function), 130
- Py\_UNICODE\_ISSPACE (C function), 129
- Py\_UNICODE\_ISTITLE (C function), 129
- Py\_UNICODE\_ISUPPER (C function), 129
- Py\_UNICODE\_JOIN\_SURROGATES (C macro), 130
- Py\_UNICODE\_TODECIMAL (C function), 130
- Py\_UNICODE\_TODIGIT (C function), 130
- Py\_UNICODE\_TOLOWER (C function), 130
- Py\_UNICODE\_TONUMERIC (C function), 130
- Py\_UNICODE\_TOTITLE (C function), 130
- Py\_UNICODE\_TOUPPER (C function), 130
- Py\_UNREACHABLE (C macro), 5
- Py\_UNUSED (C macro), 5
- Py\_VaBuildValue (C function), 82
- PY\_VECTORCALL\_ARGUMENTS\_OFFSET (C macro), 94
- Py\_VerboseFlag (C var), 184
- PY\_VERSION\_HEX (C macro), 283
- Py\_VISIT (C function), 281
- Py\_XDECREF (C function), 50
- Py\_XDECREF (), 12
- Py\_XINCREf (C function), 49
- Py\_XNewRef (C function), 49
- PyAIter\_Check (C function), 104
- PyAnySet\_Check (C function), 154
- PyAnySet\_CheckExact (C function), 154
- PyArg\_Parse (C function), 80
- PyArg\_ParseTuple (C function), 80
- PyArg\_ParseTupleAndKeywords (C function), 80
- PyArg\_UnpackTuple (C function), 80
- PyArg\_ValidateKeywordArguments (C function), 80
- PyArg\_VaParse (C function), 80
- PyArg\_VaParseTupleAndKeywords (C function), 80
- PyASCIIObject (C type), 127
- PyAsyncMethods (C type), 274
- PyAsyncMethods.am\_aiter (C member), 275
- PyAsyncMethods.am\_anext (C member), 275
- PyAsyncMethods.am\_await (C member), 274
- PyAsyncMethods.am\_send (C member), 275
- PyBool\_Check (C function), 120
- PyBool\_FromLong (C function), 121
- PyBUF\_ANY\_CONTIGUOUS (C macro), 109
- PyBUF\_C\_CONTIGUOUS (C macro), 109
- PyBUF\_CONTIG (C macro), 109
- PyBUF\_CONTIG\_RO (C macro), 109
- PyBUF\_F\_CONTIGUOUS (C macro), 109
- PyBUF\_FORMAT (C macro), 108
- PyBUF\_FULL (C macro), 109
- PyBUF\_FULL\_RO (C macro), 109
- PyBUF\_INDIRECT (C macro), 108
- PyBUF\_ND (C macro), 108
- PyBUF\_RECORDS (C macro), 109
- PyBUF\_RECORDS\_RO (C macro), 109
- PyBUF\_SIMPLE (C macro), 108
- PyBUF\_STRIDED (C macro), 109
- PyBUF\_STRIDED\_RO (C macro), 109
- PyBUF\_STRIDES (C macro), 108
- PyBUF\_WRITABLE (C macro), 108
- PyBuffer\_FillContiguousStrides (C function), 112
- PyBuffer\_FillInfo (C function), 112
- PyBuffer\_FromContiguous (C function), 111
- PyBuffer\_GetPointer (C function), 111
- PyBuffer\_IsContiguous (C function), 111
- PyBuffer\_Release (C function), 111
- PyBuffer\_SizeFromFormat (C function), 111
- PyBuffer\_ToContiguous (C function), 111
- PyBufferProcs, 105
- PyBufferProcs (C type), 273
- PyBufferProcs.bf\_getbuffer (C member), 273
- PyBufferProcs.bf\_releasebuffer (C member), 274
- PyByteArray\_AS\_STRING (C function), 126
- PyByteArray\_AsString (C function), 126
- PyByteArray\_Check (C function), 125
- PyByteArray\_CheckExact (C function), 125
- PyByteArray\_Concat (C function), 126
- PyByteArray\_FromObject (C function), 126
- PyByteArray\_FromStringAndSize (C function), 126
- PyByteArray\_GET\_SIZE (C function), 126
- PyByteArray\_Resize (C function), 126
- PyByteArray\_Size (C function), 126
- PyByteArray\_Type (C var), 125
- PyByteArrayObject (C type), 125

- PyBytes\_AS\_STRING (C function), 124
- PyBytes\_AsString (C function), 124
- PyBytes\_AsStringAndSize (C function), 124
- PyBytes\_Check (C function), 123
- PyBytes\_CheckExact (C function), 123
- PyBytes\_Concat (C function), 125
- PyBytes\_ConcatAndDel (C function), 125
- PyBytes\_FromFormat (C function), 123
- PyBytes\_FromFormatV (C function), 124
- PyBytes\_FromObject (C function), 124
- PyBytes\_FromString (C function), 123
- PyBytes\_FromStringAndSize (C function), 123
- PyBytes\_GET\_SIZE (C function), 124
- PyBytes\_Size (C function), 124
- PyBytes\_Type (C var), 123
- PyBytesObject (C type), 123
- PyCallable\_Check (C function), 98
- PyCallIter\_Check (C function), 168
- PyCallIter\_New (C function), 168
- PyCallIter\_Type (C var), 168
- PyCapsule (C type), 172
- PyCapsule\_CheckExact (C function), 172
- PyCapsule\_Destructor (C type), 172
- PyCapsule\_GetContext (C function), 172
- PyCapsule\_GetDestructor (C function), 172
- PyCapsule\_GetName (C function), 172
- PyCapsule\_GetPointer (C function), 172
- PyCapsule\_Import (C function), 173
- PyCapsule\_IsValid (C function), 173
- PyCapsule\_New (C function), 172
- PyCapsule\_SetContext (C function), 173
- PyCapsule\_SetDestructor (C function), 173
- PyCapsule\_SetName (C function), 173
- PyCapsule\_SetPointer (C function), 173
- PyCell\_Check (C function), 157
- PyCell\_GET (C function), 157
- PyCell\_Get (C function), 157
- PyCell\_New (C function), 157
- PyCell\_SET (C function), 158
- PyCell\_Set (C function), 157
- PyCell\_Type (C var), 157
- PyCellObject (C type), 157
- PyCFunction (C type), 240
- PyCFunctionWithKeywords (C type), 240
- PyCMethod (C type), 240
- PyCode\_Addr2Line (C function), 158
- PyCode\_Check (C function), 158
- PyCode\_GetNumFree (C function), 158
- PyCode\_New (C function), 158
- PyCode\_NewEmpty (C function), 158
- PyCode\_NewWithPosOnlyArgs (C function), 158
- PyCode\_Type (C var), 158
- PyCodec\_BackslashReplaceErrors (C function), 86
- PyCodec\_Decompile (C function), 85
- PyCodec\_Decoder (C function), 86
- PyCodec\_Encode (C function), 85
- PyCodec\_Encoder (C function), 86
- PyCodec\_IgnoreErrors (C function), 86
- PyCodec\_IncrementalDecoder (C function), 86
- PyCodec\_IncrementalEncoder (C function), 86
- PyCodec\_KnownEncoding (C function), 85
- PyCodec\_LookupError (C function), 86
- PyCodec\_NameReplaceErrors (C function), 87
- PyCodec\_Register (C function), 85
- PyCodec\_RegisterError (C function), 86
- PyCodec\_ReplaceErrors (C function), 86
- PyCodec\_StreamReader (C function), 86
- PyCodec\_StreamWriter (C function), 86
- PyCodec\_StrictErrors (C function), 86
- PyCodec\_Unregister (C function), 85
- PyCodec\_XMLCharRefReplaceErrors (C function), 86
- PyCodeObject (C type), 158
- PyCompactUnicodeObject (C type), 127
- PyCompilerFlags (C struct), 47
- PyCompilerFlags.cf\_feature\_version (C member), 47
- PyCompilerFlags.cf\_flags (C member), 47
- PyComplex\_AsCComplex (C function), 123
- PyComplex\_Check (C function), 122
- PyComplex\_CheckExact (C function), 122
- PyComplex\_FromCComplex (C function), 122
- PyComplex\_FromDoubles (C function), 123
- PyComplex\_ImagAsDouble (C function), 123
- PyComplex\_RealAsDouble (C function), 123
- PyComplex\_Type (C var), 122
- PyComplexObject (C type), 122
- PyConfig (C type), 209
- PyConfig.argv (C member), 210
- PyConfig.base\_exec\_prefix (C member), 210
- PyConfig.base\_executable (C member), 210
- PyConfig.base\_prefix (C member), 210
- PyConfig.buffered\_stdio (C member), 210
- PyConfig.bytes\_warning (C member), 211
- PyConfig.check\_hash\_pycs\_mode (C member), 211
- PyConfig.configure\_c\_stdio (C member), 211
- PyConfig.dev\_mode (C member), 211
- PyConfig.dump\_refs (C member), 211
- PyConfig.exec\_prefix (C member), 212
- PyConfig.executable (C member), 212
- PyConfig.fault\_handler (C member), 212
- PyConfig.filesystem\_encoding (C member), 212
- PyConfig.filesystem\_errors (C member), 212
- PyConfig.hash\_seed (C member), 212
- PyConfig.home (C member), 213

- PyConfig.import\_time (*C member*), 213
- PyConfig.inspect (*C member*), 213
- PyConfig.install\_signal\_handlers (*C member*), 213
- PyConfig.interactive (*C member*), 213
- PyConfig.isolated (*C member*), 213
- PyConfig.legacy\_windows\_stdio (*C member*), 213
- PyConfig.malloc\_stats (*C member*), 214
- PyConfig.module\_search\_paths (*C member*), 214
- PyConfig.module\_search\_paths\_set (*C member*), 214
- PyConfig.optimization\_level (*C member*), 214
- PyConfig.orig\_argv (*C member*), 214
- PyConfig.parse\_argv (*C member*), 215
- PyConfig.parser\_debug (*C member*), 215
- PyConfig.pathconfig\_warnings (*C member*), 215
- PyConfig.platlibdir (*C member*), 214
- PyConfig.prefix (*C member*), 215
- PyConfig.program\_name (*C member*), 215
- PyConfig.pycache\_prefix (*C member*), 216
- PyConfig.PyConfig\_Clear (*C function*), 210
- PyConfig.PyConfig\_InitIsolatedConfig (*C function*), 209
- PyConfig.PyConfig\_InitPythonConfig (*C function*), 209
- PyConfig.PyConfig\_Read (*C function*), 209
- PyConfig.PyConfig\_SetArgv (*C function*), 209
- PyConfig.PyConfig\_SetBytesArgv (*C function*), 209
- PyConfig.PyConfig\_SetBytesString (*C function*), 209
- PyConfig.PyConfig\_SetString (*C function*), 209
- PyConfig.PyConfig\_SetWideStringList (*C function*), 209
- PyConfig.pythonpath\_env (*C member*), 214
- PyConfig.quiet (*C member*), 216
- PyConfig.run\_command (*C member*), 216
- PyConfig.run\_filename (*C member*), 216
- PyConfig.run\_module (*C member*), 216
- PyConfig.show\_ref\_count (*C member*), 216
- PyConfig.site\_import (*C member*), 216
- PyConfig.skip\_source\_first\_line (*C member*), 216
- PyConfig.stderr\_encoding (*C member*), 217
- PyConfig.stderr\_errors (*C member*), 217
- PyConfig.tracemalloc (*C member*), 217
- PyConfig.use\_environment (*C member*), 217
- PyConfig.use\_hash\_seed (*C member*), 213
- PyConfig.user\_site\_directory (*C member*), 217
- PyConfig.verbose (*C member*), 217
- PyConfig.warn\_default\_encoding (*C member*), 211
- PyConfig.warnoptions (*C member*), 218
- PyConfig.write\_bytecode (*C member*), 218
- PyConfig.xoptions (*C member*), 218
- PyContext (*C type*), 174
- PyContext\_CheckExact (*C function*), 175
- PyContext\_Copy (*C function*), 175
- PyContext\_CopyCurrent (*C function*), 175
- PyContext\_Enter (*C function*), 175
- PyContext\_Exit (*C function*), 175
- PyContext\_New (*C function*), 175
- PyContext\_Type (*C var*), 174
- PyContextToken (*C type*), 174
- PyContextToken\_CheckExact (*C function*), 175
- PyContextToken\_Type (*C var*), 175
- PyContextVar (*C type*), 174
- PyContextVar\_CheckExact (*C function*), 175
- PyContextVar\_Get (*C function*), 175
- PyContextVar\_New (*C function*), 175
- PyContextVar\_Reset (*C function*), 176
- PyContextVar\_Set (*C function*), 175
- PyContextVar\_Type (*C var*), 175
- PyCoro\_CheckExact (*C function*), 174
- PyCoro\_New (*C function*), 174
- PyCoro\_Type (*C var*), 174
- PyCoroObject (*C type*), 174
- PyDate\_Check (*C function*), 176
- PyDate\_CheckExact (*C function*), 176
- PyDate\_FromDate (*C function*), 177
- PyDate\_FromTimestamp (*C function*), 179
- PyDateTime\_Check (*C function*), 176
- PyDateTime\_CheckExact (*C function*), 176
- PyDateTime\_DATE\_GET\_FOLD (*C function*), 178
- PyDateTime\_DATE\_GET\_HOUR (*C function*), 177
- PyDateTime\_DATE\_GET\_MICROSECOND (*C function*), 178
- PyDateTime\_DATE\_GET\_MINUTE (*C function*), 177
- PyDateTime\_DATE\_GET\_SECOND (*C function*), 178
- PyDateTime\_DATE\_GET\_TZINFO (*C function*), 178
- PyDateTime\_DELTA\_GET\_DAYS (*C function*), 178
- PyDateTime\_DELTA\_GET\_MICROSECONDS (*C function*), 178
- PyDateTime\_DELTA\_GET\_SECONDS (*C function*), 178
- PyDateTime\_FromDateAndTime (*C function*), 177
- PyDateTime\_FromDateAndTimeAndFold (*C function*), 177
- PyDateTime\_FromTimestamp (*C function*), 178
- PyDateTime\_GET\_DAY (*C function*), 177
- PyDateTime\_GET\_MONTH (*C function*), 177
- PyDateTime\_GET\_YEAR (*C function*), 177
- PyDateTime\_TIME\_GET\_FOLD (*C function*), 178
- PyDateTime\_TIME\_GET\_HOUR (*C function*), 178

PyDateTime\_TIME\_GET\_MICROSECOND (C function), 178  
 PyDateTime\_TIME\_GET\_MINUTE (C function), 178  
 PyDateTime\_TIME\_GET\_SECOND (C function), 178  
 PyDateTime\_TIME\_GET\_TZINFO (C function), 178  
 PyDateTime\_TimeZone\_UTC (C var), 176  
 PyDelta\_Check (C function), 176  
 PyDelta\_CheckExact (C function), 176  
 PyDelta\_FromDSU (C function), 177  
 PyDescr\_IsData (C function), 168  
 PyDescr\_NewClassMethod (C function), 168  
 PyDescr\_NewGetSet (C function), 168  
 PyDescr\_NewMember (C function), 168  
 PyDescr\_NewMethod (C function), 168  
 PyDescr\_NewWrapper (C function), 168  
 PyDict\_Check (C function), 150  
 PyDict\_CheckExact (C function), 150  
 PyDict\_Clear (C function), 151  
 PyDict\_Contains (C function), 151  
 PyDict\_Copy (C function), 151  
 PyDict\_DelItem (C function), 151  
 PyDict\_DelItemString (C function), 151  
 PyDict\_GetItem (C function), 151  
 PyDict\_GetItemString (C function), 151  
 PyDict\_GetItemWithError (C function), 151  
 PyDict\_Items (C function), 152  
 PyDict\_Keys (C function), 152  
 PyDict\_Merge (C function), 153  
 PyDict\_MergeFromSeq2 (C function), 153  
 PyDict\_New (C function), 151  
 PyDict\_Next (C function), 152  
 PyDict\_SetDefault (C function), 152  
 PyDict\_SetItem (C function), 151  
 PyDict\_SetItemString (C function), 151  
 PyDict\_Size (C function), 152  
 PyDict\_Type (C var), 150  
 PyDict\_Update (C function), 153  
 PyDict\_Values (C function), 152  
 PyDictObject (C type), 150  
 PyDictProxy\_New (C function), 151  
 PyDoc\_STR (C macro), 6  
 PyDoc\_STRVAR (C macro), 6  
 PyErr\_BadArgument (C function), 52  
 PyErr\_BadInternalCall (C function), 54  
 PyErr\_CheckSignals (C function), 57  
 PyErr\_Clear (C function), 51  
 PyErr\_Clear(), 10, 12  
 PyErr\_ExceptionMatches (C function), 56  
 PyErr\_ExceptionMatches(), 12  
 PyErr\_Fetch (C function), 56  
 PyErr\_Format (C function), 52  
 PyErr\_FormatV (C function), 52  
 PyErr\_GetExcInfo (C function), 57  
 PyErr\_GivenExceptionMatches (C function), 56  
 PyErr\_NewException (C function), 58  
 PyErr\_NewExceptionWithDoc (C function), 58  
 PyErr\_NoMemory (C function), 52  
 PyErr\_NormalizeException (C function), 56  
 PyErr\_Occurred (C function), 55  
 PyErr\_Occurred(), 10  
 PyErr\_Print (C function), 52  
 PyErr\_PrintEx (C function), 51  
 PyErr\_ResourceWarning (C function), 55  
 PyErr\_Restore (C function), 56  
 PyErr\_SetExcFromWindowsErr (C function), 53  
 PyErr\_SetExcFromWindowsErrWithFilename (C function), 54  
 PyErr\_SetExcFromWindowsErrWithFilenameObject (C function), 53  
 PyErr\_SetExcFromWindowsErrWithFilenameObjects (C function), 53  
 PyErr\_SetExcInfo (C function), 57  
 PyErr\_SetFromErrno (C function), 52  
 PyErr\_SetFromErrnoWithFilename (C function), 53  
 PyErr\_SetFromErrnoWithFilenameObject (C function), 53  
 PyErr\_SetFromErrnoWithFilenameObjects (C function), 53  
 PyErr\_SetFromWindowsErr (C function), 53  
 PyErr\_SetFromWindowsErrWithFilename (C function), 53  
 PyErr\_SetImportError (C function), 54  
 PyErr\_SetImportErrorSubclass (C function), 54  
 PyErr\_SetInterrupt (C function), 57  
 PyErr\_SetInterruptEx (C function), 58  
 PyErr\_SetNone (C function), 52  
 PyErr\_SetObject (C function), 52  
 PyErr\_SetString (C function), 52  
 PyErr\_SetString(), 10  
 PyErr\_SyntaxLocation (C function), 54  
 PyErr\_SyntaxLocationEx (C function), 54  
 PyErr\_SyntaxLocationObject (C function), 54  
 PyErr\_WarnEx (C function), 55  
 PyErr\_WarnExplicit (C function), 55  
 PyErr\_WarnExplicitObject (C function), 55  
 PyErr\_WarnFormat (C function), 55  
 PyErr\_WriteUnraisable (C function), 52  
 PyEval\_AcquireLock (C function), 195  
 PyEval\_AcquireThread (C function), 195  
 PyEval\_AcquireThread(), 190  
 PyEval\_EvalCode (C function), 46  
 PyEval\_EvalCodeEx (C function), 46  
 PyEval\_EvalFrame (C function), 46  
 PyEval\_EvalFrameEx (C function), 46  
 PyEval\_GetBuiltins (C function), 84  
 PyEval\_GetFrame (C function), 84



PyEval\_GetFuncDesc (*C function*), 85  
 PyEval\_GetFuncName (*C function*), 85  
 PyEval\_GetGlobals (*C function*), 84  
 PyEval\_GetLocals (*C function*), 84  
 PyEval\_InitThreads (*C function*), 190  
 PyEval\_InitThreads (), 184  
 PyEval\_MergeCompilerFlags (*C function*), 46  
 PyEval\_ReleaseLock (*C function*), 195  
 PyEval\_ReleaseThread (*C function*), 195  
 PyEval\_ReleaseThread (), 190  
 PyEval\_RestoreThread (*C function*), 191  
 PyEval\_RestoreThread (), 189, 190  
 PyEval\_SaveThread (*C function*), 191  
 PyEval\_SaveThread (), 189, 190  
 PyEval\_SetProfile (*C function*), 199  
 PyEval\_SetTrace (*C function*), 199  
 PyEval\_ThreadsInitialized (*C function*), 191  
 PyExc\_ArithmeticError, 61  
 PyExc\_AssertionError, 61  
 PyExc\_AttributeError, 61  
 PyExc\_BaseException, 61  
 PyExc\_BlockingIOError, 61  
 PyExc\_BrokenPipeError, 61  
 PyExc\_BufferError, 61  
 PyExc\_BytesWarning, 63  
 PyExc\_ChildProcessError, 61  
 PyExc\_ConnectionAbortedError, 61  
 PyExc\_ConnectionError, 61  
 PyExc\_ConnectionRefusedError, 61  
 PyExc\_ConnectionResetError, 61  
 PyExc\_DeprecationWarning, 63  
 PyExc\_EnvironmentError, 63  
 PyExc\_EOFError, 61  
 PyExc\_Exception, 61  
 PyExc\_FileExistsError, 61  
 PyExc\_FileNotFoundError, 61  
 PyExc\_FloatingPointError, 61  
 PyExc\_FutureWarning, 63  
 PyExc\_GeneratorExit, 61  
 PyExc\_ImportError, 61  
 PyExc\_ImportWarning, 63  
 PyExc\_IndentationError, 61  
 PyExc\_IndexError, 61  
 PyExc\_InterruptedError, 61  
 PyExc\_IOError, 63  
 PyExc\_IsADirectoryError, 61  
 PyExc\_KeyboardInterrupt, 61  
 PyExc\_KeyError, 61  
 PyExc\_LookupError, 61  
 PyExc\_MemoryError, 61  
 PyExc\_ModuleNotFoundError, 61  
 PyExc\_NameError, 61  
 PyExc\_NotADirectoryError, 61  
 PyExc\_NotImplementedError, 61  
 PyExc\_OSError, 61  
 PyExc\_OverflowError, 61  
 PyExc\_PendingDeprecationWarning, 63  
 PyExc\_PermissionError, 61  
 PyExc\_ProcessLookupError, 61  
 PyExc\_RecursionError, 61  
 PyExc\_ReferenceError, 61  
 PyExc\_ResourceWarning, 63  
 PyExc\_RuntimeError, 61  
 PyExc\_RuntimeWarning, 63  
 PyExc\_StopAsyncIteration, 61  
 PyExc\_StopIteration, 61  
 PyExc\_SyntaxError, 61  
 PyExc\_SyntaxWarning, 63  
 PyExc\_SystemError, 61  
 PyExc\_SystemExit, 61  
 PyExc\_TabError, 61  
 PyExc\_TimeoutError, 61  
 PyExc\_TypeError, 61  
 PyExc\_UnboundLocalError, 61  
 PyExc\_UnicodeDecodeError, 61  
 PyExc\_UnicodeEncodeError, 61  
 PyExc\_UnicodeError, 61  
 PyExc\_UnicodeTranslateError, 61  
 PyExc\_UnicodeWarning, 63  
 PyExc\_UserWarning, 63  
 PyExc\_ValueError, 61  
 PyExc\_Warning, 63  
 PyExc\_WindowsError, 63  
 PyExc\_ZeroDivisionError, 61  
 PyException\_GetCause (*C function*), 59  
 PyException\_GetContext (*C function*), 59  
 PyException\_GetTraceback (*C function*), 59  
 PyException\_SetCause (*C function*), 59  
 PyException\_SetContext (*C function*), 59  
 PyException\_SetTraceback (*C function*), 59  
 PyFile\_FromFd (*C function*), 159  
 PyFile\_GetLine (*C function*), 159  
 PyFile\_SetOpenCodeHook (*C function*), 159  
 PyFile\_WriteObject (*C function*), 159  
 PyFile\_WriteString (*C function*), 160  
 PyFloat\_AS\_DOUBLE (*C function*), 121  
 PyFloat\_AsDouble (*C function*), 121  
 PyFloat\_Check (*C function*), 121  
 PyFloat\_CheckExact (*C function*), 121  
 PyFloat\_FromDouble (*C function*), 121  
 PyFloat\_FromString (*C function*), 121  
 PyFloat\_GetInfo (*C function*), 121  
 PyFloat\_GetMax (*C function*), 121  
 PyFloat\_GetMin (*C function*), 121  
 PyFloat\_Type (*C var*), 121  
 PyFloatObject (*C type*), 121  
 PyFrame\_GetBack (*C function*), 84  
 PyFrame\_GetCode (*C function*), 84

- PyFrame\_GetLineNumber (*C function*), 85
- PyFrameObject (*C type*), 46
- PyFrozenSet\_Check (*C function*), 154
- PyFrozenSet\_CheckExact (*C function*), 154
- PyFrozenSet\_New (*C function*), 154
- PyFrozenSet\_Type (*C var*), 153
- PyFunction\_Check (*C function*), 155
- PyFunction\_GetAnnotations (*C function*), 156
- PyFunction\_GetClosure (*C function*), 156
- PyFunction\_GetCode (*C function*), 155
- PyFunction\_GetDefaults (*C function*), 155
- PyFunction\_GetGlobals (*C function*), 155
- PyFunction\_GetModule (*C function*), 155
- PyFunction\_New (*C function*), 155
- PyFunction\_NewWithQualName (*C function*), 155
- PyFunction\_SetAnnotations (*C function*), 156
- PyFunction\_SetClosure (*C function*), 156
- PyFunction\_SetDefaults (*C function*), 156
- PyFunction\_Type (*C var*), 155
- PyFunctionObject (*C type*), 155
- PyGC\_Collect (*C function*), 281
- PyGC\_Disable (*C function*), 281
- PyGC\_Enable (*C function*), 281
- PyGC\_IsEnabled (*C function*), 281
- PyGen\_Check (*C function*), 173
- PyGen\_CheckExact (*C function*), 173
- PyGen\_New (*C function*), 173
- PyGen\_NewWithQualName (*C function*), 174
- PyGen\_Type (*C var*), 173
- PyGenObject (*C type*), 173
- PyGetSetDef (*C type*), 243
- PyGILState\_Check (*C function*), 192
- PyGILState\_Ensure (*C function*), 191
- PyGILState\_GetThisThreadState (*C function*), 192
- PyGILState\_Release (*C function*), 192
- PyImport\_AddModule (*C function*), 71
- PyImport\_AddModuleObject (*C function*), 71
- PyImport\_AppendInittab (*C function*), 73
- PyImport\_ExecCodeModule (*C function*), 71
- PyImport\_ExecCodeModuleEx (*C function*), 72
- PyImport\_ExecCodeModuleObject (*C function*), 72
- PyImport\_ExecCodeModuleWithPathnames (*C function*), 72
- PyImport\_ExtendInittab (*C function*), 73
- PyImport\_FrozenModules (*C var*), 73
- PyImport\_GetImporter (*C function*), 73
- PyImport\_GetMagicNumber (*C function*), 72
- PyImport\_GetMagicTag (*C function*), 72
- PyImport\_GetModule (*C function*), 72
- PyImport\_GetModuleDict (*C function*), 72
- PyImport\_Import (*C function*), 71
- PyImport\_ImportFrozenModule (*C function*), 73
- PyImport\_ImportFrozenModuleObject (*C function*), 73
- PyImport\_ImportModule (*C function*), 70
- PyImport\_ImportModuleEx (*C function*), 70
- PyImport\_ImportModuleLevel (*C function*), 71
- PyImport\_ImportModuleLevelObject (*C function*), 71
- PyImport\_ImportModuleNoBlock (*C function*), 70
- PyImport\_ReloadModule (*C function*), 71
- PyIndex\_Check (*C function*), 101
- PyInstanceMethod\_Check (*C function*), 156
- PyInstanceMethod\_Function (*C function*), 156
- PyInstanceMethod\_GET\_FUNCTION (*C function*), 156
- PyInstanceMethod\_New (*C function*), 156
- PyInstanceMethod\_Type (*C var*), 156
- PyInterpreterState (*C type*), 190
- PyInterpreterState\_Clear (*C function*), 193
- PyInterpreterState\_Delete (*C function*), 193
- PyInterpreterState\_Get (*C function*), 194
- PyInterpreterState\_GetDict (*C function*), 194
- PyInterpreterState\_GetID (*C function*), 194
- PyInterpreterState\_Head (*C function*), 199
- PyInterpreterState\_Main (*C function*), 199
- PyInterpreterState\_New (*C function*), 193
- PyInterpreterState\_Next (*C function*), 199
- PyInterpreterState\_ThreadHead (*C function*), 199
- PyIter\_Check (*C function*), 104
- PyIter\_Next (*C function*), 104
- PyIter\_Send (*C function*), 105
- PyList\_Append (*C function*), 150
- PyList\_AsTuple (*C function*), 150
- PyList\_Check (*C function*), 149
- PyList\_CheckExact (*C function*), 149
- PyList\_GET\_ITEM (*C function*), 149
- PyList\_GET\_SIZE (*C function*), 149
- PyList\_GetItem (*C function*), 149
- PyList\_GetItem(), 9
- PyList\_GetSlice (*C function*), 150
- PyList\_Insert (*C function*), 150
- PyList\_New (*C function*), 149
- PyList\_Reverse (*C function*), 150
- PyList\_SET\_ITEM (*C function*), 150
- PyList\_SetItem (*C function*), 149
- PyList\_SetItem(), 7
- PyList\_SetSlice (*C function*), 150
- PyList\_Size (*C function*), 149
- PyList\_Sort (*C function*), 150
- PyList\_Type (*C var*), 149
- PyListObject (*C type*), 149
- PyLong\_AsDouble (*C function*), 120
- PyLong\_AsLong (*C function*), 118

- PyLong\_AsLongAndOverflow (*C function*), 118
- PyLong\_AsLongLong (*C function*), 118
- PyLong\_AsLongLongAndOverflow (*C function*), 119
- PyLong\_AsSize\_t (*C function*), 119
- PyLong\_AsSsize\_t (*C function*), 119
- PyLong\_AsUnsignedLong (*C function*), 119
- PyLong\_AsUnsignedLongLong (*C function*), 119
- PyLong\_AsUnsignedLongLongMask (*C function*), 120
- PyLong\_AsUnsignedLongMask (*C function*), 119
- PyLong\_AsVoidPtr (*C function*), 120
- PyLong\_Check (*C function*), 117
- PyLong\_CheckExact (*C function*), 117
- PyLong\_FromDouble (*C function*), 118
- PyLong\_FromLong (*C function*), 117
- PyLong\_FromLongLong (*C function*), 118
- PyLong\_FromSize\_t (*C function*), 117
- PyLong\_FromSsize\_t (*C function*), 117
- PyLong\_FromString (*C function*), 118
- PyLong\_FromUnicodeObject (*C function*), 118
- PyLong\_FromUnsignedLong (*C function*), 117
- PyLong\_FromUnsignedLongLong (*C function*), 118
- PyLong\_FromVoidPtr (*C function*), 118
- PyLong\_Type (*C var*), 117
- PyLongObject (*C type*), 117
- PyMapping\_Check (*C function*), 103
- PyMapping\_DelItem (*C function*), 103
- PyMapping\_DelItemString (*C function*), 103
- PyMapping\_GetItemString (*C function*), 103
- PyMapping\_HasKey (*C function*), 103
- PyMapping\_HasKeyString (*C function*), 104
- PyMapping\_Items (*C function*), 104
- PyMapping\_Keys (*C function*), 104
- PyMapping\_Length (*C function*), 103
- PyMapping\_SetItemString (*C function*), 103
- PyMapping\_Size (*C function*), 103
- PyMapping\_Values (*C function*), 104
- PyMappingMethods (*C type*), 272
- PyMappingMethods.mp\_ass\_subscript (*C member*), 272
- PyMappingMethods.mp\_length (*C member*), 272
- PyMappingMethods.mp\_subscript (*C member*), 272
- PyMarshal\_ReadLastObjectFromFile (*C function*), 74
- PyMarshal\_ReadLongFromFile (*C function*), 74
- PyMarshal\_ReadObjectFromFile (*C function*), 74
- PyMarshal\_ReadObjectFromString (*C function*), 74
- PyMarshal\_ReadShortFromFile (*C function*), 74
- PyMarshal\_WriteLongToFile (*C function*), 74
- PyMarshal\_WriteObjectToFile (*C function*), 74
- PyMarshal\_WriteObjectToString (*C function*), 74
- PyMem\_Calloc (*C function*), 228
- PyMem\_Del (*C function*), 228
- PyMem\_Free (*C function*), 228
- PyMem\_GetAllocator (*C function*), 231
- PyMem\_Malloc (*C function*), 227
- PyMem\_New (*C function*), 228
- PyMem\_RawCalloc (*C function*), 227
- PyMem\_RawFree (*C function*), 227
- PyMem\_RawMalloc (*C function*), 227
- PyMem\_RawRealloc (*C function*), 227
- PyMem\_Realloc (*C function*), 228
- PyMem\_Resize (*C function*), 228
- PyMem\_SetAllocator (*C function*), 231
- PyMem\_SetupDebugHooks (*C function*), 231
- PyMemAllocatorDomain (*C type*), 230
- PyMemAllocatorDomain.PYMEM\_DOMAIN\_MEM (*C macro*), 231
- PyMemAllocatorDomain.PYMEM\_DOMAIN\_OBJ (*C macro*), 231
- PyMemAllocatorDomain.PYMEM\_DOMAIN\_RAW (*C macro*), 230
- PyMemAllocatorEx (*C type*), 230
- PyMember\_GetOne (*C function*), 243
- PyMember\_SetOne (*C function*), 243
- PyMemberDef (*C type*), 242
- PyMemoryView\_Check (*C function*), 170
- PyMemoryView\_FromBuffer (*C function*), 170
- PyMemoryView\_FromMemory (*C function*), 170
- PyMemoryView\_FromObject (*C function*), 170
- PyMemoryView\_GET\_BASE (*C function*), 170
- PyMemoryView\_GET\_BUFFER (*C function*), 170
- PyMemoryView\_GetContiguous (*C function*), 170
- PyMethod\_Check (*C function*), 157
- PyMethod\_Function (*C function*), 157
- PyMethod\_GET\_FUNCTION (*C function*), 157
- PyMethod\_GET\_SELF (*C function*), 157
- PyMethod\_New (*C function*), 157
- PyMethod\_Self (*C function*), 157
- PyMethod\_Type (*C var*), 157
- PyMethodDef (*C type*), 240
- PyMethodDef.ml\_doc (*C member*), 241
- PyMethodDef.ml\_flags (*C member*), 241
- PyMethodDef.ml\_meth (*C member*), 241
- PyMethodDef.ml\_name (*C member*), 241
- PyModule\_AddFunctions (*C function*), 165
- PyModule\_AddIntConstant (*C function*), 166
- PyModule\_AddIntMacro (*C function*), 166
- PyModule\_AddObject (*C function*), 165
- PyModule\_AddObjectRef (*C function*), 165
- PyModule\_AddStringConstant (*C function*), 166
- PyModule\_AddStringMacro (*C function*), 166
- PyModule\_AddType (*C function*), 166



- PyModule\_Check (*C function*), 160
- PyModule\_CheckExact (*C function*), 160
- PyModule\_Create (*C function*), 162
- PyModule\_Create2 (*C function*), 162
- PyModule\_ExecDef (*C function*), 164
- PyModule\_FromDefAndSpec (*C function*), 164
- PyModule\_FromDefAndSpec2 (*C function*), 164
- PyModule\_GetDef (*C function*), 160
- PyModule\_GetDict (*C function*), 160
- PyModule\_GetFilename (*C function*), 161
- PyModule\_GetFilenameObject (*C function*), 161
- PyModule\_GetName (*C function*), 160
- PyModule\_GetNameObject (*C function*), 160
- PyModule\_GetState (*C function*), 160
- PyModule\_New (*C function*), 160
- PyModule\_NewObject (*C function*), 160
- PyModule\_SetDocString (*C function*), 164
- PyModule\_Type (*C var*), 160
- PyModuleDef (*C type*), 161
- PyModuleDef\_Init (*C function*), 163
- PyModuleDef\_Slot (*C type*), 163
- PyModuleDef\_Slot.slot (*C member*), 163
- PyModuleDef\_Slot.value (*C member*), 163
- PyModuleDef.m\_base (*C member*), 161
- PyModuleDef.m\_clear (*C member*), 162
- PyModuleDef.m\_doc (*C member*), 161
- PyModuleDef.m\_free (*C member*), 162
- PyModuleDef.m\_methods (*C member*), 161
- PyModuleDef.m\_name (*C member*), 161
- PyModuleDef.m\_size (*C member*), 161
- PyModuleDef.m\_slots (*C member*), 161
- PyModuleDef.m\_slots.m\_reload (*C member*), 162
- PyModuleDef.m\_traverse (*C member*), 162
- PyNumber\_Absolute (*C function*), 99
- PyNumber\_Add (*C function*), 98
- PyNumber\_And (*C function*), 99
- PyNumber\_AsSsize\_t (*C function*), 101
- PyNumber\_Check (*C function*), 98
- PyNumber\_Divmod (*C function*), 99
- PyNumber\_Float (*C function*), 100
- PyNumber\_FloorDivide (*C function*), 98
- PyNumber\_Index (*C function*), 101
- PyNumber\_InPlaceAdd (*C function*), 99
- PyNumber\_InPlaceAnd (*C function*), 100
- PyNumber\_InPlaceFloorDivide (*C function*), 100
- PyNumber\_InPlaceLshift (*C function*), 100
- PyNumber\_InPlaceMatrixMultiply (*C function*), 99
- PyNumber\_InPlaceMultiply (*C function*), 99
- PyNumber\_InPlaceOr (*C function*), 100
- PyNumber\_InPlacePower (*C function*), 100
- PyNumber\_InPlaceRemainder (*C function*), 100
- PyNumber\_InPlaceRshift (*C function*), 100
- PyNumber\_InPlaceSubtract (*C function*), 99
- PyNumber\_InPlaceTrueDivide (*C function*), 100
- PyNumber\_InPlaceXor (*C function*), 100
- PyNumber\_Invert (*C function*), 99
- PyNumber\_Long (*C function*), 100
- PyNumber\_Lshift (*C function*), 99
- PyNumber\_MatrixMultiply (*C function*), 98
- PyNumber\_Multiply (*C function*), 98
- PyNumber\_Negative (*C function*), 99
- PyNumber\_Or (*C function*), 99
- PyNumber\_Positive (*C function*), 99
- PyNumber\_Power (*C function*), 99
- PyNumber\_Remainder (*C function*), 98
- PyNumber\_Rshift (*C function*), 99
- PyNumber\_Subtract (*C function*), 98
- PyNumber\_ToBase (*C function*), 101
- PyNumber\_TrueDivide (*C function*), 98
- PyNumber\_Xor (*C function*), 99
- PyNumberMethods (*C type*), 270
- PyNumberMethods.nb\_absolute (*C member*), 271
- PyNumberMethods.nb\_add (*C member*), 271
- PyNumberMethods.nb\_and (*C member*), 271
- PyNumberMethods.nb\_bool (*C member*), 271
- PyNumberMethods.nb\_divmod (*C member*), 271
- PyNumberMethods.nb\_float (*C member*), 271
- PyNumberMethods.nb\_floor\_divide (*C member*), 272
- PyNumberMethods.nb\_index (*C member*), 272
- PyNumberMethods.nb\_inplace\_add (*C member*), 271
- PyNumberMethods.nb\_inplace\_and (*C member*), 271
- PyNumberMethods.nb\_inplace\_floor\_divide (*C member*), 272
- PyNumberMethods.nb\_inplace\_lshift (*C member*), 271
- PyNumberMethods.nb\_inplace\_matrix\_multiply (*C member*), 272
- PyNumberMethods.nb\_inplace\_multiply (*C member*), 271
- PyNumberMethods.nb\_inplace\_or (*C member*), 272
- PyNumberMethods.nb\_inplace\_power (*C member*), 271
- PyNumberMethods.nb\_inplace\_remainder (*C member*), 271
- PyNumberMethods.nb\_inplace\_rshift (*C member*), 271
- PyNumberMethods.nb\_inplace\_subtract (*C member*), 271
- PyNumberMethods.nb\_inplace\_true\_divide (*C member*), 272
- PyNumberMethods.nb\_inplace\_xor (*C member*), 272

- PyNumberMethods.nb\_int (C member), 271
- PyNumberMethods.nb\_invert (C member), 271
- PyNumberMethods.nb\_lshift (C member), 271
- PyNumberMethods.nb\_matrix\_multiply (C member), 272
- PyNumberMethods.nb\_multiply (C member), 271
- PyNumberMethods.nb\_negative (C member), 271
- PyNumberMethods.nb\_or (C member), 271
- PyNumberMethods.nb\_positive (C member), 271
- PyNumberMethods.nb\_power (C member), 271
- PyNumberMethods.nb\_remainder (C member), 271
- PyNumberMethods.nb\_reserved (C member), 271
- PyNumberMethods.nb\_rshift (C member), 271
- PyNumberMethods.nb\_subtract (C member), 271
- PyNumberMethods.nb\_true\_divide (C member), 272
- PyNumberMethods.nb\_xor (C member), 271
- PyObject (C type), 238
- PyObject\_AsCharBuffer (C function), 112
- PyObject\_ASCII (C function), 91
- PyObject\_AsFileDescriptor (C function), 159
- PyObject\_AsReadBuffer (C function), 112
- PyObject\_AsWriteBuffer (C function), 112
- PyObject\_Bytes (C function), 91
- PyObject\_Call (C function), 96
- PyObject\_CallFunction (C function), 96
- PyObject\_CallFunctionObjArgs (C function), 97
- PyObject\_CallMethod (C function), 96
- PyObject\_CallMethodNoArgs (C function), 97
- PyObject\_CallMethodObjArgs (C function), 97
- PyObject\_CallMethodOneArg (C function), 97
- PyObject\_CallNoArgs (C function), 96
- PyObject\_CallObject (C function), 96
- PyObject\_Calloc (C function), 229
- PyObject\_CallOneArg (C function), 96
- PyObject\_CheckBuffer (C function), 111
- PyObject\_CheckReadBuffer (C function), 112
- PyObject\_ClearWeakRefs (C function), 171
- PyObject\_Del (C function), 237
- PyObject\_DelAttr (C function), 90
- PyObject\_DelAttrString (C function), 90
- PyObject\_DelItem (C function), 93
- PyObject\_Dir (C function), 93
- PyObject\_Format (C function), 91
- PyObject\_Free (C function), 229
- PyObject\_GC\_Del (C function), 280
- PyObject\_GC\_IsFinalized (C function), 280
- PyObject\_GC\_IsTracked (C function), 280
- PyObject\_GC\_New (C function), 280
- PyObject\_GC\_NewVar (C function), 280
- PyObject\_GC\_Resize (C function), 280
- PyObject\_GC\_Track (C function), 280
- PyObject\_GC\_UnTrack (C function), 280
- PyObject\_GenericGetAttr (C function), 90
- PyObject\_GenericGetDict (C function), 90
- PyObject\_GenericSetAttr (C function), 90
- PyObject\_GenericSetDict (C function), 90
- PyObject\_GetAIter (C function), 93
- PyObject\_GetArenaAllocator (C function), 233
- PyObject\_GetAttr (C function), 89
- PyObject\_GetAttrString (C function), 90
- PyObject\_GetBuffer (C function), 111
- PyObject\_GetItem (C function), 92
- PyObject\_GetIter (C function), 93
- PyObject\_HasAttr (C function), 89
- PyObject\_HasAttrString (C function), 89
- PyObject\_Hash (C function), 92
- PyObject\_HashNotImplemented (C function), 92
- PyObject\_HEAD (C macro), 238
- PyObject\_HEAD\_INIT (C macro), 239
- PyObject\_Init (C function), 237
- PyObject\_InitVar (C function), 237
- PyObject\_IS\_GC (C function), 280
- PyObject\_IsInstance (C function), 92
- PyObject\_IsSubclass (C function), 91
- PyObject\_IsTrue (C function), 92
- PyObject\_Length (C function), 92
- PyObject\_LengthHint (C function), 92
- PyObject\_Malloc (C function), 229
- PyObject\_New (C function), 237
- PyObject\_NewVar (C function), 237
- PyObject\_Not (C function), 92
- PyObject.\_ob\_next (C member), 251
- PyObject.\_ob\_prev (C member), 251
- PyObject\_Print (C function), 89
- PyObject\_Realloc (C function), 229
- PyObject\_Repr (C function), 91
- PyObject\_RichCompare (C function), 90
- PyObject\_RichCompareBool (C function), 91
- PyObject\_SetArenaAllocator (C function), 233
- PyObject\_SetAttr (C function), 90
- PyObject\_SetAttrString (C function), 90
- PyObject\_SetItem (C function), 93
- PyObject\_Size (C function), 92
- PyObject\_Str (C function), 91
- PyObject\_Type (C function), 92
- PyObject\_TypeCheck (C function), 92
- PyObject\_VAR\_HEAD (C macro), 238
- PyObject\_Vectorcall (C function), 97
- PyObject\_VectorcallDict (C function), 97
- PyObject\_VectorcallMethod (C function), 97
- PyObjectArenaAllocator (C type), 233
- PyObject.ob\_refcnt (C member), 250
- PyObject.ob\_type (C member), 250
- PyOS\_AfterFork (C function), 66
- PyOS\_AfterFork\_Child (C function), 66

- PyOS\_AfterFork\_Parent (C function), 65
- PyOS\_BeforeFork (C function), 65
- PyOS\_CheckStack (C function), 66
- PyOS\_double\_to\_string (C function), 83
- PyOS\_FSPath (C function), 65
- PyOS\_getsig (C function), 66
- PyOS\_InputHook (C var), 45
- PyOS\_ReadlineFunctionPointer (C var), 45
- PyOS\_setsig (C function), 66
- PyOS\_snprintf (C function), 83
- PyOS\_stricmp (C function), 84
- PyOS\_string\_to\_double (C function), 83
- PyOS\_strncmp (C function), 84
- PyOS\_vsnprintf (C function), 83
- PyPreConfig (C type), 206
- PyPreConfig.allocator (C member), 206
- PyPreConfig.coerce\_c\_locale (C member), 207
- PyPreConfig.coerce\_c\_locale\_warn (C member), 207
- PyPreConfig.configure\_locale (C member), 206
- PyPreConfig.dev\_mode (C member), 207
- PyPreConfig.isolated (C member), 207
- PyPreConfig.legacy\_windows\_fs\_encoding (C member), 207
- PyPreConfig.parse\_argv (C member), 207
- PyPreConfig.PyPreConfig\_InitIsolatedConfig (C function), 206
- PyPreConfig.PyPreConfig\_InitPythonConfig (C function), 206
- PyPreConfig.use\_environment (C member), 207
- PyPreConfig.utf8\_mode (C member), 207
- PyProperty\_Type (C var), 168
- PyRun\_AnyFile (C function), 43
- PyRun\_AnyFileEx (C function), 43
- PyRun\_AnyFileExFlags (C function), 44
- PyRun\_AnyFileFlags (C function), 43
- PyRun\_File (C function), 45
- PyRun\_FileEx (C function), 45
- PyRun\_FileExFlags (C function), 45
- PyRun\_FileFlags (C function), 45
- PyRun\_InteractiveLoop (C function), 44
- PyRun\_InteractiveLoopFlags (C function), 44
- PyRun\_InteractiveOne (C function), 44
- PyRun\_InteractiveOneFlags (C function), 44
- PyRun\_SimpleFile (C function), 44
- PyRun\_SimpleFileEx (C function), 44
- PyRun\_SimpleFileExFlags (C function), 44
- PyRun\_SimpleString (C function), 44
- PyRun\_SimpleStringFlags (C function), 44
- PyRun\_String (C function), 45
- PyRun\_StringFlags (C function), 45
- PySendResult (C type), 105
- PySeqIter\_Check (C function), 167
- PySeqIter\_New (C function), 167
- PySeqIter\_Type (C var), 167
- PySequence\_Check (C function), 101
- PySequence\_Concat (C function), 101
- PySequence\_Contains (C function), 102
- PySequence\_Count (C function), 102
- PySequence\_DelItem (C function), 102
- PySequence\_DelSlice (C function), 102
- PySequence\_Fast (C function), 102
- PySequence\_Fast\_GET\_ITEM (C function), 103
- PySequence\_Fast\_GET\_SIZE (C function), 103
- PySequence\_Fast\_ITEMS (C function), 103
- PySequence\_GetItem (C function), 102
- PySequence\_GetItem(), 9
- PySequence\_GetSlice (C function), 102
- PySequence\_Index (C function), 102
- PySequence\_InPlaceConcat (C function), 101
- PySequence\_InPlaceRepeat (C function), 101
- PySequence\_ITEM (C function), 103
- PySequence\_Length (C function), 101
- PySequence\_List (C function), 102
- PySequence\_Repeat (C function), 101
- PySequence\_SetItem (C function), 102
- PySequence\_SetSlice (C function), 102
- PySequence\_Size (C function), 101
- PySequence\_Tuple (C function), 102
- PySequenceMethods (C type), 272
- PySequenceMethods.sq\_ass\_item (C member), 273
- PySequenceMethods.sq\_concat (C member), 272
- PySequenceMethods.sq\_contains (C member), 273
- PySequenceMethods.sq\_inplace\_concat (C member), 273
- PySequenceMethods.sq\_inplace\_repeat (C member), 273
- PySequenceMethods.sq\_item (C member), 272
- PySequenceMethods.sq\_length (C member), 272
- PySequenceMethods.sq\_repeat (C member), 272
- PySet\_Add (C function), 154
- PySet\_Check (C function), 153
- PySet\_CheckExact (C function), 154
- PySet\_Clear (C function), 155
- PySet\_Contains (C function), 154
- PySet\_Discard (C function), 154
- PySet\_GET\_SIZE (C function), 154
- PySet\_New (C function), 154
- PySet\_Pop (C function), 155
- PySet\_Size (C function), 154
- PySet\_Type (C var), 153
- PySetObject (C type), 153
- PySignal\_SetWakeupFd (C function), 58
- PySlice\_AdjustIndices (C function), 169
- PySlice\_Check (C function), 168

- PySlice\_GetIndices (*C function*), 168
- PySlice\_GetIndicesEx (*C function*), 169
- PySlice\_New (*C function*), 168
- PySlice\_Type (*C var*), 168
- PySlice\_Unpack (*C function*), 169
- PyState\_AddModule (*C function*), 167
- PyState\_FindModule (*C function*), 167
- PyState\_RemoveModule (*C function*), 167
- PyStatus (*C type*), 205
- PyStatus.err\_msg (*C member*), 205
- PyStatus.exitcode (*C member*), 205
- PyStatus.func (*C member*), 205
- PyStatus.Py\_ExitStatusException (*C function*), 205
- PyStatus.PyStatus\_Error (*C function*), 205
- PyStatus.PyStatus\_Exception (*C function*), 205
- PyStatus.PyStatus\_Exit (*C function*), 205
- PyStatus.PyStatus\_IsError (*C function*), 205
- PyStatus.PyStatus\_IsExit (*C function*), 205
- PyStatus.PyStatus\_NoMemory (*C function*), 205
- PyStatus.PyStatus\_Ok (*C function*), 205
- PyStructSequence\_Desc (*C type*), 148
- PyStructSequence\_Field (*C type*), 148
- PyStructSequence\_GET\_ITEM (*C function*), 148
- PyStructSequence\_GetItem (*C function*), 148
- PyStructSequence\_InitType (*C function*), 148
- PyStructSequence\_InitType2 (*C function*), 148
- PyStructSequence\_New (*C function*), 148
- PyStructSequence\_NewType (*C function*), 148
- PyStructSequence\_SET\_ITEM (*C function*), 149
- PyStructSequence\_SetItem (*C function*), 148
- PyStructSequence\_UnnamedField (*C var*), 148
- PySys\_AddAuditHook (*C function*), 69
- PySys\_AddWarnOption (*C function*), 68
- PySys\_AddWarnOptionUnicode (*C function*), 68
- PySys\_AddXOption (*C function*), 68
- PySys\_Audit (*C function*), 69
- PySys\_FormatStderr (*C function*), 68
- PySys\_FormatStdout (*C function*), 68
- PySys\_GetObject (*C function*), 68
- PySys\_GetXOptions (*C function*), 69
- PySys\_ResetWarnOptions (*C function*), 68
- PySys\_SetArgv (*C function*), 188
- PySys\_SetArgv (), 184
- PySys\_SetArgvEx (*C function*), 187
- PySys\_SetArgvEx (), 12, 184
- PySys\_SetObject (*C function*), 68
- PySys\_SetPath (*C function*), 68
- PySys\_WriteStderr (*C function*), 68
- PySys\_WriteStdout (*C function*), 68
- Python 3000 (파이썬 3000), 296
- PYTHON\*, 183
- PYTHONCOERCECLOCALE, 220
- PYTHONDEBUG, 182, 215
- PYTHONDONTWRITEBYTECODE, 182, 218
- PYTHONDUMPREFS, 211, 251
- PYTHONEXECUTABLE, 215
- PYTHONFAULTHANDLER, 212
- PYTHONHASHSEED, 183, 213
- PYTHONHOME, 12, 183, 188, 213
- Pythonic (파이썬다운), 296
- PYTHONINSPECT, 183, 213
- PYTHONIOENCODING, 185, 217
- PYTHONLEGACYWINDOWSFSENCODING, 183, 207
- PYTHONLEGACYWINDOWSSTDIO, 183, 214
- PYTHONMALLOC, 226, 230, 232, 233
- PYTHONMALLOCSTATS, 214, 226
- PYTHONNOUSERSITE, 183, 217
- PYTHONOPTIMIZE, 183, 214
- PYTHONPATH, 12, 183, 214
- PYTHONPLATLIBDIR, 214
- PYTHONPROFILEIMPORTTIME, 213
- PYTHONPYCACHEPREFIX, 216
- PYTHONTRACEMALLOC, 217
- PYTHONUNBUFFERED, 184, 211
- PYTHONUTF8, 207, 220
- PYTHONVERBOSE, 184, 218
- PYTHONWARNINGS, 218
- PyThread\_create\_key (*C function*), 201
- PyThread\_delete\_key (*C function*), 201
- PyThread\_delete\_key\_value (*C function*), 201
- PyThread\_get\_key\_value (*C function*), 201
- PyThread\_ReInitTLS (*C function*), 201
- PyThread\_set\_key\_value (*C function*), 201
- PyThread\_tss\_alloc (*C function*), 200
- PyThread\_tss\_create (*C function*), 200
- PyThread\_tss\_delete (*C function*), 200
- PyThread\_tss\_free (*C function*), 200
- PyThread\_tss\_get (*C function*), 201
- PyThread\_tss\_is\_created (*C function*), 200
- PyThread\_tss\_set (*C function*), 201
- PyThreadState, 188
- PyThreadState (*C type*), 190
- PyThreadState\_Clear (*C function*), 193
- PyThreadState\_Delete (*C function*), 193
- PyThreadState\_DeleteCurrent (*C function*), 193
- PyThreadState\_Get (*C function*), 191
- PyThreadState\_GetDict (*C function*), 194
- PyThreadState\_GetFrame (*C function*), 193
- PyThreadState\_GetID (*C function*), 193
- PyThreadState\_GetInterpreter (*C function*), 193
- PyThreadState\_New (*C function*), 193
- PyThreadState\_Next (*C function*), 199
- PyThreadState\_SetAsyncExc (*C function*), 194
- PyThreadState\_Swap (*C function*), 191
- PyTime\_Check (*C function*), 176
- PyTime\_CheckExact (*C function*), 176



- PyTime\_FromTime (C function), 177
- PyTime\_FromTimeAndFold (C function), 177
- PyTimeZone\_FromOffset (C function), 177
- PyTimeZone\_FromOffsetAndName (C function), 177
- PyTrace\_C\_CALL (C var), 198
- PyTrace\_C\_EXCEPTION (C var), 198
- PyTrace\_C\_RETURN (C var), 198
- PyTrace\_CALL (C var), 198
- PyTrace\_EXCEPTION (C var), 198
- PyTrace\_LINE (C var), 198
- PyTrace\_OPCODE (C var), 198
- PyTrace\_RETURN (C var), 198
- PyTraceMalloc\_Track (C function), 234
- PyTraceMalloc\_Untrack (C function), 234
- PyTuple\_Check (C function), 146
- PyTuple\_CheckExact (C function), 146
- PyTuple\_GET\_ITEM (C function), 147
- PyTuple\_GET\_SIZE (C function), 147
- PyTuple\_GetItem (C function), 147
- PyTuple\_GetSlice (C function), 147
- PyTuple\_New (C function), 146
- PyTuple\_Pack (C function), 147
- PyTuple\_SET\_ITEM (C function), 147
- PyTuple\_SetItem (C function), 147
- PyTuple\_SetItem(), 7
- PyTuple\_Size (C function), 147
- PyTuple\_Type (C var), 146
- PyTupleObject (C type), 146
- PyType\_Check (C function), 113
- PyType\_CheckExact (C function), 113
- PyType\_ClearCache (C function), 113
- PyType\_FromModuleAndSpec (C function), 115
- PyType\_FromSpec (C function), 115
- PyType\_FromSpecWithBases (C function), 115
- PyType\_GenericAlloc (C function), 114
- PyType\_GenericNew (C function), 114
- PyType\_GetFlags (C function), 114
- PyType\_GetModule (C function), 114
- PyType\_GetModuleState (C function), 115
- PyType\_GetSlot (C function), 114
- PyType\_HasFeature (C function), 114
- PyType\_IS\_GC (C function), 114
- PyType\_IsSubtype (C function), 114
- PyType\_Modified (C function), 114
- PyType\_Ready (C function), 114
- PyType\_Slot (C type), 116
- PyType\_Slot.PyType\_Slot.pfunc (C member), 116
- PyType\_Slot.PyType\_Slot.slot (C member), 116
- PyType\_Spec (C type), 115
- PyType\_Spec.PyType\_Spec.basicsize (C member), 115
- PyType\_Spec.PyType\_Spec.flags (C member), 116
- PyType\_Spec.PyType\_Spec.itemsize (C member), 116
- PyType\_Spec.PyType\_Spec.name (C member), 115
- PyType\_Spec.PyType\_Spec.slots (C member), 116
- PyType\_Type (C var), 113
- PyTypeObject (C type), 113
- PyTypeObject.tp\_alloc (C member), 266
- PyTypeObject.tp\_as\_async (C member), 254
- PyTypeObject.tp\_as\_buffer (C member), 256
- PyTypeObject.tp\_as\_mapping (C member), 255
- PyTypeObject.tp\_as\_number (C member), 254
- PyTypeObject.tp\_as\_sequence (C member), 254
- PyTypeObject.tp\_base (C member), 264
- PyTypeObject.tp\_bases (C member), 267
- PyTypeObject.tp\_basicsize (C member), 252
- PyTypeObject.tp\_cache (C member), 268
- PyTypeObject.tp\_call (C member), 255
- PyTypeObject.tp\_clear (C member), 261
- PyTypeObject.tp\_dealloc (C member), 252
- PyTypeObject.tp\_del (C member), 268
- PyTypeObject.tp\_descr\_get (C member), 264
- PyTypeObject.tp\_descr\_set (C member), 264
- PyTypeObject.tp\_dict (C member), 264
- PyTypeObject.tp\_dictoffset (C member), 265
- PyTypeObject.tp\_doc (C member), 260
- PyTypeObject.tp\_finalize (C member), 268
- PyTypeObject.tp\_flags (C member), 256
- PyTypeObject.tp\_free (C member), 267
- PyTypeObject.tp\_getattr (C member), 253
- PyTypeObject.tp\_getattro (C member), 256
- PyTypeObject.tp\_getset (C member), 263
- PyTypeObject.tp\_hash (C member), 255
- PyTypeObject.tp\_init (C member), 265
- PyTypeObject.tp\_is\_gc (C member), 267
- PyTypeObject.tp\_itemsize (C member), 252
- PyTypeObject.tp\_iter (C member), 263
- PyTypeObject.tp\_ternext (C member), 263
- PyTypeObject.tp\_members (C member), 263
- PyTypeObject.tp\_methods (C member), 263
- PyTypeObject.tp\_mro (C member), 268
- PyTypeObject.tp\_name (C member), 251
- PyTypeObject.tp\_new (C member), 266
- PyTypeObject.tp\_repr (C member), 254
- PyTypeObject.tp\_richcompare (C member), 261
- PyTypeObject.tp\_richcompare.Py\_RETURN\_RICHCOMPARE (C macro), 262
- PyTypeObject.tp\_setattr (C member), 254
- PyTypeObject.tp\_setattro (C member), 256
- PyTypeObject.tp\_str (C member), 255
- PyTypeObject.tp\_subclasses (C member), 268

- PyTypeObject.tp\_traverse (*C member*), 260
- PyTypeObject.tp\_vectorcall (*C member*), 269
- PyTypeObject.tp\_vectorcall\_offset (*C member*), 253
- PyTypeObject.tp\_version\_tag (*C member*), 268
- PyTypeObject.tp\_weaklist (*C member*), 268
- PyTypeObject.tp\_weaklistoffset (*C member*), 262
- PyTZInfo\_Check (*C function*), 176
- PyTZInfo\_CheckExact (*C function*), 176
- PyUnicode\_1BYTE\_DATA (*C function*), 128
- PyUnicode\_1BYTE\_KIND (*C macro*), 128
- PyUnicode\_2BYTE\_DATA (*C function*), 128
- PyUnicode\_2BYTE\_KIND (*C macro*), 128
- PyUnicode\_4BYTE\_DATA (*C function*), 128
- PyUnicode\_4BYTE\_KIND (*C macro*), 128
- PyUnicode\_AS\_DATA (*C function*), 129
- PyUnicode\_AS\_UNICODE (*C function*), 129
- PyUnicode\_AsASCIIString (*C function*), 143
- PyUnicode\_AsCharmapString (*C function*), 143
- PyUnicode\_AsEncodedString (*C function*), 138
- PyUnicode\_AsLatin1String (*C function*), 142
- PyUnicode\_AsMBCSString (*C function*), 144
- PyUnicode\_AsRawUnicodeEscapeString (*C function*), 142
- PyUnicode\_AsUCS4 (*C function*), 133
- PyUnicode\_AsUCS4Copy (*C function*), 133
- PyUnicode\_AsUnicode (*C function*), 134
- PyUnicode\_AsUnicodeAndSize (*C function*), 134
- PyUnicode\_AsUnicodeEscapeString (*C function*), 141
- PyUnicode\_AsUTF8 (*C function*), 139
- PyUnicode\_AsUTF8AndSize (*C function*), 138
- PyUnicode\_AsUTF8String (*C function*), 138
- PyUnicode\_AsUTF16String (*C function*), 140
- PyUnicode\_AsUTF32String (*C function*), 139
- PyUnicode\_AsWideChar (*C function*), 137
- PyUnicode\_AsWideCharString (*C function*), 137
- PyUnicode\_Check (*C function*), 127
- PyUnicode\_CheckExact (*C function*), 127
- PyUnicode\_Compare (*C function*), 145
- PyUnicode\_CompareWithASCIIString (*C function*), 146
- PyUnicode\_Concat (*C function*), 145
- PyUnicode\_Contains (*C function*), 146
- PyUnicode\_CopyCharacters (*C function*), 133
- PyUnicode\_Count (*C function*), 145
- PyUnicode\_DATA (*C function*), 128
- PyUnicode\_Decode (*C function*), 138
- PyUnicode\_DecodeASCII (*C function*), 143
- PyUnicode\_DecodeCharmap (*C function*), 143
- PyUnicode\_DecodeFSDefault (*C function*), 136
- PyUnicode\_DecodeFSDefaultAndSize (*C function*), 136
- PyUnicode\_DecodeLatin1 (*C function*), 142
- PyUnicode\_DecodeLocale (*C function*), 135
- PyUnicode\_DecodeLocaleAndSize (*C function*), 135
- PyUnicode\_DecodeMBCS (*C function*), 144
- PyUnicode\_DecodeMBCSStateful (*C function*), 144
- PyUnicode\_DecodeRawUnicodeEscape (*C function*), 142
- PyUnicode\_DecodeUnicodeEscape (*C function*), 141
- PyUnicode\_DecodeUTF7 (*C function*), 141
- PyUnicode\_DecodeUTF7Stateful (*C function*), 141
- PyUnicode\_DecodeUTF8 (*C function*), 138
- PyUnicode\_DecodeUTF8Stateful (*C function*), 138
- PyUnicode\_DecodeUTF16 (*C function*), 140
- PyUnicode\_DecodeUTF16Stateful (*C function*), 140
- PyUnicode\_DecodeUTF32 (*C function*), 139
- PyUnicode\_DecodeUTF32Stateful (*C function*), 139
- PyUnicode\_Encode (*C function*), 138
- PyUnicode\_EncodeASCII (*C function*), 143
- PyUnicode\_EncodeCharmap (*C function*), 143
- PyUnicode\_EncodeCodePage (*C function*), 144
- PyUnicode\_EncodeFSDefault (*C function*), 136
- PyUnicode\_EncodeLatin1 (*C function*), 142
- PyUnicode\_EncodeLocale (*C function*), 135
- PyUnicode\_EncodeMBCS (*C function*), 144
- PyUnicode\_EncodeRawUnicodeEscape (*C function*), 142
- PyUnicode\_EncodeUnicodeEscape (*C function*), 142
- PyUnicode\_EncodeUTF7 (*C function*), 141
- PyUnicode\_EncodeUTF8 (*C function*), 139
- PyUnicode\_EncodeUTF16 (*C function*), 140
- PyUnicode\_EncodeUTF32 (*C function*), 139
- PyUnicode\_Fill (*C function*), 133
- PyUnicode\_Find (*C function*), 145
- PyUnicode\_FindChar (*C function*), 145
- PyUnicode\_Format (*C function*), 146
- PyUnicode\_FromEncodedObject (*C function*), 132
- PyUnicode\_FromFormat (*C function*), 131
- PyUnicode\_FromFormatV (*C function*), 132
- PyUnicode\_FromKindAndData (*C function*), 131
- PyUnicode\_FromObject (*C function*), 134
- PyUnicode\_FromString (*C function*), 131
- PyUnicode\_FromString(), 151
- PyUnicode\_FromStringAndSize (*C function*), 131
- PyUnicode\_FromUnicode (*C function*), 134
- PyUnicode\_FromWideChar (*C function*), 137
- PyUnicode\_FSConverter (*C function*), 136

- PyUnicode\_FSDecoder (*C function*), 136  
 PyUnicode\_GET\_DATA\_SIZE (*C function*), 129  
 PyUnicode\_GET\_LENGTH (*C function*), 127  
 PyUnicode\_GET\_SIZE (*C function*), 129  
 PyUnicode\_GetLength (*C function*), 133  
 PyUnicode\_GetSize (*C function*), 134  
 PyUnicode\_InternFromString (*C function*), 146  
 PyUnicode\_InternInPlace (*C function*), 146  
 PyUnicode\_IsIdentifier (*C function*), 129  
 PyUnicode\_Join (*C function*), 145  
 PyUnicode\_KIND (*C function*), 128  
 PyUnicode\_MAX\_CHAR\_VALUE (*C macro*), 128  
 PyUnicode\_New (*C function*), 131  
 PyUnicode\_READ (*C function*), 128  
 PyUnicode\_READ\_CHAR (*C function*), 128  
 PyUnicode\_ReadChar (*C function*), 133  
 PyUnicode\_READY (*C function*), 127  
 PyUnicode\_Replace (*C function*), 145  
 PyUnicode\_RichCompare (*C function*), 146  
 PyUnicode\_Split (*C function*), 145  
 PyUnicode\_Splitlines (*C function*), 145  
 PyUnicode\_Substring (*C function*), 133  
 PyUnicode\_Tailmatch (*C function*), 145  
 PyUnicode\_TransformDecimalToASCII (*C function*), 134  
 PyUnicode\_Translate (*C function*), 143  
 PyUnicode\_TranslateCharmap (*C function*), 144  
 PyUnicode\_Type (*C var*), 127  
 PyUnicode\_WCHAR\_KIND (*C macro*), 128  
 PyUnicode\_WRITE (*C function*), 128  
 PyUnicode\_WriteChar (*C function*), 133  
 PyUnicodeDecodeError\_Create (*C function*), 59  
 PyUnicodeDecodeError\_GetEncoding (*C function*), 60  
 PyUnicodeDecodeError\_GetEnd (*C function*), 60  
 PyUnicodeDecodeError\_GetObject (*C function*), 60  
 PyUnicodeDecodeError\_GetReason (*C function*), 60  
 PyUnicodeDecodeError\_GetStart (*C function*), 60  
 PyUnicodeDecodeError\_SetEnd (*C function*), 60  
 PyUnicodeDecodeError\_SetReason (*C function*), 60  
 PyUnicodeDecodeError\_SetStart (*C function*), 60  
 PyUnicodeEncodeError\_Create (*C function*), 59  
 PyUnicodeEncodeError\_GetEncoding (*C function*), 60  
 PyUnicodeEncodeError\_GetEnd (*C function*), 60  
 PyUnicodeEncodeError\_GetObject (*C function*), 60  
 PyUnicodeEncodeError\_GetReason (*C function*), 60  
 PyUnicodeEncodeError\_GetStart (*C function*), 60  
 PyUnicodeEncodeError\_SetEnd (*C function*), 60  
 PyUnicodeEncodeError\_SetReason (*C function*), 60  
 PyUnicodeEncodeError\_SetStart (*C function*), 60  
 PyUnicodeObject (*C type*), 127  
 PyUnicodeTranslateError\_Create (*C function*), 59  
 PyUnicodeTranslateError\_GetEnd (*C function*), 60  
 PyUnicodeTranslateError\_GetObject (*C function*), 60  
 PyUnicodeTranslateError\_GetReason (*C function*), 60  
 PyUnicodeTranslateError\_GetStart (*C function*), 60  
 PyUnicodeTranslateError\_SetEnd (*C function*), 60  
 PyUnicodeTranslateError\_SetReason (*C function*), 60  
 PyUnicodeTranslateError\_SetStart (*C function*), 60  
 PyVarObject (*C type*), 238  
 PyVarObject\_HEAD\_INIT (*C macro*), 239  
 PyVarObject.ob\_size (*C member*), 251  
 PyVectorcall\_Call (*C function*), 95  
 PyVectorcall\_Function (*C function*), 95  
 PyVectorcall\_NARGS (*C function*), 95  
 PyWeakref\_Check (*C function*), 171  
 PyWeakref\_CheckProxy (*C function*), 171  
 PyWeakref\_CheckRef (*C function*), 171  
 PyWeakref\_GET\_OBJECT (*C function*), 171  
 PyWeakref\_GetObject (*C function*), 171  
 PyWeakref\_NewProxy (*C function*), 171  
 PyWeakref\_NewRef (*C function*), 171  
 PyWideStringList (*C type*), 204  
 PyWideStringList.items (*C member*), 204  
 PyWideStringList.length (*C member*), 204  
 PyWideStringList.PyWideStringList\_Append (*C function*), 204  
 PyWideStringList.PyWideStringList\_Insert (*C function*), 204  
 PyWrapper\_New (*C function*), 168
- ## Q
- qualified name (정규화된 이름), 296
- ## R
- realloc(), 225  
 reference count (참조 횟수), 296  
 regular package (정규 패키지), 296  
 releasebufferproc (*C type*), 276



repr

내장 함수, 91, 254

reprfunc (C type), 275

richcmpfunc (C type), 276

## S

stderr

stdin stdout, 185

search

path, module, 12, 184, 186

sendfunc (C type), 276

sequence

객체, 123

sequence (시퀀스), 296

set

객체, 153

set comprehension (집합 컴프리헨션), 297

set\_all(), 9

setattrfunc (C type), 276

setattrofunc (C type), 276

setswitchinterval() (in module sys), 188

SIGINT, 57, 58

signal

모듈, 57, 58

single dispatch (싱글 디스패치), 297

SIZE\_MAX, 119

slice (슬라이스), 297

special

method, 297

special method (특수 메서드), 297

ssizeargfunc (C type), 276

ssizeobjargproc (C type), 276

statement (문장), 297

staticmethod

내장 함수, 242

stderr (in module sys), 196

stdin

stdout stderr, 185

stdin (in module sys), 196

stdout

stderr, stdin, 185

stdout (in module sys), 196

strerror(), 53

string

PyObject\_Str (C function), 91

strong reference, 297

sum\_list(), 9

sum\_sequence(), 10, 11

sys

모듈, 12, 184, 196

SystemError (built-in exception), 160, 161

## T

ternaryfunc (C type), 276

text encoding (텍스트 인코딩), 297

text file (텍스트 파일), 297

traverseproc (C type), 281

triple-quoted string (삼중 따옴표 된 문자열), 297

tuple

객체, 146

내장 함수, 102, 150

type

객체, 6, 113

내장 함수, 92

type (형), 297

type alias (형 에일리어스), 297

type hint (형 힌트), 298

## U

ULONG\_MAX, 119

unaryfunc (C type), 276

universal newlines (유니버설 줄 넘김), 298

## V

variable annotation (변수 어노테이션), 298

vectorcallfunc (C type), 94

version (in module sys), 187

virtual environment (가상 환경), 298

virtual machine (가상 기계), 298

visitproc (C type), 280

## X

내장 함수

\_\_import\_\_, 70

abs, 99

ascii, 91

bytes, 91

classmethod, 242

compile, 71

divmod, 99

float, 101

hash, 92, 255

int, 100

len, 92, 101, 103, 149, 152, 154

pow, 99, 100

repr, 91, 254

staticmethod, 242

tuple, 102, 150

type, 92

모듈

\_\_main\_\_, 12, 184, 196

\_thread, 191

builtins, 12, 184, 196

signal, 57, 58

sys, 12, 184, 196

## Y

## 파이썬 향상 제안

PEP 1, 295  
 PEP 7, 4, 6  
 PEP 238, 47, 289  
 PEP 278, 298  
 PEP 302, 289, 293  
 PEP 343, 287  
 PEP 353, 10  
 PEP 362, 286, 295  
 PEP 383, 135, 136  
 PEP 387, 15  
 PEP 393, 126, 134  
 PEP 411, 296  
 PEP 420, 289, 294, 295  
 PEP 432, 222, 223  
 PEP 442, 269  
 PEP 443, 290  
 PEP 451, 164, 289  
 PEP 483, 290  
 PEP 484, 285, 290, 298  
 PEP 489, 164  
 PEP 492, 286, 288  
 PEP 498, 289  
 PEP 519, 295  
 PEP 523, 194  
 PEP 525, 286  
 PEP 526, 285, 298  
 PEP 528, 183, 214  
 PEP 529, 136, 183  
 PEP 538, 220  
 PEP 539, 200  
 PEP 540, 220  
 PEP 552, 211  
 PEP 578, 69  
 PEP 585, 290  
 PEP 587, 203  
 PEP 590, 94  
 PEP 623, 127  
 PEP 634, 259, 260  
 PEP 3116, 298  
 PEP 3119, 91, 92  
 PEP 3121, 161  
 PEP 3147, 72  
 PEP 3151, 63  
 PEP 3155, 296

## 환경 변수

\_\_PYENVN\_\_LAUNCHER\_\_, 210, 215  
 PATH, 12  
 PYTHON\*, 183  
 PYTHONCOERCECLOCALE, 220  
 PYTHONDEBUG, 182, 215  
 PYTHONDONTWRITEBYTECODE, 182, 218  
 PYTHONDUMPPREFS, 211, 251

PYTHONEXECUTABLE, 215  
 PYTHONFAULTHANDLER, 212  
 PYTHONHASHSEED, 183, 213  
 PYTHONHOME, 12, 183, 188, 213  
 PYTHONINSPECT, 183, 213  
 PYTHONIOENCODING, 185, 217  
 PYTHONLEGACYWINDOWSFSENCODING, 183, 207  
 PYTHONLEGACYWINDOWSSTDIO, 183, 214  
 PYTHONMALLOC, 226, 230, 232, 233  
 PYTHONMALLOCSTATS, 214, 226  
 PYTHONNOUSERSITE, 183, 217  
 PYTHONOPTIMIZE, 183, 214  
 PYTHONPATH, 12, 183, 214  
 PYTHONPLATLIBDIR, 214  
 PYTHONPROFILEIMPORTTIME, 213  
 PYTHONPYCACHEPREFIX, 216  
 PYTHONTRACEMALLOC, 217  
 PYTHONUNBUFFERED, 184, 211  
 PYTHONUTF8, 207, 220  
 PYTHONVERBOSE, 184, 218  
 PYTHONWARNINGS, 218

## Z

Zen of Python (파이썬 젠), 298