

---

# 如何使用 `urllib` 套件取得網路資源

發<sup>F</sup> 3.8.18

Guido van Rossum  
and the Python development team

2 月 08, 2024

Python Software Foundation  
Email: docs@python.org

## Contents

1 簡介	2
2 從 URL 取得資源	2
2.1 數據 . . . . .	3
2.2 HTTP 頭部信息 . . . . .	4
3 处理异常	4
3.1 URLError . . . . .	4
3.2 HTTPError . . . . .	5
3.3 包裝起来 . . . . .	6
4 info and geturl	7
5 Opener 和 Handler	8
6 基本认证	8
7 代理	9
8 套接字与分层	9
9 <sup>F</sup> 解	10
索引	11

---

作者 原文作者 Michael Foord

---

備<sup>F</sup>: 這份指南出自於早期版本的法文翻譯 `urllib2 - Le Manuel manquant`.

---

# 1 簡介

## Related Articles

以下這些與 Python 有關的文章不一定能幫到你:

- Basic Authentication  
以 Python 例的 *Basic Authentication* 教學。

`urllib.request` 是一個用來從 URLs (Uniform Resource Locators) 取得資料的 Python 模組。它提供了一個非常簡單的介面能接受多種不同的協議，`urlopen` 函數。也提供了較雜的介面用於處理一些常見的狀況，例如：基本的 authentication、cookies、proxies 等等，這些都可以由 handler 或 opener 物件操作。

`urllib.request` 支持多种“URL 网址方案”（通过 URL 中 ":" 之前的字符串加以区分——如 URL 地址 "`ftp://python.org/`` 中的 ``"ftp"``），使用与之相关的网络协议（如：FTP、HTTP）来获取 URL 资源。本指南重点关注最常用的情形——HTTP。

一般情形下 `urlopen` 是非常容易使用的，但當你遇到錯誤或者較雜的情況下，你可能需要對超文本協議 HyperText Transfer Protocol 有一定的了解。最完整且具參考價值的是 [RFC 2616](#)，不過它是一份技術文件不容易讀，以下的教學會提供足夠的 HTTP 知識來幫助你使用 `urllib`。這份教學非要取代 `urllib.request` 這份文件，你還是會需要它！

## 2 從 URL 取得資源

以下是使用 `urllib.request` 最簡單的方法：

```
import urllib.request
with urllib.request.urlopen('http://python.org/') as response:
    html = response.read()
```

如果你想通过 URL 获取资源并保存某个临时的地方，你可以通过 `shutil.copyfileobj()` 和 `tempfile.NamedTemporaryFile()` 函数：

```
import shutil
import tempfile
import urllib.request

with urllib.request.urlopen('http://python.org/') as response:
    with tempfile.NamedTemporaryFile(delete=False) as tmp_file:
        shutil.copyfileobj(response, tmp_file)

with open(tmp_file.name) as html:
    pass
```

`urllib` 很易于使用（注意 URL 不仅仅可以以'http:' 开头，也可以是'ftp:', 'file:' 等）。但是，这篇教程的目的是介绍更加复杂的用法，大多数以 HTTP 举例。

HTTP 基于请求和回应——客户端像服务器请求，服务器回应。`urllib.request` 将你的 HTTP 请求保存为一个“Request”对象。在最简单的情况下，一个 Request 对象里包含你所请求的特定 URL。以当前的 Request 对象作为参数调用“`urlopen`”返回服务器对你正在请求的 URL 的回应。回应是个文件类对象，所以你可以调用如“`.read()`”等命令。

```
import urllib.request

req = urllib.request.Request('http://www.voidspace.org.uk')
with urllib.request.urlopen(req) as response:
    the_page = response.read()
```

注意 `urllib.request` 中的 `Request` 接口也支持处理所有的互联网协议。比如，你可以像这样做一个 FTP 请求：

```
req = urllib.request.Request('ftp://example.com/')
```

就 HTTP 而言，`Request` 对象能够做两件额外的事情：首先可以把数据传给服务器。其次，可以将有关数据或请求本身的额外信息（metadata）传给服务器——这些信息将会作为 HTTP “头部” 数据发送。下面依次看下。

## 2.1 数据

有时候你想要给一个 URL 发送数据（通常这个 URL 指向一个 CGI（通用网关接口）脚本或者其他 web 应用）。对于 HTTP，这通常使用一个 **POST** 请求来完成。比如在浏览器上提交一个 HTML 表单。但并不是所有的 POST 都来自表单：你能使用一个 POST 来传输任何数据到你自己的应用上。在使用常见的 HTML 表单的情况下，数据需要以标准的方式编码，然后再作为 `data` 参数传给 `Request` 对象。编码需要使用一个来自 `urllib.parse` 库的函数。

```
import urllib.parse
import urllib.request

url = 'http://www.someserver.com/cgi-bin/register.cgi'
values = {'name' : 'Michael Foord',
          'location' : 'Northampton',
          'language' : 'Python' }

data = urllib.parse.urlencode(values)
data = data.encode('ascii') # data should be bytes
req = urllib.request.Request(url, data)
with urllib.request.urlopen(req) as response:
    the_page = response.read()
```

请注意，有时还需要采用其他编码，比如由 HTML 表单上传文件——更多细节请参见 [HTML 规范](#)，提交表单。

如果不传递 `data` 参数，`urllib` 将采用 **GET** 请求。GET 和 POST 请求有一点不同，POST 请求往往具有“副作用”，他们会以某种方式改变系统的状态。例如，从网站下一个订单，购买一大堆罐装垃圾并运送到家。尽管 HTTP 标准明确指出 POST 总是要导致副作用，而 GET 请求从来不会导致副作用。但没有办法能阻止 GET 和 POST 请求的副作用。数据也可以在 HTTP GET 请求中传递，只要把数据编码到 URL 中即可。

具体操作如下：

```
>>> import urllib.request
>>> import urllib.parse
>>> data = {}
>>> data['name'] = 'Somebody Here'
>>> data['location'] = 'Northampton'
>>> data['language'] = 'Python'
>>> url_values = urllib.parse.urlencode(data)
>>> print(url_values) # The order may differ from below.
name(Somebody+Here&language=Python&location=Northampton
>>> url = 'http://www.example.com/example.cgi'
>>> full_url = url + '?' + url_values
>>> data = urllib.request.urlopen(full_url)
```

请注意，完整的 URL 是通过在其中添加 `?` 创建的，后面跟着经过编码的数据。

## 2.2 HTTP 头部信息

下面介绍一个具体的 HTTP 头部信息，以此说明如何在 HTTP 请求加入头部信息。

有些网站<sup>1</sup> 不愿被程序浏览到，或者要向不同的浏览器发送不同版本<sup>2</sup> 的网页。默认情况下，urllib 将自身标识为“Python-urllib/xy”（其中 x、y 是 Python 版本的主、次版本号，例如 Python-urllib/2.5），这可能会让网站不知所措，或者干脆就使其无法正常工作。浏览器是通过头部信息 User-Agent<sup>3</sup> 来标识自己的。在创建 Request 对象时，可以传入字典形式的头部信息。以下示例将生成与之前相同的请求，只是将自身标识为某个版本的 Internet Explorer<sup>4</sup>：

```
import urllib.parse
import urllib.request

url = 'http://www.someserver.com/cgi-bin/register.cgi'
user_agent = 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64)'
values = {'name': 'Michael Foord',
          'location': 'Northampton',
          'language': 'Python' }
headers = {'User-Agent': user_agent}

data = urllib.parse.urlencode(values)
data = data.encode('ascii')
req = urllib.request.Request(url, data, headers)
with urllib.request.urlopen(req) as response:
    the_page = response.read()
```

响应对象也有两个很有用的方法。请参阅有关 [info](#) 和 [geturl](#) 部分，了解出现问题时会发生什么。

## 3 处理异常

如果 `urlopen` 无法处理响应信息，就会触发 `URLError`。尽管与通常的 Python API 一样，也可能触发 `ValueError`、`TypeError` 等内置异常。

`HTTPError` 是 `URLError` 的子类，当 URL 是 HTTP 的情况时将会触发。

异常类从 `urllib.error` 模块中导出。

### 3.1 URLError

通常，引发 `URLError` 的原因是没有网络连接（或者没有到指定服务器的路由），或者指定的服务器不存在。该情况下，将会引发该异常，并带有一个`'reason'` 属性，该属性是一个包含错误代码和文本错误信息的元组。

例如

```
>>> req = urllib.request.Request('http://www.pretend_server.org')
>>> try: urllib.request.urlopen(req)
... except urllib.error.URLError as e:
...     print(e.reason)
...
(4, 'getaddrinfo failed')
```

<sup>1</sup> 例如 Google。

<sup>2</sup> 对于网站设计而言，探测不同的浏览器是非常糟糕的做法——更为明智的做法是采用 web 标准构建网站。不幸的是，很多网站依然向不同的浏览器发送不同版本的网页。

<sup>3</sup> MSIE 6 的 user-agent 信息是 “Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)”

<sup>4</sup> 有关 HTTP 请求的头部信息，详情请参阅 [Quick Reference to HTTP Headers](#)。

## 3.2 HTTPError

从服务器返回的每个 HTTP 响应都包含一个数字的“状态码”。有时该状态码表明服务器无法完成该请求。默认的处理器（函数？）将会为你处理这其中的一些响应。（例如，如果响应包含了“redirection”，将会要求客户端去向另外的 URL 获取文档，`urllib` 将会为你处理该情形）。对于那些它无法处理的（状态代码），`urlopen` 将会引发一个 `HTTPError`。典型的错误包括：‘404’（页面无法找到）、‘403’（请求遭拒绝）和‘401’（需要身份验证）。

全部的 HTTP 错误码请参阅 [RFC 2616](#)。

`HTTPError` 实例将包含一个整数型的“code”属性，对应于服务器发来的错误。

### 错误代码

由于默认处理函数会自行处理重定向（300 以内的错误码），而且 100--299 的状态码表示成功，因此通常只会出现 400--599 的错误码。

`http.server.BaseHTTPRequestHandler.responses` 是很有用的响应码字典，其中给出了 [RFC 2616](#) 用到的所有响应代码。为方便起见，下面将此字典转载如下：

```
# Table mapping response codes to messages; entries have the
# form {code: (shortmessage, longmessage)}.
responses = {
    100: ('Continue', 'Request received, please continue'),
    101: ('Switching Protocols',
          'Switching to new protocol; obey Upgrade header'),

    200: ('OK', 'Request fulfilled, document follows'),
    201: ('Created', 'Document created, URL follows'),
    202: ('Accepted',
          'Request accepted, processing continues off-line'),
    203: ('Non-Authoritative Information', 'Request fulfilled from cache'),
    204: ('No Content', 'Request fulfilled, nothing follows'),
    205: ('Reset Content', 'Clear input form for further input.'),
    206: ('Partial Content', 'Partial content follows.'),

    300: ('Multiple Choices',
          'Object has several resources -- see URI list'),
    301: ('Moved Permanently', 'Object moved permanently -- see URI list'),
    302: ('Found', 'Object moved temporarily -- see URI list'),
    303: ('See Other', 'Object moved -- see Method and URL list'),
    304: ('Not Modified',
          'Document has not changed since given time'),
    305: ('Use Proxy',
          'You must use proxy specified in Location to access this '
          'resource.'),
    307: ('Temporary Redirect',
          'Object moved temporarily -- see URI list'),

    400: ('Bad Request',
          'Bad request syntax or unsupported method'),
    401: ('Unauthorized',
          'No permission -- see authorization schemes'),
    402: ('Payment Required',
          'No payment -- see charging schemes'),
    403: ('Forbidden',
          'Request forbidden -- authorization will not help'),
    404: ('Not Found', 'Nothing matches the given URI'),
    405: ('Method Not Allowed',
          'Specified method is invalid for this server.'),
    406: ('Not Acceptable', 'URI not available in preferred format.'),
    407: ('Proxy Authentication Required', 'You must authenticate with ')
```

(下页继续)

```

'this proxy before proceeding.'),
408: ('Request Timeout', 'Request timed out; try again later.'),
409: ('Conflict', 'Request conflict.'),
410: ('Gone',
      'URI no longer exists and has been permanently removed.'),
411: ('Length Required', 'Client must specify Content-Length.'),
412: ('Precondition Failed', 'Precondition in headers is false.'),
413: ('Request Entity Too Large', 'Entity is too large.'),
414: ('Request-URI Too Long', 'URI is too long.'),
415: ('Unsupported Media Type', 'Entity body in unsupported format.'),
416: ('Requested Range Not Satisfiable',
      'Cannot satisfy request range.'),
417: ('Expectation Failed',
      'Expect condition could not be satisfied.'),

500: ('Internal Server Error', 'Server got itself in trouble'),
501: ('Not Implemented',
      'Server does not support this operation'),
502: ('Bad Gateway', 'Invalid responses from another server/proxy.'),
503: ('Service Unavailable',
      'The server cannot process the request due to a high load'),
504: ('Gateway Timeout',
      'The gateway server did not receive a timely response'),
505: ('HTTP Version Not Supported', 'Cannot fulfill request.'),
}

```

当触发错误时，服务器通过返回 HTTP 错误码 和错误页面进行响应。可以将 `HTTPError` 实例用作返回页面的响应。这意味着除了 `code` 属性之外，错误对象还像 `urllib.response` 模块返回的那样具有 `read`、`geturl` 和 `info` 方法：

```

>>> req = urllib.request.Request('http://www.python.org/fish.html')
>>> try:
...     urllib.request.urlopen(req)
... except urllib.error.HTTPError as e:
...     print(e.code)
...     print(e.read())
...
404
b'<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">\n\n<html
...
<title>Page Not Found</title>\n
...

```

### 3.3 包裝起来

若要准备处理 `HTTPError` 或 `URLError`，有两种简单的方案。推荐使用第二种方案。

## 数字 1

```
from urllib.request import Request, urlopen
from urllib.error import URLError, HTTPError
req = Request(someurl)
try:
    response = urlopen(req)
except HTTPError as e:
    print('The server couldn\'t fulfill the request.')
    print('Error code: ', e.code)
except URLError as e:
    print('We failed to reach a server.')
    print('Reason: ', e.reason)
else:
    # everything is fine
```

備註：except HTTPError 必須首先處理，否則 except URLError 將會同時捕獲 HTTPError。

## 第二种方案

```
from urllib.request import Request, urlopen
from urllib.error import URLError
req = Request(someurl)
try:
    response = urlopen(req)
except URLError as e:
    if hasattr(e, 'reason'):
        print('We failed to reach a server.')
        print('Reason: ', e.reason)
    elif hasattr(e, 'code'):
        print('The server couldn\'t fulfill the request.')
        print('Error code: ', e.code)
else:
    # everything is fine
```

## 4 info and geturl

由 urlopen（或者 HTTPError 實例）所返回的響應包含兩個有用的方法：info() 和 geturl()，該響應由模塊 urllib.response 定義。

**geturl** - 返回所獲取頁面的真實 URL。該方法很有用，因為 urlopen（或者所使用的 opener 對象）可能回包括一次重定向。所獲取頁面的 URL 未必就是所請求的 URL。

**info** - 該方法返回一個類似字典的對象，描述了所獲取的頁面，特別是由服務器送出的頭部信息（headers）。目前它是一個 http.client.HTTPMessage 實例。

典型的 HTTP 頭部信息包括“Content-length”、“Content-type”等。有關 HTTP 頭部信息的清單，包括含義和用途的簡要說明，請參閱 [HTTP Header 快速參考](#)。

## 5 Opener 和 Handler

当获取 URL 时，会用到了一个 opener (一个类名可能经过混淆的 `urllib.request.OpenerDirector` 的实例)。通常一直会用默认的 opener ——通过 `urlopen` ——但也可以创建自定义的 opener。opener 会用到 handler。所有的“繁重工作”都由 handler 完成。每种 handler 知道某种 URL 方案 (http、ftp 等) 的 URL 的打开方式，或是某方面 URL 的打开方式，例如 HTTP 重定向或 HTTP cookie。

若要用已安装的某个 handler 获取 URL，需要创建一个 opener 对象，例如处理 cookie 的 handler，或对重定向不做处理的 handler。

若要创建 opener，请实例化一个 `OpenerDirector`，然后重复调用 `.add_handler(some_handler_instance)`。

或者也可以用 `build_opener`，这是个用单次调用创建 opener 对象的便捷函数。`build_opener` 默认会添加几个 handler，不过还提供了一种快速添加和/或覆盖默认 handler 的方法。

可能还需要其他类型的 handler，以便处理代理、身份认证和其他常见但稍微特殊的情况。

`install_opener` 可用于让 opener 对象成为 (全局) 默认 opener。这意味着调用 `urlopen` 时会采用已安装的 opener。

opener 对象带有一个 `open` 方法，可供直接调用以获取 url，方式与 `urlopen` 函数相同。除非是为了调用方便，否则没必要去调用 `install_opener`。

## 6 基本认证

To illustrate creating and installing a handler we will use the `HTTPBasicAuthHandler`. For a more detailed discussion of this subject -- including an explanation of how Basic Authentication works - see the [Basic Authentication Tutorial](#).

如果需要身份认证，服务器会发送一条请求身份认证的头部信息 (以及 401 错误代码)。这条信息中指明了身份认证方式和“安全区域 (realm)”。格式如下所示：`WWW-Authenticate: SCHEME realm="REALM"`。

例如

```
WWW-Authenticate: Basic realm="cPanel Users"
```

然后，客户端应重试发起请求，请求数据中的头部信息应包含安全区域对应的用户名和密码。这就是“基本身份认证”。为了简化此过程，可以创建 `HTTPBasicAuthHandler` 的一个实例及使用它的 opener。

`HTTPBasicAuthHandler` 用一个名为密码管理器的对象来管理 URL、安全区域与密码、用户名之间的映射关系。如果知道确切的安全区域 (来自服务器发送的身份认证头部信息)，那就可以用到 `HTTPPasswordMgr`。通常人们并不关心安全区域是什么，这时用 “`HTTPPasswordMgrWithDefaultRealm`” 就很方便，允许为 URL 指定默认的用户名和密码。当没有为某个安全区域提供用户名和密码时，就会用到默认值。下面用 `None` 作为 `add_password` 方法的安全区域参数，表明采用默认用户名和密码。

首先需要身份认证的是顶级 URL。比传给 `add_password()` 的 URL 级别“更深”的 URL 也会得以匹配：

```
# create a password manager
password_mgr = urllib.request.HTTPPasswordMgrWithDefaultRealm()

# Add the username and password.
# If we knew the realm, we could use it instead of None.
top_level_url = "http://example.com/foo/"
password_mgr.add_password(None, top_level_url, username, password)

handler = urllib.request.HTTPBasicAuthHandler(password_mgr)

# create "opener" (OpenerDirector instance)
opener = urllib.request.build_opener(handler)
```

(下页继续)

```
# use the opener to fetch a URL
opener.open(a_url)

# Install the opener.
# Now all calls to urllib.request.urlopen use our opener.
urllib.request.install_opener(opener)
```

**備註：** 在以上例子中，只向 `build_opener` 给出了 `HTTPBasicAuthHandler`。默认情况下，`opener` 会有用于处理常见状况的 `handler` —— `ProxyHandler`（如果设置代理的话，比如设置了环境变量 `http_proxy`），`UnknownHandler`、`HTTPHandler`、`HTTPDefaultErrorHandler`、`HTTPRedirectHandler`、`FTPHandler`、`FileHandler`、`DataHandler`、`HTTPErrorProcessor`。

`top_level_url` 其实要么是一条完整的 URL（包括“`http:`”部分和主机名及可选的端口号），比如 "`http://example.com/`"，要么是一条“访问权限”（即主机名，及可选的端口号），比如 "`example.com`" 或 "`example.com:8080`"（后一个示例包含了端口号）。访问权限 **不得** 包含“用户信息”部分——比如 "`joe:password@example.com`" 就不正确。

## 7 代理

`urllib` 将自动检测并使用代理设置。这是通过 `ProxyHandler` 实现的，当检测到代理设置时，是正常 `handler` 链中的一部分。通常这是一件好事，但有时也可能会无效<sup>5</sup>。一种方案是配置自己的 `ProxyHandler`，不要定义代理。设置的步骤与 `Basic Authentication handler` 类似：

```
>>> proxy_support = urllib.request.ProxyHandler({})
>>> opener = urllib.request.build_opener(proxy_support)
>>> urllib.request.install_opener(opener)
```

**備註：** 目前 `urllib.request` 尚不支持通过代理抓取 `https` 链接地址。但此功能可以通过扩展 `urllib.request` 来启用，如以下例程所示<sup>6</sup>。

**備註：** 如果设置了 `REQUEST_METHOD` 变量，则会忽略 `HTTP_PROXY`；参阅 `getproxies()` 文档。

## 8 套接字与分层

Python 获取 Web 资源的能力是分层的。`urllib` 用到的是 `http.client` 库，而后者又用到了套接字库。从 Python 2.3 开始，可以指定套接字等待响应的超时时间。这对必须要读到网页数据的应用程序会很有用。默认情况下，套接字模块 不会 超时并且可以挂起。目前，套接字超时机制未暴露给 `http.client` 或 `urllib.request` 层使用。不过可以为所有用到的套接字设置默认的全局超时。

```
import socket
import urllib.request

# timeout in seconds
```

(下页继续)

<sup>5</sup> 本人必须使用代理才能在工作中访问互联网。如果尝试通过代理获取 `localhost` URL，将会遭到阻止。IE 设置为代理模式，`urllib` 就会获取到配置信息。为了用 `localhost` 服务器测试脚本，我必须阻止 `urllib` 使用代理。

<sup>6</sup> `urllib` 的 SSL 代理 opener (CONNECT 方法)：ASPN Cookbook Recipe。

```
timeout = 10
socket.setdefaulttimeout(timeout)

# this call to urllib.request.urlopen now uses the default timeout
# we have set in the socket module
req = urllib.request.Request('http://www.voidspace.org.uk')
response = urllib.request.urlopen(req)
```

---

## 9 [F]解

这篇文档由 John Lee 审订。

# 索引

非字母

環境變數

http\_proxy, 9

H

http\_proxy, 9

R

RFC

RFC 2616, 2, 5