
What's New in Python

發  3.9.0b3

A. M. Kuchling

7 月 03, 2020

Python Software Foundation
Email: docs@python.org

Contents

1	摘要 - 发布重点	3
2	你应该在你的代码中检查 <code>DeprecationWarning</code> .	3
3	新的特性	3
3.1	字典合并与更新运算符	3
3.2	PEP 616: 新增 <code>removeprefix()</code> 和 <code>removesuffix()</code> 字符串方法。	3
3.3	PEP 585: 内置通用类型	3
3.4	PEP 617: 新的解析器	4
4	其他语言特性修改	4
5	新增模块	4
5.1	<code>zoneinfo</code>	4
5.2	<code>graphlib</code>	5
6	改进的模块	5
6.1	<code>ast</code>	5
6.2	<code>asyncio</code>	5
6.3	<code>compileall</code>	6
6.4	<code>concurrent.futures</code>	6
6.5	<code>curses</code>	6
6.6	<code>datetime</code>	6
6.7	<code>distutils</code>	6
6.8	<code>fcntl</code>	6
6.9	<code>ftplib</code>	6
6.10	<code>gc</code>	7
6.11	<code>hashlib</code>	7
6.12	<code>http</code>	7
6.13	<code>imaplib</code>	7
6.14	<code>importlib</code>	7
6.15	<code>inspect</code>	7
6.16	<code>ipaddress</code>	7
6.17	<code>math</code>	8
6.18	<code>multiprocessing</code>	8
6.19	<code>nntplib</code>	8
6.20	<code>os</code>	8
6.21	<code>pathlib</code>	8

6.22 poplib	8
6.23 pprint	9
6.24 pydoc	9
6.25 random	9
6.26 signal	9
6.27 smtplib	9
6.28 socket	9
6.29 time	9
6.30 sys	9
6.31 tracemalloc	10
6.32 typing	10
6.33 unicodedata	10
6.34 venv	10
6.35 xml	10
7 性能优化	10
8 弃用	11
9 移除	12
10 移植到 Python 3.9	14
10.1 Python API 的变化	14
10.2 C API 的变化	14
10.3 CPython 字节码的改变	15
11 构建的改变	15
12 C API 的改变	15
12.1 新的特性	15
12.2 移植到 Python 3.9	16
12.3 移除	16
索引	18

发布版本 3.9.0b3

日期 7 月 03, 2020

本文解释了 Python 3.9 相比 3.8 的新增特性。

完整的详情可参阅 [更新日志](#)。

備註： 预发布版用户应当感知到此文档目前处于草稿状态。它将随着 Python 3.9 的发布进程不断更新，因此即使已经阅读过较早的版本仍然值得再次查看。

1 摘要 - 发布重点

2 你应该在你的代码中检查 DeprecationWarning.

在 Python 2.7 仍受支持的时候, 有许多函数被保留以维持与 Python 2.7 的向下兼容。随着对 Python 2.7 支持的结束, 这些向下兼容层已经被移除或即将被移除。它们大部分都持续多年引发 DeprecationWarning 警告。例如, 使用 `collections.Mapping` 而不是 `collections.abc.Mapping` 自 2012 年发布的 Python 3.3 开始即会引发 DeprecationWarning。

请使用 `-W default` 命令行选项测试你的应用程序来查看 DeprecationWarning 和 PendingDeprecationWarning, 甚至可以使用 `-W error` 将它们视为错误。可以使用警告过滤器来忽略来自第三方代码的警告。

根据预先决定少量向下兼容层再最后保留一个发行版, 以给予 Python 项目维护者更多时间来组织移除 Python 2 支持并添加 Python 3.9 支持。

`collections` 模块中 抽象基类的别名, 例如 `collections.abc.Mapping` 的别名 `collections.Mapping` 会为向下兼容最后保留一个发行版。它们将在 Python 3.10 中被移除。

更一般地说, 请尝试在 Python 开发模式下运行你的测试, 这可以帮助你的代码兼容以后的 Python 版本。

3 新的特性

3.1 字典合并与更新运算符

合并 (`|`) 与更新 (`|=`) 运算符已被加入内置的 `dict` 类。请参阅 [PEP 584](#) 了解详情。(由 Brandt Bucher 在 [bpo-36144](#) 中贡献。)

3.2 PEP 616: 新增 `removeprefix()` 和 `removesuffix()` 字符串方法。

增加了 `str.removeprefix(prefix)` 和 `str.removesuffix(suffix)` 用于方便地从字符串移除不必要的前缀或后缀。也增加了 `bytes`, `bytearray` 以及 `collections.UserString` 的对应方法。请参阅 [PEP 616](#) 了解详情。(由 Dennis Sweeney 在 [bpo-39939](#) 中贡献。)

3.3 PEP 585: 内置通用类型

在类型标注中现在你可以使用内置多项集类型例如 `list` 和 `dict` 作为通用类型而不必从 `typing` 导入对应的大写形式类型名 (例如 `List` 和 `Dict`)。标准库中的其他一些类型现在同样也是通用的, 例如 `queue.Queue`。

示例:

```
def greet_all(names: list[str]) -> None:
    for name in names:
        print("Hello", name)
```

请参阅 [PEP 585](#) 了解详情。(由 Guido van Rossum, Ethan Smith 和 Batuhan Taşkaya 在 [bpo-39481](#) 中贡献。)

3.4 PEP 617: 新的解析器

Python 3.9 使用基于 PEG 的新解析器替代 LL(1)。新解析器的性能与旧解析器大致相当，但 PEG 在设计新语言特性时的形式化比 LL(1) 更灵活。我们将在 Python 3.10 及之后版本中开始使用这种灵活性。

ast 模块会使用新解析器并会生成与旧解析器一致的 AST。

在 Python 3.10 中，旧解析器将被移除，依赖于它的所有功能也将被移除（主要是 parser 模块，它早已被弃用）。只有在 Python 3.9 中，你可以使用命令行开关 (-X oldparser) 或环境变量 (PYTHONOLDPARSER=1) 切换回 LL(1) 解析器。

请参阅 [PEP 617](#) 了解详情。（由 Guido van Rossum, Pablo Galindo 和 Lysandros Nikolaou 在 [bpo-40334](#) 中贡献。）

4 其他语言特性修改

- `__import__()` 现在会引发 `ImportError` 而不是 `ValueError`，后者曾经会在相对导入超出其最高层级包时发生。（由 Ngalm Siregar 在 [bpo-37444](#) 中贡献。）
- Python 现在会获取命令行中指定的脚本文件名（例如: `python3 script.py`）的绝对路径: `__main__` 模块的 `__file__` 属性将是一个绝对路径，而不是相对路径。现在此路径在当前目录通过 `os.chdir()` 被改变后仍将保持有效。作为附带效果，回溯信息也将在此情况下为 `__main__` 模块帧显示绝对路径。（由 Victor Stinner 在 [bpo-20443](#) 中贡献。）
- 在 Python 开发模式以及调试编译版本中，现在会针对字符串编码和解码操作检查 `encoding` 和 `errors` 参数。例如: `open()`, `str.encode()` 和 `bytes.decode()`。
默认设置下，为保证性能，`errors` 参数只会在第一次发生编码/解码错误时被检查，并且对于空字符串 `encoding` 参数有时会被忽略。（由 Victor Stinner 在 [bpo-37388](#) 中贡献。）
- `"".replace("", s, n)` 对于所有非零的 `n` 都将返回 `s` 而不是空字符串。现在此方法会与 `"".replace("", s)` 保持一致。对于 `bytes` 和 `bytearray` 对象也有类似的修改。（由 Serhiy Storchaka 在 [bpo-28029](#) 中贡献。）
- 任何有效的表达式现在都可被用作 `decorator`。在之前版本中，相关语法则更为严格。请参阅 [PEP 614](#) 了解详情。（由 Brandt Bucher 在 [bpo-39702](#) 中贡献。）
- 改进了 `typing` 模块的帮助信息。现在将为所有特殊形式和特殊通用别名（例如 `Union` 和 `List`）显示文档字符串。使用 `help()` 时传入通用别名例如 `List[int]` 将显示对应实体类型（这里对应的是 `list`）的帮助信息。（由 Serhiy Storchaka 在 [bpo-40257](#) 中贡献。）

5 新增模块

5.1 zoneinfo

zoneinfo 模块为标准库引入了 IANA 时区数据库。它添加了 `zoneinfo.ZoneInfo`，这是一个基于系统时区数据的实体 `datetime.tzinfo` 实现。

示例:

```
>>> from zoneinfo import ZoneInfo
>>> from datetime import datetime, timedelta

>>> # Daylight saving time
>>> dt = datetime(2020, 10, 31, 12, tzinfo=ZoneInfo("America/Los_Angeles"))
>>> print(dt)
2020-10-31 12:00:00-07:00
>>> dt.tzname()
'PDT'
```

(下页继续)

```
>>> # Standard time
>>> dt += timedelta(days=7)
>>> print(dt)
2020-11-07 12:00:00-08:00
>>> print(dt.tzname())
PST
```

作为不包含 IANA 数据库的平台的一个回退数据源，还以第一方软件包的形式发布了 `tzdata` 模块 -- 通过 PyPI 发行并由 CPython 核心团队维护。

也参考：

PEP 615 -- 在标准库中支持 IANA 时区数据库 PEP 由 Paul Ganssle 撰写并实现

5.2 graphlib

添加了 `graphlib` 其中包含 `graphlib.TopologicalSorter` 类来提供图的拓扑排序功能。(由 Pablo Galindo, Tim Peters 和 Larry Hastings 在 [bpo-17005](#) 中贡献。)

6 改进的模块

6.1 ast

将 `indent` 选项添加到 `dump()`，这允许它产生多行缩进的输出。(由 Serhiy Storchaka 在 [bpo-37995](#) 中贡献。)

添加了 `ast.unparse()` 作为 `ast` 模块中的一个函数，它可被用来反解析 `ast.AST` 对象并产生相应的代码字符串，当它被解析时将会产生一个等价的 `ast.AST` 对象。(由 Pablo Galindo 和 Batuhan Taskaya 在 [bpo-38870](#) 中贡献。)

为 `AST` 节点添加了文档字符串，其中包含 `ASDL` 签名，可被用来构造对应的节点。(由 Batuhan Taskaya 在 [bpo-39638](#) 中贡献。)

6.2 asyncio

出于重要的安全性考量，`asyncio.loop.create_datagram_endpoint()` 的 `reuse_address` 形参不再被支持。这是由 `UDP` 中的套接字选项 `SO_REUSEADDR` 的行为导致的。更多细节请参阅 `loop.create_datagram_endpoint()` 的文档。(由 Kyle Stanley, Antoine Pitrou 和 Yury Selivanov 在 [bpo-37228](#) 中贡献。)

添加了新的 `coroutine shutdown_default_executor()`，它可为等待 `ThreadPoolExecutor` 结束关闭的默认执行器安排关闭日程操作。此外，`asyncio.run()` 已被更新以使用新的 `coroutine`。(由 Kyle Stanley 在 [bpo-34037](#) 中贡献。)

添加了 `asyncio.PidfdChildWatcher`，这是一个 `Linux` 专属的子监视器实现，它负责轮询进程的文件描述符。(在 [bpo-38692](#))

添加了新的 `coroutine asyncio.to_thread()`。它主要被用于在单独线程中运行 `IO` 密集型函数以避免阻塞事件循环，实质上就相当于 `run_in_executor()` 的高层级版本，可直接接受关键字参数。(由 Kyle Stanley 和 Yury Selivanov 在 [bpo-32309](#) 中贡献。)

6.3 compileall

为重复的 .pyc 文件添加了使用硬软件的可能性: *hardlink_dupes* 形参以及 `--hardlink-dupes` 命令行选项。(由 Lumír 'Frenzy' Balhar 在 [bpo-40495](#) 中贡献。)

新增了一些用于在结果 .pyc 文件中操纵路径的选项: *stripdir*, *prependdir*, *limit_sl_dest* 形参以及 `-s`, `-p`, `-e` 命令行选项。并使得为优化等级多次指定选项成为可能。(由 Lumír 'Frenzy' Balhar 在 [bpo-38112](#) 中贡献。)

6.4 concurrent.futures

将新的 *cancel_futures* 形参添加到 `concurrent.futures.Executor.shutdown()`, 可以取消尚未开始运行的所有挂起的 `Future`, 而不必等待它们完成运行再关闭执行器。(由 Kyle Stanley 在 [bpo-39349](#) 中贡献。)

从 `ThreadPoolExecutor` 和 `ProcessPoolExecutor` 中移除了守护线程。这改善与子解释器的兼容性 & 它们在关闭进程时的可预测性。(由 Kyle Stanley 在 [bpo-39812](#) 中贡献。)

现在 `ProcessPoolExecutor` 中的工作进程仅会在没有可重用的空闲工作进程时按需产生。这优化了启动开销并减少了由空闲工作进程导致的 CPU 时间损失。(由 Kyle Stanley 在 [bpo-39207](#) 中贡献。)

6.5 curses

增加了 `curses.get_escdelay()`, `curses.set_escdelay()`, `curses.get_tabsize()` 以及 `curses.set_tabsize()` 函数。(由 Anthony Sottile 在 [bpo-38312](#) 中贡献。)

6.6 datetime

`datetime.date` 的 `isocalendar()` 以及 `datetime.datetime` 的 `isocalendar()` 等方法现在将返回 `namedtuple()` 而不是 `tuple`。(由 Dong-hee Na 在 [bpo-24416](#) 中贡献。)

6.7 distutils

`upload` 命令现在会创建 SHA2-256 和 Blake2b-256 哈希摘要。它会在禁用 MD5 摘要的平台上跳过 MD5。(由 Christian Heimes 在 [bpo-40698](#) 中贡献。)

6.8 fcntl

增加了 `F_OFD_GETLK`, `F_OFD_SETLK` 和 `F_OFD_SETLKW` 等常量。(由 Dong-hee Na 在 [bpo-38602](#) 中贡献。)

6.9 ftplib

现在 FTP 和 FTP_TLS 当它们的构造器所给定的超时参数为零以防止创建非阻塞套接字时会引发 `ValueError`。(由 Dong-hee Na 在 [bpo-39259](#) 中贡献。)

6.10 gc

当垃圾回收器进行某些复活对象的收集时（在终结器被执行之后这些对象可以在隔离周期之外被访问），不会阻止对所有仍然无法访问的对象的收集。（由 Pablo Galindo 和 Tim Peters 在 [bpo-38379](#) 中贡献。）

增加了新的函数 `gc.is_finalized()` 用来检测一个对象是否已被垃圾回收器所终结。（由 Pablo Galindo 在 [bpo-39322](#) 中贡献。）

6.11 hashlib

内置的哈希模块现在可通过 `./configure --without-builtin-hashlib-hashes` 禁用或通过 `./configure --with-builtin-hashlib-hashes=sha3,blake2` 这样的形式有选择地启用以强制使用基于 OpenSSL 的实现。（由 Christian Heimes 在 [bpo-40479](#) 中贡献）

6.12 http

添加 HTTP 状态码 103 EARLY_HINTS, 418 IM_A_TEAPOT 和 425 TOO_EARLY 到 `http.HTTPStatus`。（由 Dong-hee Na 在 [bpo-39509](#) 以及 Ross Rhodes 在 [bpo-39507](#) 中贡献。）

6.13 imaplib

现在 IMAP4 和 IMAP4_SSL 的构造器具有可选的 *timeout* 形参。并且，现在 `open()` 方法也具有可选的 *timeout* 形参提供同样的修改。IMAP4_SSL 和 IMAP4_stream 中被重载的方法也应用了这个修改。（由 Dong-hee Na 在 [bpo-38615](#) 中贡献。）

增加了 `imaplib.IMAP4.unselect()`。`imaplib.IMAP4.unselect()` 会释放关联到选定邮箱的服务器资源并将服务器返回到已认证状态。此命令会执行与 `imaplib.IMAP4.close()` 相同的动作，区别在于它不会从当前选定邮箱中永久性地移除消息。（由 Dong-hee Na 在 [bpo-40375](#) 中贡献。）

6.14 importlib

为提升与 `import` 语句的一致性，现在 `importlib.util.resolve_name()` 对于无效的相对导入尝试会引发 `ImportError` 而不是 `ValueError`。（由 Nglim Siregar 在 [bpo-37444](#) 中贡献。）

6.15 inspect

`inspect.BindArguments.arguments` 已从 `OrderedDict` 改为常规字典。（由 Inada Naoki 在 [bpo-36350](#) 和 [bpo-39775](#) 中贡献。）

6.16 ipaddress

`ipaddress` 现在支持 IPv6 作用域地址（即带有 `%<scope_id>` 前缀的 IPv6 地址）。

IPv6 作用域地址可使用 `ipaddress.IPv6Address` 来解析。作用域的区 ID 如果存在，可通过 `scope_id` 属性来获取。（由 Oleksandr Pavliuk 在 [bpo-34788](#) 中贡献。）

6.17 math

对 `math.gcd()` 函数进行了扩展以处理多个参数。在之前版本中，它只支持两个参数。（由 Serhiy Storchaka 在 [bpo-39648](#) 中贡献。）

增加了 `math.lcm()`：返回指定参数的最小公倍数。（由 Mark Dickinson, Ananthakrishnan 和 Serhiy Storchaka 在 [bpo-39479](#) 和 [bpo-39648](#) 中贡献。）

增加了 `math.nextafter()`：返回从 x 往 y 方向的下一个浮点数值。（由 Victor Stinner 在 [bpo-39288](#) 中贡献。）

增加了 `math.ulp()`：返回一个浮点数的最小有效比特位。（由 Victor Stinner 在 [bpo-39310](#) 中贡献。）

6.18 multiprocessing

`multiprocessing.SimpleQueue` 类新增了 `close()` 方法用来显式地关闭队列。（由 Victor Stinner 在 [bpo-30966](#) 中贡献。）

6.19 nntplib

现在 NNTP 和 NNTP_SSL 当它们的构造器所给定的超时参数为零以防止创建非阻塞套接字时会引发 `ValueError`。（由 Dong-hee Na 在 [bpo-39259](#) 中贡献。）

6.20 os

增加了 `CLD_KILLED` 和 `CLD_STOPPED` 作为 `si_code`。（由 Dong-hee Na 在 [bpo-38493](#) 中贡献。）

对外公开了 Linux 专属的 `os.pidfd_open()` ([bpo-38692](#)) 和 `os.P_PIDFD` ([bpo-38713](#)) 用于文件描述符的进程管理。

现在 `os.unsetenv()` 函数在 Windows 上也已可用。（由 Victor Stinner 在 [bpo-39413](#) 中贡献。）

现在 `os.putenv()` 和 `os.unsetenv()` 函数将总是可用。（由 Victor Stinner 在 [bpo-39395](#) 中贡献。）

增加了 `os.waitstatus_to_exitcode()` 函数：将等待状态转换为退出码。（由 Victor Stinner 在 [bpo-40094](#) 中贡献。）

6.21 pathlib

增加了 `pathlib.Path.readlink()`，其行为类似于 `os.readlink()`。（由 Girts Folkmanis 在 [bpo-30618](#) 中贡献。）

6.22 poplib

现在 POP3 和 POP3_SSL 当它们的构造器所给定的超时参数为零以防止创建非阻塞套接字时会引发 `ValueError`。（由 Dong-hee Na 在 [bpo-39259](#) 中贡献。）

6.23 pprint

现在 pprint 能美化打印 `types.SimpleNamespace`。(由 Carl Bordum Hansen 在 [bpo-37376](#) 中贡献。)

6.24 pydoc

文档字符串的显示现在不仅针对类、函数、方法等，也针对任何具有自己的 `__doc__` 属性的对象。(由 Serhiy Storchaka 在 [bpo-40257](#) 中贡献。)

6.25 random

增加了新的 `random.Random.randbytes` 方法：生成随机字节串。(由 Victor Stinner 在 [bpo-40286](#) 中贡献。)

6.26 signal

对外公开了 Linux 专属的 `signal.pidfd_send_signal()` 用于向使用文件描述符而非 pid 的进程发送信号。(bpo-38712)

6.27 smtplib

现在 SMTP 和 SMTP_SSL 当它们的构造器所给定的超时参数为零以防止创建非阻塞套接字时会引发 `ValueError`。(由 Dong-hee Na 在 [bpo-39259](#) 中贡献。)

现在 LMTP 构造器具有可选的 `timeout` 形参。(由 Dong-hee Na 在 [bpo-39329](#) 中贡献。)

6.28 socket

`socket` 模块现在会在 Linux 4.1 或更高版本上导出 `CAN_RAW_JOIN_FILTERS` 常量。(由 Stefan Tatschner 和 Zackery Spytz 在 [bpo-25780](#) 中贡献。)

现在 `socket` 模块会在支持的平台上支持 CAN_J1939 协议。(由 Karl Ding 在 [bpo-40291](#) 上贡献。)

6.29 time

在 AIX 上，现在 `thread_time()` 是使用具有纳秒级精度的 `thread_cputime()` 实现，而不再是只有 10 毫秒精度的 `clock_gettime(CLOCK_THREAD_CPUTIME_ID)`。(由 Batuhan Taskaya 在 [bpo-40192](#) 中贡献。)

6.30 sys

增加了新的 `sys.platlibdir` 属性：平台专属库目录的名称。它被用于构建标准库的路径以及已安装扩展模块的路径。它在大多数平台上等价于 `"lib"`。在 Fedora 和 SuSE 上，它等价于 64 位平台上的 `"lib64"`。(由 Jan Matějka, Matěj Cepl, Charalampos Stratakis 和 Victor Stinner 在 [bpo-1294959](#) 中贡献。)

之前的版本中，`sys.stderr` 在非交互模式时是带块缓冲的。现在 `stderr` 默认总是为行缓冲的。(由 Jendrik Seipp 在 [bpo-13601](#) 中贡献。)

6.31 tracemalloc

增加了 `tracemalloc.reset_peak()` 用于将跟踪的内存块峰值大小设为当前大小，以测量特定代码段的峰值。（由 Huon Wilson 在 [bpo-40630](#) 中贡献。）

6.32 typing

PEP 593 引入了一种 `typing.Annotated` 类型以使用上下文专属的元数据来装饰现有类型，并将新的 `include_extras` 形参添加到 `typing.get_type_hints()` 以在运行时访问元数据。（由 Till Varoquaux 和 Konstantin Kashin 贡献。）

6.33 unicodedata

Unicode 数据库已更新到 13.0.0 版。（[bpo-39926](#)）。

6.34 venv

由 `venv` 所提供的激活脚本现在总是会使用 `__VENV_PROMPT__` 设置的值来一致地指明它们的自定义提示符。在之前版本中某些脚本会无条件地使用 `__VENV_PROMPT__`，而另一些脚本只在其恰好被设置时（这是默认情况）才会使用，还有的脚本会改用 `__VENV_NAME__`。（由 Brett Cannon 在 [bpo-37663](#) 中贡献。）

6.35 xml

当把 `xml.etree.ElementTree` 序列化为 XML 文件时属性内部的空白字符现在将被保留。不同的行结束符不会再被正规化为“`n`”。这是对于如何解读 XML 规范 2.11 节的相关讨论的最终结果。（由 Mefistotelis 在 [bpo-39011](#) 中贡献。）

7 性能优化

- 优化了在推导式中为临时变量赋值的惯用方式。现在推导式中的 `for y in [expr]` 会与简单赋值语句 `y = expr` 一样快速。例如：

```
sums = [s for s in [0] for x in data for s in [s + x]]
```

不同于 `:=` 运算符，这个惯用方式不会使变量泄露到外部作用域中。

（由 Serhiy Storchaka 在 [bpo-32856](#) 中贡献。）

- 优化了多线程应用中的信号处理。如果一个线程不是获得信号的主线程，字节码求值循环不会在每条字节码指令上被打断以检查无法被处理的挂起的信号。只有主解释器的主线程能够处理信号。

在之前版本中，字节码求值循环会在每条指令上被打断直到主线程处理了信号。（由 Victor Stinner 在 [bpo-40010](#) 上贡献。）

- 在 FreeBSD 上使用 `closefrom()` 优化了 `subprocess` 模块。（由 Ed Maste, Conrad Meyer, Kyle Evans, Kubilay Kocak 和 Victor Stinner 在 [bpo-38061](#) 中贡献。）

以下是对从 Python 3.4 到 Python 3.9 的提升提升情况的总结：

Python version	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8	3.9
-----	---	---	---	---	---	---
Variable and attribute read access:						
read_local	7.1	7.1	5.4	5.1	3.9	4.0

（下页继续）

(繼續上一頁)

read_nonlocal	7.1	8.1	5.8	5.4	4.4	4.8
read_global	15.5	19.0	14.3	13.6	7.6	7.7
read_builtin	21.1	21.6	18.5	19.0	7.5	7.7
read_classvar_from_class	25.6	26.5	20.7	19.5	18.4	18.6
read_classvar_from_instance	22.8	23.5	18.8	17.1	16.4	20.1
read_instancevar	32.4	33.1	28.0	26.3	25.4	27.7
read_instancevar_slots	27.8	31.3	20.8	20.8	20.2	24.5
read_namedtuple	73.8	57.5	45.0	46.8	18.4	23.2
read_boundmethod	37.6	37.9	29.6	26.9	27.7	45.9
Variable and attribute write access:						
write_local	8.7	9.3	5.5	5.3	4.3	4.2
write_nonlocal	10.5	11.1	5.6	5.5	4.7	4.9
write_global	19.7	21.2	18.0	18.0	15.8	17.2
write_classvar	92.9	96.0	104.6	102.1	39.2	43.2
write_instancevar	44.6	45.8	40.0	38.9	35.5	40.7
write_instancevar_slots	35.6	36.1	27.3	26.6	25.7	27.7
Data structure read access:						
read_list	24.2	24.5	20.8	20.8	19.0	21.1
read_deque	24.7	25.5	20.2	20.6	19.8	21.6
read_dict	24.3	25.7	22.3	23.0	21.0	22.5
read_strdict	22.6	24.3	19.5	21.2	18.9	21.6
Data structure write access:						
write_list	27.1	28.5	22.5	21.6	20.0	21.6
write_deque	28.7	30.1	22.7	21.8	23.5	23.2
write_dict	31.4	33.3	29.3	29.2	24.7	27.8
write_strdict	28.4	29.9	27.5	25.2	23.1	29.8
Stack (or queue) operations:						
list_append_pop	93.4	112.7	75.4	74.2	50.8	53.9
deque_append_pop	43.5	57.0	49.4	49.2	42.5	45.5
deque_append_popleft	43.7	57.3	49.7	49.7	42.8	45.5
Timing loop:						
loop_overhead	0.5	0.6	0.4	0.3	0.3	0.3

以上结果是由以下变量访问基准测试脚本所生成的: `Tools/scripts/var_access_benchmark.py`。该基准测试脚本以纳秒为单位显示时间。基准测试数据是在一块 [Intel® Core™ i7-4960HQ 处理器](#) 运行从 [python.org](#) 获取的 macOS 64 位编译版本所得到的。

8 弃用

- `distutils` 的 `bdist_msi` 命令现在已被弃用, 请改用 `bdist_wheel` (`wheel` 包)。(由 [Hugo van Kemenade](#) 在 [bpo-39586](#) 中贡献。)
- 目前 `math.factorial()` 接受具有非负整数值的 `float` 实例 (如 `5.0`)。对于非整数和负浮点数它会引发 `ValueError`。此行为现在已被弃用。在未来的 `Python` 版本中所有浮点数都将引发 `TypeError`。(由 [Serhiy Storchaka](#) 在 [bpo-37315](#) 中贡献。)
- `parser` 和 `symbol` 模块已被弃用并将在未来的 `Python` 版本中移除。对于大多数用例, 用户都可以使用 `ast` 模块来控制抽象语法树 (AST) 的生成和编译阶段。
- 公有 C API 函数 `PyParser_SimpleParseStringFlags()`, `PyParser_SimpleParseStringFlagsFilename()`, `PyParser_SimpleParseFileFlags()` 和 `PyNode_Compile()` 已被弃用并将在 `Python 3.10` 版与旧解析器一起被移除。
- 在布尔运算中使用 `NotImplemented` 已被弃用, 因为它几乎必定是不正确的富比较运算符实现的结果。它将在未来的 `Python` 版本中引发 `TypeError`。(由 [Josh Rosenberg](#) 在 [bpo-35712](#) 中贡献。)

- `random` 模块目前接受任何可哈希类型作为可能的种子值。不幸的是，某些这样的类型并不保证具有确定性的哈希值。在 Python 3.9 之后，该模块将限定其种子值为 `None`, `int`, `float`, `str`, `bytes` 以及 `bytearray`。
- 打开 `GzipFile` 文件用于写入而不指定 `mode` 参数的特性已被弃用。在未来的 Python 版本中将总是默认打开用于读取。在打开文件用于写入时请指定 `mode` 参数以静默相关警告信息。（由 Serhiy Storchaka 在 [bpo-28286](#) 中贡献。）
- 弃用了 `_tkinter.TkappType` 的 `split()` 方法而改用 `splitlist()` 方法，此方法具有更稳定且可预测的行为。（由 Serhiy Storchaka 在 [bpo-38371](#) 中贡献。）
- 将协程对象显式传递给 `asyncio.wait()` 的做法已被弃用并且将在 3.11 版中被移除。（由 Yuri Selivanov 和 Kyle Stanley 在 [bpo-34790](#) 中贡献。）
- `binhex4` 和 `hexbin4` 标准现已弃用。`binhex` 模块和下列 `binascii` 函数现已弃用：
 - `b2a_hqx()`, `a2b_hqx()`
 - `rlecode_hqx()`, `rledecode_hqx()`
 （由 Victor Stinner 在 [bpo-39353](#) 中贡献。）
- `ast` 类 `slice`, `Index` 和 `ExtSlice` 被视为已弃用并将在未来的 Python 版本中被移除。应当使用 `value` 本身而不再是 `Index(value)`。应当使用 `Tuple(slices, Load())` 而不再是 `ExtSlice(slices)`。（由 Serhiy Storchaka 在 [bpo-32892](#) 中贡献。）
- `ast` 类 `Suite`, `Param`, `AugLoad` 和 `AugStore` 被视为已弃用并将在未来的 Python 版本中被移除。它们不会被解析器所生成且不会被 Python 3 中的代码生成器所接受。（由 Batuhan Taskaya 在 [bpo-39639](#) 和 [bpo-39969](#) 中以及 Serhiy Storchaka 在 [bpo-39988](#) 中贡献。）
- `PyEval_InitThreads()` 和 `PyEval_ThreadsInitialized()` 函数现已弃用并将在 Python 3.11 中被移除。调用 `PyEval_InitThreads()` 现在没有任何效果。自 Python 3.7 起 GIL 会由 `Py_Initialize()` 初始化。（由 Victor Stinner 在 [bpo-39877](#) 中贡献。）
- 传入 `None` 作为 `shlex.split()` 函数的第一个参数的做法已被弃用。（由 Zackery Spytz 在 [bpo-33262](#) 中贡献。）
- 现在 `lib2to3` 模块将发出 `PendingDeprecationWarning`。Python 3.9 已切换到 PEG 解析器（参见 [PEP 617](#)），Python 3.10 可能会包含 `lib2to3` 的 LL(1) 解析器所不能解析的新语法。`lib2to3` 模块可能会在未来的 Python 版本中被移出标准库。请考虑使用第三方替换例如 `LibCST` 或 `parso`。（由 Carl Meyer 在 [bpo-40360](#) 中贡献。）
- `random.shuffle()` 的 `random` 形参已被弃用。（由 Raymond Hettinger 在 [bpo-40465](#) 中贡献。）

9 移除

- `unittest.mock.__version__` 上的错误版本已经被移除。
- `nntplib.NNTP.xpath()` 和 `xgtitle()` 方法已被移除。这些方法自 Python 3.3 起已被弃用。一般来说，这些扩展都不再为 NNTP 服务管理员所支持或启用。对于 `xgtitle()`，请改用 `nntplib.NNTP.descriptions()` 或 `nntplib.NNTP.description()`。（由 Dong-hee Na 在 [bpo-39366](#) 中贡献。）
- `array.array`: `tostring()` 和 `fromstring()` 方法已被移除。它们分别是 `tobytes()` 和 `frombytes()` 的别名，自 Python 3.2 起已被弃用。（由 Victor Stinner 在 [bpo-38916](#) 中贡献。）
- 未写入文档的 `sys.callstats()` 函数已被移除。自 Python 3.7 起它就被弃用并且总是会返回 `None`。它需要一个特殊的构建选项 `CALL_PROFILE` 而该选项在 Python 3.7 中已被移除。（由 Victor Stinner 在 [bpo-37414](#) 中贡献。）
- `sys.getcheckinterval()` 和 `sys.setcheckinterval()` 函数已被移除。它们自 Python 3.2 起已被弃用。请改用 `sys.getswitchinterval()` 和 `sys.setswitchinterval()`。（由 Victor Stinner 在 [bpo-37392](#) 中贡献。）

- C 函数 `PyImport_Cleanup()` 已被移除。它原本的文档为：“清空模块表。仅限内部使用。”（由 Victor Stinner 在 [bpo-36710](#) 中贡献。）
- `_dummy_thread` 和 `dummy_threading` 模块已被移除。这些模块自 Python 3.7 起已被弃用，它们需要线程支持。（由 Victor Stinner 在 [bpo-37312](#) 中贡献。）
- `aifc.open()` 的别名 `aifc.openfp()`，`sunau.open()` 的别名 `sunau.openfp()`，以及 `wave.open()` 的别名 `wave.openfp()` 已被移除。它们自 Python 3.7 起已被弃用。（由 Victor Stinner 在 [bpo-37320](#) 中贡献。）
- `threading.Thread` 的 `isAlive()` 方法已被移除。它自 Python 3.8 起已被弃用。请改用 `is_alive()`。（由 Dong-hee Na 在 [bpo-37804](#) 中贡献。）
- `ElementTree` 模块中 `ElementTree` 和 `Element` 等类的 `getchildren()` 和 `getiterator()` 方法已被移除。它们在 Python 3.2 中已被弃用。请使用 `iter(x)` 或 `list(x)` 替代 `x.getchildren()` 并用 `x.iter()` 或 `list(x.iter())` 替代 `x.getiterator()`。（由 Serhiy Storchaka 在 [bpo-36543](#) 中贡献。）
- 旧的 `plistlib` API 已被移除，它自 Python 3.4 起已被弃用。请使用 `load()`，`loads()`，`dump()` 和 `dumps()` 等函数。此外，`use_builtin_types` 形参已被移除而总是会使用 `bytes` 对象。（由 Jon Janzen 在 [bpo-36409](#) 中贡献。）
- C 函数 `PyGen_NeedsFinalizing` 已被移除。它未被写入文档、未经测试，且自 PEP 442 实现之后未在 CPython 的任何地方被使用。由 Joannah Nanjeyye 提供补丁。（由 Joannah Nanjeyye 在 [bpo-15088](#) 中贡献。）
- 自 Python 3.1 起被弃用的别名 `base64.encodestring()` 和 `base64.decodestring()` 已被移除：请改用 `base64.encodebytes()` 和 `base64.decodebytes()`。（由 Victor Stinner 在 [bpo-39351](#) 中贡献。）
- `fractions.gcd()` 函数已被移除，它自 Python 3.5 起被弃用 ([bpo-22486](#))：请改用 `math.gcd()`。（由 Victor Stinner 在 [bpo-39350](#) 中贡献。）
- `bz2.BZ2File` 的 `buffering` 形参已被移除。它自 Python 3.0 起即被忽略，使用它将会引发 `DeprecationWarning`。请传入一个打开文件对象来控制文件的打开方式。（由 Victor Stinner 在 [bpo-39357](#) 中贡献。）
- `json.loads()` 的 `encoding` 形参已被移除。它在 Python 3.1 中已被弃用和忽略；自 Python 3.8 起使用它将会引发 `DeprecationWarning`。（由 Inada Naoki 在 [bpo-39377](#) 中贡献。）
- `with (await asyncio.lock):` 和 `with (yield from asyncio.lock):` 语句已不再受支持，请改用 `async with lock`。`asyncio.Condition` 和 `asyncio.Semaphore` 也同样如此。（由 Andrew Svetlov 在 [bpo-34793](#) 中贡献。）
- `sys.getcounts()` 函数，`-X showalloccount` 命令行选项以及 C 结构体 `PyConfig` 的 `show_alloc_count` 字段已被移除。它们需要使用定义了 `COUNT_ALLOCS` 宏的特殊 Python 编译版本。（由 Victor Stinner 在 [bpo-39489](#) 中贡献。）
- `typing.NamedTuple` 类的 `_field_types` 属性已被移除。它自 Python 3.8 起已被弃用。请改用 `__annotations__` 属性。（由 Serhiy Storchaka 在 [bpo-40182](#) 中贡献。）
- `symtable.SymbolTable.has_exec()` 方法已被移除。它自 2006 年起已被弃用，当被调用时仅会返回 `False`。（由 Batuhan Taskaya 在 [bpo-40208](#) 中贡献。）
- The `asyncio.Task.current_task()` and `asyncio.Task.all_tasks()` have have been removed. They were deprecated since Python 3.7 and you can use `asyncio.current_task()` and `asyncio.all_tasks()` instead. (Contributed by Rémi Lapeyre in [bpo-40967](#))

10 移植到 Python 3.9

本节列出了先前描述的更改以及可能需要更改代码的其他错误修正。

10.1 Python API 的变化

- `__import__()` 和 `importlib.util.resolve_name()` 现在会引发 `ImportError` 取代之前所引发的 `ValueError`。捕获特定异常类型并同时支持 Python 3.9 和更早版本的调用者将需要使用 `except (ImportError, ValueError):` 来同时捕获两者。
- `venv` 激活脚本不再将 `__VENV_PROMPT__` 被设为 `" "` 的情况作为特例处理。
- `select.epoll.unregister()` 方法不会再忽略 `EBADF` 错误。(由 Victor Stinner 在 [bpo-39239](#) 中贡献。)
- `bz2.BZ2File` 的 `compresslevel` 形参已成为仅限关键字形参，因为 `buffering` 形参已被移除。(由 Victor Stinner 在 [bpo-39357](#) 中贡献。)
- 简化了 AST 的抽取操作。简单索引将以它们的值来代表，扩展切片将以元组形式来代表。`Index(value)` 将返回 `value` 本身，`ExtSlice(slices)` 将返回 `Tuple(slices, Load())`。(由 Serhiy Storchaka 在 [bpo-34822](#) 中贡献。)
- 当使用了 `-E` 或 `-I` 命令行参数时 `importlib` 模块现在会忽略 `PYTHONCASEOK` 环境变量。
- `encoding` 形参已作为仅限关键字形参被添加到 `ftplib.FTP` 和 `ftplib.FTP_TLS` 类，并且默认编码格式由 `Latin-1` 改为 `UTF-8` 以遵循 [RFC 2640](#)。
- `asyncio.loop.shutdown_default_executor()` 已被添加到 `AbstractEventLoop`，这意味着继承自它的替代事件循环应当定义此方法。(由 Kyle Stanley 在 [bpo-34037](#) 中贡献。)
- 更新了 `__future__` 模块中未来特性旗标的常量值以防止与编译器旗标相冲突。在之前版本中 `PyCF_ALLOW_TOP_LEVEL_AWAIT` 会与 `CO_FUTURE_DIVISION` 发生冲突。(由 Batuhan Taskaya 在 [bpo-39562](#) 中贡献。)
- `array('u')` 现在使用 `wchar_t` 作为 C 类型而不是 `Py_UNICODE`。这个改变不会影响其行为，因为自 Python 3.3 起 `Py_UNICODE` 是 `wchar_t` 的别名。(由 Inada Naoki 在 [bpo-34538](#) 中贡献。)

10.2 C API 的变化

- 堆分配类型的实例（例如使用 `PyType_FromSpec()` 和类似 API 创建的实例）自 Python 3.8 起会带有一个对其类型对象的引用。正如 Python 3.8 的“C API 中的改变”部分所述，对于大部分情况来说，这应当不会有任何副作用，但对于具有自定义 `tp_traverse` 函数的类型来说，则要确保所有堆分配类型的自定义 `tp_traverse` 函数可访问对象的类型。

示例:

```
int
foo_traverse(foo_struct *self, visitproc visit, void *arg) {
    // Rest of the traverse function
    #if PY_VERSION_HEX >= 0x03090000
        // This was not needed before Python 3.9 (Python issue 35810 and
        ↪ 40217)
        Py_VISIT(Py_TYPE(self));
    #endif
}
```

如果你的遍历函数委托给了基类（或其他类）的 `tp_traverse`，则要确保 `Py_TYPE(self)` 只被访问一次。请注意应当只有堆类型可访问 `tp_traverse` 中的类型。

举例来说，如果你的 `tp_traverse` 函数包括以下内容：


```
base->tp_traverse(self, visit, arg)
```

则要添加:

```
#if PY_VERSION_HEX >= 0x03090000
// This was not needed before Python 3.9 (Python issue 35810 and
↪40217)
    if (base->tp_flags & Py_TPFLAGS_HEAPTYPE) {
        // a heap type's tp_traverse already visited Py_TYPE(self)
    } else {
        Py_VISIT(Py_TYPE(self));
    }
#else
```

(参阅 [bpo-35810](#) 和 [bpo-40217](#) 了解更多信息。)

10.3 CPython 字节码的改变

- 添加了 `LOAD_ASSERTION_ERROR` 操作码用于处理 `assert` 语句。在之前的版本中，如果 `AssertionError` 异常被屏蔽则 `assert` 语句将不能正常运作。(由 Zackery Spytz 在 [bpo-34880](#) 中贡献。)

11 构建的改变

- 将 `--with-platlibdir` 选项添加到 `configure` 脚本：平台专属库目录的名称，保存在新的 `sys.platlibdir` 属性中。请参阅 `sys.platlibdir` 属性了解详情。(由 Jan Matějček, Matěj Cepl, Charalampos Stratakis 和 Victor Stinner 在 [bpo-1294959](#) 中贡献。)
- `COUNT_ALLOCS` 特殊构建宏已被移除。(由 Victor Stinner 在 [bpo-39489](#) 中贡献。)
- 在非 Windows 平台上，现在需要用 `setenv()` 和 `unsetenv()` 函数来构建 Python。(由 Victor Stinner 在 [bpo-39395](#) 中贡献。)

12 C API 的改变

12.1 新的特性

- 增加了 `PyFrame_GetCode()` 函数：获取帧代码。增加了 `PyFrame_GetBack()` 函数：获取帧的下一个外部帧。(由 Victor Stinner 在 [bpo-40421](#) 中贡献。)
- 将 `PyFrame_GetLineNumber()` 添加到受限的 C API。(由 Victor Stinner 在 [bpo-40421](#) 中贡献。)
- 增加了 `PyThreadState_GetInterpreter()` 和 `PyInterpreterState_Get()` 函数用于获取解释器。增加了 `PyThreadState_GetFrame()` 函数用于获取 Python 线程状态的当前帧。增加了 `PyThreadState_GetID()` 函数：获取 Python 线程状态的唯一标识符。(由 Victor Stinner 在 [bpo-39947](#) 中贡献。)
- 将新的公有 `PyObject_CallNoArgs()` 函数添加到 C API，该函数可不带任何参数调用一个 Python 可调用对象。它是不带参数调用 Python 可调用对象最有效率的方式。(由 Victor Stinner 在 [bpo-37194](#) 中贡献。)
- 受限 C API 中的改变（如果定义了 `Py_LIMITED_API` 宏）：
 - 提供 `Py_EnterRecursiveCall()` 和 `Py_LeaveRecursiveCall()` 作为常规函数用于受限 API。在之前版本中是使用宏定义，但这些宏不能与无法访问 `PyThreadState.recursion_depth` 字段的受限 C API 一同编译（该结构体在受限 C API 中是不透明的）。

- `PyObject_INIT()` 和 `PyObject_INIT_VAR()` 已成为常规“不透明”函数以隐藏实现细节。

(由 Victor Stinner 在 [bpo-38644](#) 和 [bpo-39542](#) 中贡献。)

- 增加了 `PyModule_AddType()` 函数以协助将类型加入到模块中。(由 Dong-hee Na 在 [bpo-40024](#) 中贡献。)
- 将 `PyObject_GC_IsTracked()` 和 `PyObject_GC_IsFinalized()` 函数添加到公有 API 以允许分别查询 Python 对象当前是正在被追踪还是已经被垃圾回收器所终结。(由 Pablo Galindo 在 [bpo-40241](#) 中贡献。)

12.2 移植到 Python 3.9

- `PyInterpreterState.eval_frame` (**PEP 523**) 现在需要有新的强制性形参 `tstate` (`PyThreadState*`)。(由 Victor Stinner 在 [bpo-38500](#) 中贡献。)
- 扩展模块: `PyModuleDef` 的 `m_traverse`, `m_clear` 和 `m_free` 等函数在模块状态被请求但尚未被分配时将不会再被调用。这种情况出现在模块被创建之后且模块被执行 (`Py_mod_exec` 函数) 之前的时刻。更准确地说, 这些函数在 `m_size` 大于 0 并且模块状态 (即 `PyModule_GetState()` 的返回值) 为 `NULL` 时将不会被调用。

没有模块状态的扩展模块 (`m_size <= 0`) 不会受到影响。

- 现在如果 `Py_AddPendingCall()` 是在子解释器内部被调用, 该函数会被排入子解释器的调用日程, 而不是由主解释器调用。每个子解释器现在都拥有它们自己的调用日程列表。(由 Victor Stinner 在 [bpo-39984](#) 中贡献。)
- 当 `-E` 选项被使用 (如果 `PyConfig.use_environment` 设为 0) 时将不再使用 Windows 注册表来初始化 `sys.path`。这会影响在 Windows 上嵌入 Python 的操作。(由 Zackery Spytz 在 [bpo-8901](#) 中贡献。)
- 全局变量 `PyStructSequence_UnnamedField` 现在为常量并且指向一个字符串常量。(由 Serhiy Storchaka 在 [bpo-38650](#) 中贡献。)
- 现在 `PyGC_Head` 结构是不透明的。它只在内部 C API (`pycore_gc.h`) 中定义。(由 Victor Stinner 在 [bpo-40241](#) 中贡献。)
- `Py_UNICODE_COPY`, `Py_UNICODE_FILL`, `PyUnicode_WSTR_LENGTH`, `PyUnicode_FromUnicode()`, `PyUnicode_AsUnicode()`, `_PyUnicode_AsUnicode` 以及 `PyUnicode_AsUnicodeAndSize()` 在 C 中被标记为已弃用。它们自 Python 3.3 起就已被 **PEP 393** 弃用。(由 Inada Naoki 在 [bpo-36346](#) 中贡献。)

12.3 移除

- `pyfpe.h` 的 `PyFPE_START_PROTECT()` 和 `PyFPE_END_PROTECT()` 宏已从受限 C API 中排除。(由 Victor Stinner 在 [bpo-38835](#) 中贡献。)
- `PyTypeObject` 的 `tp_print` 空位已被移除。它在 Python 2.7 及之前的版本中被用来将对象打印到文件。自 Python 3.0 起, 它已被忽略并且不再使用。(由 Jeroen Demeyer 在 [bpo-36974](#) 中贡献。)
- 受限 C API 中的改变 (如果定义了 `Py_LIMITED_API` 宏):

- 以下函数已从受限 C API 中排除:

```
* PyThreadState_DeleteCurrent() (由 Joannah Nanjeyke 在 bpo-37878 中贡献。)
* _Py_CheckRecursionLimit
* _Py_NewReference()
* _Py_ForgetReference()
* _PyTraceMalloc_NewReference()
* _Py_GetRefTotal()
```


- * 在受限 C API 中从未使用的垃圾箱机制。
 - * PyTrash_UNWIND_LEVEL
 - * Py_TRASHCAN_BEGIN_CONDITION
 - * Py_TRASHCAN_BEGIN
 - * Py_TRASHCAN_END
 - * Py_TRASHCAN_SAFE_BEGIN
 - * Py_TRASHCAN_SAFE_END
 - 将下列函数和定义移至内部 C API:
 - * _PyDebug_PrintTotalRefs()
 - * _Py_PrintReferences()
 - * _Py_PrintReferenceAddresses()
 - * _Py_tracemalloc_config
 - * _Py_AddToAllObjects() (Py_TRACE_REFS 构建专属)
- (由 Victor Stinner 在 [bpo-38644](#) 和 [bpo-39542](#) 中贡献。)
- 移除了 `_PyRuntime.getframe` 钩子并移除了 `_PyThreadState_GetFrame` 宏，该宏是 `_PyRuntime.getframe` 的一个别名。它们仅由内部 C API 对外公开。同样地移除了 `PyThreadFrameGetter` 类型。(由 Victor Stinner 在 [bpo-39946](#) 中贡献。)
 - 从 C API 移除了下列函数。请显式地调用 `PyGC_Collect()` 来清空所有自由列表。(由 Inada Naoki 和 Victor Stinner 在 [bpo-37340](#), [bpo-38896](#) 和 [bpo-40428](#) 中贡献。)
- `PyAsyncGen_ClearFreeLists()`
 - `PyContext_ClearFreeList()`
 - `PyDict_ClearFreeList()`
 - `PyFloat_ClearFreeList()`
 - `PyFrame_ClearFreeList()`
 - `PyList_ClearFreeList()`
 - `PyMethod_ClearFreeList()` 和 `PyCFunction_ClearFreeList()`: 绑定方法对象的自由列表已被移除。
 - `PySet_ClearFreeList()`: 集合自由列表已在 Python 3.4 中被移除。
 - `PyTuple_ClearFreeList()`
 - `PyUnicode_ClearFreeList()`: Unicode 自由列表已在 Python 3.3 中被移除。
- 移除了 `_PyUnicode_ClearStaticStrings()` 函数。(由 Victor Stinner 在 [bpo-39465](#) 中贡献。)
 - 移除了 `Py_UNICODE_MATCH`。它已被 [PEP 393](#) 所弃用，并自 Python 3.3 起不再可用。可以改用 `PyUnicode_Tailmatch()` 函数。(由 Inada Naoki 在 [bpo-36346](#) 中贡献。)

索引

非字母

環境變數

PYTHONCASEOK, 14

P

Python Enhancement Proposals

PEP 393, 16, 17

PEP 442, 13

PEP 523, 16

PEP 584, 3

PEP 585, 3

PEP 593, 10

PEP 614, 4

PEP 615, 5

PEP 616, 3

PEP 617, 4, 12

PYTHONCASEOK, 14

R

RFC

RFC 2640, 14