
📖 釋 (annotation) 最佳實踐

發📖 3.12.3

Guido van Rossum and the Python development team

5 月 02, 2024

Python Software Foundation
Email: docs@python.org

Contents

1 在 Python 3.10 及更高版本中存取物件的📖釋字典	2
2 在 Python 3.9 及更早版本中存取物件的📖釋字典	2
3 手動取消字串化📖釋	3
4 任何 Python 版本中 <code>__annotations__</code> 的最佳實踐	3
5 <code>__annotations__</code> 奇📖之處	4
索引	5

作者

Larry Hastings

摘要

本文件旨在封裝 (encapsulate) 使用📖釋字典 (annotations dicts) 的最佳實踐。如果你寫 Python 程式碼📖在調查 Python 物件上的 `__annotations__`，我們鼓勵你遵循下面描述的准則。

本文件分📖四個部分：在 Python 3.10 及更高版本中存取物件📖釋的最佳實踐、在 Python 3.9 及更早版本中存取物件📖釋的最佳實踐、適用於任何 Python 版本 `__annotations__` 的最佳實踐，以及 `__annotations__` 的奇📖之處。

請注意，本文件是特📖📖明 `__annotations__` 的使用，而非如何使用📖釋。如果你正在尋找如何在你的程式碼中使用「型📖提示 (type hint)」的資訊，請查📖模組 (module) `typing`。

1 在 Python 3.10 及更高版本中存取物件的解釋字典

Python 3.10 在標準函式庫中新增了一個新函式：`inspect.get_annotations()`。在 Python 3.10 及更高版本中，呼叫此函式是存取任何支援解釋的物件的解釋字典的最佳實踐。此函式也可以讓你「取消字串化 (un-stringize)」字串化解釋。

若由於某種原因 `inspect.get_annotations()` 對你的場合不可行，你可以手動存取 `__annotations__` 資料成員。Python 3.10 中的最佳實踐也已經改變：從 Python 3.10 開始，保證 `o.__annotations__` 始終適用於 Python 函式、類 (class) 和模組。如果你確定正在檢查的物件是這三個特定物件之一，你可以簡單地使用 `o.__annotations__` 來取得物件的解釋字典。

但是，其他型別的 callable (可呼叫物件) (例如，由 `functools.partial()` 建立的 callable) 可能沒有定義 `__annotations__` 屬性 (attribute)。當存取可能未知的物件的 `__annotations__` 時，Python 3.10 及更高版本中的最佳實踐是使用三個參數呼叫 `getattr()`，例如 `getattr(o, '__annotations__', None)`。

在 Python 3.10 之前，存取未定義解釋但具有解釋的父類的類上的 `__annotations__` 將傳回父類的 `__annotations__`。在 Python 3.10 及更高版本中，子類的解釋將會是一個空字典。

2 在 Python 3.9 及更早版本中存取物件的解釋字典

在 Python 3.9 及更早版本中，存取物件的解釋字典比新版本困難得多。問題出在於這些舊版 Python 中有設計缺陷，特別是與類解釋有關的設計缺陷。

存取其他物件 (如函式、其他 callable 和模組) 的解釋字典的最佳實踐與 3.10 的最佳實踐相同，假設你有呼叫 `inspect.get_annotations()`：你應該使用三個參數 `getattr()` 來存取物件的 `__annotations__` 屬性。

不幸的是，這不是類的最佳實踐。問題是，由於 `__annotations__` 在類上是選填的 (optional)，且因類可以從其基底類 (base class) 繼承屬性，所以存取類的 `__annotations__` 屬性可能會無意中回傳基底類的解釋字典。舉例來說：

```
class Base:
    a: int = 3
    b: str = 'abc'

class Derived(Base):
    pass

print(Derived.__annotations__)
```

這將印出 (print) 來自 Base 的解釋字典，而不是 Derived。

如果你正在檢查的物件是一個類 (`isinstance(o, type)`)，你的程式碼將必須有一個單獨的程式碼路徑。在這種情況下，最佳實踐依賴 Python 3.9 及之前版本的實作細節 (implementation detail)：如果一個類定義了解釋，它們將儲存在該類的 `__dict__` 字典中。由於類可能定義了解釋，也可能沒有定義，因此最佳實踐是在類字典上呼叫 `get` 方法。

總而言之，以下是一些範例程式碼，可以安全地存取 Python 3.9 及先前版本中任意物件上的 `__annotations__` 屬性：

```
if isinstance(o, type):
    ann = o.__dict__.get('__annotations__', None)
else:
    ann = getattr(o, '__annotations__', None)
```

運行此程式碼後，`ann` 應該是字典或 `None`。我們鼓勵你在進一步檢查之前使用 `isinstance()` 仔細檢查 `ann` 的型別。

請注意，某些外來 (exotic) 或格式錯誤 (malform) 的型別物件可能有 `__dict__` 屬性，因此有了額外的安全，你可能還希望使用 `getattr()` 來存取 `__dict__`。

3 手動取消字串化解釋

在某些情況下，如果你希望評估這些字串以生成它們表示的 Python 值，最好呼叫 `inspect.get_annotations()` 來完成這項工作。

如果你使用的是 Python 3.9 或更早版本，或者由於某種原因你無法使用 `inspect.get_annotations()`，則需要自行處理。我們鼓勵你檢查目前 Python 版本中 `inspect.get_annotations()` 的實作以遵循類似的方法。

簡而言之，如果你希望評估任意物件 `o` 上的字串化解釋：

- 如果 `o` 是一個模組，則在呼叫 `eval()` 時使用 `o.__dict__` 作全域變數。
- 如果 `o` 是一個類別，當呼叫 `eval()` 時，則使用 `sys.modules[o.__module__].__dict__` 作全域變數，使用 `dict(vars(o))` 作區域變數。
- 如果 `o` 是使用 `functools.update_wrapper()`、`functools.wraps()` 或 `functools.partial()` 包裝的 callable，請依據需求，透過存取 `o.__wrapped__` 或 `o.func` 來代解開它，直到找到根解包函式。
- 如果 `o` 是 callable (但不是類別)，則在呼叫 `eval()` 時使用 `o.__globals__` 作全域變數。

然而，並非所有用作解釋的字串值都可以透過 `eval()` 成功轉換成 Python 值。理論上，字串值可以包含任何有效的字串，且在實踐中，型別提示存在有效的用例，需要使用特定「無法」評估的字串值進行解釋。例如：

- 在 Python 3.10 支援 **PEP 604** 聯合型別 (union type) 之前使用它。
- Runtime 中不需要的定義，僅在 `typing.TYPE_CHECKING` 為 `true` 時匯入。

如果 `eval()` 嘗試計算這類型的值，它將失敗並引發例外。因此，在設計使用解釋的函式庫 API 時，建議僅在呼叫者 (caller) 明確請求時嘗試評估字串值。

4 任何 Python 版本中 `__annotations__` 的最佳實踐

- 你應該避免直接指派給物件的 `__annotations__` 成員。讓 Python 管理設定 `__annotations__`。
- 如果你直接指派給物件的 `__annotations__` 成員，則應始終將其設為字典物件。
- 如果直接存取物件的 `__annotations__` 成員，則應在嘗試檢查其內容之前確保它是字典。
- 你應該避免修改 `__annotations__` 字典。
- 你應該避免刪除物件的 `__annotations__` 屬性。

5 __annotations__ 奇之處

在 Python 3 的所有版本中，如果沒有在該物件上定義解釋，則函式物件會延遲建立 (lazy-create) 解釋字典。你可以使用 `del fn.__annotations__` 刪除 `__annotations__` 屬性，但如果你隨後存取 `fn.__annotations__`，該物件將建立一個新的空字典，它將作解釋儲存傳回。在函式延遲建立解釋字典之前刪除函式上的解釋將拋出 `AttributeError`；連續兩次使用 `del fn.__annotations__` 保證總是拋出 `AttributeError`。

上一段的所有內容也適用於 Python 3.10 及更高版本中的類和模組物件。

在 Python 3 的所有版本中，你可以將函式物件上的 `__annotations__` 設定為 `None`。但是，隨後使用 `fn.__annotations__` 存取該物件上的解釋將根據本節第一段的內容延遲建立一個空字典。對於任何 Python 版本中的模組和類來講，情況並非如此；這些物件允許將 `__annotations__` 設定為任何 Python 值，並且將保留設定的任何值。

如果 Python 為你字串化你的解釋（使用 `from __future__ import annotations`），並且你指定一個字串作解釋，則該字串本身將被引用。實際上，解釋被引用了兩次。例如：

```
from __future__ import annotations
def foo(a: "str"): pass

print(foo.__annotations__)
```

這會印出 `{'a': "'str'"}`。這不應該被認為是一個「奇怪的事」，他在這被簡單提及，因為他可能會讓人意想不到。

索引

P

Python Enhancement Proposals

PEP 604, [3](#)